

GLシリーズオプション品 プレゼントキャンペーン

2020年2月1日～2020年2月28日



GL240/GL240-SD



GL840-M/SDM



GL840-WV/SDWV



GL980



GL2000

上記対象商品を1台ご購入いただくと! (ご購入時に裏面の申し込み用紙でお申し込みください)

GL240/GL840 シリーズご購入時
SDカード8GBを1個プレゼント



データのバックアップや
PCへのデータ転送に最適

B-572-8
定価: 3,300円(税込)相当

GL980/GL2000 ご購入時
高耐圧BNC-バナナケーブルを1本プレゼント



CATⅢ600V対応ケーブル
長さ: 1.6m

RIC-147
定価: 11,000円(税込)相当

第1弾・第3弾のご案内(GLシリーズを1台購入ごとに各オプションを1個プレゼント)

第1弾 2020年1月31日まで



電源の瞬停時のUPSやAC電源レスでの測定用電源として使用可能

専用バッテリーパック (B-569)

定価: 17,600円(税込)相当

※GL980/2000の場合は、バッテリーパックが2個必要となります。別途1個をご購入ください。

※GL840シリーズはバッテリーパックを2個装着可能です。

別途1個ご購入いただき、2個使用することによりバッテリーでの駆動時間が延びます。

第3弾 2020年3月1日から
2020年3月31日まで



プレゼント商品は
お楽しみ!

機種選択ツリー



項目		GL980	GL2000	GL840	GL240
アナログ CH数	標準	8ch	4ch	20ch	10ch
	増設時最大	増設不可		200ch	増設不可
入力方式		同時サンプリング、全 ch 絶縁入力		スキャン方式、全 ch 絶縁入力	
測定レンジ	電圧	20,50,100,200,500mV 1,2,5,10,20,50,100,200,500V,1-5V F.S.	20,50,100,200,500mV 1,2,5,10,20,50,100,200,500V,1000V,1-5V F.S. ※測定可能電圧 最大±600V	20,50,100,200,500mV 1,2,5,10,20,50,100V,1-5V F.S.	20・50・100・200・500mV、 1・2・5・10・20・50・100V、1-5V F.S.
	実効値	10, 25, 50, 100, 250, 500mVrms 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 250Vrms F.S. ※測定可能周波数 20~10kHz ※実効値は DC 結合での測定となります。 AC+DC の真の実効値を表示します。 ※クレストファクタ 2以下	10, 25, 50, 100, 250, 500mVrms 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000Vrms F.S. ※測定可能電圧 最大600Vrms 測定可能周波数 20~10kHz ※実効値は DC 結合での測定となります。 AC+DC の真の実効値を表示します。 ※1000Vrms レンジは、クレストファクタ 1.4 以下 (ピーク電圧は ±850V 以下) その他のレンジは、クレストファクタ 2 以下	なし	
	熱電対	K, J, E, T, R, S, B, N, W (WRe5-26)			
	測温抵抗体	なし		Pt100, JPt100, Pt1000	
	湿度 *1	0~100%			
最高サンプリング間隔		1 μs		10ms(1ch時)	
外部	外部トリガ/サンプリング入力	外部トリガ/サンプリング入力のいずれか 1ch			
入出力 *2	ロジック / パルス入力	ロジック / パルスのいずれかを選択 : 4ch			
	アラーム出力	4ch			
PC I/F	USB	USB2.0(ハイスピード)			
	イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX			
	無線 LAN	なし		オプション (B-568装着時)	
表示部(カラー液晶)サイズ		7インチ			4.3インチ (WQVGA)
記憶装置	内蔵メモリ	RAM : 4MW/ch、フラッシュメモリ : 約4GB		フラッシュメモリ : 約4GB(SDモデルは取り外し可能)	
	其他媒体	USBメモリスロット、SDカードスロット			
PCソフトウェア		標準付属(本体設定・制御・測定、収録データのファイル形式変換)			
電源	AC駆動	ACアダプタ : AC100~240V/50~60Hz			
	DC駆動	DC入力 : DC8.5~24V			
	バッテリーパック *3	約2時間駆動	約3時間駆動	約6時間駆動	約6時間駆動
外形寸法 [W×D×H](約)		250 × 161 × 80 mm	250 × 161 × 80 mm	GL840-M : 240×158×52.5mm GL840-WV : 240×166×52.5mm	188 × 117 × 42 mm
質量 [重量](約)*4		1.4 kg	1.4 kg	GL840-M : 1010g GL840-WV : 1035g	500 g

*1 : 湿度測定はオプションの湿度センサが必要 *2 : オプションのロジックアラームケーブルが必要
 *3 : バッテリーパックはオプション。駆動時間は LCD Off時、及び他条件あり。GL980/GL2000(2個必須)および GL840はバッテリー2個装着時 *4 : ACアダプタ、バッテリーパック、その他オプション含まず

キャンペーン商品申し込み欄

GLシリーズをご発注いただきます際に、ご発注先販売社へ発注書と一緒に本紙をご提出願います。

機種名	<input type="checkbox"/> GL240	<input type="checkbox"/> GL240-SD	<input type="checkbox"/> GL840-M	<input type="checkbox"/> GL840-SDM	<input type="checkbox"/> GL840-WV	<input type="checkbox"/> GL840-SDWV	<input type="checkbox"/> GL980	<input type="checkbox"/> GL2000
会社名					部署名			
役職					お名前			
TEL					E-Mail			
住所								

※キャンペーン商品のお届けは、ご発注後約1ヶ月程度かかることもございます。予めご了承願います。
 ※ 本体/PC本体の故障によるデータの不具合につきましては、保証致しかねます。データのバックアップをしておいただきますようお願いいたします。※ このカタログに記載のソフトウェア名・ハードウェア名等は、各社の商標または登録商標です。
 ※ このカタログの記載内容は2020年1月8日現在のものです。 ※ このカタログに記載されている価格には消費税10%を含みます。
 ※ このカタログの記載事項(仕様・デザイン・価格等)は、商品の改良の為予告なく変更することがあります。必ず弊社WEBサイトでご確認のうえ、ご発注ください。

外為法に基づく注意事項 弊社製品を輸出または国外に持ち出す際、その製品が外国為替及び外国貿易法(外為法)の規定による規制貨物に該当する場合は、日本国政府(経済産業省)に対して、輸出許可証の申請が必要です。また、非該当品であっても通関上何らかの書類が必要となります。詳しくは最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。
機器を正しく、安全にお使いいただくために 使用前には、取扱説明書をよくお読みの上、記載内容に従って正しくご使用ください。
 故障や漏電による感電を避けるため、アース接続を確実に行った上、表示された正しい電源・電圧でご使用ください。

お問い合わせは下記へ



Ai Holdings Group
グラフテック株式会社

お問い合わせは
0570-016262
 詳しい商品情報はこちら
www.graphtec.co.jp



国華電機株式会社
 KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

担当は
 本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 0798-66-2212
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-542-6883

メールでのお問い合わせ : webinfo@kokka-e.co.jp

本社 〒244-8503 横浜市戸塚区品濃町503-10

東日本担当 ☎ (045)825-6217

北海道 全域・青森・岩手・秋田・山形・宮城・福島・新潟
 長野・茨城・栃木・群馬・埼玉・東京・千葉・神奈川・山梨・静岡

中部担当 ☎ (052)937-2533

愛知・三重・岐阜

西日本担当 ☎ (06)6821-8821

大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山
 兵庫・岡山・石川・福井・四国 全域

福岡担当 ☎ (092)451-0505

岡山・広島・鳥取・鳥取・山口・福岡・佐賀
 大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島・沖縄
 GL-CMP_KJ10589_2P