

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年4月号

有効期限: 2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りとさせていただきます場合があります。)

**国華電機株式会社**  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

## 86100C

(型番コード 32172500)  
デジタルコミュニケーション  
・アナライザ  
キーサイト・テクノロジー



販売価格  
**720,000円**

(メーカー定価 2,252,278円)

## 86117A

(型番コード 32199000)  
2CH 50GHZモジュール  
キーサイト・テクノロジー



販売価格  
**1,892,000円**

(メーカー定価 5,316,825円)

## LR07

(型番コード 25043200)

レベルレコーダ  
リオン



販売価格  
**167,000円**

(メーカー定価 687,000円)

## CDV900A

(型番コード 21009800)

シグナルコンディショナ  
共和電業



販売価格  
**90,000円**

(メーカー定価 248,000円)

## GX90XA

(型番コード 51125100)

GP20用  
アナログ入力モジュール  
横河電機



販売価格  
**34,000円**

(メーカー定価 116,000円)

## PAS60-6

(型番コード 27046400)

直流安定化電源  
菊水電子工業



販売価格  
**23,000円**

(メーカー定価 100,000円)

## PMC18-3A

(型番コード 27068300)

直流安定化電源  
菊水電子工業



販売価格  
**10,000円**

(メーカー定価 55,000円)

## HSA42014

(型番コード 27142200)

高速バイポーラ電源  
エヌエフ回路設計ブロック



販売価格  
**740,000円**

(メーカー定価 1,250,000円)

## BP4650

(型番コード 27144200)

バイポーラ電源  
エヌエフ回路設計ブロック



販売価格  
**1,700,000円**

(メーカー定価 4,000,000円)

## PFX2011

(型番コード 27076700)

充放電電源ユニット  
菊水電子工業



販売価格  
**19,000円**

(メーカー定価 272,000円)

# レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りもとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>デジタルマルチメータ</b>							
デジタル・マルチメータ 6.1/2	キーサイト・テクノロジ	34410A	02008900	なし	58,000	187,561	1199999.DCV・I,ACV・I,Ω,周期,周波数 PCへの連続出力時の測定速度(10,000回/秒[5.5桁])/(1,000回)/秒[6.5桁] LAN,USB,GPIB 1/F
デジタル・マルチメータ 6.1/2	キーサイト・テクノロジ	34461A	02016200	1カ月	110,000	254,090	1199999.DCV・I,ACV・I,Ω, 1000Vの最大入力,1000回/秒の高速測定,10種類の測定機能, 内部メモリ(最大10,000個の読み値),グラフィカル・ディスプレイ:数値/ ヒストグラム/バー・メータ/トレンド,インタフェース:USB,LAN, 消費電力:25VA,質量:3.76kg, ラックの寸法:212.8(W)×88.3(H)×272.3(D)mm, ※3446LANU(LAN/LXIWebインタフェース)標準 Op.GPB(GPIB)
デジタルマルチメータ	横河計測	TY720	02012800	なし	18,000	74,000	ハンディマルチメータ最大表示:50000, 直流電圧レンジ:50mV~1000V,交流電圧レンジ:50mV~1000V, 最小分解能:0.001mV,直流電流レンジ:500μA~10A, 交流電流レンジ:500μA~10A,最小分解能:0.01μA, 抵抗レンジ:500Ω~50MΩ,最小分解能:0.01Ω, 静電容量レンジ:5nF~50mF,周波数カウンタ:2.000Hz~99.99kHz, 導通チェック,ダイオードテスト,ローパワ抵抗測定,単3乾電池×4
デジタルマルチメータ	エーディーシー	R6452A	02004500	なし	51,000	166,000	デュアル入力/デュアル表示デジタルマルチメータ,199999(Aチャネル)/ 19999(Bチャネル),DCV:200mV~1000V(Aチャネル)/2000mV~200V (Bチャネル),ACV:200mV~700V,Ω:200Ω~200MΩ, DCI:200mA~10A,ACI:200mA~10A,温度:-50°C~1370°C(K熱電対) Op.01(GPIB,R13220) ※付属入力ケーブルは1chのみ,2ch使用時は別途入力ケーブルが必要
デジタルマルチメータ	エーディーシー	7351E	02013900	1カ月	40,000	95,000	199999.DCV:200mV~1000V,ACV:200mV~700V,最小分解能:1μV DCI:200mA~10A,ACI:200mA/2000mA/10A,最小分解能:1μA, 抵抗測定:200Ω~200MΩ,最小分解能:1mΩ,周波数測定:10Hz~300kHz I/F:USB,消費電力:20VA以下,質量:3.4kg,寸法:212(W)×88(H)×340(D)mm, 電源:AC100V 50/60Hz
<b>クランプ電流計(実効値測定)</b>							
直流高電圧プローブ	日置電機	P2000	01026200	なし	5,000	16,000	直流高電圧プローブ ・CATⅢ2000Vまでの高電圧測定を実現 ・系統を遮断せずにメガソーラーなどの太陽光発電設備を安全に測定 ・対応する日置電機のクランプメータやデジタルマルチメータに接続 ・最大入力電圧DC2000V ・入力抵抗20MΩ±5.0% ・OUTPUT端子4mmバナナ端子 ・使用製品DT4261,CM4375-50,CM733-50,CM4371-50,CM4141-50など
クランプオンAC/DCハイテスタ	日置電機	3285	03061200	1カ月	21,000	70,500	電流測定レンジ:200.0A/2000A,電圧測定レンジ:30.00V/300.0V/600V, 周波数測定レンジ:10.00Hz/100.0Hz/1000Hz, 測定可能導体径:φ55mm以下, アナログ出力(電流、周波数):DC1V/FS,モニタ出力(電流):AC1V/FS, ※電圧測定時はアナログ出力不可。 Op.9445-02(ACアダプタ),9094またはL9094(出力コード)
クランプオンAC/DCハイテスタ	日置電機	3290	03092000	1カ月	13,000	70,000	クランプオンAC/DCハイテスタ, 交・直流電流:20/200A(9691/9692使用時),200/2000A(9693使用時), 周波数:1Hz~1000Hz,電源:単3形乾電池×4, ※別途クランプオンAC/DCセンサが必要。 Op.9445-02(ACアダプタ),9094(出力コード),9199(BNC変換アダプタ)
クランプオンリークハイテスタ	日置電機	3293-50	03152200	1カ月	12,000	34,000	クランプオンリークハイテスタ,交流電流レンジ:30.00mA~1000A,6レンジ, 45Hz~400Hz,基本精度:±1.5%,測定可能導体径:Φ24mm以下, 電源:コイン型リチウムイオン電池×1
CT7000シリーズ用ディスプレイユニット	日置電機	CM7290	03163300	なし	34,000	125,500	CT7000シリーズに電源供給,信号出力,測定項目:DC,AC,DC+AC, 周波数(Hz),出力方式:WAVE,RMS,PEAK,HZ,オートレンジ機能, 起動時ゼロアジャスト,解析表示,フィルタ出力増幅, Op.L9095(出力コード),9445-02(ACアダプタ),C0221(携帯用ケース), Z5004(マグネットストラップ),L0220-03(延長ケーブル10m) ※CM7290単体では使用できません。カレントセンサCT7000シリーズ別途要
CT7000シリーズ用ディスプレイユニット	日置電機	CM7291	03178100	なし	40,000	140,500	CT7000シリーズに電源供給,Bluetooth 無線技術搭載,信号出力, 測定項目:DC,AC,DC+AC,周波数(Hz),出力方式:WAVE,RMS,PEAK,HZ, オートレンジ機能,起動時ゼロアジャスト,解析表示,フィルタ出力増幅, Op.L9095(出力コード),9445-02(ACアダプタ),C0221(携帯用ケース), Z5004(マグネットストラップ),L0220-03(延長ケーブル10m) ※CM7291単体では使用できません。カレントセンサCT7000シリーズ別途要
ACカレントセンサ	日置電機	CT7126	03171400	なし	8,000	26,400	AC 60A,φ15mm,ケーブル長 2.5m
AC/DCカレントセンサ 100A	日置電機	CT7631	03165600	1カ月	10,000	33,000	AC/DCカレントセンサ,AC/DC 100A,φ33mm以下, ※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>クランプ電流計(実効値測定)</b>							
AC/DCカレントセンサ 100A	日置電機	CT7731	03165900	1カ月	15,000	48,400	AC/DCオートゼロカレントセンサ,AC/DC 100A,φ33mm以下, ※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。
AC/DCオートゼロカレント センサ600A	日置電機	CT7736	03171200	1カ月	15,000	57,200	AC/DCオートゼロカレントセンサ,AC/DC 600A,φ33mm以下, ※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。
<b>クランプ電流センサ</b>							
クランプオンAC/DCハイテ スタ	日置電機	3290-10	03114100	なし	24,000	84,000	クランプオンAC/DCハイテスタ, 交・直流電流:20/200A(9691/9692使用時),200/2000A(9693使用時), 周波数:1Hz~1000Hz,積算値出力:DC1Vf.s.移動率測定, 電源:単3形乾電池×4, ※別途クランプオンAC/DCセンサが必要です。 Op.9445-02(ACアダプタ),9094(出力コード),9199(BNC変換アダプタ)
ユニバーサルクランプオン CT	日置電機	9279	03025200	1カ月	50,000	170,000	クランプCT,AC/DC500A(2Vfs),DC~20kHz,φ40mm,ケーブル長:3m
センサユニット	日置電機	9555-10	03112000	1カ月	15,000	50,000	CT6862~CT6865シリーズ,CT6841~CT6846シリーズ,9709, 9277~9279シリーズ,9272-10,9270~9272シリーズ用電源, 出力電源電圧:±12V±0.5V,ACアダプタ付属, 出力端子形状:BNCメス(接続ケーブル類別途必要)
クランプセンサ	日置電機	9018-50	03113900	1カ月	10,000	35,700	クランプオンプローブ,AC10/20/50/100/200/500A, 出力:AC0.2VFS,周波数特性:40Hz~3kHz,測定可能導体径:φ46mm, ケーブル長:3m Op.9704(変換アダプタ 受け:BNCメス,出力:バナナオス) ※出力端子:安全BNC
クランプセンサ	日置電機	9272-10	03114400	1カ月	12,000	40,000	クランプオンセンサ,AC20A/200A,1Hz~100kHz, φ46mmまたは50×20mmブスバー
クランプオンプローブ	日置電機	9132-50	03127600	1カ月	9,000	31,300	クランプオンプローブ,AC20/50/100/200/500/1000A, 出力:AC0.2VFS,周波数特性:40Hz~1kHz,測定可能導体径:φ55mm, ケーブル長:3m,Op.9704(変換アダプタ 受け:BNCメス,出力:バナナオス) ※出力端子:安全BNC
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT6862	03122400	1カ月	36,000	120,000	AC/DCカレントセンサ,(パワーアナライザ3390と組合わせて使用) 定格50Arms,帯域:DC~1MHz,電線径:φ24mmまで対応, 高精度:±0.05%rdg±0.01%fs.,出力電圧:2V/50A, 使用温度範囲:-30℃~+85℃,適合規格:CAT III 1000V,EMC:EN61326
AC/DCカレントセンサ 200A	日置電機	CT6863	03123200	なし	34,000	120,000	パワーアナライザ3390と組合わせて使用, 定格200Arms,帯域:DC~500kHz,電線径:φ24mmまで対応, 高精度:±0.05%rdg±0.01%fs.,出力電圧:2V/200A, 使用温度範囲:-30℃~+85℃,適合規格:CAT III 1000V,EMC:EN61326
クランプセンサ	日置電機	CT6500	03136100	なし	5,000	16,500	LR5051用クランプセンサ,AC500A,使用回路電圧:600V以下, φ46mm,コード長3m,出力端子BNC
カレントプローブ AC/DC20A	日置電機	CT6841	03155100	なし	52,000	180,000	定格電流:AC/DC20A,最大入力電流:40Arms(57Apeak), 周波数特性:DC~1MHz,出力電圧:0.1V/A,使用温度範囲:-40℃~+85℃, 測定可能導体径:φ20mm以下,ケーブル長:3m,10pin端子 記録計と接続の場合は別途9555-10が必要。電力計には直接接続可能
カレントプローブ AC/DC20A	日置電機	CT6841-05	03169600	1カ月	50,000	180,000	カレントプローブ,定格電流:AC/DC20A,最大入力電流:40Arms(57Apeak), 周波数特性:DC~1MHz,出力電圧:0.1V/A,使用温度範囲:-40℃~+85℃, 測定可能導体径:φ20mm以下,ケーブル長:3m,12pin端子
カレントプローブ AC/DC1000A	日置電機	CT6846-05	03163100	1カ月	60,000	210,000	カレントプローブ,(パワーアナライザPW6001と組合わせて使用), 定格電流:AC/DC1000A,最大入力電流:1200Arms, 周波数特性:DC~20kHz,出力電圧:2mV/A, 使用温度範囲:-40℃~+85℃,測定可能導体径:φ50mm以下, ケーブル長:3m,12pin端子
センサユニット	日置電機	CT9555	03174600	1カ月	18,000	64,900	電流センサ用1ch電源, 対応センサ:CT6862-05,CT6863-05,CT6865-05,9709-05, CT6841-05,CT6843-05,CT6844-05,CT6845-05,CT6846-05, PW9100-03,PW9100-04,出力電圧:波形:2Vf.s., 出力コネクタ:BNC端子,電源:ACアダプタ付属
センサユニット	日置電機	CT9557	03166200	なし	55,000	194,700	電流センサ用4ch電源, 対応センサ:CT6862-05,CT6863-05,CT6865-05,9709-05, CT6841-05,CT6843-05,CT6844-05,CT6845-05,CT6846-05, PW9100-03,PW9100-04,出力電圧:波形/加算波形:2Vf.s., 加算RMS:2VDCf.s.,出力コネクタ:BNC端子,電源:ACアダプタ付属

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>クランプ電流センサ</b>							
ACフレキシブルカレントセンサ	日置電機	CT6280	03187100	なし	5,000	15,400	測定可能導体径:φ130mm,(ケーブル断面径:5mm,先端キャップ径:7mm), 交流電流:419.9A/4199A(±3.0%rdg,±5dgt.) 出力ケーブル長:800mm ※CT6280単体での使用はできません。
ACフレキシブルカレントセンサ	日置電機	CT7044	03174100	1カ月	10,000	34,100	定格測定電流:AC6000A,内部レンジ構成:AC600A/6000A, 最大測定電流:10000A連続(6000Aレンジ,45~66Hz,ディレーティング範囲内), 周波数帯域:10Hz~50kHz(±3dB), 出力レート:1mV/A(600A)※CM7290,CM7291,PQ3100使用時のみ, 0.1mV/A(6000A),対地間最大定格電圧:AC600V/AC1000V, 測定可能導体径:φ100mm以下,フレキシブルループ断面径:φ7.4mm, ケーブル長:フレキシブルループと回路ボックス間:2.3m
ACフレキシブルカレントセンサ	日置電機	CT7045	03174900	1カ月	11,000	39,600	定格測定電流:AC6000A,内部レンジ構成:AC600A/6000A, 最大測定電流:10000A連続(6000Aレンジ,45~66Hz,ディレーティング範囲内), 周波数帯域:10Hz~50kHz(±3dB),出力レート:1mV/A(600A)※ CM7290,CM7291,PQ3100使用時のみ, 0.1mV/A(6000A),対地間最大定格電圧:AC600V/AC1000V, 測定可能導体径:φ180mm以下,フレキシブルループ断面径:φ7.4mm, ケーブル長:フレキシブルループと回路ボックス間:2.3m
ACフレキシブルカレントセンサ	日置電機	CT7046	03189700	なし	12,000	41,800	定格測定電流:AC6000A,内部レンジ構成:AC600A/6000A, 最大測定電流:10000A連続(6000Aレンジ,45~66Hz,ディレーティング範囲内), 周波数帯域:10Hz~50kHz(±3dB), 出力レート:1mV/A(600A)※CM7290,CM7291,PQ3100使用時のみ, 0.1mV/A(6000A),対地間最大定格電圧:AC600V/AC1000V, 測定可能導体径:φ254mm以下,フレキシブルループ断面径:φ7.4mm, ケーブル長:フレキシブルループと回路ボックス間:2.3m
ACフレキシブルカレントセンサ	日置電機	CT9667-02	03171100	なし	14,000	60,600	AC:5000A/500mV/f.s(0.1mV/A), 500A/500mV/f.s(1mV/A),10Hz~20kHz,φ180mm以下, センサケーブル径:φ7.4mm,ケーブル長:センサ-回路ボックス間2m, 出力ケーブル:1m, Op.9445-02(ACアダプタ)
ACフレキシブルカレントセンサ	日置電機	CT9667-03	03165000	なし	17,000	60,600	AC:5000A/500mV/f.s(0.1mV/A),500A/500mV/f.s(1mV/A), 10Hz~20kHz,φ254mm以下,センサケーブル径:φ13mm, ケーブル長:センサ-回路ボックス間2m,出力ケーブル:1m, Op.9445-02(ACアダプタ)
ACリークカレントセンサ	日置電機	CT7116	03193800	なし	12,000	31,900	ACリークカレントセンサ 定格電流:AC 6A 測定可能導体径:φ40mm PQ3100用6A定格,PL14端子
ACカレントセンサ	日置電機	CT7131	03174800	なし	8,000	26,400	AC100A,φ15mm,ケーブル長 2.5m
<b>デジタルAC/DC/パワーメータ/高調波モニタ</b>							
パワーアナライザ	日置電機	PW3390-03	03168200	1カ月	438,000	1,460,900	測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線, 入力チャネル数:絶縁4チャネル(電圧,電流各4チャネル), 測定レンジ:電圧レンジ(15,000V~1500.0V), 電流レンジ:0.1A~20kA(使用センサによりレンジ構成異なる), 周波数帯域:DC,0.5Hz~200kHz,サンプリング速度:500k/16bit, 電流センサの位相補正機能搭載, 測定内容:電圧,電流,有効電力,皮相電力,無効電力,力率,位相角,周波数,効率, 電流積算,電力積算,電圧ピーク,電流ピーク,リップル率,高調波測定ノイズ測定, 外部インタフェース:LAN,USB(2.0),RS232C,CFカード, Op.9243またはL9243(グラバークリップ)×4,L9438-50(電圧コード)×4, 9683(同期用接続ケーブル)
WT5000用5A高精度エレメント	横河計測	7609-02	03180100	なし	100,000	441,000	測定レンジ 電圧1.5/3/6/10/15/30/60/100/150/300/600/1000V クレストファクタCF3,0.75/1.5/3/5/7.5/15/30/50/75/150/300/500V クレストファクタCF6 CF6A 電流直接入力 5mA,10mA,20mA,50mA,100mA, 200mA,500mA,1A,2A,5A クレストファクタCF3,2.5mA,5mA,10mA,25mA, 50mA,100mA,250mA,500mA,1A,2.5A, クレストファクタCF6 CF6A, 外部電流センサ入力50m~10V クレストファクタCF3, 25mV~5V クレストファクタCF6 CF6A
<b>電源監視装置(電源品質アナライザ)</b>							
電源ラインモニタ	日置電機	3351	28012100	なし	134,000	467,400	測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線(2電流法)(50/60Hz), 最大チャンネル数:電圧1回路,電流12ch,漏洩 電流測定:50.00mA~1000mAレンジ(付属クランプセンサ:9675使用時), 負荷電流測定:5A~500Aレンジ(付属クランプセンサ:9661使用時), 最大負荷電流測定:5000Aレンジ(クランプセンサ:9667使用時), 電源品質測定:実効値変動,ピーク値,波形比較,総合歪率, 電圧トランジエント,PCカードスロット,RS232C,外部イベント入力/出力, 電源:AC100V~240V, Op.9661(クランプセンサAC500A)×2, 9675(クランプリークセンサAC10A)×4,9459(バッテリー), 9448(コンセント入力コード),9722(接続コード), 9720-01(携帯用ケース),9728(PCカード512MB), 9745(ラインモニタビューワ)

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>リップルノイズメータ</b>							
リップルノイズ測定用スキャナ	計測技術研究所	SC-83	27134800	1カ月	72,000	396,000	RM-104用スキャナ, チャネル数:8チャンネル+AUX入力
<b>電流分流器</b>							
電流分流器	キーサイト・テクノロジー	34330A	02007300	なし	11,000	33,428	30A電流シャント抵抗,0.001Ω(1Aあたり1mVの出力), 3458A/34401A/34405A/34410A/34411A用
<b>電圧/電流発生器</b>							
直流電圧・電流発生器	エーディーシー	6146	01015300	なし	65,000	220,000	DCV,±0.025%,0~±32.000V,分解能:1μV(30mVレンジ), DCI,±0.03%,0~±220.00mA,分解能:100nA(3mAレンジ), ローノイズ3mVpp,メモリ数:5000データ,インタフェース:GPIO/USB, 外形寸法:212(W)×88(H)×340(D)mm,消費電力:36AV以下
<b>ビデオ/ディスプレイ信号発生器</b>							
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24077300	なし	929,000	3,250,000	搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz, VM1876-M5:SDIユニット 3G-SDI,HD-SDI(シングルLink,デュアルLink), SD-SDI, Op.4K評価画像ライブラリ
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24077500	なし	1,215,000	4,250,000	ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等), 搭載ユニット/VM1876-M7:HDMI2.0(4ch),ドットクロック最大300MHz, HDCP2.2対応,VM1876-M5:SDIユニット 3G-SDI,HD-SDI(シングルLink, デュアルLink),SD-SDI,VM-1876-M2:V-by-ONE HS IF BOARD, VM-1876-M8:HDMI6GPHY HDCP2.2 IF BOARD, Op.4K評価画像ライブラリ
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24080900	なし	872,000	3,050,000	搭載ユニット VM1876-M8:HDMI2.0(2ch)ドットクロック最大600MHz,HDCP2.2, Op.4K評価画像ライブラリ(VT7004A),広色域標準静止画像ライブラリ(VT7007)
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24083400	なし	1,299,000	4,550,000	搭載ユニット/VM1876A-M0:HDMI IF BOARD(OUT), VM1876-M2:V-by-One HS IF BOARD(OUT), VM-1876-M8:HDMI6GPHY HDCP2.2IFBORAD(OUT), VM-1876-MX:GENLOCK IF BOARD(IN), SP-8871:VG画像変換・作成ツール,VT-7004-A+VT-7007
パターンジェネレータ	リーダー電子	LT416	24041200	なし	108,000	313,000	NTSC/PAL/SECAM/NTSC-4.43対応, コンポーネントビデオ信号出力,S端子,RF出力,15種類のテストパターン装備。
<b>ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニター)</b>							
マルチ波形モニター	リーダー電子	LV5490	24078100	なし	1,202,000	3,690,000	マルチ波形モニター(4K映像フォーマット対応) 最大8入力のSDI信号と4入力同時表示,等価線長計測定,SDI信号解析, 外部モニター出力,SDIルーター機能,スクリーンキャプチャ Op.LV5490SER02:SDI INPUT/アイパターン表示, LV5490SER03:DIGITAL AUDIO
マルチ波形モニター	リーダー電子	LV5490	24084300	なし	1,288,000	3,960,000	マルチ波形モニター(4K映像フォーマット対応) 最大8入力のSDI信号と4入力同時表示,等価線長計測定,SDI信号解析, 外部モニター出力,SDIルーター機能,スクリーンキャプチャ Op.LV5490SER06:12G-SDI INPUT,LV5490SER09:12G-SDI EYE,
マルチ波形モニター	PHABRIX	PHQX01E	24088000	なし	1,515,000	3,061,800	最大4入力のSDI信号,別途HDMI接続でモニター必要, Qx 1U1/2 rack UHDTV rasterizer with 12G Eye Op.PHQXO-SDI-STRESS:SDIストレステストツールテスト
<b>アナログオシロスコープ</b>							
オシロスコープ	岩崎通信機	SS7810A	06035000	なし	74,000	220,000	100MHz,3ch,入力レンジ:2mV/div,最高掃引時間:2ns/div, プローブ×2,ch2シグナルアウト機能
<b>デジタルオシロスコープ</b>							
カラー・デジタル・フォスファ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS3032B	10043000	なし	200,000	675,000	2ch,300MHz,2.5GS/s,レコード長:10kW,コネクタ:TekProbe II ※BNC(メス) 制御I/F:LAN,記録メディア:FD,付属品:P6139A(10:1プローブ)×2
デジタル・ストレージ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS2014C	10110500	なし	87,000	328,000	4ch,100MHz,2GS/s,レコード長:2.5kW,コネクタ:BNC(メス), 制御I/F:USB,記録メディア:USB(媒体は付属していません), TPP0201(200MHz用)×4付属, 外形寸法:326.3(W)×158.0mm(H)×124.2(D)mm,質量:2.0kg

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>デジタルオシロスコープ</b>							
ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	テクトロニクス	MDO3014	10130500	なし	334,000	1,756,000	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ。アナログ4ch+RF1ch, アナログ周波数:100MHz, RF周波数:9kHz~100MHz, レコード長:10M, サンプル・レート:2.5GS/s(1~4ch), 9型WVGAカラー・ディスプレイ, USB×2, LAN, XGA, プローブ:TPP0250×4付属, 寸法:416.6(W)×203.2(H)×147.4(D)mm, 質量:4.2kg
ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	テクトロニクス	MDO3054	10130300	なし	853,000	4,306,000	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ。アナログ4ch+RF1ch, アナログ周波数:500MHz, RF周波数:9kHz~500MHz, レコード長:10M, サンプル・レート:2.5GS/s(1~4ch), 9型WVGAカラー・ディスプレイ, USB×2, LAN, XGA, 9型WVGAカラー・ディスプレイ, USB×2, LAN, XGA, プローブ:TPP0500B×4付属, 寸法:416.6(W)×203.2(H)×147.4(D)mm, 質量:4.2kg
TPS2000用リチウム・イオン・バッテリー	テクトロニクス	TPSBAT	06019300	なし	20,000	105,400	TPS2000シリーズ用リチウム・イオン・バッテリー Op.TPSCHG(バッテリーチャージャー)
LAN/ビデオ出力ボード	テクトロニクス	DPO2CONN	06053300	なし	18,000	67,300	DPO/MSO2000シリーズ用LAN/ビデオ出力ボード
I2C/SPIバス・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	MDO3EMBD	06052100	なし	56,000	208,000	I <sup>2</sup> C/SPIバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール ※MDO3000シリーズ専用
CANバス・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	DPO4AUTO	06026400	なし	60,000	227,000	CANバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール
RS232シリアル・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	DPO4COMP	06031300	なし	60,000	227,000	RS232シリアル・トリガ&解析モジュール
パワー解析モジュール	テクトロニクス	DPO4PWR	06039800	なし	75,000	280,000	DPO/MSO4000シリーズ用パワー解析モジュール
MIPI C-PHY デコードソフト	テクトロニクス	TMPC-CPHYVIEW	06068000	なし	610,000	1,890,000	MIPI C-PHYスコープ・ベース信号レーン・デコーダ
デジタルストレージオシロスコープ	キーサイト・テクノロジー	DSOX3034A	10112500	なし	664,000	2,093,629	4ch, 350MHz, 4GS/s, メモリ長:2Mポイント, 垂直分解能:8Bit, 波形更新速度:1,000,000/波形/s, 8.5" WVGAディスプレイ, 1/F:USB2.0, 500MHz 10:1パッシブ・プローブ×4付属, 外形寸法:380.6(W)×204.4mm(H)×141.5(D)mm, 質量:3.85kg
<b>オシロスコープ用プローブ/フィクチャ他</b>							
1.5GHz FETプローブ	テクトロニクス	P6245	06011000	なし	162,000	1,009,000	10:1シングルエンドアクティブ, DC~1.5GHz, 入力抵抗:1MΩ/1pF, ダイナミックレンジ:±8V オフセット:±10V, コネクタ:TekProbe II 付属品:プローブチップ各種
1.7GHz差動プローブ	テクトロニクス	P6248	06014000	なし	238,000	922,000	1:1/10:1差動, DC~1.7GHz, 入力抵抗:200kΩ/1pF, ダイナミックレンジ:±0.85V※1:1/±8.5V※10:1 オフセット:±7V, コネクタ:TekProbe II
1.7GHz差動プローブ	テクトロニクス	P6248	06045800	なし	550,000	1,966,000	1:1/10:1差動, DC~1.7GHz, 入力抵抗:200kΩ/1pF, ダイナミックレンジ:±0.85V※1:1/±8.5V※10:1, オフセット:±7V, コネクタ:TekProbe II, 付属品:プローブチップ各種
1.5GHzアクティブプローブ	テクトロニクス	TAP1500	06026600	なし	183,000	951,000	10:1シングルエンドアクティブ, DC~1.5GHz 入力抵抗:1MΩ/1pF, ダイナミックレンジ:±8V オフセット:±10V コネクタ:TekVPI, 付属品:プローブチップ各種
2.5GHzアクティブプローブ	テクトロニクス	TAP2500	06026700	なし	225,000	1,329,000	10:1シングルエンドアクティブ, DC~2.5GHz 入力抵抗:40kΩ/0.8pF, ダイナミックレンジ:±4V オフセット:±10V コネクタ:TekVPI, 付属品:プローブチップ各種
高電圧作動プローブ	テクトロニクス	P5205A	06045000	なし	87,000	451,200	50:1/500:1高電圧差動, DC~100MHz, 入力抵抗:5MΩ/4pF, 入力電圧:1300V, コネクタ:TekProbe II, ケーブル長:1.8m
高電圧差動プローブ	テクトロニクス	P5210A	06044800	なし	208,000	953,000	100:1/1000:1高電圧差動, DC~50MHz, 入力抵抗:20MΩ/5pF, 入力電圧:5600V, コネクタ:TekProbe II, ケーブル長:1.8m

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他</b>							
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH02	06069800	なし	705,000	2,466,350	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ 周波数帯域:DC~200MHz 差動電圧:±2,500V, ※使用するチップにより異なります。ファイバケーブル長:3m.
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH05L	06065900	なし	1,022,000	3,271,000	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ,周波数帯域:DC~500MHz, 差動電圧:±2,500V ※使用するチップにより異なります ファイバケーブル長:10m
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH08L	06065300	なし	1,305,000	3,950,900	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ 周波数帯域:DC~800MHz 差動電圧:±2,500V※ ※使用するチップにより異なります。ファイバケーブル長:10m OP.MMCX250X(センサチップケーブル250:1)
プローブ用電源	テクトロニクス	1103	06048600	なし	230,000	817,980	プローブ(TekProbe II)電源,2出力 コネクタ:TekProbe II ※入力(プローブ),BNC(メス)※出力 Op.BNCケーブル(BNCP58AU150SAN)×2 ※ACアダプタによる電源供給の為、電源ケーブル経由での接地不可
2.92MM COAXIAL TIP	テクトロニクス	P77C292M M	06068100	なし	272,000	968,000	同軸コネクタ入力用アダプタ(SMA2.92mm)
WILDER TECHNOLOGIES HDMI BOARD	テクトロニクス	TF-HDMI- TPA-T	06068200	なし	75,000	264,000	HDMI2.0ターミネーションテストフィクスチャ
GBEコンプライアンス・テスト フィクスチャ	CRESCENT HEART SOF TWARE	TF-GBE- ATP	06018500	なし	102,000	370,000	GbEコンプライアンス・テスト・フィクスチャ (CRESCENT HEART SOFTWARE 社製)
12GHzプローブシステム	キーサイト・テク ノロジー	1169A	06032000	なし	463,000	1,698,145	3.45:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~12GHz 入力抵抗:50kΩ/0.21pF※差動 ダイナミックレンジ:±1.65V,オフセット:±16V,コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッドは付属していません
12GHzプローブアンプ	キーサイト・テク ノロジー	1169B	06063400	なし	734,000	3,131,413	3.45:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~12GHz 入力抵抗:50kΩ/0.21pF※差動,ダイナミックレンジ:±1.65V, オフセット:±16V,コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッドは付属していません
1GHzアクティブプローブ	キーサイト・テク ノロジー	N2795A	06044000	なし	53,000	293,897	1GHzシングルエンド・アクティブ・プローブ 減衰比:10:1,入力抵抗:1MΩ,入力容量:1pF.
パッシブプローブ	キーサイト・テク ノロジー	N2873A	06063000	なし	25,000	89,795	N2870Aシリーズ パッシブプローブ 周波数帯域:500MHz,減衰比:10:1,入力キャパシタンス:9.5pF, 入力抵抗:10MΩ,最大入力電圧:400V(CAT I)/300V(CAT II), 入力カップリング:1MΩ,ケーブル長:1.3m
パッシブプローブ	キーサイト・テク ノロジー	N2875A	06048000	なし	18,000	89,795	N2870Aシリーズ パッシブプローブ 周波数帯域:500MHz,減衰比:20:1,入力抵抗:10MΩ,
高電圧差動プローブ	キーサイト・テク ノロジー	N2891A	06059600	なし	227,000	731,174	70MHz高電圧差動プローブ 100:1又は1000:1.
パワー・レール・プローブ	キーサイト・テク ノロジー	N7020A	06055300	なし	179,000	763,023	パワー・レール・プローブ(シングルエンド),周波数帯域:2GHz, 減衰比:1:1,オフセットレンジ:±24V,入力インピーダンス(DC):50kΩ, ダイナミックレンジ:±850mV,最大入力電圧:±30V, 付属品:N7022Aメインケーブル(1.2m)×1.
USB2.0ハイスピード用治 具	キーサイト・テク ノロジー	E2649B	06050800	なし	232,000	944,364	USB2.0ハイスピードフィクスチャセット, Op.E2646B(USB2.0 LOW/FULLスピードフィクスチャ・セット)
USB2.0 SQIDDテスト・フィ クスチャ	キーサイト・テク ノロジー	E2646B	06054800	なし	45,000	160,574	SQiDDテスト・フィクスチャ,Low/Full-speed USB2.0テスト用
シングルエンドブラウザ プローブヘッド	キーサイト・テク ノロジー	E2676A	06028800	なし	48,000	138,693	シングルエンドブラウザ式プローブヘッド,6GHz

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他</b>							
スキュー補正・校正キット	キーサイト・テクノロジー	E2655C	06049400	なし	66,000	194,312	プローブ・スキュー補正/性能検証キット、SMA(オス)-SMA(オス)アダプタ、SMA(オス)-BNC(メス)アダプタ、BNC(オス)-SMA(オス)アダプタ、50Ω SMAターミネータ、スキュー補正用フィクスチャー付属
イーサネットテストフィクスチャ	キーサイト・テクノロジー	N5395C	06043300	なし	133,000	565,589	イーサネットコンプライアンステストフィクスチャ
USB OTGテスト・フィクスチャ	キーサイト・テクノロジー	N5417A	06054900	なし	35,000	111,688	USB OET(On-The-Go)電氣的テスト・フィクスチャ
ZIFプローブ・ヘッド	キーサイト・テクノロジー	N5439A	06044500	なし	260,000	841,528	InfiniiMax III ZIFプローブ・ヘッド
電流プローブ	横河計測	7019-30	06043500	なし	89,000	297,000	DC~10MHz,連続最大入力150Arms,最大ピーク電流非連続300Apeak,測定レンジ:0.01V/A,ノイズ:25mArms,クランプ内径:φ20mm,コネクタ:BNC(オス)。*プローブ電源要
クランプオンプローブ	日置電機	3274	03090800	1カ月	89,000	297,000	DC~10MHz,150Arms(100Hz以下)または300A(パルス)測定レンジ:0.01V/A,ノイズ:25mArms,クランプ内径:φ20mm,コネクタ:BNC(オス)。*プローブ電源要
<b>アイソレータ</b>							
光ファイバ・アイソレーション・プローブ	ニコレー	ISOBE5600/REC	06038600	なし	198,000	614,000	光ファイバ・アイソレーション・プローブ(ISOBE5600/TRAN用受信ユニット)、最大4チャンネルの送信ユニットに対応、光源:レーザー、クラス1,別途送信器、ケーブル必要、送信器:ISOBE5600/TRAN(06038500)、ケーブル:06038700必要
<b>サンプリングオシロスコープ</b>							
デジタルコミュニケーション・アナライザ	キーサイト・テクノロジー	86100C	32172500	なし	720,000	2,252,278	デジタル・コミュニケーション・アナライザ・メイン・フレーム HDD 40GB,USB,OS:WinXP Pro, Op.81601-60005(フイラー・パネル)×2 ※別途プラグインモジュール必要
デジタルコミュニケーション・アナライザ	キーサイト・テクノロジー	86100C	32221400	なし	1,567,000	5,855,212	デジタル・コミュニケーション・アナライザ・メイン・フレーム 40GB HDD,USB I/F付,WinXP Pro, Op.001(エンハンスド・トリガ),200(エンハンスドジッタ解析S/W), 201(アドバンスド波形解析s/w),AFP(フランク・パネル)×2, 100(ジッタ解析ソフトウェア),202(拡張インピーダンス/SパラメータS/W), 300(アドバンスド振幅解析/PIN/QファクタS/W) ※別途プラグインモジュール必要
2CH 50GHZモジュール	キーサイト・テクノロジー	86117A	32199000	なし	1,892,000	5,316,825	86100用 デュアル50GHz電気モジュール 2ch,帯域幅:30/50GHz,遷移時間:11.7/7ps,入力コネクタ:2.4mm(オス),50Ω
<b>スイッチ</b>							
20CH アーマチュア・マルチプレクサ	キーサイト・テクノロジー	34901A	51037100	なし	46,000	159,639	20チャンネル・マルチプレクサ・モジュール 2線式アーマチュア・リレー採用品(4線式選択可能),スキャン速度:60ch/s
16CH リード・マルチプレクサ	キーサイト・テクノロジー	34902A	51070400	1カ月	30,000	82,497	16チャンネル・マルチプレクサ・モジュール 2線式リード・リレー(高速)採用品(4線式選択可能),スキャン速度:250ch/s
データ収集/スイッチ・ユニット	キーサイト・テクノロジー	34972A	51102400	なし	80,000	253,787	LXIデータ収集/スイッチ・ユニット:3スロット,ギガビットLAN,USB2.0,グラフィカルWebインタフェース,USBメモリ・ポート内蔵, BenchLinkDataLogger3付属,※各種モジュールが必要です。
<b>ロックインアンプ</b>							
デジタルロックインアンプ	エヌエフ回路設計ブロック	LI5502	21015200	1カ月	389,000	660,000	2位相2周波数デジタルロックインアンプ,周波数範囲:9.5mHz~1.05MHz, 最小時定数:1μs,ダイナミックレンジ:100dB以上, BNC2チャンネル入力,出力更新レート:最高約312.5kサンプル/秒, 分数調波測定,USB,LAN装備
デジタルロックインアンプ	エヌエフ回路設計ブロック	LI5645	21011600	1カ月	461,000	660,000	2位相1周波数デジタルロックインアンプ,周波数範囲:1mHz~250kHz, 電圧測定:10nV~1V F.S.,最小時定数:5μs,ダイナミックレンジ:100dB以上, 出力更新レート:最高約780kサンプル/秒,分数調波測定, 外部10MHz同時入力,USB,GPIB,RS232C,LAN装備

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>絶縁抵抗計</b>							
アナログメガオームハイテスタ	日置電機	IR4013-10	15026600	1カ月	7,000	26,400	定格測定電圧(DC)/有効最大表示値/中央目盛値/有効測定範囲/下限抵抗値:500V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.5MΩ, 外部印加電圧保護:AC600V,テストリードL9787付
アナログメガオームハイテスタ	日置電機	IR4032-10	15025400	1カ月	11,000	38,600	定格測定電圧(DC)/有効最大表示値/中央目盛値/有効測定範囲/下限抵抗値:125V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.125MΩ, 250V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.25MΩ, 500V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.5MΩ
アナログメガオームハイテスタ	日置電機	IR4033-10	15024900	1カ月	11,000	38,600	定格測定電圧(DC)/有効最大表示値/中央目盛値/有効測定範囲/下限抵抗値:250V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.25MΩ, 500V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.5MΩ, 1000V/2000MΩ/50MΩ/2MΩ~1000MΩ/1MΩ
アナログメガオームハイテスタ	日置電機	IR4042-10	15029000	1カ月	11,000	40,800	定格測定電圧(DC)/有効最大表示値/中央目盛値/有効測定範囲/下限抵抗値:125V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.125MΩ, 250V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.25MΩ, 500V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.5MΩ, 1000V/2000MΩ/50MΩ/2MΩ~1000MΩ/1MΩ
絶縁抵抗計	共立電気計器	3441	15029600	なし	9,000	36,000	定格測定電圧125V,250V,500V,1000V,有効最大表示値2000MΩ, 定格電流1.0~1.2mA
<b>耐電圧/絶縁試験器</b>							
超高電圧耐圧試験器	計測技術研究所	7473	28023100	なし	502,000	1,744,000	超高電圧AC耐圧試験器。出力:20kVAC/10mA, AC出力電圧:0~20.00kV,ランプアップ:0.1~9.999s, ランプダウン:0.1~9.999s, 入力電圧:AC100/200V,USB, Op.1528(GPIB 1/Fカード)
超高電圧耐圧試験器	計測技術研究所	7474	28018200	なし	562,000	1,953,000	超高電圧DC耐圧試験器。出力:20kVDC/5mA,DC出力電圧:0~20.00kV, ランプアップ:0.4~999.9s,ランプダウン:1.0~999.9s, 入力電圧:AC100/200V,USB,RS232C, Op.7012(連続電圧印加試験機能)
<b>漏れ電流試験器</b>							
漏れ電流試験器	日置電機	ST5540	03131600	なし	128,000	462,000	医用電気機器/一般電気機器向け漏れ電流試験器,JIS/IEC/UL規格対応, 許容測定電流:最大50mA(DC/AC/AC+DCモード), 最大75mA(ACpeakモード),外部I/O,医療機器用リレー出力,USB1.1,RS232C (注)医用電気機器の漏れ電流測定には別途絶縁トランス要, ST5540は絶縁トランスを内蔵していません
<b>保護導通試験器</b>							
保護導通試験器	日置電機	3157	15023200	1カ月	71,000	237,600	保護導通試験機,基本測定機能:交流4端子低抵抗測定, 電源:AC100~120V
保護導通試験器	日置電機	3157-01	15014000	1カ月	82,000	276,000	保護導通試験器,基本測定機能:交流4端子低抵抗測定, Op.-01(電源:AC100~120V,200~240V自動切り換え仕様), 9296(ワニグチ形電流プローブ)×2
<b>LCRメータ/インピーダンスアナライザ</b>							
LCRメータ	日置電機	IM3536-01	15037200	1カ月	288,000	900,000	10MHzまで対応の特注品 測定項目:Z,Y,θ,Rp,Rs,G,X,B,Ls,Lp,Cs,Cp,Q,D(tanδ),Rdc,σ,ε, 測定周波数:4Hz~10MHz, 測定電圧:10mV~5Vrms(~1MHz),10mV~1Vrms(~10MHz), 基本精度:Z:±0.05%rdg,θ:±0.03°(代表値), DC/バイアス発生範囲:DC0~2.50V, インタフェース:EXT I/O,USB,LAN,GPIB,RS232C, テストフィクスチャは別途必要です。 SA9002(15038000)テストフィクスチャ,SA9001(99002461)電極セル
LCRメータ	エヌエフ回路設計ブロック	ZM2372	15025100	1カ月	91,000	260,000	測定項目:L,C,R,G,I,Z Y Q,D,θ,X,B,Rs,Rp,Lp,Rdc, 測定周波数:1mHz~100kHz,測定信号レベル:10mVrms~5.00Vrms, 1μArms~200mArms,基本精度:0.08%,内部DC/バイアス: 0V~+2.5V,表示分解能:最高6桁,リモート制御インタフェース: USB,RS232,GPIB,テストフィクスチャは別途必要です。
LCRメータ	エヌエフ回路設計ブロック	ZM2376	15028400	1カ月	244,000	385,000	測定項目:L,C,R,G,I,Z Y Q,D,θ,X,B,Rs,Rp,Lp,Rdc, 測定周波数:1mHz~5.5MHz,測定信号レベル:10mVrms~5.00Vrms, 1μArms~200mArms,基本精度:0.08%,内部DC/バイアス: 0V~+5V,表示分解能:最高6桁,リモート制御インタフェース: USB,RS232,GPIB,テストフィクスチャは別途必要です。

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ミリオームメータ/バッテリーテスタ</b>							
抵抗計	日置電機	RM3543	15026500	1カ月	105,000	349,000	直流4端子法(定電流)、デジタル型、レンジ:10mΩ(最大表示:12,000,000mΩ、分解能:0.01μΩ)~1000Ωレンジ(最大表示1200,000Ω、分解能1mΩ)、7切替、測定精度:10mΩレンジ(SLOW、アベレージ16回設定時)、測定電流:10mΩレンジ時:DC1A~1000Ωレンジ時:DC1mA、開放端子電圧:DC20Vmax、インタフェース:EXT I/O、RS232C テストフィクスチャは付属していません。
<b>ソースメータ/エレクトロメータ</b>							
直流電圧・電流発生器	エーディーシー	6243	01012800	1カ月	200,000	550,000	直流電圧/電流源 DCV:320mV~110V(10μVステップ)、DCI:32μA~2A(10mAステップ)、最小パルス幅:1ms、 GPIB
直流電圧・電流源/モニタ	エーディーシー	6541	01022600	なし	230,000	950,000	4チャンネル直流電圧・電流源/モニタ 発生/測定範囲:電圧0~±10V、電流0~±500mA、最大電力5W/1チャンネル(但し、4チャンネルで最大電流は±1Aまで)、基本精度:±0.02%、最小測定分解能:10μV/10pA、最小パルス幅:50μsの高速パルス発生、チャンネル間や複数台との同期運転機能(同期チャンネルの選択可能)、インタフェース機能:USB(標準)、GPIB(Op.01)
<b>機械振動計/チャージアンプ</b>							
小型低容量加速度変換器	共和電業	AS2GB	50052600	なし	36,000	57,000	定格容量:±19.61m/s <sup>2</sup> (±2G)、応答周波数:DC~60Hz、ケーブル直出し、変換コネクタプラグ、ケーブル長:5m
小型低容量加速度変換器	共和電業	AS20GB	37092700	なし	25,000	57,000	定格容量:±196.1m/s <sup>2</sup> (±20G)、応答周波数:DC~250Hz、ケーブル直出し、変換コネクタプラグ
<b>騒音計</b>							
騒音計ユニット	リオン	UN14	50044800	なし	60,000	220,000	30~128dB(A)、1~80kHz、交流/直流出力、インタフェースユニットUV22連結によりPCから設定、制御、値の送受信が可
<b>レベルレコーダ/分析器</b>							
レベルレコーダ	リオン	LR07	25043200	なし	167,000	687,000	1Hz~100kHz(10.25dB)、1Hz~100kHz(リニア)、1Hz~20kHz(50dB) 動特性:FAST・SLOW・VL・FF、紙送り:0.01~30mm/sの8段階 付属ケーブルはBNC-BNCの為、NA17/20/23との接続は、BNC-バナナケーブル(BS58U150)が必要です。 Op.ACアダプタ、検査合格証付属
<b>データレコーダ</b>							
データレコーダ8CH	リオン	DA40	26020700	なし	308,000	1,101,400	入力:8ch(BNC)、周波数特性:DC~20kHz、最大記録時間(4GB CFカード使用時):266時間40分(100Hz、8ch)/1時間20分(20kHz、8ch)、出力:8ch(BNC、入力部と共通)、記録媒体:CFカード(リオン製限定)、周波数レンジ:100Hz/500Hz/1kHz/5kHz/10kHz/20kHz、電源:単2形乾電池×6、またはACアダプタ(NC99オプション)、Op.NC99(ACアダプタ)、NC39A(BNC-BNCコード)×8、MC40HS2(4GB CFカード)、CFC-ADP03(CFカード用アダプタ)
<b>変位計</b>							
ダイヤルゲージ式変位変換器10MM	共和電業	DT10D	50032800	なし	36,000	61,000	ダイヤルゲージ型変位変換器:0~10mm、1.5mV/V ケーブル:5m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
ダイヤルゲージ式変位計20MM	共和電業	DT20D	50293000	なし	36,000	65,000	ダイヤルゲージ型変位変換器:0~20mm、1.0mV/V ケーブル:5m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
変位変換器30MM	共和電業	DTH-A30	50031200	なし	31,000	58,000	ひずみゲージ式変位変換器、測定範囲:30mm、定格出力:5mV/V、ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
変位変換器100MM	共和電業	DTH-A100	50043300	なし	46,000	87,000	ゲージ式変位変換器、測定範囲:100mm、定格出力:5mV/V、ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
<b>超音波流量計</b>							
超音波流量計	富士電機	FSCS10A2-00J	52014800	なし	162,000	808,700	超音波流量計(伝搬時間差方式)測定流速レンジ:±0.3~±32m/s 適用配管内径:φ13mm~6000mm(検出器による) 代表精度:±1.0~±1.5% of rate(配管径、流速による詳細メーカー仕様参照) 出力4~20mA、バッテリー、電源アダプタ、USBケーブル、SDカードスロット SDカード付属していません。センサケーブル付属(5m×2)。 ※センサ別途必要 ※プリンターは付いていません。

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>超音波流量計</b>							
小型センサー	富士電機	FSD120Y1	52012700	なし	40,000	180,000	FSC用小型センサ,内径φ50~300mm(V法),-40~+100°C,内径φ150~400mm(Z法),Z法で使用するには別途専用ガイドレールが必要です,※信号ケーブル無し
中口径センサー	富士電機	FSSC1BY1-YY	52014900	なし	54,000	218,200	FSC用中口径センサ,内径φ50~300mm(V法),-40~+120°C,内径φ200~1200mm(Z法),付属品,プラスチックベルトφ300mm迄対応 1.4m×2本,※信号ケーブル無し
大型センサ	富士電機	FSSE1EY1-YY	52015100	なし	120,000	697,840	FSC用大形センサ,内径φ200~3000mm(V法),-40~+80°C,内径φ200~6000mm(Z法),取付ベルトワイヤ(口径φ6000mm以下)20m×2本,Op.TK464686C6(口径φ3000mm迄)10m×2本,TK745007P1(ノバネ),※FSCS10A1-10を本体に使用する場合、FSCS10A-10に付属の中継アダプタを使用します。(FSCS10A2-00Jも同様)
中型センサ	東京計器	UP10AST	52012300	なし	80,000	279,700	UFP20用中型センサ,65A~500A,-20~+120°C,7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱-20~65°C,取付金具付(ワイヤ式2個,収納ケース付)
中型センサ	東京計器	UP10AST	52013400	なし	95,000	319,500	UFP20用中型センサ,65A~500A,-20~+120°C,7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱-20~65°C,取付金具付(ワイヤ式2個,収納ケース付,仮留めハンド無し)
大型センサ	東京計器	UP04AST	52012500	なし	118,000	429,000	UFP20用大型センサ,300A~5000A,-20~+80°C,7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱温度-20~65°C,取付金具付(ワイヤ式2個,マグネット式2個),収納ケース付,
<b>電子天秤</b>							
電子個数はかり	新光電子	CUX2-12K7 ルファ	59009400	なし	49,000	168,500	電子個数はかり(校正分銅無し),ひょう量:12000g(音叉式),最小表示:1g,個数計算機能付,風防無,皿の大きさ幅234mm×奥行き204mm,計数可能単重:0.02g,ACR機能(自動個数誤差補正機能)搭載,RS232C出力端子付
電子天秤	メトラー・トレード	XPR16001L V	59010400	なし	248,000	883,200	内蔵分銅:有,最大秤量:16.1kg,読取限度:0.1g,直線性:±0.2g,再現性:0.04g,風防:無,計量皿サイズ:W360×D280mm,その他情報:BluetoothUSBアダプター有
電子天秤	メトラー・トレード	XPR16001L V	59011100	なし	248,000	870,000	内蔵分銅:有,最大秤量:16.1kg,読取限度:0.1g,直線性:0.2g,再現性:0.04g,風防:無,計量皿サイズ:W360×D280mm,その他情報:BluetoothUSBアダプター無
<b>動はずみ測定器</b>							
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV700A	21002700	なし	35,000	248,000	直流定電圧,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~500kHz,デュアルアウトプット:±10V,フィルタ:10,100,1k,10kHz
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV900A	21009800	1カ月	90,000	248,000	シグナルコンディショナ,直流定電圧,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~500kHz,デュアルアウトプット:±10V,フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz
シグナルコンディショナ	共和電業	CDA900A	21010100	1カ月	158,000	248,000	直流定電流,1ch,適用ゲージ:120/350Ω,60.0~1000.0Ω設定可能,応答周波数:DC~500kHz,デュアル,フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz
<b>ブリッジボックス</b>							
クランプ式ブリッジボックス 8CH	共和電業	DB120T8	22019600	1カ月	38,000	157,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,クランプ式ワンタッチ端子,1.5mケーブル
ワンタッチロック式ブリッジ ボックス	共和電業	DB120V8C	22027400	1カ月	40,000	137,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,ワンタッチロック式端子台,1.5m接続ケーブル付,CDV40B/A専用
ワンタッチ式ブリッジボック ス	共和電業	DBV350A8 C	22031400	なし	43,000	137,000	ブリッジボックス(8ch),ワンタッチ式端子台,350Ω,ケーブル長さ1.5m(N-105),CDV40A/B用集中コネクタ付

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>メモリアレコーダ/サーマルレコーダ</b>							
100:1プローブ	日置電機	9666	03121700	1カ月	10,000	31,900	100:1パッシブ,200MHz 入力抵抗:100MΩ/7pF,入力電圧:5kV(1MHz以下) コネクタ:絶縁BNC(オス),ケーブル長:1.5m ※入力容量15~45pFのオシロスコープ等に対応
メモリハイコーダ	日置電機	8847	25061200	なし	100,000	1,356,000	アナログ8ch・ロジック16ch(プローブ要),電圧:最高分解能50μV, 電圧表示範囲:100mVf.s.~400Vf.s.,サンプル:20MS/s メモリ容量:トータル64Mワード,8MW/ch(アナログ8ch時), Op.8966(アナログユニット)×4,9664(HDユニット80GB),9197(接続コード)×8,
メモリハイコーダ	日置電機	8861-50	25060100	なし	350,000	3,506,000	アナログ32ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:10mV~2V/DIV メモリ:1Gword/ch(2ch使用時)・64Mword/ch (32ch使用時),サンプル:1Ms/s,PCカードスロット×2, Op.8946(4chアナログユニット)×8,9718-50(HDユニット),9715-53×2 (2Gワードメモリ),9197(接続コード)×32,8995(A4プリンターユニット)
88**用ロジックプローブ	日置電機	9320	25039400	1カ月	9,000	30,000	8826/8835/8841/8842用ロジックプローブ,4ch(GND共通), 電圧/接点信号のON/OFF検出用,最大入力電圧:0~+50V DC, 応答速度:500ns以下,接続コネクタ形状:標準タイプ
8860/8861-50用 ストレインユニット	日置電機	8960	25063000	なし	44,000	150,000	8860-50,8861-50用ストレインユニット,チャンネル数:2ch歪み測定, 歪みゲージ式変換器,ブリッジ抵抗:120Ω~1kΩ,350Ω~1kΩ, ブリッジ電圧:2.5,10±0.05V,測定レンジ:20με~1000με/DIV6レンジ, 最高サンプリング速度:200kS/s(2チャンネル同時サンプリング), 周波数特性:DC~20kHz,最大入力電圧:DC10V,アンチアリングフィルタ 入力端子,接続可能なコネクタ:多治見PCR03-12A10-7M10.5
8860/8861-50用DC/RMSユニット	日置電機	8959	25067800	なし	39,000	100,000	8860/8861用DC/RMSユニット,2ch,電圧/DC~400kHz, 実効値整流,DC,20~100kHz帯域
メモリハイコーダ	日置電機	MR8847-01	25064300	1カ月	380,000	1,892,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),電圧:最高分解能50μV, 電圧表示範囲:100mVf.s.~400Vf.s.,サンプル:20MS/s メモリ容量:トータル64Mワード,4MW/ch(アナログ16ch時),波形判定機能付 Op.8966(アナログユニット)×8,9664(HDユニット80GB),9197(接続コード)×16
メモリハイコーダ	日置電機	MR8847-51	25070100	なし	485,000	1,642,400	アナログ8ch・ロジック16ch(プローブ要),電圧:最高分解能50μV, 電圧表示範囲:100mVf.s.~400Vf.s.,サンプル:20MS/s メモリ容量:トータル64Mワード,8MW/ch(アナログ8ch時),波形判定機能付 Op.8966(アナログユニット)×4,U8331(内蔵SSDユニット128GB), L9197(接続コード)×8,
メモリハイコーダ	日置電機	MR8847-53	25070600	1カ月	520,000	1,939,400	アナログ8ch・ロジック16ch(プローブ要),電圧:最高分解能50μV, 電圧表示範囲:100mVf.s.~400Vf.s.,サンプル:20MS/s メモリ容量:トータル512Mワード,84MW/ch(アナログ8ch時),波形判定機能付 Op.8966(アナログユニット)×4,U8331(内蔵SSDユニット128GB),
8847/MR8847用高分解能ユニット	日置電機	8968	25065200	なし	42,000	141,000	8847,MR8847-01/-02/-03用高分解能ユニット,2ch, 電圧入力,DC~100kHz帯域
MR8847/8847用 温度ユニット	日置電機	8967	25065400	1カ月	42,000	141,000	8847,MR8847-01/-02/-03用温度ユニット,2ch,熱電対温度入力
高速アナログユニット	日置電機	U8976	25072200	1カ月	123,000	410,000	MR6000用高速アナログユニット,測定機能:電圧測定,2ch,2ch, 入力端子:絶縁BNC端子(入力抵抗1MΩ,入力容量22pF), 測定レンジ:100mV~400Vf.s.,12レンジ,分解能:レンジの1/1600, 最高サンプリング速度:200MS/s(2チャンネル同時サンプリング), 測定精度:±0.5%fs,周波数特性:DC~30MHz, 入力結合:AC/DC/GND,最大入力電圧:DC400V(直接入力時)
差動プローブ	日置電機	P9000-02	25068800	なし	25,000	92,400	差動プローブ,測定モード:波形モニタ出力/交流実効値出力切替, Waveモード待:DC~100kHz,-3dB,RMSモード待:30Hz~10kHz, 分圧比:1000:1,100:1切替,DC出力精度:±0.5%fs, 最大入力電圧:AC,DC 1000V, Op.Z1008(ACアダプタ),9243(グラバークリップ)
絶縁モジュール	横河計測	7012-51	10109100	なし	45,000	135,000	高速1MS/s16bit絶縁モジュール(2ch), 入力カプリング:AC/DC/GND,周波数特性:DC~300kHz, 入力レンジ(1:1):1mV~20V/DIV(1-2-5ステップ), 入力レンジ(10:1):10mV~20V/DIV(1-2-5ステップ), 有効測定範囲:20VDIV,入力:絶縁BNC(1MΩ/35pF)
高速10MS/S12ビット絶縁モジュール	横河計測	7202-50	10161200	なし	33,000	112,000	DL850E,EVシリーズ,DL350用電圧モジュール(2ch),高ノイズ耐性, 最高サンプリングレート10MS/s,分解能12ビット,周波数帯域3MHz,絶縁仕様

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>データロガー/打点記録計</b>							
10chユニバーサル入力モジュール	横河電機	DU100-11	25029200	なし	34,000	116,000	DR拡張タイプ入力モジュール,10ch,入力:mV・TC・DI・RTD,最高測定周期:0.5秒,ねじ端子
GP20用アナログ入力モジュール	横河電機	GX90XA	51125100	なし	34,000	116,000	GP10、20共通入力モジュール 入力点数10ch,入力種類 直流電圧,熱電対,測温抵抗体,直流電流他 測定周期 100,200,500ms,1.25s,入力範囲-5%以上105%以下,仕様:-10(10ch),-U2(ユニバーサル方式半導体リレーキヤナ),-3(M3ネジ端子),N(一般モデル)
コミュニケーションベース	日置電機	3913	03124000	なし	10,000	50,800	ワイヤレスロガー(3670~3674)のデータを無線で収集しPCへ転送,通信方法:対ロガー/無線通信(特定小電力無線,ARIBSTD-T67),チャネル数40ch(429.2500MHz~429.7375MHz),通信方法:対パソコン/USB1.1(フルスピード:12Mbps),RS232C,Op.Z0104(ACアダプタ)
温度ロガー	日置電機	LR5011	51187800	1カ月	10,000	28,300	測定項目:温度/1ch,測定範囲:-30~180℃(LR9612使用時),測定精度:±0.5℃(0.0~35.0℃) 代表値 電源:単3形アルカリ乾電池×1 オプション:LR9612(温度センサ5m,ラグ端子型)付属
温度ロガー	日置電機	LR5021	03154600	1カ月	10,000	41,300	測定項目:温度/2ch,センサ:外付温度センサ(K熱電対),測定範囲:-40℃~800℃(センサの種類によって制限あり),-40.0℃~200.0℃(0.1℃分解能),-40℃~800℃(1℃分解能),記憶容量:60,000データ(瞬時値記録)/15,000データ(統計値記録),記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定,インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信,電源:単3形アルカリ乾電池×2,Op.LR9691(K熱電対コネクタ)×2 ※K型熱電対は付属していません
計装ロガー	日置電機	LR5031	03137100	1カ月	6,000	19,800	計装信号:4~20mA信号専用,測定項目:直流電流1ch,測定範囲:-30.00~30.00mA,測定精度:±0.5%rdg,±5dgt,記録容量:瞬時値記録:60,000データ,統計値記録:15,000データ,記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定,インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信,電源:単3形アルカリ乾電池×1 ※LR9801(接続ケーブル)1本は本体に標準付属
クランプロガー	日置電機	LR5051	03134500	1カ月	25,000	84,700	測定項目:交流負荷電流/漏れ電流(2ch,オプションのクランプセンサを使用),測定範囲:AC500.0mA~1000Arms,5レンジ(クランプセンサによって異なる),測定精度:±0.5%rdg,±5dgt(本体のみ50/60Hz)+クランプセンサ精度,記録容量:瞬時値記録:60,000データ/ch,統計値記録:15,000データ/ch,記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定,インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信,電源:単3形アルカリ乾電池×2,Op.LR5092(データコレクタ)
クランプロガー	日置電機	LR5051	03136000	なし	9,000	34,100	測定項目:交流負荷電流/漏れ電流(2ch,オプションのクランプセンサを使用),測定範囲:AC500.0mA~1000Arms,5レンジ(クランプセンサによって異なる),測定精度:±0.5%rdg,±5dgt(本体のみ50/60Hz)+クランプセンサ精度,記録容量:瞬時値記録:60,000データ/ch,統計値記録:15,000データ/ch,記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定,インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信,電源:単3形アルカリ乾電池×2
ワイヤレスクランプロガー	日置電機	LR8513	03163700	なし	22,000	72,000	対応機種: 【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】 Windows PCまたはWindowsタブレット(ソフト:CD-R付属), AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末 (ソフト:Google playから無償ダウンロード), 通信距離はPCやタブレットの性能による。 【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】 LR8410またはLR8416のユニットとして使用(最大7台遠制御可能), チャネル数:2ch, 測定対象:AC負荷電流,DC負荷電流,AC漏れ電流(電流センサによる), 測定レンジ:AC500.0mA~2000A,DC10.00A~2000A(電流センサによる) ※間欠動作する電流や漏れ電流は測定不可, 測定精度:±0.5%rdg,±5dgt(DC,AC50Hz/60Hz), 電源:ACアダプタ,単3形アルカリ乾電池,外部電源 Op.Z2003(ACアダプタ) ※LR8513本体のみでは使用できません。 オプションの電流センサおよびPCまたはタブレット端末が必要です
8423用電圧・温度ユニット	日置電機	8948	51093600	1カ月	36,000	156,000	15ch/ユニット(全ch絶縁),M3ネジ締め端子台 電圧:±150mV~±100V,1~5Vf.s,6レンジ,最高分解能5μV,温度:熱電対,-200℃~2000℃,3レンジ(K,E,J,T,N,W,R,S,B),最高分解能0.01℃,最大入力電圧:DC100V,チャネル間DC200V
8423用アラームユニット	日置電機	8997	51093700	1カ月	39,000	130,000	8423用アラームユニット,15ch/ユニット(全ch絶縁),M3ネジ締め端子台,オープンコレクタ

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>データロガー/打点記録計</b>							
LR8410用ユニバーサルユニット	日置電機	LR8511	51123200	1カ月	57,000	188,700	LR8410用ワイヤレスユニバーサルユニット。入力チャンネル数:15ch、押しボタン式端子台(1chあたり4端子)、測定対象:電圧、熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B,W)、湿度:5.0~95.0%rh(センサZ2000別途要)、測温抵抗体:Pt100,JPt100,3線/4線式、抵抗:0~200Ω(10/20/100/200Ω)、入力抵抗:1MΩ±5%(電圧熱電対測定時)、2MΩ±5%(測温抵抗体抵抗測定時)、最大入力電圧:DC±100V、チャンネル間最大電:DC300V、制御通信手段:Bluetooth2.1+EDR、バックアップメモリ:nチャンネル記録時:65,536/nデータ、ACアダプタ(AC100~240V,50/60Hz)付属 Op.Z1007(バッテリーバック)
<b>多機能データ収集システム</b>							
EDX用ひずみ電圧測定カード	共和電業	CDV40A	22019200	なし	130,000	401,600	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用ひずみ電圧測定カード。8ch、直流ブリッジ、応答周波数:DC~50kHz、Op.U40(NDISメスコネクタ付き8chケーブル,50cm)、FV1A(電圧入力用BNCメス変換コネクタ)x8
ひずみ/電圧/加速度測定カード	共和電業	CVM40A	22028500	なし	149,000	550,600	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用歪/電圧/加速度測定カード。8ch Op.U121(CVM40A用入力ケーブル0.5m)、FV1A(電圧変換アダプタ)×8
ひずみ/電圧/加速度測定カード	共和電業	CVM41A	22030300	なし	167,000	656,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用歪/電圧/加速度測定カード。8ch Op.U121(CVM40A用入力ケーブル0.5m)、FV1A(電圧変換アダプタ)×8
動ひずみ測定カード	共和電業	DPM42B	22034000	なし	98,000	311,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用動歪測定カード。4ch、交流ブリッジ、応答周波数:DC~5kHz
動ひずみ測定カード	共和電業	DPM42A-F	22021800	1カ月	98,000	351,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用動歪測定カード。4ch、アンチエイリアシングフィルタ付
<b>直流電源</b>							
直流安定化電源	菊水電子工業	PMM18-2.5DU	27016700	1カ月	18,000	83,000	デュアルトラック方式。0~±18V,2.5A。入力:AC100V単相。デジタル表示
直流安定化電源	菊水電子工業	PAS60-6	27046400	なし	23,000	100,000	0~60V,0~6A。入力:AC100~240V単相。47~63Hz。デジタル表示。過電圧・過電流・過熱保護装置付
直流安定化電源	菊水電子工業	PAS60-12	27048400	なし	30,000	155,000	0~60V,0~12A。入力:AC100~240V単相。47~63Hz。デジタル表示。過電圧・過電流・過熱保護装置付
直流安定化電源	菊水電子工業	PMC18-3A	27068300	1カ月	10,000	55,000	出力:0~18V,0~3A。入力:AC100V単相。デジタル表示。リモートセンシング機能付。アナログ・リモートコントロール端子26ピン ※マイナーチェンジ後の製品です
直流安定化電源	菊水電子工業	PMC18-5A	27069100	1カ月	20,000	65,000	0~18V,0~5A。入力:AC100V単相。デジタル表示。リモートセンシング機能付 ※アナログ・リモートコントロール端子26ピン ※マイナーチェンジ後の製品です
直流安定化電源	菊水電子工業	PMC250-0.25A	27069500	1カ月	19,000	65,000	0~250V,0~0.25A。入力:AC100V単相。デジタル表示 ※アナログ・リモートコントロール端子26ピン ※マイナーチェンジ後の製品です
マルチチャンネルトラックDC電源	菊水電子工業	PMP25-2TR	27086500	1カ月	37,000	172,000	デュアルトラック方式(3出力)。0~+6V/0~+5A,0~+25V/0~+2A,0~+25V/0~+2A。入力:AC100V単相。デジタル表示。リモートセンシング機能。OVP(過電圧保護)、OHP(過熱保護) Op.USBインタフェース
ワイドレンジ直流電源	菊水電子工業	PWR800L	27079900	なし	62,000	201,000	ワイドレンジ直流電源。0~80V,0~50A(拡張動作時:80A)、(80V時最大10A,10V時最大80A)。入力:AC85V~250V単相。デジタル表示。800W Op.OP01-PAS(アクセサリキット)。85-10-0840又は85-AA-0005又は85-10-1070(200V用ACケーブル、プラグタイプSE)
DCズーム電源	高砂製作所	KX100H	27059300	1カ月	23,000	79,800	ズーム電源。0~160V,0~2.5A。(160V時最大0.625A,40V時最大2.5A)。RS232C標準装備。入力:AC90V~125V単相。デジタル表示。100W

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>直流電源</b>							
直流安定化電源	高砂製作所	HX010-600	27118200	なし	649,000	1,236,070	0~10V,0~600A,入力:AC180V~220V三相,デジタル表示,過電圧・過渡温度保護付 Op.電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)
直流安定化電源	高砂製作所	HX0600-25	27058500	なし	400,000	1,731,000	0~600V,0~25A,入力:AC180V~220V三相,デジタル表示,過電圧・過渡温度保護付 Op.電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)
直流安定化電源	高砂製作所	KX-S-210-L	27148300	1カ月	65,000	146,000	ズーム電源,0~60V,0~14A(60V時最大3.5A,15V時最大14A),210W,RS232C/RS-485標準装備, 入力:AC90V~125V単相,デジタル表示
直流安定化電源	キーサイト・テクノロジー	E3642A	27059600	1カ月	61,000	172,604	単出力DC電源 50W,0~8V/0~5A,0~20V/0~2.5A,GPIB/RS232C付 Op.OE9(入力:AC100V単相±10%,47~63Hz)
DC電源・モジュール	キーサイト・テクノロジー	N6785A	27113400	1カ月	922,000	1,650,113	N6700用バッテリーレイン解析用ソース/メジャメントユニット 出力電圧:20V/15V/10V/6V,出力電流:±4A/±5A/±6.7A/±8A, 出力電力:最大80W
直流安定化電源	テクシオ	PSF400L2	27064300	1カ月	120,000	296,000	フレキシブルレンジDC電源, 0~80V,0~40A(80V時最大5A,10V時最大40A) 出力:2ch,入力:AC100V~240V単相,デジタル表示,400W, シーケンス機能,外部コントロール機能,交換方式:スイッチング方式, GNケーブル,電源コード付属
<b>交流電源 (AVR)</b>							
電源環境シミュレータ 2KVAブースタ	エヌエフ回路設計ブロック	ES2000B	27055100	1カ月	250,000	945,000	ES2000S/ES2000U用システムアップパワーブースター,2kVA
電源環境シミュレータ 6KVA三相システム	エヌエフ回路設計ブロック	ES2000U	27074700	1カ月	1,120,000	3,000,000	出力定格:三相0~150V(100Vレンジ時最大60A)/0~300V(200Vレンジ時 30A),周波数5~1100Hz,入力定格:単相170~250V 11.4kVA, ES4473(GPIB/RS232C), ES4493U×1,ES4493P×2(外部信号入力) Op.ES2000P(三相スレーブ)×2
三相交流電源	計測技術研究所	6330P	27137100	なし	1,000,000	5,880,000	プログラマブル交流電源,三相PWM方式,出力容量:30kVA, AC出力:0~150V/0~126.00~300V/0~120A,分解能:0.1V, 周波数:45~70.00Hz,分解能:0.1Hz, 設定メモリ機能:5ステップ×8メモリ,USB&RS232Cインタフェース, Op.650(リモートセンシングオプション)
<b>電力増幅器/バイポーラ電源/プログラマブル電源</b>							
高速バイポーラ電源	エヌエフ回路設計ブロック	BA4825	27071800	なし	250,000	700,000	出力周波数範囲:DC~2MHz,最大出力電圧:100Vrms(300Vpp)/±150V, 定格出力電流:0.5Arms(±150レンジ 抵抗負荷200Ω), 出力電力:50W(定格時)最大150W(抵抗負荷150Ω), 入力端子:BNx2(入力:フロントパネル,入力:リアパネル)
高速バイポーラ電源	エヌエフ回路設計ブロック	HSA42011	27141900	1カ月	370,000	630,000	4象限出力,周波数範囲:DC~1MHz,出力電圧:150Vpp,出力電流:AC 3App, DC ±1A,スルーレート:475 V/μs,入力インピーダンス:50Ω+5%, 10kΩ+5%の切換え,最大入力:±10V,入力電源:AC100V~230V±10%, 50/60Hz±2Hz(単相),利得設定/出力極性切換/出力DCバイアス設定 /出力DCオフセット調整/保護機能
高速バイポーラ電源	エヌエフ回路設計ブロック	HSA42012	27142100	1カ月	560,000	950,000	4象限出力,周波数範囲:DC~1MHz,出力電圧:150Vpp,出力電流:AC 6App, DC ±2A,スルーレート:475 V/μs,入力インピーダンス:50Ω+5%, 10kΩ+5%の切換え,最大入力:±10V,入力電源:AC100V~230V±10%, 50/60Hz±2Hz(単相),利得設定/出力極性切換/出力DCバイアス設定 /出力DCオフセット調整/保護機能
高速バイポーラ電源	エヌエフ回路設計ブロック	HSA42014	27142200	1カ月	740,000	1,250,000	4象限出力,周波数範囲:DC~1MHz,出力電圧:150Vpp,出力電流:AC 12App, DC ±4A,スルーレート:475 V/μs,入力インピーダンス:50Ω+5%, 10kΩ+5%の切換え,最大入力:±10V,入力電源:AC100V~230V±10%, 50/60Hz±2Hz(単相),利得設定/出力極性切換/出力DCバイアス設定 /出力DCオフセット調整/保護機能
高速バイポーラ電源	エヌエフ回路設計ブロック	HSA42052	27146600	1カ月	840,000	1,300,000	4象限出力,周波数範囲:DC~500kHz,出力電圧:300Vpp, 出力電流:AC 5.66App, DC ±2A, スルーレート:450 V/μs, 入力インピーダンス:50Ω+5%, 10kΩ+5%の切換え, 最大入力:±10V,入力電源:AC100V~230V±10%,50/60Hz±2Hz(単相), 利得設定/出力極性切換/出力DCバイアス設定/出力DCオフセット調整 /保護機能
バイポーラ電源	エヌエフ回路設計ブロック	BP4650	27144200	1カ月	1,700,000	4,000,000	出力周波数範囲:DC~150kHz, 出力電圧:±60 V,120 Vp-p,±115V範囲内の120Vpp, 出力電流:AC±75A(DC±50A),出力インピーダンス:1.4mΩ+0.31μH(CV), 2kΩ/0.25μF(CO),255ステップのシーケンシャル信号源内蔵, レスポンスキャリブレーション機能,電圧電流リミッタ計測表示機能, USBインタフェース,入力電源:三相3線AC200V~230V±10%, 50Hz/60Hz±2Hz

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>電子負荷装置</b>							
交・直両用再生電子負荷装置	計測技術研究所	NT-AA-10KE-L	27097800	1カ月	1,120,000	3,920,000	10kW,DC:70~340V/60A,140~680V/30A, 単相2線AC:50~240Vrms/60Arms,100~480Vrms/30Arms(40~70Hz), RS232C/USBインタフェース(標準装備), 供給電源or再生:三相3線202V±20VAC,質量:171kg Op.AX-OP07(ACケーブル3m),AX-OP08(系統側電力測定オプション)
再生型直流電子負荷装置	計測技術研究所	NT-AD-10KG-L	27151400	1カ月	1,866,000	2,900,000	10kW, DC:70~340V/60A,140~680V/30A, CCモード:0~60A,分解能:50mA/0~30A,分解能:25mA, CRモード:1.2~3.4kΩ,分解能:10siemens/0~30A,分解能:10siemens, CVモード:70~340V,分解能:0.5V/140~680V,分解能:1.0V, CPモード:0~10kW,分解能:20W,RS232C/USB/LAN(標準装備), 動作領域:系統側入力:3Φ3W 202V±20V,50/60Hz, 負荷側:0A~60A,0W~10000W
大容量直流電子負荷装置	計測技術研究所	34324C	27142400	1カ月	2,873,000	6,729,000	定格電力:24kW,ドロップ方式, 定格電流:0~96A/0~960A, 定格電圧:0~1200V, 入力電圧:AC100~230V±10% 50/60Hz, マスタースレーブ機能により同一モデル最大8台まで接続可能
<b>ノイズカッター</b>							
ノイズフィルタ付トランス	富士電機	FFTDA1K	27009600	1カ月	30,000	152,000	TRAFY(トラフィー) ノイズフィルタ付トランス, 一次電圧:100V(電源コード付),二次電圧:100V(出力コンセント×2付), 容量:1kVA,質量:13.2kg
ノイズカッター	電研精機研究所	NCT-F3	27049100	なし	73,000	293,800	単相3kVA,一次電圧:100V(電源コード付)・200V, 二次電圧:100V(コンセント×4付,200V出力に切替え不可),質量:約49kg
<b>変圧器(トランス)</b>							
アップトランス	松永製作所	UP15	27027600	なし	17,000	28,000	アップトランス,入力電圧:100・110・120・127V(内部切替), 出力電圧:120・220・240V,容量:1.5kVA,質量:12.5kg
アップトランス	松永製作所	UP-15N	27130500	1カ月	29,000	オープン	アップトランス,入力電圧:単相100V, 出力電圧:単相110V/120V/200V/220V/230V/240V,内部切替, 容量:1.5kVA,質量:約13kg
ダウントランス	山菱電機	YE-15	27125700	なし	15,000	104,000	ダウントランス,(200V~240V電源地区用), 入力電圧:200V/220V/230V/240V(切替なし), 出力電圧:90V/95V/100V/110V, 容量:1.5kVA,質量:13kg, 入力プラグ形状:C型,出力レセプタクル形状:A型(各電圧毎に1個)
<b>周波数変換器</b>							
サイクルコンバータ 1kVA	山菱電機	SW1000	27219000	なし	67,200	234,000	出力:1kVA,出力電圧:単相AC100V±0.2%,±5%可変, 出力周波数:50/60Hz,瞬停保持時間:30msec, 入力電圧:単相AC100V±15%,50/60Hz Op.2線ケーブル×1本,電源ケーブル×1本
<b>充放電試験器</b>							
充放電電源ユニット	菊水電子工業	PFX2011	27076700	1カ月	19,000	272,000	PFX2000シリーズ 充放電電源ユニット(2ch) 出力数:2,充放電電流範囲:0.0mA~5000.0mA(Highレンジ), 充放電電圧範囲:0.0000V~5.0000V,充放電モード:CC/CC-CV/PWMパルス, 最大充放電電力:25.00W,測定パラメータ:電圧/電流/容量/電力量/温度/ High電圧/Low電圧 Op.TL06-PFX(負荷ケーブル7m)
充放電試験器	計測技術研究所	MCD-05-05002	27087600	なし	320,000	890,000	小容量多チャネル充放電試験器 5ch(max50ch/10台ハードウェア接続), 〔充電部〕電圧:0~5V/電流:0~200mA,定電流/定電圧モード, 〔放電部〕電圧:0~5V/電流:~200mA,定電流/定電圧モード, 〔測定部〕電圧測定:0~6V,電流測定:±200mA, インタフェース:USB1.1L/O出力,定格入力電圧:AC100~240V, 消費電力:40VA,Op.専用ソフトウェア(Hydrangea)
<b>双方向電源</b>							
再生型DC電源	Mywayプラス	MWBFP3-1250J02	27102100	1カ月	1,553,000	4,030,000	DC入出力動作電圧:-2~500V,電流:±35A,電力:±11.5kW, 出力精度:電圧:±0.1%ofF.S./電流:±0.2%ofF.S./電力:±0.3%ofF.S., 再生効率:80%,外部通信IF/LAN,CAN,電源定格容量:14.5kVA, 電源:AC200V±10%(三相三線),同一機種であれば並列/直列接続が可能, 最大で1000V/±280A迄拡張可能 Op.キャスター付ラック

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>双方向電源</b>							
薄型再生双方向直流安定化電源	テクシオ	PBW-502H	27143400	1カ月	450,000	オープン	出力電圧:0~525V, 電流:0~±30A, 電力:±5kW, 電圧精度:0.4% F.S., 電流精度:0.8% F.S., 電力精度:1.2% F.S., 電圧リップル:0.4% rms F.S., 電流リップル:0.8% rms F.S., 電力リップル:1.2% rms F.S.外部通信IF:LAN, CAN, I/O, 内部抵抗可変, 保護機能:過電圧・過電流・過電力/電圧保護上限・下限、 電流保護上限・下限、ラックサイズ、薄さ1.5U相当、 スタースレーブ直並列運転:最大直列台数:2台,最大並列台数:20台、 最大 100kW(20台)までの拡張が可能、 電源:AC180V~220V 三相3 50Hz/60Hz, Op.CW-0330R(ACケーブル)
<b>ファイバースコープ/ビデオスコープ</b>							
配管内内視鏡	イチネンTASCO	TA417MX	54036300	なし	87,000	289,000	先端φ25mm 配管専用内視鏡,プローブ30m, 肩掛けベルト付キャリングケース付属 (内視鏡本体・プローブドラム・三脚収納可) CMOS素子/300,000画素,3.5インチTFT液晶モニタープローブ径φ6mm, 先端部カメラ径φ25mm,視野角73°,ドラムサイズW315×D195×H355mm
<b>工業用(FA用)CCDカメラ</b>							
CCDマイクローカラーカメラ	エルモ社	MN43H	24040900	なし	43,000	246,000	1/2CCDマイクローカラーカメラ,41万画素, 水平768・垂直494画素,ヘッド部径17mm, レンズは付属されていません。専用のレンズ(T1675Fなど)が必要です。 延長用カメラケーブルは、EMC-XXHです。 Op.CC431(カメラ制御器),EMC02H(カメラケーブル2m),ACアダプタ,ACコード
<b>ビデオカメラ</b>							
ウェアラブルカメラ	ザクティ	CX-WE300	54036000	なし	58,000	218,900	業務用ウェアラブルカメラ、胸部装着タイプ カメラ イメージセンサ:1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS 総画素数:約1230万画素,レンズ:185° 広角レンズ F値:2.4,画角:水平90° / 垂直58° (VGA時垂直73°) 最低被写体照度:0.75ルクス ISO感度上限値:6400/12800,ズーム:2倍/3倍/4倍(デジタル) 映像・記録 動画フォーマット:Motion JPEG,音声フォーマット:PCM(mono) 解像度/フレームレート:Full HD,HD,VGA./30p,10p,5p 記録:外部接続機器(PC、スマホ、タブレット等)本体記録なし 防塵/防水性能:IP65 Op.クリップマウントAX-CM300, USB変換ケーブル A to MicroB TB-MAEMCBN010BK, USB変換ケーブル A to C USB3-AFCM01BK,イヤホンマイクBONX GRIP 1式
ウェアラブルカメラ	ザクティ	CX-WE310	54039600	なし	62,000	218,900	業務用ウェアラブルカメラ、胸部装着タイプ カメラ イメージセンサ:1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS 総画素数:約1230万画素 レンズ:185° 広角レンズ,F値:2.4 画角:水平90° / 垂直58° (VGA時垂直73°) 最低被写体照度:0.75ルクス ISO感度上限値:6400/12800,ズーム:2倍/3倍/4倍(デジタル) 映像・記録 動画フォーマット:Motion JPEG,音声フォーマット:PCM(mono) 解像度/フレームレート:Full HD,HD,VGA./30p,10p,5p 記録:iOS外部接続機器(PC、スマホ、タブレット等)本体記録なし 防塵/防水性能:IP65 Op.クリップマウントAX-CM300, Lightning - USB 3カメラアダプタMK0W2AM/A, Lightningケーブル MPA-UAL001WH, モバイルバッテリー 10000mAh A1263011-9, イヤホンマイク BONX GRIP
<b>ビデオレコーダ/プレーヤ</b>							
ブルーレイディスクレコーダー	パナソニック	DMR-4T403	24094800	なし	50,000	オープン	外形寸法幅×奥行×高さ(突起部除く)430×179×49(mm), 内蔵HDD容量:4TB 録画メディア:BD-RE/BD-R/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW/HDD 録画圧縮方式:HEVC/H.265 MPEG-4AVC/H.264 MPEG-2(Hybrid VBR) HDMI AV出力:2/USB端子/LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)
<b>テレビ/モニター</b>							
液晶テレビ19V型ワイド AQUOS	シャープ	2T-C19DE-B	24091300	なし	17,000	35,000	液晶カラーテレビAQUOS(ブラック),19V型ワイド, チューナ:地上デジタル,BS/110度CSデジタル, アンプ:6W(3W+3W),スピーカー:フルレンジ2個, 接続端子:HDMI端子×2、AV入力×1,USB×1,LAN×1、

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限: 2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



18

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りとさせていただきます場合があります。)

## 437B

(型番コード 03014200)

パワーメータ 100kHz-50GHz  
キーサイト・テクノロジー

販売価格

**108,000円**

(メーカー定価 427,000円)



## E9300A

(型番コード 03063100)

アベレージ・パワーセンサ  
キーサイト・テクノロジー

販売価格

**160,000円**

(メーカー定価 552,164円)



## S361E

(型番コード 12076500)

サイトマスタ  
アンリツ

販売価格

**625,000円**

(メーカー定価 2,068,000円)



## MD8475A

(型番コード 32290100)

シグナリングテスト  
アンリツ

販売価格

**5,000,000円**

(メーカー定価 26,900,000円)



## MT8212E

(型番コード 07204800)

セルマスタ  
アンリツ

販売価格

**280,000円**

(メーカー定価 3,114,380円)



## MT8821C

(型番コード 07231500)

無線通信テスト  
アンリツ

販売価格

**8,000,000円**

(メーカー定価 26,700,000円)



## CMW100

(型番コード 07254200)

無線機テスト  
ローデシュワルツ

販売価格

**2,500,000円**

(メーカー定価 8,678,000円)



## CMW290

(型番コード 07259800)

無線機テスト  
ローデシュワルツ

販売価格

**2,500,000円**

(メーカー定価 9,491,000円)



## MT8870A

(型番コード 32316500)

ユニバーサル  
ワイヤレステストセット  
アンリツ

販売価格

**3,000,000円**

(メーカー定価 10,900,000円)



## MU887000A

(型番コード 32280900)

MT887×シリーズ用  
送受信テストモジュール  
アンリツ

販売価格

**500,000円**

(メーカー定価 2,075,000円)



# レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ネットワークアナライザ</b>							
ベクトルネットワークアナライザ	ローデシュワルツ	ZNA67	12081700	なし	15,356,000	46,242,000	ZNA67: Vector Network Analyzer, 4 ports 10 MHz to 67 GHz, 1.85mm(m) connectors -B8: mmWave converter -B26: Direct IF access for R&SRZNA -B16: Direct generator/receiver access for 4-port R&SRZNA67 -B31: Receiver step attenuator port 1, mechanical, 35 dB in steps of 5 dB -B32: Receiver step attenuator port 2, mechanical, 35 dB in steps of 5 dB -B33: Receiver step attenuator port 3, mechanical, 35 dB in steps of 5 dB -B34: Receiver step attenuator port 4, mechanical, 35 dB in steps of 5 dB -K1: Spectrum analyzer mode -K2: Time domain analysis -K4: Scalar mixer measurements and arbitrary frequency-converting measurements -K17: Increased IF bandwidth up to 30 MHz -K8: mmWave converter support ZNA-K6: Phase coherent source control, ZNA-K61: True differential measurements, ZN-Z55: キャリブレーションユニット, 9 kHz - 50 GHz, 2ポート, 2.4 mm (f) NRP50S: 50 MHz ~ 50 GHz, 100 pW ~ 100 mW NRP-ZKU: USBケーブル, 1.5m, (NRPxxS/SN,T/TN,A/AN用) * CALキット及びパワーセンサとセット
<b>ネットワークアナライザ周辺機器</b>							
ZNAシミュレーションソフト	ローデシュワルツ	ZNXSIM-K2	12082700	なし	250,000	362,000	ZNXSIM-K2 Simulation of ZNA FW Usable with Dongle ZNPC Excludes TDR and Extended TDR ZNPC PCソフト用ライセンス・ドングル
CALユニット1.85mm	ローデシュワルツ	ZN-Z218	12082100	なし	1,200,000	2,833,000	Calibration kit 1.85mm, 67 GHz, Open, Short, Match, Through m/f
CALユニット1mm	ローデシュワルツ	ZV-Z210	12082000	なし	1,800,000	4,376,000	Calibration kit 1mm, 0Hz to 110GHz (m/f)
<b>携帯電話用測定器</b>							
シグナリングテスト	アンリツ	MD8475A	32290100	なし	5,000,000	26,900,000	シグナリングテスト: LTE/W-CDMA/GSM構成 Op.MD8475A-001.003.170.MX847502A, GUI:MX847570A/010/020/050/055 SIDE:MX847580A/050 LTE:MD8475A-050 MX847550A/010/015/040/020/050 W-CDMA:MX847510A/001/050 GSM:MD8475A-020 MX847520A/001/050 RF Measure:MX847506A
<b>デジタル無線機テスト/シグナルアナライザ</b>							
マルチバンドRFコンバータ	アンリツ	MA80003A	07256900	なし	2,300,000	7,235,000	Port 1, Port 2 コネクタ: V(m) インピーダンス: 50 Ω (nom.) 周波数設定範囲: 24.25 GHz ~ 29.5 GHz, 37.0 GHz ~ 43.5 GHz 【オプション】 J1771B: 同軸コード (N-N 3.0m) J1772B: 制御ケーブル 3.0m J1806B: VJ-KJアダプタ*2個
セルマスタ	アンリツ	MT8212E	07204800	なし	280,000	3,114,380	セルマスタ(ケーブルアナライザ/スペクトラムアナライザ) [ケーブルアナライザ] 周波数範囲: 2MHz ~ 4GHz, リターンロス表示範囲: 0 ~ 60dB (分解能: 0.04dB), [スペクトラムアナライザ] 周波数範囲: 100kHz ~ 4GHz, Op.0025(妨害波解析機能), 0031(GPS内蔵受信機能), 0033(CDMA空間電波測定機能), 0034(EV-DO空間電波測定), 0042(CDMA RF測定機能), 0043(CDMA復調機能), 0062(EV-DO RF測定機能), 0063(EV-DO復調機能), 0541(LTE RF測定機能), 0542(LTE 復調測定機能), 0546(LTE 空間電波測定機能), 2000-1528-R(GPSアンテナ), OSLN50-1,760-243-R,15NN50-1.5C
ラジオコミュニケーションアナライザ	アンリツ	MT8815B	07199800	なし	1,000,000	5,700,000	ラジオコミュニケーションアナライザ 周波数範囲: 30MHz ~ 2700MHz, 50 Ω, N型 GP-IB, 最大入力レベル: +35dBm, 出力レベル: -140 ~ 0dBm OP.002(TDMA測定ハードウェア), 003(CDMA2000測定ハードウェア), MX882005C(PHS測定ソフト), MX882002C(CDMA2000測定ソフト)

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りもとさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>デジタル無線機テスタ/シグナルアナライザ</b>							
無線通信テスタ	アンリツ	MT8821C	07231500	なし	8,000,000	26,700,000	Op.MT8821C-008x2:LTE測定HW,012:バラレルフォン測定HW, 025:2nd RFForPhone1 026:3rd RFForPhone1 028:2nd RFForPhone2 029:3rd RFForPhone2 MX882112C:LTE FDD測定ソフトウェア 006:LTE FDD IPデータ転送, 011:LTE FDD 2x2 MIMO DL, 021:LTE-Advanced FDD DL CA測定ソフトウェア, 026:LTE-Advanced FDD DL CA IPデータ転送, 031:LTE-Advanced FDD DL CA IPデータ転送, 036:LTE-Advanced FDD DL CA 3CCsIPデータ転送, MX882113C:LTE TDD測定ソフトウェア
無線機テスタ	ローデシュワルツ	CMW100	07254000	なし	980,000	3,716,000	CMW100/K03,Communications Manufacturing Test Set,CMW-PS10, CMW100 Hardware Kit,including Test Head H10C,power supply, USB 3.0 cable 5m,CMW-PK461,CMW100, extended frequency,range, 4 to 6 GHz (SL)CMW-PKM151, オプション: LTE, TX 測定 CMW-KV110R&S1207.3403.02ソフトウェアライセンス: ARBファイルライブラリ
無線機テスタ	ローデシュワルツ	CMW100	07254200	なし	2,500,000	8,678,000	CMW100 Communications Manufacturing Test Set CMW-PS16 CMW100 Hardware Kit, including Test Head H16E, power supply, USB 3.0 cable 3m (selection),CMW-PK461 CMW100, extended frequency range,4 GHz to 6 GHz(software license), CMW-KM570 LTE R14 C-V2X PC5, measurement(software license), CMW-KM650 WLAN(IEEE 802.11a/b/g) ソフトウェアライセンス: CMWソフト ウェア TX測定, CMW-KM655 ソフトウェアライセンス: WLAN IEEE 802.11p, TX measurement(software license), CMW-KW500 CMW500 ARB Generator用WinIQSIM2 LTE FDD/TDD Release8 (software license), CMW-KW570 LTE R14 C-V2X PC5, enable WinIQSIM2 waveforms for ARBgenerator (software license), CMW-KW650 オプション: CMWソフトウェア WinIQSIM2 WLAN (IEEE802.11a/b/g/n/j/p)
無線機テスタ	ローデシュワルツ	CMW290	07259800	なし	2,500,000	9,491,000	無線コミュニケーション・テスター CMW290 Functional Radio Communication Tester CMW-PS291 R&SCMW290 Basic Assembly (mainframe) 70 MHz to 3.3 GHz(selection) CMW-S600H R&SCMW290 frontpanel with display/keypad, not installable post factory,CMW module H600B (selection) CMW-B450D データ・アプリケーション・ユニット (DAU),H450D CMW-B570B オプション: RFコンパタモジュール(TRX)(H570B) CMW-B620A オプション: デジタルビデオインターフェース(DVI)(H620A) CMW-KB036 ソフトウェアライセンス: 周波数拡張( 3.3 GHz から 6 GHz) CMW-PK292 R&SCMW290 data application test bundle including options R&SCMW-KA100/KA150 R&SCMW-KAA20, R&SCMW-KM050 and R&SCMW-KS104 (software license) CMW-PK295 R&SCMW290 LTE eMTC bundle including measurement KM500/550, signaling KS500/510/550/590 and CMWrun Basic signaling CMW-KT050 (software license)
<b>無線接続試験機</b>							
ユニバーサルワイヤレス テストセット	アンリツ	MT8870A	32316500	なし	3,000,000	10,900,000	ユニバーサルワイヤレステストセット MX887010A: セルラ規格用シーケンス測定 MX887011A:W-CDMA/HSPA Uplink送信測定 MX887012A:GSM/EDGE Uplink送信測定 MX887013A:LTE FDD Uplink送信測定 MX887014A:LTE TDD Uplink送信測定 MX887018A:NR FDD sub-6GHz Uplink送信測定 MX887019A:NR TDD sub-6GHz Uplink送信測定 MX887040A:Bluetooth送信測定 MX887030A:WLAN 802.11b/g/a/n送信測定 MX887031A:WLAN 802.11ac送信測定 MX887033A:WLAN 802.11ax送信測定 MV887011A:W-CDMA/HSPA Downlink波形ファイル MV887012A:GSM/EDGE Downlink波形ファイル MV887013A:LTE FDD Downlink波形ファイル MV887014A:LTE TDD Downlink波形ファイル MV887018A:NR FDD sub-6GHz Downlink波形ファイル MV887019A:NR TDD sub-6GHz Downlink波形ファイル MV887040A:Bluetooth波形ファイル MV887030A:WLAN 802.11b/g/a/n波形ファイル MV887031A:WLAN 802.11ac波形ファイル MV887033A:WLAN 802.11ax波形ファイル
MT887×シリーズ用送受信 テストモジュール	アンリツ	MU887000A	32280900	なし	500,000	2,075,000	MT887×シリーズ用送受信テストモジュール ポート数: 4ポート(1,2フルデュプレックス/3,4ハーフデュプレックス) 周波数範囲: 10MHz~6GHz(op001) 帯域幅: 160MHz コネクタ: N型 Op.001:6GHz周波数拡張

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>無線接続試験機</b>							
送受信テストモジュール	アンリツ	MU887002A	32316600	なし	1,680,000	5,100,000	MT887×シリーズ用送受信テストモジュール ポート数:12ポート 周波数範囲:400MHz~6GHz 帯域幅:200MHz コネクタ:N型
<b>ケーブル/アンテナアナライザ</b>							
サイトマスタ	アンリツ	S331D	12040700	なし	135,000	1,086,000	周波数範囲:25~4000MHz.周波数分解能:100kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N-J。 Op.3(LCDカラーディスプレイ/現在は標準), OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12060400	なし	225,000	1,110,780	周波数範囲:2MHz~4GHz.周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス), Op.0031:GPS受信機能.OSLN50-1:オープン/ショート/ロード, 15RNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m, 2000-1528-R:GPSアンテナ
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12073500	なし	225,000	995,000	周波数範囲:2MHz~4GHz. Op.OSLN50A-8(オープン/ショート/ロード),N(M),DC~8GHz, 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m) 2000-1676-R(ソフトキャリングケース:標準添付品)
サイトマスタ	アンリツ	S361E	12076500	なし	625,000	2,068,000	周波数範囲:2MHz~6GHz.周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N:メス, Op.OSLN50A-8:精密校正キット Nオス,DC~8GHz, 15RNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m
サイトマスタ	アンリツ	S361E	12077300	なし	660,000	2,185,000	周波数範囲:2MHz~6GHz.周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N:メス, Op.0031:GPS受信機能.2000-1528-R:GPSアンテナ, OSLN50A-8:精密校正キット Nオス,DC~8GHz, 15RNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m.
<b>RF信号発生器(SG)/スイーパー</b>							
標準信号発生器	キーサイト・テクノロジー	8648A	16006700	なし	291,000	1,010,000	100kHz~1000MHz,分解能1Hz,安定度 $5 \times 10^{-7}$ /年(Op.1E5), 出力レベル-136~+13dBm,AM/FM/φ M/FSK(POCSAG)/2値FSK, 4値FSK(FLEX,FLEX-TD),50Ω,N型,GPIB付, Op.1EP(ページエンコーダ),1E5(高安定タイムベース), ABJ(和文マニュアル)
<b>周波数標準</b>							
小型基準信号発振器	EDIC SYSTEMS	EC1000A	07217400	なし	90,000	657,500	出力周波数:10MHz,出力レベル:0dBm,安定度: $3 \times 10^{-10}$ /月, 出力:10MHz/BNC,使用電源:バッテリー(+12V5A), Op.:J0133A(BNCケーブル) ※USB供給アダプタは付属しません(仕様:5V,500mA)
<b>RFパワーメータ(終端型)</b>							
USBパワーセンサ	アンリツ	MA24106A	03120000	なし	210,000	718,000	USBパワーセンサ 周波数範囲:50MHz~6GHz,-40~+23dBm,USB2.0
パワーメータ 100kHz~50GHz	キーサイト・テクノロジー	437B	03014200	なし	108,000	427,000	パワーメータ 終端型.アナログメータ付.別途パワーセンサが必要です, センサ接続ケーブル11730A(1.5m)付属
パワーセンサ 100kHz~4.2GHz	キーサイト・テクノロジー	8482B	03295100	なし	124,000	398,696	アベレージパワーセンサ(熱電対) 100kHz~4.2GHz,0~+44dBm コネクタ:N(オス) 付属品:30dBアッテネータ ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ 50M~33GHz	キーサイト・テクノロジー	8485D	03144100	なし	121,000	682,989	アベレージパワーセンサ(ダイオード) 50MHz~33GHz,-70~+20dBm,コネクタ:3.5mm(オス), Op.033(周波数拡張 33GHz) 付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス変換アダプタ) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	E4416A	03072900	なし	139,000	1,625,279	EPM-Pシリーズピーク&アベレージパワーメータ 1ch サンプリング:20MS/s,VBW:5MHz※センサによる 制御/F:GPIB,RS232/422,ABJ(和文取説), 付属品:E9288A(E4416A-005)(センサケーブル1.5m) ※ピークパワー測定はセンサの立上り時間に依存
アベレージ・パワーセンサ	キーサイト・テクノロジー	E9300A	03063100	なし	160,000	552,164	アベレージパワーセンサ(2パスダイオード) 10MHz~18GHz,-60~+20dBm,コネクタ:N(オス) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>RFパワーメータ(終端型)</b>							
パワーセンサ 26.5G-40GHz	キーサイト・テクノロジー	N8486AR	03149500	なし	296,000	1,684,311	導波管アブレーションパワーセンサ(熱電対) 26.5GHz~40GHz,-35~+20dBm, コネクタ:UG-599/U ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ 26.5-40GHz	キーサイト・テクノロジー	R8486D	03119100	なし	547,000	1,915,501	導波管アブレーションパワーセンサ(ダイオード) 26.5GHz~40GHz,-70~-20dBm,コネクタ:UG-599/U 付属品:11708A(30dBアッテネータ)
<b>スプリッター/ディバイダ/コンバイナ</b>							
パワー スプリッター DC-26.5GHz	キーサイト・テクノロジー	11667B	20005000	なし	106,000	329,461	2方向/抵抗型パワー・スプリッター 50Ω,DC~26.5GHz,3.5mm(メス)
<b>シールドボックス</b>							
シールドボックス	マイクロクス	MY1510	11008800	なし	100,000	292,000	シールドボックス 外形寸法:380(W)×380(D)×165(H)mm, 内部寸法:315(W)×315(D)×100(H)mm,シールド性能:70dB以上(2.4GHzにて), 吸収性能:20dB以上(MYA75:2.4GHz以上),コネクタ:SMA2個(背面), Op.IFM4(DC,LAN,USB,D-sub9ピン,D-sub25ピン 各1個)
シールドボックス	マイクロクス	MY1515	11008200	なし	150,000	445,000	シールドボックス 外形寸法:465(W)×465(D)×214(H)mm, 内部寸法:400(W)×400(D)×150(H)mm, シールド性能:60dB以上(2.4GHz~目安として8GHz),コネクタ: SMA8個(背面),ファン付, Op.IFM2(AC:1個,LAN:2個,USB:2個,D-sub9ピン:1個)
シールドボックス	マイクロクス	MY1520N	11010400	なし	380,000	413,000	シールドボックス 外形寸法:520(W)×520(D)×520(H)mm 内部寸法:515(W)×515(D)×515(H)mm,シールド性能:60dB以上(2.4GHz) コネクタ:SMA2個(背面) 《オプション》 IMF6:貫通管(TP-5:内部寸法(W)47.6mm×(H)22.2mm 適用周波数 ~2GHz)×1本)
<b>電界強度計</b>							
シグナルレベルメータ	リーダー電子	LF965	24091600	なし	300,000	591,300	TVシグナルレベルメータ 地上波・CATV・BS・CSデジタル放送のBER・MER・C/N測定可能 周波数範囲:950~3300MHz、4K/8K対応 レベル・BER・MER同時測定可能 Op.70:イーサネット対応,RC60G-12D:ACアダプタMP-500A:バッテリーパック ※乾電池による運用不可(電池ケースは付属しません)
<b>誤り率測定器</b>							
2.92MMマッチドケーブルペア	キーサイト・テクノロジー	M8041A-801	32288400	なし	155,000	392,310	2.92mm Matched Cable Pair for M8000
<b>SDH/SONET/ATMアナライザ</b>							
SONET/SDH/ATMアナライザ	アンリツ	MP1570A	32100300	なし	229,000	1,500,000	SONET/SDH/ATMアナライザ本体 Op.02(GP-IB)、10(SDH),各種ユニット必要
<b>ネットワーク試験機</b>							
100G CFP2トランシーバモジュール	CIG Photonics	TRB5E21FN F-LF000	32290900	なし	300,000	1,780,000	100G CFP2光通信用モジュール,Dual Protocol Rate, 100GBASE-LR4,G.959.1 411-9D1F for 10km
アクセスワン・光アクセサリキット	NECネットワークスアイ(株)	1926B	32282100	なし	10,000	114,000	アクセスワン用光アクセサリキット(LX)
SFP+ モジュール	アンリツ	G0316A	32285900	なし	25,000	132,600	SFP+ モジュール(10G ER/EW 1550nm 40Km)
100G LR4 1310NM CFP	アンリツ	G0337A	32297100	なし	570,000	1,900,000	CFPトランシーバモジュール(100GBASE-LR4)
100G LR4 1310NM CFP2	アンリツ	G0338A	32291200	なし	350,000	5,234,000	100G LR4 1310nm CFP2 (100GE/OTN 1310nm シングルモード 10Km)
100G SR4 QSFP28	アンリツ	G0366A	32320500	なし	100,000	315,000	100G SR4 850nm QSFP28トランシーバ

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ネットワーク試験機</b>							
CFP2-QSFP28変換アダプタ	アンリツ	J1686B	32299500	なし	296,000	1,300,000	CFP2-QSFP28変換アダプタ
データオプティファイザ	アンリツ	MD1230B	32167300	なし	194,000	1,495,500	データオプティファイザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)、 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタ,ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP Op.Z0541A(USBマウス)
データオプティファイザ	アンリツ	MD1230B	32167600	なし	220,000	1,695,500	データオプティファイザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)、 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタ,ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP Op.02(GPIB),03(イーサネット),11(バケットBER測定),13(XENPAK測定), Z0541A(USBマウス)
40/100G イーサネットアナライザ	アンリツ	MD1260A	32275600	なし	1,300,000	21,100,000	100G イーサネットアナライザ Op.001(100Gイーサネット),002(OTU4),005(ODU4-100GbEマッピング) 007(ODTU4.8-ODU2e-10GbEマッピング),030(GPIB)
ネットワークマスタ フレックス	アンリツ	MT1100A	32287400	なし	110,000	832,000	ネットワークマスタフレックスMT1100A(メインフレーム) 12.1インチタッチスクリーン(英語,中国語,日本語) 測定モジュール最大2枚実装可能(別途必要:1.5Mbps~100Gbps対応) Op.MT1100A-003(WLAN/Bluetooth接続) ※別途測定モジュール、バッテリー/AC電源モジュール必要
AC大容量電源モジュール	アンリツ	MU110002A	32289300	なし	140,000	712,310	AC大容量電源モジュール(MT1100Aメインフレーム用) 電源:100V(AC)~240V(AC),50Hz/60Hz,700VA以下
10Gマルチレートモジュール	アンリツ	MU110010A	32291300	なし	350,000	2,488,800	10Gマルチレートモジュール(MT1100A用:オプションライセンスにより 1.5Mbps~10Gbpsに対応、最大2ポート) RJ45,SFP+/SFP,RJ48,BNC,BANTAM, Op.MU110010A-012(イーサネット10Gデュアルチャネル)
10Gマルチレートモジュール	アンリツ	MU110010A	32292700	なし	500,000	3,013,600	10Gマルチレートモジュール(MT1100A用:オプションライセンスにより 1.5Mbps~10Gbpsに対応、最大2ポート) RJ45,SFP+/SFP,RJ48,BNC,BANTAM, Op.MU110010A-001(2.7G以下デュアルチャネル) MU110010A-011(イーサネット10Gシングルチャネル) MU110010A-051(OTN 10Gシングルチャネル) MU110010A-081(STM-64 OC-192シングルチャネル)
100Gマルチレートモジュール	アンリツ	MU110011A	32289400	なし	1,250,000	14,268,630	100マルチレートモジュール(MT1100A用:オプションライセンスにより 10M~100GまでのOTN,SDH/SONET,Ethernet,FCに対応) 40Gbps(CFP)または100Gbps(CFP)最大1ポート, 10Mbps~40Gbps最大2ポート(QSFP+/SFP+/SFP+ RJ45) Op.MU110011A-003(10G以下 デュアルチャネル), MU110011A-015(イーサネット100Gシングルチャネル), MU110011A-055(OTN 100Gシングルチャネル), MU110011A-062(ODU Flex), MU110011A-063(40/100G ODUマルチステージ)
100Gマルチレートモジュール	アンリツ	MU110011A	32304400	なし	1,350,000	15,269,530	100マルチレートモジュール(MT1100A用:オプションライセンスにより 10M~100GまでのOTN,SDH/SONET,Ethernet,FCに対応) 40Gbps(CFP)または100Gbps(CFP)最大1ポート, 10Mbps~40Gbps最大2ポート(QSFP+/SFP+/SFP+ RJ45) Op.MU110011A-003(10G以下 デュアルチャネル), MU110011A-015(イーサネット100Gシングルチャネル), MU110011A-055(OTN 100Gシングルチャネル),MU110011A-062(ODU Flex), MU110011A-063(40/100G ODUマルチステージ), MU110011A-014(イーサネット40Gデュアルチャネル)
40/100Gアドバンスドモジュール	アンリツ	MU110013A	32298400	なし	2,240,000	10,556,000	40G/100GモジュールCFP2(MT1100A用) Op.MU110013A-016(イーサネット100Gデュアルチャネル) MU110013A-023(RS-FEC for100GBASE-SR4) MU110013A-056(ONT100Gデュアルチャネル)
40/100Gアドバンスドモジュール	アンリツ	MU110013A	32299300	なし	2,000,000	10,475,800	40G/100GモジュールCFP2(MT1100A用) Op.MU110013A-016(イーサネット100Gデュアルチャネル) MU110013A-023(RS-FEC for100GBASE-SR4) MU110013A-056(ONT100Gデュアルチャネル)
40/100Gアドバンスドモジュール	アンリツ	MU110013A	32299600	なし	1,850,000	9,275,800	40G/100GモジュールCFP2(MT1100A用) Op.MU110013A-016(イーサネット100Gデュアルチャネル) MU110013A-056(ONT100Gデュアルチャネル)
10/100Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120111A	32148300	なし	390,000	1,300,000	MD1230A用10M/100Mイーサネットモジュール (アドバンスドプロトコルモジュール) 10BASE-T/100BASE-TX対応,ポート数:8ポート, コネクタ:RJ45,全/半二重キャブチャップファ:8Mbyte/ポート

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ネットワーク試験機</b>							
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32200400	なし	180,000	1,200,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP), 別途SFPモジュールが必要です。
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32205300	なし	210,000	1,540,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による), ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), G0136×4,G0137×4
<b>ネットワーク負荷試験器</b>							
ブレイクアウトファイバーケーブル(4X LC シング)	SPIRENT	ACC1019A	32285600	なし	25,000	254,000	ブレイクアウトファイバーケーブル(4×LC シングルモード 10m)
リボンファイバケーブル MPO12芯MM5M	SPIRENT	ACC1021A	32293500	なし	18,000	127,000	リボンファイバケーブル MPO12芯 マルチモード5m ※ACC6089A(32284000)が別途必要です。 MX2,FX2,DX2,QSFP+モジュールでの40GBASE-SR4 試験に使用します。
ブレイクアウトファイバーケーブルMPO24>MPO12	SPIRENT	ACC1025A	32304100	なし	31,000	161,000	ブレイクアウトファイバーケーブル MPO24芯→2xMPO12芯 ※別途ACC6084Aが必要となります。
SFP+トランシーバ・10GBE-SRマルチモード	SPIRENT	ACC6050A	32246600	なし	131,000	598,000	TestCenterモジュール用SFP+トランシーバ 10Gb 850nm マルチモード
SFP+トランシーバ・10GBE-LRシングルモード	SPIRENT	ACC6051A	32246500	なし	151,000	689,000	TestCenterモジュール用SFP+トランシーバ 10Gb 1310nm シングルモード
100GBE-SR10 CFP2トランシーバ	SPIRENT	ACC6084A	32304000	なし	179,000	954,000	100GbE-SR10 CFP2トランシーバ
10GBE(4*10GBE-SR QSFP+)トランシーバ	SPIRENT	ACC6089A	32284000	なし	60,000	322,000	TestCenterモジュール FX2シリーズ用トランシーバ 10GbE 4×10GBASE-SR,40GbE 40GBASE-SR4 デュアルレート QSFP+
10GBE(4*10GBE-LR QSFP+)トランシーバ	SPIRENT	ACC6090A	32285500	なし	145,000	1,087,000	TestCenterモジュール FX2シリーズ用トランシーバ 4×10GBASE-LR, QSFP+
100GBE CFP2 QSFP28変換アダプタ	SPIRENT	ACC6094A	32303900	なし	169,000	954,000	100GbE CFP2とQSFP28変換アダプタ
1G/10G AND NIC-47 SFP+トランシーバ	SPIRENT	ACC7103	32310400	なし	35,000	119,000	TestCenter用SFP+トランシーバ MultiGig(IEEE P802.3bz)SFP+トランシーバ for FX2, 1G/10G and NIC-47 TestModules, 100M/1G/2.5G/5G/10G,30m,
<b>ケーブルテスタ</b>							
パッチコードテストアダプターCAT6A	フルーク・ネットワークス	DSX-PC6AS	32283800	なし	49,000	218,000	DSX用Cat6Aパッチコードテストアダプター
<b>プロトコル/バスアナライザ</b>							
10/100/1000BASE-T用TAP	NetOptics	TP-CU3-ZD	32276300	なし	50,000	239,000	10/100/1000Base-T用TAP Zero Delay(電源オン/オフ時、パケットロス、遅延を起こさない)
<b>信号源(ファンクションジェネレータ他)その他</b>							
C-PHYターミネションボード	テクトロニクス	TMPC-CTB	06057900	なし	77,000	288,000	D/C-PHY用ターミネション・ボード, データレート:2.5Gbps,終端抵抗:50Ω(シングル),100Ω(差動), 消費電力:1.5W以下,5V,270mA(USB経由)

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)</b>							
WDM光パワーメータ	KOREA ADVANCED MATERIALS	NSK-LCOPM	03189600	なし	127,000	320,000	対応規格:400G-LR4,100G-LR4/ER4/CWDM4.40G-LR4/ER4 各レーンパワー、トータルパワーを同時に測定可能。 通常の光パワーメータとしても使用可能(波長850/1310/1550nm)、 コネクタ:LC。 チャンネル別測定範囲:+10~-40dBm。 チャンネル別パワー精度:±0.5dB@-40dBm。 表示分解能:0.01dB。測定速度:0.8秒以下。 内部メモリに1000データを保存可能。 バッテリー動作時間:フル充電時約7時間。
光パワーメータ	アンリツ	CMA5	03105200	なし	18,000	72,300	光パワーメータ(5P100C-SC)。 校正波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm(SM/MMファイバ)。 光パワー測定範囲:+23~-50dBm(CATVモデル)。 電源:9Vアルカリ電池/ACアダプタ。SCコネクタ。 Op.キャリングポーチ。ACアダプタ
光パワーメータ	アンリツ	CMA5	03123400	なし	14,400	65,200	光パワーメータ(5P100-SC)。 校正波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm(SM/MMファイバ)。 光パワー測定範囲:+10~-60dBm(標準モデル)。 電源:9Vアルカリ電池/ACアダプタ。SCコネクタ。 Op.CMA5-POUCH-A:キャリングポーチ,Z1525A:ACアダプタ
光検出器	アンリツ	MA9621A	03005500	なし	54,000	100,000	ML9002/MS9020用光センサ 波長:0.75~1.7 μm。 測定レベル:-70~-+3dBm。交換可能FCコネクタアダプタ付
MS9020D用光検出器	アンリツ	MA9622A	03086000	なし	27,000	193,000	MS9020用光センサ。 波長1.2~1.7 μm,-50~-+23dBm。 Op.J0617B(FCコネクタ),J0619B(SCコネクタ)
マルチモードファイバーテストキット	グレイテクノス	813B	03189300	なし	44,500	183,000	【製品構成】 211B:ミニパワーメータ×1。 368:ミニLD光源(850nm,1310nm切替可)×1。 180-SC:SCコネクタアダプタ×1。 180-LC:LCコネクタアダプタ×1。 181-SC:SCコネクタアダプタ×1。 180-JSC:SC-SC中継アダプタ×2。 180-JSC/LC(GI用):SC-LC中継アダプタ(GI用)×1。 180-JLC:LC-LC中継アダプタ×1。 160-GI-SC:SC-SCケーブル(GI用)×2。 160-GI-LC:LC-LCケーブル(GI用)×1。 199CBM:キャリングケース。
光パワーメータ	横河計測	AQ2180	03149700	なし	24,000	72,800	測定波長設定:850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm。 パワー範囲:-70~-+10dBm。 光コネクタ5種標準添付:FC,SC,LC。フェルール2.5Φ/1.25Φ。 最大999データ保存可。USB-B×1(CSV形式で転送可)。 電源:単3乾電池×2。プロテクタポーチ付属。 ※プロテクタ装着時、付属のポーチに格納不可。 別途SU2006A(989749)必要。
光パワーメータ	横河計測	AQ2180H	03149800	なし	25,000	75,000	測定波長設定:1310/1490/1550/1625/1650nm。 パワー範囲:-50~-+26dBm。光コネクタ5種標準添付:FC,SC,LC。 フェルール2.5Φ/1.25Φ。最大999データ保存可。 USB-B×1(CSV形式で転送可)電源:単3乾電池×2。プロテクタ。 ポーチ付属。※プロテクタ装着時、付属のポーチに格納不可。 別途SU2006A(989749)必要。
AQ2150用センサユニット	横河計測	AQ2755	03047700	なし	21,000	70,000	AQ2150用センサ 波長:400~1100nm。測定レベル:-50~-+20dBm (CW光)。空間光。ホトダイオード直接入力
<b>光パワーメータ/光テストセット</b>							
ハイパワーセンサ・モジュール	キーサイト・テクノロジー	81630B	03097100	なし	409,000	1,583,750	ハイパワー・センサ・モジュール 970~1650nm,-70~-+28dBm。 Op.81000FI(FC/PC/SPCコネクタ・インタフェース)
<b>光アッテネータ</b>							
光減衰器	アンリツ	MN924C	03031200	なし	100,000	450,000	光減衰機。 対応波長:1.3/1.55 μm。 最大減衰量:65dB。 適合ファイバ:SM(10/125 μm)
光アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	81570A	03107000	なし	430,000	1,745,966	8163,8164A/B用光アッテネータ・モジュール 1200~1700nm,SMF。分解能:0.001dB。リターンロス:45dB。最大減衰量:60dB。 Op.81000FI(FC/PC/SPCコネクタ/F)*2

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>光パルス試験器(OTDR)</b>							
アクセスマスタ	アンリツ	MT9082B2	03156700	なし	476,000	1,716,300	アクセスマスタ(エンハンスドモデル), Op.055:波長:1310/1550nm±25nm,1645~1655nm,SMF, ダイナミックレンジ:42/41/35dB,040:SCコネクタ,002:可視光源, 010:プロテクタ,007:パワーメータ,B0583A:ハードキャリングケース
アクセスマスタ	アンリツ	MT9085B	03179900	なし	160,000	947,100	Op.053(波長1310/1550nm±25nm SMFダイナミックレンジ 42/41dB OTDR), 040(SCコネクタ),002(可視光源),010(プロテクタ), B0745A(ソフトケース)
光パルス試験器	アンリツ	MW9076D1	03071200	なし	1,358,000	5,025,000	光パルス試験器(OTDR) SM,1.31/1.45/1.55/1.625 μm, 距離レンジ:1~400km,ダイナミックレンジ:34.5/33.5/32.5/30.0dB, 波長分散測定可能,FC/PC
OTDR	横河計測	AQ1200A	03153200	なし	240,000	773,000	マルチフィールドテスタ OTDR 波長:1310/1550nm±25nm,ダイナミックレンジ:32/30dB, Op.VLS:可視光源,USC:SCコネクタ,SU2006A:ソフトキャリングケース
OTDR	横河計測	AQ1210A	03186200	なし	150,000	551,000	マルチフィールドテスタ OTDR 波長:1310/1550nm±25nm,ダイナミックレンジ:35/33dB, Op.VLS:可視光源,USC:SCコネクタ,SU2006A:ソフトキャリングケース 739875-M:USBパワーアダプタ
<b>端面確認スコープ</b>							
光端面検査プローブ	EXFO	FIP-430B-UPC	03176800	なし	120,000	730,000	光端面検査プローブ(FIP-430B:全自動型端面検査器) 最大倍率:400倍 オートフォーカス,合格判定インジケータ搭載,別途PC必要, FIPT-400-U25M:FC/SCコネクタ用Tip(UPC), FIPT-400-FC-SC:FC/SCアダプタ用Tip(UPC), FIPT-400-U12M:LCコネクタ用Tip(UPC), FIPT-400-LC-SQ:LCアダプタ用Tip(UPC), FIPT-400-LC-L:LCアダプタ延伸用Tip(UPC), FIPT-400-LC-APC:LCアダプタ用Tip(APC), FIPT-400-U12MA:LCコネクタ用Tip(APC),
光コネクタ端面検査装置	Viaviソリューションズ	FIT-FC-KIT2	03190800	なし	158,000	449,000	光コネクタ端面検査装置 FiberChek,ディスプレイ一体型,片手操作対応, オートフォーカス,自動合格判定機能付, 基本チップ4種類(U2.5mm,U1.25mm,SC,LC),観察倍率:200/400倍, テストデータの内部保存,PCへの転送:WiFi,Bluetooth,USB1に対応
<b>波長分散/偏波測定器</b>							
光変調アナライザ	キーサイト・テクノロジー	M8290A	03188000	なし	13,281,000	48,336,922	光変調/高速デジタイザテストソリューション 最大シンボルレート:74Gbaud,サンプルデータ範囲:83~92GSa/s OP.M8292-ATO:モジュラー92GSa/s変調アナライザ2slot-ATO, M8292A-C92:92GSa/s C-Bandコヒーレントオプティカルレシーバ, M8292A-800:ADDローカルオンレータオプティカルインアウトポート, M8290A-BU2:2-slotバンドルシャーシ(USB制御), 89601B-200:シグナルアナライザトランスポートابلライセンス, 89601B-AYA:モジュレーションアナライザトランスポートابلライセンス, M8290400-0TP:オプティカルアナライザトランスポートابلオプティカルライセンス, M8296A Modular 92GSa/s Digitizer, 1-slot AXIe, M8296A-004 92GSa/s High Performance Digitizer 4Channel, 512 kSa Memory per Channel, external clock input, M8290430A Integrated Coherent Receiver Test Application Software, M8290430A-0TP Integrated Coherent Receiver Test Application Software, Transportable, Perpetual License, M9290440A Coherent Optical Device Test Application Software, M8290440A-0TP Coherent Optical Device Test Application Software, Transportable, Perpetual License,
<b>モジュール型測定器周辺機器</b>							
PXIe周波数リファレンス	キーサイト・テクノロジー	M9300A	32304700	なし	150,000	527,131	PXIe周波数リファレンス 10MHz&100MHz,
<b>無線接続試験機</b>							
VXT PXIeベクトルトランシーバ	キーサイト・テクノロジー	M9421A	32304600	なし	1,300,000	3,984,485	VXT PXIeベクトルトランシーバ 60MHz~6GHz(Op.506), ベクトルシグナルアナライザ 解析帯域幅:160MHz(Op.B1X) ベクトル信号発生器 出力レベル:-120~+5dBm(Op.HDX) 変調帯域幅:160MHz(400MHz~6GHz)※周波数により帯域幅異なります。 Op.WLN:WLAN Test Set Bundle(506:6GHz,B1X:160MHz帯域幅, HDX:Half Duplex Port,MMO:True MIMO Measurement)
<b>ロジックアナライザ</b>							
ロジック・アナライザ136ch	テクトロニクス	TLA5204B	09048800	なし	256,000	2,958,000	136CHロジックアナライザ WinXPベース タイミング 500MHz(フルch),1GHz(ハーフch),8GHz MagniVu ステート 235MHz,別途プローブ必要, 8Mメモリ(Op.8S),80GBHDD,CD-R/W,LAN I/F

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



27

- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ロジックアナライザ(モジュール型)							
TLA7XX用LAモジュール	テクトロニクス	TLA7BB2	09058100	なし	691,000	7,008,000	TLA7XX用LAモジュール68ch,750MHzステート、 タイミング:3.2GHz(ハーフch),1.6GHz(フルch),50GHz(MagniVu) メモリ:64M(ハーフch),32M(フルch),Op.4S(32Mメモリ) タイミング解析別途プローブP68**、P69**必要
ロジックアナライザ周辺機器							
34chコネクタレス高実装密度プローブ	テクトロニクス	P6960	09043800	なし	34,000	548,800	TLA7AA*、AB*用34CHコネクタレス高実装密度プローブ OP.01(フライング・リードセット付)
インタフェースコンバータ							
USB-GPIBインタフェース	キーサイト・テクノロジー	82357B	07134400	なし	36,000	115,598	USB-GPIBインタフェース,USB2.0対応,対応OS:Win2000以降 Op.ABJ(日本語マニュアル)

# レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限: 2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



28

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

## PG4J

(型番コード 51130900)

超低温恒温器 -70/+100  
エスペック

販売価格

**1,976,000円**

(メーカー定価 5,857,200円)



## PSL4J

(型番コード 51155300)

恒温恒湿器-70+100  
エスペック

販売価格

**2,095,000円**

(メーカー定価 7,487,200円)



## RKE2200B1-V-G2

(型番コード 51112600)

省エネチラー  
オリオン機械

販売価格

**354,000円**

(メーカー定価 1,180,000円)



## FP50HE

(型番コード 51136800)

高低温用サーキュレータ  
ユラボジャパン

販売価格

**590,000円**

(メーカー定価 1,575,000円)



## AOC20I

(型番コード 80171900)

オートインジェクタ  
島津製作所

販売価格

**318,000円**

(メーカー定価 658,600円)



## ACQUITY UPLC H-CLASS

(型番コード 80176700)

超高速液体クロマトグラフ  
ウォータース

販売価格

**2,980,000円**

(メーカー定価 15,348,000円)



## MODEL43I-TLE

(型番コード 80168200)

SO2分析計  
日本サーモ

販売価格

**970,000円**

(メーカー定価 3,050,000円)



## SAT600

(型番コード 50062800)

3次元超音波風速計  
ソニック

販売価格

**362,000円**

(メーカー定価 752,000円)



## MK-750

(型番コード 80182500)

エアリークビューア  
JFEアドバンテック株式会社

販売価格

**420,000円**

(メーカー定価 1,580,000円)



## LS-R900

(型番コード 80166300)

エアリークテスタ  
コスモ計器

販売価格

**458,000円**

(メーカー定価 1,080,000円)



# レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>大型恒温恒湿器</b>							
超低温恒湿器 -70/+100	エスベック	PG4J	51130900	1カ月	1,976,000	5,857,200	-70~+100℃実測外寸:W1440×D1610×H2020mm, 内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相, Ethernet通信, Op.観測窓付扉,記録装置KL23,キャスタ,GPIB,サービスコンセント, 外部警報端子, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温恒湿器 -70+100	エスベック	PSL4J	51155300	1カ月	2,095,000	7,487,200	-70~+100℃/20~98%RH,実測外寸:W1440×H2000×D1610mm, 内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相, Ethernet通信, Op.観測窓付扉,記録装置(KL13),キャスタ,GPIB,サービスコンセント, 外部警報端子, ※冷凍機制御が,強制2元冷凍回路動作有効に設定されています。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
<b>精密空調機器</b>							
スポットエアコン	ダイキン工業	SUBSP1CS	51123700	1カ月	104,000	345,400	産業用スポットクーラー外寸:1050×420×430mm(ダクト除く)AC100V 運転可能周囲温度:10℃~45℃,冷媒R407C, Op.延長ダクト:φ125×3m, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
<b>恒温液槽・チラー</b>							
省エネチラー	オリオン機械	RKE2200B1 -V-G2	51112600	1カ月	354,000	1,180,000	水槽内蔵DCインバータチラー+5~35℃、冷却能力8.7kW(水温20℃時) 最低循環量28ℓ/min,水槽実容量約15ℓ,三相200V,17A ※加熱能力は持っていません 使用可能な液体は水道水・10%以下の低濃度工業用エチレングリコール水溶液 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
高低温用サーキュレータ	ユラボジャパン	FP50HE	51136800	1カ月	590,000	1,575,000	高低温用サーキュレータ設定可能温度範囲:-50~+200℃ 水槽容積8ℓ,水槽寸法180×120×150mm,外部循環流量22ℓ/min 外部循環入口/出口:8又は12mmニップル付属,AC200V ※外部循環用のホースは付属してません。開放系での循環は不可。 Op.200V⇒230V昇圧トランス。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
<b>顕微鏡</b>							
実体顕微鏡	ライカマイクロシステムズ	A60S	80170200	1カ月	103,000	251,000	工業用実体顕微鏡(スイングアームスタンド仕様)双眼,倍率5~30×, 作動距離122mm,スタンド最大伸長560mm,ベース寸法230×266mm, LEDリング照明,Op.LEDリングライト用拡散板
<b>デジタルマイクロスコープ</b>							
デジタルマイクロスコープ	ライカマイクロシステムズ	DMS1000	80169800	1カ月	477,000	1,226,000	CMOSカメラ,500万画素,ズーム比8-1, モニター倍率:×16~×130(※24インチモニター使用時), 対物レンズ:PLAN APO0.8X,作動距離:112mm, 粗微動フォーカスドライブ500mm,マイクロスコープキャリアM50/M80, 落射スタンドベースミディウム,LEDリングライト(拡散板・偏光・分割照明), LAS Live image Builder Zモジュール(ソフト) ※モニターは付属していません。モニターまたはPCをご準備願います。
<b>汎用理化学機器(その他)</b>							
インキュベーションモニタリングシステム	エビデント	CM20	80214100	1カ月	584,000	1,840,000	CM20H-1-2(インキュベーションモニタリングヘッド)+D11S-CM20-SET-D (インキュベーターモリタリングステーションセット) 使用環境:インキュベーター内温度37±0.3℃,湿度0~99% 対応容器:ペトリディッシュ(90mm/100mm),マイクロプレー(6,12,24,48,96well), フラスコ(T25,75,80,150,175,225),多層フラスコ 撮像範囲:2.84(H)×2.13(V),画像サイズ:1280×960,照明波長:630nm(LED), 落射偏射照明 ステーションにてCM20Hを最大4台まで接続可能 ※組合せ可能なインキュベーターの条件:設置する空間の高さ150mm以上, ケーブルを取り出せる貫通孔があること。 ※別途PCが必要です。
インキュベーションモニタリングシステム	エビデント	CM20H-1-2	80214200	1カ月	280,000	880,000	CM20H-1-2(インキュベーションモニタリングヘッド) 使用環境:インキュベーター内温度37±0.3℃,湿度0~99% 対応容器:ペトリディッシュ(90mm/100mm),マイクロプレー(6,12,24,48,96well), フラスコ(T25,75,80,150,175,225),多層フラスコ 撮像範囲:2.84(H)×2.13(V),画像サイズ:1280×960,照明波長:630nm(LED), 落射偏射照明 ※ステーションは付属していませんので、本品単体での使用は出来ません。 ※組合せ可能なインキュベーターの条件:設置する空間の高さ150mm以上, ケーブルを取り出せる貫通孔があること。

# レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ガスクロマトグラフ(GC)</b>							
オートインジェクタ	島津製作所	AOC20I	80171900	1カ月	318,000	658,600	GC2014AFSC用オートインジェクタ, 4mL試料ビンケース,1.5mL試料ビンケース, Op.221-45622-91(ロングターレット), 221-45609-91(1.5mL試料ビン用延長ラック) ※消耗品類はお客様ににご用意下さい
<b>液体クロマトグラフ(LC)</b>							
超高速液体クロマトグラフ	ウォーターズ	ACQUITY UPLC H- CLASS	80176700	1カ月	2,980,000	15,348,000	ACQUITY UPLC H-Class Systems <内訳> ACQUITY UPLC H-Classコアシステム, クオアタナリ-ソルベントマネージャー(QSM),FTNオートサンプラー, UPLC Column Heater,TUV検出器,Empower3, e λ PDA検出器(80176800),カラムヒータ30A(80177100)あり
UPLC EラムダPDA検出器	ウォーターズ	Eラムダ <sup>TM</sup> PDA	80176800	1カ月	882,000	4,580,000	ACQUITY UPLC用e λ PDA検出器(分析用フローセル付),190~950nm
UPLCカラムヒータ	ウォーターズ	30-A	80177100	1カ月	85,000	790,000	ACQUITY UPLC用カラムヒータ, Op.H-Class/I-Class用カラムヒータスイッチングボックス,
<b>放射線測定装置(サーベイメータ)</b>							
GMサーベイメータ	日立アラカメ ディカル	TGS1146	80186100	1カ月	158,000	405,000	測定放射線:β(γ)線 検出器:大面積端面有機GM管,入射窓面積:19.6cm <sup>2</sup> , 測定範囲:0~100kmin <sup>-1</sup> ,0.00~1.00ks <sup>-1</sup> (Bq/cm <sup>2</sup> 切換可能), 相対基準誤差:±25%以内,表示単位:計数率, 表面汚染面密度,データ出力:USB2.0, データ保存:一定時間間隔連続値、瞬時値の保存可能, 電源:単三形電池×8本, Op.アルミケース
<b>照度計</b>							
RGBレーザ測定器	日置電機	TM6102	80178900	1カ月	124,000	400,000	RGBレーザ測定器(照度計),放射照度0.0002~200W/m <sup>2</sup> , 照度0.2~110,000lx,受光径φ11.3mm, 重心波長:青435~477nm,緑505~550nm,赤615~665nm, ACアダプタ,
<b>前処理装置(発生源用)</b>							
サンプリングユニット	堀場製作所	VS3001	80101200	1カ月	260,000	975,000	VA3000シリーズ用サンプリングユニット 採取量1.5~5.0ℓ/min,供給量0.5ℓ/min×2系統, サンプル入口φ8/6テフロン管継手,サンプル出口φ8/6ホースエンド, 校正ガス入口RC1/8(φ6/4テフロン管継手),バイパス出口φ8/6ホースエンド, Op.ドレンボット
<b>イオウ酸化物(SO2)浮遊粒子状物質(SPM)測定装置(大気用)</b>							
SO2分析計	日本サーモ	MODEL43I- TLE	80168200	1カ月	970,000	3,050,000	紫外線パルス蛍光法,0~10/20/50/100/200/500/1000ppb, 試料採取量:約0.5L/分,出力:0~1VDC,RS232/485,
<b>二酸化炭素(CO2)測定装置(発生源用)</b>							
CO2分析計	堀場製作所	VA3001CO2	80101800	1カ月	480,000	1,685,000	非分散赤外線吸収法,測定成分CO <sub>2</sub> 測定レンジ:0~100/200/500/1000ppm 流量約0.5ℓ/min,出力DC:0~1V,RS232C, ※サンプリングユニット(80101200)併用
<b>ハイボリウム・エアサンブラ</b>							
ハイボリウムエアサンブラ	柴田科学	HV1000R	80163900	1カ月	216,000	550,000	吸引量1000L/min,全天候性シェルタ付
<b>作業環境用粉塵計</b>							
デジタル粉塵計	柴田科学	LD5	80134900	1カ月	90,000	298,000	光散乱(レーザダイオード),0.001~10mg/mL, 1CPM=0.001mg/m <sup>3</sup> (校正粒子に対して),出力オープンコレクタ, 通信:USB(ソフト・通信ケーブル付き),ACアダプター,単3電池8本(別途) 【別途】吸気アダプタ(98054000),アナログパルスケーブル(98826600),
<b>環境関連機器(大気・発生源・作業環境)その他</b>							
移動式大気測定用コンテナ	北村製作所	IDOCON	80156100	1カ月	1,000,000	3,171,000	移動式環境大気測定用コンテナ 室内寸法:2450L×1350W×1900H, 室外寸法:3080L×1570W×2385H,※2トン車に積載し使用可能 PM2.5他各種大気測定機,風向風速計他気象測定機など積載可能, 備品:スチールラック,エアコン,換気扇,配電盤,照明他,※外部電源が必要

# レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>PH計(ハンディタイプ)</b>							
ポータブルpH/ORP計(本体)	東亜ディーケーケー	HM31P	80137700	1カ月	38,800	92,000	ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です pH:0.00~14.00、ORP:0~±2000mV、温度:0~100°C アナログ出力pH:DC±700mV、ORP:0~±1V、温度:DC0~1V RS232C、データメモリ1000データ、単3×2又はACアダプタ Op.ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、
<b>溶存酸素(DO)計(ハンディタイプ)</b>							
溶存酸素電極30M	東亜ディーケーケー	OE270AAS	80137500	1カ月	34,400	90,000	DO24P/31P用溶存酸素電極 30mケーブル付き
<b>多項目水質分析器</b>							
ポータブル多項目水質計	東亜ディーケーケー	WQC24	80166600	1カ月	250,000	530,000	ポータブル多項目水質計(標準センサーモジュール、接続ケーブル30m付) pH:0~14、DO:0~20mg/L、電気伝導率:0~10S/m、塩分:0~4%、 TDS:0~100g/L、海水比重:0~50σ <sub>t</sub> 、温度:-5~55°C、 濁度:0~800NTU(90° 散乱(赤外)) 《注意》 ・pHとORPは同時測定不可。 ・ORP測定には別途ORP電極が必要・・・ORP電極チップELM-004(99001921)、 ORP標準液500ml 143F196(99001931) データ取込時は別途OGC00006(98615900)が必要。
<b>自動採水器</b>							
冷蔵式ウォーターサンブラ	ISCO	6712A(AVALANCHE)	80185400	1カ月	350,000	1,534,000	・冷蔵式ウォーターサンブラ、採水量950ml×14本、最大揚程8.5m。 ・AC(AC電源コード本体に付属)/DC駆動可能 ※バッテリーはお客様ににて準備ください (標準で約48時間の低温保存が可能) ※採水ボトル、採水チューブは付属していません
<b>風速計/風向風速計</b>							
風向風速計	ノースワン/タマヤ計測システム	KADEC-R-KAZE	50063400	1カ月	298,000	645,000	風車型風向風速計(気象庁検定、データロガー付)、 発信式(風速)ポテンシオメータ(風向) 起動風速0.9m/s、風速0~60m/s、風向0~355°、 インターバル1/2/5/10/20/30秒、1/5/10/30分、1時間 風速発信器KDC-S04-05103-JM、 記録97,280要素(平均風向/風向、最大移動平均風向・風速、起時、瞬間風向・風速、瞬間最大風向/風速、起時) Op.25mケーブル、SDカード仕様 ※SDカードはお客様ににてご用意願います。 測定動作日数目安(風向風速測定・標準タイプ電池パック使用の場合): インターバル1秒で約30日、インターバル10分で約150日、
<b>超音波式三次元風速計</b>							
3次元超音波風速計	ソニック	SAT600	50062800	1カ月	362,000	752,000	時分割送受切替超音波パルス方式、3成分型、0~60m/s、0~540° アナログ出力:0~20mAまたは4~20mA(任意の4要素を選択) デジタル出力:RS422(任意の要素を出力可能)、 出力信号:瞬間風速/瞬間風向/瞬間垂直風速/瞬間成分風速/ ベクトル平均風速/ベクトル平均風向/平均垂直風速/スカラー平均風速/ 平均成分風速/3秒移動平均風速、 Op.SAT-FLG-A型取付フランジ、電源信号変換器、50mケーブル、検定
<b>温湿度計</b>							
湿度温度プローブ	ヴァイサラ	HMP155	51140200	1カ月	78,000	164,000	湿度温度プローブ、湿度:0~100%RH、温度:-40~+60°C、出力:0~5V、 ケーブル長:10m、HumiCap180R、 Op.電源BOX(DCP24-SAN) オーダー:A3GB11A0A2A1A0A
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50A	51097100	1カ月	40,000	113,000	電子式温湿度記録計、温度:-20~+80°C(測定範囲0~50°C) 湿度:0~100%RH(測定範囲25°Cにて20~80%RH) 記録部:ペンレコーダ(2色)、総合精度±1°C、湿度±3%RH、 電池:単一×4本(別途ご用意下さい)、別途アラームユニット有:510880 Op.センサーケーブル5m、ACアダプタ
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50M	51093800	1カ月	32,000	143,000	電子式温湿度記録計、温度:-20~+80°C、湿度:0~100%RH 総合精度±1°C(測定範囲:0~50°C)、 湿度±3%RH(測定範囲:25°Cにて20~80%RH)、 記録部:ペンレコーダ(2色)SDカード対応、 センサーケーブル5m、ACアダプタ。(SDカードは付属していません) ※SDカードをご使用の場合は128MB~2GB程度をご準備願います。 ※専用解析ソフトはメーカーHPからダウンロード可能です。
温湿度観測装置	ノースワン/タマヤ計測システム	KADEC21UHTV-C	51115800	1カ月	240,000	580,000	温湿度観測装置(検定付、データロガー(CFカードモデル)付)、30mケーブル、 相対湿度:0.8~100%RH、温度:-40~+60°C、 KDC-SO2-HMP155-30-JM、自然通風用シェルタKDC-A01-14

# レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年 4月号

有効期限:2026年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>真空計</b>							
メタル電離真空計	アルバック	GI-M2	80159900	1カ月	112,000	294,000	メタル電離真空計 5.00 × 10 <sup>-6</sup> ~ 9.99 Pa 0 ~ 10 VDC, RS232C, Op. 測定ケーブル 5m. ※測定子(M-11/12/13/14/15)が別途必要です。
<b>リークディテクタ(ヘリウムリークディテクタ以外)</b>							
エアリークビューアー	JFEアドバンテック株式会社	MK-750	80182500	1カ月	420,000	1,580,000	エアリークビューアー 超音波センサー 中央周波数 40kHz、 検出性能: 圧力 70kPa、0.2mm φ 穴からのリークを距離 4.6m で検出可。 画面: 5インチ液晶、800 × 480画素、表示更新回数: 約5回/秒、 電源: リチウムイオン充電電池、連続使用時間: 約2時間、 データ記録用SDカード(1GB)、記録件数: 3500件、 記録内容: カメラ画像、音圧マップ重ね画像、音圧マップデータ
エアリークテスタ	コスモ計器	LS-R900	80166300	1カ月	458,000	1,080,000	エアリークテスタ A2: インテリジェント 2エア回路 L02: テスト圧 5 ~ 20kPa、 K1: ALC-1.G: 外部排気弁対応, UX1: SI単位のみ(国内仕様)、 精密レギュレーター、配管接続口径: Rc1/4, VA: AC100V

取扱代理店



本社  
 京都営業所  
 滋賀営業所  
 奈良営業所  
 兵庫営業所  
 姫路営業所  
 姫路中央営業所  
 川崎営業所

TEL : 06-6353-5551 FAX : 06-6354-0173  
 TEL : 075-671-0141 FAX : 075-691-9434  
 TEL : 077-566-6040 FAX : 077-566-6045  
 TEL : 0742-33-6040 FAX : 0742-33-6090  
 TEL : 078-452-3332 FAX : 078-452-3338  
 TEL : 079-271-4488 FAX : 079-271-4489  
 TEL : 079-284-1005 FAX : 079-284-1006  
 TEL : 044-222-1212 FAX : 044-200-7077

メールでのお問い合わせ : [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)