

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限: 2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとさせていただきます場合があります。)

 国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

86100C

(型番コード 32172500)
デジタルコミュニケーション
・アナライザ
キーサイト・テクノロジー



販売価格
720,000円
(メーカー定価 2,252,278円)

86116C

(型番コード 32291900)
光電気プラグインモジュール
キーサイト・テクノロジー



販売価格
3,009,000円
(メーカー定価 10,247,692円)

LR20A

(型番コード 25053800)
2CHレベルレコーダ
リオン



販売価格
227,000円
(メーカー定価 866,000円)

CDV900A

(型番コード 21009800)
シグナルコンディショナ
共和電業



販売価格
90,000円
(メーカー定価 248,000円)

7012-51

(型番コード 10109100)
絶縁モジュール
横河計測



販売価格
45,000円
(メーカー定価 135,000円)

HSA42011

(型番コード 27141900)
高速バイポーラ電源
エヌエフ回路設計ブロック



販売価格
280,000円
(メーカー定価 630,000円)

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルマルチメータ							
デジタル・マルチメータ 6.1/2	キーサイト・テクノロジー	34410A	02008900	なし	58,000	187,561	1199999.DCV・I.ACV・I.Ω,周期,周波数 PCへの連続出力時の測定速度(10,000回/秒[5.5桁])(1,000回/秒[6.5桁]) LAN,USB,GPIB 1/F
デジタル・マルチメータ 6.1/2	キーサイト・テクノロジー	34461A	02016200	1カ月	110,000	254,090	1199999.DCV・I.ACV・I.Ω, 1000Vの最大入力,1000回/秒の高速測定,10種類の測定機能, 内部メモリ(最大10,000個の読み値), グラフィカル・ディスプレイ:数値/ヒストグラム/バー・メータ/トレンド, インタフェース:USB,LAN,消費電力:25VA,質量:3.76kg, ラックの寸法:212.8(W)×88.3(H)×272.3(D)mm, ※3446LANU(LAN/LXIWebインタフェース)標準 Op.GPB(GPIB)
デジタルマルチメータ	エーディーシー	7351E	02013900	1カ月	29,000	95,000	199999.DCV:200mV~1000V,ACV:200mV~700V,最小分解能:1μV DCI:200mA~10A,ACI:200mA/2000mA/10A,最小分解能:1μA, 抵抗測定:200Ω~200MΩ,最小分解能:1mΩ,周波数測定:10Hz~300kHz I/F:USB,消費電力:20VA以下,質量:3.4kg,寸法:212(W)×88(H)×340(D)mm, 電源:AC100V 50/60Hz
クランプ電流計(実効値測定)							
直流高電圧プローブ	日置電機	P2000	01026200	なし	5,000	16,000	・CATⅢ2000Vまでの高電圧測定を実現 ・系統を遮断せずにメガソーラーなどの太陽光発電設備を安全に測定 ・対応する日置電機のクランプメータやデジタルマルチメータに接続 ・最大入力電圧DC2000V ・入力抵抗20MΩ±5.0% ・OUTPUT端子4mmバナナ端子 ・使用製品DT4261,CM4375-50,CM733-50,CM4371-50,CM4141-50など
クランプオンAC/DCハイテスタ	日置電機	3285	03061200	1カ月	21,000	70,500	電流測定レンジ:200.0A/2000A,電圧測定レンジ:30.00V/300.0V/600V, 周波数測定レンジ:10.00Hz/100.0Hz/1000Hz, 測定可能導体径:φ55mm以下,アナログ出力(電流・周波数):DC1V/FS, モニタ出力(電流):AC1V/FS, ※電圧測定時はアナログ出力不可。 Op.9445-02(ACアダプタ),9094またはL9094(出力コード)
クランプオンAC/DCハイテスタ	日置電機	3290	03092000	1カ月	13,000	70,000	交・直流電流:20/200A(9691/9692使用時),200/2000A(9693使用時), 周波数:1Hz~1000Hz,電源:単3形乾電池×4, ※別途クランプオンAC/DCセンサが必要です。 Op.9445-02(ACアダプタ),9094(出力コード),9199(BNC変換アダプタ)
クランプオンリークハイテスタ	日置電機	3293-50	03152200	1カ月	12,000	34,000	クランプオンリークハイテスタ,交流電流レンジ:30.00mA~1000A,6レンジ, 45Hz~400Hz,基本精度:±1.5%,測定可能導体径:φ24mm以下, 電源:コイン型リチウムイオン電池×1
ACカレントセンサ	日置電機	CT7126	03171400	なし	8,000	26,400	AC 60A,φ15mm,ケーブル長 2.5m
CT7000シリーズ用ディスプレイユニット	日置電機	CM7290	03163300	なし	34,000	125,500	CT7000シリーズに電源供給,信号出力,測定項目:DC,AC,DC+AC, 周波数(Hz),出力方式:WAVE,RMS,PEAK,HZ,オートレンジ機能, 起動時ゼロアジャスト,解析表示,フィルタ出力増幅, Op.L9095(出力コード),9445-02(ACアダプタ),C0221(携帯用ケース), Z5004(マグネットストラップ),L0220-03(延長ケーブル10m) ※CM7290単体では使用できません。カレントセンサCT7000シリーズ別途要
AC/DCカレントセンサ 100A	日置電機	CT7631	03165600	1カ月	10,000	33,000	AC/DCカレントセンサ,AC/DC 100A,φ33mm以下, ※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。
AC/DCカレントセンサ 100A	日置電機	CT7731	03165900	1カ月	15,000	48,400	AC/DCオートゼロカレントセンサ,AC/DC 100A,φ33mm以下, ※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。
クランプ電流センサ							
クランプオンAC/DCハイテスタ	日置電機	3290-10	03114100	なし	24,000	84,000	クランプオンAC/DCハイテスタ, 交・直流電流:20/200A(9691/9692使用時),200/2000A(9693使用時), 周波数:1Hz~1000Hz,積算値出力:DC1Vfs,移動率測定, 電源:単3形乾電池×4, ※別途クランプオンAC/DCセンサが必要です。 Op.9445-02(ACアダプタ),9094(出力コード),9199(BNC変換アダプタ)
クランプセンサ	日置電機	9272-10	03114400	1カ月	12,000	40,000	クランプオンセンサ,AC20A/200A,1Hz~100kHz, φ46mmまたは50×20mmブスバー
ユニバーサルクランプオンCT	日置電機	9279	03025200	1カ月	50,000	170,000	クランプCT,AC/DC500A(2Vfs),DC~20kHz,φ40mm,ケーブル長:3m

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
クランプ電流センサ							
クランプオンアダプタ	日置電機	9290-10	03089300	1カ月	15,000	28,600	クランプオンアダプタ。一次:1000A連続(1500A最大)。二次:AC100A(CT10:1)。 ※9277・9278・9279には使用できません。
センサユニット	日置電機	9555-10	03112000	1カ月	15,000	50,000	CT6862~CT6865シリーズ,CT6841~CT6846シリーズ,9709,9277~9279シリーズ,9272-10,9270~9272シリーズ用電源,出力電源電圧:±12V±0.5V,ACアダプタ付属,出力端子形状:BNCメス(接続ケーブル別途必要)
クランプリークセンサ	日置電機	9675	03093300	1カ月	8,000	28,600	クランプオンセンサ。漏れ電流用。最大入力電流:AC10A,出力電圧:AC100mV/A,φ30mm以下
クランプセンサ	日置電機	CT6500	03136100	なし	5,000	16,500	LR5051用クランプセンサ,AC500A,使用回路電圧:600V以下,φ46mm,コード長3m,出力端子BNC
カレントプローブ AC/DC20A	日置電機	CT6841	03155100	なし	52,000	180,000	定格電流:AC/DC20A,最大入力電流:40Arms(57Apeak),周波数特性:DC~1MHz,出力電圧:0.1V/A,使用温度範囲:-40°C~+85°C,測定可能導体径:φ20mm以下,ケーブル長:3m,10pin端子記録計と接続の場合は別途9555-10が必要。電力計には直接接続可能
カレントプローブ AC/DC20A	日置電機	CT6841-05	03169600	1カ月	50,000	180,000	カレントプローブ 定格電流:AC/DC20A,最大入力電流:40Arms(57Apeak),周波数特性:DC~1MHz,出力電圧:0.1V/A,使用温度範囲:-40°C~+85°C,測定可能導体径:φ20mm以下,ケーブル長:3m,12pin端子
AC/DCカレントセンサ 200A	日置電機	CT6863	03123200	なし	34,000	120,000	パワーアナライザ3390と組合わせて使用,定格200Arms,帯域:DC~500kHz,電線径:φ24mmまで対応,高精度:±0.05%rdg±0.01%fs,出力電圧:2V/200A,使用温度範囲:-30°C~+85°C,適合規格:CATⅢ 1000V,EMC:EN61326
ACフレキシブルカレントセンサ	日置電機	CT7044	03174100	1カ月	10,000	34,100	定格測定電流:AC6000A,内部レンジ構成:AC600A/6000A,最大測定電流:10000A連続(6000Aレンジ,45~66Hz,ディレーティング範囲内),周波数帯域:10Hz~50kHz(±3dB),出力レート:1mV/A(600A)※CM7290,CM7291,PQ3100使用時のみ,0.1mV/A(6000A),対地間最大定格電圧:AC600V/AC1000V,測定可能導体径:φ100mm以下,フレキシブルループ断面径:φ7.4mm,ケーブル長:フレキシブルループと回路ボックス間:2.3m
ACフレキシブルカレントセンサ	日置電機	CT7046	03189700	なし	12,000	41,800	定格測定電流:AC6000A,内部レンジ構成:AC600A/6000A,最大測定電流:10000A連続(6000Aレンジ,45~66Hz,ディレーティング範囲内),周波数帯域:10Hz~50kHz(±3dB),出力レート:1mV/A(600A)※CM7290,CM7291,PQ3100使用時のみ,0.1mV/A(6000A),対地間最大定格電圧:AC600V/AC1000V,測定可能導体径:φ254mm以下,フレキシブルループ断面径:φ7.4mm,ケーブル長:フレキシブルループと回路ボックス間:2.3m
ACリークカレントセンサ	日置電機	CT7116	03193800	なし	12,000	31,900	ACリークカレントセンサ 定格電流:AC 6A 測定可能導体径:φ40mm PQ3100用6A定格,PL14端子
ACカレントセンサ	日置電機	CT7131	03174800	なし	8,000	26,400	AC100A,φ15mm,ケーブル長 2.5m
センサユニット	日置電機	CT9555	03174600	1カ月	18,000	64,900	電流センサ用1ch電源,対応センサ:CT6862-05,CT6863-05,CT6865-05,9709-05,CT6841-05,CT6843-05,CT6844-05,CT6845-05,CT6846-05, PW9100-03, PW9100-04,出力電圧:波形:2Vf.s.,出力コネクタ:BNC端子,電源:ACアダプタ付属
センサユニット	日置電機	CT9557	03166200	なし	55,000	194,700	電流センサ用4ch電源,対応センサ:CT6862-05,CT6863-05,CT6865-05,9709-05,CT6841-05,CT6843-05,CT6844-05,CT6845-05,CT6846-05, PW9100-03, PW9100-04,出力電圧:波形/加算波形:2Vf.s.,加算RMS:2VDCf.s.,出力コネクタ:BNC端子,電源:ACアダプタ付属
ACフレキシブルカレントセンサ	日置電機	CT9667-02	03171100	なし	14,000	60,600	AC:5000A/500mV/f.s(0.1mV/A),500A/500mV/f.s(1mV/A),10Hz~20kHz,φ180mm以下,センサケーブル径:φ7.4mm,ケーブル長:センサ-回路ボックス間2m,出力ケーブル:1m,Op.9445-02(ACアダプタ)
ACフレキシブルカレントセンサ	日置電機	CT9667-03	03165000	なし	17,000	60,600	AC:5000A/500mV/f.s(0.1mV/A),500A/500mV/f.s(1mV/A),10Hz~20kHz,φ254mm以下,センサケーブル径:φ13mm,ケーブル長:センサ-回路ボックス間2m,出力ケーブル:1m,Op.9445-02(ACアダプタ)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルAC/DCパワーメータ/高調波モニタ							
WT5000用5A高精度エレメント	横河計測	7609-02	03180100	なし	100,000	441,000	測定レンジ 電圧1.5/3/6/10/15/30/60/100/150/300/600/1000V クレストファクタCF3.0,75/1.5/3/5/7.5/15/30/50/75/150/300/500V クレストファクタCF6 CF6A,電流直接入力 5mA,10mA,20mA,50mA,100mA, 200mA,500mA,1A,2A,5A クレストファクタCF3,2.5mA,5mA,10mA,25mA, 50mA,100mA,250mA,500mA,1A,2.5A, クレストファクタCF6 CF6A, 外部電流センサ入力50mV~10V クレストファクタCF3, 25mV~5V クレストファクタCF6 CF6A
電圧/電流/電力測定器(その他)							
電流分流器	キーサイト・テクノロジー	34330A	02007300	なし	11,000	33,428	30A電流シャント抵抗,0.001Ω(1Aあたり1mVの出力), 3458A/34401A/34405A/34410A/34411A用
電圧/電流発生器							
直流電圧・電流発生器	エーディーシー	6146	01015300	なし	65,000	220,000	DCV,±0.025%,0~±32.000V,分解能:1μV(30mVレンジ), DCI,±0.03%,0~±220.00mA,分解能:100nA(3mAレンジ), ローノイズ3mVpp,メモリ数:5000データ,インタフェース:GPIO/USB, 外形寸法:212(W)×88(H)×340(D)mm,消費電力:36AV以下
直流電圧・電流発生器	エーディーシー	6166	01015500	1カ月	280,000	1,230,000	DCV:10nV~±1199.999V,DCI:1nA~±119.9999mA, メモリ数:1000データ,GPIO,USB, 電源:100V/120V/220V/240V(切替可能),消費電力:90VA以下, 外形寸法:424(W)×132(H)×450(D)mm,質量:17kg以下, Op.OPT6166+20(最大追従電圧1200V)
ビデオ/ディスプレイ信号発生器							
テストデバイス	Unigraf	UCD424-A	24091200	なし	1,807,000	5,260,000	USB-C 1.3, DP1.4a/HBR3(max.8K/60p with DSC)Alt MODEテストデバイス OP.LTTPR機能(M6644), 仕様:DP 1.4a LLC CTS, HDCP2.3認証試験に対応, Power Delivery 3.0(9V/3A)の入出力試験に対応, ループバックによりケーブル試験も可能,
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24077300	なし	929,000	3,250,000	搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz, VM1876-M5:SDIユニット 3G-SDI,HD-SDI(シングルLink,デュアルLink), SD-SDI, Op.4K評価画像ライブラリ
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24077500	なし	1,215,000	4,250,000	ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等), 搭載ユニット/VM1876-M7:HDMI2.0(4ch),ドットクロック最大300MHz, HDCP2.2対応,VM1876-M5:SDIユニット 3G-SDI, HD-SDI(シングルLink,デュアルLink),SD-SDI, VM-1876-M2:V-by-ONE HS IF BOARD, VM-1876-M8:HDMI6GPHY HDCP2.2 IF BOARD, Op.4K評価画像ライブラリ
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24080900	なし	872,000	3,050,000	搭載ユニット VM1876-M8:HDMI2.0(2ch)ドットクロック最大600MHz, HDCP2.2, Op.4K評価画像ライブラリ(VT7004A), 広色域標準静止画像ライブラリ(VT7007)
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24083400	なし	1,299,000	4,550,000	搭載ユニット/VM1876A-M0:HDMI IF BOARD(OUT), VM1876-M2:V-by-One HS IF BOARD(OUT), VM-1876-M8:HDMI6GPHY HDCP2.2IFBOARD(OUT), VM-1876-MX:GENLOCK IF BOARD(IN), SP-8871:VG画像変換・作成ツール,VT-7004-A+VT-7007
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG879	24095600	なし	1,692,000	5,805,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能), ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,SDI,DisplayPort等), 【搭載ユニット】 VM-1876A-M1:DisplayPort IF BOARD(OUT), VM-1876-M8:HDMI6GPHY HDCP2.2IFBOARD(OUT), VM-1876-M9:TMDS IF BOARD(OUT), VM-1876-MB:12G-SDI IF BOARD(OUT), VT-7007:広色域標準静止画像ライブラリ, VT-7009:8K/4K HDRライブラリ
パターンジェネレータ	リーダー電子	LT416	24041200	なし	108,000	313,000	NTSC/PAL/SECAM/NTSC-4.43対応, コンポーネントビデオ信号出力,S端子,RF出力, 15種類のテストパターン装備,

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニタ)							
マルチ波形モニター	PHABRIX	PHQX01E	24088000	なし	1,515,000	3,061,800	最大4入力のSDI信号、別途HDMI接続でモニター必要、 Qx 1U1/2 rack UHDTV rasterizer with 12G Eye Op.PHQX0-SDI-STRESS:SDIストレステストツールテスト
ポータブル波形モニター/ ジェネレータ/アナライザ	PHABRIX	PHSXE	24074800	なし	421,000	1,206,900	PHABRIX SxE アイバターン&ジッタ(信号発生器/波形/アナライザ) アイバターン測定機能、ジッタ値測定機能、 ビデオ(3G-SDI,HD-SDI,SD-SDI,AES), ビデオ・テスト・信号発生(約32種類:カラーバー、マルチフォーマットカラーバー、 チェックフィールド、他)、最大16チャンネルのエンベデッド・オーディオ信号出力、 波形モニター、ベクトルスコープ、電源:リチウムバッテリー又はACアダプタ Op.PHSXOSD:SDI Data Display
マルチ波形モニター	リーダー電子	LV5490	24084300	なし	1,288,000	3,960,000	マルチ波形モニター(4K映像フォーマット対応) 最大8入力のSDI信号と4入力同時表示、等価線長計測定、SDI信号解析、 外部モニター出力、SDIルーター機能、スクリーンキャプチャ Op.LV5490SER06:12G-SDI INPUT.LV5490SER09:12G-SDI EYE,
ディスプレイ評価装置							
CA-410データプロセッサー	コニカミノルタ ジャパン	CA-DP40	54033400	なし	117,000	400,000	ディスプレイカラーアナライザCA-410 CA-DP40データプロセッサー/ 別途プローブが必要・・・CA-P427(54033500),CA-P410(54041400), CA-VP404(54042300)など 表示範囲:輝度 0.0001~30000cd/m ² 、色度 4桁表示、 フリッカ CONTRAST 0.00~999.99%、JEITA 小数点以下2桁、 表示装置:7型カラーLCD WVGA、 インターフェース:USB2.0、RS-232C、Ethernet、miniDIM8ピン、 付属品:プローブ-DP用RSケーブル IF-A30、 ACアダプタ AC-A312F,Op.DP-PC用USBケーブル IF-A34
アナログオシロスコープ							
オシロスコープ	岩崎通信機	SS7810A	06035000	なし	74,000	220,000	100MHz,3ch,入力レンジ:2mV/div,最高掃引時間:2ns/div, プローブ×2,ch2シグナルアウト機能
サンプリングオシロスコープ							
シングルモード・クロック/ リカバリ・モジュール	キーサイト・テク ノロジー	83493A	32121500	なし	490,000	1,575,000	86100用 光クロック/リカバリ・モジュール 波長範囲:1200~1600nm,入力パワーレベル:-20~3dBm, 挿入損失:最大1.5dB,データレート:155,622,1250,2488,2500Mb/s
デジタルコミュニケーション/ アナライザ	キーサイト・テク ノロジー	86100C	32172500	なし	720,000	2,252,278	デジタル・コミュニケーション・アナライザ・メイン・フレーム HDD 40GB,USB,OS:WinXP Pro, Op.81601-60005(ファイラー・パネル)×2 ※別途プラグインモジュール必要
光/電気モジュール	キーサイト・テク ノロジー	86105C	32259700	なし	2,745,000	9,258,148	86100用 光/電気プラグイン・モジュール 光チャネル(帯域幅:8.5GHz,波長範囲:750~1650nm,SM/MMファイバ) 電気チャネル(帯域幅:12.4/20GHz,遷移時間:28.2/17.5ps 入カコネクタ:3.5mm(オス),50Ω Op.300[110(155Mb/s),140(1.229Gb/s,1250Gb/s), 160(2.488Gb/s,2.500Gb/s),193(5.0Gb/s)], 200(9.953,10.3125,10.519,10.664,10.7,11.1,11.317Gb/s レシーバフィルタ]
光電気プラグインモジュール	キーサイト・テク ノロジー	86116C	32291900	なし	3,009,000	10,247,692	86100C/D用 光/電気プラグイン・モジュール 光チャネル/帯域幅:45GHz(Op.025),波長範囲:1300~1620nm 電気チャネル/帯域幅:80/55/30GHz, 入カコネクタ:1.85mm(オス),50Ω
デジタルオシロスコープ							
デジタルストレージオシ ロスコープ	キーサイト・テク ノロジー	DSOX2012 A	10153600	なし	129,000	372,771	2ch,100MHz,2GSa/s,メモリ長:100kポイント,垂直分解能:8bit, 波形更新速度:50,000波形/秒,8.5インチディスプレイ,I/F:USB2.0 N2862BまたはN2841A(150MHz10:1バンププローブ)×2付属
TPS2000用リチウム・イ オン・バッテリー	テクトロニクス	TPSBAT	06019300	なし	20,000	105,400	TPS2000シリーズ用リチウム・イオン・バッテリー Op.TPSCHG(バッテリーチャージャ)
MIPI C-PHY デコードソフ ト	テクトロニクス	TMPC- CPHYVIEW	06068000	なし	610,000	1,890,000	MIPI C-PHYスコープ・ベース信号レーン・デコーダ
デジタル・ストレージ・オシ ロスコープ	テクトロニクス	TDS2014C	10110500	なし	87,000	328,000	4ch,100MHz,2GS/s,レコード長:2.5kW,コネクタ:BNC(メス), 制御I/F:USB,記録メディア:USB(録体は付属しておりません), TPP0201(200MHz用)×4付属, 外形寸法:326.3(W)×158.0mm(H)×124.2(D)mm,質量:2.0kg

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルオシロスコープ							
カラー・デジタル・フォス ファ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS3012B	10042800	なし	122,000	488,000	2ch,100MHz,1.25GS/s,レコード長:10kW,コネクタ:TekProbe II ※BNC(メス) 制御I/F:LAN,記録メディア:FD,付属品:P3010(10:1プローブ)×2
カラー・デジタル・フォス ファ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS3014B	10042900	なし	174,000	598,000	4ch,100MHz,1.25GS/s,レコード長:10kW, コネクタ:TekProbe II ※BNC(メス) 制御I/F:LAN,記録メディア:FD, 付属品:P3010(10:1プローブ)×4
ミックスド・ドメイン・オシロ スコープ	テクトロニクス	MDO3014	10130500	なし	334,000	1,756,000	アナログ4ch+RF1ch,アナログ周波数:100MHz,RF周波数:9kHz~100MHz, レコード長:10M,サンプル・レート:2.5GS/s(1~4ch), 9型WVGAカラー・ディスプレイ,USB×2,LAN,XGA, プローブ:TPP0250×4付属, 寸法:416.6(W)×203.2(H)×147.4(D)mm,質量:4.2kg
ミックスド・ドメイン・オシロ スコープ	テクトロニクス	MDO3034	10131400	なし	1,328,000	5,032,000	アナログ4ch+デジタル16ch(Op,MDO3MSO)+RF1ch, アナログ周波数:350MHz,RF周波数:9kHz~3GHz(Op,MDO3SA), レコード長:10M,サンプル・レート:2.5GS/s(1~4ch), 9型WVGAカラー・ディスプレイ,USB×2,LAN,XGA, プローブ:TPP0500B×4付属, 寸法:416.6(W)×203.2(H)×147.4(D)mm,質量:4.2kg, Op,MDO3AFG(任意波形ファンクション・ジェネレータ仕様), MDO3MSO(ロジック・アナライザ仕様), MDO3SA(スペクトラム・アナライザの周波数帯域を9kHz~3GHzに拡張)
ミックスド・ドメイン・オシロ スコープ	テクトロニクス	MDO3054	10130300	なし	853,000	4,306,000	アナログ4ch+RF1ch,アナログ周波数:500MHz,RF周波数:9kHz~500MHz, レコード長:10M,サンプル・レート:2.5GS/s(1~4ch), 9型WVGAカラー・ディスプレイ,USB×2,LAN,XGA, プローブ:TPP0500B×4付属, 寸法:416.6(W)×203.2(H)×147.4(D)mm,質量:4.2kg
ミックスド・ドメイン・オシロ スコープ	テクトロニクス	MDO3054	10131300	なし	965,000	3,652,000	アナログ4ch+デジタル16ch(Op,MDO3MSO)+RF1ch, アナログ周波数:500MHz,RF周波数:9kHz~3GHz(Op,MDO3SA), レコード長:10M,サンプル・レート:2.5GS/s(1~4ch), 9型WVGAカラー・ディスプレイ,USB×2,LAN,XGA, プローブ:TPP0500B×4付属, 寸法:416.6(W)×203.2(H)×147.4(D)mm,質量:4.2kg, Op,MDO3AFG(任意波形ファンクション・ジェネレータ仕様), MDO3MSO(ロジック・アナライザ仕様), MDO3SA(スペクトラム・アナライザの周波数帯域を9kHz~3GHzに拡張)
ミックスド・ドメイン・オシロ スコープ	テクトロニクス	MDO3104	10130200	なし	1,371,000	5,196,000	アナログ4ch+RF1ch,アナログ周波数:1GHz,RF周波数:9kHz~1GHz, レコード長:10M,サンプル・レート:5GS/s(1~2ch)/2.5GS/s(3~4ch), 9型WVGAカラー・ディスプレイ,USB×2,LAN,XGA, プローブ:TPP1000×4付属, 寸法:416.6(W)×203.2(H)×147.4(D)mm,質量:4.2kg
I ² C/SPIバス・トリガ&解析 モジュール	テクトロニクス	MDO3EMBD	06052100	なし	56,000	208,000	I ² C/SPIバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール ※MDO3000シリーズ専用
CANバス・トリガ&解析モ ジュール	テクトロニクス	DPO4AUTO	06026400	なし	60,000	227,000	CANバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール
パワー解析モジュール	テクトロニクス	DPO4PWR	06039800	なし	75,000	280,000	DPO/MSO4000シリーズ用パワー解析モジュール
オシロスコープ用プローブ/フィクスタヤ他							
恒温槽対応プローブ	PMK	PHT312-RO	06070600	なし	109,000	263,300	恒温槽対応プローブ 温度範囲:-55~+155°C,最大相対湿度:98%, ※温度/湿度範囲は部品により異なります, 周波数帯域:350MHz,減衰比:10:1,最大入力電圧:300Vrms(CAT II), ケーブル長2m, Op.890-500-141 HT-IC Clip M 0.64mm Kontaktstift, 890-500-142 HT-IC Clip L 0.64mm Kontaktstift,
12GHzプローブアンブ	キーサイト・テク ノロジー	1169B	06063400	なし	734,000	3,131,413	3.45:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~12GHz 入力抵抗:50kΩ/0.2pF※差動,ダイナミックレンジ:±1.65V, オフセット:±16V,コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッドは付属していません
高電圧差動プローブ	キーサイト・テク ノロジー	N2891A	06059600	なし	227,000	731,174	70MHz高電圧差動プローブ 100:1又は1000:1,

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
シングルエンドブラウザプローブヘッド	キーサイト・テクノロジー	E2676A	06028800	なし	48,000	138,693	シングルエンドブラウザ式プローブヘッド,6GHz
ZIFプローブ・ヘッド	キーサイト・テクノロジー	N5439A	06044500	なし	260,000	841,528	InfiniiMax III ZIFプローブ・ヘッド
プレジジョンBNCアダプタ	キーサイト・テクノロジー	N5442A	06047600	なし	46,000	280,628	精密BNCアダプタ(50Ω),
プローブ延長ケーブル	キーサイト・テクノロジー	N5450B	06052400	なし	73,000	390,612	InfiniiMax極限温度延長ケーブル
USB2.0ハイスピード用治具	キーサイト・テクノロジー	E2649B	06050800	なし	232,000	944,364	USB2.0ハイスピードフィクスチャセット, Op.E2646B(USB2.0 LOW/FULLスピードフィクスチャ・セット)
イーサネットテストフィクスチャ	キーサイト・テクノロジー	N5395C	06043300	なし	133,000	565,589	イーサネットコンプライアンステストフィクスチャ
USB OTGテスト・フィクスチャ	キーサイト・テクノロジー	N5417A	06054900	なし	35,000	111,688	USB OET(On-The-Go電氣的テスト・フィクスチャ)
スキュー補正・校正キット	キーサイト・テクノロジー	E2655C	06049400	なし	66,000	194,312	プローブ・スキュー補正/性能検証キット, SMA(オス)-SMA(オス)アダプタ,SMA(オス)-BNC(メス)アダプタ, BNC(オス)-SMA(オス)アダプタ,50Ω SMAターミネータ, スキュー補正用フィクスチャー付属
プローブ用電源	テクトロニクス	1103	06048600	なし	230,000	817,980	プローブ(TekProbe II)電源2出力 コネクタ:TekProbe II ※入力(プローブ),BNC(メス)※出力 Op.BNCケーブル(BNCP58AU150SAN) × 2 ※ACアダプタによる電源供給の為、電源ケーブル経由での接地不可
高電圧差動プローブ	テクトロニクス	P5205	06011200	なし	43,200	183,600	50:1/500:1高電圧差動DC~100MHz,入力抵抗:4MΩ/7pF, 入力電圧:1300V,コネクタ:TekProbe II
高電圧作動プローブ	テクトロニクス	P5205A	06045000	なし	87,000	451,200	50:1/500:1高電圧差動DC~100MHz,入力抵抗:5MΩ/4pF, 入力電圧:1300V,コネクタ:TekProbe II,ケーブル長:1.8m
1.5GHz FETプローブ	テクトロニクス	P6245	06011000	なし	162,000	1,009,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~1.5GHz,入力抵抗:1MΩ/1pF, ダイナミックレンジ:±0.85V※1:1/±8.5V※10:1 付属品:プローブチップ各種
1.7GHz差動プローブ	テクトロニクス	P6248	06014000	なし	238,000	922,000	1:1/10:1差動,DC~1.7GHz,入力抵抗:200kΩ/1pF, ダイナミックレンジ:±0.85V※1:1/±8.5V※10:1 オフセット:±7V,コネクタ:TekProbe II
1.7GHz差動プローブ	テクトロニクス	P6248	06045800	なし	550,000	1,966,000	1:1/10:1差動,DC~1.7GHz,入力抵抗:200kΩ/1pF, ダイナミックレンジ:±0.85V※1:1/±8.5V※10:1 オフセット:±7V,コネクタ:TekProbe II,付属品:プローブチップ各種
TCA 2.5GHz アクティブプローブ	テクトロニクス	P7225	06019100	なし	182,000	634,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~2.5GHz 入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V コネクタ:TekConnect,付属品:プローブチップ各種
1.5GHzアクティブプローブ	テクトロニクス	TAP1500	06026600	なし	183,000	951,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~1.5GHz 入力抵抗:1MΩ/1pF,ダイナミックレンジ:±8V,オフセット:±10V コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種
2.5GHzアクティブプローブ	テクトロニクス	TAP2500	06026700	なし	225,000	1,329,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~2.5GHz 入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種
3.5GHzアクティブプローブ	テクトロニクス	TAP3500	06040300	なし	255,000	1,646,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~3.5GHz 入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
1.5GHz高電圧差動プローブ	テクトロニクス	TDP1500	06033800	なし	404,000	1,446,000	1:1/10:1差動,1.5GHz,入力抵抗:200kΩ/1pF,ダイナミックレンジ:±8.5V,オフセット:±7V,コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種
3.5GHz高電圧差動プローブ	テクトロニクス	TDP3500	06033300	なし	396,000	1,731,000	5:1差動,DC~3.5GHz,入力抵抗:100kΩ/0.3pF,ダイナミックレンジ:±2V,オフセット:±1V,コネクタ:TekVPI
受動プローブ	テクトロニクス	TPP0500B	06071100	なし	55,000	196,300	受動プローブ:500MHz帯域,10:1,
2.92MM COAXIAL TIP	テクトロニクス	P77C292M M	06068100	なし	272,000	968,000	同軸コネクタ入力用アダプタ(SMA2.92mm)
WILDER TECHNOLOGIES HDMI BOARD	テクトロニクス	TF-HDMI- TPA-T	06068200	なし	75,000	264,000	HDMI2.0ターミネーションテストフィクスチャ
アイソレータ							
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH02	06069800	なし	705,000	2,466,350	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ 周波数帯域:DC~200MHz,差動電圧:±2,500V, ※使用するチップにより異なります。ファイバケーブル長:3m,
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH05L	06065900	なし	1,022,000	3,271,000	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ,周波数帯域:DC~500MHz, 差動電圧:±2,500V ※使用するチップにより異なります ファイバケーブル長:10m
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH08L	06065300	なし	1,305,000	3,950,900	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ 周波数帯域:DC~800MHz,差動電圧:±2,500V※ ※使用するチップにより異なります。ファイバケーブル長:10m OP.MMCX250X(センサチップケーブル250.1)
光ファイバ・アイソレーション・プローブ	ニコレー	ISOBE5600 /REC	06038600	なし	198,000	614,000	光ファイバ・アイソレーション・プローブ(ISOBE5600/TRAN用受信ユニット), 最大4チャンネルの送信ユニットに対応 光源:レーザクラス1,別途送信器,ケーブル必要 送信器:ISOBE5600/TRAN(06038500)、ケーブル:OPTC/50M必要
スイッチ							
20CH アーマチュア・マルチプレクサ	キーサイト・テクノロジー	34901A	51037100	なし	46,000	159,639	20チャンネル・マルチプレクサ・モジュール 2線式アーマチュア・リレー採用品(4線式選択可能),スキャン速度:60ch/s
ロックインアンプ							
デジタルロックインアンプ	エヌエフ回路設計ブロック	LI5645	21011600	1カ月	461,000	660,000	2位相,1周波数デジタルロックインアンプ,周波数範囲:1mHz~250kHz, 電圧測定:10nV~1V F.S.,最小測定数:5μs,ダイナミックリザーブ:100dB以上, 出力更新レート:最高約780kサンプル/秒,分数調波測定, 外部10MHz同時入力,USB,GPIB,RS232C,LAN装備
絶縁抵抗計							
アナログメグオームハイテスタ	日置電機	IR4013-10	15026600	1カ月	7,000	26,400	定格測定電圧(DC)/有効最大表示値/中央目盛値/有効測定範囲 /下限抵抗値:500V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.5MΩ, 外部印加電圧保護:AC600V,テストリードL9787付
アナログメグオームハイテスタ	日置電機	IR4033-10	15024900	1カ月	11,000	38,600	定格測定電圧(DC)/有効最大表示値/中央目盛値/有効測定範囲 /下限抵抗値:250V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.25MΩ, 500V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.5MΩ, 1000V/2000MΩ/50MΩ/2MΩ~1000MΩ/1MΩ
アナログメグオームハイテスタ	日置電機	IR4042-10	15029000	1カ月	11,000	40,800	定格測定電圧(DC)/有効最大表示値/中央目盛値/有効測定範囲 /下限抵抗値:125V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.125MΩ, 250V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.25MΩ, 500V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.5MΩ, 1000V/2000MΩ/50MΩ/2MΩ~1000MΩ/1MΩ
絶縁抵抗計	共立電気計器	3441	15029600	なし	9,000	36,000	定格測定電圧:125V,250V,500V,1000V,有効最大表示値:2000MΩ, 定格電流:1.0~1.2mA,

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
耐電圧/絶縁試験器							
超高電圧耐圧試験器	計測技術研究所	7474	28018200	1カ月	562,000	1,953,000	超高電圧DC耐圧試験器。出力:20kVDC/5mA,DC出力電圧:0~20.00kV,ランプアップ:0.4~999.9s,ランプダウン:1.0~999.9s,入力電圧:AC100/200V,USB,RS232C,Op.7012(連続電圧印加試験機能)
保護導通試験器							
保護導通試験器	日置電機	3157	15023200	1カ月	71,000	237,600	保護導通試験機。基本測定機能:交流4端子低抵抗測定,電源:AC100~120V
ソースメータ/エレクトロメータ							
直流電圧・電流発生器	エーディーシー	6243	01012800	1カ月	180,000	550,000	直流電圧/電流源 DCV:320mV~110V(10μVステップ),DCI:32μA~2A(10nAステップ),最小パルス幅:1ms,GPIB
騒音計							
風力発電用全天候ウインドスクリーン	アコー	NA-0380A	50047300	なし	140,000	450,000	風切音低減40dB以上(80Hz),風速20m/s以下,降水量30mm/h以下,防水性保護等級3 防雨形 JIS C 0920(風防内結露無),材質:アルミニウム(本体),アルミ繊維吸音材(ウインドスクリーン),温度湿度:-10~+50°C/30~95%,※1インチマイク,1/2インチマイク同時取付可能 Op.収納ケース(NA-0080)付
機械振動計/チャージアンプ							
小型低容量加速度変換器	共和電業	AS20GB	37092700	なし	25,000	57,000	定格容量:±196.1m/s ² (±20G),応答周波数:DC~250Hz,ケーブル直出し,変換コネクタプラグ
小型低容量加速度変換器	共和電業	AS2GB	50052600	なし	36,000	57,000	定格容量:±19.61m/s ² (±2G),応答周波数:DC~60Hz,ケーブル直出し,変換コネクタプラグ,ケーブル長:5m
レベルレコーダ/分析器							
レベルレコーダ	リオン	LR07	25043200	なし	167,000	687,000	1Hz~100kHz(10.25dB),1Hz~100kHz(リニア),1Hz~20kHz(50dB) 動特性:FAST・SLOW・VL・FF,紙送り:0.01~30mm/sの8段階 付属ケーブルはBNC-BNCの為、NA17/20/23との接続は、BNC-バナナケーブル(BS58U150)が必要です。 Op.ACアダプタ,検査合格証付属
2CHレベルレコーダ	リオン	LR20A	25053800	なし	227,000	866,000	2ch,1~20kHz,50dB,記録範囲:LOG,LIN,動特性:FAST・SLOW・VL,紙送り速度:0.01~30mm/sの8段階,電源:単1形乾電池×9,ACアダプタ(NC46付属),外部DC(12V),
変位計							
変位変換器20MM	共和電業	DTH-A20	50031300	なし	31,000	58,000	ひずみゲージ式変位変換器,測定範囲:20mm,定格出力:5mV/V,ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
変位変換器30MM	共和電業	DTH-A30	50031200	なし	31,000	58,000	ひずみゲージ式変位変換器,測定範囲:30mm,定格出力:5mV/V,ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
変位変換器100MM	共和電業	DTH-A100	50043300	なし	46,000	87,000	ゲージ式変位変換器,測定範囲:100mm,定格出力:5mV/V,ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
超音波流量計							
中口径トランスデューサ	日本ベーカーヒューズ	C-RS402-00-0	52013800	なし	60,000	331,900	中口径トランスデューサ,50~300A,使用温度:-20~120°C,Op.UC-F-R-12-0(フィクスチャチェーンストラップ),センサーケーブル7.5m付属
中型センサ	東京計器	UP10AST	52012300	なし	80,000	279,700	UFP20用中型センサ,65A~500A,-20~+120°C,7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱:-20~65°C,取付金具付(ワイヤ式2個,収納ケース付)
中型センサ	東京計器	UP10AST	52013400	なし	95,000	319,500	UFP20用中型センサ,65A~500A,-20~+120°C,7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱:-20~65°C,取付金具付(ワイヤ式2個,収納ケース付,仮留めハンド無し)
大型センサ	東京計器	UP04AST	52012500	なし	118,000	429,000	UFP20用大型センサ,300A~5000A,-20~+80°C,7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱温度:-20~65°C,取付金具付(ワイヤ式2個,マグネット式2個),収納ケース付,

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
超音波流量計							
超音波流量計	富士電機	FSCS10A2-00J	52014800	なし	162,000	808,700	超音波流量計(伝搬時間差方式)測定流速レンジ:±0.3~±32m/s 適用配管内径:φ13mm~6000mm(検出器による) 代表精度:±1.0~1.5% of rate(配管径、流速による詳細メーカー仕様参照) 出力4~20mA、バッテリー、電源アダプタ、USBケーブル、SDカードスロット SDカード付属してません。センサーケーブル付属(5m×2)。 ※センサー別途必要 ※プリンターは付いていません。
超音波流量計	富士電機	FSCS10A4-00J	52020900	なし	195,000	984,900	超音波流量計(伝搬時間差方式)測定流速レンジ:±0.3~±32m/s 適用配管内径:φ13mm~6000mm(検出器による) ※センサー別途必要 代表精度:±1.0~1.5% of rate(配管径、流速による詳細メーカー仕様参照) 出力4~20mA、バッテリー、電源アダプタ、USBケーブル、SDカードスロット オプション:ハンドストラップ、スタンド 付属 SDカード付属してません。センサーケーブル付属(5m×2)
小口径センサー	富士電機	FSD220Y1	52012600	なし	54,000	224,000	FLC用小口径センサー、内径φ13~100mm(V法)、-40~+100℃、 5m信号ケーブル×2本付、 ※FLC(ボータフロー-X)使用時のセンサー種類は FLD22 を選択します。 ※内径約φ20mm以下では配管材質と厚さによっては測定不能の場合有り、 Op.TK7G77987C1(FLCX 5m×2本)付
小口径センサー	富士電機	FSSD1BY1-YY	52015000	なし	41,000	201,800	FSC用小口径センサー、内径φ13~100mm(V法)、-40~+100℃、 プラスチック布ベルト(0.7m×2本)標準添付、 ※信号ケーブル無し ※内径約φ20mm以下では配管材質と厚さによっては測定不能の場合有り
中口径センサー	富士電機	FSSC1BY1-YY	52014900	なし	54,000	218,200	FSC用中口径センサー、内径φ50~300mm(V法)、-40~+120℃、 内径φ200~1200mm(Z法)、 付属品:プラスチック布ベルトφ300mm迄対応 1.4m×2本 ※信号ケーブル無し
大型センサ	富士電機	FSSE1EY1-YY	52015100	なし	120,000	697,840	FSC用大型センサー、内径φ200~3000mm(V法)、-40~+80℃、 内径φ200~6000mm(Z法)、 取付ベルト:ワイヤ(口径φ6000mm以下)20m×2本、 Op.TK464686C6(口径φ3000mm迄10m×2本)、TK745007P1(ノバネ)、 ※FSCS10A1-10を本体に使用する場合、FSCS10A-10に付属の 中継アダプタを使用します。(FSCS10A2-00Jも同様)
電子天秤							
電子はかり	新光電子	HJR17K	59013500	なし	40,000	208,000	秤量17kg、読取限度0.1g、校正分銅内蔵、個数。 ※セパレートでの仕様(ボール無し)
電子はかり	新光電子	HJ17K0.1R	59014400	なし	106,000	248,000	内蔵分銅:有、最大秤量:17kg、読取限度:0.1g、 直線性:±0.3g、再現性:0.1g、風防:無、計量皿サイズ:W350×D400mm、 備考:セパレート仕様(ボール無し)、IP65防水・防塵
パーツスキャン	新光電子	PS-450	80197600	なし	1,750,000	3,010,000	寸法測定範囲 幅(W):10~345mm、長さ(L):10~450mm、 高さ(H):5~345mm、寸法最小表示:1mm、ひょう量:15kg 重量最小表示:0~5kg・2g、5kg~15kg・5g 本体寸法(WDH):660×960×1145mm、本体重量:約150kg
電子天秤	島津製作所	ELB3000	59006500	なし	7,000	69,300	電子個数はかり(校正分銅無し)、ひょう量:3000g、最小表示:0.1g、 個数計算機能付、計量モード(個数表示、%表示)、 風防:無、皿の大きさ幅170mm×奥行130mm、 電源:ACアダプタ使用(標準付属:AC100V入力)、又は単三乾電池6本必要、
上皿天びん	島津製作所	UP623Y	59016900	なし	58,000	165,000	内蔵分銅:無 最大秤量:620g、読取限度:1mg 風防:有、計量皿サイズ:W113×D110mm その他情報:専用プリンタEP110(59018500)使用可能
動はずみ測定器							
シグナルコンディショナ	共和電業	CDA900A	21010100	1カ月	158,000	248,000	直流定電流、1ch、適用ゲージ:120/350Ω、60.0~1000.0Ω設定可能、 応答周波数:DC~500kHz、デュアル、フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV700A	21002700	なし	35,000	248,000	直流定電圧、1ch、適用ゲージ:60~1000Ω、周波数範囲:DC~500kHz、 デュアルアウトプット:±10V、フィルタ:10,100,1k,10kHz
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV900A	21009800	1カ月	90,000	248,000	シグナルコンディショナ、直流定電圧、1ch、適用ゲージ:60~1000Ω、 周波数範囲:DC~500kHz、デュアルアウトプット:±10V、 フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ブリッジボックス							
ワンタッチロック式ブリッジボックス	共和電業	DB120V8C	22027400	なし	40,000	137,000	ブリッジボックス(8ch),120V,ワンタッチロック式端子台,1.5m接続ケーブル付,CDV40B/A専用
ワンタッチロック式ブリッジボックス	共和電業	DB120V8C	22029000	なし	100,000	183,000	ブリッジボックス(8ch),120V,ワンタッチロック式端子台,1.5m接続ケーブル付,CDV40B/A専用,Op.H-12029(入力集中ケーブル5m)
ワンタッチ式ブリッジボックス	共和電業	DBV120A8	22031100	なし	91,000	176,000	ブリッジボックス(8ch),ワンタッチ式端子台,120V,ケーブル長さ1.5m(N=104),先端NDISコネクタP12-7 8個付
ワンタッチ式ブリッジボックス	共和電業	DBV350A8C	22031400	なし	43,000	137,000	ブリッジボックス(8ch),ワンタッチ式端子台,350V,ケーブル長さ1.5m(N=105),CDV40A/B用集中コネクタ付
デジタル温度計							
デジタル温度計	横河計測	TX10-02	51163600	なし	12,000	34,000	携帯用温度計,K,測定周期:約1秒/回,単三アルカリ乾電池×2 Op.90020B(Kプローブ,-50~600°C,感温部分:φ3.2×200mmコード長:1.2m,液中標準,シース型,非接地型,クラス1)
データレコーダ							
データレコーダ8CH	リオン	DA40	26020700	なし	308,000	1,101,400	入力:8ch(BNC),周波数特性:DC~20kHz,最大記録時間(4GB CFカード使用時):266時間40分(100Hz,8ch)/1時間20分(20kHz,8ch),出力:8ch(BNC,入力部と共通),記録媒体:CFカード(リオン製限定),周波数レンジ:100Hz/500Hz/1kHz/5kHz/10kHz/20kHz,電源:単2形乾電池×6,またはACアダプタ(NC99オプション),Op.NC99(ACアダプタ),NC39A(BNC-BNCコード)×8,MC40HS2(4GB CFカード),CFC-ADP03(CFカード用アダプタ)
メモリアレコーダ/サーマルレコーダ							
8860/8861-50用ストレインユニット	日置電機	8960	25063000	なし	44,000	150,000	8860-50,8861-50用ストレインユニット,チャンネル数:2ch歪み測定,歪みゲージ式変換器,ブリッジ抵抗:120Ω~1kΩ,350Ω~1kΩ,ブリッジ電圧:2.5,10±0.05V,測定レンジ:20μE~1000μE/DIV6レンジ,最高サンプリング速度:200kS/s(2チャンネル同時サンプリング),周波数特性:DC~20kHz,最大入力電圧:DC10V,アンチアリングフィルタ入力端子:接続可能なコネクタ:多治見PCR03-12A10-7M10.5
8847/MR8847用高分解能ユニット	日置電機	8968	25065200	なし	42,000	141,000	8847,MR8847-01/-02/-03用高分解能ユニット,2ch,電圧入力,DC~100kHz帯域
88**用ロジックプローブ	日置電機	9320	25039400	1カ月	9,000	30,000	8826/8835/8841/8842用ロジックプローブ,4ch(GND共通),電圧/接点信号のON/OFF検出用,最大入力電圧:0~+50V DC,応答速度:500ns以下,接続コネクタ形状:標準タイプ
100:1プローブ	日置電機	9666	03121700	1カ月	10,000	31,900	100:1バッシブ,200MHz,入力抵抗:100MΩ/7pF,入力電圧:5kV(1MHz以下)コネクタ:絶縁BNC(オス),ケーブル長:1.5m ※入力容量15~45pFのオンロスコープ等に対応
DL750用絶縁モジュール	横河計測	7012-50	10110400	なし	20,000	100,000	DL750用高速10MS/s12bit絶縁モジュール(2ch) 入力カップリング:AC/DC/GND,周波数特性:DC~3MHz,入力レンジ(1:1):5mV~20V/DIV(1-2-5ステップ),入力レンジ(10:1):50mV~200V/DIV(1-2-5ステップ),有効測定範囲:20DIV,入力:絶縁BNC(1MΩ/約35pF)
絶縁モジュール	横河計測	7012-51	10109100	なし	45,000	135,000	高速1MS/s16bit絶縁モジュール(2ch),入力カップリング:AC/DC/GND,周波数特性:DC~300kHz,入力レンジ(1:1):1mV~20V/DIV(1-2-5ステップ),入力レンジ(10:1):10mV~200V/DIV(1-2-5ステップ),有効測定範囲:20VDIV,入力:絶縁BNC(1MΩ/35pF)
高速100MS/S12ビット絶縁モジュール	横河計測	7202-11	51137800	なし	96,000	315,000	入力2ch,最高サンプルレート:100MS/s,分解能12ビット,周波数帯域20MHz,直接最大入力200V,DC精度±0.5%
高速10MS/S12ビット絶縁モジュール	横河計測	7202-50	10161200	なし	33,000	112,000	DL850E,EVシリーズ,DL350用電圧モジュール(2ch),高ノイズ耐性,最高サンプルレート10MS/s,分解能12ビット,周波数帯域3MHz,絶縁仕様

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
データロガー/打点記録計							
8423用電圧・温度ユニット	日置電機	8948	51093600	1カ月	36,000	156,000	15ch/ユニット(全ch絶縁),M3ネジ締め式端子台 電圧:±150mV~±100V,1-5Vf.s,6レンジ,最高分解能5μV, 温度・熱電対:-200°C~2000°C,3レンジ(K,E,J,T,N,W,R,S,B), 最高分解能0.01°C,最大入力電圧:DC100V,チャネル間DC200V
8423用アラームユニット	日置電機	8997	51093700	1カ月	39,000	130,000	8423用アラームユニット,15ch/ユニット(全ch絶縁), M3ネジ締め式端子台,オープンコレクタ
温度ロガー	日置電機	LR5011	51144400	1カ月	10,000	30,200	測定項目:温度/1ch,測定範囲:-40~180°C(LR9603使用時), 測定精度:±0.5°C(0.0~35.0°C),±1°C(-40~70°C), 電源:単3形アルカリ乾電池×1,Op.LR9603(温度センサ10m)
温度ロガー	日置電機	LR5011	51187800	1カ月	10,000	28,300	測定項目:温度/1ch,測定範囲:-30~180°C(LR9612使用時), 測定精度:±0.5°C(0.0~35.0°C) 代表値,電源:単3形アルカリ乾電池×1 オプション:LR9612(温度センサ5m、ラグ端子型)付属
温度ロガー	日置電機	LR5021	03154600	1カ月	10,000	41,300	測定項目:温度/2ch,センサ:外付温度センサ(K熱電対), 測定範囲:-40°C~800°C(センサの種類によって制限あり), -40.0°C~200.0°C(0.1°C分解能),-40°C~800°C(1°C分解能), 記憶容量:60,000データ(瞬時値記録)/15,000データ(統計値記録), 記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定, インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信, 電源:単3形アルカリ乾電池×2, Op.LR9691(K熱電対コネクタ)×2 ※K型熱電対は付属していません
計装ロガー	日置電機	LR5031	03137100	1カ月	6,000	19,800	計装信号:4-20mA信号専用,測定項目:直流電流1ch, 測定範囲:-30.00~30.00mA,測定精度:±0.5%rdg,±5dgt, 記録容量:瞬時値記録:60,000データ,統計値記録:15,000データ, 記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定, インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信, 電源:単3形アルカリ乾電池×1 ※LR9801(接続ケーブル)1本は本体に標準付属
クランプロガー	日置電機	LR5051	03134500	1カ月	25,000	84,700	測定項目:交流負荷電流/漏れ電流(2ch,オプションのクランプセンサを使用), 測定範囲:AC500.0mA~1000Arms,5レンジ(クランプセンサによって異なる), 測定精度:±0.5%rdg,±5dgt(本体のみ50/60Hz)+クランプセンサ精度, 記録容量:瞬時値記録:60,000データ/ch, 統計値記録:15,000データ/ch,記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定, インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信, 電源:単3形アルカリ乾電池×2, Op.LR5092(データコレクタ)
クランプロガー	日置電機	LR5051	03136000	なし	9,000	34,100	測定項目:交流負荷電流/漏れ電流(2ch,オプションのクランプセンサを使用), 測定範囲:AC500.0mA~1000Arms,5レンジ(クランプセンサによって異なる), 測定精度:±0.5%rdg,±5dgt(本体のみ50/60Hz)+クランプセンサ精度, 記録容量:瞬時値記録:60,000データ/ch,統計値記録:15,000データ/ch, 記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定, インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信, 電源:単3形アルカリ乾電池×2
10chユニバーサル入力モジュール	横河電機	DU100-11	25029200	なし	34,000	116,000	DR拡張タイプ入力モジュール,10ch,入力:mV・TC・DI・RTD, 最高測定周期:0.5秒,ねじ端子
GP20用アナログ入力モジュール	横河電機	GX90XA	51125100	なし	34,000	116,000	GP10、20共通入力モジュール 入力点数10ch, 入力種類 直流電圧,熱電対,測定抵抗,直流電流他 測定周期 100,200,500ms,1,2,5s,入力範囲-5%以上105%以下, 仕様:-10(10ch),-U2(ユニバーサル方式半導体リレースキヤナ), -3(M3ネジ端子),N(一般モデル)
多機能データ収集システム							
ひずみ電圧カード	共和電業	CDV40B-F	22021700	なし	148,000	571,000	EDX100A/200A/2000A/2000B/3000A・B/5000A用ひずみ電圧測定カード, 8ch,直流ブリッジ,応答周波数:DC~50kHz,アンチエイリアシングフィルタ付 Op,U40(ケーブル50cm),またはU42(NDISメソコネクタ付き8chケーブル,50cm, 熱収縮チューブ赤色),FV1A(変換コネクタ)×8 ※U40とU42はケーブル色違いで仕様スペック同様となります。
動歪測定カード	共和電業	DPM42B-F	22026800	なし	106,000	421,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用 動歪測定カード,4ch,アンチエイリアシングフィルタ付, 交流ブリッジ,応答周波数:DC~5kHz,適応ブリッジ抵抗:120~1000Ω
ひずみ/電圧/加速度測定カード	共和電業	CVM40A	22028500	なし	149,000	550,600	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用 歪/電圧/加速度測定カード,8ch Op,U121(CVM40A用入力ケーブル0.5m),FV1A(電圧変換アダプタ)×8

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
多機能データ収集システム							
メモリレコーダ・アナライザ	共和電業	EDX-5000A-80-S	22033700	なし	729,000	2,342,735	メモリレコーダ/アナライザ,最大80ch,データ集録容量:SSD30GB以上,対応コンディショナ:CDV40B(-F),CVM41A,DPM42BI(-F),CTA40A,CFV40A,CCA40A(-F),CDV44AS,CDA45AS,AD40AS(-F),コンディショナカード別途要,表示:チャンネル状態表示LED(チャンネル毎に入力OVER値レベル設定可能),12.1型ワイドタッチパネル搭載ディスプレイ,Op.EDX2000-DUMMY(ダミーパネル)×10,キーボード,マウス※コンディショナカードが別途必要です。(スロット数:10)
直流電源							
直流安定化電源	菊水電子工業	PAN60-10A	27044100	1カ月	50,000	219,000	0~60V,0~10A,入力:AC100V単相,デジタル表示
直流安定化電源	菊水電子工業	PAS60-6	27046400	なし	20,000	100,000	0~60V,0~6A,入力:AC100~240V単相,47~63Hz,デジタル表示,過電圧・過電流・過熱保護装置付
直流安定化電源	菊水電子工業	PMC18-3A	27068300	なし	8,000	55,000	出力:0~18V,0~3A,入力:AC100V単相,デジタル表示,リモートセンシング機能付,アナログ・リモートコントロール端子26ピン※マイナーチェンジ後の製品です
直流安定化電源	菊水電子工業	PMC18-5A	27069100	なし	18,000	65,000	0~18V,0~5A,入力:AC100V単相,デジタル表示,リモートセンシング機能付※アナログ・リモートコントロール端子26ピン※マイナーチェンジ後の製品です
直流安定化電源	菊水電子工業	PMC500-0.1A	27103600	なし	23,000	70,000	0~500V,0~0.1A,入力:AC100V単相,デジタル表示※アナログ・リモートコントロール端子26ピン
直流安定化電源	菊水電子工業	PMX70-1A	27117700	1カ月	20,000	75,000	0~70V,0~1A,入力:AC100V単相,デジタル表示,LAN(LX1),USB,RS232C標準添付,外部アナログリモートコントロール,モニタ&ステータス信号出力,CV,CC優先起動機能※取扱説明書はCD-ROMです。
ワイドレンジ直流電源	菊水電子工業	PWR800L	27079900	なし	62,000	201,000	ワイドレンジ直流電源,0~80V,0~50A(拡張動作時:80A),(80V時最大10A,10V時最大80A),入力:AC85V~250V単相,デジタル表示,800W Op.OP01-PAS(アクセサリキット),85-10-0840又は85-AA-0005又は85-10-1070(200V用ACケーブル,プラグタイプSE)
直流安定化電源	テクシオ	PW24-1.5AQ	27066100	1カ月	32,000	142,000	4出力電源,0~±24V/0~±1.5A,0~+8V/0~+2A,0~+8V/0~+2A 入力:AC100V単相/AC115V単相/AC200V単相/AC230V単相 デジタル表示
直流安定化電源	高砂製作所	HX010-600	27118200	なし	550,000	1,236,070	0~10V,0~600A,入力:AC180V~220V三相,デジタル表示,過電圧・過渡温度保護付 Op.電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)
直流安定化電源	高砂製作所	HX030-400	27060500	1カ月	418,000	1,718,000	0~30V,0~400A,入力:AC180V~220V三相,デジタル表示,過電圧・過渡温度保護付, Op.電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)
直流安定化電源	高砂製作所	KX-S-210-L	27148300	1カ月	65,000	146,000	ズーム電源,0~60V,0~14A(60V時最大3.5A,15V時最大14A),210W,RS232C/RS-485標準装備,入力:AC90V~125V単相,デジタル表示
交流電源 (AVR)							
電源環境シミュレータ 2KVAブースタ	エヌエフ回路設計ブロック	ES2000B	27055100	1カ月	250,000	945,000	ES2000S/ES2000U用システムアップパワーブースター,2kVA
三相交流電源	計測技術研究所	6330P	27137100	なし	1,000,000	5,880,000	プログラマブル交流電源,三相PWM方式,出力容量:30kVA, AC出力:0~150V/0~126.00~300V/0~120A,分解能:0.1V, 周波数:45~70.00Hz,分解能:0.1Hz, 設定メモリ機能:5ステップ×8メモリ,USB&RS232Cインタフェース, Op.650(リモートセンシングオプション)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
電力増幅器/バイポーラ電源/プログラマブル電源							
高速バイポーラ電源	エヌエフ回路設計ブロック	HSA42011	27141900	1カ月	280,000	630,000	4象限出力.周波数範囲:DC~1MHz.出力電圧:150Vpp.出力電流:AC 3App, DC ±1A.スルーレート:475 V/μs.入力インピーダンス:50Ω+5%, 10kΩ+5%の切換え.最大入力:±10V.入力電源:AC100V~230V±10%, 50/60Hz±2Hz(単相).利得設定/出力極性切換/出力DCバイアス設定/出力DCオフセット調整/保護機能
高速バイポーラ電源	エヌエフ回路設計ブロック	HSA42012	27142100	1カ月	420,000	950,000	4象限出力.周波数範囲:DC~1MHz.出力電圧:150Vpp.出力電流:AC 6App, DC ±2A.スルーレート:475 V/μs.入力インピーダンス:50Ω+5%, 10kΩ+5%の切換え.最大入力:±10V.入力電源:AC100V~230V±10%, 50/60Hz±2Hz(単相).利得設定/出力極性切換/出力DCバイアス設定/出力DCオフセット調整/保護機能
高速バイポーラ電源	エヌエフ回路設計ブロック	HSA42014	27142200	1カ月	550,000	1,250,000	4象限出力.周波数範囲:DC~1MHz.出力電圧:150Vpp.出力電流:AC 12App, DC ±4A.スルーレート:475 V/μs.入力インピーダンス:50Ω+5%, 10kΩ+5%の切換え.最大入力:±10V.入力電源:AC100V~230V±10%, 50/60Hz±2Hz(単相).利得設定/出力極性切換/出力DCバイアス設定/出力DCオフセット調整/保護機能
高速バイポーラ電源	エヌエフ回路設計ブロック	HSA42052	27146600	1カ月	660,000	1,300,000	4象限出力.周波数範囲:DC~500kHz.出力電圧:300Vpp.出力電流:AC 5.66App, DC ±2A.スルーレート:450 V/μs.入力インピーダンス:50Ω+5%. 10kΩ+5%の切換え.最大入力:±10V.入力電源:AC100V~230V±10%. 50/60Hz±2Hz(単相).利得設定/出力極性切換/出力DCバイアス設定/出力DCオフセット調整/保護機能
電子負荷装置							
大容量直流電子負荷装置	計測技術研究所	34324C	27142400	1カ月	2,873,000	6,729,000	定格電力:24kW.ドロップ方式. 定格電流:0~96A/0~960A. 定格電圧:0~1200V. 入力電圧:AC100~230V±10% 50/60Hz. マスタースレーブ機能により同一モデル最大8台まで接続可能
再生型直流電子負荷装置	計測技術研究所	NT-AD-10KG-L	27151400	1カ月	1,866,000	2,900,000	10kW, DC:70~340V/60A,140~680V/30A. CCモード:0~60A.分解能:50mA/0~30A.分解能:25mA. CRモード:1.2~3.4kΩ.分解能:10siemens/0~30A.分解能:10siemens. CVモード:70~340V.分解能:0.5V/140~680V.分解能:1.0V. CPモード:0~10kW.分解能:20W.RS232C/USB/LAN(標準装備). 動作領域:系統側入力:3Φ3W 202V±20V, 50/60Hz. 負荷側:0A~60A, 0W~10000W
双方向電源							
薄型再生双方向直流安定化電源	テクシオ	PBW-502H	27143400	1カ月	450,000	オープン	出力電圧:0~525V. 電流:0~±30A. 電力:±5kW. 電圧精度:0.4% F.S., 電流精度:0.8% F.S., 電力精度:1.2% F.S., 電圧リップル:0.4% rms F.S., 電流リップル:0.8% rms F.S., 電力リップル:1.2% rms F.S.外部通信IF:LAN, CAN, I/O. 内部抵抗可変. 保護機能:過電圧・過電流・過電力/電圧保護上限・下限. 電流保護上限・下限. ラックサイズ. 薄さ1.5U相当. スタースレーブ直並列運転:最大直列台数:2台.最大並列台数:20台. 最大100kW(20台)までの拡張が可能. 電源:AC180V~220V 三相 50Hz/60Hz. Op.CW-0330R(ACケーブル)
電力再生型双方向直流電源	高砂製作所	RZ-X-10000-L	27116700	なし	640,000	2,799,500	電力再生型双方向直流電源.出力動作電圧:+5V~+100V.電流:0~±300A. 電力:±10kW.出力精度:電圧:±0.1%+0.1V以内(Highレンジ). リップルノイズ:30mVrms以内/300mArms以内(Highレンジ). 外部通信IF:LAN.内部抵抗可変.出力ON/OFF.出力制御.非常停止信号. マスタースレーブ直並列運転:最大直列台数:5台.最大並列台数:4台. 最大で+500V/1200A.±200kW迄拡張可能. 電源:AC180V~250V 三相 50Hz/60Hz. Op.キャスター付ラック.入力ケーブル(3m).出力ケーブル(3m)
ファイバースコープ/ビデオスコープ							
管内検査カメラ	Three-In-One(Tio)	HD-MILS-2830	54038700	なし	413,000	825,000	カメラヘッドΦ28mm/カメラケーブル+0.47ル30m.防水性能IP68. 動画ハイビジョン画質.7インチ(モニター解像度1024×600) リチウムバッテリー おおよそ3時間駆動.収納ケース付 オプション:カメラヘッド保護コーン
配管内内視鏡	イチネンTASCO	TA417MX	54036300	なし	87,000	289,000	先端φ25mm 配管専用内視鏡.プローブ30m. 肩掛けベルト付キャリングケース付属 (内視鏡本体・フロードラム・脚収納可) CMOS素子/300,000画素.3.5インチTFT液晶モニター.プローブ径φ6mm. 先端部カメラ径φ25mm.視野角73°.ドラムサイズW315×D195×H355mm

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
工業用(FA用)CCDカメラ							
メインユニット	アクシスコミュニケーションズ	F41	24086800	なし	37,000	93,400	AXIS F41 Main Unit 別途、AXIS F1005-E Sensor Unit (98568100) 必要
CCDマイクロカラーカメラ	エルモ社	MN43H	24040900	なし	43,000	246,000	1/2CCDマイクロカラーカメラ41万画素、 水平768・垂直494画素、ヘッド部径17mm。 レンズは付属されていません。専用のレンズ(T1675Fなど)が必要です。 延長用カメラケーブルは、EMC-XXHです。 Op.CC431(カメラ制御器)、EMC02H(カメラケーブル2m)、ACアダプタ、ACコード
ビデオ/光学周辺機器							
CCDマイクロカラーカメラ・ 防水・広角	ニスコ	NIS14- 40AHD- FIX-f4	24093100	なし	480,000	1,350,000	1/4インチカラーCMOSカメラ(防水) 外径: Φ14mm、40m f=4.0mm/f2.0 有効画素数約92万画素 最高フレームレート30fps カメラ部外形Φ14mm×長さ約68.5mm ケーブル部外径Φ5mm×40m防水性
ビデオレコーダ/プレーヤ							
ブルーレイディスクレコー ダー	パナソニック	DMR-4T403	24094800	なし	50,000	オープン	外形寸法幅×奥行×高さ(突起部除く)430×179×49(mm)、 内蔵HDD容量:4TB 録画メディア:BD-RE/BD-R/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW/HDD 録画圧縮方式:HEVC/H.265 MPEG-4AVC/H.264 MPEG-2(Hybrid VBR) HDMI AV出力:2/USB端子/LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限: 2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

8485D

(型番コード 03144100)

パワーセンサ 50M-33GHz
キーサイト・テクノロジー

販売価格

121,000円

(メーカー定価 682,989円)



R8486D

(型番コード 03119100)

パワーセンサ 26.5-40GHz
キーサイト・テクノロジー

販売価格

400,000円

(メーカー定価 1,915,501円)



MT8212E

(型番コード 07204800)

セルマスタ
アンリツ

販売価格

280,000円

(メーカー定価 3,114,380円)



MT8821C

(型番コード 07231500)

無線通信テスタ
アンリツ

販売価格

8,000,000円

(メーカー定価 26,700,000円)



CMW100

(型番コード 07254200)

無線機テスタ
ローデシュワルツ

販売価格

2,500,000円

(メーカー定価 8,678,000円)



MT9085B

(型番コード 03179900)

アクセスマスタ
アンリツ

販売価格

160,000円

(メーカー定価 947,100円)



レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワークアナライザ							
ベクトルネットワークアナライザ	ローデシュワルツ	ZNA67	12081700	なし	15,000,000	46,242,000	ZNA67: Vector Network Analyzer, 4 ports 10 MHz to 67 GHz, 1.85mm(m) connectors -B8: mmWave converter -B26: Direct IF access for R&SRZNA -B16: Direct generator/receiver access for 4-port R&SRZNA67 -B31: Receiver step attenuator port 1, mechanical, 35 dB in steps of 5 dB -B32: Receiver step attenuator port 2, mechanical, 35 dB in steps of 5 dB -B33: Receiver step attenuator port 3, mechanical, 35 dB in steps of 5 dB -B34: Receiver step attenuator port 4, mechanical, 35 dB in steps of 5 dB -K1: Spectrum analyzer mode -K2: Time domain analysis -K4: Scalar mixer measurements and arbitrary frequency-converting measurements -K17: Increased IF bandwidth up to 30 MHz -K8: mmWave converter support ZNA-K6: Phase coherent source control, ZNA-K61: True differential measurements, ZN-Z55: キャリブレーションユニット, 9 kHz - 50 GHz, 2ポート, 2.4 mm (f) NRP50S: 50 MHz ~ 50 GHz, 100 pW ~ 100 mW NRP-ZKU: USBケーブル, 1.5m, (NRPxxS/SN.T/TN.A/AN用) * CALキット及びパワーセンサとセット
ネットワークアナライザ周辺機器							
ZNAシミュレーションソフト	ローデシュワルツ	ZNXSIM-K2	12082700	なし	250,000	362,000	ZNXSIM-K2 Simulation of ZNA FWUsable with Dongle ZNPC Excludes TDR and Extended TDR ZNPC PCソフト用ライセンス・ドングル
CALユニット1.85mm	ローデシュワルツ	ZN-Z218	12082100	なし	1,200,000	2,833,000	Calibration kit 1.85mm, 67 GHz, Open, Short, Match, Through m/f
CALユニット1mm	ローデシュワルツ	ZV-Z210	12082000	なし	1,800,000	4,376,000	Calibration kit 1mm, 0Hz to 110GHz (m/f)
ケーブル/アンテナアナライザ							
サイトマスタ	アンリツ	S331D	12040700	なし	135,000	1,086,000	周波数範囲: 25 ~ 4000MHz, 周波数分解能: 100kHz, VSWR測定範囲: 1.00 ~ 65.00, 50 Ω, N-J, Op. 3(LCDカラーディスプレイ/現在は標準), OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S361E	12076500	なし	625,000	2,068,000	周波数範囲: 2MHz ~ 6GHz, 周波数分解能: 1kHz, VSWR測定範囲: 1.00 ~ 65.00, 50 Ω, N:メス, Op. OSLN50A-8: 精密校正キット Nオス, DC ~ 8GHz, 15RNFN50-1.5-R: 高耐久外装テストポートケーブル1.5m
RFパワーメータ(終端型)							
USBパワーセンサ	アンリツ	MA24106A	03120000	なし	189,000	718,000	周波数範囲: 50MHz ~ 6GHz, -40 ~ +23dBm, USB2.0
パワーメータ 100kHz ~ 50GHz	キーサイト・テクノロジー	437B	03014200	なし	108,000	427,000	パワーメータ 終端型, アナログメータ付, 別途パワーセンサが必要です, センサ接続ケーブル11730A(1.5m)付属
パワーセンサ 100k ~ 2GHz 75 Ω	キーサイト・テクノロジー	8483A	03286000	なし	70,000	483,988	75 Ω アベレージパワーセンサ(熱電対) 100kHz ~ 2GHz, -30 ~ +20dBm, コネクタ: 75 Ω N(オス) 付属品: 50 Ω N(オス)変換アダプタ ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ 50M ~ 33GHz	キーサイト・テクノロジー	8485D	03144100	なし	121,000	682,989	アベレージパワーセンサ(ダイオード) 50MHz ~ 33GHz, -70 ~ +20dBm, コネクタ: 3.5mm(オス), Op. 033(周波数拡張 33GHz) 付属品: 11708A(30dBアッテネータ), N(オス)変換アダプタ ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
アベレージ・パワーセンサ	キーサイト・テクノロジー	E9300A	03063100	なし	160,000	552,164	アベレージパワーセンサ(2パスダイオード) 10MHz ~ 18GHz, -60 ~ +20dBm, コネクタ: N(オス) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
2CHパワーメータ	キーサイト・テクノロジー	N1914A	03140400	なし	439,000	1,573,638	EPMシリーズアベレージパワーメータ, 2ch(Op. 101) 制御I/F: GPIB, LAN/LXI-C, USB カラーLCD, 最大400測定/s, E4418/19B, 436/7/8ABとのコード互換 センサケーブル11730A 1.5m(Op. 005)付属

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワークアナライザ							
パワーセンサ 26.5G-40GHz	キーサイト・テクノロジー	N8486AR	03149500	なし	296,000	1,684,311	導波管アレイパワーセンサ(熱電対) 26.5GHz~40GHz,-35~+20dBm, コネクタ:UG-599/U ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ26.5GHz-40GHz	キーサイト・テクノロジー	R8486A	03100300	なし	167,000	538,276	導波管アレイパワーセンサ(熱電対) 26.5GHz~40GHz,-30~+20dBm コネクタ:UG-599/U
パワーセンサ 26.5-40GHz	キーサイト・テクノロジー	R8486D	03119100	なし	400,000	1,915,501	導波管アレイパワーセンサ(ダイオード) 26.5GHz~40GHz,-70~+20dBm,コネクタ:UG-599/U 付属品:11708A(30dBアッテネータ)
導波管パワーセンサ 75GHz-110GHz	キーサイト・テクノロジー	W8486A	03172100	なし	668,000	2,166,075	75~110GHz,-30~+20dBm, Op.ABA:英文マニュアル,
携帯電話用測定器							
シグナリングテスト	アンリツ	MD8475A	32272500	なし	3,000,000	32,900,000	シグナリングテスト:LTE/W-CDMA/HSPA+/GSM構成 Op.MD8475A-001,MX847502A,GUI:MX847570A/010/011/020/050/080, SIDE:MX847580A/050,LTE:MD8475A-050,MX847550A/010/020/050, W-CDMA:MD8475A-010/011,MX847510A/001/011/050, GSM:MD8475A-020,MX847520A/001/050
シグナリングテスト	アンリツ	MD8475A	32290100	なし	5,000,000	26,900,000	シグナリングテスト:LTE/W-CDMA/GSM構成 Op.MD8475A-001,003,170,MX847502A,GUI:MX847570A/010/020/050/055 SIDE:MX847580A/050,LTE:MD8475A-050, MX847550A/010/015/040/020/050,W-CDMA:MX847510A/001/050 GSM:MD8475A-020,MX847520A/001/050,RF Measure:MX847506A
デジタル無線機テスト/シグナルアナライザ							
マルチバンドRFコンバータ	アンリツ	MA80003A	07256900	なし	2,300,000	7,235,000	Port 1, Port 2コネクタ:V(m),インピーダンス:50Ω (nom.) 周波数設定範囲:24.25 GHz~29.5 GHz, 37.0 GHz~43.5 GHz 【オプション】 J1771B:同軸コード (N-N 3.0m),J1772B:制御ケーブル 3.0m J1806B:VJ-KJアダプタ*2個
セルマスタ	アンリツ	MT8212E	07204800	なし	280,000	3,114,380	セルマスタ(ケーブルアナライザ/スペクトラムアナライザ) [ケーブルアナライザ] 周波数範囲:2MHz~4GHz,リターンロス表示範囲:0~60dB(分解能:0.04dB), [スペクトラムアナライザ] 周波数範囲:100kHz~4GHz, Op.0025(妨害波解析機能),0031(GPS内蔵受信機能), 0033(CDMA空間電波測定機能),0034(EV-DO空間電波測定), 0042(CDMA RF測定機能),0043(CDMA復調機能), 0062(EV-DO RF測定機能),0063(EV-DO復調機能), 0541(LTE RF測定機能),0542(LTE 復調測定機能), 0546(LTE 空間電波測定機能),2000-1528-R(GPSアンテナ), OSLN50-1,760-243-R,15NN50-1.5C
ラジオコミュニケーションアナライザ	アンリツ	MT8815B	07199800	なし	1,000,000	5,700,000	周波数範囲:30MHz~2700MHz,50Ω, N型 GP-1B,最大入力レベル:+35dBm,出力レベル:-140~0dBm OP.002(TDMA測定ハードウェア),003(CDMA2000測定ハードウェア), MX882005C(PHS測定ソフト),MX882002C(CDMA2000測定ソフト)
無線通信テスト	アンリツ	MT8821C	07231500	なし	8,000,000	26,700,000	Op.MT8821C-008x2:LTE測定HW,012:パラレルフォン測定HW, 025:2nd RFforPhone1 026:3rd RFforPhone1 028:2nd RFforPhone2 029:3rd RFforPhone2 MX882112C:LTE FDD測定ソフトウェア 006:LTE FDD IPデータ転送, 011:LTE FDD 2x2 MIMO DL, 021:LTE-Advanced FDD DL CA測定ソフトウェア, 026:LTE-Advanced FDD DL CA IPデータ転送, 031:LTE-Advanced FDD DL CA IPデータ転送, 036:LTE-Advanced FDD DL CA 3CCsIPデータ転送, MX882113C:LTE TDD測定ソフトウェア
無線機テスト	ローデシュワルツ	CMW100	07254000	なし	980,000	3,716,000	CMW100/K03,Communications Manufacturing Test Set,CMW-PS10, CMW100 Hardware Kit,including Test Head H100,power supply, USB 3.0 cable 5m,CMW-PK461,CMW100, extended frequency,range, 4 to 6 GHz (SL)CMW-PKM151, オプション: LTE, TX 測定 CMW-KV110R&S1207.3403.02ソフトウェアライセンス: ARBファイルライブラリ

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタル無線機テスタ/シグナルアナライザ							
無線機テスタ	ローデシュワルツ	CMW100	07254200	なし	2,500,000	8,678,000	CMW100 Communications Manufacturing Test Set CMW-PS16 CMW100 Hardware Kit, including Test Head H16E, power supply, USB 3.0 cable 3m (selection), CMW-PK461 CMW100, extended frequency range, 4 GHz to 6 GHz (software license), CMW-KM570 LTE R14 C-V2X PC5, measurement (software license), CMW-KM650 WLAN (IEEE 802.11a/b/g) ソフトウェアライセンス: CMWソフトウェア TX測定, CMW-KM655 ソフトウェアライセンス: WLAN IEEE 802.11p, TX measurement (software license), CMW-KW500 CMW500 ARB Generator用 WinIQSIM2 LTE FDD/TDD Release8 (software license), CMW-KW570 LTE R14 C-V2X PC5, enable WinIQSIM2 waveforms for ARB generator (software license), CMW-KW650 オプション: CMWソフトウェア WinIQSIM2 WLAN (IEEE802.11a/b/g/n/j/p)
無線機テスタ	ローデシュワルツ	CMW290	07259800	なし	2,500,000	9,491,000	無線コミュニケーション・テスター CMW290 Functional Radio Communication Tester CMW-PS291 R&SCMW290 Basic Assembly (mainframe) 70 MHz to 3.3 GHz (selection) CMW-S600H R&SCMW290 frontpanel with display/keypad, not installable post factory, CMW module H600B (selection) CMW-B450D データ・アプリケーション・ユニット (DAU) H450D CMW-B570B オプション: RFコンバータモジュール (TRX) (H570B) CMW-B620A オプション: デジタルビデオインターフェース (DVI) (H620A) CMW-KB036 ソフトウェアライセンス: 周波数拡張 (3.3 GHz から 6 GHz) CMW-PK292 R&SCMW290 data application test bundle including options R&SCMW-KA100/KA150 R&SCMW-KAA20, R&SCMW-KM050 and R&SCMW-KS104 (software license) CMW-PK295 R&SCMW290 LTE eMTC bundle including measurement KM500/550, signaling KS500/510/550/590 and CMWrun Basic signaling CMW-KT050 (software license)
無線接続試験機							
ユニバーサルワイヤレステストセット	アンリツ	MT8870A	32316500	なし	3,000,000	10,900,000	MX887010A: セラ規格用シーケンス測定 MX887011A: W-CDMA/HSPA Uplink送信測定 MX887012A: GSM/EDGE Uplink送信測定 MX887013A: LTE FDD Uplink送信測定 MX887014A: LTE TDD Uplink送信測定 MX887018A: NR FDD sub-6GHz Uplink送信測定 MX887019A: NR TDD sub-6GHz Uplink送信測定 MX887040A: Bluetooth送信測定 MX887030A: WLAN 802.11b/g/a/n送信測定 MX887031A: WLAN 802.11ac送信測定 MX887033A: WLAN 802.11ax送信測定 MV887011A: W-CDMA/HSPA Downlink波形ファイル MV887012A: GSM/EDGE Downlink波形ファイル MV887013A: LTE FDD Downlink波形ファイル MV887014A: LTE TDD Downlink波形ファイル MV887018A: NR FDD sub-6GHz Downlink波形ファイル MV887019A: NR TDD sub-6GHz Downlink波形ファイル MV887040A: Bluetooth波形ファイル MV887030A: WLAN 802.11b/g/a/n波形ファイル MV887031A: WLAN 802.11ac波形ファイル MV887033A: WLAN 802.11ax波形ファイル
MT887×シリーズ用送受信テストモジュール	アンリツ	MU887000A	32280900	なし	500,000	2,075,000	ポート数: 4ポート (1.2フルデュプレックス/3.4ハーフデュプレックス) 周波数範囲: 10MHz~6GHz (op001), 帯域幅: 160MHz, コネクタ: N型 Op.001: 6GHz周波数拡張
シールドボックス							
シールドボックス	マイクロニクス	MY1515	11008200	なし	150,000	445,000	外形寸法: 465(W) × 465(D) × 214(H)mm, 内部寸法: 400(W) × 400(D) × 150(H)mm, シールド性能: 60dB以上 (2.4GHz ~ 目安として 8GHz), コネクタ: SMA8個 (背面), ファン付, Op. IFM2 (AC: 1個, LAN: 2個, USB: 2個, D-sub9ピン: 1個)
シールドボックス	マイクロニクス	MY1520N	11010400	なし	380,000	413,000	外形寸法: 520(W) × 520(D) × 520(H)mm 内部寸法: 515(W) × 515(D) × 515(H)mm, シールド性能: 60dB以上 (2.4GHz), コネクタ: SMA2個 (背面) ≪オプション≫ IMF6: 貫通管 (TP-5: 内部寸法 (W)47.6mm × (H)22.2mm 適用周波数 ~ 2GHz) × 1本)
電界強度計							
シグナルレベルメータ	リーダー電子	LF965	24091600	なし	300,000	591,300	TVシグナルレベルメータ 地上波・CATV・BS・CSデジタル放送のBER・MER・C/N測定可能 周波数範囲: 950~3300MHz, 4K/8K対応 レベル・BER・MER同時測定可能 Op.70: イーサネット対応, RC60G-12D: ACアダプタ, MP-500A: バッテリーパック ※乾電池による運用不可 (電池ケースは付属しません)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
アンテナ							
ダブル・リジッド・ガイド・アンテナ	ETSリンドグレン	3116C	13024000	なし	600,000	1,389,000	ダブルリジッドガイドアンテナ(10GHz~40GHz,50Ω,K型,20W入力) 三脚は付いていません,4TRを使用下さい
可変アッテネータ							
ステップ・アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	8495B	20006000	なし	64,000	246,594	DC~18GHz,0~70dB,10dBステップ,1W, Op.001(Nメス)
プログラマブル・アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	8496H	20008300	なし	142,000	441,095	DC~18GHz,0~110dB,10dBステップ,1W,SMA, Op.002(SMAメスコネクタ),024(24V),060(ヴァイキングケーブル)
固定アッテネータ							
アッテネータ	RF LAMBDA	RFS250G10B-30DB	20029000	なし	406,000	782,200	DC~10GHz,30dB,250W,N(オス)-N(メス)
スプリッタ/ディバイダ/コンバイナ							
パワー・スプリッタ DC-26.5GHz	キーサイト・テクノロジー	11667B	20005000	なし	106,000	329,461	2方向/抵抗型パワー・スプリッタ 50Ω,DC~26.5GHz,3.5mm(メス)
周波数コンバータ							
ダブルバランスミキサ	バスタナック	PE8650	20035000	なし	76,000	169,861	周波数帯域 RF/LO:2~8GHz,IF:DC~1.5GHz,変換損失:5.5dB(Typ), 減衰量 LO-RF:35dB(Typ),LO-IF:25dB(Typ),LO入力:+10dB, 入力電力:0.25W(CW),SMA(メス)コネクタ
RF測定器周辺機器							
サーキュレータ	ナルダ	MODEL4923	20018800	なし	29,000	75,000	サーキュレータ 18dB,2-4GHz,SMA,25W
誤り率測定器							
シグナルクオリティアナライザ	アンリツ	MP1800A	32239000	なし	900,000	3,540,000	Op.001(GPIB),002(LAN),015(4スロット) 別途ユニットが必要です
2.92MMマッチドケーブルペア	キーサイト・テクノロジー	M8041A-801	32288400	なし	155,000	392,310	2.92mm Matched Cable Pair for M8000
ネットワーク試験機							
100G CFP2トランシーバモジュール	CIG Photonics	TRB5E21FN F-LF000	32290900	なし	300,000	1,780,000	100G CFP2光通信用モジュール,Dual Protocol Rate, 100GBASE-LR4,G.959.1 411-9D1F for 10km
10G SDH/イーサネットスタ	EXFO	FTB1V2-PRO	32291500	なし	350,000	3,940,000	型番:TK-1v2-PRO-FTB-870v2-SONET-SDH -52M-155M-2488M-9953M-GigE-10GigE-OTU2 構成:-FTB-870v2 10Gb/s NetBlazer Multi-Service Module ▼試験インタフェース GigE,10GigE SONET:OC-1/3/48/192,SDH:STM-0/1/16/64,OTU2 ▼添付トランシーバ(下記各1式) 1)FTLF8519P3BNL 1G SFP(GigE 850nm,LC,MMF,<550m) 2)FTLF1421P1BCL 1G SFP(GigE 1310nm,LC,SMF,<10km) 3)FTLX1472M3BCL SFP+(10GigE 1310nm,LC,SMF,<10km)
アクセスワン・光アクセサリキット	NECネットワークスアイ(株)	1926B	32282100	なし	10,000	114,000	アクセスワン用光アクセサリキット(LX)
SFP+ モジュール	アンリツ	G0316A	32285900	なし	25,000	132,600	SFP+ モジュール(10G ER/EW 1550nm 40Km)
100G LR4 1310NM CFP	アンリツ	G0337A	32297100	なし	570,000	1,900,000	CFPトランシーバモジュール(100GBASE-LR4)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
100G LR4 1310NM CFP2	アンリツ	G0338A	32291200	なし	350,000	5,234,000	100G LR4 1310nm CFP2 (100GE/OTN 1310nm シングルモード 10Km)
CFP2-QSFP28変換アダプタ	アンリツ	J1686B	32299500	なし	296,000	1,300,000	CFP2-QSFP28変換アダプタ
データオプティファイザ	アンリツ	MD1230B	32167300	なし	194,000	1,495,500	データオプティファイザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)、 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP Op.Z0541A(USBマウス)
データオプティファイザ	アンリツ	MD1230B	32167600	なし	220,000	1,695,500	データオプティファイザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)、 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP OP.02(GPIB),03(イーサネット),11(バケットBER測定),13(XENPAK測定), Z0541A(USBマウス)
データオプティファイザ	アンリツ	MD1230B	32188400	なし	350,000	2,695,500	データオプティファイザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)、 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP OP.02(GPIB),03(イーサネット),11(バケットBER測定),13(XENPAK測定), 20(アプリケーショントラフィックモニタ),Z0541A(USBマウス)
データオプティファイザ	アンリツ	MD1230B	32230900	なし	607,000	2,195,500	データオプティファイザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)、 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP OP.02(GPIB),03(イーサネット),07(OSPFプロトコル),11(バケットBER測定), 13(XENPAK測定),Z0541A(USBマウス)
データオプティファイザ	アンリツ	MD1230B	32244400	なし	214,000	1,645,500	データオプティファイザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)、 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要)、 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.02(GPIB),03(イーサネット),11(バケットBER測定),Z0541A(マウス)
データオプティファイザ	アンリツ	MD1230B	32275200	なし	350,000	4,845,500	データオプティファイザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応、 最大320ポート/本体8台まで接続可能、 本体スロット数:5(別途モジュール必要),RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.03(イーサネット),11(バケットBER測定),12(IP V6拡張), 13(XENPAK測定),20(アプリケーショントラフィックモニタ), 17(トラフィック障害エミュレータ),Z0541A(USBマウス)
40/100G イーサネットアナライザ	アンリツ	MD1260A	32275600	なし	1,300,000	21,100,000	100G イーサネットアナライザ Op.001(100Gイーサネット),002(OTU4),005(ODU4-100GbEマッピング) 007(ODTU4.8-ODU2e-10GbEマッピング),030(GPIB)
ネットワークマスタ フレックス	アンリツ	MT1100A	32287400	なし	110,000	832,000	ネットワークマスタフレックスMT1100A(メインフレーム) 12.1インチタッチスクリーン(英語,中国語,日本語) 測定モジュール最大2枚実装可能(別途必要:1.5Mbps~100Gbps対応) Op.MT1100A-003(WLAN/Bluetooth接続) ※別途測定モジュール、バッテリー/AC電源モジュール必要
AC大容量電源モジュール	アンリツ	MU110002A	32289300	なし	140,000	712,310	AC大容量電源モジュール(MT1100Aメインフレーム用) 電源:100V(AC)~240V(AC),50Hz/60Hz,700VA以下
10Gマルチレートモジュール	アンリツ	MU110010A	32291300	なし	350,000	2,488,800	10Gマルチレートモジュール(MT1100A用:オプションライセンスにより 1.5Mbps~10Gbpsに対応、最大2ポート) RJ45,SFP+/SFP,RJ48,BNC,BANTAM, Op.MU110010A-012(イーサネット10Gデュアルチャネル)
10Gマルチレートモジュール	アンリツ	MU110010A	32292700	なし	500,000	3,013,600	10Gマルチレートモジュール(MT1100A用:オプションライセンスにより 1.5Mbps~10Gbpsに対応、最大2ポート) RJ45,SFP+/SFP,RJ48,BNC,BANTAM, Op.MU110010A-001(2.7G以下デュアルチャネル) MU110010A-011(イーサネット10Gシングルチャネル) MU110010A-051(OTN 10Gシングルチャネル) MU110010A-081(STM-64 OC-192シングルチャネル)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
100Gマルチレートモジュール	アンリツ	MU110011A	32289400	なし	1,250,000	14,268,630	100マルチレートモジュール(MT1100A用:オプションライセンスにより10M~100GまでのOTN,SDH/Sonet,Ethernet,FCに対応) 40Gbps(CFP)または100Gbps(CFP)最大1ポート、 10Mbps~40Gbps最大2ポート(QSFP+,SFP/SFP+,RJ45) Op.MU110011A-003(10G以下 デュアルチャネル), MU110011A-015(イーサネット100Gシングルチャネル), MU110011A-055(OTN 100Gシングルチャネル), MU110011A-062(ODU Flex), MU110011A-063(40/100G ODUマルチステージ)
100Gマルチレートモジュール	アンリツ	MU110011A	32304400	なし	1,350,000	15,269,530	100マルチレートモジュール(MT1100A用:オプションライセンスにより10M~100GまでのOTN,SDH/Sonet,Ethernet,FCに対応) 40Gbps(CFP)または100Gbps(CFP)最大1ポート、 10Mbps~40Gbps最大2ポート(QSFP+,SFP/SFP+,RJ45) Op.MU110011A-003(10G以下 デュアルチャネル), MU110011A-015(イーサネット100Gシングルチャネル), MU110011A-055(OTN 100Gシングルチャネル),MU110011A-062(ODU Flex), MU110011A-063(40/100G ODUマルチステージ), MU110011A-014(イーサネット40Gデュアルチャネル)
40/100Gアドバンスドモジュール	アンリツ	MU110013A	32298400	なし	2,240,000	10,556,000	40G/100GモジュールCFP2(MT1100A用) OP:MU110013A-016(イーサネット100Gデュアルチャネル) MU110013A-023(RS-FEC for100GBASE-SR4) MU110013A-056(ONT100Gデュアルチャネル)
40/100Gアドバンスドモジュール	アンリツ	MU110013A	32299300	なし	2,000,000	10,475,800	40G/100GモジュールCFP2(MT1100A用) OP:MU110013A-016(イーサネット100Gデュアルチャネル) MU110013A-023(RS-FEC for100GBASE-SR4) MU110013A-056(ONT100Gデュアルチャネル)
40/100Gアドバンスドモジュール	アンリツ	MU110013A	32299600	なし	1,850,000	9,275,800	40G/100GモジュールCFP2(MT1100A用) OP:MU110013A-016(イーサネット100Gデュアルチャネル) MU110013A-056(ONT100Gデュアルチャネル)
10/100Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120111A	32148300	なし	390,000	1,300,000	MD1230A用10M/100Mイーサネットモジュール (アドバンスドプロトコルモジュール) 10BASE-T/100BASE-TX対応.ポート数:8ポート、 コネクタ:RJ45.全/半二重.キャプチャバッファ:8Mbyte/ポート
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32200400	なし	180,000	1,200,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP), 別途SFPモジュールが必要です。
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32205300	なし	210,000	1,540,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による), ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), G0136×4,G0137×4
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32218100	なし	190,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), 別途SFPモジュールが必要です。
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32288900	なし	183,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), 別途SFPモジュールが必要です。
ネットワーク負荷試験器							
ブレイクアウトファイバーケーブル(4x LC シング)	SPIRENT	ACC1019A	32285600	なし	25,000	254,000	ブレイクアウトファイバーケーブル(4×LC シングルモード 10m)
ブレイクアウトファイバーケーブルMPO24>MPO12	SPIRENT	ACC1025A	32304100	なし	31,000	161,000	ブレイクアウトファイバーケーブル MPO24芯→2xMPO12芯 ※別途ACC6084Aが必要となります。
SFP+トランシーバ・10GbE-LRシングルモード	SPIRENT	ACC6051A	32246500	なし	151,000	689,000	TestCenterモジュール用SFP+トランシーバ 10Gb 1310nm シングルモード
100GbE-SR10 CFP2トランシーバ	SPIRENT	ACC6084A	32304000	なし	179,000	954,000	100GbE-SR10 CFP2トランシーバ
10GbE(4x10GbE-SR QSFP+)トランシーバ	SPIRENT	ACC6089A	32284000	なし	60,000	322,000	TestCenterモジュール FX2シリーズ用トランシーバ 10GbE 4×10GBASE-SR,40GbE 40GBASE-SR4 デュアルレート QSFP+

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク負荷試験器							
10GBE(4*10GBE-LR QSFP+)トランシーバ	SPIRENT	ACC6090A	32285500	なし	145,000	1,087,000	TestCenterモジュール FX2シリーズ用トランシーバ 4×10GBASE-LR, QSFP+
100GbE CFP2 QSFP28変換アダプタ	SPIRENT	ACC6094A	32303900	なし	169,000	954,000	100GbE CFP2とQSFP28変換アダプタ
1G/10G AND NIC-47 SFP+トランシーバ	SPIRENT	ACC7103	32310400	なし	35,000	119,000	TestCenter用SFP+トランシーバ MultiGig(IEEE P802.3bz)SFP+トランシーバ for FX2, 1G/10G and NIC-47 TestModules, 100M/1G/2.5G/5G/10G,30m.
FX100GbE CFP 2ポートモジュール	SPIRENT	FX100GO-F2	32280500	なし	2,678,000	28,641,000	HyperMetrics FX 100GbE CFP(2ポートモジュール) 別途CFPTランシーバ必要。 注意:シャーシ組込み時、2スロット必要。
テストセンター・3Uポート ブルシャーシ	SPIRENT	SPT3U	32274400	なし	200,000	3,497,000	TestCenter/マルチポートIPパフォーマンステスタ・2スロット インテリジェントファン付き 別途SPTシリーズ用テストモジュールが必要です。 Op.BPK1001A:パケットジェネレータ&アナライザベースパッケージA
10GBASE-LR XFPモジュール	横河計測	735454-LR	32277700	なし	76,000	275,000	10GBASE-LR XFPモジュール
ケーブルテスタ							
パッチコードテストアダプター-CAT6A	フルーク・ネットワークス	DSX-PC6AS	32283800	なし	49,000	218,000	DSX用Cat6A/パッチコードテストアダプター
Ethernet(LAN)/SDH/SONET/ATM							
10/100/1000BASE-T用TAP	NetOptics	TP-CU3-ZD	32276300	なし	50,000	239,000	10/100/1000Base-T用TAP Zero Delay(電源オン/オフ時、パケットロス、遅延を起こさない)
プロトコル/バスアナライザ(その他)							
C-PHYターミネションボード	テクトロニクス	TMPC-CTB	06057900	なし	77,000	288,000	D/C-PHY用ターミネションボード。 データレート:2.5Gbps 終端抵抗:50Ω(シングル),100Ω(差動), 消費電力:1.5W以下,5V,270mA(USB経由)
デジタル回線試験器(ISDN/T1/E1)他							
デジタルバステスタ	NECネットワークス アイ(株)	1011A	32053400	なし	78,000	258,000	ハンディミニデジタルバステスタ PCMO~2次群対応。 符号誤り測定:64kbps(AMI),1.544M/6.312Mbps(AMI/B8ZS), 誤り率:0.0E-0~1.0E-12,AC/DC可。 Op.アクセサリセット(測定コード,ニッケル水素単3蓄電池×4,充電器, キャリングケース)
光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)							
光パワーメータ	Viaviソリューションズ	OLP55	03129400	なし	72,000	181,222	波長レンジ:800nm~1700nm,-60dBm~+26dBm, コネクタ形状:SC オーダーNo:2277/03
光パワーメータ	アンリツ	CMA5	03105200	なし	18,000	72,300	光パワーメータ(5P100C-SC), 校正波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm(SM/MMファイバ), 光パワー測定範囲:+23~-50dBm(CATVモデル), 電源:9Vアルカリ電池/ACアダプタ.SCコネクタ, Op.キャリングポーチ,ACアダプタ
光検出器	アンリツ	MA9621A	03005500	なし	54,000	100,000	ML9002/MS9020用光センサ 波長:0.75~1.7μm, 測定レベル:-70~+3dBm,交換可能FCコネクタアダプタ付
MS9020D用光検出器	アンリツ	MA9622A	03086000	なし	27,000	193,000	MS9020用光センサ, 波長:1.2~1.7μm,-50~+23dBm, Op.J0617B(FCコネクタ),J0619B(SCコネクタ)
マルチモードファイバテストキット	グレイテクノス	811A	03115800	なし	90,000	233,000	マルチモードファイバー・テストキット 【製品構成】211A:ミニパワーメータ×1,351:ミニLED光源(850nm)×1, 352:ミニLED光源(1310nm)×1,100G:モードスクランブラ, 180SC:SCコネクタアダプタ×3,180ST:STコネクタアダプタ×2, 180FC:FCコネクタアダプタ×2,180JSC:SC-SC中継アダプタ×1, 180JSC/FC:SC-FC中継アダプタ×1, 180JSC/ST:SC-ST中継アダプタ×1, 199OBM:キャリングケース

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)							
マルチモードファイバー・テストキット	グレイテックス	813B	03189300	なし	45,000	183,000	【製品構成】 211B:ミニパワーメータ×1, 368:ミニLD光源(850nm,1310nm切替可)×1, 180-SC:SCコネクタアダプタ×1, 180-LC:LCコネクタアダプタ×1, 181-SC:SCコネクタアダプタ×1, 180-JSC:SC-SC中継アダプタ×2, 180-JSC/LC(GI用):SC-LC中継アダプタ(GI用)×1, 180-JLC:LC-LC中継アダプタ×1, 160-GI-SC:SC-SCケーブル(GI用)×2, 160-GI-LC:LC-LCケーブル(GI用)×1, 199CBM:キャリングケース。
光パワーメータ	横河計測	AQ2180	03149700	なし	24,000	72,800	測定波長設定:850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm, パワー範囲:-70~+10dBm, 光コネクタ5種標準添付:FC,SC,LC,フェルール2.5Φ/1.25Φ, 最大999データ保存可,USB-B×1(CSV形式で転送可), 電源:単3乾電池×2,プロテクタポーチ付属, ※プロテクタ装着時、付属のポーチに格納不可。 別途SU2006A(989749)必要。
光パワーメータ	横河計測	AQ2180H	03149800	なし	25,000	75,000	測定波長設定:1310/1490/1550/1625/1650nm, パワー範囲:-50~+26dBm,光コネクタ5種標準添付:FC,SC,LC, フェルール2.5Φ/1.25Φ,最大999データ保存可, USB-B×1(CSV形式で転送可),電源:単3乾電池×2,プロテクタ, ポーチ付属,※プロテクタ装着時、付属のポーチに格納不可。 別途SU2006A(989749)必要。
AQ2150用センサユニット	横河計測	AQ2755	03047700	なし	21,000	70,000	AQ2150用センサ 波長:400~1100nm,測定レベル:-50~+20dBm (CW光),空間光,ホトダイオード直接入力
光アッテネータ							
光減衰器	アンリツ	MN924C	03031200	なし	100,000	450,000	対応波長:1.3/1.55μm, 最大減衰量:65dB, 適合ファイバ:SM(10/125μm)
光パルス試験器(OTDR)							
アクセスマスタ	アンリツ	MT9085B	03179900	なし	160,000	947,100	Op.053(波長1310/1550nm±25nm SMFダイナミックレンジ 42/41dB OTDR), 040(SCコネクタ),002(可視光源),010(プロテクタ), B0745A(ソフトケース)
OTDR	横河計測	AQ1200A	03153200	なし	240,000	773,000	マルチフィールドデスタ OTDR 波長:1310/1550nm±25nm,ダイナミックレンジ:32/30dB, Op.VLS:可視光源,USC:SCコネクタ,SU2006A:ソフトキャリングケース
OTDR	横河計測	AQ1210A	03186200	なし	150,000	551,000	マルチフィールドデスタ OTDR 波長:1310/1550nm±25nm,ダイナミックレンジ:35/33dB, Op.VLS:可視光源,USC:SCコネクタ,SU2006A:ソフトキャリングケース 739875-M:USB/パワーアダプタ
光ファイバ融着機/メカニカルスプライス							
多心光ファイバ融着接続機	フジクラ	70R	03152700	なし	484,000	1,558,000	多心光ファイバ融着接続機 単心~12心 適用光ファイバ: SM/DS/MM/NZDS,構成品:電源コード,バッテリー充電器兼ACアダプタ, バッテリー/バッテリー充電コード,電極棒,USBケーブル,アルコールポット, プラスドライバー,スリプローダー,搬送治具クランプ,キャリングケース (以上標準構成品)ファイバホルダ(FH50-250/900/2/4/8/12)
端面確認スコープ							
光コネクタ端面検査装置	Viaviソリューションズ	FBP-SD4I	03150000	なし	127,000	453,000	光コネクタ端面検査装置(FBP-SD4I:3.5インチLCD) プローブ(倍率:200/400倍), プローブチップ:SC/LC/2.5mm/1.25mm各1個(ケース付) Op.FBPT-MU,FBPT-FC
光コネクタ端面検査装置	Viaviソリューションズ	FIT-FC-KIT2	03190800	なし	158,000	449,000	光コネクタ端面検査装置 FiberChek,ディスプレイ一体型,片手操作対応, オートフォーカス,自動合否判定機能付, 基本チップ4種類(U2.5mm,U1.25mm,SC,LC),観察倍率:200/400倍, テストデータの内部保存,PCへの転送,WiFi,Bluetooth,USBに対応
ロジックアナライザ周辺機器							
34chコネクタレス高実装密度プローブ	テクトロニクス	P6960	09043800	なし	34,000	548,800	TLA7AA*.AB*用34CHコネクタレス高実装密度プローブ OP.01(フライング・リードセット付)
インタフェースコンバータ							
USB-GPIBインタフェース	キーサイト・テクノロジー	82357B	07134400	なし	36,000	115,598	USB-GPIBインタフェース,USB2.0対応,対応OS:Win2000以降 Op.ABJ(日本語マニュアル)

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限: 2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

PG4J

(型番コード 51130900)

超低温恒温器 -70/+100

エスペック

販売価格

1,976,000円

(メーカー定価 5,857,200円)



PSL4J

(型番コード 51155300)

恒温恒湿器-70+100

エスペック

販売価格

2,095,000円

(メーカー定価 7,487,200円)



HRS030A20B

(型番コード 51153100)

サーモチラー

SMC

販売価格

257,000円

(メーカー定価 557,700円)



CM20

(型番コード 80214100)

インキュベーションモニター
リングシステム

エビデント

販売価格

584,000円

(メーカー定価 1,840,000円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りトとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
小型環境試験器							
小型環境試験器	エスペック	SU242	51127000	1カ月	416,000	1,385,800	-40~+150°C.外寸W440×H620×D695mm 内寸W300×H300×D250mm,22.5L,AC100V,9.3A(一部12.5Aの物件あり). ケーブル孔φ50mmx2(左右1つずつ).Op.観測窓.GPIB.追加棚板. 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
小型環境試験器	エスペック	SU262	51127100	1カ月	544,000	1,811,800	-60~+150°C.外寸W440×H620×D785mm 内寸W300×H300×D250mm,22.5L,AC100V,18 A. ケーブル孔φ50mmx2(左右1つずつ). Op.観測窓.RS232C.追加棚板 ※電源ケーブルは裸線(丸形圧着端子付)となります。 お客様の電源設備に適合するプラグ・端子台等をご用意いたします。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
大型恒温恒湿器							
超低温恒温器	エスペック	PG2J	51129300	1カ月	1,050,000	3,839,380	-70~+100°C.実測外寸:W1040×H1740×D1280mm, 内寸600×850×600mm.ケーブル孔φ100mm×2.AC200V三相. Op.観測窓付扉.記録装置(RJ23).キャスト.GPIB.サービスコンセント. 外部警報端子.試料温度制御オプション. ※冷凍機制御が.強制2元冷凍回路作動有効に設定されています。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
超低温恒温器 -70/+100	エスペック	PG4J	51130900	1カ月	1,976,000	5,857,200	-70~+100°C.実測外寸:W1440×D1610×H2020mm, 内寸1000×1000×800mm.ケーブル孔φ100mm×2.AC200V三相. Ethernet通信. Op.観測窓付扉.記録装置(KL23).キャスト.GPIB.サービスコンセント. 外部警報端子. 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温恒湿器 -40/+100	エスペック	PL2J	51131300	1カ月	1,114,000	3,971,000	-40~+100°C./20~98%RH.実測外寸:W940×H1640×D1080mm 内寸500×750×600mm.ケーブル孔φ100mm×2.AC200V三相. Ethernet通信. Op.観測窓付扉.記録計KL13.キャスト.GPIB.サービスコンセント. 外部警報端子 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温恒湿器 -70+100	エスペック	PSL4J	51155300	1カ月	2,095,000	7,487,200	-70~+100°C./20~98%RH.実測外寸:W1440×H2000×D1610mm, 内寸1000×1000×800mm.ケーブル孔φ100mm×2.AC200V三相. Ethernet通信. Op.観測窓付扉.記録装置(KL13).キャスト.GPIB.サービスコンセント. 外部警報端子 ※冷凍機制御が.強制2元冷凍回路作動有効に設定されています。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
低温恒温器 -40/150	エスペック	PU3J	51155100	1カ月	930,000	3,229,200	-40~+150°C.実測外寸:W1040×H1720×D1290mm, 内寸600×850×800mm.ケーブル孔φ100mm×2.AC200V三相. Ethernet通信. Op.観測窓付扉.記録計装置(KL25).キャスト.GPIB.サービスコンセント. 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
低温恒温器 -40/100	エスペック	PU4J	51114700	1カ月	1,190,000	4,149,600	-40~+100°C.実測外寸:W1430×H1995×D1250mm, 内寸1000×1000×800mm.ケーブル孔φ100mm×2.AC200V三相. Op.観測窓付扉.記録装置(RJ23).キャスト.GPIB.サービスコンセント. 外部警報端子. 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
低温恒温器 -40/150	エスペック	PU4JH	37091600	1カ月	738,000	4,341,200	-40~+150°C.実測外寸:W1450×D1290×H2000mm, 内寸1000×1000×800mm.ケーブル孔φ100mm×3(2.C,4.C,6.C).AC200V三相. Op.観測窓付扉.記録装置(RJ25).キャスト.GPIB.サービスコンセント. 外部警報端子 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
精密空調機器							
スポットエアコン	ダイキン工業	SUBSP1CS	51123700	1カ月	104,000	345,400	産業用スポットクーラ.外寸:1050×420×430mm(ダクト除く).AC100V 運転可能周囲温度:10°C~45°C.冷媒R407C. Op.延長ダクト:φ125×3m. 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
恒温液槽・テラー							
サーモテラー	SMC	HRS030A20B	51153100	1カ月	257,000	557,700	サーモテラー(スタンダードタイプ)+5~40℃.冷却能力2.6kW(水温20℃時).加熱能力0.6kW.定格流量7ℓ/min.タンク容量約5ℓ. 単相200V6A.出口口径RC1/2 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
汎用理化学機器(その他)							
インキュベーションモニタリングシステム	エビデント	CM20	80214100	1カ月	584,000	1,840,000	CM20H-1-2(インキュベーションモニタリングヘッド)+D11S-CM20-SET-D(インキュベーターモリタリングステーションセット) 使用環境:インキュベーター内温度37±0.3℃.湿度0~99% 対応容器:ペトリディッシュ(90mm/100mm).マイクロプレー(6,12,24,48,96well). フラスコ(T25,75,80,150,175,225).多層フラスコ 撮像範囲:2.84(H)x2.13(V).画像サイズ:1280x960.照明波長:630nm(LED). 落射偏射照明 ステーションにてCM20Hを最大4台まで接続可能 ※組合せ可能なインキュベーターの条件:設置する空間の高さ150mm以上. ケーブルを取り出せる貫通孔があること。 ※別途PCが必要です。
インキュベーションモニタリングシステム	エビデント	CM20H-1-2	80214200	1カ月	280,000	880,000	CM20H-1-2(インキュベーションモニタリングヘッド) 使用環境:インキュベーター内温度37±0.3℃.湿度0~99% 対応容器:ペトリディッシュ(90mm/100mm).マイクロプレー(6,12,24,48,96well). フラスコ(T25,75,80,150,175,225).多層フラスコ 撮像範囲:2.84(H)x2.13(V).画像サイズ:1280x960.照明波長:630nm(LED). 落射偏射照明 ※ステーションは付属しておりませんので、本品単体での使用は出来ません。 ※組合せ可能なインキュベーターの条件:設置する空間の高さ150mm以上. ケーブルを取り出せる貫通孔があること。
ガスクロマトグラフ(GC)							
オートインジェクタ	島津製作所	AOC20I	80171900	1カ月	318,000	658,600	GC2014AFSC用オートインジェクタ. 4mL試料ビンケース.1.5mL試料ビンケース. Op.221-45622-91(ロングターレット). 221-45609-91(1.5mL試料ビン用延長ラック) ※消耗品類はお客様にてご用意下さい
液体クロマトグラフ(LC)							
UPLCカラムヒータ	ウォーターズ	30-A	80177100	1カ月	85,000	790,000	ACQUITY UPLC用カラムヒータ. Op.H-Class/1-Class用カラムヒータスイッチングボックス.
超高速液体クロマトグラフ	ウォーターズ	ACQUITY UPLC H-CLASS	80176700	1カ月	1,980,000	15,348,000	ACQUITY UPLC H-Class Systems <内訳> ACQUITY UPLC H-Classコアシステム. クォータナリーソルベントマネージャー(QSM).FTNオートサンブラー. UPLC Column Heater.TUV検出器.Empower3. eλ PDA検出器(80176800).カラムヒータ30A(80177100)あり
放射線測定装置(サーベイメータ)							
GMサーベイメータ	日立アロカメディカル	TGS1146	80186100	1カ月	158,000	405,000	測定放射線:β(γ)線.検出器:大面積端窓有機GM管.入射窓面積:19.6cm ² . 測定範囲:0~100kmin ⁻¹ .0.00~1.00ks ⁻¹ (Bq/cm ² 切換可能). 相対基準誤差:±25%以内.表示単位.計数率. 表面汚染面密度.データ出力:USB2.0. データ保存:一定時間間隔連続値.瞬時値の保存可能. 電源:単三形電池×8本. Op.アルミケース
前処理装置(発生源用)							
サンプリングユニット	堀場製作所	VS3001	80101200	1カ月	260,000	975,000	VA3000シリーズ用サンプリングユニット 採取量1.5~5.0ℓ/min.供給量0.5ℓ/min×2系統. サンプル入口φ8/6テフロン管継手.サンプル出口φ8/6ホースエンド. 校正ガス入口RC1/8(φ6/4テフロン管継手).バイパス出口φ8/6ホースエンド. Op.フレントット
イオウ酸化物(SO2)浮遊粒子状物質(SPM)測定装置(大気用)							
SO2分析計	日本サーモ	MODEL43I-TLE	80168200	1カ月	970,000	3,050,000	紫外線パルス蛍光法.0~10/20/50/100/200/500/1000ppb. 試料採取量:約0.5L/分.出力:0~1VDC.RS232C/485.
二酸化炭素(CO2)測定装置(発生源用)							
CO2分析計	堀場製作所	VA3001CO2	80101800	1カ月	480,000	1,685,000	非分散赤外線吸収法.測定成分CO ₂ . 測定レンジ:0~100/200/500/1000ppm 流量約0.5ℓ/min.出力DC:0~1V.RS232C. ※サンプリングユニット(80101200)併用

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ハイボリウム・エアサンブラ							
ハイボリウムエアサンブラ	柴田科学	HV1000R	80163900	1カ月	216,000	550,000	吸引量1000L/min,全天候性シェルタ付
作業環境用粉塵計							
デジタル粉塵計	柴田科学	LD3K2	80132300	1カ月	134,000	352,500	光散乱(レーザダイオード),0.001~10mg/m ³ , 1CPM=0.001mg/m ³ (ポリスチレンラテックス粒子),出力:DC0~1V, USB,RS232C,DC12V単3×8本,ソフト付通信ケーブル,本体メモリ機能, 日本作業環境測定協会校正付 Op.8000-032(NiMHバッテリー),8000-033(クイックチャージャ)
デジタル粉塵計	柴田科学	LD5	80134900	1カ月	90,000	298,000	光散乱(レーザダイオード),0.001~10mg/mL, 1CPM=0.001mg/m ³ (校正粒子に対して),出力:オープンコレクタ, 通信:USB(ソフト・通信ケーブル付き),ACアダプター,単3電池8本(別途) 【別途】吸気アダプタ(98054000),アナログバルスケーブル(98826600),
硫化水素(H2S)測定装置(大気用)							
硫化水素測定器	ガステック	GHS8AT-G10	80142000	1カ月	114,000	270,000	拡散式硫化水素測定器(下水道施設管理用):定電位電解式 0~10ppm, データ45960個,サンプリング間隔:1/5/10/15/30/60分,USB2.0,電源:単3x2
環境関連機器(大気・発生源・作業環境)その他							
移動式大気測定用コンテナ	北村製作所	IDOCON	80156100	1カ月	1,000,000	3,171,000	移動式環境大気測定用コンテナ,室内寸法:2450L×1350W×1900H, 室外寸法:3080L×1570W×2385H,※2トン車に積載し使用可能 PM2.5他各種大気測定機,風向風速計他気象測定機など積載可能, 備品:スチールラック,エアコン,換気扇,配電盤,照明他,※外部電源が必要
PH計(ハンディタイプ)							
ポータブルpH/ORP計(本体)	東亜ディーケーケー	HM31P	80137700	1カ月	39,000	92,000	ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です pH:0.00~14.00、ORP:0~±2000mV、温度:0~100℃ アナログ出力pH:DC±700mV、ORP:0~±1V,温度:DC0~1V RS232C,データメモリ1000データ、単3×2又はACアダプタ Op.ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、
ORP計(ハンディタイプ)							
ORP電極30M	東亜ディーケーケー	PST2729CS	80138100	1カ月	32,000	52,000	HM21P/31P用ORP電極 30mケーブル付き
導電率計(ハンディタイプ)							
純水用導電率セル	東亜ディーケーケー	CT27111D	80140200	1カ月	42,000	110,000	CM21P/31P用純水測定用電気伝導率セル フローセル(SUS製)付き 電気伝導率5μS/m~20mS/m,温度0~80℃,1mケーブル付き フローセルを用いた場合サンプル流量 16~2000ml/min,圧力0.5MPa以内
多項目水質分析器							
ポータブル多項目水質計	東亜ディーケーケー	WQC24	80166600	1カ月	250,000	530,000	ポータブル多項目水質計(標準センサーモジュール,接続ケーブル30m付) pH0~14,DO0~20mg/L,電気伝導率0~10S/m,塩分0~4%, TDS0~100g/L,海水比重0~50σ _t ,温度-5~55℃, 濁度0~800NTU(90° 散乱(赤外)) 【注意】 ・pHとORPは同時測定不可。 ・ORP測定には別途ORP電極が必要・・・ORP電極チップELM-004(99001921)、 ORP標準液500ml 143F196(99001931) データ取込時は別途OGC00006(98615900)が必要。
温湿度計							
湿度温度プローブ	ヴァイサラ	HMP155	51140200	1カ月	78,000	164,000	湿度温度プローブ:湿度:0~100%RH,温度:-40~+60℃,出力:0~5V, ケーブル長:10m,HumiCap180R, Op.電源BOX(DCP24-SAN), オーダー:A3GB11A0A2A1A0A
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50A	51097100	1カ月	40,000	113,000	電子式温湿度記録計,温度:-20~+80℃(測定範囲0~50℃) 湿度:0~100%RH(測定範囲25℃にて20~80%RH) 記録部:ペンレコーダ(2色),総合精度±1℃,湿度±3%RH, 電池:単一×4本(別途ご用意下さい),別途アラームユニット有:510880 Op.センサーケーブル5m,ACアダプタ
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50M	51093800	1カ月	32,000	143,000	電子式温湿度記録計,温度:-20~+80℃,湿度:0~100%RH 総合精度±1℃(測定範囲:0~50℃), 湿度±3%RH(測定範囲:25℃にて20~80%RH), 記録部:ペンレコーダ(2色)SDカード対応, センサーケーブル5m,ACアダプタ。(SDカードは付属していません) ※SDカードをご使用の場合は128MB~2GB程度をご準備願います。 ※専用解析ソフトはメーカーHPからダウンロード可能です。

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年6月号

有効期限:2026年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
リークディテクタ(ヘリウムリークディテクタ以外)							
エアリークビューア	JFEアドバンテック株式会社	MK-750	80182500	1カ月	420,000	1,580,000	エアリークビューア、超音波センサー、中央周波数40kHz、検出性能:圧力70kpa、0.2mmφ穴からのリークを距離4.6mで検出可、画面:5インチ液晶、800×480画素、表示更新回数:約5回/秒、電源:リチウムイオン充電電池、連続使用時間:約2時間、データ記録用SDカード(1GB)、記録件数:3500件、記録内容:カメラ画像、音圧マップ重ね画像、音圧マップデータ
エアリークテスタ	コスモ計器	LS-R900	80166300	1カ月	458,000	1,080,000	エアリークテスタ A2:インテリジェント2エア回路 L02:テスト圧5~20kPa, K1:ALC-1.G:外部排気弁対応,UX1:SI単位のみ(国内仕様), 精密レギュレーター、配管接続口径:Rc1/4,VA:AC100V

取扱代理店



本社
 京都営業所
 滋賀営業所
 奈良営業所
 兵庫営業所
 姫路営業所
 姫路中央営業所
 川崎営業所

TEL : 06-6353-5551 FAX : 06-6354-0173
 TEL : 075-671-0141 FAX : 075-691-9434
 TEL : 077-566-6040 FAX : 077-566-6045
 TEL : 0742-33-6040 FAX : 0742-33-6090
 TEL : 078-452-3332 FAX : 078-452-3338
 TEL : 079-271-4488 FAX : 079-271-4489
 TEL : 079-284-1005 FAX : 079-284-1006
 TEL : 044-222-1212 FAX : 044-200-7077

メールでのお問い合わせ : webinfo@kokka-e.co.jp