

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

34410A

(型番コード 02008900)

デジタル・マルチメータ 6.1/2
キーサイト・テクノロジー

販売価格

58,000円

(メーカー定価 187,561円)



MD03014

(型番コード 10130500)

ミックスド・ドメイン
・オシロスコープ
テクトロニクス

販売価格

279,000円

(メーカー定価 1,756,000円)



TIVH02

(型番コード 06069800)

光アイソレーションプローブ
テクトロニクス

販売価格

635,000円

(メーカー定価 2,466,350円)



ST5540

(型番コード 03131600)

漏電流試験器
日置電機

販売価格

128,000円

(メーカー定価 531,000円)



3157-01

(型番コード 15014000)

保護導通試験器
日置電機

販売価格

82,000円

(メーカー定価 276,000円)



DPM952A

(型番コード 22024700)

動ひずみ計
共和電業

販売価格

54,000円

(メーカー定価 250,000円)



GPP-2323GY1

(型番コード 27152300)

直流安定化電源
テクシオ

販売価格

55,000円

オープン



E3633A

(型番コード 27087100)

直流安定化電源
キーサイト・テクノロジー

販売価格

75,000円

(メーカー定価 429,187円)



PCR18000WE2R

(型番コード 27124400)

大容量交流安定化電源
菊水電子工業

販売価格

2,500,000円

(メーカー定価 8,130,000円)



MWBF3-1008J02

(型番コード 27122300)

回生型DC電源
Mywayプラス

販売価格

2,000,000円


(メーカー定価 7,950,000円)



レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もり時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルマルチメータ							
デジタル・マルチメータ 6.1/2	キーサイト・テクノロジー	34410A	02008900	なし	58,000	187,561	1199999.DCV・I.ACV・I.Ω.周期.周波数 PCへの連続出力時の測定速度(10,000回/秒[5.5桁])(1,000回/秒[6.5桁]) LAN,USB,GPIB I/F
デジタル・マルチメータ 6.1/2	キーサイト・テクノロジー	34461A	02016200	1カ月	110,000	331,161	1199999.DCV・I.ACV・I.Ω. 1000Vの最大入力,1000回/秒の高速測定,10種類の測定機能. 内部メモリ(最大10,000個の読み値). グラフィカル・ディスプレイ:数値/ヒストグラム/バー・メータ/トレンド. インタフェース:USB,LAN.消費電力:25VA.質量:3.76kg. ラックの寸法:212.8(W)×88.3(H)×272.3(D)mm. ※3446LANU(LAN/LXIWebインタフェース)標準 Op.GPB(GPIB)
デジタルマルチメータ	エーディーシー	R6452A	02004500	なし	51,000	166,000	デュアル入力/デュアル表示デジタルマルチメータ. 199999(Aチャネル)/19999(Bチャネル). DCV:200mV~1000V(Aチャネル)/2000mV~200V(Bチャネル). ACV:200mV~700V.Ω:200Ω~200MΩ. DCI:200mA~10A.ACI:200mA~10A.温度:-50℃~1370℃(K熱電対) Op.01(GPIB,R13220) ※付属入力ケーブルは1ch分のみ。2ch使用時は別途入力ケーブルが必要
デジタルマルチメータ	エーディーシー	R6452A	02008800	なし	49,000	167,000	デュアル入力/デュアル表示デジタルマルチメータ. 199999(Aチャネル)/19999(Bチャネル). DCV:200mV~1000V(Aチャネル)/2000mV~200V(Bチャネル). ACV:200mV~700V.Ω:200Ω~200MΩ. DCI:200mA~10A.ACI:200mA~10A.温度:-50℃~1370℃(K熱電対) Op.R15807A(バッテリーユニット) ※付属入力ケーブルは1ch分のみ。2ch使用時は別途入力ケーブルが必要
デジタルマルチメータ	エーディーシー	7351E	02013900	1カ月	29,000	95,000	199999.DCV:200mV~1000V.ACV:200mV~700V.最小分解能:1μV DCI:200mA~10A.ACI:200mA/2000mA/10A.最小分解能:1μA. 抵抗測定:200Ω~200MΩ.最小分解能:1mΩ.周波数測定:10Hz~300kHz I/F:USB.消費電力:20VA以下.質量:3.4kg.寸法:212(W)×88(H)×340(D)mm. 電源:AC100V 50/60Hz
デジタルマルチメータ	エーディーシー	7451A	02014700	なし	47,000	155,000	319999 DCV:300mV~1000V.ACV:300mV~700V.最小分解能:1μV DCI:3000μA~3A.ACI:3000μA~3A.最小分解能:10nA. 抵抗測定:30Ω~300MΩ.最小分解能:100μΩ.周波数測定:1Hz~300kHz. DCV2nd入力(10V固定).サンプリング:5000回/s.周期:200μs~3600s. USB,GPIB,コンパレータ出力.Ver.C
デジタルマルチメータ	岩崎通信機	VOAC7502	02023300	なし	34,000	104,000	119999.1ch.DCV(100mV~1000V).ACV(100mV~750V). Ω(100Ω~100MΩ).DCA(1mA~3A).ACA(1A~3A). Op:SC-361 LAN&RS232Cインターフェース
テスタ(ハンディマルチメータ)							
アナログハイトスタ	日置電機	3030-10	02019600	1カ月	3,000	11,000	直流電圧計:0~0.3/3/12/30/120/300/600V. 交流電圧計:0~12/30/120/300/600V.直流電流計:0~60μA/30mA. 抵抗計:0~3kΩ.R×1/×10/×100/×1k.電池チェック:0.9~1.8V. 許容差:最大目盛値の±6%以内.負荷抵抗:10Ω.電源:抵抗計用:単3形×2
クランプ電流計(実効値測定)							
ACカレントセンサ	日置電機	CT7126	03171400	なし	8,000	29,000	AC 60A.φ15mm.ケーブル長 2.5m
AC/DCミニクランプメータ	共立電気計器	2010	03150400	なし	18,000	67,500	測定範囲 交流電流200.0mA/2.000/20.00A 直流電流 2.000/20.00A. 被測定導体径最大φ7.5mm.周波数範囲DC.40Hz~2kHz 電源 006P角型9V×1.Op.8022(ACアダプタ)
DCミリアンペアクランプメータ	共立電気計器	2510	03175900	なし	25,000	77,500	KEW2510 測定範囲 DC電流20/100mA(2レンジオート). 被測定導体径最大φ6mm.記録計出力DC1mAに対しDC10mV. 耐電圧 AC2210V/5秒. bluetooth経由でPCに無線でデータ転送可能(ソフト付属) 電源は単3乾電池×4又は付属ACアダプタ OP.7256(出力コード)
クランプ電流センサ							
カレントプローブ AC/DC20A	日置電機	CT6841	03155100	なし	52,000	180,000	定格電流:AC/DC20A.最大入力電流:40Arms(57Apeak). 周波数特性:DC~1MHz.出力電圧:0.1V/A.使用温度範囲:-40℃~+85℃. 測定可能導体径:φ20mm以下.ケーブル長:3m.10pin端子 記録計と接続の場合は別途9555-10が必要。電力計には直接接続可能
カレントプローブ AC/DC1000A	日置電機	CT6846-05	03163100	1カ月	60,000	210,000	カレントプローブ。(パワーアナライザPW6001と組合わせて使用). 定格電流:AC/DC1000A.最大入力電流:1200Arms. 周波数特性:DC~20kHz.出力電圧:2mV/A. 使用温度範囲:-40℃~+85℃.測定可能導体径:φ50mm以下. ケーブル長:3m.12pin端子

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)




資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
クランプ電流センサ							
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT6862-05	03157400	1カ月	24,000	84,000	AC/DCカレントセンサ 定格50Arms,帯域:DC〜1MHz,電線径:φ24mmまで対応, 高精度:±0.05%rdg±0.01%f.s.,出力電圧:2V/50A,12pin端子
リーク電流検出型クランプセンサ	共立電気計器	MODEL8143	28020400	なし	7,000	97,500	リーク電流検出型クランプ電流センサ,被測定導体径:φ68mm 最大電流:AC1,000mA,出力電圧:AC100mV/1,000mA 精度:±1.0%rdg±0.1mV(50/60Hz),精度:±2.0%rdg±0.1mV(40〜1kHz) ケーブル長:2m,出力端子:DIN6ピン Op.7146(バナナ変換プラグ)
デジタルAC/DC/パワーメータ/高調波モニタ							
WT5000用5A高精度エレメント	横河計測	7609-02	03180100	なし	100,000	441,000	測定レンジ 電圧1.5/3/6/10/15/30/60/100/150/300/600/1000V クレストファクタCF3,0.75/1.5/3/5/7.5/15/30/50/75/150/300/500V クレストファクタCF6 CF6A,電流直接入力 5mA,10mA,20mA,50mA,100mA, 200mA,500mA,1A,2A,5A クレストファクタCF3,2.5mA,5mA,10mA,25mA, 50mA,100mA,250mA,500mA,1A,2.5A クレストファクタCF6 CF6A, 外部電流センサ入力50m〜10V クレストファクタCF3, 25mV〜5V クレストファクタCF6 CF6A
その他							
電流分流器	キーサイト・テクノロジー	34330A	02007300	なし	11,000	33,428	30A電流シャント抵抗,0.001Ω(1Aあたり1mVの出力), 3458A/34401A/34405A/34410A/34411A用
電圧/電流発生器							
直流電圧・電流発生器	エーディーシー	6156	01016800	なし	101,000	349,000	DCV:±0.015%,0〜±32.0000V,分解能:100nV(30mVレンジ), DCI:±0.02%,0〜±220.000mA,分解能:10nA,(3mAレンジ), ローノイズ3mVpp,メモリ数:5000データ,インタフェース:GPIOB/USB, 外形寸法:212(W)×88(H)×340(D)mm,消費電力:36VA以下
直流電圧・電流発生器	エーディーシー	6166	01015500	1カ月	280,000	1,230,000	DCV:10nV〜±1199.999V,DCI:1nA〜±119.9999mA, メモリ数:1000データ,GPIOB,USB, 電源:100V/120V/220V/240V(切替可能),消費電力:90VA以下, 外形寸法:424(W)×132(H)×450(D)mm,質量:17kg以下, Op.OPT6166+20(最大追従電圧1200V)
リレー試験器							
比率差動ユニット	ムサシインテック	DCU25	01019700	なし	114,000	265,000	比率差動ユニット,補助電源出力:AC100V/DC24/48/110V, 出力電流:AC0〜25A, ※最大25A迄の電流をIP-R型と逆極性で連動出力が可能
ビデオ/ディスプレイ信号発生器							
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24077300	なし	929,000	3,250,000	搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz, VM1876-M5:SDIユニット 3G-SDI,HD-SDI(シングルLink,デュアルLink), SD-SDI, Op.4K評価画像ライブラリ
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24077500	なし	1,215,000	4,250,000	ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,M-DI,DisplayPort等), 搭載ユニット/VM1876-M7:HDMI2.0(4ch),ドットクロック最大300MHz, HDCP2.2対応,VM1876-M5:SDIユニット 3G-SDI, HD-SDI(シングルLink,デュアルLink),SD-SDI, VM-1876-M2:V-by-One HS IF BOARD, VM-1876-M8:HDMI6GPHY HDCP2.2 IF BOARD, Op.4K評価画像ライブラリ
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24080900	なし	872,000	3,050,000	搭載ユニット VM1876-M8:HDMI2.0(2ch)ドットクロック最大600MHz,HDCP2.2, Op.4K評価画像ライブラリ(VT7004A),広色域標準静止画像ライブラリ(VT7007)
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24083400	なし	1,299,000	4,550,000	搭載ユニット/VM1876A-M0:HDMI IF BOARD(OUT), VM1876-M2:V-by-One HS IF BOARD(OUT), VM-1876-M8:HDMI6GPHY HDCP2.2 IF BOARD(OUT), VM-1876-MX:GENLOCK IF BOARD(IN), SP-8871:VG画像変換・作成ツール,VT-7004-A+VT-7007
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG879	24095600	なし	1,692,000	5,805,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能), ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,SDI,DisplayPort等), 【搭載ユニット】 VM-1876A-M1:DisplayPort IF BOARD(OUT), VM-1876-M8:HDMI6GPHY HDCP2.2 IF BOARD(OUT), VM-1876-M9:TMDS IF BOARD(OUT), VM-1876-MB:12G-SDI IF BOARD(OUT), VT-7007:広色域標準静止画像ライブラリ, VT-7009:8K/4K HDRライブラリ
パターンジェネレータ	リーダー電子	LT416	24041200	なし	108,000	313,000	NTSC/PAL/SECAM/NTSC-4.43対応, コンポーネントビデオ信号出力,S端子,RF出力, 15種類のテストパターン装備,

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。




- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニタ)							
マルチ波形モニター	リーダー電子	LV5490	24084300	なし	1,288,000	3,960,000	マルチ波形モニター(4K映像フォーマット対応) 最大8入力のSDI信号と4入力同時表示、等価線長計測定、SDI信号解析、 外部モニター出力、SDIルーター機能、スクリーンキャプチャ Op.LV5490SER06:12G-SDI INPUT,LV5490SER09:12G-SDI EYE,
アナログオシロスコープ							
オシロスコープ	岩崎通信機	SS7804	06009200	なし	36,000	108,000	40MHz,2現象.入力レンジ:2mV~5V/div.最高掃引率:10ns/div プローブ×2
オシロスコープ	岩崎通信機	SS7802A	06027400	なし	25,000	72,000	20MHz,2ch.入力レンジ:2mV~5V/div, 時間幅掃引[時間]:200ns/div~500ms/div,プローブ×2
サンプリングオシロスコープ							
デジタルコミュニケーション・アナライザ	キーサイト・テクノロジ	86100C	32172500	なし	634,000	2,252,278	ディジタル・コミュニケーション・アナライザ・メイン・フレーム HDD 40GB,USB,OS:WinXP Pro, Op.81601-60005(フィルター・パネル)×2 ※別途プラグインモジュール必要
光/電気モジュール	キーサイト・テクノロジ	86105C	32310600	なし	2,728,000	9,192,891	86100用 光/電気プラグイン・モジュール 光チャネル(帯域幅:8.5GHz,波長範囲:750~1650nm,SM/MMファイバ), 電気チャネル(帯域幅:12.4/20GHz,遷移時間:28.2/17.5ps), 入力コネクタ:3.5mm(オス),50Ω OP.-110:155Mb/s,-120:622Mb/s,-160:2.488Gb/s,-170:2.666Gb/s, -200:8.5/9.953/10.3125/10.519/10.664/10.709/11.096Gb/s,
シングルモード・クロック・リカバリ・モジュール	キーサイト・テクノロジ	83493A	32121500	なし	490,000	1,575,000	86100用 光クロック・リカバリ・モジュール 波長範囲:1200~1600nm.入力パワーレベル:-20~3dBm, 挿入損失:最大1.5dB,データレート:155.622,1250,2488,2500Mb/s
デジタルオシロスコープ							
デジタルストレージオシロスコープ	キーサイト・テクノロジ	DSOX3014T	10141100	なし	311,000	981,789	4ch,100MHz,5GS/s(2ch),2.5GS/s(4ch),メモリ長:4Mポイント, 垂直分解能:8Bit.立上り時間:≤3.5ns.波形更新速度:1,000,000波形/s, 8.5" WVGAディスプレイ/F:USB2.0, N2843A(500MHz10:1バツツプ・プローブ)×4付属,質量:4.0kg
デジタル・オシロスコープ	テクトロニクス	TBS1104	10154500	なし	48,000	183,000	4ch,100MHz,1GS/s,レコード長:2.5kポイント.波形取込みレート:180波形/秒, 立上り時間:3.5ns.垂直分解能:8ビットI/F:USB.ディスプレイ:5.7型QVGA液晶 TPP0201(200MHz受動プローブ)×4付属,質量:約2.0kg
デジタル・ストレージ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS2014C	10110500	なし	87,000	328,000	4ch,100MHz,2GS/s,レコード長:2.5kW.コネクタ:BNC(メス), 制御I/F:USB.記録メディア:USB(媒体は付属していません), TPP0201(200MHz用)×4付属, 外形寸法:326.3(W)×158.0mm(H)×124.2(D)mm,質量:2.0kg
カラー・デジタル・フォスファ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS3012B	10042800	なし	122,000	488,000	2ch,100MHz,1.25GS/s.レコード長:10kW.コネクタ:TekProbe II ※BNC(メス) 制御I/F:LAN,記録メディア:FD,付属品:P3010(10:1プローブ)×2
カラー・デジタル・フォスファ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS3032B	10043000	なし	200,000	675,000	2ch,300MHz,2.5GS/s,レコード長:10kW.コネクタ:TekProbe II ※BNC(メス) 制御I/F:LAN,記録メディア:FD,付属品:P6139A(10:1プローブ)×2
ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	テクトロニクス	MDO3014	10130500	なし	279,000	1,756,000	アナログ4ch+RF1ch.アナログ周波数:100MHz.RF周波数:9kHz~100MHz, レコード長:10M,サンプル・レート:2.5GS/s(1~4ch), 9型WVGAカラー・ディスプレイ,USB×2,LAN,XGA,プローブ:TPP0250×4付属, 寸法:416.6(W)×203.2(H)×147.4(D)mm,質量:4.2kg
パワー解析モジュール	テクトロニクス	DPO4PWR	06039800	なし	75,000	280,000	DPO/MSO4000シリーズ用パワー解析モジュール
I2C/SPIバス・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	DPO4EMBD	06026300	なし	60,000	227,000	I ² C/SPIバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール
CANバス・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	DPO4AUTO	06026400	なし	60,000	227,000	CANバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール
I2C/SPIバス・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	MDO3EMBD	06052100	なし	56,000	208,000	I ² C/SPIバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール ※MDO3000シリーズ専用

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。




- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルオシロスコープ							
MIPI C-PHY デコードソフト	テクトロニクス	TMPC-CPHYVIEW	06068000	なし	549,000	1,890,000	MIPI C-PHYスコープ・ベース信号レーン・デコーダ
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
TCA 2.5GHz アクティブプローブ	テクトロニクス	P7225	06019100	なし	182,000	634,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~2.5GHz 入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V コネクタ:TekConnect,付属品:プローブチップ各種
1.5GHzアクティブプローブ	テクトロニクス	TAP1500	06026600	なし	183,000	951,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~1.5GHz 入力抵抗:1MΩ/1pF,ダイナミックレンジ:±8V,オフセット:±10V コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種
2.5GHzアクティブプローブ	テクトロニクス	TAP2500	06026700	なし	225,000	1,329,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~2.5GHz 入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種
3.5GHzアクティブプローブ	テクトロニクス	TAP3500	06040300	なし	255,000	1,646,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~3.5GHz 入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種
1.7GHz差動プローブ	テクトロニクス	P6248	06014000	なし	238,000	922,000	1:1/10:1差動,DC~1.7GHz,入力抵抗:200kΩ/1pF, ダイナミックレンジ:±0.85V※1:1/±8.5V※10:1 オフセット:±7V, コネクタ:TekProbe II
1.7GHz差動プローブ	テクトロニクス	P6248	06045800	なし	495,000	1,966,000	1:1/10:1差動,DC~1.7GHz,入力抵抗:200kΩ/1pF, ダイナミックレンジ:±0.85V※1:1/±8.5V※10:1, オフセット:±7V,コネクタ:TekProbe II, 付属品:プローブチップ各種
1.5GHz高電圧差動プローブ	テクトロニクス	TDP1500	06033800	なし	404,000	1,446,000	1:1/10:1差動,1.5GHz,入力抵抗:200kΩ/1pF,ダイナミックレンジ:±8.5V, オフセット:±7V,コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種
3.5GHz高電圧差動プローブ	テクトロニクス	TDP3500	06033300	なし	396,000	1,731,000	5:1差動,DC~3.5GHz,入力抵抗:100kΩ/0.3pF,ダイナミックレンジ:±2V, オフセット:±1V,コネクタ:TekVPI
200MHz 100:1高電圧プローブ	テクトロニクス	P5122	06043400	なし	18,000	77,500	100:1高電圧パッシブ,DC~200MHz 入力抵抗:100MΩ/4.0pF,入力電圧:1000VrmsCAT II, コネクタ:BNC(オス),ケーブル長:1.2m ※絶縁型オシロスコープ用プローブ 最大フローティング電圧600Vrms CAT II
高電圧差動プローブ	テクトロニクス	P5210A	06044800	なし	208,000	953,000	100:1/1000:1高電圧差動,DC~50MHz,入力抵抗:20MΩ/5pF, 入力電圧:5600V,コネクタ:TekProbe II, ケーブル長:1.8m
高電圧作動プローブ	テクトロニクス	P5205A	06045000	なし	77,000	451,200	50:1/500:1高電圧差動,DC~100MHz,入力抵抗:5MΩ/4pF, 入力電圧:1300V,コネクタ:TekProbe II, ケーブル長:1.8m
プローブ用電源	テクトロニクス	1103	06048600	なし	196,000	817,980	プローブ(TekProbe II)電源,2出力 コネクタ:TekProbe II ※入力(プローブ),BNC(メス)※出力 Op.BNCケーブル(BNCP58AU150SAN)×2 ※ACアダプタによる電源供給の為、電源ケーブル経由での接地不可
AC/DC電流プローブ	テクトロニクス	TCP312A	06049000	なし	348,000	1,241,000	DC~100MHz,30A(60kHz以下)または50A(パルス),最小電流:1mA, 測定レンジ:1A/V,10A/V※50Ω終端,ノイズ:250μArms, クランプ内径:φ5.0mm,コネクタ:BNC(メス) Op.TCPA300 電流プローブ増幅器, 付属品:BNCケーブル,50Ωフィードスルー,TekProbeケーブル
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH02	06069800	なし	635,000	2,466,350	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ 周波数帯域:DC~200MHz,差動電圧:±2,500V, ※使用するチップにより異なります。ファイバケーブル長:3m,
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH05L	06065900	なし	919,000	3,271,000	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ,周波数帯域:DC~500MHz, 差動電圧:±2,500V ※使用するチップにより異なります ファイバケーブル長:10m
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH08L	06065300	なし	1,175,000	3,950,900	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ 周波数帯域:DC~800MHz,差動電圧:±2,500V※ ※使用するチップにより異なります。ファイバケーブル長:10m OP.MMCX250X(センサチップケーブル250:1)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。




- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
USB2.0テストフィクスチャ	テクトロニクス	TDSUSBF	06030800	なし	94,000	330,000	USB2.0テストフィクスチャ(Type3),ACアダプタ付属せず(USB供給), CD:060164/060261とはケーブル数変更
2.92MM COAXIAL TIP	テクトロニクス	P77C292M M	06068100	なし	245,000	968,000	同軸コネクタ入力用アダプタ(SMA2.92mm)
GbEコンプライアンス・テストフィクスチャ	CRESCENT HEART SOF TWARE	TF-GbE- ATP	06018500	なし	314,000	1,120,000	GbEコンプライアンス・テスト・フィクスチャ (CRESCENT HEART SOFTWARE社製)
パッシブプローブ	キーサイト・テク ノロジー	N2873A	06063000	なし	25,000	89,795	N2870Aシリーズ パッシブプローブ 周波数帯域:500MHz減衰比:10:1入力キャパシタンス:9.5pF, 入力抵抗:10MΩ,最大入力電圧:400V(CAT I)300V(CAT II), 入力カップリング:1MΩ,ケーブル長:1.3m
高電圧差動プローブ	キーサイト・テク ノロジー	N2891A	06059600	なし	227,000	731,174	70MHz高電圧差動プローブ 100:1又は1000:1,
12GHzプローブシステム	キーサイト・テク ノロジー	1169A	06032000	なし	417,000	1,698,145	3.45:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~12GHz 入力抵抗:50kΩ/0.21pF※差動 ダイナミックレンジ:±1.65V,オフセット:±16V,コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッドは付属していません
シングルエンドブラウザブ ローブヘッド	キーサイト・テク ノロジー	E2676A	06028800	なし	48,000	138,693	シングルエンドブラウザ式プローブヘッド,6GHz
ZIFプローブ・ヘッド	キーサイト・テク ノロジー	N5439A	06044500	なし	234,000	841,528	InfiniiMaxⅢ ZIFプローブ・ヘッド
12GHzプローブアンプ	キーサイト・テク ノロジー	1169B	06063400	なし	641,000	3,131,413	3.45:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~12GHz 入力抵抗:50kΩ/0.21pF※差動,ダイナミックレンジ:±1.65V, オフセット:±16V,コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッドは付属していません
プローブ延長ケーブル	キーサイト・テク ノロジー	N5450B	06052400	なし	73,000	390,612	InfiniiMax極限温度延長ケーブル
プレジジョンBNCアダプタ	キーサイト・テク ノロジー	N5442A	06047600	なし	46,000	280,628	精密BNCアダプタ(50Ω),
HDMIテストポイントアクセ スアダプタ	キーサイト・テク ノロジー	N1080B	06049900	なし	543,000	1,550,312	HDMIテスト・ポイント・アクセス(TPA)アダプタ,HDMI Ver1.4対応 Op.H04(TPA-P-SMA),H05(レセプタクル・コネクタ),H06(TPA低周波ボード)
USB OTGテスト・フィクス チャ	キーサイト・テク ノロジー	N5417A	06054900	なし	35,000	111,688	USB OET(On-The-Go電氣的テスト・フィクスチャ)
FETプローブ	スタック電子	AP003	06054100	なし	70,000	193,200	FETプローブ,DC~1000MHz, DCオフセット機能無,入力電源:DC±12V~±15V,長さ:1.5m
1.5GHzアクティブ・プロー ブ	テレダイン・レク ロイ・ジャパン	ZS1500	06037200	なし	89,000	320,000	WM,WP7,7Z1,WR6,WRXi,WS400,WSXs,SDA,DDA用 ハイインピーダンス・アクティブ・プローブ,周波数帯域:1.5GHz, 入力キャパシタンス:≤0.9pF,DC入力抵抗:1MΩ,ケーブル長:1.3m,
電流プローブ	ローデシュワル ツ	RT-ZC15B	06065400	なし	183,000	623,000	電流プローブ,周波数帯域:50MHz,最大電流:30A(RMS)
電流プローブ	横河計測	7019-32	06052700	なし	90,000	330,000	DC~100MHz,30Arms(1kHz以下)または50A(パルス) 測定レンジ:0.1V/A,ノイズ:2.5mArms,クランプ内径:φ5mm コネクタ:BNC(オス) ※プローブ電源要
電流プローブ	横河計測	7019-33	10122600	なし	75,000	237,600	DC~50MHz,30Arms(1kHz以下)または50A(パルス) 測定レンジ:0.1V/A,ノイズ:2.5mArms,クランプ内径:φ5mm コネクタ:BNC(オス) ※プローブ電源要

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。




- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
クランプオンプローブ	日置電機	3274	03090800	1カ月	89,000	297,000	DC～10MHz,150Arms(100Hz以下)または300A(パルス) 測定レンジ:0.01V/A,ノイズ:25mArms,クランプ内径:φ20mm コネクタ:BNC(オス),※プローブ電源要
FFTアナライザ							
FFTアナライザ 2CH	キーサイト・テク ノロジー	35670A	08005400	なし	600,000	3,409,823	2ch,195.3mHz～102.4kHz(1ch),97.7mHz～51.2kHz(2ch), 分解能1600/800/400/200/100/ライン,3.99mVpeak～31.7Vpeak, ダイナミックレンジ90dB,3.5" FDD付,GPIB付, シリアル/パラレルHP-GL出力付, Op.1D1(リアルタイム・オクターブ測定),1D2(スエプト・サイン測定), UFC(8Mバイト・メモリの追加),ABJ(和文マニュアル)
マルチジョブFFTアナライ ザ16CH	オロス	OR36V3-12	08015600	なし	2,899,000	9,068,000	16ch,入力電圧レンジ:100mVp～40Vp,入力端子:BNC, 入力カップリング:AC,DC,ICP及びTEDS,最大電圧:±60V, ダイナミックレンジ:140dB, サンプリング周波数1024kHz～2048kHz間で13レンジから選択, OP:分析OP ORBI GATE(ORNV-ORBI),サイン加振・応答制御 ORNV-SINE
フィルタ							
4CH メインフレーム	エヌエフ回路設 計ブロック	MS521	19002600	1カ月	60,000	254,000	マルチチャネルフィルタ・メインフレーム,4ch実装可
8CH メインフレーム	エヌエフ回路設 計ブロック	MS523	19304000	1カ月	90,000	389,000	マルチチャネルフィルタ・メインフレーム,8ch実装可
フィルタ	エヌエフ回路設 計ブロック	P81	19399000	1カ月	30,000	150,000	MS500シリーズ用フィルタユニット,周波数:0.1Hz～1.6kHz,1ch, 減衰傾度:24dB/Oct,入力インピーダンス:1MΩ,フィルタ:LPF・HPF, 入出力:±10V,Op.BNC-BNCケーブル(1m)×1, 別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要
フィルタ	エヌエフ回路設 計ブロック	P83	19396000	1カ月	38,000	194,000	MS500シリーズ用フィルタユニット,周波数:0.1Hz～1.6kHz,1ch, 減衰傾度:48dB/Oct,入力インピーダンス:1MΩ,フィルタ:LPF・HPF, 入出力:±10V,Op.BNC-BNCケーブル(1m)×1, 別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要
フィルタ	エヌエフ回路設 計ブロック	P84	19398000	1カ月	40,000	230,000	MS500シリーズ用フィルタユニット,周波数:1Hz～16kHz,1ch, 減衰傾度:48dB/Oct,入力インピーダンス:1MΩ,フィルタ:LPF・HPF, 入出力:±10V,Op.BNC-BNCケーブル(1m)×1, 別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要
スイッチ							
データ収集/スイッチ・ユ ニット	キーサイト・テク ノロジー	34970A	51037000	なし	64,000	224,151	データ収集/スイッチ・ユニット:3スロット Op:ABJ,100 ※各種モジュールが必要です。
データ収集/スイッチ・ユ ニット	キーサイト・テク ノロジー	34972A	51102400	なし	80,000	253,787	LXIデータ収集/スイッチ・ユニット:3スロット,ギガビットLAN,USB2.0, グラフィカルWebインタフェース,USBメモリ・ポート内蔵, BenchLinkDataLogger3付属,※各種モジュールが必要です。
20CH アーマチュア・マル チプレクサ	キーサイト・テク ノロジー	34901A	51037100	なし	46,000	159,639	20チャネル・マルチプレクサ・モジュール 2線式アーマチュア・リレー採用品(4線式選択可能),スキャン速度:60ch/s
16CH リード・マルチプレ クサ	キーサイト・テク ノロジー	34902A	51070400	1カ月	30,000	82,497	16チャネル・マルチプレクサ・モジュール 2線式リード・リレー(高速)採用品(4線式選択可能),スキャン速度:250ch/s
40chシングル・エンド・マ ルチプレクサ	キーサイト・テク ノロジー	34908A	51039900	なし	42,000	144,172	40chシングル・エンド・マルチプレクサ,スキャン速度:60ch/s
クワッド 1×4 50Ω 3GHz RFマルチプレクサ	キーサイト・テク ノロジー	34941A	51080900	なし	164,000	431,001	クワッド 1×4 50Ω 3GHz RFマルチプレクサ
ロックインアンプ							
デジタルロックインアンプ	エヌエフ回路設 計ブロック	LI5645	21011600	1カ月	300,000	660,000	2位相,1周波数デジタルロックインアンプ,周波数範囲:1mHz～250kHz, 電圧測定:10nV～1V F.S.,最小時定数:5μs,ダイナミックレンジ:100dB以上, 出力更新レート:最高約780kサンプル/秒,分数調波測定, 外部10MHz同時入力,USB,GPIB,RS232C,LAN装備

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。




- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ノイズシミュレータ							
ノイズシミュレータ2KV	ノイズ研究所	INS4020	28010700	なし	329,000	1,150,000	水銀リレー方式.出力:0.01~2.00kV.パルス幅:50、100、200、250,400nsの組合せ±10%(最短接続にて10ns±3ns).極性:正/負.立ち上がり時間:1ns以下. 出力インピーダンス:50Ω系(53.5Ω).繰り返し周期:10ms~999ms. 被試験装置(EUT)電力容量:单相AC240V/DC60V 16A.質量:19kg. 付属品:18-00061B(M5端子台アウトレットパネル) ※電源ラインへの重量の際は絶縁トランスが必要です。
ノイズシミュレータ用重量 ユニット	ノイズ研究所	IJ4050	28011900	なし	332,000	1,150,000	電源ライン重量ユニット.INS4020/4040用 CDN容量(電源ライン重量):单相/三相AC415V,50A コネクタ:専用コネクタ※CDN入出力.NMHV(メス)※同軸入力 付属品:CDN入出力ケーブル×1式.INS4020/4040接続用同軸ケーブル×1式
ファースト・トランジェント・ノイズシミュレータ							
ファースト・トランジェント/ パースト試験器	ノイズ研究所	FNS-AX3A16C	28018900	なし	523,000	1,750,000	コンピュータ制御16Aモデル.出力電圧:200~4800V.極性:+-,. パルス周波数:0.1kHz~2MHz. 【パルス波形】 (50Ω負荷時):立ち上がり時間5ns±30%・パルス幅50ns±30%, (1kΩ負荷時):立ち上がり時間5ns±30%・パルス幅35ns~150ns. パースト期間1~1000個.パースト周期:10~1000ms.位相:非同期・同期. 被試験装置電力容量:AC85~240V・16A・三相三線・DC125V・16A. IEC61000-4-4 Ed3適合,Op.15-00009A(クランプ) ※出力:端子台(コンセント出力出来ません)
ファースト・トランジェント/ パースト試験器	ノイズ研究所	FNS-AX3B50B	28015700	なし	550,000	2,050,000	コンピュータ制御50Aモデル.出力電圧:200~4800V.極性:+-,. パルス周波数:0.1kHz~2MHz. 【パルス波形】 (50Ω負荷時):立ち上がり時間5ns±30%・パルス幅50ns±30%, (1kΩ負荷時):立ち上がり時間5ns±30%・パルス幅35ns~150ns. パースト期間1~1000個.パースト周期:10~1000ms.位相:非同期・同期. 被試験装置電力容量:AC85~500V・50A・三相五線・DC125V・50A. IEC61000-4-4, Op.15-00001A(クランプ) ※出力:端子台(コンセント形状ではありません)
減衰振動波試験器							
減衰振動波許容度試験器	ノイズ研究所	SWCS931SD	28012700	なし	748,000	2,200,000	出力波形:減衰振動波.振動周波数:1.5MHz±0.2MHz. 繰り返し周期:0.4Hz~400Hz(3段階切替.連続可変).出力電圧:100V~1.5kV. 印加時間:1~10s.出力インピーダンス:50~200Ω. カップリングコンデンサ:0.047μF/100pF/470pF.
イミュニティ(ノイズ耐力)試験周辺機器							
INS4300用カップリング・アダプタ	ノイズ研究所	CA805B	28003900	なし	48,000	180,000	電界(容量)結合用カップリングアダプタ4kV.結合比:1:1. クランプ内径:φ30mm.クランプ長:350mm.コネクタ:NMHV(メス). 付属品:02-00025A(両端NMHV(オス)ケーブル1.5m)×2
カップリングアダプタ	ノイズ研究所	CA806	28011600	なし	57,000	180,000	磁界結合用カップリングアダプタ2kV.結合比:10:1.クランプ内径:φ27mm コネクタ:NMHV(メス).付属品:02-00053A(NMHVケーブル1m)
絶縁抵抗計							
絶縁抵抗計	共立電気計器	3441	15029600	なし	9,000	36,000	定格測定電圧125V,250V,500V,1000V.有効最大表示値2000MΩ. 定格電流1.0~1.2mA.
高圧絶縁抵抗計	共立電気計器	KEW3121A	15034100	なし	17,000	60,000	アナログ高圧絶縁抵抗計.定格測定電圧2500V. 有効最大表示値2GΩ/100GΩ(自動切換).第1有効測定範囲0.1~50GΩ. 精度:指示値の±5%(0.1~50GΩ).指示値の±10%又は目盛長の0.5% (その他の測定範囲).電源:単三乾電池×8本
耐電圧/絶縁試験器							
超高電圧耐圧試験器	計測技術研究所	7470	28017200	1カ月	182,000	952,000	超高電圧耐圧試験器.出力:AC200VA(10kV/20mA). 出力電圧範囲:0~10.00kV.設定分解能:10V.出力周波数:50/60Hz±0.1%. 設定分解能:0.001mA.ランプアップタイム:0.1~999.9s. 寸法:430(W)×133(H)×400(D).質量:24kg. Op.763(USB・RS232C I/F)
漏れ電流試験器							
漏れ電流試験器	日置電機	ST5540	03131600	なし	128,000	531,000	医用電気機器/一般電気機器向け漏れ電流試験器.JIS/IEC/UL規格対応. 許容測定電流:最大50mA(DC/AC/AC+DCモード). 最大75mA(ACpeakモード).外部I/O.医療機器用リレー出力.USB1.1.RS232C (注)医用電気機器の漏れ電流測定には別途絶縁トランス要. ST5540は絶縁トランスを内蔵していません

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。




- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
接地抵抗計							
多重接地用アースクランプ	共立電気計器	MODEL4200	15019600	なし	55,000	122,000	クランプ式接地抵抗計 0.05〜1500Ω(Ver2.00以降)・1mA〜30A漏れ電流、交流測定可、サンプルレート1回/秒、単3乾電池×4/バッテリー可
デジタル絶縁・接地抵抗計	共立電気計器	6022L	15028800	なし	19,000	78,000	デジタル絶縁・接地抵抗計 絶縁抵抗計:定格測定電100,125,250,500,1000V、測定範囲2.20,200MΩ(100,125V),20,200,2000(250,500,1000V)、接地抵抗計 測定範囲20,200,2000Ω 電圧計 測定範囲AC5〜600V、DC±5〜600V、-Lセット構成7243 L型プローブ、7244ワニグチコードセット、9155肩掛けベルト、9172ソフトケース
保護導通試験器							
保護導通試験器	日置電機	3157	15023200	1カ月	71,000	237,600	保護導通試験機、基本測定機能:交流4端子低抵抗測定、電源:AC100〜120V
保護導通試験器	日置電機	3157-01	15014000	1カ月	82,000	276,000	保護導通試験器、基本測定機能:交流4端子低抵抗測定、Op.-01(電源:AC100〜120V/200〜240V自動切り換え仕様)、9296(ワニグチ形電流プローブ)×2
LCRメータ/インピーダンスアナライザ							
LCRメータ	エヌエフ回路設計ブロック	ZM2372	15025100	1カ月	78,000	260,000	測定項目:L,C,R,G,Z Y Q,D,θ X,B,Rs,Rp,Lp,Rdc、測定周波数:1mHz〜100kHz、測定信号レベル:10mVrms〜5.00Vrms、1μArms〜200mArms、基本確度0.08%、内部DCバイアス:0V〜+2.5V、表示分解能:最高6桁、リモート制御インタフェース:USB、RS232,CPIB、テストフィクスチャは別途必要です。
ソースメータ/エレクトロメータ							
デジタルエレクトロメータ	エーディーシー	8240	01017600	なし	61,000	230,000	DCV:200mV〜20V、最小分解能:10μV、DCI:200pA〜20mA、最小分解能:1fA±200V電圧発生機能、CPIB付
DCV・A発生器/モニタ	エーディーシー	6240A	01013300	1カ月	88,000	290,000	15V/1A(DC)・10V/4A(20msパルス)の発生、出力ノイズ:3mV以下、出力確度:±0.03%、出力分解能:100μV/100nA、4 1/2桁,5 1/2桁測定、測定分解能:10μV/10nA、測定確度:±0.03%、測定項目:Vm/Im/Rm、スループット:10ms以下、
DCV・A発生器/モニタ	エーディーシー	6240A	01023400	なし	75,000	290,000	15V/1A(DC)・10V/4A(20msパルス)の発生、出力ノイズ:3mV以下、出力確度:±0.03%、出力分解能:100μV/100nA、4 1/2桁,5 1/2桁測定、測定分解能:10μV/10nA、測定確度:±0.03%、測定項目:Vm/Im/Rm、スループット:10ms以下、
DCV・A発生器/モニタ	エーディーシー	6240B	01020600	1カ月	105,000	398,000	15V/1A(DC)・10V/4A(20msパルス)の発生、出力ノイズ:3mV以下、出力確度:±0.03%、出力分解能:10μV/1nA,4 1/2桁,5 1/2桁測定、測定分解能:1μV/100pA、測定確度:±0.03%、測定項目:Vm/Im/Rm、スループット:10ms以下、CPIB,USB、
直流電圧・電流発生器	エーディーシー	6243	01012800	1カ月	180,000	550,000	直流電圧/電流源 DCV:320mV〜110V(10μVステップ)、DCI:32μA〜2A(10nAステップ)、最小パルス幅:1ms、CPIB
騒音計							
騒音計ユニット	リオン	UN14	50044800	なし	60,000	220,000	30〜128dB(A),1〜80kHz、交流/直流出力、インタフェースユニットUV22連結によりPCから設定、制御、値の送受信が可
機械振動計/チャージアンプ							
振動計ユニット	リオン	UV05A	50030200	なし	35,000	200,000	1ch、測定範囲0.01〜10000m/s ² 、周波数範囲0.5Hz〜30kHz(加速度)、最大入力10 ⁵ pC/±10Vpp、出力AC/DC ※表示ユニットUV12/UV12Aが必要です(max10台連結可) ※UV05と仕様変わらず、混在使用可能
チャージアンプ2CH	リオン	UV06A	50029900	なし	45,000	170,000	2ch、測定範囲:0.01〜10000m/s ² 、周波数範囲0.5Hz〜30kHz(加速度)、最大入力電荷100,000pC、AC出力のみ、max12台(24ch)連結可、G測定不可 ※バッテリーユニット(BP07)が必要です
ポータブル振動計	IMV	VM3024H	50052700	なし	112,000	329,000	1ch、動電式速度ピックアップVP3024V付、変位:3/10/30/100/300/1000μmp-p(6レンジ)、速度:0.6/2/6/20/60/2000mm/s(6レンジ)、加速度:0.3/1/3/10/30/100m/s ² (6レンジ)、振動周波数範囲:10〜1000Hz(加速度、速度、変位)、出力:AC/DC、FFT分析機能付、SDカード(2GB)付属、電源:単3電池×2 Op.MH201R(マグネット)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。




- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
機械振動計/チャージアンプ							
ポータブル振動計	IMV	VM4424H	50061000	なし	63,000	212,500	スマートバイプロ(ハイエンド).圧電式加速度ピックアップVP4316付, 加速度:300/100/30/10/3/1m/s ² (6レンジ), 速度:1000/300/100/30/10/3mm/s(6レンジ), 変位:10/3/1/0.3/0.1/0.03mm-p(6レンジ), 振動数範囲:5Hz~10kHz(加速度),10Hz~1kHz(速度),10Hz~150Hz(変位), 出力:AC/DC,FFT分析機能付,SDカード(4GB)付属,電源:単3電池×2 Op.MH201R(マグネット)
ポータブル振動計	IMV	VM7024H	50050100	なし	88,000	308,000	低周波数用振動計(スマートバイプロ),1ch, 振動ピックアップ.ピエゾ抵抗式加速度ピックアップ, 振動数範囲:加速度:0.3Hz~100Hz(6レンジオートレンジ)/速度・変位: 3Hz~100Hz(6レンジオートレンジ),出力:AC0~±1V,DC0~+1V, Op.PS3024-3(AC100Vアダプタ),MB-PB(マグネット)
小型低容量加速度変換器	共和電業	AS20GB	37092700	なし	25,000	57,000	定格容量:±196.1m/s ² (±20G),応答周波数:DC~250Hz, ケーブル直出し,変換コネクタブラグ
小型低容量加速度変換器	共和電業	AS2GB	50052600	なし	36,000	57,000	定格容量:±19.61m/s ² (±2G),応答周波数:DC~60Hz, ケーブル直出し,変換コネクタブラグ,ケーブル長:5m
レベルレコーダ/分析器							
レベルレコーダ	リオン	LR07	25043200	なし	167,000	687,000	1Hz~100kHz(10.25dB),1Hz~100kHz(リニア),1Hz~20kHz(50dB) 動特性:FAST・SLOW・VL・FF,紙送り:0.01~30mm/sの8段 付属ケーブルはBNC-BNCの為、NA17/20/23との接続は、 BNC-バナナケーブル(BS58U150)が必要です。 Op.ACアダプタ,検査合格証付属
2CHレベルレコーダ	リオン	LR20A	25053800	なし	227,000	866,000	2ch,1~20kHz,50dB,記録範囲:LOG,LIN,動特性:FAST・SLOW・VL, 紙送り速度:0.01~30mm/sの8段階, 電源:単1形乾電池×9,ACアダプタ(NC46付属),外部DC(12V),
騒音/振動測定器(その他)							
三脚	江崎機械工業	KS30-500	50075400	なし	113,000	343,000	三脚,全高3085mm,縮長,最低高1462mm,定格荷重500kg,質量30kg
変位計							
ダイヤルゲージ式変位変換器10MM	共和電業	DT10D	50032800	なし	36,000	61,000	ダイヤルゲージ型変位変換器:0~10mm,1.5mV/V ケーブル:5m,先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
ダイヤルゲージ式変位計20MM	共和電業	DT20D	50293000	なし	36,000	72,000	ダイヤルゲージ型変位変換器:0~20mm,1.0mV/V ケーブル:5m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
変位変換器20MM	共和電業	DTH-A20	50031300	なし	31,000	58,000	ひずみゲージ式変位変換器,測定範囲:20mm,定格出力:5mV/V, ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
変位変換器50MM	共和電業	DTH-A50	50056400	なし	36,000	68,000	ひずみゲージ式変位変換器,測定範囲:50mm,定格出力:5mV/V, ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
変位変換器100MM	共和電業	DTH-A100	50043300	なし	46,000	87,000	ゲージ式変位変換器,測定範囲:100mm,定格出力:5mV/V, ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス
マルチレーザ変位センサ	オプテックス・エフエー	CD5-W150	54031400	なし	115,000	250,000	マルチレーザ変位センサ,測定範囲:150±40mm,繰返精度:2μm, スポット径:0.33×1.6mm,レーザクラス:クラス2,CD5-A-N(54031600)必要。
マイクロレーザセンサ	パナソニック電工	ANR1226	54018900	なし	60,000	182,900	マイクロレーザセンサLM10-250,測定範囲:250±150mm, 分解能:150μm,スポット径:0.8×1.5mm,クラス2 Op.ANR5231(出力±5Vダブルコンパレータ内蔵コントローラ), ANR81300(30m延長ケーブル)
圧力計(デジタルマノメータ)							
小型圧力変換器	共和電業	PGM100KE	50056000	なし	37,000	69,000	小型圧力変換器,定格容量:10MPa, 定格出力:1mV/V(2000×10洲ひずみ)以上, 固有振動数:約60kHz

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。




- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りましてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
電子天秤							
電子天秤	新光電子	RJ-320	59013900	なし	29,000	72,000	内蔵分銅:有.最大秤量:320g 読取限度:1mg 直線性:±3mg 再現性:1mg,風防:有 計量皿サイズ:φ140mm
電子個数はかり	新光電子	CUX2-6000	59004400	なし	30,000	148,000	秤量:6000g(最小表示:0.1g),校正分銅無し,個数計算機能付,風防無. 電子個数はかり(校正分銅無し),皿の大きさ:幅234mm×奥行き204mm, 計数可能単重:0.01g.
電子個数はかり	新光電子	CGX60K	59003200	なし	100,000	320,000	電子個数はかり(校正分銅無し). ひょう量:60000g(音叉式),最小表示:1g,個数計算機能付,風防無. 皿の大きさ:幅360mm×奥行き320mm,計数可能単重:0.2g
分析天秤	島津製作所	AP324X	59018600	なし	92,000	279,100	内蔵分銅:有.最大秤量:320g 読取限度:0.1mg,直線性:±0.3mg. 再現性:0.15mg,風防:有 計量皿サイズ:φ91mm その他情報:専用プリンタEP110(59018500). イオナイザーSTABLO-AP(59018300)使用可能
上皿天秤	島津製作所	UP623Y	59016900	なし	58,000	165,000	内蔵分銅:無.最大秤量:620g 読取限度:1mg 風防:有 計量皿サイズ:W113×D110mm その他情報:専用プリンタEP110(59018500)使用可能
電子天秤	島津製作所	ELB3000	59006500	なし	7,000	69,300	電子個数はかり(校正分銅無し).ひょう量:3000g(最小表示:0.1g). 個数計算機能付,計量モード(個数表示,%表示). 風防無,皿の大きさ:幅170mm×奥行き130mm, 電源:ACアダプタ使用(標準付属:AC100V入力),又は単三乾電池6本必要.
静ひずみ測定器							
データロガー	共和電業	UCAM60B	22021300	なし	418,000	1,461,000	本体内蔵30点(最大1000点)サンプリング速度:0.05秒/点. 最大±500000×10 ⁻⁶ 歪・電圧・温度,プリンタ付 RS232C Op.AC(AC専用)・USS62B(10点ユニット)×3, USI67A(スキナインタフェース・USB70シリーズ用) ※変換器用NDIS入力コネクタ付
データロガー	共和電業	UCAM65B	22022100	なし	418,000	1,361,000	本体内蔵30点(最大1000点)オンライン計測専用(別途PC必須). スキニング速度:50ms/ch(標準モード). 最大±500000×10 ⁻⁶ 歪・電圧・温度,RS232C(dB9オス),LAN(RJ45). Op.AC(AC専用)・USS62B(10点ユニット)×3, USI67A(スキナインタフェース・USB70シリーズ用). UCS60B(制御ソフトウェア)標準付属,※変換器用NDIS入力コネクタ付
UCAM用 スキナ 50点	共和電業	USB70B20	22020200	なし	275,000	1,035,000	UCAM用スキナ.50点.歪.歪ゲージ式変換器,ポテンショメータ式センサ. 直流電圧.温度(熱電対),Op.UPS70B(AC電源ユニット). ※変換器用NDIS入力コネクタ付
高速データロガー	共和電業	UCAM550A	22026700	なし	434,000	1,715,000	高速データロガー.本体内蔵ひずみ50点.測定対象:ひずみゲージ. ひずみゲージ式変換器,ポテンションメータ式センサ. 測定範囲:ひずみ:0~±19000×10 ⁻⁶ ひずみ(Lレンジ)/0~±200000×10 ⁻⁶ ひずみ(Hレンジ). ポテンションメータ式センサ:0~±50%. 分解能:ひずみ:1×10 ⁻⁶ ひずみ(Lレンジ)/10×10 ⁻⁶ ひずみ(Hレンジ).ポテンションメータ式センサ:0.01%. DCS-100A(ダイナミックデータ集録ソフト)付属. 1台で最大50点.20台(最大1000点)迄カスケード接続および同期可能 (別途LANケーブル要). Op.USS51B(ひずみユニット)×5,UT50A(防塵用端子カバー)×5
UCAM550A用ひずみユニット	共和電業	USS51B	22031200	なし	61,000	241,000	測定チャネル:10ch.測定対象:ひずみゲージ. ひずみゲージ式変換器,ポテンショメータ式センサ. ブリッジ電源:定電圧:DC2V(常時印加). ポテンショメータ駆動電源:定電圧:DC2V(常時印加). ひずみLレンジ:測定範囲:ひずみ:0~±19000×10 ⁻⁶ ひずみ. ひずみ分解能:1×10 ⁻⁶ ひずみ.ひずみ精度:±0.05%FS. ひずみHレンジ:測定範囲:0~±200000×10 ⁻⁶ ひずみ. ひずみ分解能:10×10 ⁻⁶ ひずみ.ひずみ精度:±0.05%FS. ポテンショメータ式センサ:測定範囲:0~±50%.分解能:0.01%. ひずみ精度:±0.1%FS. Op.M1(NDIコネクタ)
ひずみ/電圧/熱電対ユニット	共和電業	USM51B	22032100	なし	111,000	418,000	UCAM550A用ひずみ/電圧/熱電対ユニット.測定チャネル:10ch. 測定対象:1ゲージ法:120/350Ω 2ゲージ法/4ゲージ法:120~1000Ω. ひずみゲージ式変換器:120~1000Ω.ポテンションメータ式センサ:1k~10kΩ. 電圧:±20V.熱電対:K.T.E.J.R.N※熱電対抵抗1kΩ以下. ブリッジ電源:定電圧DC2V.応答周波数:DC~7.8Hz偏差:0.5dB~-3.5dB. (熱電対は除く).入力端子:NDISコネクタ+ネジはんだ式端子台
ひずみ/電圧/熱電対ユニット	共和電業	USM52B	22032000	なし	135,000	418,000	UCAM550A用ひずみ/電圧/熱電対ユニット.測定チャネル:10ch. 測定対象:1ゲージ法:120/350Ω 2ゲージ法/4ゲージ法:120~1000Ω. ひずみゲージ式変換器:120~1000Ω.ポテンションメータ式センサ:1k~10kΩ. 電圧:±20V.熱電対:K.T.E.J.R.N※熱電対抵抗1kΩ以下. ブリッジ電源:定電圧DC2V.応答周波数:DC~7.8Hz偏差:0.5dB~-3.5dB. (熱電対は除く).入力端子:NDISコネクタ+ワンタッチ式端子台

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
動ひずみ測定器							
ダイナミックデータ収録ソフトウェア	共和電業	DCS106A	22027800	なし	148,000	330,000	UCAM550A用ダイナミックデータ集録ソフトウェア, 1000ch対応用,対応OS:WinXP/Vista/7 日本語・英語
動ひずみ計	共和電業	DPM712B	22016400	1カ月	60,000	240,000	交流,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~5kHz, 出力:±5V・±10mA,フィルタ:10・30・100・300・1000Hz, 電源:AC100V・DC10.5~15V,オートバランス,絶縁耐圧:250V, デジタルモニタータDPM712Aと仕様は同じです ※標準付属の入出力コードはBNC-BNCコード(U59、U08各1)です
動ひずみ計	共和電業	DPM713B	22016800	1カ月	60,000	260,000	交流,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~10kHz, 出力:±5V・±10mA,フィルタ:10・30・100・300・1000Hz, 電源:AC100V・DC10.5~15V,オートバランス,絶縁耐圧:250V
動ひずみ計	共和電業	DPM912B	22025800	なし	74,000	264,000	1ch,適用ブリッジ抵抗:60~1000Ω,周波数出力:DC~5kHz, 出力:±10V,フィルタ:10・30・100・300・1000Hz, 純電子式オートバランス,絶縁耐圧:800V,電源:AC100V・DC12V, TEDSセンサ対応で感度自動登録
動ひずみ計	共和電業	DPM952A	22024700	なし	54,000	250,000	交流,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~5kHz, 出力:±10V(負荷抵抗値5kΩ以上),フィルタ:10・30・100・300・1000Hz, 電源:AC90~110V・DC10.5~15V,オートバランス,絶縁耐圧:AC800V, TEDSセンサ対応で感度自動登録
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV900A	21009800	1カ月	90,000	248,000	シグナルコンディショナ,直流定電圧,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω, 周波数範囲:DC~500kHz,デュアル,フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz
シグナルコンディショナ	共和電業	CDA900A	21010100	1カ月	158,000	248,000	直流定電圧,1ch,適用ゲージ:120/350Ω,60.0~1000.0Ω設定可能, 応答周波数:DC~500kHz,デュアル,フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz
ポータブルマルチコンディショナ16CH	共和電業	MCD16A	22017900	なし	511,000	1,902,000	交流16ch,適用ブリッジ抵抗:60~1000Ω,周波数範囲:DC~5kHz, 出力:±5V,フィルタ:10,30,100,300,1000Hz,電源:AC100~240V,DC9~18V, Op.DPE71A(モニターカード), DPM72A(動ひずみ測定カード:入出力絶縁タイプ)×16
コンパクトレコーダ	bm	EDS400A	22017700	1カ月	110,000	496,000	小型動歪レコーダ 4ch(最大8台接続32ch), 適用センサ:歪ゲージ(4ゲージ法),歪ゲージ式変換器,電圧出力センサ, サンプリング速度:1Hz~100kHz,周波数範囲:DC~20kHz, 10BASE-T/100BASE-TXインタフェース,メモリカード128MB付属, 電源:DC10~16V Op.U49(歪入力変換ケーブル)×4,U50(電圧入力変換ケーブル)×4, SA10A-EDS(ACアダプタ)
センサインタフェース	共和電業	PCD400A	22028100	なし	100,000	295,000	測定チャネル数:4ch/ユニット,測定対象:ひずみゲージ, ひずみゲージ式変換器,適用ゲージ抵抗:120Ω~1kΩ, ブリッジ電源:AC2Vrms,周波数帯域:DC~200Hz, TEDS機能:読込み回路内蔵(UI10Aに対応),インタフェース:USB2.0, ダイナミックデータ解析ソフト(DCS100A)が標準付属しています。 Op.入力アダプタ:UI10A(ひずみゲージ式変換器用,NDIS規格コネクタ), ACアダプタ(UIA345-12)
ブリッジボックス							
10点用ブリッジボックス	共和電業	DBB120A	22001900	なし	48,000	186,000	10点用ブリッジボックス,120Ω,NDISコネクタ付き入力端子盤, Op.M39(NDIS入力コネクタ),TT-04(5mケーブル)×10本
10点用ブリッジボックス	共和電業	DBB120A	22003300	なし	43,000	149,000	10点用ブリッジボックス,120Ωゲージ用,入力端子盤のみ, Op.TT-04(5mケーブル)×10本
クランプ式ブリッジボックス1CH	共和電業	DB120TM1	22022300	なし	13,000	30,000	ブリッジボックス(1ch),120Ω,クランプ式ワンタッチ端子,1.5mケーブル
クランプ式ブリッジボックス8CH	共和電業	DB120T8	22019600	なし	38,000	157,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,クランプ式ワンタッチ端子,1.5mケーブル
ワンタッチロック式ブリッジボックス	共和電業	DB120V8C	22027400	なし	40,000	137,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,ワンタッチロック式端子台, 1.5m接続ケーブル付,CDV40B/A専用
ワンタッチロック式ブリッジボックス	共和電業	DB120V8C	22029000	なし	100,000	183,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,ワンタッチロック式端子台, 1.5m接続ケーブル付,CDV40B/A専用, Op.H-12029(入力集中ケーブル5m)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)




資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ブリッジボックス							
ワンタッチブリッジボックス	共和電業	DBV120A8	22031100	なし	91,000	176,000	ブリッジボックス(8ch),ワンタッチ式端子台,120Ω,ケーブル長さ1.5m(N-104),先端NDISコネクタP12-7 8個付
ワンタッチ式ブリッジボックス	共和電業	DBV120A8C	22035700	なし	85,000	164,000	ブリッジボックス(8ch),ワンタッチ式端子台,120Ω,ケーブル長さ1.5m(N-105),CDV-40A/B用集中コネクタ
クランプ式ブリッジボックス 8CH	共和電業	DBT350A8	22031900	なし	49,000	157,000	ブリッジボックス(8ch),350Ω,クランプ式ワンタッチ端子,1.5mケーブル
ワンタッチ式ブリッジボックス	共和電業	DBV350A8C	22031400	なし	43,000	137,000	ブリッジボックス(8ch),ワンタッチ式端子台,350Ω,ケーブル長さ1.5m(N-105),CDV40A/B用集中コネクタ付
ひずみチェッカ							
ひずみ発生器	共和電業	CAB350E	22022900	なし	45,000	105,000	歪測定器のチェック用に設計された小型・軽量の等価ひずみ発生器, STRAINダイヤルとRANGEダイヤルの組合わせにより歪値を設定可能, 入出力抵抗(精度):350Ω(+1,-10%),ケーシング率:2.0固定, ブリッジ印加電圧:DC12V以下,出力コネクタ:NDIS規格コネクタ
データレコーダ							
WX7000用拡張入出力ユニット	ティアック	AU-WXEP10	26023900	なし	567,000	2,196,000	WX7000用16ch拡張入出力ユニット Op.CL407(BNC-BNCケーブル)×32本 本体と連結のため別途サイドバーが必要です ※拡張可能な構成:32ch,64ch,96ch,128ch
メモリーレコーダ/サーマルレコーダ							
MR8847/8847用 温度ユニット	日置電機	8967	25065400	1カ月	42,000	162,000	8847,MR8847-01/-02/-03用温度ユニット,2ch,熱電対温度入力
高圧ユニット	日置電機	U8974	25070400	1カ月	53,000	204,000	MR8827/MR8847A/MR8740/MR8741用高圧ユニット, チャネル数:2ch電圧測定,DC/RMS切替機能,入力端子:バナナ入力端子, 測定レンジ:200mV/div~50V/div(モードDC)8レンジ, 500mV/div~50V/div(モードRSM)7レンジ, 測定分解能:測定レンジの1/1600(16bit A/Dを使用), 最高サンプリング速度:1MS/s,周波数特性:DC~100kHz, 最大入力電圧:DC1000V,AC700V
絶縁モジュール	横河計測	7012-51	10109100	なし	45,000	135,000	高速1MS/s16bit絶縁モジュール(2ch),入カカップリング:AC/DC/GND, 周波数特性:DC~300kHz,入力レンジ(1:1):1mV~20V/DIV(1-2-5ステップ), 入力レンジ(10:1):10mV~200V/DIV(1-2-5ステップ), 有効測定範囲:20VDIV,入力:絶縁BNC(1MΩ/35pF)
高速100MS/S12ビット絶縁モジュール	横河計測	7202-11	51137800	なし	96,000	315,000	入力2ch,最高サンプルレート:100MS/s,分解能12ビット,周波数帯域20MHz, 直接最大入力200V,DC精度±0.5%,
高速10MS/S12ビット絶縁モジュール	横河計測	7202-50	10161200	なし	33,000	112,000	DL850E,EVシリーズ,DL350用電圧モジュール(2ch),高ノイズ耐性, 最高サンプルレート10MS/s,分解能12ビット,周波数帯域3MHz,絶縁仕様
データロガー/打点記録計							
10chユニバーサル入力モジュール	横河電機	DU100-11	25029200	なし	34,000	116,000	DR拡張タイプ入力モジュール,10ch,入力:mV・TC・DI・RTD, 最高測定周期:0.5秒,ねじ端子
I/O拡張モジュール	横河電機	GX90EX	51138400	なし	20,000	81,000	I/O拡張モジュール -02-TP1N-N 仕様コード-02(2ポート),TP1(ツイストペアケーブル),-N(一般モデル) 通信速度10Base-T/100Base-TX,接続ケーブルSTPケーブル, カスケード接続,最大通信距離100m
8423用電圧・温度ユニット	日置電機	8948	51093600	1カ月	36,000	156,000	15ch/ユニット(全ch絶縁),M3ネジ締め式端子台 電圧:±150mV~±100V,1-5Vf.s.6レンジ,最高分解能5μV, 温度・熱電対:-200℃~2000℃,3レンジ(K,E,J,T,N,W,R,S,B), 最高分解能0.01℃,最大入力電圧:DC100V,チャネル間DC200V

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。




- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
多機能データ収集システム							
ユニバーサルレコーダ	共和電業	EDX200A2H	22028400	なし	250,000	795,400	最大入力:16ch(コンディショナスロット数:2/オプションスロット数:1), 8台同期により最大128chまで拡張可能。 サンプリング周波数:1Hz~100kHz/2Hz~656536Hz, 最高サンプリング周波数:100kHz(3chまで収録可能)/20kHz(16ch時), デジタルフィルタ機能,データ記録,CFカード(1GB)付属, 通信I/F:LANおよびUSB,データ収録ソフトDCS100A付属,電源:DC:10V~36V, AC:100V(ACアダプタ使用時),※コンディショナカードが別途必要です。 Op.U1A345~12(ACアダプタ),EDX1P-DUMMY(ダミーパネル)×2
ユニバーサルレコーダ	共和電業	EDX200A4H	22026100	なし	881,000	3,519,000	最大入力:32ch(コンディショナスロット数:4/オプションスロット数:1), 8台同期により最大256chまで拡張可能。 サンプリング周波数:1Hz~100kHz/2Hz~656536Hz, 最高サンプリング周波数:100kHz(3chまで収録可能)/10kHz(32ch時), デジタルフィルタ機能,データ記録,CFカード(1GB)付属, 通信I/F:LANおよびUSB,データ収録ソフトDCS100A付属,電源:DC:10V~36V, AC:100V(ACアダプタ使用時), Op.CVM40A(歪/電圧/加速度測定カード)×4, U121(CVM40A用入力ケーブル0.5m)×4,FV1A(電圧変換アダプタ)×32, UEA360~1540(ACアダプタ)
ユニバーサルレコーダ	共和電業	EDX200A4H	22029400	なし	881,000	3,519,000	最大入力:32ch(コンディショナスロット数:4/オプションスロット数:1), 8台同期により最大256chまで拡張可能。 サンプリング周波数:1Hz~100kHz/2Hz~656536Hz, 最高サンプリング周波数:100kHz(3chまで収録可能)/10kHz(32ch時), デジタルフィルタ機能,データ記録,CFカード(1GB)付属, 通信I/F:LANおよびUSB,データ収録ソフトDCS100A付属,電源:DC:10V~36V, AC:100V(ACアダプタ使用時), Op.CVM41A(歪/電圧/加速度測定カード)×4, U121(CVM40A用入力ケーブル0.5m)×4,FV1A(電圧変換アダプタ)×32, UEA360~1540(ACアダプタ)
メモリレコーダ・アナライザ	共和電業	EDX3000AH	22023800	1カ月	530,000	2,141,980	メモリレコーダ・アナライザ,最大64ch,データ集録容量:HDD100GB, 対応コンディショナ:CDV40A/B(-F),DPM42A(-F),CTA40A, CFV40A,CCA40A,CAN40A,CAN41A,コンディショナカード別途要, チャンネル状態表示LED(小型LCD/20文字×2行), Op.EDX2000-DUMMY(ダミーパネル)×8,キーボード,マウス, EMOM-30A(着脱式15型LCDディスプレイ) ※コンディショナカードが別途必要です。(スロット数:8)
メモリレコーダ・アナライザ	共和電業	EDX3000AS	22024800	1カ月	980,000	2,787,300	メモリレコーダ・アナライザ,最大64ch,データ集録容量:SSD94GB, 対応コンディショナ:CDV40A/B(-F),DPM42A(-F),CTA40A, CFV40A,CCA40A,CAN40A,CAN41A,コンディショナカード別途要, チャンネル状態表示LED(小型LCD/20文字×2行), Op.EMON-30A(15型LCDディスプレイ),H11948(データ保存用SSD), H11927(OSリカバリ),EDX2000-DUMMY(ダミーパネル)×8,キーボード,マウス ※コンディショナカードが別途必要です。(スロット数:8)
メモリレコーダ・アナライザ	共和電業	EDX-5000A-80-H	22034200	なし	665,000	2,142,735	メモリレコーダ・アナライザ,最大80ch,データ集録容量:HDD300GB以上, 対応コンディショナ:CDV40B(-F),CVM41A,DPM42BI(-F), CTA40A,CFV40A,CCA40A(-F),CDV44AS,CDA45AS, AD40AS(-F),コンディショナカード別途要, 表示:チャンネル状態表示LED(チャンネル毎に入力OVER値レベル設定可能), 12.1型ワイドタッチパネル搭載ディスプレイ, Op.EDX2000-DUMMY(ダミーパネル)×10,キーボード,マウス ※コンディショナカードが別途必要です。(スロット数:10)
メモリレコーダ・アナライザ	共和電業	EDX-5000A-80-S	22033700	なし	729,000	2,342,735	メモリレコーダ・アナライザ,最大80ch,データ集録容量:SSD30GB以上, 対応コンディショナ:CDV40B(-F),CVM41A,DPM42BI(-F), CTA40A,CFV40A,CCA40A(-F),CDV44AS,CDA45AS, AD40AS(-F),コンディショナカード別途要, 表示:チャンネル状態表示LED(チャンネル毎に入力OVER値レベル設定可能), 12.1型ワイドタッチパネル搭載ディスプレイ, Op.EDX2000-DUMMY(ダミーパネル)×10,キーボード,マウス ※コンディショナカードが別途必要です。(スロット数:10)
メモリレコーダ・アナライザ	共和電業	EDX-5000A-80-S	22033900	なし	844,000	2,696,080	メモリレコーダ・アナライザ,最大80ch,データ集録容量:SSD30GB以上, 対応コンディショナ:CDV40B(-F),CVM41A,DPM42BI(-F), CTA40A,CFV40A,CCA40A(-F),CDV44AS,CDA45AS, AD40AS(-F),コンディショナカード別途要, 表示:チャンネル状態表示LED(チャンネル毎に入力OVER値レベル設定可能), 12.1型ワイドタッチパネル搭載ディスプレイ, Op.EGPC-50A(GPS/多チャンネルCANモジュール), EDX2000-DUMMY(ダミーパネル)×10,キーボード,マウス ※コンディショナカードが別途必要です。(スロット数:10)
動歪測定カード	共和電業	DPM42A-F	22021800	なし	98,000	351,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用 動歪測定カード,4ch,アンチエイリアシングフィルタ付
ひずみ電圧カード	共和電業	CDV40B-F	22021700	なし	148,000	571,000	EDX100A/200A/2000A/2000B/3000A・B/5000A用ひずみ電圧測定カード, 8ch,直流ブリッジ,応答周波数:DC~50kHz,アンチエイリアシングフィルタ付 Op.U40(ケーブル50cm),またはU42(NDISメスコネクタ付き8chケーブル,50cm, 熱収縮チューブ赤色),FV1A(変換コネクタ)×8 ※U40とU42はケーブル色違いで仕様スペック同様となります。

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。




- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
多機能データ収集システム							
動歪測定カード	共和電業	DPM42B-F	22026800	なし	106,000	421,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用 動歪測定カード4ch.アンチエリアジングフィルタ付, 交流ブリッジ,応答周波数:DC~5kHz,適応ブリッジ抵抗:120~1000Ω
動歪測定カード	共和電業	DPM42B-I-F	22028600	なし	95,000	445,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用 動歪測定カード4ch.インバータノイズ低減型,アンチエリアジングフィルタ付, 交流ブリッジ,応答周波数:DC~5kHz,適応ブリッジ抵抗:120~1000Ω
ひずみ/電圧/加速度測定カード	共和電業	CVM40A	22028500	なし	149,000	550,600	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用 歪/電圧/加速度測定カード.8ch Op.U121(CVM40A用入力ケーブル0.5m),FV1A(電圧変換アダプタ)×8
EDX用F/Vコンバータカード	共和電業	CFV40A	22026300	なし	63,000	259,000	EDX100A/EDX2000A/EDX200A/EDX3000A・B/EDX5000A用 F/Vコンバータカード4ch.測定対象:交流信号出力センサ, Op.U12(入力ケーブル)×4 ※EDX200A4Hは実装2枚迄 ※EDX2000A64に2枚実装時、その他のカードは4枚迄、 1枚実装時はその他のカードは6枚迄 ※EDX3000A・Bに2枚実装時、その他のカードは4枚迄、 1枚実装時はその他のカードは6枚迄 ※EDX-5000A-64/80:2枚迄
EDX用チャージアンプカード	共和電業	CCA40A	22020100	なし	124,000	320,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用 チャージアンプカード,8ch
EDX用ひずみ電圧測定カード	共和電業	CDV40A	22019200	なし	130,000	401,600	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用 ひずみ電圧測定カード.8ch,直流ブリッジ,応答周波数:DC~50kHz, Op.U40(NDISメスコネクタ付き8chケーブル,50cm), FV1A(電圧入力用BNCメス変換コネクタ)×8
EDX用熱電対カード	共和電業	CTA40A	22019900	なし	106,000	421,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用熱電対カード, 8ch
ひずみ/電圧/加速度測定カード	共和電業	CVM41A	22030300	なし	167,000	656,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用, 歪/電圧/加速度測定カード.8ch, Op.U121(CVM40A用入力ケーブル0.5m),FV1A(電圧変換アダプタ)×8,
CANカード	共和電業	CAN41A	22024300	なし	61,000	213,000	EDX100A/EDX200A/EDX3000A・B用.2入力CANカード,CANポート:2(2ノード), 対応CANバージョン:Bosch2.0BActive対応(ISO-11898準拠), コネクタ:Dsub9pin(オス),CANコントローラ動作クロック:40/32MHz, 測定ID数:2ポート合計32ID,通信速度:ハイスピードCAN10~1000kbps, ロースピードCAN10~125kbps, ※EDX100A/EDX200A/EDX3000Aの最終スロットに1枚のみ実装可能 (サンプリング上限 EDX100A:1kHz,EDX200A:2kHz,EDX3000A:10kHz) ※EDX2000A/EDX5000Aでは使用不可
動歪測定カード	共和電業	DPM42B	22034000	なし	98,000	311,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用 動歪測定カード4ch,交流ブリッジ,応答周波数:DC~5kHz
4CH高感度AC/DCブリッジアンプモジュール	IMC	CRC/BR2-4	26022500	なし	242,000	924,000	CRONOS-COMPACT用モジュール 入力信号:電圧,電流,DC、ACブリッジ、 ICPセンサ(別途アダプタ要),入力ch数4ch,使用スロット数1スロット、 入力コネクタ:IMC製D-Sub,測定レンジ:電圧±5mV~±50V、 電流±100μA~±40mA,DCブリッジ±1mV/V~±2000mV/V、 ACブリッジ±1mV/V~±2000mV/V、 最高サンプリングレート:20kHz/ch,周波数帯域:8.6kHz(DC) 3.9kHz(AC)
クロノスコンパクト	IMC	CRONOS-COMPACT400-11	26025600	なし	985,000	3,362,000	メインフレーム スロット数11 電源DC10~32V(ACアダプタ付) 352×155×264mm,PCとの接続:100BASE-T,TCP/IP,モデム、 システム総合サンプリングレート400kHz 指定仕様/Op.CRC/OnlineFAMOS,CRC/HD-320GB,CRC/GPS-PRP CRONOS併用時はVer合致必要
クロノスコンパクト	IMC	CRONOS-COMPACT400-11	26028400	なし	974,000	3,322,000	メインフレーム スロット数11 電源DC10~32V(ACアダプタ付) 352×155×264mm,PCとの接続:100BASE-T,TCP/IP,モデム、 システム総合サンプリングレート400kHz Op.CRC/OnlineFAMOS,CRC/GPS-PRP,CRC/400-SSD-256GB、 ブランクパネル×11枚,CRONOS併用時はVer合致必要
自動車関連計測機器							
VBOX データロガー	RACELOGIC	RLVB3ISLR TK	26028800	なし	2,167,000	8,500,900	VBOX3iSLRTK RTK ベースステーションシステム Op.RLVBIMU04,RLACS216*2,RLACS080,RLACS171, RLVBACS024,RLCAB020,RLCAB019L,RLVBACS054, RLCAB008*2,RLBACS004,RLVBDSPO3-24, RLVBSS10,VBJ-JENOCAB,RLVBBS4RG, VBBSTRIP0D2,RLACS143*3,RLVBACS024, RLVBACAN02,RLRTM24BSJP,RLRTM24RVJP

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。




- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
自動車関連計測機器							
VBOX データロガー	RACELOGIC	RLVB3ISLR TK	26029200	なし	1,601,000	5,114,900	VBOX3iSLRTK RTK測位システム Op.RLVBDSPO3-24:マルチファンクションディスプレイ, RLVBACS024:CANスプリッターボックス*2,RLCAB019L:CAN入出力ケーブル, RLCAB020:OBD II ケーブル,RLCAB008:アナログ出力ケーブル, RLVBACS004:ブレーキトリガースイッチ, RLVBACS054:4chアナログBNCアダプター,RLACS216:IMUルーフマウント, RLACS080:IMU防水キャップ,RLVBSS10:スピードセンサー10Hz, VBJ-JENOCAB:インタフェースケーブル,RLACS171:2.5mアンテナマウント
VBOX データロガー	RACELOGIC	RLVB3ISLR TK	26029800	なし	1,304,000	4,427,000	VBOX3iSLRTK RTK測位システム
VIDEO VBOX LITE	RACELOGIC	RLVBVD10 LT2	26029000	なし	112,000	277,400	名称:Video VBOX Lite10Hz 2カメラ NTSCモデル Op.RLACS136:外部カメラ入出力アダプター,RLCAB076M:映像出力ケーブル, RLCAB019M:CANケーブル(D-sub) 別途PCが必要 :推奨スペック OS:Windows7or10
ベースステーション	RACELOGIC	RLVBBS4R G	26029900	なし	815,000	2,834,000	DGPSベースステーション
VIDEO VBOX PRO20Hz	RACELOGIC	RLVD20P4 NV-S	26030100	なし	669,000	1,583,000	名称:Video VBOX Pro20Hz 4カメラ+32chCAN カメラNTSC.市街地走行モデルソフト Op.RLACS217:カメラプレビューモニター, RLCAB109-2:カメラ延長ケーブル*2, RLACS144:カメラアダプターケーブル, RLACS164-LUP:ログスタートストップスイッチ+USBカメラビュー延長, RLCAB019L:CANケーブル,RLCAB020:OBD II ケーブル, RLCAB076:映像出力アダプターケーブル,RLCAB005-C:接続ケーブル, RLVBACAN02:16chCAN/Fモジュール, RLVBACS024:CANスプリッターボックス,VBJCam125:広角カメラ 別途PCが必要 :推奨スペック OS:Windows7or10
車車間用通信無線機	RACELOGIC	RLRTM24R VJP	26030200	なし	790,000	1,515,000	VBOX用 車車間用無線機セット RLRTM24TRJP:2.4GHz車車間用無線機 送信・受信各1, RLRTM24BSJP:RTK無線機送信(Jenova用) RLRTM24RVJP:RTK無線機受信(Jenova用)*2
直流電源							
直流安定化電源	菊水電子工業	PAD60-60LA	27054400	1ヵ月	230,000	910,000	出力:DC0~60V,0~60A,入力定格(AC200V単相,6.9kVA), デジタル表示,シリースレギュレート方式
直流安定化電源	菊水電子工業	PAN35-10A	27039400	1ヵ月	47,000	194,000	0~35V,0~10A,入力:AC100V単相,デジタル表示
直流安定化電源	菊水電子工業	PAN35-30A	27036800	1ヵ月	61,000	380,000	0~35V,0~30A,入力:AC100V単相,デジタル表示 注)付属電源ケーブル:3芯圧着端子-3芯開放(家庭用コンセント接続不可)
直流安定化電源	菊水電子工業	PAT20-200T	27087800	1ヵ月	168,000	635,000	0~20V,0~200A,4kW,入力:AC200V三相/単相,デジタル表示, ※単相入力時、出力電流は定格の約75%までに制限されます。 制御I/F:RS232C,Op.AC8-4P4M-M6C(電源ケーブル三相4芯4m)
直流安定化電源	菊水電子工業	PAT20-400T	27068800	1ヵ月	188,000	900,000	0~20V,0~400A,8kW,入力:AC200V三相,デジタル表示, 制御I/F:RS232C, Op.AC8-4P4M-M6C(電源ケーブル三相4芯4m)
直流安定化電源	菊水電子工業	PAT20-400T	27086700	1ヵ月	290,000	975,000	0~20V,0~400A,8kW,入力:AC200V三相,デジタル表示, 制御I/F:RS232C Op.GPIB,AC8-4P4M-M6C(電源ケーブル三相4芯4m)
直流安定化電源	菊水電子工業	PAT30-266T	27097200	1ヵ月	218,000	895,000	0~30V,0~266A,8kW,入力:AC200V三相,デジタル表示, 制御I/F:RS232C, Op.AC8-4P4M-M6C(電源ケーブル三相4芯4m)
直流安定化電源	菊水電子工業	PAT40-200T	27065400	1ヵ月	180,000	815,000	0~40V,0~200A,8kW,入力:AC200V三相,デジタル表示,制御I/F:RS232C, Op.AC8-4P4M-M6C(電源ケーブル三相4芯4m)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。




- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
直流電源							
直流安定化電源	菊水電子工業	PAT60-67T	27079300	1カ月	190,000	615,000	0~60V,0~67A,4kW,入力:AC200V三相/単相,デジタル表示,制御I/F:RS232C,Op.AC8-4P4M-M6C(電源ケーブル三相4芯4m) ※単相入力時、出力電流は定格の約75%までに制限されます。 ※出荷時、三相入力モード設定。 単相入力モードを使用する場合は設定変更必要。
直流安定化電源	菊水電子工業	PAT60-133T	27068900	1カ月	180,000	820,000	0~60V,0~133A,8kW,入力:AC200V三相,デジタル表示,制御I/F:RS232C,Op.AC8-4P4M-M6C(電源ケーブル三相4芯4m)
直流安定化電源	菊水電子工業	PAT160-25T	27079800	1カ月	159,000	615,000	0~160V,0~25A,4kW,入力:AC200V三相/単相,デジタル表示,制御I/F:RS232C,Op.AC8-4P4M-M6C(電源ケーブル三相4芯4m) ※単相入力時、出力電流は定格の約75%までに制限されます。 ※出荷時、三相入力モード設定。 単相入力モードを使用する場合は設定変更必要。
直流安定化電源	菊水電子工業	PAT160-50T	27069000	1カ月	180,000	895,000	0~160V,0~50A,8kW,入力:AC200V三相,デジタル表示,制御I/F:RS232C,Op.AC8-4P4M-M6C(電源ケーブル三相4芯4m)
直流安定化電源	菊水電子工業	PAT350-22.8T	27086800	1カ月	270,000	895,000	0~350V,0~22.8A,8kW,入力:AC200V三相,デジタル表示,制御I/F:RS232C,Op.AC8-4P4M-M6C(電源ケーブル三相4芯4m)
直流安定化電源	菊水電子工業	PAT500-16T	27079200	1カ月	250,000	895,000	0~500V,0~16A,8kW,入力:AC200V三相,デジタル表示,制御I/F:RS232C,Op.AC8-4P4M-M6C(電源ケーブル三相4芯4m)
直流安定化電源	菊水電子工業	PAT650-12.3T	27074100	1カ月	290,000	895,000	0~650V,0~12.3A,8kW,入力:AC200V三相,デジタル表示,制御I/F:RS232C,Op.AC8-4P4M-M6C(電源ケーブル三相4芯4m)
直流安定化電源	菊水電子工業	PMX35-3A	27106100	1カ月	18,000	73,000	0~35V,0~3A,入力:AC100V単相,デジタル表示,LAN(LX1),USB,RS232C標準添付,外部アナログリモートコントロール,モニタ&ステータス信号出力,CV,CC優先起動機能,リモートセンシング機能 ※取扱説明書はCD-ROMです。
直流安定化電源	菊水電子工業	PMC500-0.1A	27103600	なし	20,000	70,000	0~500V,0~0.1A,入力:AC100V単相,デジタル表示 ※アナログ・リモートコントロール端子26ピン
マルチチャンネルトラッキングDC電源	菊水電子工業	PMP25-2TR	27086500	1カ月	37,000	172,000	デュアルトラッキング方式(3出力),0~+6V/0~+5A,0~+25V/0~+2A,0~+25V/0~+2A,入力:AC100V単相,デジタル表示,リモートセンシング機能,OVP(過電圧保護),OHP(過熱保護) Op.USBインタフェース
ワイドレンジ直流電源	菊水電子工業	PWR800H	27108500	なし	83,000	297,800	ワイドレンジ直流電源,0~650V,0~4A(650V時最大1.23A,200V時最大4A),入力:AC85V~250V単相,デジタル表示,800W Op.OP01-PAS(アクセサリキット),85-AA-0005または85-10-1070(200V用ACケーブル,プラグタイプSE)
ワイドレンジ直流電源	菊水電子工業	PWR800L	27079900	なし	59,000	201,000	ワイドレンジ直流電源,0~80V,0~50A(拡張動作時:80A),(80V時最大10A,10V時最大80A),入力:AC85V~250V単相,デジタル表示,800W Op.OP01-PAS(アクセサリキット),85-10-0840又は85-AA-0005又は85-10-1070(200V用ACケーブル,プラグタイプSE)
直流安定化電源	高砂製作所	HX010-600	27118200	なし	250,000	1,236,070	0~10V,0~600A,入力:AC180V~220V三相,デジタル表示,過電圧・過渡温度保護付 Op.電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)
直流安定化電源	高砂製作所	HX0150-100	27058000	なし	300,000	1,718,000	0~150V,0~100A,入力:AC180V~220V三相,デジタル表示,過電圧・過渡温度保護付 Op.電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)
直流安定化電源	高砂製作所	HX0300-50	27058400	なし	300,000	1,718,000	0~300V,0~50A,入力:AC180V~220V三相,デジタル表示,過電圧・過渡温度保護付, Op.電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)
直流安定化電源	高砂製作所	HX0500-30	27057900	なし	300,000	1,731,000	0~500V,0~30A,入力:AC180V~220V三相,デジタル表示,過電圧・過渡温度保護付 Op.電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。




- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
直流電源							
直流安定化電源	高砂製作所	ZX400HA	27078000	なし	44,000	180,000	ズーム電源,0~640V,5A,400W,入力:AC85V~250V単相45Hz~65Hz,外部電圧・抵抗による制御,アナログモニタ出力,ステータス出力,アラーム出力,内部抵抗可変機能,RS232C,RS485標準装備
直流安定化電源	高砂製作所	ZX-S-400HA	27126600	1ヵ月	60,000	238,000	ズーム電源,0~640V,0~5A(640V時最大0.625A,80V時最大5A),入力:AC85V~250V単相,デジタル表示,400W,RS232C,RS485標準装備,外部アナログ制御・アナログモニタ装備,内部抵抗可変機能,シーケンス(3ステップ,プログラミング動作)機能搭載,変換方式:スイッチング方式
直流安定化電源	高砂製作所	ZX-S-400MA	27133400	1ヵ月	58,000	212,000	ズーム電源,0~320V,0~5A(320V時最大1.25A,80V時最大5A),入力:AC85V~250V単相,デジタル表示,400W,RS232C,RS485標準装備,外部アナログ制御・アナログモニタ装備,内部抵抗可変機能,シーケンス(3ステップ,プログラミング動作)機能搭載,変換方式:スイッチング方式
直流安定化電源	高砂製作所	ZX-S-800HA	27120300	1ヵ月	100,000	390,000	ズーム電源,0~640V,0~10A(640V時最大1.25A,80V時最大10A),入力:AC85V~250V単相,デジタル表示,800W,RS232C,RS485標準装備,外部アナログ制御・アナログモニタ装備,内部抵抗可変機能,シーケンス(3ステップ,プログラミング動作)機能搭載,変換方式:スイッチング方式
直流安定化電源	高砂製作所	ZX-S-1600HA	27138100	1ヵ月	180,000	674,000	ズーム電源,0~640V,0~20A(640V時最大2.5A,80V時最大20A),入力:AC85V~250V単相,デジタル表示,1600W,RS232C,RS485標準装備,外部アナログ制御・アナログモニタ装備,内部抵抗可変機能,シーケンス(3ステップ,プログラミング動作)機能搭載,変換方式:スイッチング方式
直流安定化電源	高砂製作所	ZX-S-1600LA	27120200	1ヵ月	90,000	407,000	ズーム電源,0~80V,0~160A(80V時最大20A,10V時最大160A),入力:AC85V~250V単相,デジタル表示,1600W,RS232C,RS485標準装備,外部アナログ制御・アナログモニタ装備,内部抵抗可変機能,シーケンス(3ステップ,プログラミング動作)機能搭載,変換方式:スイッチング方式
直流安定化電源	テクシオ	GPP-2323GY1	27152300	1ヵ月	55,000	オープン	電子負荷機能付き高分解能多出力電源,電源 2出力:0~32V/3A,0~32V/3A,設定分解能:電圧:1mV,電流:0.1mA,電子負荷 2出力:50W/1~33.00V/0~3.200A,50W/1~33.00V/0~3.200A,インタフェース:USB,LAN,RS-232C,GP-IB,外部I/O,入力:AC100V/120V/220V/230V ±10%,50/60Hz,Op.レコード機能改造(レコーダ機能を停止にて内部メモリまたはUSBメモリに記録データを保存する機能が追加)
直流安定化電源	テクシオ	PSU6-200	27149800	1ヵ月	99,000	315,000	薄型直流安定化電源,出力:0~6V,0~200A,1200W,入力:AC85V~265V単相(47Hz~63Hz) デジタル表示,Op.CW-0125N(AC電源ケーブル 単相)
直流安定化電源	テクシオ	PU6-200VG	27075600	なし	55,000	365,000	出力:0~6V,0~200A,入力:AC85V~265V単相(47Hz~63Hz) デジタル表示,GPIBインタフェース(工場出荷時オプション付) Op.CW-0125N(ACケーブル)
直流安定化電源	テクシオ	PW36-1.5AD	27120800	1ヵ月	28,000	136,000	2出力電源,0~+36V/0~1.5A,0~-36V/0~1.5A,デジタル表示,入力:AC100V単相/AC115V単相/AC200V単相/AC230V単相
直流安定化電源	キーサイト・テクノロジー	E3633A	27087100	1ヵ月	75,000	429,187	単出力DC電源 200W,0~8V/0~20A,0~20V/0~10A,GPIB/RS232C付,外形寸法:133(H)×213(W)×348(D)mm,Op.OE9(入力:AC100V単相±10%,47~63Hz),
直流安定化電源	キーサイト・テクノロジー	E3640A	27069400	1ヵ月	52,000	172,488	単出力DC電源,出力数:1,出力レンジ:2,合計出力電力:30W,0~8V/0~3A(レンジ1),0~20V/0~1.5A(レンジ2),リップル:<5mVpp及び0.5Vrms/4mArms,GPIB/RS232C付,質量:5.3kg,Op.OE9(入力:AC100V単相±10%,47~63Hz)
直流安定化電源	キーサイト・テクノロジー	E3642A	27059600	1ヵ月	52,000	172,604	単出力DC電源 50W,0~8V/0~5A,0~20V/0~2.5A,GPIB/RS232C付 Op.OE9(入力:AC100V単相±10%,47~63Hz)
直流安定化電源	キーサイト・テクノロジー	E3644A	27070900	1ヵ月	60,000	201,493	単出力DC電源,出力数:1,合計出力電力:80W,0~8V/0~8A,0~20V/0~4A GPIB/RS232C付,質量:9.2kg Op.OE9(入力:AC100V単相±10%,47~63Hz)
直流安定化電源	キーサイト・テクノロジー	E3645A	27056500	1ヵ月	60,000	201,493	単出力DC電源 80W,0~35V/0~2.2A,0~60V/0~1.3A,GPIB/RS232C付 Op.OE9(入力:AC100V単相±10%,47~63Hz)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。




- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
直流電源							
直流電源・モジュール	キーサイト・テクノロジー	N6731B	27060300	1カ月	34,000	119,525	N6700B用DC電源モジュール 出力電圧:5V,出力電流:10A,出力電力:50W
直流電源・モジュール	キーサイト・テクノロジー	N6732B	27077300	1カ月	24,000	111,360	マルチ出力モジュール電源システムN6700B用モジュール 出力電圧:8V,出力電流:6.25A,出力電力:50W, リップルノイズ:2mVrms(CV)/4mArms(CG)
直流電源・モジュール	キーサイト・テクノロジー	N6785A	27113400	1カ月	500,000	1,650,113	N6700用バッテリーレイン解析用ソース/メジャメントユニット 出力電圧:20V/15V/10V/6V,出力電流:±4A/±5A/±6.7A/±8A, 出力電力:最大80W
オートレンジDC電源	NF千代田エレクトロニクス	WP80-360	27146200	1カ月	500,000	1,400,000	大容量オートレンジ直流電源, 10kW,0~80V,0~360A(80V時最大125A, 27.78V時最大360A), 入力:AC180V~460V三相3線 50Hz/60Hz, デジタル表示, CV/CC/CPモード 内部抵抗可変機能,シーケンス機能, 電圧/電流/電力測定機能,出力スルーレートを可変機能,LAN(LXI), 同一機種最大50 台まで並列接続可能, ※電源ケーブルは付属しておりません。
オートレンジDC電源	NF千代田エレクトロニクス	WP1500-30/1	27122100	1カ月	450,000	1,915,000	大容量オートレンジ直流電源,15kW,0~1500V,0~30A(1500V時最大10A, 500V時最大30A),入力:AC180V~460V三相3線 50Hz/60Hz, デジタル表示,CV/CC/CPモード 内部抵抗可変機能,シーケンス機能, 電圧/電流/電力測定機能,出力スルーレートを可変機能,LAN(LXI), 同一機種最大50台迄並列接続可能,※電源ケーブルは付属しておりません。 Op.絶縁アナログインタフェース
オートレンジDC電源	NF千代田エレクトロニクス	WP1500-30/3	27122200	1カ月	450,000	1,915,000	大容量オートレンジ直流電源,15kW,0~1500V,0~30A(1500V時最大10A, 500V時最大30A),入力:AC180V~460V三相3線 50Hz/60Hz, デジタル表示,CV/CC/CPモード 内部抵抗可変機能,シーケンス機能, 電圧/電流/電力測定機能,出力スルーレートを可変機能,LAN(LXI), 同一機種最大50台迄並列接続可能,※電源ケーブルは付属しておりません。 Op.RS-422/RS-485,USBインタフェース
交流電源 (AVR)							
大容量交流安定化電源	菊水電子工業	PCR18000WE2R	27124400	1カ月	2,500,000	8,130,000	大容量スマート交流安定化電源,単相2線/単相3線/三相切替え,回生機能付, 出力定格(AC):単相2線:1~155V時 最大電流:180A 18kVA/ 2~310V時 最大電流:90A 18kVA,三相:1~155V時 最大電流:60A 18kVA/ 2~310V時 最大電流:30A 18kVA,単相3線:1~155V時 最大電流:60A,12kVA, 2~310V時 最大電流:30A 12kVA,周波数:1~5000Hz, 出力定格(DC):-219V~-219V/-438V~+438V 最大電流:180A/90A, 電力容量:18kW,入力:三相3線:AC170V~250V(線間電圧), LAN/USB/RS232C標準装備, 並列運転で最大144kVA迄可能(6kVA以上のモデルで最大4台迄, 異なるモデルの組み合わせも可能,別途並列ケーブル要), Op.AC22-1P3M-M8C-4S(入力電源コード3m)
PCR-LEシリーズ用 GPIB インタフェース	菊水電子工業	IB05PCR-LE	27093500	なし	7,000	30,000	PCR-LEシリーズ用 GPIBインタフェース
電源環境シミュレータ 6KVA三相システム	エヌエフ回路設計ブロック	ES2000U	27074700	1カ月	850,000	3,000,000	出力定格:三相0~150V(100Vレンジ時最大60A)/0~300V(200Vレンジ時30A), 周波数5~1100Hz,入力定格:単相170~250V 11.4kVA, ES4473(GPIB/RS232C), ES4493U × 1,ES4493P × 2(外部信号入力) Op.ES2000P(三相スレーブ) × 2
電力増幅器/バイポーラ電源/プログラマブル電源							
精密電力増幅器	エヌエフ回路設計ブロック	4502	27212000	1カ月	200,000	890,000	周波数範囲:DC~20kHz,出力電圧:120Vrms, 出力電流:DC±1.9A,AC2.1Arms,入力インピーダンス:100kΩ 不平衡, 最大入力:±50V,入力電源:AC100V±10%,定格出力:250VA
高速バイポーラ電源	エヌエフ回路設計ブロック	HSA42012	27142100	1カ月	250,000	950,000	4象限出力,周波数範囲:DC~1MHz,出力電圧:150Vpp,出力電流:AC 6App, DC ±2A,スルーレート:475 V/μs, 入力インピーダンス:50Ω +5%, 10kΩ +5%の切換え, 最大入力:±10V,入力電源:AC100V~230V±10%, 50/60Hz±2Hz(単相), 利得設定/出力極性切換/出力DCバイアス設定 /出力DCオフセット調整/保護機能
高速バイポーラ電源	エヌエフ回路設計ブロック	HSA42052	27146600	1カ月	640,000	1,300,000	4象限出力, 周波数範囲:DC~500kHz,出力電圧:300Vpp, 出力電流:AC 5.66App, DC ±2A, スルーレート:450 V/μs, 入力インピーダンス:50Ω +5%, 10kΩ +5%の切換え, 最大入力:±10V 入力電源:AC100V~230V±10%,50/60Hz±2Hz(単相), 利得設定/出力極性切換/出力DCバイアス設定/出力DCオフセット調整 /保護機能

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。




- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
電子負荷装置							
直流電子負荷装置400W	菊水電子工業	PLZ405W	27111500	1カ月	110,000	347,000	動作電圧:DC0.25V~150V,最大入力電流:DC80A,最大入力電力:400W,定電流モード:0~84A(Hレンジ)/0~8.4A(Mレンジ)/0~0.84A(Lレンジ),定電圧モード:0~157.5V(Hレンジ)/0~15.75V(Lレンジ),定抵抗モード:0~84S(Hレンジ)/0~8.4S(Mレンジ)/0~840mS(Lレンジ),定電力モード:0~420W(Hレンジ)/0~42W(Mレンジ)/0~4.2W(Lレンジ),スルーレート:0.02A/μs(Hレンジ)/0.002A~2A/μs(Mレンジ)/0.2mA/μs,LAN(LX),USB,RS232C,任意IV特性:ARBモード搭載
直流電子負荷装置1200W	菊水電子工業	PLZ1205W	27111300	1カ月	180,000	599,000	動作電圧:DC0.25V~150V,最大入力電流:DC240A,最大入力電力:1200W,定電流モード:0~240A(Hレンジ)/0~24A(Mレンジ)/0~2.4A(Lレンジ),定電圧モード:0.25~150V(Hレンジ)/0.25~15V(Lレンジ),定抵抗モード:0.012~240S(Hレンジ)/0.0012~24S(Mレンジ)/0.12~2400mS(Lレンジ),定電力モード:120~1200W(Hレンジ)/12~120W(Mレンジ)/1.2~12W(Lレンジ),スルーレート:0.06A/μs(Hレンジ)/0.006A~6A/μs(Mレンジ)/0.6mA~600mA/μs(Lレンジ),LAN(LX),USB,RS232C,任意IV特性:ARBモード搭載
大容量直流電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ12005WH	27124800	1カ月	900,000	3,000,000	高電圧大容量直流電子負荷装置,動作電圧:DC10~800V,最大入力電流:240A,最大入力電力:12000W,定電流モード:0~240A,分解能:5mA,定電圧モード:10~800V,分解能:20mV,定抵抗モード:8000mS~0S(Hレンジ)/60mS~0S(Lレンジ),定電力モード:0~12000W,分解能:0.5W,LAN,USB,RS232C標準装備,同一機種最大5台まで並列運転可能※標準添付されているTL41(セイフティプラグ 正極用,負極用 各1個)は別途消耗品として対応。
大容量直流電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ20005WH	27126700	なし	1,600,000	5,000,000	高電圧大容量直流電子負荷装置,動作電圧:DC10~800V,最大入力電流:400A,最大入力電力:20000W,定電流モード:0~400A,分解能:10mA,定電圧モード:10~800V,分解能:20mV,定抵抗モード:10S~0S(Hレンジ)/100mS~0S(Lレンジ),定電力モード:0~20000W,分解能:0.5W,LAN,USB,RS232C標準装備,同一機種最大5台まで並列運転可能※標準添付されているTL41(セイフティプラグ 正極用,負極用 各1個)は別途消耗品として対応。
電子負荷装置 300W	計測技術研究所	LN-300A	27148900	なし	108,000	328,000	動作モード:CC/CR/CV/CP,動作電圧:DC0~120V,最大電流:0~60A,最大電力:300W,スルーレート:20A/μs,保護・アラーム機能:過電流保護/過電力保護/過電圧アラーム, I/F:USB・GPIO,電源:AC85~246V 50/60Hz, CEマーキング対応 Op.LX-OP01(GPIO/DiDo付), LX-OP03(マスター/スレーブ接続ケーブル)
電子負荷装置 300W	計測技術研究所	LN300A-G7	27102400	なし	80,000	298,000	動作モード:CC/CR/CV/CP,動作電圧:DC0~120V,最大電流:0~60A,最大電力:300W,スルーレート:20A/μs,保護・アラーム機能:過電流保護/過電力保護/過電圧アラーム, I/F:USB・GPIO,電源:AC85~246V 50/60Hz,消費電力:40VA以下,寸法:215(W)×128.6(H)×420(D)mm,質量:6.5kg,CEマーキング対応 Op.LX-OP01(GPIO/DiDo付),LX-OP03(マスター/スレーブ接続ケーブル)
充放電試験器							
充放電試験器	計測技術研究所	MCD-05-05002	27087600	なし	100,000	890,000	小容量多チャンネル充放電試験器 5ch(max50ch/10台ハードウェア接続),〔充電部〕電圧:0~5V/電流:0~200mA,定電流/定電圧モード,〔放電部〕電圧:0~5V/電流:~200mA,定電流/定電圧モード,〔測定部〕電圧測定:0~6V,電流測定:±200mA,インタフェース:USB1.1I/O出力,定格入力電圧:AC100~240V,消費電力:40VA,Op.専用ソフトウェア(Hydrangea)
双方向電源							
回生型DC電源	Mywayプラス	MWBFP3-1008J02	27122300	1カ月	2,000,000	7,950,000	回生型DC電源80V版pCUBEを2段ラックに2台実装,回生型DC電源DC入出力動作電圧:~1~80V,電流:±250A,電力:±10kW出力精度:電圧:±0.1%ofF.S./電流:±0.2%ofF.S./電力:±0.3%ofF.S.,回生効率:86%外部通信IF/LAN,CAN,電源定格容量:13.0kVA,電源:AC200V±10%(三相三線),同一機種であれば並列/直列接続が可能,最大で480V/±1000A迄拡張可能 Op.キヤスター付2段ラック
回生型DC電源	Mywayプラス	MWBFP3-1250J02	27102100	1カ月	1,000,000	4,030,000	DC入出力動作電圧:~2~500V,電流:±35A,電力:±11.5kW,出力精度:電圧:±0.1%ofF.S./電流:±0.2%ofF.S./電力:±0.3%ofF.S.,回生効率:80%外部通信IF/LAN,CAN,電源定格容量:14.5kVA,電源:AC200V±10%(三相三線),同一機種であれば並列/直列接続が可能,最大で1000V/±280A迄拡張可能 Op.キヤスター付ラック

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
双方向電源							
回生型DC電源	Mywayプラス	MWBFP3-1250J02	27113500	1カ月	1,000,000	7,950,000	回生型DC電源500V版pCUBEを2段ラックに2台実装、 DC入出力動作電圧:-2~500V,電流:±35A,電力:±11.5kW, 出力精度:電圧:±0.1%oF.S./電流:±0.2%oF.S./電力:±0.3%oF.S, 回生効率:80%,外部通信IF/LAN,CAN,電源定格容量:14.5kVA, 電源:AC200V±10%(三相三線),同一機種であれば並列/直列接続が可能, 最大で1000V/±280A迄拡張可能 Op.キャスター付2段ラック
電力回生式双方向直流電源	Elektro Auto matik	PSB11000-80WR	27144700	1カ月	1,000,000	6,440,000	出力動作電圧:0V~1000V,電流:0~±80A, 電力:±18kW(三相AC200~220V時)/±30kW(三相AC380~480V時), 出力精度:電圧:±0.05%以内/電流:±0.1%以内,力率:0.99以上,回生効率:95%, 任意波形,シーケンス機能,最大64台までの並列接続可能, USB/Ethernet/アナログ標準装備 電源:AC3相 208V/308V/400V/480V,±10% 45Hz/66Hz ※入力ケーブルは付属していないため別途必要です
薄型回生双方向直流安定化電源	テクシオ	PBW-502H	27143400	1カ月	300,000	オープン	出力電圧:0~525V,電流:0~±30A,電力:±5kW,電圧精度:0.4% F.S., 電流精度:0.8% F.S.,電力精度:1.2% F.S.,電圧リップル:0.4% rms F.S., 電流リップル:0.8% rms F.S.,電力リップル:1.2% rms F.S.外部通信IF:LAN, CAN1/O,内部抵抗可変,保護機能:過電圧・過電流・過電力/電圧保護上限・ 下限,電流保護上限・下限,ラックサイズ,薄さ1.5U相当, スタースレーブ直並列運転:最大直列台数:2台,最大並列台数:20台, 最大 100kW(20 台)までの拡張が可能, 電源:AC180V~220V 三相3 50Hz/60Hz, Op.CW-0330R(ACケーブル)
ファイバスコープ/ビデオスコープ							
管内検査カメラ	Three-In-One(Tio)	HD-MILS-2830	54038700	なし	413,000	825,000	カメラヘッドΦ28mm/カメラケーブル+04:07JL30m、防水性能IP68、 動画ハイビジョン画質、7インチ(モニタ解像度1024×600) リチウムバッテリー おおよそ3時間駆動、収納ケース付 オプション:カメラヘッド保護コーン
光学アダプタ(側視・近点)	エビデント	AT120S/NF-IV96G	54028800	なし	120,000	231,000	φ6.0mmスコープ用光学アダプタ(側視・近点) 視野角:120° ,視野方向:側視,観察深度:1~25mm 使用機器:IPLEX GX/GT・IPLEX GLite ※IPLEX RX/RTと互換あり
ビデオ/光学周辺機器							
CCDマイクロカラーカメラ・防水・広角	ニスコ	NIS14-40AHD-FIX-f4	24093100	なし	480,000	1,350,000	1/4インチカラーCMOSカメラ(防水),外径:Φ14mm、40m,f=4.0mm/f2.0 有効画素数約92万画素,最高フレームレート30fps カメラ部外形Φ14mm×長さ約68.5mm,ケーブル部外径Φ5mm×40m防水性
トランシーバ							
特定小電力トランシーバー	ケンウッド	UBZ-BH47FR	50062500	なし	15,000	35,800	チャネル数:47ch(シンプレックスモード:20ch,セミデュプレックスモード:27ch), 周波数範囲:422.2MHz~422.3MHz(12.5kHzステップ)/422.0500MHz~ 422.1750MHz(12.5kHzステップ), 送信出力:10mW/1mW,電波形式:F3E(8K50F3E), 電源電圧:DC3.8V/乾電池端子DC4.5V/DC IN端子DC5.5V, IP55(JIS保護等級5防塵防噴流形)対応
特定小電力中継器	ケンウッド	UBZ-RJ27	50049800	なし	16,000	45,000	特定小電力中継器,UBZ-S20, UBZ-BH47FR対応, レピーターチャンネル(合計 27Ch)に対応

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限: 2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

8485D

(型番コード 03144100)

パワーセンサ 50M-33GHz
キーサイト・テクノロジー

販売価格

121,000円

(メーカー定価 682,989円)



S361E

(型番コード 12077300)

サイトマスタ
アンリツ

販売価格

660,000円

(メーカー定価 2,185,000円)



11716A

(型番コード 20016000)

N型コネクタ用結合キット
キーサイト・テクノロジー

販売価格

31,000円

(メーカー定価 104,638円)



11716C

(型番コード 20003900)

SMAコネクタ用結合キット
キーサイト・テクノロジー

販売価格

15,000円

(メーカー定価 84,643円)



8494B

(型番コード 20001000)

ステップ・アッテネータ
キーサイト・テクノロジー

販売価格

94,000円

(メーカー定価 338,058円)



MD8475A

(型番コード 32272500)

シグナリングテスト
アンリツ

販売価格

2,500,000円

(メーカー定価 32,900,000円)



CMW100

(型番コード 07254000)

無線機テスト
ローデシュワルツ

販売価格

980,000円

(メーカー定価 3,716,000円)



CMA5

(型番コード 03105200)

光パワーメータ
アンリツ

販売価格

18,000円


(メーカー定価 72,300円)



レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。




- 運送料はお見積もり時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
- (機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ケーブル/アンテナアナライザ							
サイトマスタ	アンリツ	S331D	12040700	なし	135,000	1,086,000	周波数範囲:25~4000MHz,周波数分解能:100kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N-J。 Op.3(LCDカラーディスプレイ/現在は標準), OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15NNFN50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S361E	12077300	なし	660,000	2,185,000	周波数範囲:2MHz~6GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N-メス, Op.0031:GPS受信機能,2000-1528-R:GPSアンテナ, OSLN50A-8精密校正キット Nオス,DC~8GHz, 15RNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m,
サイトマスタ	アンリツ	S361E	12076500	なし	625,000	2,068,000	周波数範囲:2MHz~6GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N-メス, Op.OSLN50A-8精密校正キット Nオス,DC~8GHz, 15RNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m
ローカル5G設備機器							
5Gモバイルルータ	京セラ	K5G-C-100A	31014900	なし	69,000	200,000	5G専用モバイルルータサイズ:約78(H) x 165(W) x 27(D)mm,重量:約326g ディスプレイ:約2.6インチ,電池:リチウムイオン電池(6,000mAh) 充電端子:USB Type-C(PD3.0), 位置測位:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/みちびき/A-GPS CPU:Qualcomm Snapdragon 865 5G Mobile Platform, Snapdragon X55 5G Modem-RF System メモリ:RAM:8GB / ROM:128GB,インターフェース:USB Type-C, Bluetooth5.1,Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac/ax対応, Wi-Fi 同時接続数:20デバイス 通信方式:5G NR(Sub6/mmW)、Local5G(Sub6/mmW)、 4G LTE(マルチバンド) ネットワークタイプ:NSA/SA ※SAはローカル5Gでのみ使用可能です。 SIM:nano SIM x2 挿入可能(SIMカードは別途ご用意ください)
携帯電話用測定器							
CellAdvisor5G	Viaviソリューションズ	CA5000-F002N-5GNSAK1	07254800	なし	5,800,000	13,497,000	CellAdvisor5G - 5G NR NSA Trial Kit1 形名: CA5000-F002N-5GNSAK1 FR1 9kHz~6GHz & FR2 24~40GHz 仕様およびオプション FR1 & FR2, 100MHz BW, Basic Version 100 MHz bandwidth real time spectrum analyzer 5G NR Analysis option,5G NSA Analysis option LTE/LTE-A FDD Analysis option,LTE/LTE-A TDD Analysis option Channel Scan option,Route Map option,Bluetooth & Wifi option GPS antenna,GPS SMA mount antenna RF Omni Antenna kit - 600~6000MHz RF Yagi Antenna kit - 700~6000 MHz RF Omni Antenna kit - 26~40 GHz RF Horn Antenna kit - 26.5~40 GHz K(オス) - K(メス) 1.5m キャップ2個付,K(オス) - K(メス) 0.7m キャップ2個付 N(オス) - SMA(オス) 1.5m,Lithium-Ion battery pack x2, AC adapter (Japan power cord),Car charger DC/DC adapter Harness for indoor application,Soft carrying case CA5000-S040 5GTF beamforming analyzerソフトウェア
シグナリングテスト	アンリツ	MD8475A	32290100	なし	3,500,000	26,900,000	シグナリングテスト:LTE/W-CDMA/GSM構成 Op.MD8475A-001,003,170.MX847502A,GUI:MX847570A/010/020/050/055 SIDE:MX847580A/050,LTE:MD8475A-050, MX847550A/010/015/040/020/050,W-CDMA:MX847510A/001/050 GSM:MD8475A-020,MX847520A/001/050,RF Measure:MX847506A
シグナリングテスト	アンリツ	MD8475A	32272500	なし	2,500,000	32,900,000	シグナリングテスト:LTE/W-CDMA/HSPA+/GSM構成 Op.MD8475A-001,MX847502A,GUI:MX847570A/010/011/020/050/080, SIDE:MX847580A/050,LTE:MD8475A-050,MX847550A/010/020/050, W-CDMA:MD8475A-010/011,MX847510A/001/011/050, GSM:MD8475A-020,MX847520A/001/050
デジタル無線機テスト/シグナルアナライザ							
セルマスタ	アンリツ	MT8212E	07204800	なし	250,000	3,114,380	セルマスタ(ケーブルアナライザ/スペクトラムアナライザ) [ケーブルアナライザ] 周波数範囲:2MHz~4GHz,リターンロス表示範囲: 0~60dB(分解能:0.04dB), [スペクトラムアナライザ] 周波数範囲: 100kHz~4GHz, Op.0025(妨害波解析機能),0031(GPS内蔵受信機能), 0033(CDMA空間電波測定機能),0034(EV-DO空間電波測定), 0042(CDMA RF測定機能),0043(CDMA復調機能), 0062(EV-DO RF測定機能),0063(EV-DO復調機能), 0541(LTE RF測定機能),0542(LTE 復調測定機能), 0546(LTE 空間電波測定機能),2000-1528-R(GPSアンテナ), OSLN50-1,760-243-R,15NN50-1.5C

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタル無線機テスタ/シグナルアナライザ							
ラジオコミュニケーションアナライザ	アンリツ	MT8815B	07199800	なし	600,000	5,700,000	周波数範囲:30MHz~2700MHz,50Ω, N型,GP-IB,最大入力レベル:+35dBm,出力レベル:-140~0dBm OP.002(TDMA測定ハードウェア),003(CDMA2000測定ハードウェア), MX882005C(PHS測定ソフト),MX882002C(CDMA2000測定ソフト)
無線機テスタ	ローデシュワツ	CMW100	07254000	なし	980,000	3,716,000	CMW100/K03,Communications Manufacturing Test Set,CMW-PS10, CMW100 Hardware Kit,including Test Head H10C,power supply, USB 3.0 cable 5m,CMW-PK461,CMW100, extended frequency,range, 4 to 6 GHz (SL)CMW-PKM151, オプション: LTE, TX 測定 CMW-KV110R&S1207.3403.02ソフトウェアライセン ス:ARBファイルライブラリ
無線機テスタ	ローデシュワツ	CMW290	07261400	なし	2,800,000	9,757,000	無線コミュニケーション・テスター CMW-PS291/12 CMW290 Basic Assembly CMW-S600H CMW290 Frontpanel With Display/Keypad,H CMW-PK295/03 CMW290 LTE eMTC bundle(SL) CMW-PK296 CMW290 BT LE5.0 bundle(SL) CMW-KS601 Bluetooth LE R4.2 Signaling and RX meas. CMW-KS720 Bluetooth LE R5 Signaling and RX meas. CMX-Z01 5G Test UIOC 3 式
RFパワーメータ(終端型)							
パワーセンサ 50M-33GHz	キーサイト・テクノロジー	8485D	03144100	なし	121,000	682,989	アベレージパワーセンサ(ダイオード) 50MHz~33GHz,-70~-20dBm,コネクタ:3.5mm(オス), Op.033(周波数拡張 33GHz) 付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス変換アダプタ) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
可変アッテネータ							
N型コネクタ用結合キット	キーサイト・テクノロジー	11716A	20016000	なし	31,000	104,638	N型コネクタ用結合キット,コネクタ:N(オス) 8494/8495/8496シリーズの減衰器を結合するものです
SMAコネクタ用結合キット	キーサイト・テクノロジー	11716C	20003900	なし	15,000	84,643	SMAコネクタ用結合キット,コネクタ:SMA(オス) 8494/8495/8496シリーズの減衰器を結合するものです
ステップ・アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	8494B	20001000	なし	94,000	338,058	周波数レンジ:DC~18GHz,減衰量:0~11dB(1dBステップ), 電力:1W,コネクタ:Nメス Op.:8494B-001:Type-N female connectors
シールドボックス							
シールドボックス	マイクロニクス	MY1510	11008800	なし	100,000	292,000	シールドボックス 外形寸法:380(W)×380(D)×165(H)mm, 内部寸法:315(W)×315(D)×100(H)mm,シールド性能:70dB以上(2.4GHzにて), 吸収性能:20dB以上(MYA75:2.4GHz以上),コネクタ:SMA2個(背面), Op.IFM4(DC,LAN,USB,D-sub9ピン,D-sub25ピン 各1個)
シールドボックス	マイクロニクス	MY1515	11008200	なし	150,000	445,000	外形寸法:465(W)×465(D)×214(H)mm, 内部寸法:400(W)×400(D)×150(H)mm, シールド性能:60dB以上(2.4GHz~目安として8GHz), コネクタ:SMA8個(背面),ファン付, Op.IFM2(AC:1個,LAN:2個,USB:2個,D-sub9ピン:1個)
シールドボックス	マイクロニクス	MY1520N	11010400	なし	380,000	413,000	外形寸法:520(W)×520(D)×520(H)mm 内部寸法:515(W)×515(D)×515(H)mm, シールド性能:60dB以上(2.4GHz),コネクタ:SMA2個(背面) 《オプション》 IMF6:貫通管(TP-5:内部寸法 (W)47.6mm×(H)22.2mm 適用周波数~ 2GHz)×1本)
ネットワーク試験機							
ハンドヘルド100Gテスタ	VeEX	RXT1200/6000	32300200	なし	2,900,000	10,682,000	フィールド型 100Gbpsテスタ インタフェース:100GE-CFP2-LR4,SFP+1310nm(10km)10GE, SFP+1310nm(2/10km)8G-FC,STM-64/OC-192/OTU1e /2e/2.10G-FC ■スループットテスト/BERT/RFC2544/遅延時間測定,SDT測定 /ループバック機能/マルチストリーム機能/オートテスト機能 /VMCリモート機能 OC-192テスト, STM-64テスト, OTU2テスト
100G LR4 1310NM CFP	アンリツ	G0337A	32297100	なし	570,000	1,900,000	CFPTランシーバモジュール(100GBASE-LR4)
CFP2-QSFP28変換アダプタ	アンリツ	J1686B	32299500	なし	296,000	1,300,000	CFP2-QSFP28変換アダプタ

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。




- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
プロトコル/バスアナライザ							
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE3500	32241500	なし	100,000	378,000	マルチプロトコルアナライザ 50bps~2.048Mbps, インタフェース:RS232C・RS422/485(RS-530), キャプチャメモリ:6.4MB, 高速HDLCT通信用ファームウェア(OP-FW10G)
USBプロトコルアナライザ	ELLISYS	EX350-SSP-DUO	32310900	なし	2,655,000	8,850,000	PowerDelivery,USB3.1,USB3.0,USB2.0対応 USBプロトコルアナライザ アナライザとジェネレータ両ライセンス付のEX350x2台構成 TypeCアクセサリ for DUOが付属します。
ファンクションジェネレータ/任意信号発生器							
ユニバーサル・パルスジェネレータ	ココリサーチ	QP-3X-SET-BC	18045700	なし	105,000	122,800	ユニバーサル・パルスジェネレータ 周波数精度:±50ppm, 出力可変範囲:-12V~+12Vの範囲で0.1V単位で可変(VH,VL), セミオープンコレクタ,定格35V,50mA出力電圧4.5V, オシレータモード:周波数範囲 0.001Hz~600kHz, スイープモード:周波数範囲/0.1Hz~200kHz 反復回数/連続, 時間/0.01s~999.99s 変調/リニア:鋸状,三角及び2周波数切替, N/パルスモード:周波数範囲/0.1Hz~3kHz 数値設定範囲/1~60000個 Op.CSS-BC:BNC-クリップケーブル×2,キャリングケース
信号源(ファンクションジェネレータ他)							
C-PHYターミネーションボード	テクトロニクス	TMPC-CTB	06057900	なし	77,000	288,000	D/C-PHY用ターミネーション・ボード, データレート:2.5Gbps,終端抵抗:50Ω(シングル),100Ω(差動), 消費電力:1.5W以下,5V,270mA(USB経由)
光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)							
光パワーメータ	横河計測	AQ2180	03149700	なし	33,000	72,800	測定波長設定:850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm, パワー範囲:-70~+10dBm, 光コネクタ5種標準添付:FC,SC,LC,フェルール2.5Φ/1.25Φ, 最大999データ保存可,USB-B×1(CSV形式で転送可), 電源:単3乾電池×2,プロテクタポーチ付属, ※プロテクタ装着時、付属のポーチに格納不可。別途SU2006A(989749)必要。
光パワーメータ	アンリツ	CMA5	03105200	なし	18,000	72,300	光パワーメータ(5P100C-SC), 校正波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm(SM/MMファイバ), 光パワー測定範囲:+23~-50dBm(CATVモデル), 電源:9Vアルカリ電池/ACアダプタ,SCコネクタ, Op.キャリングポーチ,ACアダプタ
光ロステストセット	アンリツ	CMA50(LTS)	03113700	なし	170,000	637,400	光ロステストセット(50LTS8335OS-USC) 波長:850nm/1300nm(MM),1310nm/1550nm(SM), +10dBm~-75dBm,ORL機能,SCコネクタ, 電源:充電式バッテリーパック/単3アルカリ電池4個/ACアダプタ, Op.キャリングポーチ *光源適合ファイバ:GI(62.5/125μm)/SM(ITU-T G652), 光源はFCコネクタとなります。
光検出器	アンリツ	MA9621A	03005500	なし	54,000	100,000	ML9002/MS9020用光センサ 波長:0.75~1.7μm, 測定レベル:-70~+3dBm,交換可能FCコネクタアダプタ付
MS9020D用光検出器	アンリツ	MA9622A	03086000	なし	27,000	193,000	MS9020用光センサ、 波長1.2~1.7μm、-50~+23dBm, Op.J0617B(FCコネクタ),J0619B(SCコネクタ)
光アッテネータ							
光減衰器	アンリツ	MN924C	03031200	なし	100,000	450,000	対応波長:1.3/1.55μm, 最大減衰量:65dB, 適合光ファイバ:SM(10/125μm)
光減衰器	アンリツ	MN9605C	03026300	なし	140,000	600,000	波長1.3/1.55μm,最大減衰量:65dB,適合光ファイバ:SM(10/125μm), 反射減衰量:40dB以上,端面形状SPC,交換可能コネクタFC(J0617B)x2付
光パルス試験器(OTDR)							
アクセスマスタ	アンリツ	MT9082B2	03156700	なし	476,000	1,716,300	アクセスマスタ(エンハンスドモデル), Op.055:波長:1310/1550nm±25nm,1645~1655nm,SMF, ダイナミックレンジ:42/41/35dB,040:SCコネクタ,002:可視光源, 010:プロテクタ,007:パワーメータ,B0583A:ハードキャリングケース
アクセスマスタ	アンリツ	MT9085B	03179900	なし	160,000	947,100	Op.053(波長1310/1550nm±25nm SMFダイナミックレンジ 42/41dB OTDR), 040(SCコネクタ),002(可視光源),010(プロテクタ), B0745A(ソフトケース)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。




- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ロジックアナライザ(モジュール型)							
ロジック・アナライザ・メインフレーム	テクトロニクス	TLA7012	09046100	なし	628,000	1,740,800	ロジックアナライザ・メインフレーム LA/PGモジュールを2枚実装可,15インチカラー液晶(1024*768), op.18(タッチパネル),リムーバブル80GBHDD、DVD±R/RW GbE(LAN)*1,外部ディスプレイポート*2,USB2.0*7 OS:WindowsXP Pro
ロジックアナライザ周辺機器							
ソフトタッチプローブ	キーサイト・テクノロジー	E5406A	09060400	なし	332,000	1,226,815	34chソフトタッチプローブ,90ピンケーブル用
34chコネクタレス高実装密度プローブ	テクトロニクス	P6960	09043800	なし	34,000	548,800	TLA7AA*.AB*用34CHコネクタレス高実装密度プローブ OP.01(フライング・リードセット付)
インタフェースコンバータ							
USB-GPIBインタフェース	キーサイト・テクノロジー	82357B	07134400	なし	36,000	115,598	USB-GPIBインタフェース,USB2.0対応,対応OS:Win2000以降 Op.ABJ(日本語マニュアル)

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限: 2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

PU4J

(型番コード 51137600)

低温恒温器 -40/100
エスペック

販売価格

950,000円

(メーカー定価 4,137,200円)



RKE2200B1-V-G2

(型番コード 51112600)

省エネチラー
オリオン機械

販売価格

354,000円

(メーカー定価 1,180,000円)



FP50HE

(型番コード 51136800)

高低温用サーキュレータ
ユラボジャパン

販売価格

590,000円

(メーカー定価 1,575,000円)



JCM7000

(型番コード 80184400)

卓上走査電子顕微鏡
日本電子

販売価格

5,500,000円

(メーカー定価 7,700,000円)



CM2600D

(型番コード 80088000)

分光測色計
コニカミノルタジャパン

販売価格

532,000円

(メーカー定価 1,642,000円)



VS3001

(型番コード 80101200)

サンプリングユニット
堀場製作所

販売価格

260,000円

(メーカー定価 975,000円)



MODEL43I-TLE

(型番コード 80168200)

SO2分析計
日本サーモ

販売価格

970,000円

(メーカー定価 3,050,000円)



VA3001C02

(型番コード 80101800)

CO2分析計
堀場製作所

販売価格

480,000円

(メーカー定価 1,685,000円)



6712A (AVALANCHE)

(型番コード 80185400)

冷蔵式ウォーターサンブラ
ISCO

販売価格

350,000円

(メーカー定価 1,534,000円)



MK-750

(型番コード 80182500)

エアリークビューアー
JFEアドバンテック株式会社

販売価格

350,000円

(メーカー定価 1,580,000円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もり時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
- (機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
大型恒温恒湿器							
低温恒温器 -40/100	エスベック	PU4J	51137600	1カ月	950,000	4,137,200	-40~-100℃実測外寸:W1430×H1995×D1250mm, 内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2, AC200V三相,Ethernet通信, Op.観測窓付扉,記録計装置(KL23),キャスタ,GPIB,サービスコンセント, 外部警報端子, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温・乾燥器							
電子冷熱低温恒温器	アドバンテック東洋	THS030PA	51148600	1カ月	65,000	199,500	電子冷熱低温恒温器,ペルチェ素子(空冷式),+3~-+45℃, 外寸W450×D455×H550mm,内寸W360×D246×H420mm,約37ℓ, ケーブル孔φ34mm,AC100V,1A,
恒温液槽・チラー							
省エネチラー	オリオン機械	RKE2200B1-V-G2	51112600	1カ月	354,000	1,180,000	水槽内蔵DCインバータチラー,+5~35℃、冷却能力8.7kW(水温20℃時) 最低循環量28ℓ/min,水槽実容量約15ℓ,三相200V,17A ※加熱能力は持っていません 使用可能な液体は水道水・10%以下の低濃度工業用エチレングリコール水溶液 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
高低温用サーキュレータ	ユラボジャパン	FP50HE	51136800	1カ月	590,000	1,575,000	高低温用サーキュレータ設定可能温度範囲:-50~+200℃ 水槽容積8ℓ,水槽寸法180×120×150mm,外部循環流量22ℓ/min 外部循環入口/出口:8又は12mmニップル付属,AC200V ※外部循環用のホースは付属してません。開放系での循環は不可。 Op.200V⇒230V昇圧トランス。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
顕微鏡							
白色LED照明装置	エビデント	SZ-LW61D	80119700	1カ月	9,000	46,000	リングライト照明:白色LED照明装置(SZ4045、SZ61用) 乳白色フィルタ、ノイズフィルタ(電源ユニットに実装)
卓上走査電子顕微鏡	日本電子	JCM7000	80184400	1カ月	5,500,000	7,700,000	ネオスコープ(卓上走査電子顕微鏡).EDSなし, 傾斜回転モーター駆動ホルダー,ステージナビゲーションシステム,
デジタルマイクロスコープ							
デジタルマイクロスコープ	ライカマイクロシステムズ	DMS1000	80169800	1カ月	477,000	1,226,000	CMOSカメラ:500万画素,ズーム比8:1, モニター倍率:×16~×130(※24インチモニター使用時), 対物レンズ:PLAN APO0.8X,作動距離:112mm, 粗微動フォーカスドライブ500mm,マイクロスコープキャリアM50/M80, 落射スタンドベースミディウム,LEDリングライト(拡散版・偏光・分割照明), LAS Live image Builder Zモジュール(ソフト) ※モニターは付属しておりません。モニターまたはPCをご準備願います。
インキュベーションモニタリングシステム							
インキュベーションモニタリングシステム	エビデント	CM20	80214100	1カ月	584,000	1,840,000	CM20H-1-2(インキュベーションモニタリングヘッド)+D11S-CM20-SET-D (インキュベーターモニタリングステーションセット) 使用環境:インキュベーター内温度37±0.3℃,湿度0~99% 対応容器:ペトリディッシュ(90mm/100mm),マイクロプレ(6,12,24,48,96well), フラスコ(T25,75,80,150,175,225),多層フラスコ 撮像範囲:2.84(H)×2.13(V),画像サイズ:1280×960,照明波長:630nm(LED), 落射偏射照明 ステーションにてCM20Hを最大4台まで接続可能 ※組合せ可能なインキュベーターの条件:設置する空間の高さ150mm以上, ケーブルを取り出せる貫通孔があること。※別途PCが必要です。
インキュベーションモニタリングシステム	エビデント	CM20H-1-2	80214200	1カ月	280,000	880,000	CM20H-1-2(インキュベーションモニタリングヘッド) 使用環境:インキュベーター内温度37±0.3℃,湿度0~99% 対応容器:ペトリディッシュ(90mm/100mm),マイクロプレ(6,12,24,48,96well), フラスコ(T25,75,80,150,175,225),多層フラスコ 撮像範囲:2.84(H)×2.13(V),画像サイズ:1280×960,照明波長:630nm(LED), 落射偏射照明 ※ステーションは付属しておりませんので、本品単体での使用は出来ません。 ※組合せ可能なインキュベーターの条件:設置する空間の高さ150mm以上, ケーブルを取り出せる貫通孔があること。
木材水分計							
木材水分計	ケット科学研究所	HM520	80169200	1カ月	47,000	138,000	木材水分計,高周波容量式,対象:木材・合板2~150%, 電池:9V 6LR61(006Pアルカリ)

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
液体クロマトグラフ(LC)							
超高速液体クロマトグラフ	ウォーターズ	ACQUITY UPLC H- CLASS	80176700	1カ月	1,980,000	15,348,000	ACQUITY UPLC H-Class Systems <内訳> ACQUITY UPLC H-Classコアシステム, クォータナリーソルベントマネージャー(QSM),FTNオートサンプラー, UPLC Column Heater,TUV検出器,Empower3, e λ PDA検出器(80176800),カラムヒータ30A(80177100)あり
電気伝導度検出器	島津製作所	CDD10AVP	80150600	1カ月	231,000	720,000	イオンクロマトグラフィー用電気伝導度検出器,ノンサプレッサ型 セル容量:0.25 μ L,セル定数:25cm-1,最大使用圧力:2.9MPa 溶媒接触部材質:PEEK,テフロン,SUS316 入出力コネクタ:REMOTEコネクタ,EVENTコネクタ ※洗浄用試薬類(脱イオン水、1N硝酸、EDTA-2Na)は付属していません。 ※本検出器のセルは温調が必要な為、セルをカラムオープン内に設置しま す。 セル設置の為の配管、継手類はお客様で用意してください。
放射線測定装置(サーベイメータ)							
GMサーベイメータ	日立アラカメ ディカル	TGS1146	80186100	1カ月	158,000	405,000	測定放射線:β(γ)線,検出器:大面積端面有機GM管,入射窓面積:19.6cm ² , 測定範囲:0~100kmin ⁻¹ 、0.00~1.00ks ⁻¹ (Bq/cm ² 切換可能), 相対基準誤差:±25%以内,表示単位:計数率、 表面汚染面密度,データ出力:USB2.0, データ保存:一定時間間隔連続値、瞬時値の保存可能, 電源:単三形電池×8本, Op.アルミケース
色彩色差計							
分光測色計	コニカミノルタ ジャパン	CM2600D	80088000	1カ月	532,000	1,642,000	照明受光光学系:d/8・SCI/SCE同時測定,測定波長範囲:360~740nm, 測定波長間隔:10nm,反射測定範囲:0~175%, 照明径/測定径:φ11mm/φ8mm・φ6mm/φ3mm, Op.CM-S100W(色彩管理ソフトウェア),CM-A32(ゼロ校正ボックス), CM-A148(ハードケース),CM-A149(粉体カバースェット)
照度計							
RGBレーザ測定器	日置電機	TM6102	80178900	1カ月	124,000	400,000	RGBレーザ測定器(照度計),放射照度0.0002~200W/m ² , 照度0.2~110,000lx,受光径φ11.3mm, 重心波長:青435~477nm,緑505~550nm,赤615~665nm, ACアダプタ,
前処理装置(発生源用)							
サンプリングユニット	堀場製作所	VS3001	80101200	1カ月	260,000	975,000	VA3000シリーズ用サンプリングユニット 採取量1.5~5.0 ℓ /min,供給量0.5 ℓ /min×2系統, サンプリング入口φ8/6テフロン管継手,サンプリング出口φ8/6ホースエンド, 校正ガス入口RC1/8(φ6/4テフロン管継手),バイパス出口φ8/6ホースエンド, Op.ドレンボット
イオウ酸化物(SO2)浮遊粒子状物質(SPM)測定装置(大気用)							
SO2分析計	日本サーモ	MODEL43I- TLE	80168200	1カ月	970,000	3,050,000	紫外線パルス蛍光法,0~10/20/50/100/200/500/1000ppb, 試料採取量:約0.5L/分,出力:0~1VDC,RS232/485,
二酸化炭素(CO2)測定装置(発生源用)							
CO2分析計	堀場製作所	VA3001CO2	80101800	1カ月	480,000	1,685,000	非分散赤外線吸収法,測定成分CO ₂ , 測定レンジ:0~100/200/500/1000ppm 流量約0.5 ℓ /min,出力DC:0~1V,RS232C, ※サンプリングユニット(80101200)併用
ハイボリウム・エアサンブラ							
HV用分粒装置	柴田科学	080130-061	80173000	1カ月	25,000	90,000	HV1000F/1000R/-RW用SPM分粒装置(10 μ m100%カット・角型)
ハイボリウムエアサンブラ	柴田科学	HV1000R	80163900	1カ月	216,000	550,000	吸引量1000L/min,全天候性シェルタ付
作業環境用粉塵計							
デジタル粉塵計	柴田科学	LD5	80134900	1カ月	90,000	298,000	光散乱(レーザダイオード),0.001~10mg/mL, 1CPM=0.001mg/m ³ (校正粒子に対して),出力:オープンコレクタ, 通信:USB(ソフト・通信ケーブル付き),ACアダプター,単3電池8本(別途) 【別途】吸気アダプタ(98054000),アナログパルスケーブル(98826600),

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
移動式大気測定用コンテナ							
移動式大気測定用コンテナ	北村製作所	IDOCON	80156100	1カ月	1,000,000	3,171,000	移動式環境大気測定用コンテナ.室内寸法:2450L×1350W×1900H. 室外寸法:3080L×1570W×2385H.※2トン車に積載し使用可能 PM2.5他各種大気測定機.風向風速計他気象測定機など積載可能. 備品:スチールラック,エアコン,換気扇,配電盤,照明他.※外部電源が必要
PH計(ハンディタイプ)							
ポータブルpH/ORP計(本体)	東亜ディーケーケー	HM31P	80137700	1カ月	39,000	92,000	ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です pH:0.00～14.00、ORP:0～±2000mV、温度:0～100℃ アナログ出力pH:DC±700mV、ORP:0～±1V.温度:DC0～1V RS232C.データメモリ1000データ、単3×2又はACアダプタ Op.ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、
自動採水器							
冷蔵式ウォーターサンブラ	ISCO	6712A(AVALANCHE)	80185400	1カ月	350,000	1,534,000	・冷蔵式ウォーターサンブラ.採水量950ml×14本.最大揚程8.5m. ・AC(AC電源コード本体に付属)/DC駆動可能 ※バッテリーはお客様にてご準備ください (標準で約48時間の低温保存が可能) ※採水ボトル.採水チューブは付属しておりません
風速計/風向風速計							
1550/1560用風速モジュール	日本カノマックス	1504	50062400	1カ月	32,000	125,000	多点風速計1550/1560用4ch風速モジュールのみ ※ケーブル及びブローブが別途使用本数が必要です。 ブローブ:0963-00,0965-09,0965-03
温湿度計							
湿度温度ブローブ	ヴァイサラ	HMP155	51140200	1カ月	78,000	164,000	湿度温度ブローブ.湿度:0～100%RH.温度:-40～+60℃, 出力:0～5V.ケーブル長:10m.HumiCap180R, Op.電源BOX(DCP24-SAN),オーダー:A3GB11A0A2A1A0A
リークディテクタ(ヘリウムリークディテクタ以外)							
エアリークビューアー	JFEアドバンテック株式会社	MK-750	80182500	1カ月	350,000	1,580,000	エアリークビューアー.超音波センサー.中央周波数40kHz、 検出性能:圧力70kpa、0.2mmφ穴からのリークを距離4.6mで検出可、 画面:5インチ液晶、800×480画素、表示更新回数:約5回/秒、 電源:リチウムイオン充電電池、連続使用時間:約2時間、 データ記録用SDカード(1GB)、記録件数:3500件、 記録内容:カメラ画像、音圧マップ重ね画像、音圧マップデータ
エアリークテスタ	コスモ計器	LS-R900	80166300	1カ月	458,000	1,080,000	エアリークテスタ.A2-インテリジェント2エア回路.L02-テスト圧5～20kPa, K1:ALC-I.G:外部排気弁対応.UX1:SI単位のみ(国内仕様)、 精密レギュレーター.配管接続口径:Rc1/4,VA:AC100V

取扱代理店



本社
京都営業所
滋賀営業所
奈良営業所
兵庫営業所
姫路営業所
姫路中央営業所
川崎営業所

TEL : 06-6353-5551 FAX : 06-6354-0173
TEL : 075-671-0141 FAX : 075-691-9434
TEL : 077-566-6040 FAX : 077-566-6045
TEL : 0742-33-6040 FAX : 0742-33-6090
TEL : 078-452-3332 FAX : 078-452-3338
TEL : 079-271-4488 FAX : 079-271-4489
TEL : 079-284-1005 FAX : 079-284-1006
TEL : 044-222-1212 FAX : 044-200-7077

メールでのお問い合わせ : webinfo@kokka-e.co.jp