

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 8月号

有効期限:2020年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

## 2553A

(型番コード 01020200)

プレジジョンDCキャリブレータ  
横河計測

販売価格

**180,000円**

(メーカー定価 440,000円)



## DSA70804C

(型番コード 10121200)

デジタル・シリアル・アナライザ  
テクトロニクス

販売価格

**2,900,000円**

(メーカー定価 16,305,000円)



## TDS2014C

(型番コード 10110500)

デジタル・ストレージ・オシロス  
コープ

テクトロニクス

販売価格

**66,000円**

(メーカー定価 328,000円)



## U1620A

(型番コード 10161000)

ハンドヘルドデジタルオシロス  
コープ

キーサイト・テクノロジー

販売価格

**250,000円**

(メーカー定価 416,864円)



## HDO8058

(型番コード 10145300)

デジタルオシロスコープ  
テレデザイン・レクロイ・ジャパン

販売価格

**400,000円**

(メーカー定価 4,401,000円)



## DL350

(型番コード 10156100)

スコープコーダ

横河計測

販売価格

**270,000円**

(メーカー定価 695,600円)



## GL820

(型番コード 51125000)

データロガー  
グラフテック

販売価格

**40,000円**

(メーカー定価 195,000円)



## LP5394

(型番コード 27108300)

低雑音直流電源  
エヌエフ回路設計ブロック

販売価格

**105,000円**

(メーカー定価 240,000円)



## EWL4000

(型番コード 27088800)

交流電子負荷装置  
高砂製作所

販売価格

**980,000円**

(メーカー定価 3,817,200円)



## HDR-CX560V

(型番コード 24071300)

ハイビジョンハンディカム

ソニー

販売価格

**24,000円**

オープン



# レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2020年 8月号

有効期限:2020年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>電圧/電流発生器</b>							
プレジジョンDCキャリアレータ	横河計測	2553A	01020200	3カ月	180,000	440,000	DCVレンジ10mV,100mV,1V,10V,30V,精度±75ppm1年:100mVレンジ,DCAレンジ1mA,10mA,30mA,100mA,精度±120ppm1年:1mAレンジ,温度熱電対タイプK,T他,pt100,抵抗発生400Ωレンジ,5.5桁表示,OP:-VA(バージョンA),-UC(温度単位摂氏),-D(UL/CSA規格PSE対応3極タイプ)
<b>デジタルマルチメータ</b>							
デジタルマルチメータ 6.1/2	横河計測	7562-01	02001400	なし	30,000	245,000	7562-01-C-1,DCV,DCI,Ω,ACV,ACI,1999999,GPIB付 スケーリング、演算機能メモ리카ードの保存データをLR,HRシリーズコードにアナログ記録可能 仕様記号-C-1/B
<b>アナログメータ</b>							
直流電流計	横河計測	2011-31	03111200	なし	2,000	46,000	DCI:3/10/30/100μA,1.0級,直流電流計,アナログメータ
<b>デジタルAC/DC/パワーメータ/高調波モニタ</b>							
WT1030MデジタルDC/ACパワーメータ	横河計測	2536-40	03036400	なし	20,000	2,110,000	WT1030M(三相4線入力,モーターバージョン) 電圧測定レンジ:15V~1kV,電流測定レンジ:500mA~20A,測定周波数範囲:DC及び0.5Hz~300kHz, Op.C1(GPIB),B5(内蔵プリンタ),INTG(積算機能), HRM(高調波解析),DA(14chDA出力),WF(波形出力),EX2(外部入力 250m,500m,1,2.5,5,10V)
パワーマルチメータ	エヌエフ回路設計ブロック	2721	01006800	1カ月	370,000	1,600,000	単相2線・三相3線・4線,測定項目:V・A・有効電力・皮相電力・無効電力・力率・位相・積算,測定範囲:10Hz~20kHz,表示桁:5桁,ACV:1~640V, ACI:0.04~24A,
<b>クランプ電力計</b>							
パワーアナライザ	日置電機	3390	03134700	1カ月	250,000	1,061,500	測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線, 入力チャネル数:絶縁4チャネル(電圧、電流各4チャネル), 測定レンジ:電圧レンジ(15.000V~1500.0V),電流レンジ(0.4000A~20.000A[20Aセンサ時]10.000A~500.00A[500Aセンサ時]), 周波数帯域:DC,0.5Hz~150kHz,サンプリング速度:500kS/s, 測定内容:電圧,電流,有効電力,皮相電力,無効電力,力率,位相角,周波数,効率,電流積算,電力積算,電圧ピーク,電流ピーク,リップル率,高調波測定ノイズ測定, 外部インタフェース:LAN,USB(2.0),RS232C,CFカード, Op.9793(モータ解析&D/A出力),L9438-50(電圧コード)×4, 9243(グラバークリップ)×4,9683(同期用接続ケーブル) ※注意:PCカード(9727,9728,9729等)は別途用意ください
<b>クランプ電流計(実効値測定)</b>							
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT7636	03173900	1カ月	19,000	32,000	AC/DCカレントセンサ,AC/DC 600A,φ33mm以下, ※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。
<b>クランプ電流センサ</b>							
AC/DCカレントセンサ	日置電機	9709	03098800	1カ月	45,000	120,000	AC/DCカレントセンサ,AC/DC 500A,DC~100kHz,φ36mm以下
クランプセンサ	日置電機	9695-03	03123300	1カ月	6,000	9,800	クランプオンセンサ,AC100A,40Hz~5kHz,φ15mm以下, 出力端子:M3端子台(別途、接続ケーブル9219使用にてBNC接続可)
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT6863	03123200	1カ月	38,000	120,000	AC/DCカレントセンサ,(パワーアナライザ3390と組合わせて使用) 定格200Arms,帯域:DC~500kHz,電線径:φ24mmまで対応, 高精度:±0.05%rdg±0.01%fs,出力電圧:2V/200A, 使用温度範囲:-30℃~+85℃,適合規格:CAT III 1000V,EMC:EN61326
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT9691-90	03147100	1カ月	18,000	43,000	CT9691(クランプオンAC/DCセンサ)とCT6590(センサユニット)のセット, CT9691:帯域:DC~10kHz(-3dB),定格一次電流:AC/DC100A, CT6590使用時出力電圧:100mV/f.s,可能導体径:φ35mm以下
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT9692-90	03147200	1カ月	12,000	52,000	CT9692(クランプオンAC/DCセンサ)とCT6590(センサユニット)のセット, CT9692:帯域:DC~20kHz(-3dB),定格一次電流:AC/DC200A, CT6590使用時出力電圧:200mV/f.s,可能導体径:φ33mm以下
<b>静電気測定器</b>							
ハンディチャージドプレートモニター	シンド静電気	STATIRON-DP	01022800	1カ月	43,000	136,000	振動チャージ方式,測定電位範囲:0~±1999V(分解能1V),測定時間範囲0.0~99.9秒,連続動作時間約6時間(アルカリ電池),センササツ回転180°,電源単三乾電池2本, OP:ACアダプタODP-ADP

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 8月号

有効期限:2020年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ソースメータ/エレクトロメータ</b>							
デジタルエレクトロメータ	エーディーシー	8252	01016000	1カ月	130,000	450,000	【測定機能】 DCV:3V~200V,最小分解能:10 μV, DCI:30pA~30mA,最小分解能:1fA, OHM:3k Ω ~200G Ω ,最小分解能:10m Ω , 【発生機能】 DCV:30V/200V, GPIB付,電源:100V 50/60Hz,消費電力:55VA以下,質量:4kg以下
ハイパワーシステムソースメータ	ケースレー	2651A	02019900	6カ月	800,000	2,140,000	1chモデル 出力電力202W,出力電圧範囲±100mV~±40V 5レンジ,出力電流レンジ±100nA~±50A 12レンジ,測定分解能100fA/100nV
<b>デジタルオシロスコープ</b>							
デジタル・シリアル・アナライザ	テクトロニクス	DSA70804C	10121200	1カ月	2,900,000	16,305,000	4ch,周波数帯域幅:8GHz,サンプルレート:25GS/s, レコード長:31.25Mポイント, 波形取り込みレート:300,000波形/s以上,Windows7,160GBHDD, USB,GPIB,LAN,入力インピーダンス:50 Ω , 標準装備:2XL/DJA/ASM/MTH/ST6G(ST,STU,PTD,SR-810B), Op.DDRA(DDRメモリバス解析)
パワー解析モジュール	テクトロニクス	MDO3PWR	06052600	1カ月	45,000	210,000	パワー解析モジュール ※MDO3000シリーズ専用
デジタル・ストレージ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS2014C	10110500	1カ月	66,000	328,000	4ch,100MHz,2GS/s,レコード長:2.5kW, コネクタ:BNC(メス), 制御I/F:USB,記録メディア:USB(媒体は付属しておりません), TPPO201(200MHz用)×4付属, 外形寸法:326.3(W)×158.0mm(H)×124.2(D)mm, 質量:2.0kg
デジタル・フォスファ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS3014C	10091200	1カ月	290,000	1,243,000	4ch,100MHz,1.25GS/s,レコード長:10kW コネクタ:TekProbe II ※BNC 制御I/F:LAN,記録メディア:USBメモリ, 付属品:P6139A×4またはP6139B×4,
拡張解析モジュール	テクトロニクス	TDS3AAM	06017400	1カ月	25,000	116,000	TDS3000用シリーズ用拡張解析モジュール(V3.15以上)
TPS2000用リチウム・イオン・バッテリー	テクトロニクス	TPSBAT	06019300	1カ月	25,000	105,400	TPS2000シリーズ用リチウム・イオン・バッテリー Op.TPSCHG(バッテリーチャージャー)
デジタル・ストレージ・オシロスコープ	キーサイト・テクノロジー	DSOX3034T	10152400	1カ月	650,000	1,818,772	4ch,350MHz,5GS/s(2ch),2.5GS/s(4ch), メモリ長:4Mポイント,垂直分解能:8Bit,立ち上がり時間:≤1ns, 波形更新速度:1,000,000波形/s,8.5" WVGAディスプレイ, I/F:USB2.0,N2843A(500MHz)10:1バッシブ・プローブ)×4付属,質量:4.0kg, Op.DSOXT3APPBNDL(AUDIO/AUTO/COMP/EDK/ EMBD/FLEX/MASK/AERO/PWR/VID/WAVEGEN/ DVMCTR/SENSOR/CXPI/NFC)
ミックスドシグナルオシロスコープ	キーサイト・テクノロジー	MSOX3034T	10143100	1カ月	650,000	1,880,989	4ch+16chロジック,350MHz,5GS/s(2ch),2.5GS/s(4ch),メモリ長:4Mポイント,垂直分解能:8Bit,立ち上がり時間:≤1ns,波形更新速度:1,000,000波形/s,8.5" WVGAディスプレイ,I/F:USB2.0,N2843A(500MHz)10:1バッシブ・プローブ)×4付属,N2756A(16デジタル・チャンネルMSOケーブル)×1付属,質量:4.0kg, Op.DSOXT3APPBNDL(ADVMMATH/AERO/AUDIO/AUTO/COMP/EMBD/FLEX/MASK/MEMUP/PWR/SGM/VID/WAVEGEN2/DVM)
ハンドヘルドデジタルオシロスコープ	キーサイト・テクノロジー	U1620A	10161000	1カ月	250,000	416,864	ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ 2ch,帯域幅:DC~200MHz,最大メモリ長:2Mポイント,最大サンプルレート:2Gs/s,最大入力:CAT III 600Vrms(10:1使用時),ローガー機能:1s/div~86400s/div,記録時間:8日,メモリ長:691200ポイント,ディスプレイ:5.7インチ TFT VGAカラー,バッテリー動作時間:最大3時間,寸法:183×270×65mm,質量:2.5kg Op:U1591A(ソフト・キャリング・ケース)
DL1640デジタルオシロスコープ	横河計測	7016-10	10077300	なし	90,000	698,000	DL1640 7016-10-AC-M-J1/B5.4ch,最高サンプルレート:200MS/s,周波数:200MHz,分解能:8bit,メモリ:8MWord/ch,プローブ:700960×4 Op.J1(FDD),B5(内蔵プリンタ)
DL1640デジタルオシロスコープ	横河計測	7016-10	10046100	なし	95,000	768,000	DL1640 7016-10-AC-M-J3/B5/C10.4ch,最高サンプルレート:200MS/s,周波数:200MHz,分解能:8bit,メモリ:8MWord/ch(シングルトリガモード時),プローブ:700960×4 Op.J3(PCカードドライブ),B5(内蔵プリンタ),C10(イーサネット+USB)

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 8月号

有効期限:2020年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>デジタルオシロスコープ</b>							
DL1640Lデジタルオシロスコープ	横河計測	7016-20	10061300	なし	110,000	1,390,000	DL1640L 7016-20-AC-M-J3/B5/P4/C1/F7.4ch.最高サンプルレート:200MS/s,周波数:200MHz,分解能:8bit,メモリ:32MWord/ch,プローブ:700960×4 Op.J3(PCカードドライブ),B5(内蔵プリンタ),C1(GPIB+USB),P4(プローブパワー4出力),F7(CANバス信号解析機能)
DL1640Lデジタルオシロスコープ	横河計測	7016-20	10061100	なし	120,000	1,410,000	DL1640L 7016-20-AC-M-J3/B5/P4/C10/F7,4ch.最高サンプルレート:200MS/s,周波数:200MHz,分解能:8bit,メモリ:32MWord/ch,プローブ:700960×4 Op.J3(PCカードドライブ),B5(内蔵プリンタ),C10(イーサネット+USB),P4(プローブパワー),F7(CANバス信号解析機能)
DL1740デジタルオシロスコープ	横河計測	7017-10	10041000	なし	70,000	1,220,000	DL1740 カラー表示,4ch.最高サンプル:1GS/s,周波数:500MHz,分解能:8bit,メモリ:500kword/ch,プローブ:700988×4, Op.J1(FDD),B5(内蔵プリンタ),E2(プローブ2本追加),P4(プローブパワー4出力),C10(イーサネット/F)
デジタルオシロスコープ	テレダイン・レク ロイ・ジャパン	HDO8038	10136400	1カ月	850,000	3,687,000	高精度12ビット型オシロスコープ,8ch,周波数範囲:350MHz,サンプリング:2.5GS/s(8ch),立ち上がり時間:450ps,レコード長:50Mポイント/ch(全チャネル),垂直分解能:12ビット(分解拡張時最大15ビット),10/100/1000BaseT,USB2.0,入力電圧:100~240VAC±10%/45~66Hz,100~120VAC±10%/380~420Hz自動AC電圧選択,外形寸法:374(H)×417(W)×280(D)mm,質量:12.27kg,Op.PP018(ハッシュプローブ)×4本追加(トータル8本付属)
デジタルオシロスコープ	テレダイン・レク ロイ・ジャパン	HDO8058	10145300	1カ月	400,000	4,401,000	高精度12ビット型オシロスコープ,8ch,周波数範囲:500MHz,サンプリング:2.5GS/s(8ch),立ち上がり時間:450ps,レコード長:50Mポイント/ch(全チャネル),垂直分解能:12ビット(分解拡張時最大15ビット),10/100/1000BaseT,USB2.0,Op.PP018(ハッシュプローブ)×4本追加(トータル8本付属),HDO8K-PK-PWR(スイッチング電源解析オプション)
ミックスド・シグナル・オプション	テレダイン・レク ロイ・ジャパン	MS-500-36	06036900	1カ月	90,000	800,000	WaveRunner用ハードウェアオプション,ミックスド・シグナル・オプション,250MHz,1GS/s,36ch,25Mpts/ch,(500MHz,18ch,2GS/s,50Mpts/chインターリーブ)
<b>ハイエンドオシロスコープ</b>							
LABMASTER 36GHzアクイジションモジュール	テレダイン・レク ロイ・ジャパン	LABMASTER 10-36ZI-A	10148700	1カ月	7,300,000	31,866,000	LabMasterアクイジションモジュール,周波数:36GHz(2.92mm入力),立ち上がり時間:12.8ps,チャネル数:4ch(最大80ch),サンプリング速度:80GS/s,標準32Mポイント(最大512M),垂直分解能:8Bit,※別途マスタコントロール・モジュールが必要です。
LABMASTER コントロールモジュール	テレダイン・レク ロイ・ジャパン	LABMASTER MCM-ZI-A	10148800	1カ月	3,600,000	17,925,000	LabMasterコントロールモジュール,15.3インチ・ディスプレイ,※別途アクイジションモジュールが必要です。
<b>サンプリングオシロスコープ</b>							
ICONNECT S/パラメータ	テクトロニクス	80SSPAR	10084800	1カ月	380,000	1,350,000	ICnect MeasureXtractorシグナル・インテリジェントDR/S/パラメータ・ソフトウェア
<b>オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他</b>							
TCAプローブインタフェースモジュール	テクトロニクス	80A03	10077900	1カ月	150,000	678,500	TCAプローブインタフェースモジュール 適合プローブ P7350, P7350SMA,P7330,P7260,P7225
1GHz差動プローブ	テクトロニクス	P6247	06011900	1カ月	180,000	834,000	1:1/10:1差動,DC~1GHz,入力抵抗:200kΩ/1pF,ダイナミックレンジ:±0.85V※1:1/±8.5V※10:1,オフセット:±7V,コネクタ:TekProbe II,付属品:プローブチップ各種
3.5GHzアクティブプローブ	テクトロニクス	TAP3500	06040300	1カ月	220,000	910,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~3.5GHz,入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V,コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種
ディスプレイポートプラグアダプタ	テクトロニクス	TF-DP-TPA-PT	06046900	1カ月	220,000	538,000	DisplayPortプラグ・アダプタ,Auxボックス・ケーブル

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 8月号

有効期限:2020年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>オシロスコープ用プローブ/フィクチャ他</b>							
3.5GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	1131A	06029800	1か月	150,000	709,345	10:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~3.5GHz 入力抵抗:50kΩ / 0.27pF,ダイナミックレンジ:±2.5V,オフセット:±12V コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッド要
50MHz AC/DC電流プローブ	キーサイト・テクノロジー	1147B	06050200	1か月	80,000	339,298	DC~50MHz,15Aまたは50A(パルス) ノイズ:2.5mArms,クランプ内径:φ5mm コネクタ:AutoProbe
HDMIテストポイントアクセスアダプタ	キーサイト・テクノロジー	N1080B	06051400	1か月	150,000	702,597	HDMIテスト・ポイント・アクセス(TPA)アダプタ Op.H05(レセプタクル・コネクタ),
HDMIテストポイントアクセスアダプタ	キーサイト・テクノロジー	N1080B	06050900	1か月	230,000	847,715	HDMIテスト・ポイント・アクセス(TPA)アダプタ HDMI Ver1.4対応 Op.H04(TPA-P-SMA),H06(TPA低周波ボード)
HDMIテストポイントアクセスアダプタ	キーサイト・テクノロジー	N1080B	06050100	1か月	180,000	702,597	HDMIテスト・ポイント・アクセス(TPA)アダプタ HDMI Ver1.4対応 Op.H04(TPA-P-SMA),
25GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	N2801A	06043700	1か月	700,000	3,068,804	InfiniiMax III プローブ・アンプ,DC~20GHz, 立ち上がり/立ち下り時間:21.7ps,DC減衰比:6:1,入力電圧範囲:1.6Vpp, オフセット:±16V ※プローブヘッド要
12GHz差動SMA接続ヘッド	キーサイト・テクノロジー	N5380A	06044300	1か月	50,000	321,887	差動SMAプローブヘッド,12GHzヘッド
電流プローブ	横河計測	7019-32	06052700	1か月	58,000	280,000	DC~100MHz,30Arms(1kHz以下)または50A(パルス) 測定レンジ:0.1V/A,ノイズ:2.5mArms,クランプ内径:φ5mm コネクタ:BNC(オス) ※プローブ電源要
DL750用パッシブプローブ	横河計測	7019-40	10059500	なし	4,000	15,000	1:1/10:1パッシブ,DC~10MHz 入力抵抗:10MΩ / 22pF※10:1 コネクタ:BNC(オス)
4.5GHz差動プローブ	ローデシュワルツ	RT-ZD40	06058900	1か月	250,000	959,000	差動アクティブプローブ,帯域幅4.5GHz 減衰:10:1,入力インピーダンス:1MΩ,入力容量:0.35pF, ダイナミックレンジ:±5V
イーサネットコンプライアンス・テストフィクチャ	ローデシュワルツ	RT-ZF2	06059100	1か月	120,000	283,000	イーサネット・コンプライアンス・テスト用フィクチャー
コンプライアンステスト用周波数変換ボード	ローデシュワルツ	RT-ZF3	06059200	1か月	60,000	117,000	BroadR-Reachコンプライアンス・テスト用周波数変換ボード
6GHzシングルエンドアクティブプローブ	ローデシュワルツ	RT-ZS60	06059000	1か月	390,000	772,000	アクティブプローブ,帯域幅6GHz 減衰:10:1,入力インピーダンス:1MΩ,入力容量:0.3pF, ダイナミックレンジ:±8V
高圧プローブ1000:1	テレダイン・レクロー・ジャパン	PPE6KV	06062500	1か月	39,000	160,000	高圧プローブ,耐圧6kV,1000:1,400MHz帯域,50MΩ
PROLINK入力用差動プローブ	テレダイン・レクロー・ジャパン	WL-PLINK-A-CASE	06051800	1か月	400,000	1,940,000	ProLink入力用差動プローブボディ, D1305-A(プローブシステム,周波数帯域:13GHz,立上り:33ps, 減衰率:3.5:1,入力オフセットレンジ:±2.5V差動,入力ダイナミックレンジ 1.6Vp-p,最大入力電圧:±10V,入力インピーダンス:1.1kΩ(差動)/ 100kΩ(コモン・モード))付属
SATA FIXTURE	Wildner Technologies	SATA-TPA-PRC-1X2X	06063900	1か月	110,000	329,000	SATA Fixture

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 8月号

有効期限:2020年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ロジックアナライザ(モジュール型)</b>							
TLA用LAモジュール102ch	テクトロニクス	TLA7AA3	09047400	1カ月	450,000	1,550,000	TLA7XXX用LAモジュール、1GHz(ハーフch)、500MHz(フルch)、8GHz(MagniVu) 120MHzステート、102ch メモリ:128Kビット(フルch)、256Kビット(ハーフch)
667Mステート/4Gタイミン グLAモジュール	キーサイト・テク ノロジー	16950B	09052200	1カ月	1,100,000	5,059,328	169XX用 差動入力、1.2GHz(ハーフch)・600MHz(フルch)タイミング667MHz ステート・アナライザモジュール、4GHzタイミングズーム68ch、トレース・メモリ: 1Mビット、別途90ピン対応プローブ必要
<b>ロジックアナライザ周辺機器</b>							
SRIOプリプロセッサ	テクトロニクス	NEX-SRIO	09050600	1カ月	1,200,000	3,900,000	TLA7xxx用SRIOプリプロセッサ
34ch高実装密度プローブ	テクトロニクス	P6434	09029400	1カ月	240,000	153,000	ロジックアナライザ用34チャンネル高実装密度プローブ
34chコネクタレス高実装 密度プローブ	テクトロニクス	P6960	09043800	1カ月	50,000	548,800	TLA7AA*、AB*用34CHコネクタレス高実装密度プローブ OP.01(フライング・リードセット付)
34chコネクタレス差動プ ローブ	テクトロニクス	P6980	09047500	1カ月	90,000	803,800	TLA7AA*、AB*用34CHコネクタレス高実装密度差動プローブ
68chロジックアナライザ	キーサイト・テク ノロジー	16852A	09061100	1カ月	1,200,000	5,609,612	68CHロジックアナライザ 350MHz(ステート) 12.5GHz(タイミング) Op.700(最大ステート700MHz) 032(最大メモリ長32M) U4201A*2
<b>メモリレコーダ/サーマルレコーダ</b>							
DL750用絶縁モジュール	横河計測	7012-50	10110400	なし	10,000	100,000	DL750用高速10MS/s12bit絶縁モジュール(2ch) 入力カプリン グ:AC/DC/GND,周波数特性:DC~3MHz, 入力レンジ(1:1):5mV~20V/DIV(1- 2-5ステップ), 入力レンジ(10:1):50mV~200V/DIV(1-2-5ステップ), 有効測定範 囲:20DIV,入力:絶縁BNC(1MΩ/約35pF)
スコープコーダ	横河計測	DL350	10156100	3カ月	270,000	695,600	オシロスコープとレコーダ2機能スコープコーダ.DL850Eアンプ一部共用可,最大 アナログch数:8ch,最高サンプリングレート:100MS/s,レコード長:100Mポイント/ スロット,解析機能:カーソル,波形パラメータ自動測定,波形演算,FFT,高調波解 析,GO/NO-GO判定,対応ストレージ:SDカード,USBメモリ,通信インターフェース: イーサネット,USB,仕様-HJ/EB,OP.ACアダプタ720921-M,720250モジュ ール,720266モジュール,702902/パッシブプローブ×2,93050キヤリングケース付き
RAシリーズ用2ch高速DC アンプユニット	日本アビオニク ス	AP11-103	25046400	なし	4,000	90,000	RAシリーズ用2ch高速DCアンプユニット,絶縁BNC入力, 入力インピーダンス:1MΩ以上,レンジ:0.1~500VFS(1・2・5ステップ) 許容入力電圧:±500V,周波数特性:DC~400kHz,垂直分解能:12ビット,ローパ スフィルタ:5、50、500、5k、50kHz及びOFF 入力:±100mV±±500V、A/D分解能:12bit、サンプリング:1μs
<b>多機能データ収集システム</b>							
メモリレコーダ・アナライザ	共和電業	EDX2000A3 2	22019100	1カ月	250,000	1,816,000	デジタルメモリレコーダ・アナライザ,最大32ch,データ集録容量:30G以上, 10.4インチカラー液晶モニター,電源:AC100~120V/190~240V,DC10~30V Op.EDX2000-DUMMY(ダミーパネル)×4, ※コンディショナカードが別途必要です。(スロット数:4)
メモリレコーダ・アナライザ	共和電業	EDX3000AH	22023800	1カ月	530,000	2,141,980	メモリレコーダ・アナライザ,最大64ch,データ集録容量:HDD100GB, 対応コンディショナ:CDV40A/B(-F),DPM42A(-F),CTA40A, CFV40A,CCA40A,CAN40A,CAN41A,コンディショナカード別途要, チャンネル状態表示LED(小型LCD/20文字×2行), Op.EDX2000-DUMMY(ダミーパネル)×8,キーボード,マウス, EMOM-30A(着脱式15型LCDディスプレイ) ※コンディショナカードが別途必要です。(スロット数:8)
動はずみ測定カード	共和電業	DPM42A	22021200	1カ月	60,000	311,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A用動歪測定カード,4ch, 交流ブリッジ応答周波数:DC~5kHz

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 8月号

有効期限:2020年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>多機能データ収集システム</b>							
リアルタイム信号処理データロガー	IMC	CRONOS-PL8	26018600	なし	40,000	2,562,000	メインフレーム スロット数8 電源DC10~36V(ACアダプタ付)286×150×333mm PCとの接続:100BASE-T,TCP/IP,モデム)指定仕様/Op.内蔵モニタ仕様(外付専用モニタ使用不可)・GPSリアルタイムクロック受信対応(絶対時刻取得機能)CRPL/GPS-PRP×1 ・リアルタイム演算オンラインファモソフトCRPL/OFA×1 *CRPL/GPS-PRPは1/F×1使用してまいります*
4CH DC/ACブリッジアンブ	IMC	CRPL/BR4	26018700	なし	10,000	898,000	CRONOS-PL8/16用モジュール 入力信号:電圧,DC/ACブリッジ(動歪計)ICP加速度計,入力ch数:4ch,使用スロット数:1スロット,入力コネクタ:Dsub15(メス)×2,測定レンジ:電圧:±5mV~±50V,電流:±100μA~±40mA,DC/ACブリッジ:±1mV/V~±2000mV/V,最高サンプリングレート:20kHz/ch,周波数帯域:5kHz/8.6kHz
<b>データロガー/打点記録計</b>							
6打点記録計	横河電機	4361-06	25058400	なし	30,000	459,000	μR10000 6打点,ユニバーサル入力(DCV,TC,RTD,DI,DCAシャント抵抗使用),測定周期1S/6点または2.5S/6点 OP-1(日本語)/A2(警報リレー4接点出力)/C7(Ethernet通信I/F)/H5D(取っ手&AC電源コード)/M1(演算機能)
6打点記録計	横河電機	4371-06	25057200	なし	30,000	440,000	μR20000 -1/A2/C7/M1/2mACケーブル
ハイブリッドレコーダ30CH FDD	横河電機	DR231	25030600	なし	70,000	1,029,000	30ch,入力:熱電対(R・S・B・K・E・J・T・L・U・N・W・KPtvsAu7Fe)・測温抵抗体(Pt100・JPt100・Ni120・Cu10・J263B)・DCV・接点,スキャン速度:30点/2s,Op.11-31-1M(CD-ROM,ソフトDP120-11,Win98/Me/NT4.0/2000/XP,30ch・ユニバーサル入力・ねじ端子),C1(GP-IB)
ハイブリッドレコーダ30CH RS232C	横河電機	DR231	25031800	なし	50,000	900,000	30ch,入力:熱電対(R・S・B・K・E・J・T・L・U・N・W・KPtvsAu7Fe)・測温抵抗体(Pt100・JPt100・Ni120・Cu10・J263B)・DCV・接点,スキャン速度:30点/2s,Op.00-31-1M(30ch,ユニバーサル入力・ねじ),C2(RS232C)
DX ADVANCED・10CH	横河電機	DX2010	51100300	1ヵ月	90,000	660,000	DAQSTATION(DX200シリーズ)後継機,10ch Op.-3(メモリ400MB)-4(CFカード メディア付属)-1(日本語)/A1(アラームリレー2点)/H5M(デスクトップタイプ,電源コード)/M1(演算機能)/CC1(入力値補正機能),入力:ネジ止め端子
スマートダック	横河電機	GP10-1	51154400	6ヵ月	320,000	710,000	スマートダック ベーバーレスコーダー 仕様J1M/MT/UC30タッチパネル方式 操作:4線抵抗式2点タッチ検出,最大モジュール数3,最大チャネル数30,内部メモリ500MB,外部記憶メディアSDカード32GBまで,OP.J1M(日本語,100V),/MT(演算),/UC30(30chアナログ入力カメラ付き押し縮め端子,入力DCV,熱電対,測温抵抗体,測定周期100/200/500mms,1/2/5s:GX90XA-10-U2N-CN×3)
データロガー	グラフテック	GL820	51104700	1ヵ月	40,000	195,000	midilogger GL820:20ch サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ),全チャネル絶縁,測定対象:電圧,温度,湿度,パルス,ロジック(OPによる),PC I/F:イーサネット,USB,記憶媒体:内蔵フラッシュメモリ2GB,PC用アプリケーション標準付 WinXP,VISTA,7対応 Op.B517バッテリーパック,B513ロジックアラームケーブル(またはGL入出力ケーブル:仕様同一),B514DC駆動ケーブル付き ※USBメモリは付属なし
データロガー	グラフテック	GL820	51125000	1ヵ月	40,000	195,000	midilogger GL820:20ch サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ),全チャネル絶縁,測定対象:電圧,温度,湿度,パルス,ロジック(OPによる),PC I/F:イーサネット,USB,記憶媒体:内蔵フラッシュメモリ4GB,PC用アプリケーション標準付 WinXP,VISTA,7対応 Op.B517バッテリーパック,B513ロジックアラームケーブル(またはGL入出力ケーブル:仕様同一),B514DC駆動ケーブル付き ※USBメモリは付属なし
データロガー	グラフテック	GL900	51092400	1ヵ月	90,000	395,000	ミディロガーGL900:BNC8ch(増設不可),入力:±20mv~±500V/熱電対/ロジック4ch/パルス4ch,サンプリング周期:10μs~1min,外部入力トリガ,アラーム出力4ch,演算機能,インタフェース:イーサネット/USB, RAM:256MB(100万データ),5.7" TFT,電源:AC100~240V/DC8.5V~24V/バッテリー,質量1.1kg,Op.B569またはB517(バッテリーパック)×2,B513(ロジックアラームケーブル),B514(DC電源ケーブル) ※USBメモリは付属していません。

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 8月号

有効期限:2020年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>データロガー/打点記録計</b>							
計装ロガー	日置電機	LR5031	03137100	6カ月	9,000	16,000	計装信号:4~20mA信号専用.測定項目:直流電流1ch.測定範囲:-30.00~30.00mA.測定精度:±0.5%rdg,±5dgt.記録容量:瞬時値記録:60,000データ.統計値記録:15,000データ.記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定.インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信.電源:単3形アルカリ乾電池×1※LR9801(接続ケーブル)1本は本体に標準付属
SIRIUS用16CH熱電対温度ロガー	DEWEsoft	KRYPTON 16XTH	26026400	3カ月	200,000	723,100	SIRIUS用EtherCAT熱伝対温度計測ロガー.入力16ch.ユニバーサル熱伝対/電圧.入力信号TC,K,J,T,R,S,N,E,C,U,B 電圧100mV.入力コネクタ ミニサーモカップル.サンプリング最大100Hz.A/D変換24ビット.入力インピーダンス100MΩ.アソシレーション電圧1000V.分解能0.001°C.インターフェースLEMO 1Bイーサネットケーブル.データ転送速度100Mbit.電源DC6~50V.OP:KRYPTON電源(Lemo8P,24V,5A)PS-120-L1T8m.KRYPTON-SIRIUS電源ケーブル1m L1T8m-L1B2m-1m,KRYPTON-PC用ケーブル1m L1T8f-RJ45-1m.KRYPTON接続ケーブル0.2m L1T8m-L1T8f-02m
<b>交流電源 (AVR)</b>							
電源環境シミュレータ 4kVA単相3線	エヌエフ回路設計ブロック	ES2000U	27087700	1カ月	600,000	2,100,000	単相3線4kVAモデル.出力定格:単相0~150V(100Vレンジ時最大40A)/0~300V(200Vレンジ時20A).周波数5~1100Hz.入力定格:単相170~250V,7.6kVA.Op.ES2000P(単相3線スレーブ).ES4473(GPIB/RS232C).ES4493U/ES4493P(外部信号入力).ES4494(単相3線改造オプション)
電源環境シミュレータ 2kVAブースタ	エヌエフ回路設計ブロック	ES2000B	27055100	1カ月	350,000	986,000	ES2000S/ES2000U用システムアップパワーブースター.2kVA
交流電源	アメテック	AST0501A1 B-E101A0A	27113600	1カ月	450,000	1,012,000	薄型多機能プログラマブル交流電源.AC出力.DC出力.AC+DC出力.出力容量:500VA.AC出力電流:0~5A(100V時)/0~2.5A(200V時)/0~1.25A(400V時).DC出力電圧:Loレンジ:0~250V/Hiレンジ:0~500V.DC出力電流:0~2.5A(250V時).周波数:DC.16~5000Hz.入力:AC100~240V(単相).50/60Hz.LAN.USB.RS232C.アナログ/EXTD.GPIB.サイズ:1Uシャーシ. Enhancedモデル(タッチパネル操作のフロントパネル有.遠隔制御可能)Op.-HF(~5000Hz周波数拡張オプション).GPIB.入力ケーブル1.5m.出力ケーブル.センサケーブル
<b>直流電源</b>							
直流安定化電源	菊水電子工業	PAN16-10A	27038400	1カ月	35,000	110,000	0~16V,0~10A.入力:AC100V単相.デジタル表示
直流安定化電源	高砂製作所	ZX1600HA	27072100	1カ月	190,000	510,000	1600W,0~640V,0~20A.入力:AC85V~250V単相.デジタル表示.RS232C.RS485標準装備.外部アナログ制御・アナログモニタ装備.内部抵抗可変機能.変換方式:スイッチング方式
直流安定化電源	高砂製作所	ZX1600LA	27064000	1カ月	90,000	370,000	ズーム電源.0~80V,0~160A(80V時最大20A,10V時最大160A).入力:AC85V~250V単相.デジタル表示.1600W.RS232C.RS485標準装備.外部アナログ制御.アナログモニタ装備.内部抵抗可変機能.変換方式:スイッチング方式.3芯VCTケーブル 3m付属注)付属電源ケーブル:3芯圧着端子-3芯開放(家庭用コンセント接続不可)
直流安定化電源	高砂製作所	HX01000-12M2FI	27097000	1カ月	450,000	1,860,000	0~1000V,0~12A.入力180V~242V三相.デジタル表示.過電圧・過電流・過渡温度保護付.電源ケーブル標準添付.RS232C/RS485標準装備.外部信号絶縁機能.内部抵抗可変機能.スレーブ可変機能.シーケンシャルON/OFF機能.立ち上がりモード選択機能を装備したフル機能搭載モデル Op.電源ケーブル3m
直流安定化電源	高砂製作所	HV1.5-03	27053600	1カ月	120,000	335,000	0~1.5kV,0~30mA.入力:AC100V単相
移動体通信用直流電源	キーサイト・テクノロジー	66311B	27110800	1カ月	68,000	250,693	移動体通信用直流電源 単出力.0~15V,0~3A.GPIB/RS232C付 Op.100(入力:AC87~106V単相.47~63Hz)
直流安定化電源	テクシオ	PW16-5ADP	27078300	1カ月	28,000	115,000	0~+16V/0~5A,0~+6V/0~3A.デジタル表示.入力:AC100V単相/AC115V単相/AC200V単相/AC230V単相 消費電力:約213W/278VA
低雑音直流電源	エヌエフ回路設計ブロック	LP5394	27108300	1カ月	105,000	240,000	低雑音直流電源.出力電圧:0~±15V.出力電流:最大0.1A.リプルノイズ:10μVrms以下 typ..入力電圧:AC100V/120V/220V/240V±10% ただしAC250V以下.周波数:50Hz/60Hz. Op.PA001-2591(バイディングポストアダプタ).PA001-2372(出力ケーブルA)

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 8月号

有効期限:2020年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>高周波電源</b>							
高周波低電流電源	高砂製作所	HFS100K-100	27110900	1カ月	158,000	310,000	高周波定電流電源。出力周波数:100kHz(固定)。出力電流範囲:1~10A/2~20A(2レンジ)。最大出力電圧(AC):10V(10Aレンジ)/5V(20Aレンジ)。外部入力電圧範囲(DC):0~600V。入力電源:AC100V±10% 50/60Hz単相。※別途直流電源(最大600Vまで)が必要です
<b>充放電試験器</b>							
充放電電源ユニット	菊水電子工業	PFX2021	27077800	1カ月	220,000	416,000	PFX2000シリーズ 充放電電源ユニット 出力数:1.充放電電流範囲:0mA~1000mA.充放電電圧範囲:0V~20.000V.充放電モード:CC/CC-CV/PWMパルス.最大充放電電力:200.00V.測定パラメータ:電圧/電流/容量/電力量/温度/High電圧/Low電圧. Op.TL07-PFX(負荷ケーブル7m)
<b>電子負荷装置</b>							
直流電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ6000R	27070200	1カ月	680,000	2,415,000	(30Vレンジ)動作電圧:DC3~30V.電流:400A.電力:6000W. (60Vレンジ)動作電圧:DC6~60V.電流:200A.電力:6000W. 定電流モード(CC)動作範囲:0~400A(30Vレンジ)0~200A(60Vレンジ). 定抵抗モード(DR)動作範囲:7.4627mΩ~400Ω(30Vレンジ). 定抵抗モード(CR)動作範囲:29.412mΩ~400Ω(60Vレンジ). 定電力モード(CP)動作電圧:0~6000W.分解能0.1W. 通信機能:GPIB,RS232C,USB Op.電源ケーブル:AC8-4P4M-M6C
交流電子負荷装置	高砂製作所	EWL4000	27088800	1カ月	980,000	3,817,200	動作電圧:14~150Vms/14~300Vms.最大電流:40A.20A.最大負荷有効電力:4000W.定電流モード:0~4A/0~40A.0~2A/0~20A.定抵抗モード:0.1~19.9Ω.20.0~400.0Ω.定電力モード:0~4000W. RS232C.RS485.動作電源:AC85~250V.45~66Hz.同一機種3台迄並列接続可能 Op.T485-02M(接続ケーブル2m).BNCケーブル2m.入力ケーブル
負荷抵抗器	山菱電機	RZ100-4B	27096200	6カ月	150,000	319,000	負荷抵抗器(ロータリースイッチ式).単相2線.入力電圧AC/DC100V.容量:4kVA.電流:OFF2~40A.ノッチ数:20
<b>動ひずみ測定器</b>							
マルチコンディショナ16CH	共和電業	MCD16A	22026400	なし	350,000	1,902,000	交流16ch.適用ブリッジ抵抗:60~1000Ω.周波数範囲:DC~5kHz. 出力:±5V.フィルタ:10,30,100,300,1000Hz.電源:AC100~240V. DC9~18V.Op.DPE71A(モニタカード).DPM72B(動ひずみ測定カード). 入出力絶縁タイプ)×16
コンパクトレコーダ	共和電業	EDS400A	22017700	1カ月	110,000	496,000	小型動歪レコーダ.4ch(最大8台接続32ch).適用センサ:歪ゲージ(4ゲージ法). 歪ゲージ式変換器.電圧出力センサ.サンプリング速度:1Hz~100kHz. 周波数範囲:DC~20kHz.10BASE-T/100BASE-TXインタフェース. メモリアダプタ128MB付属.電源:DC10~16V Op.U49(歪入力変換ケーブル)×4.U50(電圧入力変換ケーブル)×4. SA10A-EDS(ACアダプタ)
センサインタフェース	共和電業	PCD300B	22024100	1カ月	90,000	301,000	センサインタフェース.測定チャネル数:4ch/ユニット. 測定対象:ひずみゲージ.ひずみゲージ式変換器.適用ゲージ抵抗:120Ω~1kΩ. ブリッジ電源:AC2Vrms.周波数帯域:DC~200Hz. TEDS機能.読み回路内蔵(UI10Aで対応).インタフェース:USB1.1. ダイナミックデータ解析ソフト(DCS100A)が標準付属しています. Op.入力アダプタ:UI10A(ひずみゲージ式変換器用.NDIS規格コネクタ)
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV700A	21002700	なし	50,000	248,000	直流通電圧.1ch.適用ゲージ:60~1000Ω.周波数範囲:DC~500kHz.デュアルアウトプット:±10V.フィルタ:10,100,1k,10kHz
シグナルコンディショナ	共和電業	CDA900A	21010100	1カ月	158,000	248,000	直流通電流.1ch.適用ゲージ:120/350Ω.60.0~1000.0Ω設定可能.応答周波数:DC~500kHz.デュアル. フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz
<b>静ひずみ測定器</b>							
高速データロガー	共和電業	UCAM550A	22026700	1カ月	630,000	1,600,000	高速データロガー.本体内置ひずみ50点.測定対象:ひずみゲージ.ひずみゲージ式変換器.ポテンションメータ式センサ.測定範囲:ひずみ:0~±19000×10 <sup>-6</sup> ひずみ(LLレンジ).0~±200000×10 <sup>-6</sup> ひずみ(Hレンジ).ポテンションメータ式センサ:0~±50%.分解能:ひずみ:1×10 <sup>-6</sup> ひずみ(LLレンジ)/10×10 <sup>-6</sup> ひずみ(Hレンジ).ポテンションメータ式センサ:0.01%.DCS-100A (ダイナミックデータ集録ソフト)付属.1台で最大50点.20台(最大1000点)迄カスケード接続および同期可能(別途LANケーブル要). Op.USS51B(ひずみユニット)×5.U50A(防塵用端子カバー)×5

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 8月号

有効期限:2020年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>静ひずみ測定器</b>							
UCAM用スキャナ	共和電業	USB70B30	22019700	1カ月	240,000	1,030,000	UCAM用スキャナ50点 歪 歪ゲージ式変換器 ボテンショメータ式センサ 直流電圧 温度 雷サージ保護器内蔵 Op. UPS70B. ※NDIS入カコネクタ無し
デジタルひずみ測定器	東京測器研究所	TDS303	22017800	なし	288,000	1,460,000	本体内蔵30点(最大1000点) サンプルング速度:0.08秒/点 最大±640000×10 <sup>-6</sup> 歪 歪・電圧(±64V)・温度 プリント GPIB・RS232C, FDD, コンパクトフラッシュカード対応, Ethernet LAN Op. 内蔵30点(NDISコネクタ付)
<b>ブリッジボックス</b>							
クランプ式ブリッジボックス 8CH	共和電業	DB120T8	22019600	1カ月	38,000	157,000	ブリッジボックス(8ch), 120 Ω, クランプ式ワンタッチ端子, 1.5mケーブル
ワンタッチロック式ブリッジボックス	共和電業	DB120V8C	22027400	1カ月	40,000	137,000	ブリッジボックス(8ch), 120 Ω, ワンタッチロック式端子台, 1.5m接続ケーブル付 CDV40B/A専用
<b>騒音計</b>							
1/2インチノーズコーン	リオン	UA31	50059900	なし	8,000	30,000	1/2インチノーズコーン
波形収録カード	リオン	NX28WR	50045700	なし	30,000	150,000	騒音計NA28に録音機能を付加するためのプログラムカード、録音機能:レベル録音 インターバル録音、マニュアル録音、トータル録音、サンプルング周波数:48kHz, 24kHz, 12kHz(同時分析時)
<b>機械振動計/チャージアンプ</b>							
汎用振動計	リオン	VM83	50025800	1カ月	98,000	452,900	1ch, 加速度:0.3~1000mm/s <sup>2</sup> (圧電式)・10~1000mm/s <sup>2</sup> (サーボ加速度計), 速度:3~1000mm/s(圧電式)・1~100mm/s(サーボ加速度計), 変位:0.03~100mm(圧電式)・0.1~100mm(サーボ加速度計), 交流/直流出力, 単2×4, RMS, プリント出力 Op. PV85, ACアダプタ, VP53E, VP53F, VP53G, VP53H, VP55A
振動計ユニット	リオン	UV05A	50030200	1カ月	50,000	200,000	1ch, 測定範囲0.001~10000m/s <sup>2</sup> , 周波数範囲0.5Hz~30kHz(加速度), 最大入力10 <sup>5</sup> pc/±10Vpp, 出力AC/DC ※表示ユニットUV12/UV12Aが必要で(最大10台連結可) ※UV05と仕様変わらず、混在使用可能
<b>レベルレコーダ/分析器</b>							
騒音計波形分析ソフト	リオン	CAT-WAVE	50045800	なし	60,000	250,000	波形分析ソフト, 集録したWAVE形式データファイルを分析・保存, FFT分析, オクターブバンド分析が選択可能, 対応機器: NX28WR, SA78WR, DA-20/40
<b>圧力計(デジタルマノメータ)</b>							
ミニマノメータ	横河計測	2653-02	51106600	なし	20,000	203,000	0~130kPa(ゲージ圧), RS232C, 単3電池4本可, 表示単位(kPa固定) Op. ACアダプタ(B9926YA)
圧力キャリブレーション	横河計測	CA700	51128000	1カ月	195,000	530,000	ゲージ圧 測定レンジ正圧0~200kPa, 負圧-80~0kPa, 測定表示範囲~2400.0 0kPa, 分解能0.001kPa, 測定精度6ヶ月:正圧25~200kPa±0.02%, 0~25kPa±0.005kPa, 負圧±(0.2%+0.08kPa), 1年:正圧25~200kPa±0.02%, 0~25kPa±0.012%, 負圧±(0.2%+0.09kPa), 応答時間2.5s以下, 許容入力2.7kPaabs~500kPa gauge 直流電流測定レンジ20mA, 分解能1 μA, 測定範囲0~±20mA, 入力抵抗10 Ω以下, レンジ100mA, 分解能10 μA, 測定範囲0~±100mA, 入力抵抗1 0 Ω以下, 直流電圧測定 レンジ5V, 分解能0.1mV, 測定範囲0~±5V, 入力抵抗約1M Ω レンジ50V, 分解能1mV, 測定範囲0~±50V, 入力抵抗約1M Ω 直流電流発生 レンジ20mA, 分解能1 μA, 発生範囲0~±20mA, 直流電圧発生レンジ5V, 分解能0.1mV, 測定範囲0~±5V, 電源アルカリ単三電池6本, 質量約2kg
<b>変位計</b>							
変位変換器	共和電業	DT50A	50016900	なし	28,000	53,000	ひずみゲージ式変位変換器, 測定範囲:50mm, 定格出力:1.5mV/V, ケーブル:5m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 8月号

有効期限:2020年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>膜厚計</b>							
デュアルタイプ膜厚計	ケット科学研究所	LZ200J	52009300	1カ月	90,000	578,000	電磁誘導式/渦電流式兼用,対象:磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜,電磁誘導式0~1500μmまたは60.00mils,渦電流式0~800μmまたは32.00mils,RS232C,AC100V,単3アルカリ乾電池(本体6本,プリンタ4本),プリンタ
硬さ試験機	プロセク	EQUOTIP3	37082600	なし	480,000	3,125,000	エコーチップ硬さ試験機S型標準セット,OP:インパクト装置DL型,テストブロック基準値追加DL両面,インパクト装置G型,テストブロックG型,測定精度±4HLまたは±0.5%HL,測定範囲HV:81~955, HB:81~654, HRB:38~100, HRC:20~68, HS:18~103,電源重電式,
<b>電子天秤</b>							
電子個数はかり	新光電子	CUX2-6000	59004400	なし	48,000	148,000	電子個数はかり(校正分銅無し),ひょう量:6000g(音叉式),最小表示:0.1g,個数計算機能付,風防無,皿の大きさ幅234mm×奥行204mm,計数可能単重:0.01g,
<b>ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニタ)</b>							
ハンドヘルドHDMIテストインスツルメント	カンタムデータ	780B	24078600	1カ月	290,000	1,185,000	ハンドヘルドHDMIテストインスツルメント(780B) HDMI(300MHzまで)シンク/ソース機器テスト,アナログコンポーネントビデオ出力,カスタムフォーマット及びビットマップパターン,テストパターンスクロール, Op.95-00056(780ケーブルTEST),95-00064(780 ACA Passive M),95-00116(AUTO EDID TEST),95-00077 (China Resolution Pat),95-00084(THX TEST PATTERN)
ポータブル波形モニタ/ジェネレータ/アナライザ	PHABRIX	PHSXDL	24072300	1カ月	190,000	823,000	PHABRIX SxD(信号発生器/波形/アナライザ) デュアルリンク(3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI)フォーマット対応,約32種類のビデオ/テストパターン標準装備(カラーバー,マルチフォーマットカラーバー,チェックフィールド,他),最大16チャンネルのエンベデッド・オーディオ信号出力,波形モニター,ベクトルスコープ,電源:リチウムバッテリー又はACアダプタ
<b>ビデオ/ディスプレイ信号発生器</b>							
TG700用 HD 3G-SDIゼネレータ	テクトロニクス	HD3G7	24070200	1カ月	350,000	1,551,300	TG700用 HD 3Gbps SDIゼネレータ 3GbpsSDI信号出力(2系統)
TG700用アナログGENロック	テクトロニクス	AGL7	24043300	1カ月	66,000	250,500	TG700用アナログGENロック
マルチテスト信号発生器	シバソク	TG39AB	24056300	なし	390,000	1,564,000	マルチテスト信号発生器 マルチフォーマット対応:NTSC・SECAM・PAL・PAL-M・PAL-N・NTSC-4.43・NTSC-50・PAL-60 ビデオ信号出力・RF信号出力・音声多重機能 WideScreenSignal対応,SCARTコネクタ標準装備,RS-232C,Op.GPIB
プログラマブルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG870	24063500	1カ月	390,000	1,530,000	プログラマブルビデオ信号発生器 ユニット選択式にて各種信号に対応 最大RGB各16ビット対応の高速描画エンジン搭載,最大4096×4096のビデオメモリ内蔵,最高340MHzのクロックレート, HDMI Ver.1.3a対応,HDCP,CEC,xvYCC,Lip-sync,DeepColor等の機能を装備, 搭載ユニット/VM1811:PCアナログ,VM1812:TVエンコーダ,VM1817:HDMI
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24083800	1カ月	1,100,000	3,550,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等), 搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz, 4K/60p伝送,SP-8870:HDMI2.0 CTCツールライセンス SP-8870:HDMI1.4 CTCツールライセンス, VT-8500-0006:HDMI High Bitrate Audioオプション
ビデオテストジェネレータ	カンタムデータ	804B	24080800	1カ月	320,000	1,152,900	ビデオテストジェネレータ(804B) HDMI2.0(4出力):最大ピクセルクロック24ビットカラー=600MHz, 最大TMDSレート600MHz,HDCP2.2, アナログ出力:アナログコンポーネントビデオ出力BNC,アナログRGB出力, Op.Desktop Kit
<b>ディスプレイ評価装置</b>							
CA310用LEDフリッカー測定プローブ	コニカミノルタ ジャパン	CA-P35	54026900	なし	120,000	555,000	CA310用LEDフリッカー測定φ27プローブ(5m)
CA310用フルカラーFPD標準測定プローブ	コニカミノルタ ジャパン	CA-PU32C	54031200	なし	100,000	560,000	CA310用フルカラーFPD標準測定φ27プローブ(5m),

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2020年 8月号

有効期限:2020年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ビデオカメラ</b>							
ハイビジョンハンディカム	ソニー	HDR-CX180	24072700	なし	17,000	オープン	デジタルハイビジョンハンディカム。光学30倍。総画素数420万画素。動画時:149万画素(16:9時)、静止画時:167万画素(16:9時)、3.0型液晶モニター。レンズ:Gレンズ、フォーカス:自動/手動(タッチパネル)、記録メディア:内蔵メモリー(32GB)、メモリスティックPROデュオ、SD/SDHC/SDXCメモリーカード。実撮影時間(バッテリー/NP-FV100使用時):約5時間10分(液晶モニター使用時)、動画連続撮影可能時間:約13時間15分(内蔵メモリー使用時、LPモード、AC100V駆動時)※画質で録画時間制限有り Op.NP-FV100(バッテリー)、LCS-U30(ソフトケース)、AC-VQV10(ACアダプタ/チャージャ)、色:黒またはシルバー
ハイビジョンハンディカム	ソニー	HDR-CX560V	24071300	なし	24,000	オープン	デジタルハイビジョンハンディカム。光学10倍。総画素数665万画素。動画時:614万画素(16:9時)、静止画時:614万画素(16:9時)、3.0型液晶モニター。レンズ:Gレンズ、フォーカス:自動/手動(ダイヤル・タッチパネル)、記録メディア:内蔵メモリー(64GB)、メモリスティックPROデュオ、SD/SDHC/SDXCメモリーカード。実撮影時間(バッテリー/NP-FV70使用時):約2時間(液晶モニター使用時)、動画連続撮影可能時間:約13時間(内蔵メモリー使用時、LPモード、AC100V駆動時)※画質で録画時間制限有り Op.NP-FV70(バッテリー)、LCS-U30(ソフトケース)、AC-VQV10(ACアダプタ/チャージャ)、色:黒またはシルバー
<b>ファイバースコープ/ビデオスコープ</b>							
工業用内視鏡	GEセンシング & インスペクション・テクノロジー	XLGO+	54025500	なし	1,000,000	6,060,000	工業用内視鏡XL GO+シリーズ。外径:φ6.1mm、有効長:3.0m。[直視]視野角:120°/観察範囲:5~120mm、[側視]視野角:50°/観察範囲:45mm~∞、[計測][直視]視野角:60°/60°、観察範囲:4~80mm、[側視]視野角:50°/50°、観察範囲:2~50mm、米国防省規格:MIL-STD-810F1(防滴、防塵、振動、落下試験)、MIL-STD-461E(放射妨害感受性)、計測機能:シャドー計測、ステレオ計測、比較計測、付属品:標準光学アダプタ、ステレオ計測光学アダプタ、Op.ネクストラップ、追加用2時間用バッテリー、φ6.1mmプローブ用ガイドチューブリジダイザー(クリップ付)、日本語ガイド
工業用内視鏡	GEセンシング & インスペクション・テクノロジー	XLVUDCA6180	54024700	なし	700,000	5,289,000	工業用内視鏡XLVuシリーズ。外径:φ6.1、有効長:8.0m。[直視]視野角:120°/観察範囲:5~120mm、[側視]視野角:50°/観察範囲:45mm~∞、Op.ネクストラップ、追加用2時間用バッテリー、φ6.1mmプローブ用ガイドチューブリジダイザー(クリップ付)
<b>コンバータ</b>							
超解像4Kアップコンバータ	朋栄	URC4000	24081300	1カ月	290,000	980,000	URC4000(超解像4Kアップコンバータ) HD映像をリアルタイムで4Kに変換できる超解像アップコンバータ 入力:HD-SDI(1系統)、出力:3G-SDI×4(2分配出力)
<b>サーモビュー</b>							
コンパクトサーモグラフィカメラ	FLIR Systems	C2	51139400	なし	35,000	99,800	赤外線センサー80×60計測ピクセル数4,800 温度分解能1°C 視野角41°×31°、最小焦点距離0.15m、フレームレート9Hz、3インチディスプレイ320×240ピクセル、デジタル画像モードあり、測定温度範囲-10°C~150°C、精度±2°Cまたは±2%、電源 リチウムイオンバッテリー 動作時間約2時間
<b>バーコードリーダー</b>							
高耐久性バーコードスキャナ	モトローラ	LS3408FZ-USBRC09FT	32247100	なし	10,000	98,600	高耐久性ハンドヘルドスキャナ(1次元バーコードスキャナ) 読取り距離:228.6mm(最大)、USBケーブル付属
<b>RFスイッチ</b>							
3488A用マイクロウェーブ・スイッチ・モジュール	キーサイト・テクノロジー	44476A	51001300	なし	40,000	474,025	3488A・3499A用マイクロウェーブ・スイッチ・モジュール
<b>F/Vコンバータ</b>							
FVコンバータ	ココリサーチ	KAZ723A	04012000	1カ月	41,000	220,000	モータやエンジンの回転速度、減速機、変速機負荷回転変動/回転機器ムラ測定、入力1ch、入力周波数範囲0.04Hz~200kHz、測定分解能6.25ns(160MHz) 入力パルス幅1.5μs以上、測定モード(FV(速度出力)/ΔF(偏差出力))、演算時間3μs以下、表示単位Hz、rpm
F/Vコンバータ	小野測器	FV1300	04009100	なし	20,000	210,000	入力:1Hz~20kHz×0.3~30Vpp、出力:0~10V×0~16mA、偏差出力機能
<b>ファンクションジェネレータ/任意信号発生器</b>							
FG120ファンクションジェネレータ2CH	横河計測	7060-12	18007700	なし	50,000	330,000	FG120、7060-12-1-M、2ch、発振周波数:1μHz~2MHz、正/三/方形/ランパ/パルス波、出力電圧:±10V 仕様記号-1M

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2020年 8月号

有効期限:2020年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

## E4418B

(型番コード 03060200)

パワーメータ  
キーサイト・テクノロジー

販売価格  
**108,000円**

(メーカー定価 494,028円)



## USBEX200PRO

(型番コード 32194900)

USB2.0対応バス・プロトコル  
ナライザ  
ELLISYS

販売価格  
**200,000円**

(メーカー定価 872,000円)



## MG3700A

(型番コード 16065500)

ベクトル信号発生器  
アンリツ

販売価格  
**500,000円**

(メーカー定価 4,550,000円)



## FIP-420B-UPC

(型番コード 03176400)

光端面検査プローブ

EXFO  
販売価格  
**200,000円**

(メーカー定価 700,000円)



## TMPC-CTB

(型番コード 06057900)

C-PHYターミネションボード  
テクトロニクス

販売価格  
**60,000円**

(メーカー定価 288,000円)



## TMPC-P339

(型番コード 06058000)

C-PHYシグナル・プロトコルジェ  
ネレータ

テクトロニクス  
販売価格  
**1,400,000円**

(メーカー定価 5,430,000円)



## CIQ-100

(型番コード 32299100)

CABLEIQ配線検証テスト  
フルーク・ネットワークス

販売価格  
**90,000円**

(メーカー定価 281,000円)



## MD1260A

(型番コード 32280000)

イーサネットアナライザ  
アンリツ

販売価格  
**1,300,000円**

(メーカー定価 16,080,000円)



## MTS4EAV7

(型番コード 32287000)

ビデオ・エレメンタリ・ストーム・  
アナライザ

テクトロニクス

販売価格  
**338,000円**

(メーカー定価 2,716,000円)



## 1708A

(型番コード 24087100)

MMT/TLVステーション

営電

販売価格  
**3,900,000円**

(メーカー定価 8,000,000円)



# レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2020年 8月号

有効期限:2020年 9月30日

当社ではオリックス・レントック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>スペクトラムアナライザ周辺機器</b>							
プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ	キーサイト・テクノロジー	11974V	07187100	なし	350,000	2,252,855	プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ,8560シリーズ用,周波数レンジ:50~75GHz,感度:-100dBm,(1989年11月1日以前にメーカー出荷された8566Bおよび全ての8562Aには使用できません) フランジ・サイズ:UG-385/U WR-15
<b>デジタル変調信号発生器</b>							
ベクトル信号発生器	アンリツ	MG3700A	16065500	なし	500,000	4,550,000	ベクトル信号発生器 250kHz~3GHz,エージングレート:±1×10 <sup>-7</sup> /年,-140~+13dBm,50Ω,N型,Op,021(メモリ拡張512Mサンプル),MX370002A(公共無線システム波形パターン),MX370102A(TDMA IQ producer),MX370111A(WLAN IQproducer)
<b>信号源(ファンクションジェネレータ他)</b>							
任意波形発生器	キーサイト・テクノロジー	N8241A	38253800	なし	1,300,000	4,634,051	任意波形発生器シンセティック測定器モジュール-15ビット op,125(1.25Gサンプル/s,15ビットの垂直軸分解能,瞬時アナログ帯域幅500MHz/ch)
C-PHYターミネーションボード	テクトロニクス	TMPC-CTB	06057900	1か月	60,000	288,000	D/C-PHY用ターミネーション・ボード,データレート:2.5Gbps,終端抵抗:50Ω(シングル),100Ω(差動),消費電力:1.5W以下,5V,270mA(USB経由)
C-PHYシグナル・プロトコルジェネレータ	テクトロニクス	TMPC-P339	06058000	1か月	1,400,000	5,430,000	MIPI C-PHY専用信号発生器,4-Lane対応,1レーン:最高2.5Gbps,HSモード:-0.6V~+1.19V,LPモード:0.2V~+0.7V,HSアウトプット:50Ω,LPアウトプット:210Ω,メモリ:1GB
<b>RFパワーメータ(終端型)</b>							
パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	E4418B	03060200	1か月	108,000	494,028	EPMシリーズアベレージパワーメータ,1ch 制御I/F:GPIO,RS232/422 付属品:11730A(センサケーブル1.5m) ABJ(和文取説)
アベレージ・パワーセンサ	キーサイト・テクノロジー	E9300A	03063100	1か月	82,000	310,313	アベレージ・パワーセンサ(2バスダイオード) 10MHz~18GHz,-60~+20dBm,コネクタ:N(オス) ※N1911/125Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
<b>可変アッテネータ</b>							
ステップ・アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	8494B	20001200	なし	56,000	187,525	DC~18GHz,0~11dB,1dBステップ,1W, Op,002(SMAメス)
ステップ・アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	8495B	20001300	なし	56,000	190,501	DC~18GHz,0~70dB,10dBステップ,1W, Op,002(SMAメス)
<b>光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)</b>							
光パワーメータ	グレイテクノス	208	03165100	なし	50,000	159,000	ハンディ光パワーメータ 校正波長(nm):660/780/820/850, 測定波長:(nm):450~1100, 測定レンジ(dBm):-60~+10dBm, 分解能:0.01dBm, Op,PC208-PCJC(RS232Cケーブル),DP-1005(ACアダプタ)
光マルチメータ	横河計測	AQ2150A	03066100	なし	8,000	95,000	光マルチメータ本体 表示:7セグメント 4桁,絶対値(dBm,mW,μW,nW,pW),相対値(dB),CW光/チョップ光(270Hz/1kHz/2kHz), センサユニット等必要
AQ2150用センサユニット	横河計測	AQ2752	03039600	なし	8,000	115,000	波長:0.75~1.7μm,測定レベル:-80~+10dBm(CW光), Op,AQ9431(SCコネクタアダプタ),AQ9431(FCコネクタアダプタ)付
<b>光アッテネータ</b>							
光アッテネータモジュール	キーサイト・テクノロジー	81571A	03166800	なし	200,000	1,226,007	8163A/B用光アッテネータ・モジュール 1200~1700nm,SMF,分解能:0.001dB リターンロス:45dB,最大減衰量:60dB、アングルドコンタクト OP,81000N(FC/APCコネクタI/F)*2

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2020年 8月号

有効期限:2020年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>光源</b>							
広帯域光源	Viaviソリューションズ	OBS550	03128400	なし	480,000	1,601,885	CD/PMD/AP測定用ブロードバンド光源 広帯域光源 波長範囲:1460~1625nm,出力電力レベル:+15dBm/≥0dBm,偏波状態:偏波または非偏波, コネクタ形状:SC
ASE光源	ファイバラボ	ASE-FL7010	03134900	なし	200,000	630,000	出力波長:C Band,総出力:>+16dBm, 出力ファイバ:SMF,出力光コネクタ:FC/PC
LED光源	EXFO	FLS300	03161500	なし	40,000	200,000	波長:850±25nm,1300±50/-20nm,出力:≥-20dBm(62.5/125 μm), UPC/FC(narrowkey)コネクタ 電源:単3電池(3本)
ミニLED光源	グレイテクノス	351	03132000	なし	14,000	40,000	波長:850±30nm,180SC:SCコネクタアダプタ付属, 電源:アルカリ単3電池(1個)
<b>光ファイバ保守用機器</b>							
光端面検査プローブ	EXFO	FIP-420B-UPC	03176400	なし	200,000	700,000	光端面検査プローブ(FIP-420B:全自動型端面検査器) 最大倍率:400倍,オートセンシング,合否判定インジケータ搭載, FC-SCアダプタ用Tip(UPC),FC-SCコネクタ用Tip(UPC), SCアダプタ用Tip(APC),FC-SCアダプタ用Tip(APC), LCコネクタ用Tip(UPC),LCコネクタ用Tip(UPC), E2000コネクタ用Tip 別途、PCが必要となります。
光ファイバ小型心線対照用光源	フジクラ	FLS-20T	03135500	なし	50,000	198,800	出力中心波長:1310±20、1550±20nm, 光変調周波数:270KHz,1KHz,2KHz,CW 光出力電力:-5dBm以上, 光コネクタ:SCコネクタ, 心線対照用光源:SCコネクタアダプタ標準添付 Op,FLS-AA1(ACアダプタ),ACC-08(S)(電源コード), FLS-FCA-01(FCコネクタアダプタ)
光ファイバカッター	フジクラ	CT32	03119400	なし	40,000	150,000	FSM40PM/45PM用光ファイバカッター, 光ファイバ切断長:8~10mm固定
光ファイバカッター	フジクラ	CT30	03110700	なし	30,000	100,000	単心~12心テープ用光ファイバカッター, 光ファイバ切断長:10mm固定
コートストリッパ	フジクラ	PS02	03057200	なし	3,000	15,000	プライマリコートストリッパ SM/DS/MMファイバ用(クラッド外径:125 μm),素線:φ0.25mm,最大口出し長:47mm
<b>プロトコル/バスアナライザ</b>							
USB2.0対応バス・プロトコルアナライザ	ELLISYS	USBEX200PRO	32194900	なし	200,000	872,000	On-The-Goをサポート HIGH(480Mbps)/FULL(12Mbps)/LOW(1.5Mbps)対応,自動認識 本体:キャプチャメモリ:32Mバイト, 動作環境:WindowsXP/2000/7/8/10(USB2.0付)
USB2.0アダプタイザ	テレダイン・レクロイ・ジャパン	US004UAA-X	32113400	なし	500,000	2,880,000	USB2.0仕様に完全互換,480Mbps・12Mbps・1.5Mbpsサポート,レコーディング バッファ:128MB,外部コネクタ:USBコネクタ・データコネクタ・ AC電源動作環境:Windows98/98SE・2000・NT4.0(USB必須)
USB2.0プロトコル・アナライザ	テレダイン・レクロイ・ジャパン	USBTOS2A01-X	32262300	なし	200,000	620,000	Advizr T3 解析ポート:1チャンネル,レコーディング バッファ:1GB,キャリングケース付 ※別途制御用PC必要(Windows 10/8.1/7) USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい)
USB2.0プロトコル・アナライザ	ラインアイ	LE-620HS	32187100	なし	188,000	628,000	HIGH/FULL/LOW自動判定,自動切替, 本体:キャプチャメモリ:256Mバイト,PC:HDD 最大20Gバイト, 動作環境:WindowsXP/2000,Pentium2GHz以上推奨,メモリ256MB以上
SAS/SATA1.5G/3Gバスアナライザ	テレダイン・レクロイ・ジャパン	SA1-31-2A	32233900	なし	360,000	1,195,000	SAS MASTER STX-131, SAS:3Gbps,SATA:1.5/3Gbps,バッファサイズ:512MB,1ポート(1リンク),プリトリガとポストトリガで異なるフィルタ設定が可能,タイムスタンプ分解能:40bitタイム(1Dword),ホストPC接続:USB2.0

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2020年 8月号

有効期限:2020年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>プロトコル/パスアナライザ</b>							
AE5135用WANユニット	横河計測	AE5970	32102300	なし	50,000	350,000	AE5135用WANユニット
AE5135用BRIユニット	横河計測	AE5974	32106800	なし	48,000	350,000	AE5135用BRIユニット ISDN基本インタフェースのモニタ/シミュレーションユニット
<b>ネットワーク試験機</b>							
イーサネットアナライザ	アンリツ	MD1260A	32280000	なし	1,300,000	16,080,000	100G イーサネットアナライザ Op.001(100Gイーサネット),002(OTU4),030(GPIB)
データオーリアナライザ	アンリツ	MD1230B	32249600	なし	350,000	2,695,500	データオーリアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応。 最大320ポート/本体8台まで接続可能。 本体スロット数:5(別途モジュール必要)。 RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ,ビデオ出力,3.5 FDD,OS:WinXP, Op.12(IPv6拡張),20(アプリケーショントラフィックモニタ),Z0541A(USBマウス)
データオーリアナライザ	アンリツ	MD1230B	32226300	なし	300,000	2,345,500	データオーリアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応。 最大320ポート/本体8台まで接続可能。 本体スロット数:5(別途モジュール必要)。 RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力,3.5 FDD,OS:WindowsXP, Op.02(GPIB),03(イーサネット),06(TCI-インターフェース),11(パケットBER測定),13(XENPAK測定), 16(リンクフォールトリングナリング),Z0541A(USBマウス)
データオーリアナライザ	アンリツ	MD1230B	32167600	なし	220,000	1,695,500	データオーリアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応。 最大320ポート/本体8台まで接続可能。 本体スロット数:5(別途モジュール必要)。 RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP, Op.02(GPIB),03(イーサネット),11(パケットBER測定),13(XENPAK測定),Z0541A(USBマウス)
データオーリアナライザ	アンリツ	MD1230B	32275200	なし	600,000	4,845,500	データオーリアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応。 最大320ポート/本体8台まで接続可能。 本体スロット数:5(別途モジュール必要)。 RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.03(イーサネット),11(パケットBER測定),12(IP V6拡張),13(XENPAK測定),20(アプリケーショントラフィックモニタ),17(トラフィック障害エミュレーション),Z0541A(USBマウス)
データオーリアナライザ	アンリツ	MD1230B	32244400	なし	210,000	1,645,500	データオーリアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応。 最大320ポート/本体8台まで接続可能。 本体スロット数:5(別途モジュール必要)。 RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.02(GPIB),03(イーサネット),11(パケットBER測定),Z0541A(マウス)
10M/100Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120101A	32135900	なし	180,000	1,200,000	MD1230A用10M/100Mイーサネットモジュール 10BASE-T/100BASE-TX対応,ポート数:8ポート, コネクタ:RJ45,全/半二重,キャブチャ/バックパフ:8Mbyte/ポート
10/100/1000Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120131A	32205100	なし	240,000	1,600,000	MD1230B用10/100/1000Mイーサネットモジュール Op.01(クロック測定),ポート数:12ポート(RJ45)
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32218100	なし	195,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による), ポート数:8ポート(SFP),Op.01(クロック測定), 別途SFPモジュールが必要です。
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32200400	なし	180,000	1,200,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP), 別途SFPモジュールが必要です。

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2020年 8月号

有効期限:2020年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ネットワーク試験機</b>							
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32288900	なし	190,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 100BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), 別途SFPモジュールが必要です。
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120138A	32244500	なし	500,000	6,250,000	MD1230B用10GBイーサネットモジュール 10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる) ポート数:4ポート/SFP+(LC),OP.01(クロック測定) 別途SFP+モジュールが必要です。
SFP+LRモジュール	アンリツ	G0239A	32242900	なし	60,000	150,000	MU120138A用SFP+LRモジュール
SFP+モジュール	アンリツ	G0316A	32285900	なし	20,000	132,600	SFP+モジュール(10G ER/EW 1550nm 40Km)
CFP2-QSFP28変換アダプタ	アンリツ	J1686B	32299500	なし	200,000	1,300,000	CFP2-QSFP28変換アダプタ
CFP2-QSFP28変換アダプタ	アンリツ	J1756A	32307400	なし	130,000	900,000	CFP2-QSFP28変換アダプタ
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	MTS6000A V2	32292400	なし	2,000,000	12,427,000	MTS6000V2 CSAMパッケージ 40/100G Ethernet構成(MTS6000V2-100GE-40GE) 光モジュール, QSFP+(40G-SR4),CFP2(100G-LR4)
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	MTS8000	32245200	なし	400,000	8,315,057	光ネットワークテスター ディスプレイ:TFTカラー 10.4インチ,HDD:20GB,内部メモリ:16M,入出力:RS232C,USB(2個),VGA,RJ45 イーサネット,電源:リチウムイオンバッテリー(2個実装),AC/DCアダプタ(入力100~240V),専用ハードキャリングケース, オプションライセンス:OC192/STM-64(10G),OC48/STM-16(2.5G), OC12/3/STM-1/4(622M),10GELAN(10G), 10/100/1000M electrical Ethernet, GigE Optical,10GEWAN(10G),C8485(IP Layer3), Op.CC8015TM(10Gトランスポートモジュール)
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	MTS8000	32262100	なし	150,000	855,471	光ネットワークテスター本体 EM8000bt:バッテリーモジュール付本体,E80HVTCol:TFTカラーディスプレイ,E80HDISK:ハードディスクドライブ,E80CFAPP:トランスポートモジュールアプリケーションカード(トランスポートモジュール追加時必要),E80Lilon:リチウムイオンバッテリー,E8000M02:ユーザーマニュアル,C80Hcase:ハードキャリングケース
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	MTS8000	32255100	なし	150,000	806,972	光ネットワークテスター本体 EM8000bt:バッテリーモジュール付本体,E80HVTCol:TFTカラーディスプレイ,E80HDISK:ハードディスクドライブ,E80CFAPP:トランスポートモジュールアプリケーションカード(トランスポートモジュール追加時必要),E80Lilon:リチウムイオンバッテリー,E8000M02:ユーザーマニュアル,C80Hcase5:ハードキャリングケース
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	MTS8000V2	32267900	なし	90,000	1,085,000	光ネットワークテスター本体 EM8000E:バッテリーモジュール付本体,TFTカラーディスプレイ,HDD, C8200: Dual Module Carrier,E80HCASE1:ハードケース ※別途モジュール必要
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	MTS8000V2	32270500	なし	90,000	994,660	光ネットワークテスター本体(バッテリーモジュール,TFTカラーディスプレイ,HDD付本体) Op.Power Supply:220W以上 ※別途モジュール必要
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	MTS8000V2	32283400	なし	120,000	1,708,000	光ネットワークテスター本体(バッテリーモジュール,TFTカラーディスプレイ,HDD付本体) Op.Power Supply:220W以上, C8300: Dual Module Carrier V2,E80HCASE1:ハードケース ※別途モジュール必要
OTDRモジュール	Viaviソリューションズ	E8129VLR	32249100	なし	450,000	1,706,549	OTDRモジュール (MTS8000用) Very Long Range 43/42dB 1550/1625nm, コネクタ形状:SC

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2020年 8月号

有効期限:2020年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)


資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>ネットワーク試験機</b>							
40/100Gトランスポートモジュール	Viaviソリューションズ	CH043112	32270600	なし	400,000	10,213,630	CH043112:40/100Gモジュール(オプションにより40G/100G 1ポート) Op.CH100GE:100Gイーサネットテスト CHOTU4:OTN-OTU4 BULK 112Gテスト CH100GEINOTU4:100Gイーサネット in OTU4テスト CHCOS:マルチストリーム/COSテスト
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	ONT601	32265400	なし	1,500,000	8,188,785	マルチポート・ネットワーク・テスタ(3076/11) 3076/63.03:10GIGE LAN(2ポート ソフトウェア) 3076/63.22:OTN 10.7/11.05/11.1G(2ポート ソフトウェア) 3076/63.37:OC192/STM-64 BERT(2ポート ソフトウェア)
アクセスワン・光アクセサリキット	NECネットワークスアイ(株)	1926B	32282100	なし	38,000	114,000	アクセスワン用光アクセサリキット(LX)
<b>ネットワーク負荷試験機</b>							
SPIRENT C1 AUTOMOTIVEモデル	SPIRENT	AUTO-C1-KIT-02	32301800	なし	1,800,000	6,654,000	Spirent Automotive C1 KIT:レイヤ2-3試験モード 10/100 BroadR-Reach 4ポート,インターフェースコネクタ:2x2-wire DE9Mコネクタ(2ポートベア) 別途コントロール用PCが必要です。
イーサネット負荷試験機	横河計測	AE5501	32148600	なし	100,000	514,000	Traffic Tester Mini(イーサネット負荷試験機) 測定ポート:10/100/1000BASE-T,1000BASE-SX/LX(Op.にてGBICモジュール付属) 回線速度:10M/100M/1Gbit/s 測定機能:PINGテスト,スループット測定,アイドル測定,遅延測定, フレーム・ロス測定,Op.AZ8128:ソフトキャリングケース, AE5730:セットアップS/W,1000BASE-LX・GBICモジュール, 1000BASE-SX・GBICモジュール
1000BASE-Xユニット	横河計測	AE5524	32186400	なし	360,000	2,400,000	AE5511用1000BASE-SX/LXモジュール 測定ポート:12ポート(SFP)
<b>ネットワークエミュレータ</b>							
IPネットワークエミュレータ	富士通九州ネットワークテクノロジーズ	NXS7000F	32150500	なし	300,000	3,400,000	IPネットワークエミュレータ 10/100BASE-T:4クラウド,CoSフィルタ:4フィルタ/クラウド,遅延:1ms~4000ms,パケットロス,パケット重複,データエラー,周期/2~65535/パケット・バーストサイズ/1/パケット~65534/パケット,パケット順序逆転,周期/2~65535/パケット・バーストサイズ/1~32767/パケット,リルーティング,周期/2~65535/パケット・バーストサイズ/1~10000/パケット, 帯域制御,伝送路障害,別途PCが必要です。
IPネットワークエミュレータ	富士通九州ネットワークテクノロジーズ	NXS7000G	32174900	なし	500,000	5,500,000	IPネットワークエミュレータ 1000BASE-LX/SX/T:2クラウド(4ポート・別途SFPが必要です), CoSフィルタ:4フィルタ/クラウド,遅延:1ms~5000ms, パケットロス,パケット重複,データエラー,周期/2~65535/パケット, パケット順序逆転,周期/2~65535/パケット・バーストサイズ/1~32767/パケット, リルーティング,周期/2~65535/パケット・バーストサイズ/1~10000/パケット, 帯域制御,伝送路障害,別途PCが必要です。
<b>ケーブルテスタ</b>							
ネットワーク・トラブルシューティングキット	ネットスカウトシステムズジャパン	ACK-LRAT2000	38252200	なし	150,000	638,000	AirCheck/LRAT2000アドバンスド・ネットワーク・トラブルシューティングキット (AirCheckテスター,LinkRunner AT 2000テスター)
CABLEIQ配線検証テスタ	フルーク・ネットワークス	CIQ-100	32299100	なし	90,000	281,000	ケーブルタイプ:UTP・STP・FTP・SSTP・RG6・RG59・オーディオ・セキュリティ 配線 検証オートテスト:10/100/1000BASE-T・VOIP・1394b・S100・TELCO・ワイヤーマップのみ・同軸
DTX用マルチモードファイバーモジュールセット	フルーク・ネットワークス	DTX-MFM2	32196500	なし	100,000	700,000	DTXシリーズ用マルチモードファイバーモジュールセット
<b>誤り率測定器</b>							
シリアルBERT	キーサイト・テクノロジー	N5980A	32253200	なし	1,142,000	3,803,202	シリアルBERT,155Mb/s~3.125Gb/s対応, 電機/光インターフェース,PRBS,K28.5パターン/クロック生成,クロック・データリカバリ機能 ※別途PC必要(Windows XP, USB2.0)

# レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2020年 8月号

有効期限:2020年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>デジタル回線試験器(ISDN/T1/E1)他</b>							
デジタルバステスタ2	NECネットエスアイ(株)	1012A	32279200	なし	100,000	420,000	64k~6.3Mインターフェースのビットエラーテスタ インターフェース:デジバスモード,BRIモード,I.431aモード, G.703aモード 測定パターン:PN9/PN11/PN15/PN20/PN23/ALL0/ ALL1/1010/1000 エラーレート表示:0.1E-9~9.9E-1, 遅延測定機能, アクセサリセット(測定コード,ACアダプタ,充電器,キャリングケース)
<b>デジタル放送用測定器/MPEG評価機器</b>							
ビデオ・エレメンタリ・システム・アナライザ	テクトロニクス	MTS4EAV7	32287000	1カ月	338,000	2,716,000	HEVC/AVCビデオ/オーディオ・アナライザ, 構成:ソフトウェア(CD-ROM) +USBドングル, Op.(HEVC/HECV/H. 265コーデック)
MMT/TLVステーション	営電	1708A	24087100	1カ月	3,900,000	8,000,000	MMT/TLVステーション MMT・TLV入力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, MMT・TLV出力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, 内蔵HDD容量:500GB, 時刻同期:RJ-45 1系統 100BASE-TX/10BASE-T Op.S01:アナライザ機能,S02:モニタ機能

# レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2020年 8月号

有効期限:2020年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りとさせていただきます場合があります。)

## UV1850

(型番コード 80167600)

分光光度計  
島津製作所

販売価格

**750,000円**

(メーカー定価 1,500,000円)



## PG2J

(型番コード 51118100)

超低温恒温器  
エスペック

販売価格

**835,000円**

(メーカー定価 3,806,600円)



## KADEC21UHTV-C

(型番コード 51115800)

温湿度観測装置  
ノースワン/タマヤ計測器システム

販売価格

**240,000円**

(メーカー定価 580,000円)



## DA600-3TV

(型番コード 50014500)

超音波風速計  
ソニック

販売価格

**469,000円**

(メーカー定価 3,705,000円)



## WMT52

(型番コード 50053300)

超音波風向風速計  
ヴァイサラ

販売価格

**130,000円**

(メーカー定価 538,000円)



## KH8700

(型番コード 80149700)

デジタルマイクロスコープ  
ハイロックス

販売価格

**1,321,000円**

(メーカー定価 4,718,000円)



## BX53M

(型番コード 80170100)

正立工業用顕微鏡  
オリンパス

販売価格

**960,000円**

(メーカー定価 1,794,500円)



## RKE2200B1-V-G2

(型番コード 51112600)

省エネチラー  
オリオン機械

販売価格

**320,000円**

(メーカー定価 1,180,000円)



## FP50HE

(型番コード 51136800)

高低温用サーキュレータ  
ユラボジャパン

販売価格

**690,000円**

(メーカー定価 1,575,000円)



## FMU133I

(型番コード 51147200)

低温インキュベーター  
福島工業

販売価格

**84,000円**

(メーカー定価 349,300円)



# レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2020年 8月号

有効期限:2020年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>分光光度計(UV-VIS-IR)</b>							
分光光度計	島津製作所	UV1850	80167600	1ヵ月	750,000	1,500,000	ダブルビーム測光方式,190.0~1100.0nm,スペクトルバンド幅:1nm,USB仕様,UVprobeソフトウェア,プログラムモード:フォトメトリック/スペクトラム/定量/カイネティクス/タイムスキャン/多成分分離定量/バイオメソッド
<b>大型恒温恒湿器</b>							
超低温恒温器	エスベック	PG2J	51118100	1ヵ月	835,000	3,806,600	-70~+100℃,外寸1010×1723×1273mm,ケーブル孔φ150mm×2,AC200V 三相 Op. 観測窓付扉,記録装置(RJ23),キャスタ,GPIB,サービスコンセント,外部警報端子,【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】
<b>液体クロマトグラフ(LC)</b>							
カラムオープン	島津製作所	CTO20AC	80107200	1ヵ月	260,000	790,000	カラム恒温槽,強制空気循環方式,(室温-10)~85℃,タイムプログラム付
<b>照度計</b>							
照度計	コニカミノルタ ジャパン	T10M	54023600	1ヵ月	64,000	184,200	照度:0.01~299,900lx,積算照度:0.01~999,000x10 <sup>3</sup> lx 電源:単3電池2本/AC,Op.ACアダプタ 新JIS C 1609-1:2006
<b>色彩色差計</b>							
高濃度透過濃度計	エクスライト	361T	80155100	1ヵ月	126,000	495,000	高濃度透過濃度計 分光感度特性:ISO Visual(視感),測定レンジ:0~6.0D,測定機能:濃度,拡大濃度,網点面積,ネガ網点面積率,UV濃度,アパーチャーサイズ(Φ):3.2,1mm
<b>香りセンサ</b>							
ニオイセンサ	新コスモス電機	XP329-3R	80121800	1ヵ月	145,000	348,000	各種香気・臭気成分,高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体式,自動吸引式,LCDデジタル表示(0~2000),AC100V又は単3(アルカリ)×4,出力:DC0~200mV(0~2000)に対して,RS232C
<b>導電率計(ハンディタイプ)</b>							
ポータブル電気伝導率計(本体)	東亜ディーケーケー	CM21P	80138200	1ヵ月	37,000	100,000	ポータブル電気伝導率計(本体のみ) ※セルが別途必要です,電気伝導率,電気抵抗率,塩分換算,温度表示,測定範囲はセルで確認下さい,出力0~1VDC,RS232C,DC単3×2又はACアダプタ,Op.ACアダプタ,アナログ出カケーブル,ケーブル
<b>溶存酸素(DO)計(ハンディタイプ)</b>							
ポータブル溶存酸素計(本体)	東亜ディーケーケー	DO24P	80137600	1ヵ月	48,000	127,000	ポータブル溶存酸素計(本体のみ) ※電極が別途必要です,測定範囲はセルで確認下さい,出力DC0~1V,単3×2又はACアダプタ,Op.ACアダプタ,アナログ出カケーブル
<b>PH計(ハンディタイプ)</b>							
ポータブルpH/ORP計(本体)	東亜ディーケーケー	HM21P	80135700	1ヵ月	42,000	112,000	ポータブルpH/ORP計(本体のみ) ※電極が別途必要です,測定範囲はセルで確認下さい,出力DC0~1V,単3×2又はACアダプタ,Op.ACアダプタ,アナログ出力
ポータブルpH/ORP計(本体)	東亜ディーケーケー	HM31P	80137700	1ヵ月	35,000	92,000	ポータブルpH/ORP計(本体のみ) ※電極が別途必要です,測定範囲はセルで確認下さい,出力DC0~1V,単3×2又はACアダプタ,Op.ACアダプタ,アナログ出力
<b>多項目水質分析器</b>							
リアクター1CH	ハック	DRB200	80145000	1ヵ月	52,000	160,000	DRシリーズ用リアクター(1CH),φ16mmx9,φ20mmx2,AC115V ※バイアル穴径複数枚数あります。COD/全N/りん酸/TOC他で使用
<b>ハイボリウム・エアサンブラ</b>							
HV用分粒装置	柴田科学	080130-065	80163800	1ヵ月	25,000	98,000	HV1000F/1000R/-RW用PM10分粒装置(10μm50%カット・角型)
<b>標準ガス分割器(希釈器)</b>							
標準ガス発生器	堀場エステック	SGGU610	80090200	1ヵ月	223,000	715,780	標準ガス発生器,ゼロガス:大気精製方式,スパンガス:流量比混合法,希釈率1/1000,発生流量2.5ℓ/min,スパンガス原料:NO,SO <sub>2</sub> ボンベ(N <sub>2</sub> ベース),濃度1vol%以下,圧力50kPa(±20kPa),AC100V,Op.201-48067(ガス導管),221-03106(ソケット)

# レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2020年 8月号

有効期限:2020年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
<b>温湿度計</b>							
温湿度観測装置	ノースワン/タマヤ計測器システム	KADEC21U HTV-C	51115800	1カ月	240,000	580,000	温湿度観測装置(検定付、データロガー(CFカードモデル)付)、30mケーブル、相対湿度:0.8~100%RH、温度:-40~+60°C、KDC-SO2-HMP155-30-JM、自然通風用シールドKDC-A01-14
<b>超音波式三次元風速計</b>							
超音波風速計	ソニック	DA600-3TV	50014500	1カ月	469,000	3,705,000	時分割送受切替型:超音波パルス方式、0~60m/s、成分風速0~±1(max60m/s)、水平風速0~1(max60m/s)、水平風向0~540°、出力:0~1VDC(10m/s)、ケーブル70m付
<b>風速計/風向風速計</b>							
超音波風向風速計	ヴァイサラ	WMT52	50053300	1カ月	130,000	538,000	超音波風向風速計(検定なし、データロガー付) 風速0~60m/s、風向0~360°、Op.30mケーブル、取付けキット、鳥よけ、ポールクランプ、SDカード用ロガー
<b>デジタルマイクロスコープ</b>							
デジタルマイクロスコープ	ハイロックス	KH8700	80149700	1カ月	1,321,000	4,718,000	デジタルマイクロスコープ、撮像素子:1/1.8型211万画素CCDフルHD液晶21.5型、500GBHDD、CD-R/-RW、DVD±R/RW、Op.リモートデバイスCT-R01、通信ケーブルHS87C ※レンズ、スタンド等別途必要
<b>顕微鏡</b>							
正立工業用顕微鏡	オリンパス	BX53M	80170100	1カ月	960,000	1,794,500	正立工業用顕微鏡:落射透過両用型、広視野三眼鏡筒、広視野接眼レンズ、透過LED光源、対物レンズ:5/10/20/50/100倍ユニバーサルプランセミアポクロマート、Op.TVアダプタU-TVX-2.CマウントアダプタU-CMAD3
<b>恒温液槽・テラー</b>							
省エネテラー	オリオン機械	RKE2200B1-V-G2	51112600	1カ月	320,000	1,180,000	水槽内蔵DCインバータテラー、+5~35°C、冷却能力8.7kW、水槽実容量約15ℓ、三相200V、17A、【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】
高低温用サーキュレータ	ユラボジャパン	FP50HE	51136800	1カ月	690,000	1,575,000	高低温用サーキュレータ、設定可能温度範囲:-50~+200°C、水槽容積8ℓ、水槽寸法180×120×150mm、外部循環流量22L/min外部循環入口/出口:8又は12mmニップル付属、AC200V、Op.200V⇒230V昇圧トランス、【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】
デジタル循環恒温槽	東機産業	VM150-3	80069400	1カ月	90,000	550,000	-10~100°C、4.5~5.5ℓ、槽開口部W110×D110×H130、循環流量4ℓ/min、揚程1.4m、ホース口外径8mm、AC100V、【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】
<b>恒温培養器(インキュベータ)</b>							
低温インキュベーター	福島工業	FMU133I	51147200	1カ月	84,000	349,300	低温インキュベータ、-15~+50°C、外寸W700×D569×H1063mm、約130ℓ、AC100V、15A、庫内強制循環式、Op.鍵付き、【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】

取扱代理店

**国華電機株式会社**  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社	TEL: 06-6353-5551
京都営業所	TEL: 075-671-0141
滋賀営業所	TEL: 077-566-6040
奈良営業所	TEL: 0742-33-6040
兵庫営業所	TEL: 0798-66-2212
姫路営業所	TEL: 079-271-4488
姫路中央営業所	TEL: 079-284-1005
川崎営業所	TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp