

Be sure. **testo**

確かな測定で見える化を。
Testo from Germany

製薬・医薬業界で多数の導入実績

冷凍・冷蔵庫・保管庫用データロガー

製薬関係

DI (データインテグリティ) 対応をご検討のお客様

▶ 21 CFR Part 11 対応データロガー (ソフトウェア使用)

倉庫内の温湿度マッピングを実施し、空調管理に役立てたいとお考えのお客様

▶ センサ内蔵データロガー

医療関係・ラボ

日常業務や研究課程での温湿度管理を効率化したいとお考えのお客様

▶ 設置回収型や無線対応のデータロガー

温度管理 ミニサイズのロガーからPt100高精度センサ対応のロガーまで多彩なラインアップ

冷蔵庫・フリーザー・倉庫・恒温槽

testo 174 T 庫内設置タイプ、手のひらに収まるミニサイズ



testo 174 T (USB) testo 174 T BT

温度センサ	サーミスタ (内蔵)
測定範囲	-30 ~ +70°C
精度	±0.5°C
メモリ	16,000 データ

testo 174 T (USB)	0572 1740 01
標準価格 (税別)	17,000円
testo 174 T BT	0572 1742 01
標準価格 (税別)	23,000円

testo 175 T1 バッテリー寿命 約3年 メモリ 100万データ



温度センサ	サーミスタ (内蔵)
測定範囲	-35 ~ +55°C
本体精度	±0.5°C
メモリ	1,000,000 データ

型番	0572 1751
標準価格 (税別)	31,000円

冷蔵庫・フリーザー・恒温槽・インキュベータ

testo 175 T2 バッテリー寿命 3年 メモリ 100万データ



庫外設置・プローブ外付け (1本)

温度センサ	サーミスタ (外付け)
システム測定範囲	-40 ~ +125°C
システム精度 (代表値)	±0.3°C + プローブ精度
メモリ	1,000,000 データ

本体型番	0572 1752
標準価格 (税別)	39,000円
プローブ型番	0572 1001
標準価格 (税別)	13,000円

冷蔵庫・冷凍庫・ディープフリーザー

testo 184 T4 -80°Cまで対応 航空輸送にも対応 (RTCA/DO-160)



温度センサ	Pt1000 (内蔵)
測定範囲	-80 ~ +70°C
精度	±0.5°C
メモリ	40,000 データ

型番	0572 1844
標準価格 (税別)	41,000円

testo 176 T2 Pt100の高精度センサ、分解能 0.01°C バッテリー寿命 約8年 メモリ 200万データ



庫外設置・プローブ外付け (2本)

温度センサ	Pt100 (外付け)
システム測定範囲	-85 ~ +150°C
システム精度 (代表値)	±0.2°C + プローブ精度
メモリ	2,000,000 データ

本体型番	0572 1762
標準価格 (税別)	75,000円
プローブ型番	0572 7001
標準価格 (税別)	22,000円

液体窒素タンク

testo 176 T4 -200°Cまで対応 バッテリー寿命 8年 メモリ 200万データ



庫外設置・プローブ外付け (4本)

温度センサ	K熱電対
システム測定範囲	-200 ~ +40°C
システム精度 (代表値)	±0.3°C + プローブ精度
メモリ	2,000,000 データ

本体型番	0572 1764
標準価格 (税別)	86,000円
プローブ型番	8711 0001
標準価格 (税別)	29,000円

安心の
2年保証



温湿度管理

長期安定性に優れた静電容量式湿度センサ*を採用

*テスト独自センサ

クリーンルーム・倉庫・作業環境・マッピング用

testo 174 H

庫内設置タイプ、手のひらに収まるミニサイズ



温湿度センサ サーマスタ/静電容量式（内蔵）
測定範囲 -20 ~ +70 °C / 0 ~ 100%RH
精度 ±0.5°C / ±3%RH（代表値）
メモリ 16,000データ

testo 174 H(USB)	0572 1741 01
標準価格（税別）	23,000円
testo 174 H BT	0572 1743 01
標準価格（税別）	27,000円

testo 175 H1

バッテリー寿命 3年
メモリ 100万データ



温湿度センサ サーマスタ/静電容量式（内蔵）
測定範囲 -20 ~ +55°C / 0 ~ 100%RH
精度 ±0.4°C / ±2%RH（代表値）
メモリ 1,000,000 データ

型番	0572 1754
標準価格（税別）	63,000円

testo 174・175・176・184 シリーズ用ソフトウェア・アプリ

ComSoft Basic（無料）



- ・設定（測定間隔・しきい値等）
- ・解析
- ・データレポート出力

医療機関でのtesto 175/176 使用例
直近24時間の最高・最低温度を確認
→測定値を日報に転記
→ボタン長押しでリセット

対応機種 testo 174・175・176

ComSoft CFR 21 Part 11



- ・設定（測定間隔・しきい値等）
- ・解析
- ・オンライン測定
- ・データレポート出力
- ・アクセスコントロール
- ・監査証跡の閲覧
- ・電子署名

対応機種 testo 175・176・184

型番	0554 1705
価格（税別）	360,000円

モバイルアプリ testo Smart（無料）



- ・設定（測定間隔・しきい値等）
- ・データの読み取り
- ・データレポート出力

対応機種 testo 174 T/H BT



温湿度をクラウド管理・いつでも Web で確認

冷蔵庫・倉庫・恒温槽

testo Saveris 2 シリーズ



この製品をご利用になるにはインターネット環境が必要です。

Webブラウザ画面



しきい値逸脱時にはメールでお知らせ
データ収集不要、省人化を実現

testo Saveris 2-T1

庫内設置用（温度センサ内蔵）

testo Saveris 2-T2/T3

庫外設置用（温度センサ外付け）

testo Saveris 2-H1

庫内設置・環境モニタリング用
（温湿度センサ内蔵）

製品の詳細は
こちら



本カタログの内容は予告なく変更される場合があります。掲載されている価格は、2025年7月現在のものです。

株式会社テストー www.testo.com

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 バレアナビル7F

- セールス TEL.045-476-2288
- サービスセンター（修理・校正） TEL.045-476-2266

ヘルプデスク TEL.045-476-2547

ホームページ <https://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp

お問い合わせは

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 079-452-3332
京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488
滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005
奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp