

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年2月号

有効期限:2021年3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

3351

(型番コード 28012100)

電源ラインモニタ
日置電機

販売価格

92,000円

(メーカー定価 420,500円)



7016-20

(型番コード 10061300)

DL1640L デジタル
オシロスコープ
横河計測

販売価格

110,000円

(メーカー定価 1,390,000円)



DS3216

(型番コード 08015500)

マルチチャンネル
FFTアナライザ
小野測器

販売価格

490,000円

(メーカー定価 4,322,000円)



MR8870

(型番コード 25069400)

メモリハイコーダ
日置電機

販売価格

36,000円

(メーカー定価 119,500円)



PAS320-1

(型番コード 27066300)

直流安定化電源
菊水電子工業

販売価格

38,000円

(メーカー定価 150,000円)



PCZ1000A

(型番コード 27066200)

交流電子負荷装置
菊水電子工業

販売価格

156,000円

(メーカー定価 680,000円)



UCAM550A

(型番コード 22026700)

高速データロガー
共和電業

販売価格

630,000円

(メーカー定価 1,600,000円)



LA3560

(型番コード 50056300)

精密騒音計
小野測器

販売価格

150,000円

(メーカー定価 870,000円)



VG876

(型番コード 24083800)

デジタルビデオ信号発生器
アストロデザイン

販売価格

1,000,000円

(メーカー定価 3,550,000円)



BDZ-EW1200

(型番コード 24079800)

ブルーレイディスクレコーダ
/DVDレコーダ

ソニー

販売価格

9,000円

(メーカー定価 オープン)



レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2021年 2月号

有効期限:2021年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルマルチメータ							
デジタルマルチメータ 6.1/2	横河計測	7562-01	02001400	なし	30,000	245,000	7562-01-C-1,DCV,DCI,Ω,ACV,ACI,1999999, GPIB付 スケーリング、演算機能 メモ리카ードの保存データをLR,HRシリーズレコーダにアナログ記録可能 仕様記号-C-1/B
クランプ電力計							
パワーアナライザ	日置電機	3390	03134700	1ヵ月	250,000	1,061,500	測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線, 入力チャネル数:絶縁4チャネル(電圧、電流各4チャネル), 測定レンジ:電圧レンジ(15.000V~1500.0V), 電流レンジ(0.4000A~20.000A[20Aセンサ時]10.000A~500.00A[500Aセンサ 時]), 周波数帯域:DC,0.5Hz~150kHz,サンプリング速度:500kS/s, 測定内容:電圧,電流,有効電力,皮相電力,無効電力,力率,位相角,周波数, 効率,電流積算,電力積算,電圧ピーク,電流ピーク,リップル率,高調波測定ノイズ 測定, 外部インタフェース:LAN,USB(2.0),RS232C,CFカード, Op.9793(モータ解析&D/A出力),L9438-50(電圧コード)×4, 9243(グラバークリップ)×4,9683(同期用接続ケーブル) ※注意:PCカード(9727,9728,9729等)は別途用意ください
デジタルAC/DC/パワーメータ/高調波モニタ							
クランプオンパワーロガー	日置電機	PW3365-10	03151800	1ヵ月	86,000	361,000	クランプオンパワーロガー(金属非接触電圧センサ使用), 測定ライン:50/60Hz,単相2線:(1回路/2回路/3回路),単相3線:(1回路), 三相3線/三相4線:(1回路),電流のみ1~3ch,電圧/電流実効値, 電圧/電流基本波値,電圧/電流波ピーク,電圧/電流基本波位相角, 有効/無効/皮相電力,力率,有効/無効電力,デマンド量,電圧レンジ:400V, 有効測定範囲:90V~520V, 電流レンジ:AC500.00mA~5.000kA(使用するセンサにより異なる), AC50.000mA~5.000A(漏れ電流のみ), 電力レンジ:200.00W~6.0000MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せに よる), データ記録:SDカード(別途要),内部メモリ,インタフェース:SDカード,LAN, USB2.0,PW9020(金属非接触電圧センサ)×4, Op.9661(クランプセンサ500A)×3,PW9002(バッテリーセット),PW9020×1 SDメモ리카ードは付属していません
電源監視装置(電源品質アナライザ)							
電源品質アナライザ	日置電機	PW3198	28016600	1ヵ月	240,000	612,000	電源品質アナライザ,電圧4ch:AC600Vrms/DC600Vpeak(DCは4chのみ), 電流4ch:AC500Arms,三相4線までのラインに対応,SDカード(2GB)標準付属, 線返しON時:最長1年,最大記録イベント:55000件(1週間1000件迄), 電力品質の国際規格IEC61000-4-30 ClassA対応, Op.9661(クランプセンサAC500A)×4,C1001(ソフトケース), PW9000(三相3線専用簡易接続アダプタ),9448(コンセント用アダプタ)
電源ラインモニタ	日置電機	3351	28012100	1ヵ月	92,000	420,500	測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線(2電流法)(50/60Hz),最大チャネル数: 電圧1回路,電流12ch,漏洩 電流測定:50.00mA~1000mAレンジ(付属クランプセンサ:9675使用時), 負荷電流測定:5A~500Aレンジ(付属クランプセンサ:9661使用時), 最大負荷電流測定:5000Aレンジ(クランプセンサ:9667使用時), 電源品質測定:実効値変動ピーク値,波形比較,総合歪率, 電圧トランジェント,PCカードスロット,RS232C,外部イベント入力/出力, 電源:AC100V~240V, Op.9661(クランプセンサAC500A)×2, 9675(クランプリークセンサAC10A)×4,9459(バッテリー), 9448(コンセント入力コード),9722(接続コード), 9720-01(携帯用ケース),9728(PCカード512MB), 9745(ラインモニタ・ビューワ)
クランプ電流計(実効値測定)							
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT7636	03173900	1ヵ月	19,000	32,000	AC/DCカレントセンサ,AC/DC 600A,φ33mm以下, ※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。
クランプオンAC/DCセンサ	日置電機	CT9692	03144900	6ヵ月	20,000	37,000	クランプオンAC/DCセンサ,200A,DC~20kHz,φ33mm,ケーブル長:2m

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年 2月号

有効期限:2021年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
クランプ電流センサ							
AC/DCカレントセンサ	日置電機	CT6863	03123200	1カ月	38,000	120,000	AC/DCカレントセンサ、(パワーアナライザ3390と組合わせて使用) 定格200Arms、帯域DC~500kHz、電線径:φ24mmまで対応、高精度:±0.05%rdg±0.01%fs、出力電圧:2V/200A、使用温度範囲:-30℃~+85℃、適合規格:CATⅢ 1000V、EMC:EN61326
センサユニット	日置電機	9555-10	03112000	1カ月	12,000	50,000	CT6862~CT6865シリーズ、CT6841~CT6846シリーズ、9709、9277~9279シリーズ、9272-10、9270~9272シリーズ用電源、出力電源電圧:±12V±0.5V、ACアダプタ付属、出力端子形状:BNCメス
クランプセンサ	日置電機	9695-02	03102100	1カ月	6,000	9,800	クランプオンセンサ、AC50A、40Hz~5kHz、φ15mm以下、出力端子:M3端子台(別途、接続ケーブル9219使用にてBNC接続可)
クランププローブ	横河計測	7515-50	03139300	なし	3,500	25,500	クランププローブ、定格電流:AC0~400Arms、周波数特性:20Hz~20kHz 出力電圧:10mV/A、測定導体径:φ33mm、使用可能回路電圧:600Vrms、出力コネクタ:バナナ端子、ケーブル長:2.5m Op.-1、3669-21(BNCオス-バナナメス変換アダプタ)
ソースメータ/エレクトロメータ							
ハイパワーシステムソースメータ	ケースレー	2651A	02019900	6カ月	600,000	2,140,000	1chモデル 出力電力202W、出力電圧範囲±100mV~±40V 5レンジ、出力電流レンジ±100mA~±50A 12レンジ、測定分解能100fA/100nV
デジタルオシロスコープ							
DL1640デジタルオシロスコープ	横河計測	7016-10	10046100	なし	95,000	768,000	DL1640 7016-10-AC-M-J3/B5/C10、4ch、最高サンプルレート:200MS/s、周波数:200MHz、分解能:8bit、メモリ:8MWord/ch(シングルトリガモード時)、プローブ:700960×4 Op.J3(PCカードドライブ)、B5(内蔵プリンタ)、C10(イーサネット+USB)
DL1640Lデジタルオシロスコープ	横河計測	7016-20	10061300	なし	110,000	1,390,000	DL1640L 7016-20-AC-M-J3/B5/P4/C1/F7、4ch、最高サンプルレート:200MS/s、周波数:200MHz、分解能:8bit、メモリ:32MWord/ch、プローブ:700960×4 Op.J3(PCカードドライブ)、B5(内蔵プリンタ)、C1(GPIB+USB)、P4(プローブパワー4出力)、F7(CANバス信号解析機能)
オシロスコープ用プローブ/フィクチャ							
8GHz差動プローブ	テクトロニクス	P7380A	06029200	なし	440,000	1,676,000	5:1/25:1差動、DC~8GHz 入力抵抗:100kΩ、ダイナミックレンジ:±1V※5:1/±2.5V※25:1 オフセット:+4/-3V コネクタ:TekConnect 付属品:P7380HHA(ハンドヘルドアダプタ)、プローブチップ各種
6GHzシングルエンドアクティブプローブ	ローデシュワルツ	RT-ZS60	06059000	なし	224,000	772,000	アクティブプローブ、帯域幅6GHz 減衰:10:1、入力インピーダンス:1MΩ、入力容量:0.3pF、ダイナミックレンジ:±8V
高圧プローブ1000:1	テレデザイン・レクロイ・ジャパン	PPE6KV	06062500	なし	40,000	160,000	高圧プローブ、耐圧6kV、1000:1、400MHz帯域、50MΩ
カレントプローブ	PEARSON	MODEL7655	37075300	なし	25,000	531,000	出力0.1VA、中心穴直径6インチ、最大ピーク電流5A、最大RMS電流175A
FFTアナライザ							
マルチチャンネルFFTアナライザ	小野測器	DS3216	08015500	6カ月	490,000	4,322,000	DS3200 16chモデル 機器構成DS3204 4chメインユニット、OP:DS0321 FFT解析機能、DS0322トラッキング解析機能、DS0350レコーディング機能、DS0364 4ch入力ユニット×3、DS0371 1ch信号出力モジュール、大型ACアダプタ&電源コード、DS0392 筐体間接続インターフェース、周波数レンジDC~40kHz、入力電圧レンジ40~+20db、ダイナミックレンジ110db以上、A/D変換24bit
ロジックアナライザ							
ロジックアナライザ	エヌエフ回路設計ブロック	EZ5850	09058600	なし	12,000	98,000	PCベース小型ロジックアナライザ、PC(別途要)のHDDとメモリを使用し、24chで最大24時間の記録が可能(ファイルサイズ最大2GB迄)、クロック設定:1kHz~10MHz、クロック精度:±150ppm(typ.)、記録時間設定:1~86400秒または1分~1440分トリガ設定、サンプリング制御可能、ロジック、シリアル(RS232)を同時記録・表示

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年 2月号

有効期限:2021年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
メモリアンダ/サーマルレコーダ							
メモリアンダ	日置電機	MR8870	25069400	1ヵ月	36,000	119,500	メモリアンダ(高速記録)。 チャンネル数:アナログ2ch+ロジック4ch。最大入力電圧:DC400V。 測定レンジ:10mV~50V/div。12レンジ。分解能:レンジの1/100。 周波数特性:DC~50kHz。時間軸:100μs~5min/div。20レンジ。 メモリ容量:12ビット×2Mワード/ch。CFカードスロット最大2GB。 表示部:4.3型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット)。 外部I/F:USB2.0準拠。シリーズミニBレセプタクル×1。 電源:ACアダプタ(標準付属)。Op.9780(バッテリーパック)
RAシリーズ用2ch高速DCアンプユニット	日本アビオニクス	AP11-103	25046400	なし	4,000	90,000	RAシリーズ用2ch高速DCアンプユニット。絶縁BNC入力。 入力インピーダンス:1MΩ以上。レンジ:0.1~500VFS(1・2・5ステップ) 許容入力電圧:±500V。周波数特性:DC~400kHz。垂直分解能:12ビット。 ローパスフィルタ:5.5,50,500,5k,50kHz及びOFF 入力:±100mV~±500V。A/D分解能:12bit。サンプリング:1μs
多機能データ収集システム							
動はずみ測定カード	共和電業	DPM42A	22021200	1ヵ月	60,000	311,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A用動歪測定カード。4ch。 交流ブリッジ。応答周波数:DC~5kHz
データロガー/打点記録計							
電圧ロガー	日置電機	LR5041	03165200	1ヵ月	4,000	16,000	電圧ロガー。直流電圧/1ch。測定範囲:-50.00~50.00mV。 測定精度:±0.5%rdg。±5dgt。記録容量:瞬時値記録:60,000データ。 統計値記録:15,000データ。記録間隔:1~30秒。1~60分。15設定。 インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信。 電源:単3形アルカリ乾電池×1
パルスロガー	日置電機	LR5061	03144500	6ヵ月	9,000	26,000	パルスロガー。測定項目:パルス信号1ch(最大表示9999カウント)。 測定範囲:無電圧接点信号。電圧:[Hi]:+2V~+45V,[Lo]:0V~+0.5V。 記録容量:瞬時値記録:60,000データ。 記録間隔:1~30秒。1~60分。1日。16設定。 記録モード:瞬時値記録:記録間隔ごとのパルス積算値を記録(統計値記録機能なし)。 インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
メモリアンダ	日置電機	LR8400	51098400	1ヵ月	60,000	242,000	LR8400(電圧・温度ユニットLR8500×2装着モデル)。 アナログ入力:標準30ch[M3ネジ端子台×30ch(1chあたり2端子)]。 増設30ch。合計60chまで(オプションユニットLR8500またはLR850i合計2台)。 測定対象:電圧。熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B,W)。湿度(センサZ2000使用)。 入力抵抗:1MΩ。最大入力:DC±100V。チャンネル間最大電圧:DC250V。 内部メモリ:16Mバイト(8Mデータ)。外部記憶:CFカード/USBメモリ選択。 通信機能:LANインタフェース(100BASE-TX)。USBインタフェース。 表示部:5.7型TFTカラー液晶(640×480ドット)。専用アプリソフト付属。 Op.Z1000(バッテリーパック・NiMH)
マイクロロガー	江藤電気	2300A	51065200	なし	25,000	297,800	マイクロロガー。サーミック2300A。アナログ6点/パルス3点。防水・防塵機構。 スキャン速度:1~2点/0.1秒。0.2秒。2Mバイトメモリ。 Op.2102A(熱電対ケーブル)×3。2103A(電圧入力ケーブル)×3。 2140A(通信アダプタ)。2205A(パルス入力ケーブル)。 5213A(オンライン計測・作図・設定ソフト)
キャパシタ3ステーションユニット	江藤電気	9360A	51103300	1ヵ月	70,000	300,000	キャパシタ3用ステーションユニット。20ch拡張ユニット(抵抗・ひずみ・測温抵抗体は10ch)。 測定レンジ:熱電対(K・T・J・E・S・R・B・W・N)。Pt100(3線式/4線式)。 抵抗測定(64/640Ω・6.4/64/640kΩ)。DI。入力端子:M3.5ネジ端子台。 ステーションケーブル:9370A(5m)付属。 ※1:9365Aを5台増設可能で最大100ch ※2:9360A/93601Aと9365Aを増設することで、最大400chまで拡張可能
SIRIUS用16CH熱電対温度ロガー	DEWEsoft	KRYPTON 16XTH	26026400	3ヵ月	200,000	723,100	SIRIUS用EtherCAT熱伝対温度計測ロガー。入力16ch。 ユニバーサル熱伝対/電圧。入力信号TC:K,J,T,R,S,N,E,C,U,B 電圧100mV。 入力コネクタ ミニサーモコネクタ。サンプリング最大100Hz。A/D変換24ビット。 入力インピーダンス100MΩ。アイソレーション電圧1000V。分解能0.001℃。 インタフェース:LEM6 1Bイーサネットケーブル。データ転送速度100Mbit。 電源DC6~50V。 OP:KRYPTON電源(Lemo8P,24V,5A)PS-120-L1T8m。KRYPTON-SIRIUS 電源ケーブル1m L1T8m-L1B2m-1m。KRYPTON-PC用ケーブル1m L1T8f-RJ45-1m。KRYPTON接続ケーブル0.2m L1T8m-L1T8f-02m

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2021年 2月号

有効期限:2021年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
動ひずみ測定器							
コンパクトレコーダ	共和電業	EDS400A	22017700	1ヵ月	110,000	496,000	小型動歪レコーダ 4ch(最大8台接続32ch), 適用センサ:歪ゲージ(4ゲージ法),歪ゲージ式変換器,電圧出力センサ, サンプリング速度:1Hz~100kHz, 周波数範囲:DC~20kHz,10BASE-T/100BASE-TXインタフェース, メモリカード128MB付属,電源:DC10~16V Op.U49(歪入力変換ケーブル)×4,U50(電圧入力変換ケーブル)×4, SA10A-EDS(ACアダプタ)
センサインタフェース	共和電業	PCD300B	22024100	1ヵ月	90,000	301,000	センサインタフェース,測定チャネル数:4ch/ユニット, 測定対象:ひずみゲージ,ひずみゲージ式変換器, 適用ゲージ抵抗:120Ω~1kΩ, ブリッジ電源:AC2Vrms,周波数帯域:DC~200Hz, TEDS機能,読み込み回路内蔵(U110Aで対応),インタフェース:USB1.1, ダイナミックデータ解析ソフト(DCS100A)が標準付属しています。 Op.入カアダプタ:U110A(ひずみゲージ式変換器用,NDIS規格コネクタ)
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV700A	21002700	なし	50,000	248,000	直流定電圧:1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~500kHz,デュアル アウトプット:±10V,フィルタ:10,100,1k,10kHz
シグナルコンディショナ	共和電業	CDA900A	21010100	1ヵ月	158,000	248,000	直流定電流:1ch,適用ゲージ:120/350Ω,60.0~1000.0Ω設定可能, 応答周波数:DC~500kHz,デュアル,フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz
高速データロガー	共和電業	UCAM550A	22026700	1ヵ月	630,000	1,600,000	高速データロガー,本体内蔵ひずみ50点,測定対象:ひずみゲージ, ひずみゲージ式変換器,ポテンションメータ式センサ, 測定範囲:ひずみ:0~±19000×10 ⁻⁶ , ひずみ(LLレンジ)/0~±200000×10 ⁻⁶ ,ひずみ(Hレンジ), ポテンションメータ式センサ:0~±50%分解能:ひずみ:1×10 ⁻⁶ ひずみ(LLレンジ)/10×10 ⁻⁶ ,ひずみ(Hレンジ), ポテンションメータ式センサ:0.01%, DCS-100A(ダイナミックデータ集録ソフト)付属, 1台で最大50点,20台(最大1000点), 迄カスケード接続および同期可能(別途LANケーブル要), Op.USS51B(ひずみユニット)×5,UT50A(防塵用端子カバー)×5
ブリッジボックス							
クランプ式ブリッジボックス 8CH	共和電業	DB120T8	22019600	1ヵ月	38,000	157,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,クランプ式ワンタッチ端子,1.5mケーブル
ワンタッチロック式ブリッジボックス	共和電業	DB120V8C	22027400	1ヵ月	40,000	137,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,ワンタッチロック式端子台, 1.5m接続ケーブル付,CDV40B/A専用
騒音計							
精密騒音計	小野測器	LA3560	50056300	1ヵ月	150,000	870,000	測定範囲JIS,IEC:27~140dB(A),32~140dB(C),38~140dB(Z), 周波数範囲10Hz~20.0kHz,マイク:MI-1235 1/2インチエレクトレット型, マイクロホン感度レベル-29dB±3dB,プリアンプMI-3230, リニアリティレンジ ワイド110dBノーマル80dB, レベルレンジ30~130dB 7レンジ,基準レンジ50~120dB, OP:LA0351(1/1リアルタイムオクターブ分析機能), LA0352(1/3リアルタイムオクターブ分析機能), LA0353(FFT分析機能),LA0354(サウンドレコーディング機能)
機械振動計/チャージアンプ							
振動計ユニット	リオン	UV05A	50030200	1ヵ月	50,000	200,000	1ch,測定範囲0.001~10000m/s ² ,周波数範囲0.5Hz~30kHz(加速度), 最大入力10 ⁵ pc/±10Vpp,出力AC/DC ※表示ユニットUV12/UV12Aが必要です(max10台連結可) ※UV05と仕様変わらず、混在使用可能
信号処理装置(直流アンプ他)							
アイソレーションDCアンプ	日本アビオニクス	AL1101	21004600	なし	17,000	170,000	2ch,差動入力,入力インピーダンス:1MΩ+1MΩ以上, 利得切換:0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・20・50・100, 利得精度:±0.5%,周波数:DC~10kHz, 出力:±10V・±10mA(OUTPUT1.2),A,Bch間の加減算した電圧出力可能
高耐圧直流アンプ	日本アビオニクス	AL1301A	21006400	なし	20,000	230,000	高耐圧直流アンプ,入力形式:差動アイソレーション,1ch/ユニット, 利得:0.001倍・1~1000倍,最大入力電圧:2kV(ATT×1/1000時) 周波数:DC~100kHz,精度:±0.2%,出力:±10V・30mA, 入力インピーダンス:10MΩ+10MΩ,同相許容電圧:AC8000V/分

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年 2月号

有効期限:2021年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
信号処理装置(直流アンプ他)							
DCアンプ	エンデブコ	136	21010900	なし	190,000	610,000	半導体ゲージ型加速度計 Model136 直流アンプ 入力:3ch, 入力:0~±10VDCor10Vpk,出力:10Vpk(10mA),利得:1~1000倍, 応答周波数:DC~200kHz,入力インピーダンス:1MΩ, センサ印加電圧0.5,10,15VDC,精度±1 出力最大電流30mA
圧力計(デジタルマノメータ)							
ミニマノメータ	横河計測	2653-02	51106600	なし	20,000	203,000	0~130kPa(ゲージ圧),RS232C,単3電池4本可,表示単位(kPa固定) Op.ACアダプタ(B9926YA)
電子天秤							
電子個数はかり	新光電子	CUX2-3000	59004600	なし	40,000	168,000	電子個数はかり(校正分銅無し), 秤量:3000g(音叉式),最小表示:0.05g,個数計算機能付,風防無, 皿の大きさ幅234mm×奥行204mm,計数可能単重:0.005g, Op.収納ケース,
ビデオ/ディスプレイ信号発生器							
TG700用アナログGENロック	テクトロニクス	AGL7	24043300	1ヵ月	66,000	250,500	TG700用アナログGENロック
TG700用 HD 3G-SDIゼネレータ	テクトロニクス	HD3G7	24070200	1ヵ月	370,000	1,551,300	TG700用 HD 3Gbps SDIゼネレータ 3GbpsSDI信号出力(2系統)
TVゼネレータ・プラットフォーム	テクトロニクス	TG8000	24074500	1ヵ月	115,000	478,700	TVゼネレータ・プラットフォーム 最大4モジュール実装可能,1000/100/10BASE-T,USB2.0, モジュールはAG7/AGL7/ATG7/AVG7/AWVG7/BG7/DVG7/GPS7 /HDVG7/HDLG7/HD3G7/SDI7を組み合わせて使用。
パターンジェネレータ	リーダー電子	LT436NP	24032600	なし	126,000	598,000	NTSC/PAL/パターンジェネレータ,モノスコ/自然画/パターン装備, S端子・D端子(DI対応)装備,コンポーネント信号出力
プログラマブルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG870	24063500	なし	400,000	1,530,000	プログラマブルビデオ信号発生器 ユニット選択式にて各種信号に対応 最大RGB各16ビット対応の高速描画エンジン搭載, 最大4096×4096のビデオメモリ内蔵,最高340MHzのクロックレート, HDMI Ver.1.3a対応,HDCP,CEC,xVCC,Lip-sync,DeepColor等の機能を装備, 搭載ユニット/VM1811:PCアナログ,VM1812:TVエンコーダ,VM1817:HDMI
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24083800	なし	1,000,000	3,550,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等), 搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz, 4K/60p伝送,SP-8870:HDMI2.0 CTCツールライセンス SP-8870:HDMI1.4 CTCツールライセンス, VT-8500-0006:HDMI High Bitrate Audioオプション
ビデオテストジェネレータ	カンタムデータ	882EDP3	24064000	なし	900,000	3,165,000	ビデオテストジェネレータ DisplayPort出力対応, ピクセルクロック:~270MHz,HDCP認証機能(sink), LinkLayer認証機能(sink), 78-00050:EDP ANALYZER, 78-00051:LinkLayer Source Comp Test, 95-00050:ディスプレイポートACA, 95-00055:ディスプレイポートEDID Comp Test, RS-232C,10/100BaseT,GPIB,PCMCIA,CFスロット
映像信号測定器/その他							
MMTレコーダ&プレーヤ	アストロデザイン	CP5541	24081700	なし	1,400,000	4,900,000	IP/LAN:RJ45(10/100/1000BASE-T),同期信号入力:BNC(5MHz/10MHz), USB:USB2.0 TypeA,内蔵SSD:256GB,電源:DC24V, AC/DCアダプター付属(AC100-240V)
ビデオレコーダ/プレーヤ							
ブルーレイディスクレコーダ/DVDレコーダ	ソニー	BDZ-EW1200	24079800	なし	9,000	オープン	デジタルHVチューナー内蔵HDD搭載ブルーレイディスク/DVDレコーダ, HDD容量:1TB,記録対応メディア:HDD,BD-RE,BD-XL,BD-R, BD-R XL,DVD-RW,DVD-R, 内蔵チューナー:地上デジタルチューナー×2, BSデジタルチューナー×110度CSデジタルチューナー×2, 入出力端子:HDMI,コンボジット映像入力,ステレオ音声入力, デジタル音声出力(光),USB×2,LAN端子, 映像記録方式:MPEG-2,MPEG-4,AVC

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年 2月号

有効期限:2021年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



8

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
AFLレベル計							
レベルメータ	アンリツ	ML424A	11008300	なし	70,000	260,000	レベルメータ 10Hz~20MHz(75Ω 不平衡), 4kHz~650kHz(75Ω,150Ω 平衡),30Hz~150kHz(600Ω 平衡), 平均値検波,-60~+20dBm,Op.01(ソフオメータ/TTU-T J.16.P.53対応).
バーコードリーダー							
高耐久性バーコードスキャナ	モトローラ	LS3408FZ- USB- C09FT	32247100	なし	10,000	98,600	高耐久性ハンドヘルドスキャナ(1次元バーコードスキャナ) 読取り距離228.6mm(最大),USBケーブル付属

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 2月号

有効期限:2021年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとさせていただきます場合があります。)

MS2711D

(型番コード 07079500)
ハンディタイプスペクトラム
アナライザ
アンリツ



販売価格
150,000円

(メーカー定価 795,000円)

MT8212E

(型番コード 07204800)

セルマスタ
アンリツ



販売価格
350,000円

(メーカー定価 3,114,380円)

MS2691A

(型番コード 07231600)

シグナルアナライザ
アンリツ



販売価格
500,000円

(メーカー定価 12,500,000円)

MG3710A

(型番コード 16073800)

ベクトル信号発生器
アンリツ



販売価格
600,000円

(メーカー定価 7,490,000円)

N4693A

(型番コード 12061900)

RF ECALモジュール50GHz
キーサイト・テクノロジー



販売価格
600,000円

(メーカー定価 2,266,188円)

TS7815

(型番コード 32196800)

MPEG2-TS解析装置
アストロデザイン



販売価格
280,000円

(メーカー定価 900,000円)

CIQ-100

(型番コード 32299100)

CABLEIQ配線検証テスタ
フルーク・ネットワークス



販売価格
90,000円

(メーカー定価 281,000円)

FBP-SD101

(型番コード 03148300)

端面検査スコープ
Viaviソリューションズ



販売価格
90,000円

(メーカー定価 324,000円)

USB-AT3-PRO

(型番コード 32263300)

USB3.0プロトコル・アナライザ
テレサイン・レクロー・ジャパン



販売価格
350,000円

(メーカー定価 1,190,000円)

UX400

(型番コード 32274300)

トランスポートイーサネットテスタ
VeEX



販売価格
2,000,000円

(メーカー定価 16,130,000円)

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2021年 2月号

有効期限:2021年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ケーブルテスタ							
CABLEIQ記録検証テスタ	フルーク・ネットワークス	CIQ-100	32299100	なし	90,000	281,000	ケーブルタイプ:UTP-STP-FTP-SSSTP-RG6-RG59・オーディオ・セキュリティ配線 検証オートテスト:10/100/1000BASE-T・VOIP・1394b・S100-TELCO・ワイヤーマップのみ・同軸
端面確認スコープ							
端面検査スコープ	Viaviソリューションズ	FBP-SD101	03148300	なし	90,000	324,000	光コネクタ端面検査スコープ,FBP-P5000Iプローブ(倍率:200倍/400倍), プローブチップ:SC,LC,2.5mm,1.25mm各1個, Op.FBPT-MU(MUチップ), ※モニタとして別途PCが必要です(USB2.0)
光ファイバ融着機/メカニカルスプライス							
光心線対照器	フジクラ	FID21R	03112800	なし	28,000	80,000	心線対照:0.25mm単心線/2~12心テープ心線, 受光波長:0.9~1.7μm,受光範囲:+0.1~-80dBm
光パルス試験器(OTDR)							
光パルス試験機	アンリツ	MW9076B	03090400	なし	350,000	1,800,000	光パルス試験器 SMファイバ 1.31/1.55μm, 距離レンジ:1/2.5/5/10/25/50/100/200/250/400km, RS232C,FDD,バッテリーバック内蔵,FCコネクタ, Op.MU25000A(8.4インチTFTLCD),02(光パワーメータ)
F/Vコンバータ							
F/Vコンバータ	小野測器	FV1300	04009100	なし	20,000	210,000	入力:1Hz~20kHz・0.3~30Vpp,出力:0~10V・0~16mA,偏差出力機能
周波数標準							
小型基準信号発振器	EDIC SYSTEMS	EC1000A	07217400	なし	90,000	657,500	出力周波数:10MHz,出力レベル:0dBm,安定度:3×10 ⁻¹⁰ /月, 出力:10MHz/BNC,使用電源:バッテリー(+12V5A), Op:J0133A(BNCケーブル)
スペクトラムアナライザ(ハンディ型)							
ハンディタイプスペクトラムアナライザ	アンリツ	MS2711D	07079500	なし	150,000	795,000	周波数範囲:100k~3.0GHz,エージングレート:±1ppm/年, 分解能帯域幅:100Hz~1MHz,測定範囲:+20~-135dBm, 50Ω,N型,RS232C, シリアルインタフェース,バッテリー駆動
プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ	キーサイト・テクノロジー	11974V	07187100	なし	350,000	2,252,855	プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ,8560シリーズ用,周波数レンジ:50~75GHz, 感度:-100dBm,(1989年11月1日以前にメーカー出荷された8566Bおよび 全ての8562AIには使用できません,別途改造が必要となります) フランジ・サイズ:UG-385/U WR-15
デジタル変調信号発生器							
ベクトル信号発生器	アンリツ	MG3710A	16073800	なし	600,000	7,490,000	ベクトル信号発生器 2RFタイプ 周波数範囲:1stRF 100kHz~6GHz(036),2ndRF 100kHz~6GHz(066), Op.002:高安定基準発振器,029:Win7OS,042:1stRFローパワー拡張, 045:1stRF ARBメモリ256Mサンプル,048:1stRFベースバンド加算, MX370102A:TDMA,MX370073A:DFSレーダーパターン, MX3700075A:DFS(ETSD)波形パターン
デジタル無線機テスタ/シグナルアナライザ							
シグナルアナライザ	アンリツ	MS2691A	07231600	なし	500,000	12,500,000	周波数範囲:50Hz~13.5GHz, 分解能帯域幅:1Hz~1MHz(1-3シーケンス), 最大振幅測定範囲:-152.5dBm~+30dBm, エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年,50Ω,N(メス), GPIB,USB(4ポート), 10/100/1000BASE-T Op.077/078:解析帯域幅拡張125MHz,020:ベクトル信号発生器, MX269028A/002:WLAN測定ソフト,MX269911A/001: WLAN IQPro
セルマスタ	アンリツ	MT8212E	07204800	なし	350,000	3,114,380	セルマスタ(ケーブルアナライザ/スペクトラムアナライザ) [ケーブルアナライザ] 周波数範囲:2MHz~4GHz,リターンロス表示範囲:0~60dB(分解能:0.04dB), [スペクトラムアナライザ] 周波数範囲:100kHz~4GHz, Op.0025(妨害波解析機能),0031(GPS内蔵受信機能), 0033(CDMA空間電波測定機能),0034(EV-DO空間電波測定), 0042(CDMA RF測定機能),0043(CDMA復調機能), 0062(EV-DO RF測定機能),0063(EV-DO復調機能), 0541(LTE RF測定機能),0542(LTE 復調測定機能), 0546(LTE 空間電波測定機能),2000-1528-R(GPSアンテナ), OSLN50-1,760-243-R,15NN50-1.5C

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 2月号

有効期限:2021年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワークアナライザ周辺機器							
3.5mmフレキシブル・ケーブル	キーサイト・テクノロジー	85131E	12002400	なし	300,000	397,223	3.5mmテストポート・ケーブル
RF ECALモジュール 50GHz	キーサイト・テクノロジー	N4693A	12061900	なし	600,000	2,266,188	2ポート マイクロ波 ECALモジュール 2. 4mm, 10MHz~50GHz Op. MOF(2. 4mmコネクタ, オスメス), OOA(追加2. 4mmアダプタ)
プロトコル/バスアナライザ							
MPEG2-TS解析装置	アストロデザイン	TS7815	32196800	なし	280,000	900,000	MPEG2-TSポータブルアナライザ TS入力:DVB-ASI(2系統)ビットレート/70Mbps(最大), TS出力:DVB-ASI(入力のみスルーアウト), 入出力パケット:188および204バイトPID単位でのビットレートモニタ, リアルタイムPCRジッタ測定,PSI構造解析,PTS解析, TSエラー検出機能,TSキャプチャ機能, 外部モニタ出力:D-sub15ピン,DVI-I,CFスロット
PCIEXPRESSアナライザ	テレサイン・レクロイ・ジャパン	PE060AAA-X	32300700	なし	8,000,000	26,720,000	PCI Express Summit T3-8 PCI Express3.0プロトコルアナライザ Gen3 x8 Op.PE090ACA-X(フルサイズ・ミッドバスプロブキット) PE002UIA-X(x16-to-x8Card Reducer Edgeアダプタ) PE003UIA-X(x16-to-x4 Card Reducer Edgeアダプタ) PE004UIA-X(x16-to-x1 Card Reducer Edgeアダプタ)
PCIEXPRESSアナライザ	テレサイン・レクロイ・ジャパン	PE061AAA-X	32292300	なし	12,000,000	30,750,000	PCI Express Summit T3-8 PCI Express3.0プロトコルアナライザ Gen3 x4 Op.PE106UIA-X(Gen3 x4 Interposer) PE010UCA-X(iPass Y-cable) PE062AGA-X(Licensed as a Gen3 x4 Exerciser, Device and Host Emulation,CLKREQ#) PE051UEA-X(PCI Express Test Platform,CLKREQ# and SRIS support) PE098SUA-A(ATS PCI Express3.0 Protocol Test Compliance License)
USB3.0プロトコル・アナライザ	テレサイン・レクロイ・ジャパン	USB-AT3-PRO	32263300	なし	350,000	1,190,000	Adviser T3(USB3.0 PRO プロトコルアナライザ) 解析ポート:1チャンネル(USB2.0&3.0 LS/FS/HS対応) 記録データのCSVエクスポート,リアルタイム情報表示, レコーディングバッファ:2GB,キャリングケース付 ※別途制御用PC必須(OS:Windows 7, 8.1,10 USB2.0ポート:2個 以上あることが望ましい)
USB3.0プロトコル・アナライザ	テレサイン・レクロイ・ジャパン	USBTOS3A01-X	32256900	なし	300,000	770,000	Adviser T3(USB3.0スタンダードプロトコルアナライザ) 解析ポート:1チャンネル(USB2.0&3.0 LS/FS/HS対応) レコーディングバッファ:2GB,キャリングケース付 ※別途制御用PC必須(OS:Windows XP,Vista,7 USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい)
10/100/1000BASE-T用 TAP	NetOptics	TP-CU3-ZD	32276300	なし	70,000	239,000	10/100/1000Base-T用TAP Zero Delay(電源オン/オフ時、パケットロス、遅延を起こさない)
ネットワーク試験機							
トランスポートイーサネット テスタ	VeEX	UX400	32274300	なし	2,000,000	16,130,000	VePAL UX400 Universal Test Platform(Z08-00-001P) Op.Z22-00-007P:(UX400 40GE/100GE Module), 499-05-212:(UX400 100GE Test Protocol), 499-05-236:(UX400 100GE PCS Analysis), 499-05-063:UX400 100GE/40GE Optical Lane BERT 499-05-086:UX400 100GE/40GE OneWay Latency Measurement 499-05-214:100GE Multiple Stream,499-05-235:100GE Loopback,499-05-085:100GE/40GE IP Connectivity, 499-05-239:100GE IPv6 Support,499-05-000:Reveal UX400 SCPI,C01-00-007G:(ソフトキャリングケース)
ハンドヘルドSDH/イーサネット テスタ	VeEX	TX300E	32269800	なし	700,000	4,132,000	ハンドヘルドSDH/イーサネットテスタ(Z04-00-002P) Op.Z66-00-058P:10G Optical and 8G Fibre Channel Interface,499-05-109:10G APS,499-05-124:STM64/ OC-192 Mapping,499-05-122:MX300 10GE LAN, 01-04-002G:10GBASE-LR(1310nm 10Km)
アクセスワン・FE/GBEハンディL3テスタ	NECネットワークス エイ(株)	1071A	32221100	なし	88,000	296,000	アクセスワン・IPネットワークハンディスタレイヤ3 IPネットワーク対応, 回線品質測定(パケットロス、遅延、ゆらぎ、帯域)Pingによる接続確認, IPフレームループバック測定IPv4/v6対応,簡易メッセージによる対話, 測定ポート:10/100/1000BASE-T,1000BASE-X(別途SFP必要), USBインタフェース搭載,4.3inchタッチパネル液晶,電源:単三乾電池×4本, Op.1925A:基本アクセサリキット

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 2月号

有効期限:2021年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りトとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	ONT601	32265400	なし	1,500,000	8,188,785	マルチポート・ネットワーク・テスタ(3076/11) 3076/63.03:10GIGE LAN(2ポート ソフトウェア), 3076/63.22:OTN 10.7/11.05/11.1G(2ポート ソフトウェア), 3076/63.37:OC192/STM-64 BERT(2ポート ソフトウェア)
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	MTS5812P	32267800	なし	1,100,000	3,706,510	光ネットワークテスタ(MTS5812P-STM64-10GE-DP)
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	MTS8000	32245200	なし	600,000	8,315,057	光ネットワークテスター ディスプレイ:TFTカラー 10.4インチ,HDD:20GB,内部メモリ:16M, 入出力:RS232C,USB(2個),VGA,RJ45 イーサネット, 電源:リチウムイオンバッテリー(2個実装),AC/DCアダプタ(入力100~240V), 専用ハードキャリングケース, オプションライセンス: OC192/STM-64(10G),OC48/STM-16(2.5G), OC12/3/STM-1/4(622M),10GELAN(10G), 10/100/1000M electrical Ethernet, GigE Optical,10GEWAN(10G),C8485(IP Layer3), Op.CC8015TM(10Gトランスポートモジュール)
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	MTS8000	32255100	なし	150,000	806,972	光ネットワークテスター本体 EM8000bt:バッテリーモジュール付本体, E80HVTcol:TFTカラーディスプレイ,E80HDISK:ハードディスクドライブ, E80CFAPP:トランスポートモジュールアプリケーションカード(トランスポートモジュール追加時必要),E80Lion:リチウムイオンバッテリー, E8000M02:ユーザーマニュアル,C80Hcase5:ハードキャリングケース
10GBイーサモジュール	アンリツ	MU120138A	32244500	なし	900,000	6,250,000	MD1230B用10GBイーサモジュール 10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる) ポート数:4ポート/SFP+(LC),OP.01(クロック測定) 別途SFP+モジュールが必要です。
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32218100	なし	190,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による), ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), 別途SFPモジュールが必要です。
CFP2-CFP4アダプタ	アンリツ	J1665A	32290600	なし	360,000	1,200,000	ネットワークマスタ(MT1000A、MT1100A)のCFP2スロットに挿入し、CFP4光モジュールを使用する為のアダプタ。
光スペクトラムアナライザ							
光スペクトラムアナライザ	Viaviソリューションズ	OSA500	03126300	なし	890,000	2,575,045	MTS8000用光スペクトラムアナライザ・モジュール 波長範囲:1250nm~1650nm,光チャネル数:256,波長精度:±10pm, ダイナミックレンジ:-70~20dBm,絶対精度:±0.5dB,コネクタ形状:SC
インタフェースコンバータ							
LAN/GPIBゲートウェイ	キーサイト・テクノロジー	E5810A	07129600	なし	20,000	125,065	GPIB-イーサネット・コントローラ
LAN/GPIBゲートウェイ	キーサイト・テクノロジー	E5810B	07219700	なし	17,000	156,805	GPIB-イーサネット・コントローラ
デジタル擬似交換機							
PRIネットワークシミュレータ	甲賀電子	PNS1502P	32271400	なし	500,000	1,400,000	ISDN擬似交換機, PRIネットワークシミュレータ, INS1500(T点)×2回線,Bch回線交換,専用線, メーカー製品型名はKG3004
デジタル放送用測定器/MPEG評価機器							
MMT/TLVステーション	営電	1708A	24084700	なし	2,900,000	8,000,000	MMT/TLVステーション(記録再生機) MMT・TLV入力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, MMT・TLV出力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, 内蔵HDD容量:500GB, 時刻同期(NTP):RJ-45 1系統 100BASE-TX/10BASE-T
MMT/TLVステーション	営電	1708A	24087100	なし	2,900,000	8,000,000	MMT/TLVステーション MMT・TLV入力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, MMT・TLV出力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, 内蔵HDD容量:500GB, 時刻同期:RJ-45 1系統 100BASE-TX/10BASE-T, Op.S01:アナライザ機能,S02:モニタ機能

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2021年 2月号

有効期限:2021年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

UV1850

80167600

分光光度計
島津製作所

販売価格

650,000円

(メーカー定価 1,500,000円)



EHS411MD

51136900

高度加速寿命試験装置
エスベック

販売価格

4,200,000円

(メーカー定価 9,707,000円)



PG2J

51118100

超低温恒温器
エスベック

販売価格

780,000円

(メーカー定価 3,806,600円)



PG4J

51149400

超低温恒温器
エスベック

販売価格

1,330,000円

(メーカー定価 5,918,200円)



DF611

51105300

精密恒温器
ヤマト科学

販売価格

138,000円

(メーカー定価 490,000円)



DNE600

51063100

送風低温恒温器
ヤマト科学

販売価格

110,000円

(メーカー定価 386,000円)



FP50HE

51136800

高低温用サーキュレータ
ユラボジャパン

販売価格

590,000円

(メーカー定価 1,575,000円)



VM150-3

80069400

デジタル循環恒温槽
東機産業

販売価格

79,000円

(メーカー定価 550,000円)



KH8700

80149700

デジタルマイクロスコープ
ハイロックス

販売価格

840,000円

(メーカー定価 4,718,000円)



BX53M

80170100

正立工業用顕微鏡
オリンパス

販売価格

680,000円

(メーカー定価 1,794,500円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2021年 2月号

有効期限:2021年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
分光光度計(UV-VIS-IR)							
分光光度計	島津製作所	UV1850	80167600	1カ月	650,000	1,500,000	ダブルビーム測光方式,190.0~1100.0nm,スペクトルバンド幅:1nm,USB仕様,UVprobeソフトウェア,プログラムモード:フォトメトリック/スペクトラム/定量/カインティクス/タイムスキャン/多成分分離量/バイオメソッド
作業環境用粉塵計							
デジタル粉塵計	柴田科学	LD3K2	80132300	なし	50,000	352,500	光散乱(レーザーダイオード),0.001~10mg/m ³ 1CPM=0.001mg/m ³ (ポリスチレンラテックス粒子),出力:DC0~1V, USB,RS232C,DC12V単3×8本,ソフト付通信ケーブル,本体メモリ機能,日本作業環境測定協会校正付 Op.8000-032(NIMH/バッテリー),8000-033(クイックチャージャ)
高度加速寿命試験装置							
高度加速寿命試験装置	エスベック	EHS411MD	51136900	1カ月	4,200,000	9,707,000	高度加速寿命試験装置(HAST CHAMER),Air-HAST機能,2段積み, 温度:+105.0~+162.2°C,湿度:75~100%RH,圧力:0.020~0.392MPa, 内寸W255×H255×L318mm,18L×2,外寸W760×H1795×D1000mm, AC200V,30A,Op.エアースト(空気残留モード)×2,タイムシグナル×2, 試験信号端子36ピン増し(上下段)
小型環境試験器							
小型超低温恒温器	エスベック	MC811P	51077500	1カ月	490,000	2,080,700	-85~+180°C,外寸W900×H1200×D610mm,内寸W400×H400×D400,64ℓ, ケーブル孔φ50mm,AC200V三相,14A RS485(標準装備),Op.レコーダ,キャスタ, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
大型恒温恒湿器							
超低温恒温器	エスベック	PG2J	51118100	1カ月	780,000	3,806,600	-70~+100°C,外寸1010×1723×1273mm,内寸600×850×600mm,ケーブル孔φ150mm×2,AC200V三相, Op.観測窓付扉,記録装置(RJ23),キャスタ,GPIB,サービスコンセント,外部警報端子, ※冷凍機制御が、強制2元冷凍回路動作有効に設定されています。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
超低温恒温器	エスベック	PG4J	51149400	1カ月	1,330,000	5,918,200	-70~+100°C,実測外寸:W1440×D1610×H2020mm, 内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相 Op.観測窓付扉,記録装置KL23,キャスタ,GPIB,サービスコンセント,外部警報端子, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
超低温恒温器	エスベック	PG2KP	51085500	1カ月	690,000	3,781,000	-70~+100°C,実測外寸:W1040×H1740×D1200mm, 内寸600×850×600mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相,24.5A, Op.レコーダ(RJ23),キャスタ,GPIB,外部警報端子,サービスコンセント 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温・乾燥器							
精密恒温器	ヤマト科学	DF611	51105300	1カ月	138,000	490,000	精密恒温器,室温+10~260°C,温度分布精度±1.5°C(at260°C) 外寸W1200×D780×H1000mm,内寸W600×D600×H600mm 強制送風循環及び換気,プログラム運転,自己診断機能,AC200V単相,20A,
送風低温恒温器	ヤマト科学	DNE600	51063100	1カ月	110,000	386,000	強制送風循環式,室温+10°C~210°C,外寸W730×D696×H910mm, 内寸W600×D500×H500mm,150ℓ,ケーブル孔30mmφ, AC100V,14.5A,プログラム運転
恒温液槽・チラー							
高低温用サーキュレータ	ユラボジャパン	FP50HE	51136800	1カ月	590,000	1,575,000	高低温用サーキュレータ,設定可能温度範囲:-50~+200°C 水槽容積8ℓ,水槽寸法180×120×150mm,外部循環流量22L/min 外部循環入口/出口:8又は12mmニップル付属,AC200V ※外部循環用のホースは付属してません。開放系での循環は不可。 Op.200V⇒230V昇圧トランス。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
デジタル循環恒温槽	東機産業	VM150-3	80069400	1カ月	79,000	550,000	-10~100°C,4.5~5.5ℓ,槽開口部W110×D110×H130, 循環流量4ℓ/min,揚程1.4m,ホース口外径8mm,AC100V, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2021年 2月号

有効期限:2021年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
コンプレッサ							
コンプレッサ	日立産機システム	0.4LP7SA	80095200	1ヵ月	39,000	156,870	圧力0.69MPa(7kgf/cm ²),流量45ℓ/min(50Hz)・53ℓ/min(60Hz),騒音60dB(50Hz)・62dB(60Hz),AC100Vオイルフリー,Op.201-34675(継手1),PT1/4メス*PF1/4メス(継手2)
デジタルマイクロスコープ							
デジタルマイクロスコープ	ハイロックス	KH7700	80110500	1ヵ月	720,000	3,780,000	デジタルマイクロスコープ、撮像素子:1/1.8型211万画素CCD、15型TFTカラー液晶、160GB/ハードディスク、CD-R/-RW、DVDスーパーマルチドライブ、アナログRGB(UXGA、SXGA、XGA) ※レンズ等別途必要
デジタルマイクロスコープ	ハイロックス	KH8700	80149700	1ヵ月	840,000	4,718,000	デジタルマイクロスコープ、撮像素子:1/1.8型211万画素CCDフルHD液晶21.5型、500GBHDD、CD-R/-RW、DVD±R/RW Op.リモートデバイスCT-R01,通信ケーブルHS87C ※レンズ等別途必要
ACS機能付きズームレンズ	ハイロックス	MXG5040RZ	80110900	1ヵ月	149,000	1,270,000	ACS(自動校正選択機能)、50~400倍ズームレンズ Op.モータコントローラ(CT1)
マクロレンズ	ハイロックス	MX-MACROZ6	80130500	1ヵ月	98,000	420,000	マクロレンズ(0~50倍)
MX-MACROZ4用リング照明	ハイロックス	NR405M4	80158900	1ヵ月	32,000	130,000	MX-MACROZ4用リング照明
電動スタンド	ハイロックス	ST-EG2	80153700	1ヵ月	120,000	755,000	超高精度電動スタンド,内訳:ST-G,FB-E,XY-G2,XY-C, ※KH7700と使用する場合は,CT701(801434)別途必要
顕微鏡							
正立工業用顕微鏡	オリンパス	BX53M	80170100	1ヵ月	680,000	1,794,500	正立工業用顕微鏡,落射透過両用型,明暗視野微分干涉5ヶ穴,広視野三眼鏡筒,長作動距離コンデンサ,広視野接眼レンズ,透過LED光源,対物レンズ:5/10/20/50/100倍ユニバーサルプランセミアポクロマト,右ハンドル100×100mmガラスプレート, Op.TVアダプタU-TVX-2,CマウントアダプタU-CMAD3

取扱代理店



本社	TEL: 06-6353-5551	FAX: 06-6354-0173
京都営業所	TEL: 075-671-0141	FAX: 075-691-9434
滋賀営業所	TEL: 077-566-6040	FAX: 077-566-6045
奈良営業所	TEL: 0742-33-6040	FAX: 0742-33-6090
兵庫営業所	TEL: 0798-66-2212	FAX: 0798-66-2311
姫路営業所	TEL: 079-271-4488	FAX: 079-271-4489
姫路中央営業所	TEL: 079-284-1005	FAX: 079-284-1006
川崎営業所	TEL: 044-222-1212	FAX: 044-200-7077

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp