

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年 6月号

有効期限:2021年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

DMM4040

(型番コード 02016300)

デジタル・マルチメータ 6.1/2
テクトロニクス

販売価格

40,000円

(メーカー定価 147,800円)



GP10-1

(型番コード 51154400)

スマートダック
横河電機

販売価格

320,000円

(メーカー定価 710,000円)



HV1.5-1

(型番コード 27061500)

直流安定化電源
高砂製作所

販売価格

105,000円

(メーカー定価 495,000円)



PBZ80-5

(型番コード 27102900)

バイポーラ電源
菊水電子工業

販売価格

160,000円

(メーカー定価 690,000円)



PLZ50F-150U5

(型番コード 27072600)

直流電子負荷装置
菊水電子工業

販売価格

280,000円

(メーカー定価 713,000円)



UV05A

(型番コード 50030200)

振動計ユニット
リオン

販売価格

50,000円

(メーカー定価 200,000円)



PLZ1004W

(型番コード 27049600)

直流電子負荷装置
菊水電子工業

販売価格

120,000円

(メーカー定価 500,000円)



CA700

(型番コード 51128000)

圧力キャリブレータ
横河計測

販売価格

195,000円

(メーカー定価 530,000円)



VG876

(型番コード 24083800)

デジタルビデオ信号発生器
アストロデザイン

販売価格

920,000円

(メーカー定価 3,550,000円)



IV9675RX

(型番コード 54026000)

工業用ビデオスコープ
オリンパス

販売価格

1,300,000円

(メーカー定価 5,810,000円)



レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2021年 6月号

有効期限:2021年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルマルチメータ							
デジタル・マルチメータ 6.1/2	テクトロニクス	DMM4040	02016300	なし	40,000	147,800	6.5桁分解能.直流電圧基本最高精度:0.0036%(1年), DCV:100mV~1000V.最高分解能:100nV, DCI:100 μA~10A.最高分解能:100pA, ACV:100mV~1000V(3Hz~300kHz), ACI:100 μA~10A(3Hz~10kHz), 抵抗測定:10 Ω~1G Ω.最高分解能:10 μ Ω.RS232C
テスタ(ハンディマルチメータ)							
ハンドヘルド・マルチメータ	フルーク	287	02011100	なし	18,000	61,000	ハンディマルチメータDCV(50mV~1000Vレンジ).ACV(50mV~1000V) DCI(500 μA~10A).ACI(500 μA~10A).抵抗(500 Ω~500M Ω) 静電容量(1nF~100mF)周波数(99.999Hz,999.99kHz他) 温度(K型熱電対:-200~1350℃)
電源監視装置(電源品質アナライザ)							
電源品質アナライザ	日置電機	PW3198	28016600	1か月	240,000	612,000	電圧4ch:AC600Vrms/DC600Vpeak(DCIは4chのみ), 電流4ch:AC500Arms.三相4線までのラインに対応, SDカード(2GB)標準付属, 線返しON時:最長1年.最大記録イベント:55000件(1週間1000件迄), 線返しOFF時:35日.最大記録イベント:1000件の記録が可能, 電力品質の国際規格IEC61000-4-30 ClassA対応, Op.9661(クランプセンサAC500A)×4.C1001(ソフトケース), PW9000(三相3線専用簡易接続アダプタ).9448(コンセント用アダプタ)
クランプ電流センサ							
クランププローブ	横河計測	7515-50	03139300	なし	3,500	25,500	クランププローブ.定格電流:AC0~400Arms.周波数特性:20Hz~20kHz 出力電圧:10mV/A.測定導体径:φ33mm.使用可能回路電圧:600Vrms. 出力コネクタ:バナナ端子.ケーブル長:2.5m Op.-1.3669-21(BNCオス-バナナメス変換アダプタ)
静電気測定器							
ハンディチャージドブレート モニター	シンド静電気	STATIRON- DP	01022800	1か月	43,000	136,000	振動チョップ方式.測定電位範囲0~±1999V(分解能1V), 測定時間範囲0.0~99.9秒.連続動作時間約6時間(アルカリ電池), センサ回転180° 電源単三乾電池2本, OP.ACアダプタODP-ADP
ソースメータ/エレクトロメータ							
ハイパワーシステムソー スマータ	ケースレー	2651A	02019900	6か月	600,000	2,140,000	1chモデル 出力電力202W.出力電圧範囲±100mV~±40V 5レンジ, 出力電流レンジ±100nA~±50A 12レンジ.測定分解能100fA/100nV
デジタルオシロスコープ							
拡張解析モジュール	テクトロニクス	TDS3AAM	06017400	なし	17,000	116,000	TDS3000用シリーズ用拡張解析モジュール(V3.15以上)
ミックスドシグナルオシロ スコープ	キーサイト・テク ノロジー	MSOX3054T	10140700	なし	500,000	1,932,135	4ch+16chロジック.500MHz.5GS/s(2ch).2.5GS/s(4ch) メモリ長:4Mポイント.垂直分解能:8Bit.立ち上がり時間:≤700ps, 波形更新速度:1,000,000波形/s.8.5" WVGAディスプレイ, 1/F:USB2.0.N2843A(500MHz).1/バンプ・プローブ)×4付属, N2756A(16デジタル・チャネルMSOケーブル)×1付属.質量:4.0kg
ミックスド・シグナル・オブ ション	テレダイン・レク ロイ・ジャパン	MS-500-36	06036900	なし	210,000	800,000	WaveRunner用ハードウェアオプション.ミックスド・シグナル・オプション 250MHz.1GS/s.36ch.25Mpts/ch, (500MHz.18ch.2GS/s.50Mpts/chインターリーブ)
ハイエンドオシロスコープ							
LABMASTER 36GHzアキュイジションモ ジュール	テレダイン・レク ロイ・ジャパン	LABMASTE R 10-36ZI- A	10148700	なし	4,000,000	31,866,000	LabMasterアキュイジションモジュール 周波数:36GHz(2.92mm入力).立ち上がり時間:12.8ps, チャネル数:4ch(最大80ch).サンプリング速度:80GS/s, 標準32Mポイント(最大512M).垂直分解能:8Bit, ※別途マスタコントロール・モジュールが必要です。
LABMASTER コントロールモジュール	テレダイン・レク ロイ・ジャパン	LABMASTE R MCM-ZI- A	10148800	なし	2,400,000	17,925,000	LabMasterコントロールモジュール 15.3インチ・ディスプレイ ※別途アキュイジションモジュールが必要です。
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
50MHz AC/DC電流プロ ーブ	キーサイト・テク ノロジー	1147B	06050200	なし	86,000	339,298	DC~50MHz.15Aまたは50A(バリス) ノイズ:2.5mArms.クランプ内径:φ5mm コネクタ:AutoProbe
スキュー調整用位相トリ マー	キーサイト・テク ノロジー	N1027A- PT3	32294400	なし	114,000	287,266	スキュー調整用位相トリマー DC~26.5GHz.SMA(メス)-SMA(メス) ※Spectrum社製品:メーカ型番/LS-0121-2121

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年 6月号

有効期限:2021年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
HDMIテストポイントアクセサアダプタ	キーサイト・テクノロジー	N1080B	06050100	なし	260,000	702,597	HDMIテスト・ポイント・アクセス(TPA)アダプタ HDMI Ver1.4対応 Op.H04(TPA-P-SMA).
HDMIテストポイントアクセサアダプタ	キーサイト・テクノロジー	N1080B	06050900	なし	260,000	847,715	HDMIテスト・ポイント・アクセス(TPA)アダプタ HDMI Ver1.4対応 Op.H04(TPA-P-SMA),H06(TPA低周波ボード)
4.5GHz差動プローブ	ローデシュワルツ	RT-ZD40	06058900	なし	280,000	959,000	差動アクティブプローブ、帯域幅4.5GHz 減衰:10:1.入力インピーダンス:1MΩ.入力容量:0.35pF, ダイナミックレンジ:±5V
6GHzシングルエンドアクティブプローブ	ローデシュワルツ	RT-ZS60	06059000	なし	220,000	772,000	アクティブプローブ、帯域幅6GHz 減衰:10:1.入力インピーダンス:1MΩ.入力容量:0.3pF, ダイナミックレンジ:±8V
PROLINK入力用差動プローブ	テレダイン・レクローイ・ジャパン	WL-PLINK-A-CASE	06051800	なし	500,000	1,940,000	ProLink入力用差動プローブボディ, D1305-A(プローブシステム:周波数帯域:13GHz.立上り:33ps, 減衰率:3.5:1.入力オフセットレンジ:±2.5V差動, 入力ダイナミックレンジ:1.6Vp-p.最大入力電圧:±10V, 入力インピーダンス:1.1kΩ(差動)/100kΩ(コモン・モード)付属
FFTアナライザ							
マルチチャンネルFFTアナライザ	小野測器	DS3216	08015500	6カ月	490,000	4,322,000	DS3200 16chモデル 機器構成DS3204 4chメインユニット,OP:DS0321 FFT解析機能,DS0322トラッキング解析機能,DS0350レコーディング機能, DS0364 4ch入力ユニット×3,DS0371 1ch信号出力モジュール, 大型ACアダプタ&電源コード,DS0392 筐体間接続インターフェース, 周波数レンジDC~40kHz,入力電圧レンジ-40~+20db, ダイナミックレンジ110db以上,A/D変換24bit
ロジックアナライザ							
ロジックアナライザ	エヌエフ回路設計ブロック	EZ5850	09058600	なし	12,000	98,000	PCベース小型ロジックアナライザ, PC(別途要)のHDDとメモリを使用し、24chで最大24時間の記録が可能(ファイルサイズ最大2GB迄), クロック設定:1kHz~10MHz,クロック精度:±150ppm(typ.), 記録時間設定:1~86400秒または1分~1440分,トリガ設定, サンプリング制御可能,ロジック、シリアル(RS232)を同時記録・表示
ロジックアナライザ周辺機器							
SRIOプリプロセッサ	テクトロニクス	NEX-SRIO	09050600	なし	780,000	3,900,000	TLA7xxx用SRIOプリプロセッサ
メモリレコーダ/サーマルレコーダ							
メモリハイコーダ	日置電機	8861-50	25067200	1カ月	380,000	1,878,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:128Mword/ch(2ch使用時)・16Mword/ch(16ch使用時), サンプリング:20Ms/s,PCカードスロット×2, Op.8956(アナログユニット)×8,9718-50(HDユニット), 9715-51×2(256Mワードメモリ),L9197(接続コード)×16, 8995(A4プリンタユニット),
メモリハイコーダ	日置電機	MR8875	25064400	1カ月	250,000	1,113,000	最大4ユニット,アナログ最大16ch・ロジック標準8ch・パルス2ch(プローブ要), 電圧測定範囲:100mVf.s~200Vf.s.(MR8901使用時),10Vf.s~1000Vf.s. (MR8905使用時),測定レンジ:5mV~10V/div,11レンジ(MR8901使用時), 500mV~50V/div,7レンジ(MR8905使用時),分解能:レンジの1/1250, 最高サンプリング速度:500kS/s(MR8901使用時),最大入力電圧: 端子間 DC150V,対地間 AC100V,DC100V(MR8901使用時), DC1000V/AC700V(MR8905使用時), メモリ容量:1~4.2Mワード,8MW/ch,外部記憶:SDカードスロット×1, USBメモリ(別途要),表示部:8.4型カラー液晶(タッチパネル),Op.MR8901 (アナログユニット)×4,Z1003(バッテリーパック),L9198(接続コード)×16
RAシリーズ用2ch高速DCアンプ	日本アビオニクス	AP11-103	25046400	なし	4,000	90,000	RAシリーズ用2ch高速DCアンプユニット,絶縁BNC入力, 入力インピーダンス:1MΩ以上,レンジ:0.1~500VFS(1・2・5ステップ) 許容入力電圧:±500V,周波数特性:DC~400kHz,垂直分解能:12ビット, ローパスフィルタ:5, 50, 500, 5k, 50kHz及びOFF 入力:±100mV~±500V, A/D分解能:12bit, サンプリング:1μs
RAシリーズ用2CHDCストレインアンプ	日本アビオニクス	AP11-110	25048800	なし	10,000	180,000	RAシリーズ用2chDCストレインアンプユニット,入力形状:NDISコネクタ 適用歪みゲージ抵抗:120~2kΩ(BV=2V時)・350から2kΩ(BV=5V時) ブリッジ電源2V・5V,オートバランス,測定レンジ:2k・5k・10k・20k ・50kμεFS(BV=2V時) 800・2k・4k・8k・20kμεFS(BV=5V時) 分解能:16ビット,周波数特性:DC~50kHz,ローパスフィルタ:10・30・ 300・1kHz及びOFF

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年 6月号

有効期限:2021年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
データロガー/打点記録計							
スマートダック	横河電機	GP10-1	51154400	6カ月	320,000	710,000	スマートダック ベーパーレスコーダー 仕様J1M/MT/UC30 タッチパネル方式操作:4線抵抗式2点タッチ検出.最大モジュール数3. 最大チャネル数30.内部メモリ500MB. 外部記憶メディアSDカード32GBまで. OP:J1M(日本語.100VC)/MT(演算). /UC30(30chアナログ入力モジュール付き押し締め端子.入力DCV. 熱電対.測温抵抗体.測定周100/200/500mms. 1/2/5s:GX90XA-10-U2N-CN x 3)
マイクロロガー	江藤電気	2300A	51065200	なし	25,000	297,800	マイクロロガー.サーミック2300A.アナログ6点/バルス3点. 防水・防塵機構.スキャン速度1~2点/0.1秒.6点/0.2秒.2Mバイトメモリ. Op.2102A(T熱電対ケーブル)×3.2103A(電圧入力ケーブル)×3. 2140A(通信アダプタ).2205A(バルス入力ケーブル). 5213A(オンライン計測・作図・設定ソフト)
キャダック3ステーションユニット	江藤電気	9360A	51103300	1カ月	40,000	300,000	キャダック3用ステーションユニット. 20ch拡張ユニット(抵抗・ひずみ・測温抵抗体は10ch). 測定レンジ:熱電対(K・T・J・E・S・R・B・W・N).Pt100(3線式/4線式). 抵抗測定(64/640Ω・6.4/64/640kΩ).DI.入力端子:M3.5ネジ端子台. ステーションケーブル:9370A(5m)付属. ※1:9365Aを5台増設可能で最大100ch ※2:9360A/93601Aと9365Aを増設することで.最大400chまで拡張可能
SIRIUS用16CH熱電対温度ロガー	DEWEsoft	KRYPTON 16XTH	26026400	3カ月	200,000	723,100	SIRIUS用EtherCAT熱伝対温度計測ロガー.入力16ch. ユニバーサル熱伝対/電圧.入力信号TC:K,J,T,R,S,N,E,C,U,B 電圧100mV. 入力コネクタミニサーモコップル. サンプリング最大100Hz.A/D変換24ビット. 入力インピーダンス100MΩ.アイソレーション電圧1000V.分解能0.001°C. インターフェースLEMO 1Bイーサネットケーブル.データ転送速度100Mbit. 電源DC6~50V. OP:KRYPTON電源(Lemo8P.24V.5A)PS-120-L1T8m. KRYPTON-SIRIUS電源ケーブル1m L1T8m-L1B2m-1m. KRYPTON-PC用ケーブル1m L1T8f-RJ45-1m. KRYPTON接続ケーブル0.2m L1T8m-L1T8f-02m
交流電源 (AVR)							
電源環境シミュレータ 4KVA単相3線	エヌエフ回路設計ブロック	ES2000U	27087700	1カ月	600,000	2,100,000	単相3線4kVAモデル.出力定格.単相0~150V(100Vレンジ時最大40A)/ 0~300V(200Vレンジ時20A).周波数5~1100Hz.入力定格.単相170~250V. 7.6kVA.Op.ES2000P(単相3線スレーブ).ES4473(GPIB/RS232C). ES4493U/ES4493P(外部信号入力).ES4494(単相3線改造オプション)
電源環境シミュレータ 2KVAブースタ	エヌエフ回路設計ブロック	ES2000B	27055100	1カ月	350,000	986,000	ES2000S/ES2000U用システムアップパワーブースター.2kVA
直流電源							
直流安定化電源	菊水電子工業	PAT20-200T	27087800	1カ月	134,000	635,000	0~20V.0~200A.4kW.入力:AC200V三相/単相.デジタル表示. ※単相入力時.出力電流は定格の約75%までに制限されます. 制御I/F:RS232C.Op.AC8-4P4M-M6C(電源ケーブル三相4芯4m)
直流安定化電源	高砂製作所	HV1.5-1	27061500	1カ月	105,000	495,000	0~1.5kV.0~100mA.入力:AC100V単相
直流安定化電源	高砂製作所	HX030-400	27060500	1カ月	418,000	1,718,000	0~30V.0~400A.入力:AC180V~220V三相.デジタル表示. 過電圧・過渡温度保護付. Op.電源ケーブル3m(入力ケーブル.グラウンドケーブル)
直流安定化電源	高砂製作所	HX060-100M2	27087500	1カ月	350,000	700,000	0~60V.0~100A.入力180V~242V三相.デジタル表示. 過電圧・過電流・過渡温度保護付.電源ケーブル標準添付.RS232C/RS485 標準装備
移動体通信用直流電源	キーサイト・テクノロジ	66311B	27110800	1カ月	68,000	250,693	移動体通信用直流電源.単出力.0~15V.0~3A.GPIB/RS232C付 Op.100(入力:AC87~106V単相.47~63Hz)
直流安定化電源	キーサイト・テクノロジ	E3644A	27070900	1カ月	38,000	136,563	単出力DC電源.出力数:1.合計出力電力:80W. 0~8V/0~8A.0~20V/0~4A GPIB/RS232C付.質量:9.2kg Op.0E9(入力:AC100V単相±10%.47~63Hz)
直流安定化電源	キーサイト・テクノロジ	E3646A	27063400	1カ月	39,000	150,682	デュアル出力DC電源.60W.0~8V/3A.0~20V/0~1.5A GPIB/RS232C付 Op.0E9(入力:AC100V単相AC±10%.47~63Hz)
直流安定化電源	キーサイト・テクノロジ	E3648A	27071000	1カ月	48,000	172,470	デュアル出力DC電源.出力数:2.合計出力電力:100W. 0~8V/0~5A.0~20V/0~2.5A(1.2ch設定可能) GPIB/RS232C付.質量:9.2kg Op.0E9(入力:AC100V単相AC±10%.47~63Hz)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年 6月号

有効期限:2021年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
直流電源							
直流安定化電源	テクシオ	PSF400H	27083200	1ヵ月	42,000	180,000	高圧型フレキシブルレンジDC電源 0~800V,0~3A(800V時最大0.5A/133V時最大3A),入力:AC100V~240V単相,デジタル表示,400W,シーケンス機能,外部コントロール機能,変換方式:スイッチング方式,GNケーブル,電源コード付属
低雑音直流電源	エヌエフ回路設計ブロック	LP5394	27108300	1ヵ月	105,000	240,000	低雑音直流電源,出力電圧:0±15V,出力電流:最大0.1A,リップルノイズ:10μVrms以下typ.,入力電圧:AC100V/120V/220V/240V±10%ただしLAC250V以下,周波数:50Hz/60Hz,Op.PA001-2591(バイディングポストアダプタ),PA001-2372(出カケーブルA)
電力増幅器/パイポラ電源/プログラマブル電源							
パイポラ電源	菊水電子工業	PBZ80-5	27102900	1ヵ月	160,000	690,000	パイポラ電源:0~±80V,0~±5A,入力:100~240V/10A(max),同期運転機能(トリガ同期,クロック同期),並列運転機能,波形生成機能,メモリ機能(プリセット,セットアップ),保護機能(過電圧/過電流/過熱),リップル・ノイズ/CV:4mVrms,30mVpp,CC:3mA,インタフェース:(GPIB,USB,RS232C標準装備)
電子負荷装置							
直流電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ1004W	27049600	1ヵ月	120,000	500,000	動作電圧:DC1.5~150V,最大入力電流:DC200A,最大入力電力:1000W,定電流モード:DC0~200A,定抵抗モード:7.5m~41.25kΩ,定電圧モード:1.5~150V,定電力モード:1~1000W,GPIB,RS232C,USB,ACでの使用はできません
PLZ1004W用ブースタ	菊水電子工業	PLZ2004WB	27062000	1ヵ月	120,000	490,000	PLZ1004W用ブースタ,PLZ1004Wをマスター機として最大4台まで並列接続可能(別途ケーブル要),最大9kW/1800A,動作電圧:DC1.5~150V,電流:400A,電力2000W,入力電源電圧範囲:AC100V~240V
直流電子負荷装置	菊水電子工業	PLZ50F-150U5	27072600	1ヵ月	280,000	713,000	5ch,構成:PLZ150U(モジュール)×5+PLZ50F(フレーム)×1,動作電圧:DC1.5~150V,最大入力電流:DC30A,最大入力電力:150W,定電流モード:DC0~30A/0~3.0A/0~300mA,定抵抗モード:OPEN~100mΩ/~2Ω/~20Ω,定電圧モード:DC1.5~150V/1.5~15V,インタフェース:GPIB/RS232C標準装備,※直流専用のため、交流での使用はできません。
交流電子負荷装置	高砂製作所	EWL4000	27088800	1ヵ月	980,000	3,817,200	動作電圧:14~150Vms/14~300Vms,最大電流:40A,20A,最大負荷有効電力:4000W,定電流モード:0~4A/0~40A,0~2A/0~20A,定抵抗モード:0.1~19.9Ω,20.0~400.0Ω,定電力モード:0~4000W,RS232C,RS485,動作電源:AC85~250V,45~66Hz,同一機種3台迄並列接続可能,Op.T485-Q2M(接続ケーブル2m),BNCケーブル2m,入カケーブル
サーモビュア							
サーモトレーサ	日本アビオニクス	H2640	51116700	3ヵ月	430,000 事前審査要	3,600,000	ハンディサーモトレーサ,可視&熱画像重ね合わせ機能付,LEDライト,レーザーポインタ,オートフォーカス,音声記録・メモ機能,5.6型LCD&5.6型LCD&ビューファインダ,640×480画素画像,リアルタイム多点放射率補正,マルチフォーカス機能,内部メモリ832画像可,IEEE1394転送,温度範囲:-40℃~2000℃,最少検知温度差0.06℃,測定精度±2℃または2%,フレームタイム:1/30秒,測定波長:8~13μm,Op.高温レンジTH92-490 NS9500PROソフト標準付属
コンパクトサーモグラフィカメラ	FLIR Systems	C2	51139400	なし	30,000	99,800	赤外線センサー80×60計測ピクセル数4,800 温度分解能1℃,視野角41°×31°,最小焦点距離0.15m,フレームレート9Hz,3インチディスプレイ320×240ピクセル,デジタル画像モードあり,測定温度範囲-10℃~150℃,精度±2℃または±2%,電源 リチウムイオンバッテリー 動作時間約2時間
動ひずみ測定器							
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV700A	21002700	なし	50,000	248,000	直流通電圧,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~500kHz,デュアルアウトプット:±10V,フィルタ:10,100,1k,10kHz
シグナルコンディショナ	共和電業	CDA900A	21010100	1ヵ月	158,000	248,000	直流通電流,1ch,適用ゲージ:120/350Ω,60.0~1000.0Ω設定可能,応答周波数:DC~500kHz,デュアル,フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz
センサインタフェース	共和電業	PCD300B	22024100	1ヵ月	90,000	301,000	センサインタフェース,測定チャネル数4ch/ユニット,測定対象:ひずみゲージ/ひずみゲージ式変換器,適用ゲージ抵抗:120Ω~1kΩ,ブリッジ電源:AC2Vrms,周波数帯域:DC~200Hz,TEDS機能:読み込み回路内蔵(UI10Aで対応),インタフェース:USB1.1,ダイナミックデータ解析ソフト(DCS100A)が標準付属しています,Op.入カアダプタ:UI10A(ひずみゲージ式変換器用,NDIS規格コネクタ)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年 6月号

有効期限:2021年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
動ひずみ測定器							
高速データロガー	共和電業	UCAM550A	22026700	1カ月	630,000	1,600,000	高速データロガー 本体内蔵ひずみ50点.測定対象.ひずみゲージ, ひずみゲージ変換器,ポテンションメータ式センサ, 測定範囲:ひずみ.0~±19000×10 ⁻⁶ , ひずみ(レンジ)/0~±200000×10 ⁻⁶ ひずみ(Hレンジ), ポテンションメータ式センサ.0~±50%, 分解能:ひずみ.1×10 ⁻⁶ ひずみ(Lレンジ)/10×10 ⁻⁶ ひずみ(Hレンジ),ポテンションメータ式センサ.0.01%, DCS-100A(ダイナミックデータ集録ソフト)付属, 1台で最大50点,20台(最大1000点)迄カスケード接続および同期可能 (別途LANケーブル要), Op.USS51B(ひずみユニット)×5,UT50A(防塵用端子カバー)×5
ブリッジボックス							
クランプ式ブリッジボックス 8CH	共和電業	DB120T8	22019600	1カ月	38,000	157,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,クランプ式ワンタッチ端子,1.5mケーブル
騒音計							
精密騒音計	小野測器	LA3560	50056300	1カ月	150,000	870,000	測定範囲JIS.IEC.27~140dB(A),32~140dB(C),38~140dB(Z), 周波数範囲10Hz~20.0kHz,マイクMI-1235 1/2インチエレクトレット型, マイクロホン感度レベル-29dB±3dB,プリアンプMI-3230, リニアリテイレンジ ワイド110dBノーマル80dB, レベルレンジ30~130dB 7レンジ,基準レンジ50~120dB, OP.LA0351(1/1リアルタイムオクターブ分析機能), LA0352(1/3リアルタイムオクターブ分析機能), LA0353(FFT分析機能),LA0354(サウンドレコーディング機能)
機械振動計/チャージアンプ							
振動計ユニット	リオン	UV05A	50030200	1カ月	50,000	200,000	1ch,測定範囲0.001~10000m/s ² ,周波数範囲0.5Hz~30kHz(加速度), 最大入力10 ⁵ pc/±10Vpp,出力AC/DC ※表示ユニットUV12/UV12Aが必要(※max10台連結可) ※UV05と仕様変わらず、混在使用可能
信号処理装置(直流アンプ他)							
高耐圧直流アンプ	日本アビオニクス	AL1301A	21006400	なし	20,000	230,000	高耐圧直流アンプ,入力形式:差動アイソレーション,1ch/ユニット, 利得:0.001倍~1~1000倍,最大入力電圧:2kV(ATT×1/1000時) 周波数:DC~100kHz,精度:±0.2%,出力:±10V/30mA, 入力インピーダンス:10MΩ+10MΩ,同相許容電圧:AC8000V/分
圧力計(デジタルマノメータ)							
ミニマノメータ	横河計測	2653-02	51106600	なし	20,000	203,000	0~130kPa(ゲージ圧),RS232C,単3電池4本可,表示単位(kPa固定) Op.ACアダプタ(B9926YA)
圧力キャリブレータ	横河計測	CA700	51128000	1カ月	195,000	530,000	ゲージ圧 測定レンジ正圧0~200kPa,負圧-80~0kPa, 測定表示範囲~2400.00kPa,分解能0.001kPa, 測定精度6ヶ月:正圧25~200kPa±0.02%,0~25kPa±0.005kPa, 負圧±(0.2%+0.08kPa),1年:正圧25~200kPa±0.02%,0~25kPa±0.012%, 負圧±(0.2%+0.09kPa),応答時間2.5s以下, 許容入力2.7kPaabs~500kPagauge,直流電流測定レンジ20mA, 分解能1μA,測定範囲0~±20mA,入力抵抗10Ω以下,レンジ100mA, 分解能10μA,測定範囲0~±100mA,入力抵抗10Ω以下, 直流電圧測定 レンジ5V,分解能0.1mV,測定範囲0~±5V, 入力抵抗約1MΩ,レンジ50V,分解能1mV,測定範囲0~±50V, 入力抵抗約1MΩ,直流電流発生 レンジ20mA,分解能1μA, 発生範囲0~±20mA,直流電圧発生レンジ5V,分解能0.1mV, 測定範囲0~±5V,電源アルカリ単3電池6本,質量約2kg
回転計/ストロボスコープ							
デジタルハンドタコメータ	小野測器	HT5500	04012800	なし	22,000	64,500	接触・非接触式デジタルハンドタコメータ 表示5桁, 非接触6~99999r/min 接触6~20000r/min,測定時間1秒, 精度:表示値±0.02%,単4×4本,アナログ出力0~1V/FS, ハルス出力(出力端子別) Op.ACアダプタ:PB-7080またはPB-7090, アナログ出力ケーブル:AX501(2m φ2.5ピンプラグ~BNC)×1本 付属:反射マーク(12mm角の反射マーク25枚/1シート)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年 6月号

有効期限:2021年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
電子天秤							
電子個数はかり	新光電子	CUX2-3000	59004600	なし	40,000	168,000	電子個数はかり(校正分銅無し), 秤量:3000g(音叉式),最小表示:0.05g,個数計算機能付,風防無, 皿の大きさ:幅234mm×奥行204mm,計数可能単重:0.005g, Op.収納ケース,
電子個数はかり	新光電子	CUX2-6000	59004400	なし	40,000	148,000	電子個数はかり(校正分銅無し), 秤量:6000g(音叉式),最小表示:0.1g,個数計算機能付,風防無, 皿の大きさ:幅234mm×奥行204mm,計数可能単重:0.01g,
電子個数はかり	新光電子	HJR17K	59008500	なし	40,000	208,000	電子個数はかり(校正分銅内蔵), 秤量17kg,読取限度0.1g,校正分銅内蔵,個数, ※セーパレットでの仕様(ボール無し)
ビデオ/ディスプレイ信号発生器							
アナログ・ビデオ・ゼネレータ	テクトロニクス	AVG7	32191100	なし	180,000	685,600	TG700用アナログ・ビデオ・ゼネレータ
TVゼネレータ・プラットフォーム	テクトロニクス	TG8000	24074500	なし	115,000	478,700	TVゼネレータ・プラットフォーム 最大4モジュール実装可能,1000/100/10BASE-T,USB2.0, モジュールはAG7/AGL7/ATG7/AVG7/AWVG7/BG7/DVG7/GPS7 /HDVG7/HDLG7/HD3G7/SDI7を組み合わせて使用。
プログラマブルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG849C	24059700	なし	490,000	1,810,000	周波数:5~300MHz(アナログ)・25~165MHz(デジタルDVI)・ 25~165MHz(デジタルHDMI/Ver.1.3対応),1kHzステップ, アナログ出力:BNC/Dsub-15/D端子/DVI-I,デジタル出力:DVI/HDMI, RGB各12bit,CECコマンド送信/受信機能,75Ω,10/100BASE-T,RS232C Op.12ビットモード(DeepColor),DVI出力デュアルリンク対応 ※デュアルリンク対応の為、HDCP機能はなくなりす
プログラマブルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG870	24063500	なし	400,000	1,530,000	プログラマブルビデオ信号発生器 ユニット選択式にて各種信号に対応 最大RGB各16ビット対応の高速描画エンジン搭載, 最大4096×4096のビデオメモリ内蔵,最高340MHzのクロックレート, HDMI Ver.1.3a対応,HDCP,CEC,xvYCC,Lip-sync, DeepColor等の機能を装備,搭載ユニット/VM1811:PCアナログ, VM1812:TVエンコーダ,VM1817:HDMI
プログラマブルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG870	24076900	なし	400,000	1,590,000	プログラマブルビデオ信号発生器 ユニット選択式にて各種信号に対応 最大RGB各16ビット対応の高速描画エンジン搭載, 最大4096×4096のビデオメモリ内蔵, 最高340MHzのクロックレート,HDMI Ver.1.3a対応, HDCP,CEC,xvYCC,Lip-sync,DeepColor等の機能を装備, 搭載ユニット/VM1821:SDI,VM1812:TVエンコーダ,VM1817:HDMI
プログラマブルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG873	24071600	なし	700,000	2,810,000	プログラマブルビデオ信号発生器 ユニット選択式にて各種信号に対応 最大RGB各16ビット対応の高速描画エンジン搭載,最大4096×4096の ビデオメモリ内蔵,最高340MHzのクロックレート,HDMI Ver.1.4a対応, HDCP,CEC,xvYCC,Lip-sync,DeepColor等の機能を装備, 搭載ユニット/VM1821:SDIユニット,VM1823:HDMI(Ver1.4a:3D, ARC,4K2K),VM1824A:4K×2Kユニット(Single Link×4)
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24076200	なし	742,000	2,850,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等), 搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz, 4K/60p伝送, Op.4K評価画像ライブラリ
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24080700	なし	1,000,000	4,050,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等), 搭載ユニット/VM1876-M7:HDMI2.0(4ch),ドットクロック最大300MHz, HDCP2.2対応,VM1876-M2:V-by-One HS IF BOARD, VM-1876-M8:HDMI16GPHY HDCP2.2 IF BOARD, 広色域標準静止画像ライブラリ(VT7007), Op.4K評価画像ライブラリ(VT7004A),
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24083100	なし	1,300,000	4,965,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等), 搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch), ドットクロック最大600MHz,4K/60p伝送, VM-1876A-M1:DisplayPortIF BOARD(OUT), VM-1876-M8(HDMI16GPHY HDCP2.2 IF BOARD(OUT), VM-1876-M5 (SDI IF BOARD(OUT)), Op.4K評価画像ライブラリ
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24083800	なし	920,000	3,550,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等), 搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz, 4K/60p伝送,SP-8870:HDMI2.0 CTCソールライセンス SP-8870:HDMI1.4 CTCソールライセンス, VT-8500-0006:HDMI High Bitrate Audioオプション

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年 6月号

有効期限:2021年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ビデオ/ディスプレイ信号発生器							
マルチテスト信号発生器	シバソク	TG39AB	24056300	なし	250,000	1,564,000	マルチテスト信号発生器 マルチフォーマット対応:NTSC・SECAM・PAL・PAL-M・PAL-N・NTSC-4.43・NTSC-50・PAL-60 ビデオ信号出力・RF信号出力・音声多重機能 WideScreenSignal対応,SCARTコネクタ標準装備,RS-232C,Op.GPIB
マルチテスト信号発生器	シバソク	TG39AC	74006500	なし	250,000	1,614,000	マルチテスト信号発生器,マルチフォーマット対応:NTSC・SECAM・PAL・PAL-M・PAL-N・NTSC-4.43・NTSC-50・PAL-60 ビデオ信号出力・RF信号出力・音声多重機能・文字多重機能, WideScreenSignal対応,SCARTコネクタ標準装備,RS-232C
ビデオテストジェネレータ	カンタムデータ	804B	24080800	なし	346,000	1,152,900	ビデオテストジェネレータ(804B) HDMI2.0(4出力):最大ピクセルクロック24ビットカラー600MHz, 最大TMDSLレート800MHz,HDCEP2.2, アナログ出力:アナログコンポーネントビデオ出力BNC,アナログRGB出力, Op.Desktop Kit
ビデオテストジェネレータ	カンタムデータ	882EDP3	24064000	なし	900,000	3,165,000	ビデオテストジェネレータ DisplayPort出力対応, ピクセルクロック:~270MHz,HDCEP2.2,LinkLayer LinkLayer認証機能(sink), 78-00050:EDP ANALYZER,78-00051:LinkLayer Source Comp Test,95-00050:ディスプレイポートACA, 95-00055:ディスプレイポートEDID Comp Test, RS-232C,10/100BaseT,GPIB,PCMCIA,CFスロット
8K/4K/HDテスト信号発生器	朋栄	ESG8000	24081200	なし	600,000	2,400,000	ESG8000(8K/4K/HD信号発生器) スーパーハイビジョン(8K 7680 x 4320/59.94p:3G- SDI x 16(1系統), スーパーハイビジョンデュアルグリッド(8K 7680 x 4320/59.94p: 3G-SDI x 8(2系統)/1.5G-SDI x 16(1系統)SDI出力切替対応, 4K(1系統)/HD(2系統)それぞれビデオ出力搭載。 ビデオテストパターン:COLORBAR,RAMP,STEP,WHITE, PATHOLOGICAL,CROSS,MULTIBURST,NOISE,BLACK,
ベクトルスコープ	テクトロニクス	1741C	24069000	なし	300,000	1,047,300	NTSC/PAL波形ベクトル・モニタ, 入力:4ch,BNC,75Ω(補償型),ダイナミックレンジ:±6dB, 最大入力電圧:-6.0~+6.0V,電源:100~240VAC,50/60Hz, Op.WFM7F02(ポータブル・キャビネット)ハンドル,脚,チルト・ペイル, 前面カバー付)
映像信号測定器(その他)							
MMTレコーダ&プレーヤー	アストロデザイン	CP5541	24081700	なし	1,400,000	4,900,000	IP/LAN:RJ45(10/100/1000BASE-T),同期信号入力:BNC(5MHz/10MHz), USB:USB2.0 TypeA,内蔵SSD:256GB,電源:DC24V, AC/DCアダプター付属(AC100-240V)
ファイバースコープ/ビデオスコープ							
工業用ビデオスコープ	オリンパス	IV9675RX	54026000	なし	1,300,000	5,810,000	IPLEX RX 工業用ビデオスコープ 外径φ6.0mm,有効長7.5m 特殊加工タンクステンプレート,TTF蛇管,湾曲部湾曲角度:100°, 直視(前方視)観察深度19~∞mm,高輝度白色LED方式, 6.3インチ全天候型液晶モニター, 記録メディア:USBフラッシュメモリー(1GB標準添付), ビデオ信号出力:VGA(Dsub15ピン),USB端子:A端子Ver2.0準拠, Op.6.0mm遠点直視アダプタ(AT120D/FF-IV96), 充電器(CH5000X-J),バッテリー(NC2040N029) x 2個 ディスプレイ保護フィルム(SU5728)
ビデオカメラ							
ハイビジョンハンディカム	ソニー	HDR-CX180	24072700	なし	10,000	オープン	デジタルハイビジョンハンディカム,光学30倍,総画素数420万画素 動画時:149万画素(16.9時),静止画時:167万画素(16.9時), 3.0型液晶モニター,レンズ:Gレンズ,フォーカス:自動/手動(タッチパネル), 記録メディア:内蔵メモリー(32GB),メモリスティックPROデュオ, SD/SDHC/SDXCメモリーカード, 実撮影時間(バッテリー/NP-FV100使用時):約5時間10分(液晶モニター使用時), 動画連続撮影可能時間:約13時間15分(内蔵メモリー使用時,LPモード, AC100V駆動時)※画質で録画時間制限有り Op.NP-FV100(バッテリー),LCS-U30(ソフトケース), AC-VQV10(ACアダプタ/チャージャ),色:黒またはシルバー
ハイビジョンハンディカム	ソニー	HDR-CX560V	24071300	なし	24,000	オープン	デジタルハイビジョンハンディカム,光学10倍,総画素数665万画素 動画 時:614万画素(16.9時),静止画時:614万画素(16.9時),3.0型液晶モニ ター,レンズ:Gレンズ,フォーカス:自動/手動(ダイヤル・タッチパネル),記録 メディア:内蔵メモリー(64GB),メモリスティックPROデュオ,SD/SDHC/ SDXCメモリーカード,実撮影時間(バッテリー/NP-FV70使用時):約2時間(液 晶モニター使用時),動画連続撮影可能時間:約13時間(内蔵メモリー使用時, LPモード,AC100V駆動時)※画質で録画時間制限有り Op.NP-FV70(バッテリー),LCS-U30(ソフトケース), AC-VQV10(ACアダプタ/チャージャ),色:黒またはシルバー

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2021年 6月号

有効期限:2021年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ビデオレコーダ/プレーヤ							
8K・4K SSDレコーダ	アストロデザイン	HR7512C	24077800	なし	900,000	6,000,000	8K・4K SSDレコーダ(SDI仕様 2TBモデル)
AFLレベル計							
レベルメータ	アンリツ	ML424A	11008300	なし	70,000	260,000	レベルメータ 10Hz~20MHz(75Ω 不平衡), 4kHz~650kHz(75Ω, 150Ω 平衡),30Hz~150kHz(600Ω 平衡), 平均値検波,-60~+20dBm,Op.01(ソフォメータ/TTU-T J.16.P.53対応).

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 6月号

有効期限:2021年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



10

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

8648C

(型番コード 16003900)

シンセサイズド・信号発生器
キーサイト・テクノロジー

販売価格

250,000円

(メーカー定価 1,307,217円)



S331E

(型番コード 12048000)

サイトマスタ
アンリツ

販売価格

250,000円

(メーカー定価 1,022,000円)



MS2711D

(型番コード 07079500)

ハンディタイプスペクトラム
アナライザ
アンリツ

販売価格

150,000円

(メーカー定価 795,000円)



N9000A

(型番コード 07232300)

シグナル・アナライザ
キーサイト・テクノロジー

販売価格

300,000円

(メーカー定価 3,643,478円)



8494B

(型番コード 20001200)

ステップ・アッテネータ
キーサイト・テクノロジー

販売価格

83,000円

(メーカー定価 187,525円)



ELT400

(型番コード 13023100)

低周波磁界強度測定器
ナルダS・T・S

販売価格

380,000円

(メーカー定価 850,000円)



DSAM6300

(型番コード 24070100)

デジタルサービスアナライザ
Viaviソリューションズ

販売価格

270,000円

(メーカー定価 2,082,000円)



980B

24078300

HDMIプロトコルスコープ
カンタムデータ

販売価格

1,600,000円

(メーカー定価 6,869,000円)



1708A

(型番コード 24084700)

MMT/TLVステーション
営電

販売価格

2,600,000円

(メーカー定価 8,000,000円)



126A-PO

(型番コード 03171000)

OTDR
Viaviソリューションズ

販売価格

180,000円

(メーカー定価 649,000円)



レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2021年 6月号

有効期限:2021年 7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
F/Vコンバータ							
F/Vコンバータ	小野測器	FV1300	04009100	なし	20,000	210,000	入力:1Hz~20kHz・0.3~30Vpp,出力:0~10V・0~16mA,偏差出力機能
RF信号発生器(SG)							
シンセサイズド・信号発生器	キーサイト・テクノロジー	8648C	16003900	なし	250,000	1,307,217	シンセサイズド・信号発生器 9kHz~3200MHz,分解能1Hz,安定度5×10 ⁻⁷ /年(Op.1E5), 出力レベル-136~+13dBm,AM/FM/φM,50Ω,N型,GPIB付, Op.1E5(高安定タイムベース),ABJ(和文マニュアル)
デジタル変調信号発生器							
ベクトル信号発生器	アンリツ	MG3700A	16034600	なし	400,000	3,800,000	ベクトル信号発生器 250kHz~3GHz エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年, -140~+13dBm(0.01Hz分解能),50Ω,N型, Op.001(ルビジウム基準発振器),031(高速BER測定機能)
ベクトル信号発生器	アンリツ	MG3700A	16052600	なし	400,000	3,700,000	ベクトル信号発生器 250kHz~3GHz エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年, -140~+13dBm(0.01Hz分解能),50Ω,N型, Op.002(メカニカルアッテネータ) MX370103A(CDMA2000 1xEV-DO IQproducer), MX370104A(Multi-carrier IQproducer)
スペクトラムアナライザ(ハンディ型)							
ハンディタイプスペクトラム・アナライザ	アンリツ	MS2711D	07079500	なし	150,000	795,000	周波数範囲:100kHz~3.0GHz,エージングレート:±1ppm/年, 分解能帯域幅:100Hz~1MHz,測定範囲:+20~-135dBm,50Ω,N型,RS232C, シリアルインタフェース,バッテリー駆動
スペクトラムアナライザ							
シグナル・アナライザ	キーサイト・テクノロジー	N9000A	07232300	なし	300,000	3,643,478	シグナル・アナライザ 9kHz~13.6GHz(Op.513),分解能帯域幅:1Hz~8MHz, 最小感度/最大レベル:-150/+23(dBm・プリアンプオフ・代表値), エージングレート:±1×10 ⁻⁶ /年, 50Ω,N型,制御I/F:LAN,GPIB,USB, Op.P13(プリアンプ13.6GHz),FSA(ステップアッテネータ)
コンパクト・スペクトラム・アナライザ	ローデシュワルツ	FSC6/06	07183300	なし	350,000	1,386,000	コンパクト・スペクトラム・アナライザ 9kHz~6GHz,-141~+20dBm, 分解能帯域幅:10Hz~3MHz, Op.B22:内蔵プリアンプ
スペクトラムアナライザ周辺機器							
プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ	キーサイト・テクノロジー	11974U	07187300	なし	350,000	2,252,855	プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ.8560シリーズ用, 周波数レンジ:40~60GHz,感度:-109dBm, (1989年11月1日以前にメーカ出荷された8566Bおよび 全ての8562AIには使用 できません,別途改造が必要となります) フランジ・サイズ:UG-383/U-M WR-19
プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ	キーサイト・テクノロジー	11974V	07187100	なし	350,000	2,252,855	プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ.8560シリーズ用,周波数レンジ:50~75GHz, 感度:-100dBm,(1989年11月1日以前にメーカ出荷された8566Bおよび 全ての8562AIには使用できません,別途改造が必要となります) フランジ・サイズ:UG-385/U WR-15
デジタル無線機テスタ/シグナルアナライザ							
シグナルアナライザ	アンリツ	MS2691A	07231600	なし	450,000	12,500,000	周波数範囲:50Hz~13.5GHz,分解能帯域幅:1Hz~1MHz(1-3シーケンス), 最大振幅測定範囲:-152.5dBm~+30dBm, エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年,50Ω,N(メス),GPIB,USB(4ポート), 10/100/1000BASE-T Op.077/078:解析帯域幅拡張125MHz,020:ベクトル信号発生器, MX269028A/002:WLAN測定ソフト,MX269911A/001: WLAN IQPro
セルマスタ	アンリツ	MT8212E	07204800	なし	300,000	3,114,380	セルマスタ(ケーブルアナライザ/スペクトラムアナライザ) [ケーブルアナライザ] 周波数範囲:2MHz~4GHz,リターンロス表示範囲:0~60dB(分解能:0.04dB), [スペクトラムアナライザ] 周波数範囲:100kHz~4GHz, Op.0025(妨害波解析機能),0031(GPS内蔵受信機能), 0033(CDMA空間電波測定機能),0034(EV-DO空間電波測定), 0042(CDMA RF測定機能),0043(CDMA復調機能), 0062(EV-DO RF測定機能),0063(EV-DO復調機能), 0541(LTE RF測定機能),0542(LTE 復調測定機能), 0546(LTE 空間電波測定機能),2000-1528-R(GPSアンテナ), OSLN50-1.760-243-R,15NN50-1.5C

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 6月号

有効期限:2021年 7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
電磁界モニタ							
低周波磁界強度測定器	ナルダS・T・S	ELT400	13023100	なし	380,000	850,000	低周波磁界強度測定器 周波数レンジ:1Hz~400kHz、センサ形状:等方性100cm ² コイル(X,Y,Z). 測定モード:ExposureSTD/FieldStrength, 測定レンジ:160%,1600%,32μT,320μT,8mT,80mT 国際ガイドラインICNIRP2010対応
ケーブル/アンテナアナライザ							
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12048000	なし	250,000	1,022,000	周波数範囲:2MHz~4GHz、周波数分解能:1kHz、VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス) Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード) 15NMF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
ネットワークアナライザ周辺機器							
3.5mmフレキシブル・ケーブル	キーサイト・テクノロジー	85131E	12002400	なし	300,000	397,223	3.5mmテストポート・ケーブル
LAN/GPIBゲートウェイ	キーサイト・テクノロジー	E5810A	07129600	なし	20,000	125,065	GPIB-イーサネット・コントローラ
可変アッテネータ							
ステップ・アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	8494B	20001200	なし	83,000	187,525	ステップ・アッテネータ DC~18GHz,0~11dB,1dBステップ,1W, Op.002(SMAメス)
ステップ・アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	8495B	20001300	なし	85,000	190,501	ステップ・アッテネータ DC~18GHz,0~70dB,10dBステップ,1W, Op.002(SMAメス)
CATV測定器							
デジタルサービスアナライザ	Viaviソリューションズ	DSAM6300	24070100	なし	270,000	2,082,000	DSA6300ISDBTPKG2 周波数レンジ:4~1000MHz、レベル測定レンジ:-40~+60dBmV、 分解能0.1dB 64/128/256QAM,OFDM各測定機能 DOCSIS3.0対応、 DQI測定、VoIP測定、QAMインテグレーション機能、Gig-Eポート搭載、 ブラウザ機能、上り/下りスニープ測定機能 Op.フィールドビュー(型名:1019-00-1495)、 DSAM用PCソフトウェア(型名:1010-00-0926)、 DSAM用ハイキャパシタバッテリー(型名:1019-00-1564 予備バッテリー1個) 本体には1個標準付属
ケーブルテスタ							
CABLEIQ配線検証テスタ	フルーク・ネットワークス	CIQ-100	32299100	なし	90,000	281,000	ケーブルタイプ:UTP・STP・FTP・SSTP・RG6・RG59・オーディオ・セキュリティ配線 検証オートテスト:10/100/1000BASE-T・VOIP・1394b・S100・TELCO・ワイヤーマップのみ・同軸
光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)							
光パワーセンサ	エーディーシー	82314B	03166600	なし	28,000	110,000	光パワーセンサ 波長範囲:390~900nm、波長条件:405nm、650nm、780nm、 パワー範囲:-50~+20dBm
光パワーメータ/光テストセット							
AQ2200シリーズ用センサモジュール	横河計測	AQ2200-221	03155700	なし	130,000	596,000	AQ2200シリーズ用センサモジュール 2チャンネル、波長:800~1700nm、パワーレンジ:-70~+10dBm、 AQ9335C(FC)コネクタアダプタ(遮光キャップ2個付)、 オーダ型番:735122-FCC
光パルス試験器(OTDR)							
OTDR	Viaviソリューションズ	126A-P0	03171000	なし	180,000	649,000	SmartOTDR126A-P0 E126AパッケージOTDR E126A-PC:SmartOTDR本体 1310/1550nm,35/33dB SC/PCコネクタ仕様、SmartLinkMapperソフトウェアオプション Op:E10VFL(可視光源オプション)、 E20HCASE1(ハードキャリングケース)
光スペクトラムアナライザ							
光スペクトラムアナライザ	Viaviソリューションズ	OSA500	03126300	なし	800,000	2,575,045	MTS8000用スペクトラムアナライザ・モジュール 波長範囲:1250nm~1650nm、光チャネル数:256、波長精度:±10pm、 ダイナミックレンジ:-70~20dBm、絶対精度:±0.5dB、コネクタ形状:SC

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 6月号

有効期限:2021年 7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
偏波測定器							
偏波スクランブラ	Fiberpro	PS155-A	03105800	なし	750,000	2,300,000	偏波スクランブラ λ=1.55 μm帯 FC/PCコネクタ
光偏波コントローラ	キーサイト・テクノロジー	11896A	03108400	なし	500,000	1,513,000	波長範囲:1.25~1.6 μm,偏波消光比>40dB, 偏波調節:0.18° ,角距離調節精度:±0.18° ,FC/PCコネクタ
ネットワーク試験機							
次世代ネットワーク同期解析装置	Calnex	PARAGON-ONE	32303200	なし	4,000,000	16,250,000	次世代ネットワーク同期解析装置 Paragon-ONEプラットフォーム 100M/1G,CAT,1588 PDV&Sync-E TIE meas Op.111: 10GbE Interface support, 213:Sync-E Wander and ESMC, 205:Wander Measurement, 206:Phase and Time Measurement,270:G.8275.1 272:G.8265.1&G.8275.2Profile, PFV:PFV PTP Field Verifier
データオプティマイザ	アンリツ	MD1230B	32248100	なし	200,000	1,545,500	データオプティマイザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要), 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.03(イーサネット),Z0541A(USBマウス)
データオプティマイザ	アンリツ	MD1230B	32249400	なし	279,000	2,145,500	データオプティマイザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要), 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.03(イーサネット),23(スバニングツリー/リンクアグリゲーション), 28(イーサネットOAM),Z0541A(USBマウス)
10M/100Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120101A	32135900	なし	180,000	1,200,000	MD1230A用10M/100Mイーサネットモジュール 10BASE-T/100BASE-TX対応,ポート数:8ポート, コネクタ:RJ45,全/半二重,キャプチャバッファ:8Mbyte/ポート
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32205300	なし	230,000	1,540,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール変換による), ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), G0136×4,G0137×4
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120138A	32244500	なし	930,000	6,250,000	MD1230B用10GBイーサネットモジュール 10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる) ポート数:4ポート/SFP+(LC),OP.01(クロック測定) 別途SFP+モジュールが必要です。
ネットワークパフォーマンスステータ	アンリツ	MP1590B	32163400	なし	200,000	1,750,000	ネットワークパフォーマンスステータ 1.5Mbit/s~10.7Gbit/sのインターフェースに対応 OP.02(GP-IB),03(LAN) ユニットが別途必要です
XFPモジュール(1550nm)	アンリツ	G0195A	32279900	なし	100,000	556,500	XFPモジュール(1550nm)
SFP+LRモジュール	アンリツ	G0239A	32242900	なし	50,000	150,000	MU120138A用SFP+LRモジュール
CFP2-CFP4アダプタ	アンリツ	J1665A	32290600	なし	360,000	1,200,000	ネットワークマスタ(MT1000A, MT1100A)のCFP2スロットに挿入し、CFP4光モジュールを使用する為のアダプタ。
アクセスワン・FE/GBE/ハンディL3テスト	NECネットエスアイ(株)	1071A	32221100	なし	80,000	296,000	アクセスワン・IPネットワークハンディテストレイヤ3 IPネットワーク対応, 回線品質測定(パケットロス、遅延、ゆらぎ、帯域),Pingによる接続確認, IPフレームループバック測定,IPv4/v6対応,簡易メッセージによる対話, 測定ポート:10/100/1000BASE-T,1000BASE-X(別途SFP必要), USBインタフェース搭載,4.3inchタッチパネル液晶,電源:単三乾電池×4本, Op.1925A:基本アクセサリキット
アクセスワン・光アクセサリキット	NECネットエスアイ(株)	1926B	32282100	なし	33,000	114,000	アクセスワン用光アクセサリキット(LX)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 6月号

有効期限:2021年 7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
トランスポートイーサネット テスタ	VeEX	UX400	32274300	なし	2,000,000	16,130,000	VePAL UX400 Universal Test Platform(Z08-00-001P) Op.Z22-00-007P:(UX400 40GE/100GE Module), 499-05-212:(UX400 100GE Test Protocol), 499-05-236:(UX400 100GE PCS Analysis), 499-05-063:UX400 100GE/40GE Optical Lane BERT 499-05-086:UX400 100GE/40GE OneWay Latency Measurement 499-05-214:100GE Multiple Stream,499-05-235:100GE Loopback,499-05-085:100GE/40GE IP Connectivity, 499-05-239:100GE IPv6 Support,499-05-000:Reveal UX400 SCPI,C01-00-007G:(ソフトキャリングケース)
ハンドヘルドSDH/イーサ ネットテスタ	VeEX	TX300E	32269800	なし	700,000	4,132,000	ハンドヘルドSDH/イーサネットテスタ(Z04-00-002P) Op.Z66-00-058P:10G Optical and 8G Fibre Channel Interface,499-05-109:10G APS,499-05-124:STM64/ OC-192 Mapping,499-05-122:MX300 10GE LAN, 01-04-002G:10GBASE-LR(1310nm 10Km)
光ネットワークテスタ	Viaviソリュー ションズ	MTS5822P	32286800	なし	1,100,000	4,403,000	光ネットワークテスタ(MTS5800V2:MTS5822P Dual1G Single10G) C5BT:Bluetooth Test,C5WIFI:WiFi Test, C5DUALPORT:Dual Port Test,C510M1GE:10/100/1000M Electrical and 100M/1GigE Optical Ethernet test, C510GELAN:10GigELAN,C510GEWAN:10GigEWAN, C5COS:Multiple Streams/COS test C5LS1588:IEEE1588 10M-1Gテストオプション, C5LSSYNCE:1GE SyncEテストオプション,6G OBSAI, C5LSLAYER4:1GE L4 TCP/UDPテストオプション, C5LSCAPTURE:10M-1G パケットキャプチャオプション
光ネットワークテスタ	Viaviソリュー ションズ	MTS5812P	32267800	なし	900,000	3,706,510	光ネットワークテスタ(MTS5812P-STM64-10GE-DP)
光ネットワークテスタ	Viaviソリュー ションズ	MTS5822P	32292000	なし	1,300,000	5,029,000	MTS5800V2 2ポートモデルパッケージ 1/10G Ethernet構成 (MTS5822P-1G-10GE-DL), C5LS1588:1GE IEEE1588試験オプション, C5LSSYNCE:1GE Optical Sync-E試験オプション, C5LSLAYER4:1GE Layer4試験オプション, C5LSCAPTURE:1GE パケットキャプチャ機能オプション, C510GESYNCE:10GE Optical Sync-E試験オプション, C510GCAPTURE:10GE パケットキャプチャ機能オプション
光ネットワークテスタ	Viaviソリュー ションズ	MTS8000	32253600	なし	150,000	787,816	光ネットワークテスター本体 EM8000bt:バッテリーモジュール付本体,E80HVTCol:TFTカラーディス プレイ,E80HDISK:ハードディスクドライブ,E80CFAPP:トランスポ ートモジュール,アプリケーションカード(トランスポートモジュール追加時必要), E80Lilon:リチウムイオンバッテリー-E8000M02:ユーザーマニュアル, ML21128054:MTS8000TestingGuideマニュアル, E80HPWJP:150W電源/日本プラグ,C80Hcase5:ハードキャリングケース
光ネットワークテスタ	Viaviソリュー ションズ	MTS8000	32255100	なし	150,000	806,972	光ネットワークテスター本体 EM8000bt:バッテリーモジュール付本体, E80HVTCol:TFTカラーディスプレイ,E80HDISK:ハードディスクドライブ, E80CFAPP:トランスポートモジュール,アプリケーションカード(トランスポートモ ジュール追加時必要),E80Lilon:リチウムイオンバッテリー, E8000M02:ユーザーマニュアル,C80Hcase5:ハードキャリングケース
10Gトランスポートモ ジュール	Viaviソリュー ションズ	C1010V2	32274600	なし	800,000	6,438,000	C1010V2:Dual Port 10G Capable MSAMv2-Ship(10/4G) CPXFP:XFP Physical Interface Module CPSFP:SFP Physical Interface Module CXFP-10G-3-1(XFP9.95G-11.1G&10GigE &10G FC,1310nm,10km,SR1) CXFP-10G-5-1(XFP8G-11.1G&10GigE &8/10G FC,1550nm,40km,IR2) CSFP-1G-CU(SFP10/100/1000M CopperRJ45) CSFP-2G5-3-1(SFP2.7G-155M&GigE&2G/1G FC,1310nm CTE1E3E4STM1E(E1/E3/E4/STM1e Test)
OTDRモジュール	Viaviソリュー ションズ	E8129VLR	32249100	なし	250,000	1,706,549	OTDRモジュール (MTS8000用) Very Long Range 43/42dB 1550/1625nm, コネクタ形状:SC
OTDRモジュール	Viaviソリュー ションズ	E8136VLR	32251100	なし	400,000	1,847,229	OTDRモジュール(MTS8000用) VeryLongRange 45/43/42dB 1310/1550/1625 コネクタ形状:SC 注意:MTS8000本体+E8100ユニット必要
光分散測定モジュール	Viaviソリュー ションズ	E81DISPAP	32252200	なし	1,480,000	5,155,427	光分散測定モジュール CD(波長分散)+PMD(偏波モード分散)+AP(減衰プロファイル)テスト モジュール(1260-1640nm), コネクタ形状:SC(APC)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 6月号

有効期限:2021年 7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとしてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	ONT601	32275800	なし	1,200,000	9,652,000	マルチポート・ネットワーク・テスタ(3076/11) 3076/63.80:10GIGE LAN(4ポート ソフトウェア), 3076/63.82:OTN 10.7/11.05/11.1G(4ポート ソフトウェア), 3076/63.84:OC192/STM-64 BERT(4ポート ソフトウェア),
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	ONT601	32265400	なし	1,000,000	8,188,785	マルチポート・ネットワーク・テスタ(3076/11) 3076/63.03:10GIGE LAN(2ポート ソフトウェア), 3076/63.22:OTN 10.7/11.05/11.1G(2ポート ソフトウェア), 3076/63.37:OC192/STM-64 BERT(2ポート ソフトウェア)
誤り率測定器							
MP1800A用12.5GHzシンセサイザ	アンリツ	MU181000A	32238100	なし	210,000	1,400,000	MP1800A用12.5GHzシンセサイザ
12.5Gbit/sパルスパターン発生器	アンリツ	MU181020A	32238300	なし	480,000	3,250,000	MP1800A用ユニット,12.5Gbit/sパルスパターン発生器 Op.002(0.1~12.5Gbit/s),011(データ出力(0.25~2.5Vp-p), 030(データ位相可変)
12.5Gbit/s誤り検出器	アンリツ	MU181040A	32244300	なし	400,000	2,610,000	MP1800A用ユニット,12.5Gbit/s誤り検出器 Op.002(0.1~12.5Gbit/s),030(クロック位相可変)
14Gbit/s誤り検出器	アンリツ	MU181040B	32293100	なし	630,000	3,745,000	MP1800A用ユニット,14Gbit/s誤り検出器 Op.002(0.1~14Gbit/s),020(クロック再生), 030(クロック位相可変)
28/32GBIT/SED	アンリツ	MU183040B	32282800	なし	2,670,000	12,285,000	MP1800A用 28Gbit/s ED Op.020(2ch ED)
ケーブルキット	キーサイト・テクノロジー	N4871A	32267300	なし	95,000	272,030	3.5mm マッチドケーブルペア 50ps
シリアルBERT	キーサイト・テクノロジー	N5980A	32253200	なし	1,100,000	3,803,202	シリアルBERT,155Mb/s~3.125Gb/s対応, 電機/光インターフェース,PRBS,K28.5/パターン/クロック生成,クロック・データリカバリ機能 ※別途PC必要(Windows XP、USB2.0)
デジタル擬似交換機							
PRIネットワークシミュレータ	甲賀電子	PNS1502P	32271400	なし	500,000	1,400,000	ISDN擬似交換機, PRIネットワークシミュレータ, INS1500(T点) x 2回線, Bch回線交換, 専用線, メーカー製品型名はKG3004
プロトコル/バスアナライザ							
MPEG2-TS解析装置	アストロデザイン	TS7815	32196800	なし	280,000	900,000	MPEG2-TSポータブルアナライザ TS入力:DVB-ASI(2系統),ビットレート/70Mbps(最大), TS出力:DVB-ASI(入力1のみスルーアウト), 入出力バケット:188および204バイトPID単位でのビットレートモニタ, リアルタイムPCRジッタ測定,PSI構造解析,PTS解析, TSエラー検出機能,TSキャプチャ機能, 外部モニタ出力:D-sub15ピン,DVI-I,CFスロット
HDMIプロトコルアナライザ	アストロデザイン	VA1842	24079400	なし	1,000,000	3,850,000	HDMIプロトコルアナライザ(HDMI2.0対応) 各プロトコル計測(3D_ARC, HDCP(Ver1.4/2.2), CEC, EDID等) Pixel Clock周波数:25~600MHz(DataRate:Max6Gbps), 音声サンプリング周波数:最大192kHz(8CH), Op.CTS,I2S,スルーモード対応BDX(外付け)
HDMIプロトコルスコープ	カンタムデータ	980B	24078300	なし	1,600,000	6,869,000	HDMIプロトコルスコープ(980Bベースユニット 最大5スロット搭載可能) 95-00083(HDMIプロトコルアナライザ:300MHz), 95-00112(HDMI2.0プロトコルアナライザ:600MHz), 95-00111(HDMI2.0VIDEO GEN:600MHz), 95-00110(HDMIHDCP2.2FUN), 95-00073(Encrypt Link Anlz)
HDMIプロトコルスコープ	カンタムデータ	980B	24083700	なし	1,800,000	8,061,500	HDMIプロトコルスコープ(980Bベースユニット 最大5スロット搭載可能) 95-00083(HDMIプロトコルアナライザ:300MHz), 95-0112(HDMI2.0プロトコルアナライザ:600MHz), 95-00111(DMI2.0 VIDEO GEN:600MHz), 95-00110(HDMIHDCP2.2FUN), 95-00073(Encrypt Link Anlz 95-00108 (HDMI2.0 CTS EDID(#2)) 95-00130 (HDMI6G GEN HDCP2.2UP) 95-00122 (HDMI2.0 CTS SIN(#4))

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 6月号

有効期限:2021年 7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
プロトコル/バスアナライザ							
PCI-EXPRESS用プロトコルアナライザ	キーサイト・テクノロジー	E2960B	32244600	なし	2,000,000	14,017,917	PCI Express 2.0 プロトコルアナライザ/エキササイズ Op.N5540A(N2X 2スロットシャーシ), E2960B-LAN(USBtoLANアダプタ), N5306A(5Gb/s用アナライザモジュール), N5306A-G08(Gen2ReadyアナライザS/W x8forPCIe2.5Gb/s), N5309A(5Gb/s用ハーフサイズエキササイズモジュール), N5309A-E04(H/Sエキササイズ<SSMボードx4forPCIe2.5Gb/s), N5309A-EX1(Gen2Ready・エキササイズ<SSM@2.5Gb/s/S/W), N5309A-PTC(エキササイズS/WライセンスPTC), N5315A(5Gb/s用スロットインターポータ)
PCI-EXPRESSミッドバスプローブ	キーサイト・テクノロジー	N4241A	32292100	なし	380,000	2,586,160	PCI-EXPRESSミッドバスプローブ
PCIEXPRESSアナライザ	テレダイン・レクロイ・ジャパン	PE061AAA-X	32292300	なし	9,000,000	30,750,000	PCI Express Summit T3-8 PCI Express3.0プロトコルアナライザ Gen3 x4 Op.PE106UIA-X(Gen3 x4 Interposer) PE010UCA-X(iPass Y-cable) PE062AGA-X(Licensed as a Gen3 x4 Exerciser,Device and Host Emulation,CLKREQ#) PE051UEA-X(PCI Express Test Platform,CLKREQ# and SRIS support) PE098SUA-A(ATS PCI Express3.0 Protocol Test Compliance License)
SAS/SATA1.5G/3Gバスアナライザ	テレダイン・レクロイ・ジャパン	SA1-31-2A	32233900	なし	360,000	1,195,000	SAS MASTER STX-131, SAS:3Gbps,SATA:1.5/3Gbps,バッファサイズ:512MB,1ポート(1リンク), プリトリガとポストトリガで異なるフィルタ設定が可能, タイムスタンプ分解能:40bitタイム(1Dword),ホストPC接続:USB2.0
USB2.0アドバイザ	テレダイン・レクロイ・ジャパン	US004UAA-X	32113400	なし	900,000	2,880,000	USB2.0対応・プロトコルアナライザ USB2.0仕様に完全互換,480Mbps・12Mbps・1.5Mbpsサポート, レコーディングバッファ:128MB, 外部コネクタUSBコネクタ・データコネクタ・AC電源 動作環境:Windows98/98SE・2000・NT4.0(USB必須)
USB2.0プロトコル・アナライザ	テレダイン・レクロイ・ジャパン	USBAT32-PRO	32268400	なし	250,000	800,000	Advise T3(USB2.0プロトコルアナライザ) 解析ポート:1チャンネル(USB2.0 LS/FS/HS対応), レコーディングバッファ:1GB,キャリングケース付 ※別途制御用PC必要(OS:Windows XP,Vista,7 USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい)
USB3.0プロトコル・アナライザ	テレダイン・レクロイ・ジャパン	USB-AT3-PRO	32263300	なし	350,000	1,190,000	Advise T3(USB3.0 PRO プロトコルアナライザ) 解析ポート:1チャンネル(USB2.0&3.0 LS/FS/HS対応) 記録データのCSVエクスポート,リアルタイム情報表示, レコーディングバッファ:2GB,キャリングケース付 ※別途制御用PC必要(OS:Windows 7, 8.1,10 USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい)
USB2.0プロトコル・アナライザ	テレダイン・レクロイ・ジャパン	USBTOS2A01-X	32262300	なし	200,000	620,000	Advise T3 解析ポート:1チャンネル,レコーディングバッファ:1GB,キャリングケース付 ※別途制御用PC必要(Windows 10/8.1/7) USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい)
USB2.0プロトコル・アナライザ	テレダイン・レクロイ・ジャパン	USB-TZA2-V03-X	32288000	なし	650,000	2,060,000	Voyager M3x USB2.0 Advanced アナライザ/エキササイズ 解析ポート:1チャンネル(USB2.0 LS/FS/HS対応), レコーディングバッファ:1GB
USB2.0対応バス・プロトコルアナライザ	ELLISYS	USBEX200PRO	32194900	なし	200,000	872,000	USB2.0対応バス・プロトコルアナライザ,On-The-Goをサポート, HIGH(480Mbps)/FULL(12Mbps)/LOW(1.5Mbps)対応,自動認識, 本体:キャパシタメモリ:32M/バイト, 動作環境:WindowsXP/2000/7/8/10(USB2.0付)
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE2500	32237900	なし	50,000	198,000	マルチプロトコルアナライザ 通信速度:50bps~1Mbps, 全二重時の最高速度:1Mbps,半二重時の通信速度:1Mbps, プロトコル:ASYNC/PPP/SYNC/BSC/HDLC/SDLC/X.25, キャパシタメモリ:2.4MB,電池動作時間:8時間,電池充電時間:2.5時間
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE8200	32249300	なし	100,000	610,000	マルチプロトコルアナライザ 50bps~4.0Mbps, インタフェース:RS232C・RS422/485(RS-530), キャパシタメモリ:100MB,5.7インチカラーディスプレイ, Op:HDLC・SPIプロトコル解析OP-FW12Gインストール済み
無線LAN環境調査用デバイス	サイレックス・テクノロジー	NX1	32301100	なし	28,000	79,800	無線LAN環境調査用デバイス NX-1 無線LAN環境調査(サーベイ)モード,スペクトラム・アナライザモード IEEE802.11a/b/g/n対応,情報収集・電波状況の視覚化 ※情報収集用に別途USBが必要,スペックはUSB2.0 USB3.0は対応不可
10/100/1000Base-T用TAP	ネットオプティクス	TP CU3	32272800	なし	48,000	160,000	10/100/1000Base-T用TAP
10/100/1000BASE-T用TAP	NetOptics	TP-CU3-ZD	32276300	なし	70,000	239,000	10/100/1000Base-T用TAP Zero Delay(電源オン/オフ時,パケットロス,遅延を起こさない)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 6月号

有効期限:2021年 7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタル放送用測定器/MPEG評価機器							
ビデオ・エレメンタリ・ストーム・アナライザ	テクトロニクス	MTS4EAV7	32287000	なし	670,000	2,716,000	HEVC/AVCビデオ/オーディオ・アナライザ、構成:ソフトウェア(CD-ROM)+USBドングル、Op.(HEVC/HECV/H. 265コーデック)
MMT/TLVステーション	営電	1708A	24084700	なし	2,600,000	8,000,000	MMT/TLVステーション(記録再生機) MMT・TLV入力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, MMT・TLV出力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, 内蔵HDD容量:500GB, 時刻同期(NTP):RJ-45 1系統 100BASE-TX/10BASE-T
MMT/TLVステーション	営電	1708A	24087100	なし	2,600,000	8,000,000	MMT/TLVステーション MMT・TLV入力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, MMT・TLV出力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, 内蔵HDD容量:500GB, 時刻同期:RJ-45 1系統 100BASE-TX/10BASE-T, Op.S01:アナライザ機能,S02:モニタ機能

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2021年 6月号

有効期限:2021年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



18

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

GC2014AFSC

(型番コード 80106600)

ガスクロマトグラフFID/SPL
島津製作所

販売価格

690,000円

(メーカー定価 1,904,200円)



CS100A

(型番コード 80087300)

非接触色彩輝度計
コニカミノルタジャパン

販売価格

272,000円

(メーカー定価 809,500円)



MC811P

(型番コード 51077500)

小型超低温恒温器
エスペック

販売価格

490,000円

(メーカー定価 2,080,700円)



SH242

(型番コード 51126500)

小型環境試験機
エスペック

販売価格

535,000円

(メーカー定価 1,735,000円)



PG2KP

(型番コード 51085500)

超低温恒温器
エスペック

販売価格

690,000円

(メーカー定価 3,781,000円)



FP50HE

(型番コード 51136800)

高低温用サーキュレータ
ユラボジャパン

販売価格

590,000円

(メーカー定価 1,575,000円)



FMU263I

(型番コード 51147300)

低温インキュベータ
福島工業

販売価格

163,000円

(メーカー定価 499,300円)



ST50M

(型番コード 51093800)

電子式温湿度記録計
セコニック

販売価格

55,000円

(メーカー定価 143,000円)



TEST0175H1

(型番コード 51128700)

温湿度ロガー2CH
テストー

販売価格

25,000円

(メーカー定価 39,100円)



VPT060

(型番コード 80157400)

ドライターボ排気装置
アルバック機工

販売価格

327,000円

(メーカー定価 900,000円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2021年 6月号

有効期限:2021年 7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りもさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ガスクロマトグラフ(GC)							
ガスクロマトグラフ FID/SPL	島津製作所	GC2014AFSC	80106600	1か月	690,000	1,904,200	FID,スプリット/スプリットレスキャピラリー仕様, Op.201-48070(エア-導管)×2, 201-48067-05(キャリアガス導管)×3, 221-18990-50(水素ガス導管)×1,201-36688(シリカゲル筒)×1, 水素配管アダプタ×1
輝度計							
非接触色彩輝度計	コニカミノルタ ジャパン	CS100A	80087300	1か月	272,000	809,500	スポット一眼レフタイプ非接触色彩輝度計,測定距離∞~1014mm, 最小測定範囲φ14.4mm,輝度測定範囲:0.01~299,000cd/m ² (FAST) 測定精度:輝度(表示値±2%±1digit)・色度(±0.004以内) 電源:9V乾電池,RS232C付 Op.LS-A15(DOS/V入出力用接続ケーブル2m・ACアダプタ付)
高度加速寿命試験装置							
高度加速寿命試験装置	エスベック	EHS411MD	51136900	1か月	4,200,000	9,707,000	高度加速寿命試験装置(HAST CHAMER),Air-HAST機能2段階積み, 温度:+105.0~+162.2°C,湿度:75~100%RH,圧力:0.020~0.392MPa, 内寸W255×H255×L318mm,18L×2,外寸W760×H1795×D1000mm, AC200V,30A, Op.エア-ハスト(空気残留モード)×2,タイムシグナル×2, 試験信号端子36ピン増し(上下段)
小型環境試験器							
卓上恒温恒湿器	エスベック	LHU114	51132000	1か月	449,000	1,337,000	ライトスベック恒温恒湿器-20~+85°C/40~95%RH, 外寸:W680×H1090×D826mm,内寸500×600×390mm, ケーブル孔φ25mm,AC100V,15A,Op.タンク,キャスタ 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
小型超低温恒温器	エスベック	MC811P	51077500	1か月	490,000	2,080,700	-85~+180°C,外寸W900×H1200×D610mm 内寸W400×H400×D400,64ℓ,ケーブル孔φ50mm,AC200V三相,14A RS485(標準装備), Op.レコーダ,キャスタ 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
小型環境試験機	エスベック	SH242	51126500	1か月	535,000	1,735,000	-40~+150°C,30~95%RH,外寸W440×H690×D695mm, 内寸W300×H300×D250mm,22.5L,AC100V,14.5A, ケーブル孔φ50mm×2(左右1つずつ), Op.観測窓,RS232C,追加棚板, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
小型環境試験機	エスベック	SU242	51126900	1か月	357,000	1,145,000	-40~+150°C,外寸W440×H620×D695mm 内寸W300×H300× D250mm,22.5L,AC100V,12.5A, ケーブル孔φ50mm×2(左右1つずつ), Op.観測窓,RS232C,追加棚板, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
大型恒温恒湿器							
超低温恒温器	エスベック	PG2KP	51085500	1か月	690,000	3,781,000	-70~+100°C,実測外寸:W1040×H1740×D1200mm, 内寸600×850×600mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相,24.5A, Op.レコーダ(RJ23),キャスタ,GPIB,外部警報端子,サービスコンセント 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
ワイドビュー恒温器	エスベック	PWU3KP	51084400	1か月	680,000	4,068,000	温度範囲:-40~+100°C(操作孔装備による仕様変更の為), 実測外寸:W1040×H1740×D1240mm,内寸W600×H850×D800mm, ケーブル孔φ100mm×1,AC200V三相,15A, Op.レコーダ(RJ23),キャスタ,GPIB,外部警報端子,操作孔×2, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温恒湿器-40/150	日立アプライア ンス	EC46MHHPE	51141100	1か月	1,800,000	5,387,000	恒温恒湿槽:-40~+150°C/20~98%RH,外寸:W1030×H1695×D1090mm, 内寸630×900×720mm,AC200三相,外部警報端子, 圧縮機・スクロール×2, Op.ペーパレス記録計(USB),ケーブル孔φ100mm×2,サービスコンセント, 非常停止SW,イーサネット, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2021年 6月号

有効期限:2021年 7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
恒温液槽・テラー							
高低温用サーキュレータ	ユラボジャパン	FP50HE	51136800	1カ月	590,000	1,575,000	高低温用サーキュレータ設定可能温度範囲:-50~+200°C 水槽容積8ℓ、水槽寸法180×120×150mm、外部循環流量22L/min 外部循環入口/出口:8又は12mmニップル付属、AC200V、 Op.200V⇒230V昇圧トランス。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
デジタル循環恒温槽	東機産業	VM150-3	80069400	1カ月	79,000	550,000	-10~100°C、4.5~5.5ℓ、槽開口部W110×D110×H130、 循環流量4ℓ/min、揚程1.4m、ホース口外径8mm、AC100V、 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温培養器(インキュベータ)							
低温インキュベータ	福島工業	FMU263I	51147300	1カ月	163,000	499,300	低温インキュベータ、-15~+50°C、外寸W700×D569×H1633mm 内寸W620×D340×H1154mm、約259ℓ、AC100V、15A 庫内強制循環式、8ステッププログラム運転、 Op.鍵付き 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
温湿度計							
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50M	51093800	1カ月	55,000	143,000	電子式温湿度記録計、温度:-20~+80°C、湿度0~100%RH 総合精度±1°C(測定範囲0~50°C)、湿度±3%RH(測定範囲: 25°Cにて20~80%RH)、記録部、ペンレコーダ(2色)SDカード対応、 センサケーブル5m、ACアダプタ。(SDカードは付属していません) ※専用解析ソフトはメーカーHPからダウンロード可能です。
温湿度ロガー-2CH	テストー	TESTO175H 1	51128700	1カ月	25,000	39,100	温湿度ロガー-2ch、温度:-20~+55°C、湿度:0~100%RH メモリ:100万データ、SD/USBインタフェース、アルカリ電池×3 ※初期設定時USB2.0ケーブル(98839900)パソコンの台数分必要。
コンプレッサ							
コンプレッサ	日立産機システム	0.4LP7SA	80095200	1カ月	39,000	156,870	圧力0.69MPa(7kgf/cm ²)、流量45ℓ/min(50Hz)・53ℓ/min(60Hz)、 騒音60dB(50Hz)・62dB(60Hz)、AC100V、オイルフリー、 Op.201-34675(継手1)、PT1/4メス*PF1/4メス(継手2)
デジタルマイクロスコープ							
ACS機能付きズームレンズ	ハイロックス	MXG5040RZ	80110900	1カ月	149,000	1,270,000	ACS(自動校正選択機能)、50~400倍ズームレンズ Op.モータコントローラ(CT1)
マクロレンズ	ハイロックス	MX- MACROZ6	80130500	1カ月	98,000	420,000	マクロレンズ(0~50倍)
MX-MACROZ4用リング照明	ハイロックス	NR405M4	80158900	1カ月	32,000	130,000	MX-MACROZ4用リング照明
電動スタンド	ハイロックス	ST-EG2	80153700	1カ月	120,000	755,000	超高精度電動スタンド、内訳:ST-G.FB-E.XY-G2.XY-C、 ※KH7700と使用する場合は、CT701(801434)別途必要
恒温・乾燥器							
精密恒温器	ヤマト科学	DF611	51105300	1カ月	138,000	490,000	精密恒温器、室温+10~260°C、温度分布精度±1.5°C(at260°C) 外寸W1200×D780×H1000mm、内寸W600×D600×H600mm 強制送風循環及び換気、プログラム運転、自己診断機能、AC200V単相、 20A、
真空ポンプ・真空装置							
ドライターボ排気装置	アルバック機工	VPT060	80157400	1カ月	327,000	900,000	ドライターボ排気装置、ターボ分子ポンプ:60ℓ/s、ダイアフラム型:20ℓ/min、 到達圧力:10 ⁻⁵ Pa、吸気口フランジ:ISO63、KF40、AC100V 0.3kVA、 Op.ISO63⇒KF40変換配管、ベントバルブ、

取扱代理店

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社
京都営業所
滋賀営業所
奈良営業所
兵庫営業所
姫路営業所
姫路中央営業所
川崎営業所

TEL: 06-6353-5551 FAX: 06-6354-0173
TEL: 075-671-0141 FAX: 075-691-9434
TEL: 077-566-6040 FAX: 077-566-6045
TEL: 0742-33-6040 FAX: 0742-33-6090
TEL: 0798-66-2212 FAX: 0798-66-2311
TEL: 079-271-4488 FAX: 079-271-4489
TEL: 079-284-1005 FAX: 079-284-1006
TEL: 044-222-1212 FAX: 044-200-7077

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp