

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

287

(型番コード 02011100)

ハンドヘルド・マルチメータ
フルーク

販売価格

25,000円

(メーカー定価 74,800円)



LV5770A

(型番コード 24088400)

マルチモニター
リーダー電子

販売価格

580,000円

(メーカー定価 1,664,000円)



RT02024


(型番コード 10162400)

デジタル・オシロスコープ
ローデシュワルツ

販売価格

1,433,800円

(メーカー定価 4,530,000円)



86100C

(型番コード 32172500)

デジタルコミュニケーション
・アナライザ
キーサイト・テクノロジー

販売価格

720,000円

(メーカー定価 2,252,278円)



86117A

(型番コード 32199000)

2CH 50GHZモジュール
キーサイト・テクノロジー

販売価格

1,892,000円

(メーカー定価 5,316,825円)



CDV900A

(型番コード 21009800)

シグナルコンディショナ
共和電業

販売価格

90,000円

(メーカー定価 248,000円)



9360A

(型番コード 51103300)

キャダック
3ステーションユニット
江藤電気

販売価格

70,000円

(メーカー定価 300,000円)



HSA42011

(型番コード 27141900)

高速バイポーラ電源
エヌエフ回路設計ブロック

販売価格

168,000円

(メーカー定価 630,000円)



レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルマルチメータ							
デジタルハイトスタ	日置電機	3237	02020300	なし	23,000	74,800	最大表示桁数:199999(5桁),DCV:199.999mV~1000.00V(5レンジ), ACV:1999.99mV~750.00V(4レンジ), 抵抗(2端子):199.999Ω~100.000MΩ(7レンジ),RS232C
デジタルマルチメータ	フルーク	87-5/E2	02010200	なし	20,000	76,100	本体87-5,Op.コンボキット 本体仕様:DCV600mV~1000V(5レンジ), 精度0.05%ACV600mV~1000V(5レンジ),精度0.7%, DC1600μA~10A(6レンジ),精度0.2%,AC1600μA~10A(6レンジ), 精度1.0%,温度-200~1090°C,精度1.0%,他抵抗,静電容量, 周波数測定,コンボキット・テストリードTL2224(赤黒各1), テスト棒TP38(赤黒各1),ブランジャ型ワグチクリップAC220(赤黒各1), 磁石式ハンガー(TPAK),ソフトキャリングケース
デジタルマルチメータ	横河計測	TY720	02012800	なし	18,000	74,000	ハンディマルチメータ,最大表示:50000, 直流電圧レンジ:50mV~1000V,交流電圧レンジ:50mV~1000V, 最小分解能:0.001mV,直流電流レンジ:500μA~10A, 交流電流レンジ:500μA~10A,最小分解能:0.01μA, 抵抗レンジ:500Ω~50MΩ,最小分解能:0.01Ω, 静電容量レンジ:5nF~50mF,周波数カウンタ:2.000Hz~99.99kHz, 導通チェック,ダイオードテスト,ローパワー抵抗測定,単3乾電池×4
ディジタル・マルチメータ 6.1/2	キーサイト・テクノロジ	34410A	02008900	なし	58,000	187,561	1199999,DCV・IACV・I,Ω,周期,周波数 PCへの連続出力時の測定速度(10,000回/秒[5.5桁])(1,000回/秒[6.5桁]) LAN,USB,GPIB I/F
テスタ(ハンディマルチメータ)							
ハンドヘルド・マルチメータ	フルーク	287	02011100	なし	25,000	74,800	ハンディマルチメータDCV(50mV~1000Vレンジ),ACV(50mV~1000V) DCI(500μA~10A),ACI(500μA~10A),抵抗(500Ω~500MΩ) 静電容量(1nF~100mF)周波数(99.999Hz,999.99kHz他) 温度(K型熱電対:-200~1350°C)
電子電圧計							
高速バイポーラ電源	エヌエフ回路設計ブロック	M2177	01015700	なし	42,000	180,000	交流電圧計,周波数範囲:5Hz~500kHz,レンジ:30μV~100VrmsF.S, オートレンジング:20Hz~500kHz,手動設定可能, DC出力電圧:±1V,DC出力インピーダンス:50Ω
クランプ電流計(実効値測定)							
ACカレントセンサ	日置電機	CT7126	03171400	なし	8,000	26,400	ACカレントセンサ,AC 60A,φ15mm,ケーブル長 2.5m
CT7000シリーズ用ディスプレイユニット	日置電機	CM7290	03163300	なし	34,000	125,500	CT7000シリーズ用ディスプレイユニット,CT7000シリーズに電源供給, 信号出力,測定項目:DC,AC,DC+AC,周波数(Hz),出力方式:WAVE,RMS, PEAK,HZ,オートレンジ機能,起動時ゼロアジャスト,解析表示,フィルタ出力増幅, Op.L9095(出力コード),9445-02(ACアダプタ),C0221(携帯用ケース), Z5004(マグネットストラップ),L0220-03(延長ケーブル10m) ※CM7290単体では使用できません。カレントセンサCT7000シリーズ別途要
CT7000シリーズ用ディスプレイユニット	日置電機	CM7291	03178100	なし	40,000	140,500	CT7000シリーズ用ディスプレイユニット,CT7000シリーズに電源供給, Bluetooth 無線技術搭載,信号出力,測定項目:DC,AC,DC+AC, 周波数(Hz),出力方式:WAVE,RMS,PEAK,HZ,オートレンジ機能, 起動時ゼロアジャスト,解析表示,フィルタ出力増幅, Op.L9095(出力コード),9445-02(ACアダプタ),C0221(携帯用ケース), Z5004(マグネットストラップ),L0220-03(延長ケーブル10m) ※CM7291単体では使用できません。カレントセンサCT7000シリーズ別途要
クランプ電流センサ							
クランプオンCT	日置電機	9278	03026000	なし	45,000	160,000	クランプCT,AC/DC200A(2Vfs),DC~100kHz,φ20mm,ケーブル長:3m
3169/3196/8800用クランプセンサ	日置電機	9660	03086800	なし	7,000	26,400	クランプオンセンサ,AC100A,40Hz~5kHz,φ15mm以下,3m,絶縁BNC
クランプオンAC/DCハイトスタ	日置電機	3290-10	03114100	なし	24,000	84,000	クランプオンAC/DCハイトスタ, 交・直流電流:20/200A(9691/9692使用時),200/2000A(9693使用時), 周波数:1Hz~1000Hz,積算値出力:DC1Vfs,稼動率測定, 電源:単3形乾電池×4, ※別途クランプオンAC/DCセンサが必要です。 Op.9445-02(ACアダプタ),9094(出力コード),9199(BNC変換アダプタ)
クランプセンサ	日置電機	CT6500	03136100	なし	5,000	16,500	LR5051用クランプセンサ,AC500A,使用回路電圧:600V以下, φ46mm,コード長3m,出力端子BNC

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
クランプ電流センサ							
カレントプローブ AC/DC20A	日置電機	CT6841	03155100	なし	52,000	180,000	カレントプローブ,定格電流:AC/DC20A,最大入力電流:40Arms(57Apeak), 周波数特性:DC~1MHz,出力電圧:0.1V/A, 使用温度範囲:-40℃~+85℃,測定可能導体径:φ 20mm以下, ケーブル長:3m,10pin端子 記録計と接続の場合は別途9555-10が必要。電力計には直接接続可能
AC/DCカレントセンサ 1000A	日置電機	CT6865	03148500	なし	56,000	200,000	AC/DCカレントセンサ,AC/DC 1000A,DC~20kHz,φ 36mm以下
AC/DCカレントセンサ 200A	日置電機	CT6863	03123200	なし	34,000	120,000	AC/DCカレントセンサ,(パワアナライザ3390と組合わせて使用) 定格200Arms,帯域:DC~500kHz,電線径:φ 24mmまで対応, 高精度:±0.05%rdg±0.01%f.s.,出力電圧:2V/200A, 使用温度範囲:-30℃~+85℃,適合規格:CATⅢ 1000V,EMC:EN61326
AC/DCカレントセンサ 200A	日置電機	CT6863-05	03158600	なし	44,000	155,100	AC/DCカレントセンサ,(パワアナライザPW6001と組合わせて使用), 定格200Arms,帯域:DC~500kHz,電線径:φ 24mmまで対応, 高精度:±0.05%rdg±0.01%f.s.,出力電圧:2V/200A, 使用温度範囲:-30℃~+85℃,適合規格:CATⅢ 1000V,EMC:EN61326 PW6001用,12pin端子
AC/DCカレントセンサ 500A	日置電機	CT6904	03176100	なし	145,000	500,000	AC/DCカレントセンサ,定格電流:AC/DC 500A,周波数特性:振幅:DC~4MHz, 位相:DC~1MHz,直線性:±10ppm Typical(23℃) 振幅/位相精度:DC(±0.025%rdg,±0.007%f.s.), 45Hz≤f≤65Hz(±0.002%rdg,±0.007%f.s,±0.08°), 測定可能導体径:φ 32mm以下,電源:PW6001,PW3390,CT9555より電源供給
AC/DCカレントセンサ 2000A	日置電機	CT7642	03163200	なし	11,000	41,800	AC/DCカレントセンサ,AC/DC 2000A,φ 55mm以下, ※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。
ACフレキシブルカレントセ ンサ	日置電機	CT9667-02	03171100	なし	14,000	60,600	AC:5000A/500mV/f.s(0.1mV/A), 500A/500mV/f.s(1mV/A),10Hz~20kHz,φ 180mm以下, センサケーブル径:φ 7.4mm,ケーブル長:センサ-回路ボックス間2m, 出力ケーブル:1m, Op.9445-02(ACアダプタ)
ACフレキシブルカレントセ ンサ	日置電機	CT9667-03	03165000	なし	17,000	60,600	AC:5000A/500mV/f.s(0.1mV/A), 500A/500mV/f.s(1mV/A),10Hz~20kHz,φ 254mm以下, センサケーブル径:φ 13mm,ケーブル長:センサ-回路ボックス間2m, 出力ケーブル:1m, Op.9445-02(ACアダプタ)
ACフレキシブルカレントセ ンサ	日置電機	CT7044	03174100	なし	10,000	34,100	ACフレキシブルカレントセンサ,定格測定電流:AC6000A, 内部レンジ構成:AC600A/6000A,最大測定電流:10000A連続(6000Aレンジ, 45~66Hz,ディレーティング範囲内),周波数帯域:10Hz~50kHz(±3dB), 出力レート:1mV/A(600A)※CM7290,CM7291,PQ3100使用時のみ, 0.1mV/A(6000A),対地間最大定格電圧:AC600V/AC1000V, 測定可能導体径:φ 100mm以下,フレキシブルループ断面径:φ 7.4mm, ケーブル長:フレキシブルループと回路ボックス間:2.3m
ACフレキシブルカレントセ ンサ	日置電機	CT7046	03189700	なし	12,000	41,800	ACフレキシブルカレントセンサ,定格測定電流:AC6000A, 内部レンジ構成:AC600A/6000A,最大測定電流:10000A連続(6000Aレンジ, 45~66Hz,ディレーティング範囲内),周波数帯域:10Hz~50kHz(±3dB), 出力レート:1mV/A(600A)※CM7290,CM7291,PQ3100使用時のみ, 0.1mV/A(6000A),対地間最大定格電圧:AC600V/AC1000V, 測定可能導体径:φ 254mm以下,フレキシブルループ断面径:φ 7.4mm, ケーブル長:フレキシブルループと回路ボックス間:2.3m
ACカレントセンサ	日置電機	CT7131	03174800	なし	8,000	26,400	ACカレントセンサ,AC100A,φ 15mm,ケーブル長 2.5m
センサユニット	日置電機	CT9557	03166200	なし	55,000	194,700	電流センサ用4ch電源, 対応センサ:CT6862-05,CT6863-05,CT6865-05,9709-05, CT6841-05,CT6843-05,CT6844-05,CT6845-05,CT6846-05, PW9100-03,PW9100-04,出力電圧:波形/加算波形:2Vf.s., 加算RMS:2VDCf.s.,出力コネクタ:BN端子,電源:ACアダプタ付属
電源監視装置(電源品質アナライザ)							
電源ラインモニタ	日置電機	3351	28012100	なし	134,000	467,400	測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線(2電流法)(50/60Hz), 最大チャンネル数:電圧1回路,電流12ch,漏洩 電流測定:50.00mA~1000mAレンジ(付属クランプセンサ:9675使用時), 負荷電流測定:5A~500Aレンジ(付属クランプセンサ:9661使用時), 最大負荷電流測定:5000Aレンジ(クランプセンサ:9667使用時), 電源品質測定:実効値変動,ピーク値,波形比較,総合歪率, 電圧トランジェント,PCカードスロット,RS232C,外部イベント入力/出力, 電源:AC100V~240V, Op.9661(クランプセンサAC500A)×2, 9675(クランプリークセンサAC10A)×4,9459(バッテリー), 9448(コンセント入力コード),9722(接続コード), 9720-01(携帯用ケース),9728(PCカード512MB), 9745(ラインモニタ・ビューワ)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りましてさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
電源監視装置(電源品質アナライザ)							
PQ3198/PW3198用GPSボックス	日置電機	PW9005	28021000	なし	54,000	181,500	PQ3198/PW3198用GPSボックス,UTCを基準に機器内部時計を補正
リップルノイズメータ							
リップルノイズメータ	計測技術研究所	RM103	27041000	なし	110,000	388,000	直流電圧測定レンジ:±6.0000V/0.1mV・±60.000V/1.0mV・±500.00V/10.0mV,リップルノイズ:300.0mVpp/0.1mV・3000mVpp/1.0mV,公称帯域幅:100MHz,入力インピーダンス:直流1MΩ・高周波(50Ω),GPIO,リップルノイズ分離比自動設定機能
電圧/電流/電力測定器(その他)							
電流分流器	キーサイト・テクノロジー	34330A	02007300	なし	11,000	33,428	30A電流シャント抵抗,0.001Ω(1Aあたり1mVの出力),3458A/34401A/34405A/34410A/34411A用
電圧/電流発生器							
熱電対キャリブレーション	横河計測	CA320	01021400	なし	26,000	112,000	熱電対発生測定 K温度範囲-200℃～1372℃ 3レンジ 発生確度0.5+t×0.3%～0.5+(t-500)×0.03%,他E,J,T,N,L,U,R,S,B,C,XK,A,D,G,PLATINEL II 対応,直流電圧発生・測定 レンジ90mV 分解能1μV,発生・測定範囲-11～99.999mV 確度 発生0.015% 測定0.015%,最大出力電流10mA,OP:ACアダプタ94012,グラバークリップ98025または98026,ブローケースB9108XA
抵抗器							
ダイヤル可変抵抗器	横河計測	2793-03	19000000	なし	126,000	600,000	6ダイヤル形可変抵抗器,0～111.1110MΩ,±(0.05%rdg+0.05Ω)
ビデオ/ディスプレイ信号発生器							
TVゼネレータ・プラットフォーム	テクトロニクス	TG700	24043100	なし	99,000	352,800	TVゼネレータ・プラットフォーム 最大4モジュール実装可能,10BASE-T FP(フレーム・ピクチャ機能)標準 内蔵メモリ64MB
TVゼネレータ・プラットフォーム	テクトロニクス	TG8000	24074500	なし	123,000	478,700	TVゼネレータ・プラットフォーム 最大4モジュール実装可能,1000/100/10BASE-T,USB2.0, モジュールはAG7/AGL7/ATG7/AVG7/AWVG7/BG7/DVG7/GPS7/ HDVG7/HDLG7/HD3G7/SDI7を組み合わせて使用。
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24077300	なし	929,000	3,250,000	デジタルビデオ信号発生器 搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz, VM1876-M5:SDIユニット 3G-SDI,HD-SDI(シングルLink,デュアルLink), SD-SDI, Op.4K評価画像ライブラリ
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24080900	なし	872,000	3,050,000	デジタルビデオ信号発生器 搭載ユニット VM1876-M8:HDMI2.0(2ch)ドットクロック最大600MHz,HD-SDI,Op.4K評価画像ライブラリ(VT7004A),広色域標準静止画像ライブラリ(VT7007)
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24083400	なし	1,299,000	4,550,000	デジタルビデオ信号発生器 搭載ユニット/VM1876A-M0:HDMI IF BOARD(OUT), VM1876-M2:V-by-One HS IF BOARD(OUT), VM-1876-M8:HDMI6GPHY HDCP2.2IFBOARD(OUT), VM-1876-MX:GENLOCK IF BOARD(IN), SP-8871:VG画像変換・作成ツール,VT-7004-A+VT-7007
ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニタ)							
マルチ波形モニター	リーダー電子	LV5490	24078100	なし	1,202,000	3,690,000	マルチ波形モニター(4K映像フォーマット対応) 最大8入力のSDI信号と4入力同時表示、等価線長計測定、SDI信号解析、外部モニター出力、SDIルーター機能、スクリーンキャプチャ Op.LV5490SER02:SDI INPUT/アイバターン表示、LV5490SER03:DIGITAL AUDIO
マルチ波形モニター	リーダー電子	LV5490	24084300	なし	1,288,000	3,960,000	マルチ波形モニター(4K映像フォーマット対応) 最大8入力のSDI信号と4入力同時表示、等価線長計測定、SDI信号解析、外部モニター出力、SDIルーター機能、スクリーンキャプチャ Op.LV5490SER06:12G-SDI INPUT,LV5490SER09:12G-SDI EYE,
マルチモニター	リーダー電子	LV5770A	24088400	なし	580,000	1,664,000	マルチモニター 表示方式:XGA(1024×768), 3G-SDIおよびHDデュアルリンク2入力のSDI信号を同時監視する機能、SDI信号フレームキャプチャ機能、リップシンク測定器機能、 PCI MONI OUTPUT,ラウドネス測定機能、 Op.LV5770SER09A(SDI INPUT/EYE),LV5770SER41(DIGITALAUDIO),LV5770SER42(アナログオーディオ入力ユニット),LV5770SER03A(3値同期/コンボジットユニット)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもとさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニター)							
波形モニター	リーダー電子	LV5600	24090100	なし	1,280,000	3,930,000	波形モニター(4K映像フォーマット対応) SDI信号,IP信号に対応したハイブリッドタイプ, Op.LV5600-SER02(SDI INPUT/EYE),LV5600-SER03(AUDIO), LV5600-SER23(HDR),LV5600-SER24(TSG), LV5600-SER25(FOCUS ASSIST),LV5600-SER26(LAYOUT), LV5600-SER28(4K),LV5600-SER29(12G-SDI),
マルチ波形モニター	PHABRIX	PHQX01E	24088000	なし	1,515,000	3,061,800	マルチ波形モニター 最大4入力のSDI信号,別途HDMI接続でモニター必要, Qx 1U1/2 rack UHDTV rasterizer with12G Eye Op.PHQXO-SDI-STRESS:SDIストレステストツールテスト
ポータブル波形モニター/ ジェネレーター/アナライザ	PHABRIX	PHSXE	24092000	なし	467,000	1,549,200	PHABRIX SxE アイバターン&ジッタ(信号発生器/波形/アナライザ) アイバターン測定機能,ジッタ値測定機能,ビデオ(3G-SDI,HD-SDI, SD-SDI,AES)ビデオ・テスト・信号発生(約32種類カラーバー, マルチフォーマットカラーバー,チェックフィールド他), 最大16チャンネルのエンベデッド・オーディオ信号出力, 波形モニター,ベクトルスコープ,電源:リチウムバッテリー又はACアダプタ Op.PHSXOE:Eye & JITTER Analysis,PHSXOR:ENHANCED REMOTE CTRL
ディスプレイ評価装置							
ディスプレイカラーアナライザ	コニカミノルタ ジャパン	CA310	54026700	なし	129,000	646,000	ディスプレイカラーアナライザ(本体のみ。別途プローブが必要です) 輝度:0.0001~1000cd/m ² 色度:0.0050~1000cd/m ² , フリッカーコントラスト方式:5cd/m,CA100~240V,50VA
LED標準測定プローブ	コニカミノルタ ジャパン	CA-PU35	54024500	なし	167,000	555,000	CA310用LED標準測定Φ27プローブ(5m)
CA310用LEDフリッカー測定 プローブ	コニカミノルタ ジャパン	CA-P35	54026900	なし	125,000	555,000	CA310用LEDフリッカー測定Φ27プローブ(5m)
CA310用フルカラーFPD標準 測定プローブ	コニカミノルタ ジャパン	CA-PU32C	54031200	なし	165,000	560,000	CA310用フルカラーFPD標準測定Φ27プローブ(5m),
CA-410データプロセッ サー	コニカミノルタ ジャパン	CA-DP40	54033400	なし	117,000	400,000	ディスプレイカラーアナライザCA-410 CA-DP40データプロセッサー/ 別途プローブが必要・・・CA-P427(54033500)),CA-P410(54041400), CA-VP404(54042300)など 表示範囲:輝度 0.0001~30000cd/m ² 、色度 4桁表示, フリッカー CONTRAST 0.00~999.99%、J/EIT 小数点以下2桁, 表示装置:7型カラーLCD WVGA, インターフェース:USB2.0、RS-232C、Ethernet、miniDIM8ピン, 付属品:プローブ-DP用RSケーブル IF-A30、 ACアダプタ AC-A312F,Op.DP-PC用USBケーブル IF-A34
アナログオシロスコープ							
アナログ・オシロスコープ	岩崎通信機	SS7810	06008500	なし	72,000	220,000	100MHz,3現象,入力レンジ:2mV~5V/div,最高掃引時間:2ns/div プローブ×2
オシロスコープ	岩崎通信機	SS7804A	06030000	なし	37,000	108,000	40MHz,2ch+外部トリガ,入力レンジ:2mV~5V/div,最高掃引率:10ns/div プローブ×2,2ch2信号アウト機能
サンプリングオシロスコープ							
デジタルコミュニケーション・ アナライザ	キーサイト・テク ノロジー	86100C	32172500	なし	720,000	2,252,278	デジタル・コミュニケーション・アナライザ・メイン・フレーム HDD 40GB,USB,OS:WinXP Pro, Op.81601-60005(フイラー・パネル)×2 ※別途プラグインモジュール必要
2CH 50GHZモジュール	キーサイト・テク ノロジー	86117A	32199000	なし	1,892,000	5,316,825	86100用 デュアル50GHz電気モジュール 2ch,帯域幅:30/50GHz,遷移時間:11.7/7ps,入力コネクタ:2.4mm(オス),50Ω
デジタルオシロスコープ							
デジタル・ストレージ・オシ ロスコープ	テクシオ	MDO- 2204EG	10164300	なし	70,000	257,000	周波数帯域:200MHz,4ch,最高1GS/s,分解能:8bit, メモリ長:最大10Mポイント/ch,波形更新レート:最高120000波形/s, I2C/SPI/UART/CAN/LINシリアルバスターリガ,デコード, スペクトラムアナライザ機能,任意波形出力機能(2ch), USB/LAN経由のPC連携,8インチカラー液晶モニタ
デジタル・オシロスコープ	ローデシュワル ツ	RTO2024	10162400	なし	1,433,800	4,530,000	4ch,2GHz,10GS/s(4ch),メモリ長:50M(4ch)/200M(1ch) サンプル,立上がり時間:300ps,1,000,000波形/ch, I/F:1GbpsLAN,USB2.0×4,DVI,12.1インチXGA,タッチパネル,質量:9.6kg, Op.K17(最大16bit高分解能HDモード), K18(マルチチャンネルスペクトラム解析),K19(ゾートリガ)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルオシロスコープ							
TPS2000用リチウム・イオン・バッテリー	テクトロニクス	TPSBAT	06019300	なし	20,000	105,400	TPS2000シリーズ用リチウム・イオン・バッテリー Op.TPSCHG(バッテリーチャージャー)
I2C/SPIバス・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	DPO4EMBD	06026300	なし	60,000	227,000	I ² C/SPIバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール
CANバス・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	DPO4AUTO	06026400	なし	60,000	227,000	CANバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール
RS232シリアル・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	DPO4COMP	06031300	なし	60,000	227,000	RS232シリアル・トリガ&解析モジュール
RS232シリアルトリガ解析モジュール	テクトロニクス	DPO2COMP	06039500	なし	18,000	63,800	DPO/MSO2000シリーズ用シリアル・バス・トリガ&解析モジュール、 RS232/422/485/UARTバス
I2C/SPIバス・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	DPO2EMBD	06040400	なし	18,000	71,400	DPO/MSO2000シリーズ用I2C/SPIバス・トリガ&解析機能 アプリケーション・モジュール
デジタル・ストレージ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS2014C	10110500	なし	87,000	328,000	4ch,100MHz,2GS/s,レコード長:2.5kW,コネクタ:BNC(メス), 制御I/F:USB,記録メディア:USB(媒体は付属していません), TPP0201(200MHz用)×4付属, 外形寸法:326.3(W)×158.0mm(H)×124.2(D)mm,質量:2.0kg
デジタル・フォスファ・オシロスコープ	テクトロニクス	DPO2004B	10127300	なし	68,000	258,000	4ch,70MHz,1GS/s,レコード長:1Mポイント,立上り:5.0ns, 波形取込レート:最高5,000波形/秒,コネクタ:TekVPI※BNC(メス), 制御I/F:USB,記録メディア:USBメモリ, 付属品:TPP0100(100MHz 10:1受動プローブ)×4,
オシロスコープ用プローブ/フィクチャ他							
500MHz 受動プローブ	テクトロニクス	P6139A	06001200	なし	14,000	49,800	10:1バッシブ,DC~500MHz,入力抵抗:10MΩ/8pF,コネクタ:TekProbe
1.5GHz FETプローブ	テクトロニクス	P6245	06011000	なし	162,000	1,009,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~1.5GHz,入力抵抗:1MΩ/1pF, ダイナミックレンジ:±8V,オフセット:±10V,コネクタ:TekProbe II 付属品:プローブチップ各種
1.7GHz差動プローブ	テクトロニクス	P6248	06014000	なし	238,000	922,000	1:1/10:1差動,DC~1.7GHz,入力抵抗:200kΩ/1pF, ダイナミックレンジ:±0.85V※1:1/±8.5V※10:1 オフセット:±7V, コネクタ:TekProbe II
2.5GHzアクティブプローブ	テクトロニクス	TAP2500	06026700	なし	225,000	1,329,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~2.5GHz 入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種
3.5GHzアクティブプローブ	テクトロニクス	TAP3500	06040300	なし	255,000	1,646,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~3.5GHz 入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種
高電圧差動プローブ	テクトロニクス	P5210A	06044800	なし	208,000	912,000	100:1/1000:1高電圧差動,DC~50MHz,入力抵抗:20MΩ/5pF, 入力電圧:5600V,コネクタ:TekProbe II,ケーブル長:1.8m
高電圧作動プローブ	テクトロニクス	P5205A	06045000	なし	91,000	451,200	50:1/500:1高電圧差動,DC~100MHz,入力抵抗:5MΩ/4pF, 入力電圧:1300V,コネクタ:TekProbe II,ケーブル長:1.8m
AC電流プローブ	テクトロニクス	A621	06013000	なし	30,000	189,000	5Hz~50kHz(バッシブ型),2000A,最小電流:10mA,測定レンジ:1mV/A, 10mV/A,100mV/A,クランプ内径:φ54mm,コネクタ:BNC(オス), 付属品:012-1450-00(バナナ変換アダプタ)
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH08L	06065700	なし	1,314,000	4,577,000	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ 周波数帯域:DC~800MHz,差動電圧:±2,500V ※使用するチップにより異なります ファイバ・ケーブル長:10m
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH05L	06065900	なし	1,022,000	3,271,000	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ 周波数帯域:DC~500MHz,差動電圧:±2,500V※ ※使用するチップにより異なります ファイバ・ケーブル長:10m

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH02	06069800	なし	705,000	2,466,350	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ 周波数帯域:DC~200MHz,差動電圧:±2,500V, ※使用するチップにより異なります。ファイバケーブル長:3m,
SATA GEN2 RECEPTACLE ADAPTER	テクトロニクス	TF-TPA-SATA25-R	06063100	なし	30,000	148,000	SATA Gen2 Receptacle Adapter
SATA GEN3レセプタクルアダプタ	テクトロニクス	TF-SATA-TPA-R	06068300	なし	90,000	440,000	SATA Gen3 レセプタクルアダプタ(WILDER TECHNOLOGIES社製) P/N:640-0043-000
SFP28プラグアダプタ	Wilder Technologies	SFP28-TPA-HCB-PK	06073000	なし	262,000	569,000	テストフィクスチャ/ケーブル, 光モジュールSFP28 ⇄ SMA(オス)4本,
シングルエンドブラウザプローブヘッド	キーサイト・テクノロジー	E2676A	06028800	なし	48,000	138,693	シングルエンドブラウザ式プローブヘッド,6GHz
パッシブプローブ	キーサイト・テクノロジー	N2873A	06063000	なし	25,000	89,795	N2870Aシリーズ パッシブプローブ 周波数帯域:500MHz,減衰比:10:1,入力キャパシタンス:9.5pF, 入力抵抗:10MΩ,最大入力電圧:400V(CAT I)300V(CAT II), 入力カップリング:1MΩ,ケーブル長:1.3m
パッシブプローブ	キーサイト・テクノロジー	N2874A	06072600	なし	21,000	102,432	N2870Aシリーズ パッシブプローブ, 周波数帯域:1.5GHz,減衰比:10:1,
パッシブプローブ	キーサイト・テクノロジー	N2875A	06048000	なし	18,000	89,795	N2870Aシリーズ パッシブプローブ 周波数帯域:500MHz,減衰比:20:1,入力抵抗:10MΩ,
5GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	1132B	06066200	なし	309,000	1,661,020	10:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~5GHz 入力抵抗:50kΩ /0.27pF,ダイナミックレンジ:±2.5V,オフセット:±12V コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッド要
12GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	1169A	06032000	なし	463,000	1,698,145	3.45:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~12GHz 入力抵抗:50kΩ /0.21pF※差動 ダイナミックレンジ:±1.65V,オフセット:±16V コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッドは付属していません
12GHzプローブアンプ	キーサイト・テクノロジー	1169B	06063400	なし	734,000	3,131,413	3.45:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~12GHz 入力抵抗:50kΩ /0.21pF※差動,ダイナミックレンジ:±1.65V, オフセット:±16V,コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッド要
25GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	N2802A	06048800	なし	969,000	6,369,671	InfiniiMaxⅢプローブ・アンプ,DC~25GHz, 立ち上がり/立ち下り時間:17.4ps,DC減衰比:6:1,入力電圧範囲:1.6Vpp, オフセット:±16V ※プローブヘッド要
30GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	N2803A	06064300	なし	1,050,000	7,476,837	InfiniiMaxⅢプローブ・アンプ,DC~30GHz, Tr=14.3ps,DC減衰比:6:1,入力電圧範囲:1.6Vpp, オフセット・レンジ:±16Vpp ※プローブヘッド要
100MHz高電圧差動プローブ	キーサイト・テクノロジー	N2790A	06046200	なし	90,000	350,489	100MHz高電圧差動プローブ,50:1または500:1, 付属品:ブラウザ・チップ×2,引き込み式ブック・チップ×2,ワニグチクリップ×2
1GHzアクティブプローブ	キーサイト・テクノロジー	N2795A	06044000	なし	53,000	293,897	1GHzシングルエンド・アクティブ・プローブ 減衰比10:1,入力抵抗:1MΩ,入力容量:1pF,
パワー・レール・プローブ	キーサイト・テクノロジー	N7020A	06055300	なし	179,000	763,023	パワー・レール・プローブ(シングルエンド),周波数帯域:2GHz, 減衰比1:1,オフセットレンジ:±24V,入力インピーダンス(DC):50kΩ, ダイナミックレンジ:±850mV,最大入力電圧:±30V, 付属品:N7022Aメインケーブル(1.2m)×1,
ブラウザ・プローブヘッド	キーサイト・テクノロジー	N5445A	06044400	なし	125,000	828,557	InfiniiMaxⅢブラウザ・ヘッド

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
プレジジョンBNCアダプタ	キーサイト・テック ノロジー	N5442A	06047600	なし	50,000	280,628	精密BNCアダプタ(50Ω)。
高インピーダンス・アダプタ	キーサイト・テック ノロジー	N5449A	06056700	なし	143,000	716,157	高インピーダンス・プローブ・アダプタ。 ※N2873A:500MHz 10:1バッシブ・プローブ付属
差動ブラウザー	キーサイト・テック ノロジー	N2839A	06058700	なし	168,000	666,147	InfiniiMax II 12GHz差動ブラウザ InfiniiMax I / II で使用可能。
コネクティビティーキット	キーサイト・テック ノロジー	E2668B	06076400	なし	112,000	410,166	シングルエンド・接続キット 構成品:E2676B(6GHzシングル ブラウザ)。 E2678B(差動・シングル ソケット)。E2679B(6GHzシングル 半田)
同軸ケーブルアセンブリー	キーサイト・テック ノロジー	N2823A	06064600	なし	214,000	851,257	フレキシブル同軸ケーブルアセンブリー 2.92mm(オス)~2.92mm(オス)。周波数レンジ:0.2~40.0GHz。 最大入力電圧:1400V。インピーダンス:50±10hm。キャパシタンス:88pF/m。 挿入損失:4.2dB。VSWR1:1.433。ケーブル長:1m
ケーブルアセンブリ 同軸 位相整合ペア	キーサイト・テック ノロジー	N5448B	06075300	なし	127,000	729,703	帯域幅: > 40GHz(−3dB)。スキュー誤差: 5ps未満。ケーブル長さ: 25cm、 2.92mm(オス)ー 2.92mm(オス) × 2本。
クランプオンプローブ	日置電機	3273-50	03092400	なし	65,000	237,600	DC~50MHz,30Arms(1kHz以下)または50A(パルス) 測定レンジ:0.1V/A。ノイズ:2.5mArms。クランプ内径:φ 5mm コネクタ:BNC(オス)※プローブ電源要
クランプオンプローブ	日置電機	3275	03100700	なし	105,000	352,000	DC~2MHz,500Arms(400Hz以下)または700A(パルス) 測定レンジ:0.1V/A。ノイズ:25mArms。クランプ内径:φ 20mm コネクタ:BNC(オス) ※プローブ電源要
クランプオンプローブ	日置電機	3276	03105700	なし	90,000	330,000	DC~100MHz,30Arms(1kHz以下)または50A(パルス) 測定レンジ:0.1V/A。ノイズ:2.5mArms。クランプ内径:φ 5mm コネクタ:BNC(オス) ※プローブ電源要
1.5GHzアクティブ・プローブ	テレダイン・レク ロイ・ジャパン	ZS1500	06037200	なし	89,000	320,000	WM,WP7,7Z1,WR6,WRXi,WS400,WSXs,SDA,DDA用 ハイインピーダンス・アクティブ・プローブ。周波数帯域:1.5GHz。 入力キャパシタンス:≦0.9pF。DC入力抵抗:1MΩ。ケーブル長:1.3m。
10M光ケーブル (ISOBE5600用)	ニコレー	OC56S/10- MC	06053600	なし	29,000	45,000	ISOBE5600用 10m光ケーブル(LC-LCコネクタ)
フィルタ							
8CH メインフレーム	エヌエフ回路設 計ブロック	MS523	19304000	1カ月	70,000	356,000	マルチチャンネルフィルタ・メインフレーム。8ch実装可
フィルタ	エヌエフ回路設 計ブロック	P83	19396000	なし	38,000	194,000	MS500シリーズ用フィルタユニット。周波数:0.1Hz~1.6kHz,1ch。 減衰傾度:48dB/Oct。入力インピーダンス:1MΩ。フィルタ:LPF・HPF。 入出力:±10V,0p。BNC-BNCケーブル(1m) × 1。 別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要
フィルタ	エヌエフ回路設 計ブロック	P84	19398000	なし	40,000	194,000	MS500シリーズ用フィルタユニット。周波数:1Hz~16kHz,1ch。 減衰傾度:48dB/Oct。入力インピーダンス:1MΩ。フィルタ:LPF・HPF。 入出力:±10V,0p。BNC-BNCケーブル(1m) × 1。 別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要
フィルタ	エヌエフ回路設 計ブロック	P81	19399000	なし	30,000	150,000	MS500シリーズ用フィルタユニット。周波数:0.1Hz~1.6kHz,1ch。 減衰傾度:24dB/Oct。入力インピーダンス:1MΩ。フィルタ:LPF・HPF。 入出力:±10V,0p。BNC-BNCケーブル(1m) × 1。 別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要
耐電圧/絶縁試験器							
耐電圧試験器	菊水電子工業	TOS5050A	28011300	1カ月	34,000	135,000	AC。出力:AC5kV・110mA。タイマ:0.5~999s。出力容量:500VA。RS232C

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
漏れ電流試験器							
漏れ電流試験器	日置電機	ST5540	03131600	なし	128,000	462,000	医用電気機器/一般電気機器向け漏れ電流試験器,JIS/IEC/UL規格対応,許容測定電流:最大50mA(DC/AC/AC+DCモード),最大75mA(ACpeakモード),外部I/O:医療機器用リレー出力,USB1.1,RS232C(注)医用電気機器の漏れ電流測定には別途絶縁トランス要,ST5540は絶縁トランスを内蔵していません
電気安全試験器/測定器(その他)							
Iorリークハイテスタ	日置電機	3355-04	03122500	なし	52,000	199,100	Ior(アイ・ゼロ・アール)リークハイテスタ、交流漏れ電流(リーク測定)、漏れ電流(Ior)・有効漏れ電流(Ior)・対地絶縁抵抗値(MΩ)を測定、測定ライン:単相2線・単相3線・三相3線・三相4線(50/60Hz)、チャネル数:電圧1ch・電流1ch、測定レンジ:電圧AC500V、測定レンジ:電流20,000mA〜5,0000A、インタフェース:USBVer2.0、対応OS:Windows2000/XP/Vista、標準付属:クランプオンリークセンサ(9800,9801各1)、携帯用ケース9797、Op.ACアダプタ(9786またはZ1005)
周波数特性分析器(FRA)							
インピーダンス測定アダプタ	エヌエフ回路設計ブロック	PA001-0368	07070000	1カ月	38,000	144,000	FRA5095/5096用インピーダンス測定アダプタ
ミリオームメータ/バッテリーテスタ							
バッテリーハイテスタ	日置電機	BT3564	15033200	なし	210,000	723,800	最大入力電圧:DC±1000V、対地間最大定格電圧:DC1000V、抵抗レンジ:3mΩ(最大表示3.1000mΩ、分解能0.1μΩ)〜3kΩレンジ(最大表示3.1000kΩ、分解能0.1Ω)、7レンジ、電圧レンジ:DC10V(分解能10μV)〜DC1000V(分解能1mV)3レンジ、アナログ出力機能、外部I/O RS232C,GPIB,電源:AC100〜240V Op.L2110(ピン形リード)
直流電圧・電流発生器	エーディーシー	6243	01012800	1カ月	180,000	550,000	直流電圧/電流源 DCV:320mV〜110V(10μVステップ)、DCI:32μA〜2A(10nAステップ)、最小パルス幅:1ms,GPIB
超音波流量計							
超音波流量計	富士電機	FSCS10A1-10	52011700	なし	85,000	808,700	超音波流量計(伝搬時間差方式)測定流速レンジ:±0.3〜±32m/s 適用配管内径:φ13mm〜6000mm(検出器による) 代表精度:±1.0〜1.5% of rate(配管径・流速による詳細メーカ仕様参照) 出力4〜20mA/バッテリー、電源アダプタ、USBケーブル、SDカードスロット SDカードは付属していません。センサケーブル付属。 ※センサが別途必要 ※プリンターは付いていません。
小型センサー	富士電機	FSD120Y1	52012100	なし	38,000	224,000	FLC用小型センサ、内径φ50〜300mm(V法)、-40〜+100℃、内径φ150〜400mm(Z法)、Z法で使用するには別途専用ガイドレールが必要です、5m信号ケーブル×2本付、※FLC(ボータフローX)使用時のセンサ種類は FLD12 を選択します、Op.TK7G77987C1(FLCX 5m×2本)付
小口径センサー	富士電機	FSD220Y1	52012600	なし	54,000	224,000	FLC用小口径センサ、内径φ13〜100mm(V法)、-40〜+100℃、5m信号ケーブル×2本付、※FLC(ボータフローX)使用時のセンサ種類は FLD22 を選択します、※内径約φ20mm以下では配管材質と厚さによっては測定不能の場合有り、Op.TK7G77987C1(FLCX 5m×2本)付
小口径センサー	富士電機	FSD220Y1	52012800	なし	48,000	180,000	FSC用小口径センサ、内径φ13〜100mm(V法)、-40〜+100℃、※信号ケーブル無し(FSCに付属のケーブルを使用します)、※内径約φ20mm以下では配管材質と厚さによっては測定不能の場合有り
超音波流量計	富士電機	FSCS10A2-00J	52014800	なし	162,000	808,700	超音波流量計(伝搬時間差方式)測定流速レンジ:±0.3〜±32m/s 適用配管内径:φ13mm〜6000mm(検出器による) 代表精度:±1.0〜1.5% of rate(配管径・流速による詳細メーカ仕様参照) 出力4〜20mA/バッテリー、電源アダプタ、USBケーブル、SDカードスロット SDカード付属してません。センサケーブル付属(5m×2)。 ※センサ別途必要 ※プリンターは付いていません。
小口径センサー	富士電機	FSSD1BY1-YY	52015000	なし	41,000	201,800	FSC用小口径センサ、内径φ13〜100mm(V法)、-40〜+100℃、プラスチックベルト(0.7m×2本)標準添付、※信号ケーブル無し、※内径約φ20mm以下では配管材質と厚さによっては測定不能の場合有り
中口径センサー	富士電機	FSSC1BY1-YY	52014900	なし	54,000	218,200	FSC用中口径センサ、内径φ50〜300mm(V法)、-40〜+120℃、内径φ200〜1200mm(Z法)、付属品:プラスチックベルトφ300mm迄対応 1.4m×2本 ※信号ケーブル無し

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
超音波流量計							
大型センサ	富士電機	FSSE1EY1-YY	52015100	なし	120,000	697,840	FSC用大形センサ,内径φ200~3000mm(V法),-40~+80℃,内径φ200~6000mm(Z法), 取付ベルト:ワイヤ(口径φ6000mm以下)20m×2本, Op.TK464686C6(口径φ3000mm迄10m×2本),TK745007P1(ノバネ), ※FSCS10A1-10を本体に使用する場合、FSCS10A-10に付属の中継アダプタを使用します。(FSCS10A2-00Jも同様)
ポータフローC用プリンター	富士電機	TK4J2634C1	52014000	なし	45,000	173,400	FSCS10A1-10専用プリンターユニット
超音波流量計	東京計器	UFP20	52012200	なし	175,000	756,000	多機能型ポータブル超音波流量計(伝搬時間差方式),2測点/2側線測定約165,000ポイントを本体内へロギング可能(USBメモリ経由でPCへ転送可) 測定範囲:-30m/s~+30m/s,適用口径:13A~5000A, 代表精度:±1~5%of rdg 配管径,流速による詳細はメーカーカタログ参照 アナログ出力:DC4~20mA,USB×1,バッテリー動作時間:最大8時間, 寸法:135(W)×250(L)×68(H)mm,質量:約1.4kg, ※センサが別途必要です。
小型センサ	東京計器	UP50AST	52012400	なし	60,000	255,500	UFP20用小形センサ,13A~50A,-20~+120℃, 7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱:-20~65℃, 取付金具付1個, SGP管などの超音波が通りにくい箇所は中型センサ(UP10AST)を使用
中型センサ	東京計器	UP10AST	52012300	なし	80,000	279,700	UFP20用中型センサ,65A~500A,-20~+120℃, 7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱:-20~65℃, 取付金具付(ワイヤ式2個,収納ケース付)
大型センサ	東京計器	UP04AST	52012500	なし	118,000	429,000	UFP20用大型センサ,300A~5000A,-20~+80℃, 7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱温度:-20~65℃, 取付金具付(ワイヤ式2個,マグネット式2個),収納ケース付,
中口径トランスデューサ	日本ベーカーヒューズ	C-RS402-00-0	52013800	なし	60,000	331,900	中口径トランスデューサ,50~300A,使用温度:-20~120℃, Op.UC-F-R-12-0(フィクスチャチェーンストラップ),センサーケーブル7.5m付属
電子天秤							
電子天秤	メトラー・トレド	XPR16001LV	59010400	なし	248,000	883,200	秤量16100g,読取限度0.1g,校正分銅内蔵,個数,統計,合計計算
電子天秤	メトラー・トレド	XPR16001LV	59011100	なし	248,000	870,000	秤量16100g,読取限度0.1g,校正分銅内蔵,個数,統計,合計計算
パーツスキャン	新光電子	PS-450	80197600	なし	1,750,000	3,010,000	寸法測定範囲 幅:(W):10~345mm、長さ(L):10~450mm、 高さ(H):5~345mm、寸法最小表示:1mm,ひょう量:15kg 重量最小表示:0~5kg・2g、5kg~15kg・5g 本体寸法(WDH):660×960×1145mm,本体重量:約150kg
動ひずみ測定器							
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV700A	21002700	なし	35,000	248,000	直流定電圧,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~500kHz, デュアルアウトプット:±10V,フィルタ:10,100,1k,10kHz
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV900A	21009800	1カ月	90,000	248,000	シグナルコンディショナ,直流定電圧,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω, 周波数範囲:DC~500kHz,デュアルアウトプット:±10V, フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz
データレコーダ							
レコーディングユニット	ティアック	LX120	26021700	1カ月	320,000	1,440,800	DC入力8ch/出力8chモデル,2/4/8ch(切替),PCカードドライバ, 64MBメモリ,Ethernet(100BASE-TX),周波数特性:DC~20kHz (8GB・PCカード約2時間44分)/DC~625Hz(8GB・PCカード 約87時間29分),タコパルス入力2ch,電源:DC11~30V,ACアダプタ付属, Op.CL407(BNC-BNCケーブル)×16,コンパクトフラッシュ8GB
アナログビジュアルレコーダ	ティアック	VR24	26024800	なし	210,000	1,011,000	アナログビジュアルレコーダ,映像入力:ギガビットイーサネット,カメラ2ch, フレームレート:30fps×2ch(VGA画質,480p), アナログ入力:4ch(DC/AC/1CP), 周波数:40k/20k/10k/5k/2.5k/1.25k/630/100, アナログ出力:無,16bit/24bit, ダイナミックレンジ:100dB(20kHz帯域,1Vレンジ,24bit), パルス入力:1ch,GPS入力,CAN入力, 記録メディア:CFast(最大64GB)/SDHC(最大32GB), 機器構成(スタートバック):標準カメラ(VGAタイプ)×2,標準レンズ×2, VR View(ビューア解析ソフト),カメラ用ケーブルキット(5m)×2, CFast64GB,CFast用カードリーダー,SC-VR24(ソフトキャリングケース), CL-VRDC(DC電源ケーブル), Op.CL407(BNC-BNCケーブル1.5m)×4

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
メモリレコーダ/サーマルレコーダ							
メモリハイコーダ	日置電機	8826	25038600	なし	280,000	3,016,000	アナログ32ch・ロジック32ch(ブロープ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時) サンプル:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9598(MOユニット),9599(メモリボード) 9197(接続コード)×32 ※付属コード:9197(耐電圧DC500V,AC500Vrms,ワニ口大)
電圧・温度ユニット	日置電機	8937	25044000	なし	40,000	150,000	8860・50・8861・50・8826・8835・01・8841・8842用 電圧・温度ユニット(2ch/ユニット)
88**用差動ブロープ	日置電機	9322	25048600	なし	24,000	88,800	88**用差動ブロープ,DC~10MHz,AC1000V/DC2000Vを1/1000分圧出力 ACモード:1kHz~10MHz,1/1000分圧後AC結合出力 Op.9324(パワーコード) ※接続機器により、別途ACアダプタ9418~10または後継品9418-15が必要で す
メモリハイコーダ	日置電機	8808-50	25051500	なし	75,000	408,500	アナログ4ch,ロジック8ch(9320-01,9321-01必要),高調波解析機能付, 入力:10mV~100V/Div,メモリ:64kword/ch,サンプル:400KS/s, Op.8992(プリンターユニット),9418-15(ACアダプタ),9447(バッテリー), 9197(接続コード)×4
メモリハイコーダ	日置電機	8826	25053300	なし	285,000	2,904,000	アナログ32ch・ロジック32ch(ブロープ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時) サンプル:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9598(MOユニット),9599(メモリボード) 9198(接続コード)×32 ※付属コード:9198(耐電圧DC300V,AC300Vrms,ワニ口小)
メモリハイコーダ	日置電機	8826	25060700	なし	280,000	2,724,000	アナログ32ch・ロジック32ch(ブロープ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時) サンプル:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9599(メモリボード),9198(接続コード)×32 ※付属コード:9198(耐電圧DC300V,AC300Vrms,ワニ口小)
メモリハイコーダ	日置電機	8826	25065000	なし	280,000	2,724,000	アナログ32ch・ロジック32ch(ブロープ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時) サンプル:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9599(メモリボード) L9198(接続コード)×32 ※付属コード:L9198(耐電圧DC300V,AC300Vrms,ワニ口小)
メモリハイコーダ	日置電機	8861-50	25061800	なし	280,000	2,850,000	アナログ16ch・ロジック16ch(ブロープ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:1Gword/ch(2ch使用時)・64Mword/ch (32ch使用時),サンプル:20Ms/s,PCカードスロット×2, Op.8956(2chアナログユニット)×8,9718-50(HDユニット), 9715-53×2(2Gワードメモリ),8995(A4プリンターユニット),
メモリハイコーダ	日置電機	8861-50	25067200	なし	190,000	1,961,200	アナログ16ch・ロジック16ch(ブロープ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:128Mword/ch(2ch使用時)・16Mword/ch(16ch使用時), サンプル:20Ms/s,PCカードスロット×2, Op.8956(アナログユニット)×8,9718-50(HDユニット), 9715-51×2(256Mワードメモリ),L9197(接続コード)×16, 8995(A4プリンターユニット),
メモリハイコーダ	日置電機	8861-51	25071500	なし	180,000	1,861,200	アナログ16ch・ロジック16ch(ブロープ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:128Mword/ch(2ch使用時)・16Mword/ch (16ch使用時),サンプル:20Ms/s, 80GB HDD内蔵(PCカードスロット非搭載), Op.8956(アナログユニット)×8,L9197(接続コード)×16, 9715-51×2(256Mワードメモリ),8995(A4プリンターユニット)
8860/8861-50用 ストレイ ンユニット	日置電機	8960	25063000	なし	44,000	150,000	8860-50,8861-50用ストレインユニット,チャネル数2ch歪み測定, 歪みゲージ式変換器,ブリッジ抵抗:120Ω~1kΩ,350Ω~1kΩ, ブリッジ電圧:2.5,10±0.05V,測定レンジ:20με~1000με/DIV6レンジ, 最高サンプリング速度:200kS/s(2チャネル同時サンプリング), 周波数特性:DC~20kHz,最大入力電圧:DC10V,アンチアリングフィルタ 入力端子:接続可能なコネクタ多治見PCR03-12A10-7M10.5
8860/8861-50用DC/RMS ユニット	日置電機	8959	25067800	なし	39,000	100,000	8860/8861用DC/RMSユニット,2ch,電圧/DC~400kHz, 実効値整流,DC,20~100kHz帯域
メモリハイコーダ	日置電機	8870	25062500	なし	30,000	122,100	メモリハイコーダ(高速記録), チャネル数:アナログ2ch+ロジック4ch,最大入力電圧:DC400V, 測定レンジ:10mV~50V/div,12レンジ 分解能レンジの1/100, 周波数特性:DC~50kHz,時間軸:100μS~5min/div,20レンジ, メモリ容量:12ビット×2Mワード/ch,PCカードスロット最大1GB, 表示部:4.3型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット), 外部I/F:USB2.0準拠/ハイスピード対応,シリーズミニBセクタ×1ポート, 電源:ACアダプタ9786(標準付属), Op.9780(バッテリーバック)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
メモリアレコーダ/サーマルレコーダ							
8847/MR8847用高分解能ユニット	日置電機	8968	25065200	なし	42,000	141,000	8847,MR8847-01/-02/-03用高分解能ユニット,2ch,電圧入力,DC~100kHz帯域
MR8847/MR8827用電流ユニット	日置電機	8971	25071800	なし	52,000	177,000	メモリアレコーダ MR8847A/MR8827/MR8740用电流ユニット,チャンネル数:2ch,オプションの電流センサによる電流測定,入力端子:センサコネクタ端子
メモリアレコーダ	日置電機	MR8847-51	25070100	なし	485,000	1,642,400	アナログ8ch・ロジック16ch(プローブ要),電圧:最高分解能50μV,電圧表示範囲:100mVf.s.~400Vf.s.,サンプル:20MS/sメモリ容量:トータル64Mワード,8MW/ch(アナログ8ch時),波形判定機能付Op.8966(アナログユニット)×4,U8331(内蔵SSDユニット128GB),L9197(接続コード)×8,
メモリアレコーダ	日置電機	MR8875	25064400	なし	375,000	1,442,900	最大4ユニット,アナログ最大16ch・ロジック標準8ch・パルス2ch(プローブ要),電圧測定範囲:100mVf.s.~200Vf.s.(MR8901使用時),10Vf.s.~1000Vf.s.(MR8905使用時),測定レンジ:5mV/div,11レンジ(MR8901使用時),500mV~50V/div,7レンジ(MR8905使用時),分解能:レンジの1/1250,最高サンプリング速度:500kS/s(MR8901使用時),最大入力電圧:端子間 DC150V,対地間 AC100V,DC100V(MR8901使用時),DC1000V/AC700V(MR8905使用時),メモリ容量:トータル32Mワード,8MW/ch,外部記憶:SDカードスロット×1,USBメモリ(別途要),表示部:8.4型カラー液晶(タッチパネル),Op.MR8901(アナログユニット)×4,Z1003(バッテリーバック),L9198(接続コード)×16
ストレインユニット	日置電機	MR8903	25066000	なし	76,000	385,000	MR8875用ストレインユニット,ch数:4ch,電圧測定/歪測定(chごと選択可能),適応変換器:歪ゲージ式変換器,ブリッジ抵抗:120Ω~1kΩ,ブリッジ電圧:2V±0.05V,ゲート:2.0
アナログユニット	日置電機	MR8905	25068000	なし	42,000	163,100	MR8875用アナログユニット,ch数:2ch,電圧測定,瞬時値/交流実効値の切換え可能,最大入力電圧:DC1000V,AC700V,周波数特性:DC~100kHz,Op.L4940(接続ケーブル)×2,L4935(ワニグチクリップ)×2
チャージユニット	日置電機	U8979	25077500	なし	70,000	235,000	電荷出力型加速度ピックアップ用の電荷入力端子絶縁 2 チャンネル入力対地間最大定格電圧:AC 30 V または DC 60 V通常の電圧信号も 16 bit A/D により高分解能測定TEDS 対応,センサ感度の自動設定が可能使用製品MR6000, MR6000-01, MR8740, MR8740-50, MR8741, MR8827, MR8847-51/-52/-53 (8847, MR8847は使用できません)
差動プローブ	日置電機	P9000-02	25068800	なし	25,000	92,400	差動プローブ,測定モード:波形モニタ出力/交流実効値出力切替,Waveモードf特:DC~100kHz,-3dB,RMSモードf特:30Hz~10kHz,分圧比:1,000:1,100:1切替,DC出力精度:±0.5%f.s.,最大入力電圧:AC,DC 1000V,Op.Z1008(ACアダプタ),9243(グラブークリップ)
非接触CANセンサ	日置電機	SP7001-90	03185800	なし	108,000	377,300	SP7001-90セット内容:SP7001(非接触CANFD/CANセンサ)×1,SP7100(CANインタフェース)×1,SP9200(シグナルプローブ 2本セット)×1,対象通信速度,CANFD:125kbit/s~3Mbit/s,CAN:125kbit/s~1Mbit/s,検出対象ケーブル:AVS,AVSSに準拠したケーブル,外径:φ1.2mm~2.0mm,CAN終端抵抗:60Ω内蔵,信号出力コネクタD-sub9pin FEMALE,GND端子:バナナ入力端子,使用温度範囲:-40℃~85℃,電源:外部電源,DC10~30V 最大定格電力 3VA,Z1008(ACアダプタ),AC100V~240V,Op.Z1008(ACアダプタ),C1013(携帯用ケース)
データロガー/打点記録計							
キャダック3ステーションユニット	江藤電気	9360A	51103300	なし	70,000	300,000	キャダック3用ステーションユニット,20ch拡張ユニット(抵抗・ひずみ・測定抵抗は10ch),測定レンジ:熱電対(K・T・J・E・S・R・B・W・N),Pt100(3線式/4線式),抵抗測定(64/640Ω・6.4/64/640kΩ),DI入力端子:M3.5ネジ端子台,ステーションケーブル:9370A(5m)付属,※1:9365Aを5台増設可能で最大100ch※2:9360A/93601Aと9365Aを増設することで、最大400chまで拡張可能
メモリアイロガー	日置電機	8423	51093500	なし	63,000	207,000	8423(本体のみ)測定にはオプションのユニット類が別途必要です。ユニット接続数:最大8ユニット(120ch),8ユニット連結を1システムとして最大5システム(600ch)までの同期サンプリング可能。記録間隔:10ms~1h,19レンジ,インタフェース:LAN100BASE-TX,USB2.0miniB端子,CFカードスロット
クランプロガー	日置電機	LR5051	03134500	なし	25,000	84,700	クランプロガー,測定項目:交流負荷電流/漏れ電流(2ch,オプションのクランプセンサを使用),測定範囲:AC500.0mA~1000Arms,5レンジ(クランプセンサによって異なる),測定精度:±0.5%rdg,±5dgt(本体のみ50/60Hz)+クランプセンサ精度,記録容量:瞬時値記録:60,000データ/ch,統計値記録:15,000データ/ch,記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定,インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信,電源:単3形アルカリ乾電池×2,Op.LR5092(データコレクタ)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
データロガー/打点記録計							
クランプロガー	日置電機	LR5051	03136000	なし	9,000	34,100	測定項目:交流負荷電流/漏れ電流(2ch,オプションのクランプセンサを使用)。 測定範囲:AC500.0mA~1000Arms,5レンジ(クランプセンサによって異なる)。 測定精度:±0.5%rdg.±5dgt(本体のみ50/60Hz)+クランプセンサ精度。 記録容量:瞬時値記録:60,000データ/ch,統計値記録:15,000データ/ch, 記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定。 インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信。 電源:単3形アルカリ乾電池×2
ワイヤレスクランプロガー	日置電機	LR8513	03163700	なし	22,000	72,000	対応機種: 【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】 Windows PCまたはWindowsタブレット(ソフト:CD-R付属)。 AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末 (ソフト:Google playから無償ダウンロード)。 通信距離はPCやタブレットの性能による。 【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】 LR8410またはLR8416のユニットとして使用(最大7台制御可能)。 チャンネル数:2ch。 測定対象:AC負荷電流,DC負荷電流,AC漏れ電流(電流センサによる)。 測定レンジ:AC500.0mA~2000A,DC10.00A~2000A(電流センサによる)。 ※間欠動作する電流や漏れ電流は測定不可。 測定精度:±0.5%rdg.±5dgt(DC,AC50Hz/60Hz)。 電源:ACアダプタ,単3アルカリ乾電池,外部電源 Op.Z2003(ACアダプタ) ※LR8513本体のみでは使用できません。 オプションの電流センサおよびPCまたはタブレット端末が必要です
熱流ロガー	日置電機	LR8432	51136500	なし	40,000	172,800	熱流ロガー・熱流センサ(別途)で熱の量と流れを測定。 アナログ入力:10ch(M3ネジ締め式端子台),電圧測定範囲:±10mV~±60V, 熱電対測定範囲:-200℃~1800℃,熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B)。 最高分解能0.1℃,パルス入力:4ch,最大入力 DC0V~10V,記録間隔: 10ms~1時間,19設定,メモリ容量:内部3.5MWワード,CFカード(最大2GB迄)。 USBメモリ,外部/F/USB2.0準拠ミニB×1,表示部:4.3型 TFTカラー液晶,機能:CFカード/USBメモリへリアルタイム保存, 数値演算,専用アプリソフト,ACアダプタ(AC100~240V,50/60Hz)付属, Op.9780(バッテリーバック)。※熱流センサは付属していません。
ワイヤレス電圧・熱電対ロガー	日置電機	LR8515	51143600	なし	23,000	78,300	対応機種: 【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】 Windows PCまたはWindowsタブレット(ソフト:CD-R付属)。 AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末 (ソフト:Google playから無償ダウンロード)。 通信距離はPCやタブレットの性能による。 【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】 LR8410またはLR8416のユニットとして使用(最大7台制御可能)。 チャンネル数:2ch,測定対象:電圧,熱電対(K,T)。最大入力電圧:DC±50V, チャンネル間最大電圧DC70V,測定範囲:電圧:±50mV~±50V, 熱電対:-200℃~999.9℃,熱電対(K,T),測定精度:電圧:±0.05mV(50mVレンジ)。 熱電対:±0.8℃(熱電対K-100℃~999.9℃)。 電源:単3アルカリ乾電池,ACアダプタ, Op.Z2003(ACアダプタ)
多機能データ収集システム							
ユニバーサルユニット	日置電機	LR8531	51172200	なし	60,000	201,300	LR8450-01用ワイヤレスユニバーサルユニット。 チャンネル数:15チャンネル(スキャン方式)。 測定対象:電圧,熱電対,湿度(Z2000 湿度センサ使用)。 測温抵抗体(Pt100,Pt1000,JPt100),抵抗。 最高サンプリング(データ更新):10ms,入力端子:押しボタン式端子台, Op.Z1007(バッテリーバック)
電圧・温度ユニット	日置電機	LR8530	51172500	なし	48,000	163,500	LR8450-01用ワイヤレス電圧・温度ユニット。 チャンネル数:15チャンネル(スキャン方式)。 測定対象:電圧,熱電対,湿度(Z2000 湿度センサ使用)。 最高サンプリング(データ更新):10ms,入力端子:M3ネジ端子 Op.Z1007(バッテリーバック)
歪/電圧/加速度測定カード	共和電業	CVM40A	22028500	なし	149,000	550,600	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用 歪/電圧/加速度測定カード,8ch Op.U121(CVM40A用入力ケーブル0.5m),FV1A(電圧変換アダプタ)×8
直流電源							
直流安定化電源	キーサイト・テクノロジー	E3640A	27069400	1カ月	36,000	172,488	単出力DC電源,出力数:1,出力レンジ2,合計出力電力:30W, 0~8V/0~3A(レンジ1),0~20V/0~1.5A(レンジ2)。 リップル:<5mVpp及び0.5Vrms/4mArms,GPIB/RS232C付,質量:5.3kg, Op.0E9(入力:AC100V,単相±10%,47~63Hz)
直流電源・モジュール	キーサイト・テクノロジー	N6731B	27060300	1カ月	34,000	119,525	N6700B用DC電源モジュール 出力電圧:5V,出力電流:10A,出力電力:50W
直流電源・モジュール	キーサイト・テクノロジー	N6733B	27071300	1カ月	30,000	111,360	マルチ出力モジュラ電源システムN6700B用モジュール 出力電圧:20V,出力電流:2.5A,出力電力:50W, リップルノイズ:3mVrms(CV)/2mArms(CC)

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
直流電源							
バッテリー・ドレイン解析向け2象限ソース/メジャメント・ユニット	キーサイト・テクノロジー	N6781A	27087300	1カ月	361,000	1,208,561	N6700B用バッテリー・ドレイン解析用2象限ソース/メジャメント・ユニット、出力電圧:20V,出力電流:±3A,出力電力:20W
直流安定化電源	菊水電子工業	PMC500-0.1A	27103600	1カ月	25,000	70,000	0~500V,0~0.1A,入力:AC100V単相,デジタル表示 ※アナログ・リモートコントロール端子26ピン
直流安定化電源	高砂製作所	HX010-600	27118200	1カ月	348,000	1,236,070	0~10V,0~600A,入力:AC180V~220V三相,デジタル表示,過電圧・過渡温度保護付 Op.電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)
直流安定化電源	高砂製作所	HX060-200M2	27092900	なし	220,000	1,350,000	0~60V,0~200A,入力180V~242V三相,デジタル表示,過電圧・過電流・過渡温度保護付,電源ケーブル標準添付,RS232C/RS485標準装備
直流安定化電源	高砂製作所	HX0500-24G2FI	27127600	なし	438,000	1,623,000	0~500V,0~24A,入力180V~242V三相,デジタル表示,過電圧・過電流・過渡温度保護付,RS232C/RS485標準装備,外部信号絶縁機能,内部抵抗可変機能,スルーレート可変機能,シーケンシャルON/OFF機能,立ち上がりモード選択機能を装備したフル機能搭載モデル,HX-G2シリーズの同一電圧機種10台迄並列運転可能 Op.電源ケーブル3m
直流安定化電源	テクシオ	PS20-20A	27082800	なし	36,000	115,000	0~20V,0~20A,入力:AC100~240V単相,デジタル表示,過電圧・過電流保護装置付,外部アナログコントロール,並列接続で同一電圧機種にて最大2400W,直列接続で同一機種にて2台のマスター・スレーブ動作可能
直流安定化電源	テクシオ	PU6-200VG	27075600	1カ月	108,000	365,000	出力:0~6V,0~200A,入力:AC85V~265V単相(47Hz~63Hz) デジタル表示,GPIBインタフェース(工場出荷時オプション付) Op.CW-0125N(ACケーブル)
直流安定化電源	テクシオ	PSW1080H800	27100700	1カ月	83,000	398,000	ワイドレンジ直流電源,0~800V,0~4.32A(800V時最大1.35A/250V時最大4.32A),入力:AC100V~240V単相,デジタル表示,スイッチング方式,1080W,USB/LAN標準装備,電源コード付属
交流電源 (AVR)							
交流電源	エヌエフ回路設計ブロック	DP060S	27092600	1カ月	598,000	2,490,000	プログラマブル交流電源,電力容量:6kVA,単相2線,AC出力電圧:0V~155V(100Vレンジ),0V~310V(200Vレンジ),周波数:40Hz~550Hz(AC),1Hz~550Hz(AC+DC),DC出力電圧:-220V~+220V(100Vレンジ),-440V~+440V(200Vレンジ),入力:単相:100V~230V±10%,計測機能:電圧(実効値,直流平均値,ピーク値),電流(実効値,直流平均値,ピーク値,ピークホールド値),電力(有効電力,皮相電力,無効電力),高調波電流:40次まで,負荷力率,クレストファクタ,同期周波数,CO2排出量,Op.PA001-1722(AGC/拡張計測),PA001-1724(外部信号入力),PA001-1723(シーケンス/電源変動試験機能),PA001-1725(GPIB),Op.電源ケーブル,入力ケーブルホルダ,出力ケーブルホルダ
電力増幅器/バイポーラ電源/プログラマブル電源							
バイポーラ電源	エヌエフ回路設計ブロック	BP4620	27061900	1カ月	332,000	1,200,000	出力周波数範囲:DC~150kHz,出力電圧:±115V範囲内の120Vpp,出力電流:60App(±20A DC),出力インピーダンス:3.5mΩ+0.65μH(CV),5kΩ/0.90μF(CC),255ステップのシーケンシャル信号源内蔵,レスポンスキャリブレーション機能,電圧電流リミッタ計測表示機能,USBインタフェース,入力電源:AC180~250V,47Hz~63Hz
高速バイポーラ電源	エヌエフ回路設計ブロック	HSA42011	27141900	1カ月	168,000	630,000	高速バイポーラ電源,4象限出力,周波数範囲:DC~1MHz,出力電圧:150Vpp,出力電流:AC 3App, DC ±1A,スルーレート:475 V/μs,入力インピーダンス:50Ω+5%,10kΩ+5%の切換え,最大入力:±10V 入力電源:AC100V~230V±10%,50/60Hz±2Hz(単相),利得設定/出力極性切換/出力DCバイアス設定/出力DCオフセット調整/保護機能

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
充放電試験器							
充放電電源ユニット	菊水電子工業	PFX2011	27076700	1カ月	99,000	272,000	PFX2000シリーズ 充放電電源ユニット(2ch) 出力数:2 充放電電流範囲:0.0mA~5000.0mA(Highレンジ), 充放電電圧範囲:0.0000V~5.0000V,充放電モード:CC/CC-CV/PWMパルス, 最大充放電電力:25.00W,測定パラメータ:電圧/電流/容量/電力量/温度 /High電圧/Low電圧 Op.TL06-PFX(負荷ケーブル7m)
充放電試験器	計測技術研究所	MCD-05-05002	27087600	1カ月	320,000	890,000	小容量多チャンネル充放電試験器 5ch(max50ch/10台ハードウェア接続), 〔充電部〕電圧:0~5V/電流:0~200mA,定電流/定電圧モード, 〔放電部〕電圧:0~5V/電流:-200mA,定電流/定電圧モード, 〔測定部〕電圧測定:0~6V,電流測定:±200mA, インタフェース:USB1.1I/O出力,定格入力電圧:AC100~240V, 消費電力:40VA,Op.専用ソフトウェア(Hydrangea)
双方向電源							
電力回生型双方向直流電源	高砂製作所	RZ-X-10000-L	27116700	1カ月	640,000	2,799,500	電力回生型双方向直流電源,出力動作電圧:+5V~+100V,電流:0~±300A, 電力:±10kW,出力確度:電圧:±0.1%+0.1V以内(Highレンジ), リップルノイズ:30mVrms以内/300mArms以内(Highレンジ), 外部通信IF:LAN,内部抵抗可変,出力ON/OFF,出力制御,非常停止信号, マスタースレーブ直並列運転,最大直列台数:5台,最大並列台数:4台, 最大で+500V/1200A,±200kW迄拡張可能, 電源:AC180V~250V 三相 50Hz/60Hz, Op.キャスター付ラック,入力ケーブル(3m),出力ケーブル(3m)
ファイバースコープ/ビデオスコープ							
ビデオスコープシステム	日本ベーカーヒューズ	XLVUDCA6130	54022700	なし	980,000	3,264,000	工業用内視鏡XLVuシリーズ 外径:φ6.1mm,有効長:3.0m, 〔直視〕視野角:120°/観察範囲:5~120mm, 〔側視〕視野角:50°/観察範囲:45mm~∞, Op.ネクストラップ,追加用2時間用バッテリー,φ6.1mmプローブ用ガイドチューブ リジダイザー(クリップバー付)
工業用内視鏡2.2mmプローブ	日本ベーカーヒューズ	VPA2210SY S	54039100	なし	450,000	1,630,000	プローブ:直径 2.2mm/長さ 1m 光学 前方視認、視野角度、観察深度3~50mm イメージセンサー: CMOS/画素数 画素 160,000画素 ハンドルハウジング: アルミニウム/湾曲部: タングステンブレード ビデオ出力: USBタイプA 雄型コネクター 電源:リチウムイオン電池 充電式 リチウムイオンバッテリー、2 時間稼働、 USB 充電式充電器 イメージフォーマット bitmap、JPEG ビデオフォーマット MPEG4 AVC/264
配管内内視鏡	イチネンTASCO	TA417MX	54036300	なし	87,000	289,000	先端φ25mm 配管専用内視鏡,プローブ30m 肩掛けベルト付キャリングケース付属 (内視鏡本体・プローブドラム・三脚収納可) CMOS素子/300,000画素 3.5インチTFT液晶モニタープローブ径φ6mm 先端部カメラ径φ25mm,視野角73° ドラムサイズW315×D195×H355mm
ビデオスコープ	フルーク	DS703FC	54034100	なし	90,000	316,000	外径φ8.5mmプローブ長さ1.2m 7インチLCDスクリーン/ACアダプタ 内蔵充電式リチウムイオンバッテリー/LED明るさ50%で3時間 外形寸法178×225×37mm
ビデオカメラ							
ウェアラブルカメラ	ザクティ	CX-WE100	54036100	なし	63,000	218,900	業務用ウェアラブルカメラ、頭部装着タイプ カメラ イメージセンサ:1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS 総画素数:約1230万画素、レンズ:185° 広角レンズ F値:2.4 画角:水平90°/垂直58° (VGA時垂直73°) 最低被写体照度:0.75ルクス、ISO感度上限値:6400/12800 ズーム:2倍/3倍/4倍(デジタル) 映像・記録 動画フォーマット:Motion JPEG、音声フォーマット:PCM(mono) 解像度/フレームレート:Full HD,HD,VGA./30p,10p,5p, 記録:外部接続機器(PC、スマホ、タブレット等)本体記録なし 防塵/防水性能:IP65 Op.ヘッドマウントAX-HM100 1式,ヘルメットマウントAX-HM200, USB変換ケーブル A to MicroB TB-MAEMCBN010BK, USB変換ケーブル A to C USB3

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ビデオカメラ							
ウェアラブルカメラ	ザクティ	CX-WE300	54036000	なし	58,000	218,900	業務用ウェアラブルカメラ、胸部装着タイプ カメラ イメージセンサ:1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS 総画素数:約1230万画素,レンズ:185° 広角レンズ F値:2.4,画角:水平90° /垂直58° (VGA時垂直73°) 最低被写体照度:0.75ルクス ISO感度上限値:6400/12800,ズーム:2倍/3倍/4倍(デジタル) 映像・記録 動画フォーマット:Motion JPEG,音声フォーマット:PCM(mono) 解像度/フレームレート:Full HD,HD,VGA./30p,10p,5p 記録:外部接続機器(PC、スマホ、タブレット等)本体記録なし 防塵/防水性能:IP65 Op.クリップマウントAX-CM300, USB変換ケーブル A to MicroB TB-MAEMCBN010BK, USB変換ケーブル A to C USB3-AFCM01BK,イヤホンマイクBONX GRIP 1式
ウェアラブルカメラ	ザクティ	CX-WE310	54039600	なし	62,000	218,900	業務用ウェアラブルカメラ、胸部装着タイプ カメラ イメージセンサ:1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS 総画素数:約1230万画素 レンズ:185° 広角レンズ,F値:2.4 画角:水平90° /垂直58° (VGA時垂直73°) 最低被写体照度:0.75ルクス ISO感度上限値:6400/12800,ズーム:2倍/3倍/4倍(デジタル) 映像・記録 動画フォーマット:Motion JPEG,音声フォーマット:PCM(mono) 解像度/フレームレート:Full HD,HD,VGA./30p,10p,5p 記録:iOS外部接続機器(PC、スマホ、タブレット等)本体記録なし 防塵/防水性能:IP65 Op.クリップマウントAX-CM300, Lightning - USB 3カメラアダプタMK0W2AM/A, Lightning ケーブル MPA-UAL001WH, モバイルバッテリー 10000mAh A1263011-9, イヤホンマイク BONX GRIP
テレビ/モニター							
液晶テレビ15V型AQUOS	シャープ	LC15SX7	24055800	なし	13,000	オープン	ハイビジョン液晶カラーテレビAQUOS,15V型 アンダースピーカータイプ,地上・BS・110度CSデジタル対応,D端子:D3(1系統), AV入力:RCAピン(2系統2端子),S映像入力:S2(1系統), Op.モニターフィルタ
監視カメラ							
ネットワークカメラ	ハイテクイン ター(株)	HIC- SE400AD	24092500	なし	28,000	65,000	アクティブ抑止ネットワークカメラ HIC-SE400AD ・4メガピクセルの高解像度・高画質撮影 ・IP66の防塵/防水性能 ・micro SDカード録画対応(micro SDカードは、別途必要です) ・レンズ 2.8mm~12mm 電動リモートレンズ(画角 水平94.2° ~29.8°) ・画像圧縮方式 H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG ・フレームレート 1~30fps Op.ACアダプタ付属
ビデオ/光学周辺機器							
CCDマイクロカラーカメラ・ 防水・広角	ニスコ	NIS14- 40AHD- FIX-f4	24093100	なし	400,000	1,237,500	1/4インチカラーCMOSカメラ(防水) 外径:Φ14mm、40m f=4.0mm/f2.0 有効画素数約92万画素 最高フレームレート30fps カメラ部外形Φ14mm×長さ約68.5mm ケーブル部外径Φ5mm×40m防水性

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限: 2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

YP1079A

(型番コード 07152100)

ルビジウム発振器
EDIC SYSTEMS

販売価格

223,000円

(メーカー定価 716,000円)



437B

(型番コード 03014200)

パワーメータ 100kHz-50GHz
キーサイト・テクノロジー

販売価格

108,000円

(メーカー定価 427,000円)



E9300A

(型番コード 03063100)

アペレージ・パワーセンサ
キーサイト・テクノロジー

販売価格

160,000円

(メーカー定価 552,164円)



MT8870A

(型番コード 32284400)

ユニバーサル
ワイヤレステストセット
アンリツ

販売価格

750,000円

(メーカー定価 2,781,000円)



STR4500

(型番コード 16029300)

GPS/SBASシミュレータ
SPIRENT

販売価格

1,400,000円

(メーカー定価 6,963,000円)



44ST118M

(型番コード 11009600)

シールドボックス
キャンドックスシステムズ

販売価格

243,000円

(メーカー定価 640,000円)



MD1260A

(型番コード 32275600)

40/100G
イーサネットアナライザ
アンリツ

販売価格

1,500,000円

(メーカー定価 21,100,000円)



LE8200

(型番コード 32244800)

マルチプロトコル
アナライザ
ライアン

販売価格

119,000円

(メーカー定価 560,000円)



81130A

(型番コード 18026500)

パルス・パターン・
ジェネレータ
キーサイト・テクノロジー

販売価格

587,000円

(メーカー定価 4,211,131円)



8163B

(型番コード 03117600)

光マルチメータ
メインフレーム
キーサイト・テクノロジー

販売価格

361,000円

(メーカー定価 1,640,233円)



レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限: 2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ユニバーサルカウンタ							
周波数カウンタ	テクトロニクス	FCA3100	04014800	なし	132,000	1,070,200	周波数(入力A,B):0.001Hz~300MHz,周期(入力A,B):3.3n~1000s, 安定度:5×10 ⁻⁸ /年,分解能:12桁(1s),コネクタ(入力A,B):BNC, インピーダンス:1MΩ/20pF又は50Ω,ダイナミックレンジ:30mV~10Vpp, インタフェース:GPIB/USB Op.HS(高安定度タイムベース)
周波数標準							
ルビジウム発振器	EDIC SYSTEMS	YP1079A	07152100	なし	223,000	716,000	出力周波数:10MHz(正弦波),出力レベル:0dBm,安定度:5×10 ⁻¹¹ /月 出力:10MHz×1(BNC),使用電源:バッテリー(+12V5A), Op.J0133A:BNCケーブル
RFパワーメータ(終端型)							
パワーメータ 100kHz~50GHz	キーサイト・テクノロジー	437B	03014200	なし	108,000	427,000	パワーメータ 終端型,アナログメータ付,別途パワーセンサが必要です, センサ接続ケーブル11730A(1.5m)付属
パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	E4416A	03072900	なし	139,000	1,217,195	EPM-PSシリーズピーク&アベレージパワーメータ 1ch サンプリング:20MS/s,VBW:5MHz※センサによる 制御/F:GPIB,RS232/422, ABJ(和文取説), 付属品:E9288A (E4416A-005)(センサケーブル1.5m) ※ピークパワー測定はセンサの立上り時間に依存
パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	E4418B	03060200	なし	117,000	494,028	EPMシリーズアベレージパワーメータ,1ch 制御/F:GPIB,RS232/422 付属品:11730A(センサケーブル1.5m) ABJ(和文取説)
アベレージ・パワーセンサ	キーサイト・テクノロジー	E9300A	03063100	なし	160,000	552,164	アベレージパワーセンサ(2パスダイオード) 10MHz~18GHz,-60~+20dBm,コネクタ:N(オス) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ 26.5~40GHz	キーサイト・テクノロジー	R8486D	03119100	なし	393,000	1,915,501	導波管アベレージパワーセンサ(ダイオード) 26.5GHz~40GHz,-70~+20dBm,コネクタ:UG-599/U 付属品:11708A(30dBアッテネータ)
パワーセンサ 50M~33GHz	キーサイト・テクノロジー	8485D	03144100	なし	121,000	682,989	アベレージパワーセンサ(ダイオード) 50MHz~33GHz,-70~+20dBm,コネクタ:3.5mm(オス), Op.033(周波数拡張 33GHz) 付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス)変換アダプタ ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
RF信号発生器(SG)/スイーパー							
シンセサイズド・信号発生器	キーサイト・テクノロジー	8648C	16003900	なし	280,000	1,307,217	シンセサイズド・信号発生器 9kHz~3200MHz,分解能1Hz,安定度5×10 ⁻⁷ /年(Op.1E5), 出力レベル:-136~+13dBm,AM/FM/φM,50Ω,N型,GPIB付, Op.1E5(高安定タイムベース),ABJ(和文マニュアル)
シンセサイズド・信号発生器	キーサイト・テクノロジー	8648D	16030900	なし	461,000	1,592,748	シンセサイズド・信号発生器 9kHz~3200MHz,分解能1Hz,安定度5×10 ⁻⁷ /年(Op.1E5), 出力レベル:-136~+13dBm,AM/FM/φM,50Ω,N型,GPIB付, Op.1E5(高安定タイムベース),ABJ(和文マニュアル)
スペクトラムアナライザ(ハンディ型)							
スペクトラムマスタ	アンリツ	MS2712E	07253800	なし	591,000	2,074,270	スペクトラムマスタ,周波数範囲:100kHz~4GHz, MS2712E-0025:妨害波解析機能,0031:GPS受信機能, 0431:カーレーズマッピング,0444:電磁波測定機能 * 要2000-1800-R 15NN50-1.5C:テストポートケーブル,2000-1528-R:GPSアンテナ, 760-243-R(運搬ケース),633-44(充電式リチウムイオンバッテリー), 2000-1520-R(USBフラッシュドライブ),2300-532(マップマスタ CD), 1091-27-R(N(m)-SMA(f)アダプタ), 1091-81-R(N(f)-SMA(f)アダプタ), Z1212A(1.5/1.8/1.9/2.1GHz携帯用アンテナ), Z1423A(1.5/1.8/1.9/2.1GHz車載用アンテナ 5mケーブル付き)
ケーブル/アンテナアナライザ							
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12048000	なし	225,000	1,022,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス) Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード) 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ケーブル/アンテナアナライザ							
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12055400	なし	225,000	1,038,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50 Ω,N(メス), Op.OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12060400	なし	225,000	1,110,780	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50 Ω,N(メス), Op.0031:GPS受信機能,OSLN50-1:オープン/ショート/ロード, 15RNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m, 2000-1528-R:GPSアンテナ
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12063500	なし	225,000	1,091,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50 Ω,N(メス), Op.0031:GPS受信機能 OSLN50-1:オープン/ショート/ロード もしくはOSLN50A-8:オープン/ショート/ロード ※資産によっていずれか一つ含まれています 15NNFN50-1.5C:テストポートケーブル1.5m 2000-1528-R:GPSアンテナ
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12055900	なし	225,000	1,042,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50-1(オープン/ショート/ロード) 若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 760-256-R(運搬ケース)
スプリッタ/ディバイダ/コンバイナ							
パワー・スプリッタ DC-26.5GHz	キーサイト・テクノロジー	11667B	20005000	なし	106,000	329,461	2方向/抵抗型パワー・スプリッタ 50 Ω,DC~26.5GHz,3.5mm(メス)
デジタル無線機テスト/シグナルアナライザ							
シグナルアナライザ	アンリツ	MS2692A	07165400	なし	1,748,000	6,200,000	シグナルアナライザ 周波数範囲:50Hz~26.5GHz, 分解能帯域幅:1Hz~1MHz(1-3シーケンス), 最大振幅測定範囲:-152.5dBm~+30dBm, エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年,50 Ω,N(メス), GPIO,USB(4ポート),10/100/1000BASE-T, Op.MX269014A(ETC/DSRC測定ソフトウェア)
ラジオコミュニケーションアナライザ	アンリツ	MT8815B	07199800	なし	1,500,000	5,700,000	ラジオコミュニケーションアナライザ 周波数範囲:30MHz~2700MHz,50 Ω, N型,GP-IB,最大入力レベル:+35dBm,出力レベル:-140~0dBm OP.002(TDMA測定ハードウェア),003(CDMA2000測定ハードウェア), MX882005C(PHS測定ソフト),MX882002C(CDMA2000測定ソフト)
無線接続試験機							
ユニバーサルワイヤレステストセット	アンリツ	MT8870A	32284400	なし	750,000	2,781,000	ユニバーサルテストセット W-LAN802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth仕様 Op.001(GPIO), MX887030A WLAN 802.11 b/g/a/n送信測定 MX887031A WLAN 802.11 ac送信測定 MX887040A Bluetooth 送信測定 MX887050A 近距離無線/パワー/周波数測定機能 MV887030A WLAN 802.11 b/g/a/n波形ファイル MV887031A WLAN 802.11 ac波形ファイル MV887040A Bluetooth 波形ファイル ※別途受信モジュール が必要です。MU887000A等
デジタル変調信号発生器							
デジタル変調信号発生器	キーサイト・テクノロジー	N5182A	16054900	なし	2,340,000	8,407,392	ベクトル信号発生器 100kHz~3GHz(Op.503),分解能:0.01Hz,安定度±1×10 ⁻⁵ /年, -110~+10dBm,SSB位相雑音:≤-110dBc/Hz(代表値),50 Ω,N型, GPIO付,Op.654-019(内蔵ベースバンドジェネレータ・125Msa/s,64Msa), UNV(拡張ダイナミックレンジ),ABJ(和文取説), 1EQ(最小出力パワー拡張),1EA(ハイパワー出力),403(AWGN), N7600B(3FP/FFP/FFP-W-CDMA及びHSPAシグナルスタジオ), N7601B(3FP/FFP/FFP/RFP-C2K/EV-DOシグナルスタジオ), N7602B(3FP/FFP/GSM/EDGEシグナルスタジオ), N7624B(3FP/HFP/SFP-LTEシグナルスタジオ), N7625B(3FP/FFP/QFP-LTETDDシグナルスタジオ)
GNSS信号発生器							
GPS/SBASシミュレータ	SPIRENT	STR4500	16029300	なし	1,400,000	6,963,000	GPS/SBAS対応擬似信号発生器(デスクトップタイプ) 出力周波数:L1@1575.42MHz,安定度:±5×10 ⁻¹⁰ /日 信号レベル:L1 C/Aコード-130dBm 信号レベルコントロール/範囲:±20dBm 分解能:0.5dB,精度:±1.0dB RSSIチャンネル数:12L1 チャンネルタイプ:GPS C/A(50bps),SBAS(500bps) 別途PCが必要です。

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
シールドボックス							
シールドボックス	キャンボックスシステムズ	44ST118M	11009600	なし	243,000	640,000	シールドボックス 外形寸法:514(W)×595(D)×306(H) mm, 内部寸法:400(W)×400(D)×200(H)mm, シールド性能50dB/0.7~5GHz, コネクタ:USB×2,SMA(J)-(J)×2,Dsub9×2,FC×1,DC×2, Op.貫通孔(25mm×13mm)×2
ローカル5G設備機器							
時刻同期システム	セイコーソリューションズ	TS-2950-01	31014400	なし	1,038,000	3,480,000	時刻同期システム ・グランドマスター TS-2950-01, ・TS-213 GNSSアンテナ, ・TS-212 GNSSアンテナポール, ・タイムサーバ接続ケーブル 2530K0132-0.5M, ・GNSSアンテナ延長ケーブル(太径) 2530L0131/80M ×2, ポート:10/100/1000BASE-T ×4ポート, PTPとNTPに対応,
電界強度計							
シグナルレベルメータ	リーダー電子	LF965	24091600	なし	325,000	591,300	TVシグナルレベルメータ 地上波・CATV・BS・CSデジタル放送のBER・MER・C/N測定可能 周波数範囲:950~3300MHz、4K/8K対応 レベル・BER・MER同時測定可能 Op.70:イーサネット対応,RC60G-12D:ACアダプタMP-500A:バッテリーパック ※乾電池による運用不可(電池ケースは付属しません)
誤り率測定器							
誤り率測定器	アンリツ	MP1201C	32027100	なし	150,000	620,000	デジタル無線システム対応誤り率測定器 内部クロック:100Hz~32kHz,外部クロック:40Hz~1.2MHz, 測定パターン:疑似ランダムパターン(9段/15段), 固定パターン(1010繰り返し),GP-1B
ビットエラー試験器	大井電気	MT883R	32279300	なし	110,000	347,000	ビットエラー試験器(モデムテスタ) 対応インタフェース:V.24/V.28/V.35/V.36/X.21/RS449/RS530.8.3448Mbpsまでのビットエラー試験が可能, エラービット数:0~9999ビットビットエラー率:4桁指数表示, %ES・%SES・%DM:小数点以下三桁表示,メモリ機能有り
2.92MMマッチドケーブルペア	キーサイト・テクノロジー	M8041A-801	32288400	なし	155,000	392,310	2.92mm Matched Cable Pair for M8000
SDH/SONET/ATMアナライザ							
156/622M(1.31/1.55)光ユニット	アンリツ	MP0113A	32080800	なし	200,000	1,600,000	MP15**用ユニット、光156/622M(1.31/1.55)ユニット、 光パワーメータ付,1.31/1.55スイッチャブル
ネットワークパフォーマンステスター	アンリツ	MP1590B	32163400	なし	180,000	1,750,000	1.5Mbit/s~10.7Gbit/sのインターフェースに対応 OP.02(GP-IB),03(LAN) ユニットが別途必要です
ネットワーク試験機							
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32167300	なし	194,000	1,495,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP Op.Z0541A(USBマウス)
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32167600	なし	220,000	1,695,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタ,ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP OP.02(GPIB),03(イーサネット),11(パケットBER測定),13(XENPAK測定), Z0541A(USBマウス)
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32275200	なし	350,000	4,845,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応, 最大320ポート/本体8台まで接続可能, 本体スロット数:5(別途モジュール必要),RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタ,ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.03(イーサネット),11(パケットBER測定),12(IP V6拡張), 13(XENPAK測定),20(アプリケーショントラフィックモニタ), 17(トラフィック障害エミュレータ),Z0541A(USBマウス)
40/100G イーサネットアナライザ	アンリツ	MD1260A	32275600	なし	1,500,000	21,100,000	100G イーサネットアナライザ Op.001(100Gイーサネット),002(OTU4),005(ODU4-100GbEマッピング) 007(ODTU4.8-ODU2e-10GbEマッピング),030(GPIB)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32200400	なし	180,000	1,200,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP) 別途SFPモジュールが必要です。
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120138A	32242800	なし	900,000	6,000,000	MD1230B用10GBイーサネットモジュール 10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる) ポート数:4ポート/SFP+(LC) 別途SFP+モジュールが必要です。
ネットワークマスタ フレックス	アンリツ	MT1100A	32287400	なし	110,000	832,000	ネットワークマスタフレックスMT1100A(メインフレーム) 12.1インチタッチスクリーン(英語、中国語、日本語) 測定モジュール最大2枚実装可能(別途必要:1.5Mbps~100Gbps対応) Op.MT1100A-003(WLAN/Bluetooth接続) ※別途測定モジュール、バッテリー/AC電源モジュール必要
AC大容量電源モジュール	アンリツ	MU110002A	32289300	なし	140,000	712,310	AC大容量電源モジュール(MT1100Aメインフレーム用) 電源:100V(AC)~240V(AC),50Hz/60Hz,700VA以下
10Gマルチレートモジュール	アンリツ	MU110010A	32292700	なし	500,000	3,013,600	10Gマルチレートモジュール(MT1100A用:オプションライセンスにより 1.5Mbps~10Gbpsに対応、最大2ポート)RJ45,SFP+/SFP,RJ48,BNC,BANTAM, Op.MU110010A-001(2.7G以下デュアルチャネル) MU110010A-011(イーサネット10Gシングルチャネル) MU110010A-051(OTN 10Gシングルチャネル) MU110010A-081(STM-64 OC-192シングルチャネル)
100Gマルチレートモジュール	アンリツ	MU110011A	32289400	なし	1,450,000	14,268,630	100Gマルチレートモジュール(MT1100A用:オプションライセンスにより 10M~100GまでのOTN,SDH/SONET,Ethernet,FCに対応) 40Gbps(CFP)または100Gbps(CFP)最大1ポート、 10Mbps~40Gbps最大2ポート(QSFP+,SFP+/SFP+,RJ45) Op.MU110011A-003(10G以下 デュアルチャネル) MU110011A-015(イーサネット100Gシングルチャネル), MU110011A-055(OTN 100Gシングルチャネル), MU110011A-062(ODU Flex), MU110011A-063(40/100G ODUマルチステージ)
40/100Gアドバンスドモジュール	アンリツ	MU110013A	32299300	なし	1,650,000	10,475,800	40G/100GモジュールCFP2(MT1100A用) OP:MU110013A-016(イーサネット100Gデュアルチャネル) MU110013A-023(RS-FEC for 100GBASE-SR4) MU110013A-056(ONT100Gデュアルチャネル)
GPSレシーバ	アンリツ	G0325A	32314600	なし	26,000	88,600	GPSレシーバ MT1000A等に接続して利用
100G LR4 1310nm CFP	アンリツ	G0337A	32297100	なし	570,000	1,900,000	CFPトランシーバモジュール(100GBASE-LR4)
100G LR4 1310nm CFP2	アンリツ	G0338A	32291200	なし	500,000	5,234,000	100G LR4 1310nm CFP2 (100GE/OTN 1310nm シングルモード 10Km)
100G SR4 QSFP28	アンリツ	G0366A	32320500	なし	100,000	315,000	100G SR4 850nm QSFP28トランシーバ
CFP2-CFP4アダプタ	アンリツ	J1665A	32290600	なし	150,000	1,200,000	CFP2スロットに挿入することで、CFP4光モジュールに対応。
CFP2-QSFP28アダプタ	アンリツ	J1686A	32298500	なし	280,000	1,300,000	CFP2-QSFP28変換アダプタ
アクセスワン・FE/GBE/ハンディL2テスト	NECネットエスアイ(株)	1070A	32241900	なし	135,000	296,000	アクセスワン・ネットワークハンディテスタ。レイヤ2ネットワーク対応、 回線品質測定(パケットロス、遅延、ゆらぎ、帯域)。Pingによる接続確認、 Ethernet OAM試験(最大64件までのアドレスを取得しリスト表示) 測定ポート:10/100/1000BASE-T,1000BASE-X(別途SFP必要)、 USBインタフェース搭載、4.3inchタッチパネル液晶、電源:単三乾電池×4本、 Op.1925A:基本アクセサリキット
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	MTS8000V2	32267900	なし	90,000	1,085,000	光ネットワークテスター本体 EM8000E:バッテリーモジュール付本体,TFTカラーディスプレイ,HDD、 C8200:Dual Module Carrier,E80HCASE1:ハードケース ※別途モジュール必要

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
100G CFPトランシーバモジュール	OCLARO	TRC5E21FN F-LF000	32289500	なし	298,000	1,980,000	CFPトランシーバモジュール(100GBASE-LR4) プロトコル:100GBASE/OTU4, コネクタ:LC, 研磨種類:AdPC(Advanced PC),
10G SDH/イーサネット スタ	EXFO	FTB1V2- PRO	32291500	なし	400,000	3,940,000	型番:TK-1v2-PRO-FTB-870v2-SONET-SDH -52M-155M-2488M-9953M-GigE-10GigE-OTU2 構成-FTB-870v2 10Gb/s NetBlazer Multi-Service Module ▼試験インタフェース GigE,10GigE SONET:OC-1/3/48/192,SDH:STM-0/1/16/64,OTU2 ▼添付トランシーバ(下記各1式) 1)FTLF8519P3BNL 1G SFP(GigE 850nm,LC,MMF,<550m) 2)FTLF1421P1BCL 1G SFP(GigE 1310nm,LC,SMF,<10km) 3)FTLX1472M3BCL SFP+(10GigE 1310nm,LC,SMF,<10km)
100G CFPトランシーバモジュール	COHERENT	FTLC1183S DNL	32308500	なし	352,000	1,320,000	CFPトランシーバモジュール(100GBASE-LR4) プロトコル:100GBASE/OTU4, コネクタ:LC 研磨種類:UPC研磨
ネットワーク負荷試験器							
SPT用12ポート 10/100/1000Mモジュール	SPIRENT	EDM1003B	32218600	なし	978,000	10,868,000	SPT2000A/9000A用1000シリーズ大型モジュール(5000Aには実装不可) ギガビットSFPインタフェース × 12・10/100/1000BASE-T × 12, デュアルメディア, 別途SFP(ACC6025A/マルチモード・ACC6026A/シングルモード)が必要です。
SPT用12ポート 10/100/1000Mモジュール	SPIRENT	EDM2003B	32257700	なし	788,000	12,679,000	SPT2000A/9000A用2000シリーズ大型モジュール(5000Aには実装不可) ギガビットSFPインタフェース × 12・10/100/1000BASE-T × 12, デュアルメディア, 別途SFP(ACC6025A/マルチモード・ACC6026A/シングルモード)が必要です。
SPT用10GBE SFP+ 8 ポートモジュール	SPIRENT	CV10G-S8	32257800	なし	720,000	21,735,000	テストセンターSPT2000A/9000A用シリーズモジュール HyperMetrics 10GBE 8ポート(SFP+), 別途SFP+トランシーバが必要です。 本体シャーシSPT9000、2000コントロールII モデルが必要です。
DXモジュール 10GBE SFP+ 32ポート	SPIRENT	DX10G-S32	32273000	なし	800,000	23,184,000	HyperMetrics DX 10GBE SFP+ 32ポートモジュール 別途SFP+トランシーバが必要です。 注意:シャーシ組込み時、2スロット必要。
テストセンター・3Uポータ ブルシャーシ	SPIRENT	SPT3U	32274400	なし	200,000	3,497,000	TestCenter/マルチポートIPパフォーマンステスタ・2スロット インテリジェントファン付き 別途SPTシリーズ用テストモジュールが必要です。 Op.BPK1001A/パケットジェネレータ&アナライザベースパッケージA
FX100GBE CFP 2ポートモ ジュール	SPIRENT	FX100GO- F2	32280500	なし	2,678,000	28,641,000	HyperMetrics FX 100GBE CFP(2ポートモジュール) 別途CFPトランシーバ必要。 注意:シャーシ組込み時、2スロット必要。
DX2 32ポート10GBE QSFP+ モジュール	SPIRENT	DX2-10G- Q8	32292200	なし	1,520,000	24,746,000	SPT-N4U/N11Uシリーズ用テストモジュール DX2 32ポート 10GbE QSFP+ モジュール ※10GbE 32ポート(別途トランシーバ+ブレイクアウトケーブル必要) ▼別途必要なトランシーバ 40/10GbEデュアルレートQSFP+ トランシーバ ACC6089A(32284000)40GBASE-SR,4x10GBASE-SR ACC6090A(32285500)10GbE 4x10GBASE-LR ▼別途必要なブレイクアウトケーブル MPO12芯→4xLC マルチ ACC1016A/ACC1017A シングル ACC1018A/ACC6019A
HYPERMETRICS MX 10GBE SFP+ 2ポート	SPIRENT	MX10G-S2	32293800	なし	790,000	14,591,000	SPT-N4U/N11Uシリーズ用テストモジュール HyperMetrics MX 10GbE SFP+ 2ポートモジュール 別途ACC6050A等、SFP+光トランシーバ必要
MX2 8ポート 10GBE QSFP+モジュール	SPIRENT	MX2-10G- Q2	32295400	なし	1,100,000	38,131,000	SPT-N4U/N11Uシリーズ用10Gモジュール MX2 8ポート 10GbE QSFP+モジュール ※別途トランシーバモジュール及びブレイクアウトケーブルが必要です。 ▼10GbE-LR ACC6090A(32285500)+ACC1019A(32285600)10m ▼10GbE-SR ACC6089A(32284000)+ACC1017A(98182700)10m
1G/10G AND NIC-47 SFP+トランシーバ	SPIRENT	ACC7103	32310400	なし	35,000	119,000	TestCenter用SFP+トランシーバ MultiGig(IEEE P802.3bz)SFP+トランシーバ for FX2, 1G/10G and NIC-47 TestModules, 100M/1G/2.5G/5G/10G,30m,

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ケーブルテスタ							
パッチコードテストアダプター-CAT6A	フルーク・ネットワークス	DSX-PC6AS	32283800	なし	49,000	218,000	DSX用Cat6A/パッチコードテストアダプター
プロトコル/バスアナライザ							
プロトコルアナライザ	ラインアイ	LE150P	32214800	なし	40,000	84,000	PC接続型通信プロトコルアナライザ,調歩同期通信専用,PCとはUSB接続(USBケーブル付属),モニタケーブル:Dsub25(オス)-(メス)1.6m
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE3500	32241500	なし	130,000	378,000	マルチプロトコルアナライザ 50bps~2.048Mbps,インタフェース:RS232C・RS422/485(RS-530),キャプチャメモリ:6.4MB,高速HDLC通信用ファームウェア(OP-FW10G)
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE8200	32244800	なし	119,000	560,000	50bps~4.0Mbps,インタフェース:RS232C・RS422/485(RS-530),キャプチャメモリ:100MB,5.7インチカラーディスプレイ,対応外部メモリ:CFカード
アグリゲーションTAP	PROFITAP	C1AP-1G2	32306500	なし	111,800	315,000	パソコンのUSB3.0に接続して使用するGigabitEthernet対応TAP,2ポートの10M/100M/1Gイーサネットモニター(USB3.0 転送),GPSIによる時刻同期機能付き
アグリゲーションTAP	PROFITAP	C1AP-10G	32317000	なし	208,000	602,600	10Gigabit Ethernet 光ファイバー対応のネットワークタップ 測定ポート2ポート,パソコンとの接続:USB3.0,OP.18US-5525:USB Aオス-DGプラグケーブル,LE-P1USB:USB充電器,SFPモジュールまたはSFP+モジュールは別途必要です。
BLUETOOTHバスアナライザ	ELLISYS	BEX400-PRO-DUAL	32305800	なし	1,666,000	6,960,000	Bluetoothバス・プロトコル・アナライザ,Bluetooth Ver5.0対応クラシックBR/EDRおよびLowの同時キャプチャ
USBプロトコルアナライザ	ELLISYS	EX350-SSP-DUO	32310900	なし	2,655,000	8,850,000	PowerDelivery,USB3.1,USB3.0,USB2.0対応USBプロトコルアナライザ アナライザとジェネレータ両ライセンス付のEX350x2台構成TypeCアクセサリ for DUOが付属します。
BLUETOOTH プロトコルアナライザ	テレダイン・レクロイ	BPA600	32281700	なし	220,000	3,620,000	Bluetoothバス・プロトコル・アナライザ Bluetooth Ver2.1,Ver2.1+EDR,Ver3.0,Ver3.1,Ver4.0/4.1/4.2(LowEnergy),ハードウェアI/F:USB2.0,
USB3.0プロトコル・アナライザ	テレダイン・レクロイ・ジャパン	USB-AT3-PRO	32263300	なし	320,000	1,190,000	Advisr T3(USB3.0 PRO プロトコルアナライザ) 解析ポート:1チャンネル(USB2.0&3.0 LS/FS/HS対応) 記録データのCSVエクスポート,リアルタイム情報表示,レコーディングバッファ:2GB,キャリゲーション付 ※別途制御用PC必需(OS:Windows 7、8.1、10 USB2.0ポート2個以上あることが望ましい)
USB3.1プロトコル・アナライザ	テレダイン・レクロイ・ジャパン	USB-TOP3-V06-X	32298900	なし	1,620,000	7,270,000	Voyager M310C USB3.1(SuperSpeed)Analyzer System USB3.1 Gen2(最大10Gbps) ※USB3.1 Gen1(最大5Gbps)も対応
AIRCHECK Wi-Fiテスター	NetAlly	AIRCHECK G2	32307800	なし	130,000	526,000	AirCheck G2 Wi-Fi テスター(802.11a/b/g/n/ac対応) ネットワーク一覧表示機能(信号レベル・セキュリティ/暗号化・ネットワーク内アクセスポイント数・SSID名・ネットワークタイプ), アクセスポイント一覧表示機能(チャネル・信号レベル・アクセスポイント名又はMACアドレス・SSID名・セキュリティ/暗号化・ネットワークタイプ), 探知クライアント一覧表示,チャンネル使用率,アクセスコントロールの設定, アクセスポイントの詳細,アクセスポイント場所の検出,
ファンクションジェネレータ/任意信号発生器							
ワイドファンクションシンセサイザ	エヌエフ回路設計ブロック	1930A	18124500	なし	100,000	498,000	周波数範囲:正/方0.1mHz~1.2MHz,三/ノコギリ0.1mHz~100kHz, 周波数精度:±5×10 ⁻⁶ ,出力波形:正/方/三/ノコギリ他全6波形, 出力:30Vpp(開放),15Vpp(50Ω),インピーダンス:50Ω,コネクタ:BNCトリガ/ゲート/バースト,周波数スイープ,AM入力,GPIB
パルス/クロックジェネレータ							
パルス・パターン・ジェネレータ	キーサイト・テクノロジー	81130A	18026500	なし	587,000	4,211,131	1kHz~660MHz,タイミング分解能:4桁/2ps, 振幅:100mVpp~2.5Vpp(50Ω負荷), 2ch出力(81132A×2),パルス過渡時間:500ps, パルス幅:750ps~(周期-750ps), パルス/バースト及びパターン出力モード,GPIB, 16ビットパターン/ch, Op.81132A(660MHz・2.5V出力チャネル)×2, ABJ(和文マニュアル),UFJ(1MB SRAMメモリカード)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)							
MPO光パワーメータ	KOREA ADVANCED MATERIALS	MPO-24	03166000	なし	170,000	400,000	MPO24ch光パワーメータ測定波長設定:850、1310、1550nm,光コネクタ:MPOコネクタ,測定範囲:+10〜-40dBm
光パワーメータ	横河計測	AQ2160-02	03090600	なし	30,000	99,000	表示:7セグメント、4桁,表示分解能0.01,絶対値(dBm,mW,μW,nW),相対値(dB),測定モード:CW光/CHOP光,センサ性能:750〜1700nm,-70〜+10dBm,SCアダプタ/ACアダプタ付【オーダ型番】SU1005A/SCC/M
光パワーメータ	横河計測	AQ2180	03149700	なし	24,000	72,800	測定波長設定:850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm,パワー範囲:-70〜+10dBm,光コネクタ5種標準添付:FC,SC,LC,フェルール2.5Φ./1.25Φ,最大999データ保存可,USB-B×1(CSV形式で転送可),電源:単3乾電池×2,プロテクタポーチ付属,※プロテクタ装着時、付属のポーチに格納不可。別途SU2006A(989749)必要。
光パワーメータ	横河計測	AQ2180H	03149800	なし	25,000	75,000	測定波長設定:1310/1490/1550/1625/1650nm,パワー範囲:-50〜+26dBm,光コネクタ5種標準添付:FC,SC,LC,フェルール2.5Φ./1.25Φ,最大999データ保存可,USB-B×1(CSV形式で転送可),電源:単3乾電池×2,プロテクタポーチ付属,※プロテクタ装着時、付属のポーチに格納不可。別途SU2006A(989749)必要。
光パワーメータ	アンリツ	CMA5	03105200	なし	18,000	72,300	光パワーメータ(5P100C-SC),校正波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm(SM/MMファイバ),光パワー測定範囲:+23〜-50dBm(CATVモデル),電源:9Vアルカリ電池/ACアダプタ,SCコネクタ,Op.キャリングポーチ,ACアダプタ
光パワーメータ	グレイテクノス	211B	03146100	なし	20,000	54,800	ハンディ光パワーメータ,適合ファイバ径:SM10/125,GI50/125,GI62.5/125,測定波長(nm):850/1310/1490/1550,測定レンジ(dBm):850nmのみ-65〜+5,他3波長は-70〜+5,分解能0.01dB,SCアダプタ標準付属,Op.180-ST(STアダプタ)/FC(FCアダプタ)/LC(LCアダプタ)
光パワーメータ/光テストセット							
光マルチメータメインフレーム	キーサイト・テクノロジー	8163B	03117600	なし	361,000	1,640,233	光マルチメータ本体 2ch,※パワー・センサ・モジュールor光源モジュールが必要です8163Aとの違い:CPUの向上,カラーディスプレイ
ハイパワーセンサ・モジュール	キーサイト・テクノロジー	81630B	03163600	なし	396,000	1,537,475	ハイパワー・センサ・モジュール 970〜1650nm,-70〜+28dBm,
ハイパワーセンサ・モジュール	キーサイト・テクノロジー	81634B	03122900	なし	722,000	2,577,597	ハイパワー・センサ・モジュール 800〜1700nm,-110〜+10dBm,アナログ出力付,Op.81000F(FC/PC/SPCコネクタ・インタフェース)
光アッテネータ							
光アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	81570A	03107000	なし	486,000	1,745,966	8163,8164A/B用光アッテネータ・モジュール 1200〜1700nm,SMF 分解能:0.001dB,リターンロス:45dB,最大減衰量:60dB,Op.81000F(FC/PC/SPCコネクタ/F)*2
光ファイバアンプ							
光ファイバアンプ	古河電工	ERFA11101	03117300	なし	400,000	2,027,000	光ファイバアンプ デスクトップタイプ 波長:1534〜1563nm 最大出力:+22dBm,利得:30dB
光パルス試験器(OTDR)							
OTDR	横河計測	AQ1200A	03153200	なし	221,000	773,000	マルチフィールドテスト OTDR 波長:1310/1550nm±25nm,ダイナミックレンジ:32/30dB,Op.VLS:可視光源,USC:SCコネクタ,SU2006A:ソフトキャリングケース
OTDR	横河計測	AQ1210A	03186200	なし	150,000	551,000	マルチフィールドテスト OTDR 波長:1310/1550nm±25nm,ダイナミックレンジ:35/33dB,Op.VLS:可視光源,USC:SCコネクタ,SU2006A:ソフトキャリングケース 739875-M:USBパワーアダプタ

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
光パルス試験器(OTDR)							
アクセスマスタ	アンリツ	MT9082B2	03156700	なし	476,000	1,716,300	アクセスマスタ(エンハンスドモデル). Op.055:波長:1310/1550nm±25nm,1645~1655nm,SMF. ダイナミックレンジ 42/41dB OTDR). 010:プロテクタ,007:パワーメータ,B0583A:ハードキャリングケース
アクセスマスタ	アンリツ	MT9085B	03179900	なし	200,000	947,100	Op.053(波長1310/1550nm±25nm SMF ダイナミックレンジ 42/41dB OTDR). 040(SCコネクタ),002(可視光源),010(プロテクタ). B0745A(ソフトケース)
アクセスマスタ	アンリツ	MT9085C	03183800	なし	330,000	1,160,800	Op.053(波長1310/1550nm±25nm SMF ダイナミックレンジ 46/46dB OTDR). 040(SCコネクタ),010(プロテクタ),B0583A(ソフトケース)
端面確認スコープ							
端面検査スコープ	Viaviソリューションズ	FBP-SE01	03131800	なし	50,000	263,000	光コネクタ端面検査スコープ 機器構成:プローブ + モニタ, FBPプローブ(倍率:200倍). プローブチップ:SC/LC/2.5mm/1.25mm各1個,ケース付. 3.5インチTFT LCD(FBP-HD2)
光コネクタ端面検査装置	Viaviソリューションズ	FIT-FC-KIT2	03190800	なし	158,000	449,000	光コネクタ端面検査装置 FiberChek.ディスプレイ一体型,片手操作対応. オートフォーカス,自動合否判定機能付. 基本チップ4種類(U2.5mm,U1.25mm,SC,LC).観察倍率:200/400倍. テストデータの内部保存,PCへの転送:WiFi,Bluetooth,USBiに対応
マイコン開発支援装置							
コードデバッガ本体	ビットラン	DR-01	69399700	なし	25,000	110,000	CodeDebugger本体。 プローブ交換で様々なCPUに対応。 USB2.0及びLAN標準装備。
コードデバッガ(ルネサス用)本体	ビットラン	DS-R1	69452700	なし	57,000	248,000	CodeDebugger、ルネサス対応 対応CPU:RX,SuperH,H8SX,H8Sファミリ 14ピンH-UDIケーブル,36ピンAUDケーブル標準添付 USB2.0及びLAN標準装備,PC本体からのUSBバスパワー供給可能
ロジックアナライザ							
ロジック・アナライザ 136CH	テクトロニクス	TLA5204B	09048800	なし	512,000	2,958,000	136CHロジックアナライザ WinXPベース タイミング 500MHz(フルch),1GHz(ハーフch),8GHz MagniVu ステート 235MHz,別途プローブ必要。 8Mメモリ(Op.8S),8GBHDD,CD-R/W,LAN 1/F
ロジックアナライザ(モジュール型)							
TLA7XX用LAモジュール	テクトロニクス	TLA7BB2	09058100	なし	1,382,000	7,008,000	TLA7XX用LAモジュール68ch,750MHzステート. タイミング:3.2GHz(ハーフch),1.6GHz(フルch),50GHz(MagniVu) メモリ:64M(ハーフch),32M(フルch),Op.4S(32Mメモリ) タイミング解析別途プローブP68**, P69**必要
34chコネクタレス高実装密度プローブ	テクトロニクス	P6960	09043800	なし	68,000	548,800	TLA7AA*.AB*用34CHコネクタレス高実装密度プローブ OP.01(フライング・リードセット付)
450Mステート/4GタイミングLAモジュール	キーサイト・テクノロジー	16911A	09042500	なし	1,524,000	7,230,219	169XX用1GHz(ハーフch)・500MHz(フルch)タイミング 450MHzステート(Op.500),4GHzタイミングズーム 68ch,トレース・メモリ:64Mビット(ハーフch) 32Mビット(フルch)/ch(Op.032) E5383A 4本添付
ロジック・解析システム/ディスプレイ付	キーサイト・テクノロジー	16902B	09058900	なし	689,000	4,587,697	ロジック解析システム・メインフレーム,測定モジュール用スロット*6, 15インチタッチパネル,ギガビットLAN 1/F. B4621A:DDR2/DDR3バス・デコーダノードロックライセンス, B4622A:DDR2/DDR3プロトコルコンプライアンス及び解析ツール ノードロックライセンス
ソフトタッチプローブ	キーサイト・テクノロジー	E5406A	09060400	なし	127,000	956,005	34chソフトタッチプローブ,90ピンケーブル用
ネットワークアナライザ周辺機器							
3.5mm認証キット	キーサイト・テクノロジー	85053B	12074700	なし	475,000	1,825,539	ペリフェーションキット 300kHz~26.5GHz,3.5mmコネクタ
ECalユニット	ローデシュワルツ	ZN-Z52	12076100	なし	1,100,000	2,949,000	キャリブレーション・ユニット 100kHz~26.5GHz,4ポート,3.5mm(メス)

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
分光光度計(UV-VIS-IR)							
紫外分光光度計	島津製作所	UV1850	80167600	1カ月	650,000	1,500,000	ダブルビーム測光方式,190.0~1100.0nm,スペクトルバンド幅:1nm,USB仕様,UVProbeソフトウェア プログラムモード:フットメトリック/スペクトラム/定量/カイネティクス/タイムスキャン/多成分分離定量/バイオメソッド,
液体クロマトグラフ(LC)							
超高速液体クロマトグラフ	ウォータース	ACQUITY UPLC H-CLASS	80176700	1カ月	3,980,000	15,348,000	ACQUITY UPLC H-Class Systems <内訳> ACQUITY UPLC H-Classコアシステム, クオアタナリーソルベントマネージャー(QSM),FTNオートサンプラー, UPLC Column Heater,TUV検出器,Empower3, e λ PDA検出器(80176800),カラムヒータ30A(80177100)あり
前処理装置(発生源用)							
サンプリングユニット	堀場製作所	VS3001	80101200	1カ月	260,000	975,000	VA3000シリーズ用サンプリングユニット 採取量1.5~5.0ℓ/min,供給量0.5ℓ/min×2系統, サンプル入口φ8/6テフロン管継手,サンプル出口φ8/6ホースエンド, 校正ガス入口RC1/8(φ6/4テフロン管継手),バイパス出口φ8/6ホースエンド, Op.ドレンボット
PM2.5サンプラ							
ローボリウムエアーサンプラー	柴田科学	LV250	80132700	1カ月	298,000	1,350,000	PM2.5サンプラ,フィルタによる微小粒子状物質(PM2.5)のサンブラ, 吸引流量:16.7L/min,分粒特性:PM2.5(2.5μm50%カット), サンプル吸入口高さ:3m,(日本工業規格JIS準拠) 表示項目:流量・大気温・大気圧・フィルタ部温度・フィルタ圧力損失・日時・ 時間・異常発生の有無, 流量計:マスフローセンサ,吸引ポンプ:ダイヤフラムポンプ, 電源:AC100V 2A,捕集フィルタの径:φ47mm, ※捕集フィルタはお客様にてご用意願います。 ※ロギングデータを取り出すには別途ソフト通信ケーブルが必要です,
PH計(ハンディタイプ)							
ポータブルpH/ORP計(本体)	東亜ディーケーケー	HM31P	80137700	1カ月	38,800	92,000	ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です pH:0.00~14.00, ORP:0~±2000mV, 温度:0~100℃ アナログ出力pH:DC±700mV, ORP:0~±1V, 温度:DC0~1V RS232C, データメモリ1000データ, 単3×2又はACアダプタ Op.ACアダプタ, アナログ出力ケーブル,
ORP計(ハンディタイプ)							
ORP電極11M	東亜ディーケーケー	PST2729CQ	80138000	1カ月	2,200	32,000	HM21P/31P用ORP電極 11mケーブル付き
海洋流速計							
小型メモリ流速計	JFEアドバンテック	INFINITY-EM	80168500	1カ月	334,000	1,010,000	(AEM-USB)小型メモリ流速計,2軸磁流速度センサ,流速0~±500cm/s ホール素子(方位)0~360°,サーミスタ(水温)-3~45℃, 耐圧性能水深1000m相当,メモリ容量1GB(miniSDカード式), 電源CR-V3型リチウム電池,寸法φ42(フレンジ部φ52)×455mm, Op.通信キット, 使用開始時機器設定の為別途PC必須(ノートPC推奨)
風速計/風向風速計							
風向風速計	ノースワン/タマヤ計測システム	KADEC-R-KAZE	50063400	1カ月	298,000	645,000	風車型風向風速計(気象庁検定,データロガー付), 発信式(風速)ポテンシオメータ(風向) 起動風速0.9m/s,風速0~60m/s,風向0~355°, インターバル1/2/5/10/20/30秒,1/5/10/30分,1時間 風速発信器KDC-S04-05103-JM, 記録97,280要素(平均風向・風向,最大移動平均風向・風速,起時,瞬間風向・風速,瞬間最大風向・風速,起時) Op.25mケーブル,SDカード仕様 ※SDカードはお客様にてご用意願います。 測定動作日数目安(風向風速測定・標準タイプ電池バック使用の場合): インターバル1秒で約30日,インターバル10分で約150日,
リークディテクタ(ヘリウムリークディテクタ以外)							
エアリークビューアー	JFEアドバンテック株式会社	MK-750	80182500	1カ月	588,000	1,580,000	エアリークビューアー,超音波センサー:中央周波数40kHz, 検出性能:圧力70kpa,0.2mmφ穴からのリークを距離4.6mで検出可, 画面:5インチ液晶,800×480画素,表示更新回数:約5回/秒, 電源:リチウムイオン充電電池,連続使用時間:約2時間, データ記録用SDカード(1GB),記録件数:3500件, 記録内容:カメラ画像,音圧マップ重ね画像,音圧マップデータ

取扱代理店