

抜群の操作性と扱いやすいプローブ、 多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡！

操作性抜群のグリップで
360°全方位思い通りに操作可能



短いプローブ先端や曲げ半径

視認性抜群で反応速度も速い
5インチフルタッチスクリーン



ショートカット で素早く操作可能

モニターにカメラと
LEDフラッシュライト付き



ワークの撮影などに最適

プローブ交換も簡単




※プローブと操作スティックは一体型です



ショルダーストラップ付属



コシがありしなやかな
Φ6.0/Φ3.9プローブ



タングステン編組を採用

6.0mm全方向先端可動式内視鏡

品番	先端径	プローブ長	希望小売価格
TA418MG-3M	6.0mm	3m	¥700,000

3.9mm全方向先端可動式内視鏡

品番	先端径	プローブ長	希望小売価格
TA418MH-1.5M	3.9mm	1.5m	¥800,000
TA418MH-3M	3.9mm	3m	¥880,000

	品番	TA418MG-3M	TA418MH-1.5M	TA418MH-3M
プローブ	プローブ長さ	3m	1.5m	3m
	プローブ先端径	6mm	3.9mm	
	曲げ角度	最大120°	最大140°	
	解像度 (静止画JPEG / 動画MOV)	2560×1440	1600×1600	
	防水性能	プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当		
	視野角	90°	120°	
	焦点距離	10mm~100mm (ミラーの使用時25mm~∞)	5mm~100mm	
	LEDライト照射	前方/側方	前方	
	操作ボタン	静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン		
	操作レバー曲げ方向	360°		
モニター	使用温度	-10~100°C(水中:10~30°C)		
	使用相対湿度	最大95%(結露なきこと)		
	画面サイズ	5インチ		
	サイズ	L151×H122×D43mm		
	画面解像度	800×480		
	入出力ポート	USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)		
	先端可動部の温度警告	3段階警告:60°C/80°C/100°C		
	電源LEDインジケーター	緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中		
	マイクロフォン	内蔵(オン/オフ可能)		
	フラッシュライト	LED		
2次カメラの解像度/形式	2560×1440/JPG			
質量	400g			
防水性能	IP54相当			
電源	リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)			
付属品	レンズアクセサリ(70°側視ミラー、直視側視ミラー、コンタクトピン)、 USBケーブル(充電用、データ通信用)、ACアダプタ、充電器、 充電ケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、 ショルダーストラップ			

取扱代理店

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO., LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 福井中央営業所 TEL: 079-284-1006
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212
 メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

オプションはP.428
をご参照ください。



もっと詳しい商品情報・動画はWebサイトで!



⊕ OPTION TA418MG/MHシリーズ用オプション ※TA418MA-1M/MB-1Mにはご使用いただけません。




名称	品番	希望小売価格	名称	品番	希望小売価格
① 6mm内視鏡(3m)用プローブ	TA418MG-3MP	¥530,000	⑧ HDMIケーブル	TA418MG-20	¥ 2,500
② 3.9mm内視鏡(1.5m)用プローブ	TA418MH-1.5MP	¥600,000	⑨ USBケーブル(タイプC)	TA418MG-21	¥ 2,500
③ 3.9mm内視鏡(3m)用プローブ	TA418MH-3MP	¥660,000	⑩ ショルダーストラップ	TA418MG-22	¥10,000
④ 6mm用側視ミラー	TA418MG-10	¥ 15,000	⑪ 専用充電電池	TA418MG-23	¥18,000
⑤ 6mm用直視側視ミラー	TA418MG-11	¥ 15,000	⑫ 専用充電器	TA418MG-24	¥18,000
⑥ 6mm用コンタクトピン	TA418MG-12	¥ 7,500	⑬ 先端固定挿入チューブ	TA418MG-25	¥15,000
⑦ 収納ケース	TA418MG-CS	¥ 25,000	⑭ ACアダプタ	TA418MG-AC2	¥ 2,000

※ケース以外の本体などは付属しません

1方向先端可動式内視鏡 Single Direction Tip movable endoscope

挿入口の真後ろまで確認できる1方向180°可動タイプ。



操作ダイヤルにより、
先端を約180°(1方向)
曲げることが可能。

1方向先端可動式内視鏡

品番	先端径	プローブ長	希望小売価格
TA418MA-1M	6.0mm	1m	¥ 115,000
TA418MB-1M	4.5mm	1m	¥ 164,000

ブーストボタン



カメラの明るさ感度をアップし、ライトを消している状態など
暗い画像を明るく表示します。

画像回転ボタン



押すごとに画像が時計方向に90°回転します。
※画像回転ボタンのランプが消えると、初期位置です。

品番	TA418MA-1M	TA418MB-1M
曲げ角度	最大180°(新品時、プローブに曲げない状態)	
曲げ方向	1方向	
防水性能	プローブケーブル、カメラ部:IP×7 相当、グリップ部:なし	
カメラ画素数	30万画素(640×480)	
視野角	87°	90°
光源部	前方(白色LED)	
操作ボタン	ブースト(明るさ感度アップ)、画像回転、プローブ操作	
焦点距離	10~60mm	10~100mm
LEDライト照射	前方	
作業・保管環境温度	-10~60°C	
モニター接続ケーブル長	1.3m	
作業・保管環境温度	0~60°C	
モニター接続ケーブル長	1.3m	
防水性能	なし	
液晶モニター	3.5インチ TFT 解像度 320×240	
デジタルズーム	1.5/2.0 倍表示	
ホワイトバランス	固定	
記録媒体	SDカード(SDHC)32GBまで 静止画 約10,000枚/GB 動画約30分/GB	
記録形式	MPEG4 640×480 30FPS/ JPEG 640×480	
AV出力	NTSC / PAL	
電源	単3アルカリ乾電池4本 動作時間 約4時間 モバイルバッテリーも使用可能	
動作時間	約4時間	
自動電源 OFF	5分 / 10分	
録画タイマー	5分 / 10分 / 15分 / 20分 / 25分 / 30分	
サイズ	275×123×55mm	
質量	370g(電池含む470g)	
付属品	SDカード、AVケーブル、USBケーブル、動作確認用電池	

取扱代理店



もっと詳しい商品情報・動画はWebサイトで!



本 社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212
 メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp