C & U
CREATIVE & UNIQUE

MICRONIX
MICROWAVE

ハンドイン電波暗箱（シールドボックス）

MY3710HS

MY3710の高シールド性能型（80dB以上）が登場!

携帯電話・スマートフォン・タブレット端末などの弱電界耐性・圏外試験・デジタルフォレンジックに最適!

DUTを電波暗箱に入れたまま、シールドウィンドウから内部を見て、素手で直接操作できます。

標準仕様

外形寸法	約320(W)×260(H)×360(D)mm（突起物等を除く）
内部寸法	約250(W)×145(H)×290(D)mm（突起物等を除く）
重さ	約9kg(I/Fモジュール含まず)
構造	電波吸収体とアルミ板の2重構造
シールド性能	80dB以上（600MHz～6GHz）
電波吸収性能	20dB以上（2.4GHz以上）
シールド窓寸法	約140(W)×140(D)mm
コネクタ	SMA 4個(背面)
オプション	・I/Fモジュール(背面最大1台 装着可、IFM1～9に対応) ・シールドアームカバー MY3700-001 （工場オプション※片側のみ標準装備） ・導通アームサポータ MY3700-002

特長

■ 高いシールド性（80dB以上@600MHz～6GHz）を確保

■ 素手で直接DUTを操作できる

■ I/Fモジュール（オプション:IFM1～9）で多彩なインタフェースに対応

I/Fモジュール

AC、DC、LAN、USB、SMA、BNC、N、D-subコネクタおよび貫通管を取り付けたモジュール。使用目的に応じたI/Fモジュールを選択することができます。

モデル	取付コネクタ
IFM1	AC(1個)、LAN※1(1個)、USB※3(1個)、D-sub9※5(1個)
IFM2	AC(1個)、LAN※1(2個)、USB※3(2個)、D-sub9※5(1個)
IFM3	AC(1個)、LAN※1(2個)、USB※3(2個)、D-sub25※6(1個)
IFM4	DC(1組)、LAN※1(1個)、USB※3(1個)、D-sub9※5(1個)、D-sub25※6(1個)
IFM5B	SMA(4個)、BNC(2個)、N(2個)
IFM6-1	貫通管(1個)
IFM6-2	貫通管(2個)
IFM7	AC(1個)、LAN※2(1個)、USB※4(1個)
IFM8	DC(2組)、LAN※2(1個)、USB※4(1個)
IFM9	LAN※2(2個)、USB※4(2個)

I/Fモジュールを取り付けたMY3710HS

※1. Cat 5e相当, PoE非対応
※2. Cat 6A相当, PoE++対応
※3. USB2.0, Type-A(内・外), Power Delivery(PD)非対応
※4. USB3.1 Gen1, Type-A(内・外), Power Delivery(PD)非対応
※5. オス(内・外), 嵌合M2.6(ミリネジ)
※6. メス(内・外), 嵌合M2.6(ミリネジ)

WEBはこちら

※評価用デモ機の貸出を行っております。近くの代理店、もしくは弊社担当営業までお問合せ下さい。
※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。※実際の色とは異なることがあります。ご了承ください。※表示価格には消費税は含まれておりません。別途申し受けます。

MICRONIX
マイクロニクス株式会社
〒193-0934 東京都八王子市小比企町2987-2
TEL:042 (637) 3667 FAX:042 (637) 0227
URL：https://micronix-jp.com/ E-mail：micronix_j@micronix-jp.com

取扱店

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社	TEL：06-6353-5551
京都営業所	TEL：075-671-0141
滋賀営業所	TEL：077-566-6040
奈良営業所	TEL：0742-33-6040
兵庫営業所	TEL：078-452-3332
姫路営業所	TEL：079-271-4488
姫路中央営業所	TEL：079-284-1005
川崎営業所	TEL：044-222-1212

メールでのお問い合わせ：webinfo@kokka-e.co.jp

CG2503