

C &amp; U

CREATIVE  
& UNIQUE

電波暗箱(シールドボックス)


# MY5310S

シールド性能をキープし、分割・組立を可能にした電波暗箱  
 人員用エレベータでの搬入、狭いスペースへの設置に最適



## 標準仕様

モデル	MY5310S-F1
外形寸法	1350(W)×1220(H)×1080(D)mm (突起物等を除く)
内部寸法	約1280(W)×960(H)×960(D)mm (突起物等を除く)
総重量	約400kg
ドア開口部寸法	約510(W)×920(H)mm
ターンテーブル寸法	φ220mm
ターンテーブル耐荷重	10kg(均等静荷重)
同軸コネクタ	・ N(J)×1(正面左下・アンテナ用) ・ N(J)×1(右側面下)
I/F	・ D-sub25ピン×1 ・ LAN×1 ・ AC×1(250Vmax/10A) ※電動ターンテーブル装着時はAC100V
シールド性能	70dB typ@2.2GHz
電波吸収体	一重フェライトタイル
吸収性能	20dB以上@30MHz~400MHz、12dB以上@400MHz~1GHz
オプション	・ 広帯域アンテナ MAN101 ・ 電動ターンテーブル MT106



アンテナユニット

テーブルユニット

## ポイント

- ① 分割搬入ができるので、オフィスビル等に設置する際の搬入方法が簡便となります。
- ② オフィスビルで一般的な11人乗りのエレベータでの搬入が可能です。
- ③ 分割・組立は専用工具や専門知識が無くとも作業が可能な構造となっています。そのため、装置の移設などにも柔軟に対応することができます。
- ④ EMC試験に最適

## ■ 分割時の寸法

幅	680mm
奥行き	1080mm
高さ	1220mm

## ■ 11人乗りエレベータの寸法

出入口幅	800mm
奥行き	1350mm
高さ	2300mm

(JIS A4301による)

※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。※実際の色とは異なることがあります。ご了承ください。※表示価格には消費税は含まれておりません。別途申し受けます。

**MICRONIX**  
**マイクロニクス株式会社**  
 〒193-0934 東京都八王子市小比企町2987-2  
 TEL:042 (637) 3667 FAX:042 (637) 0227  
 URL : <https://micronix-jp.com/> E-mail : [micronix\\_j@micronix-jp.com](mailto:micronix_j@micronix-jp.com)

取扱店

**国華電機株式会社**  
 KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL : 06-6353-5551  
 京都営業所 TEL : 075-671-0141  
 滋賀営業所 TEL : 077-566-6040  
 奈良営業所 TEL : 0742-33-6040  
 兵庫営業所 TEL : 078-452-3332  
 姫路営業所 TEL : 079-271-4488  
 姫路中央営業所 TEL : 079-284-1005  
 川崎営業所 TEL : 044-222-1212

メールでのお問い合わせ : [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)

CZ2402