

MY5310/MY5410

フェライト系電波吸収体を使用した、大/小2種類のEMC試験に最適な電波暗箱。
オプションとして、自社開発の広帯域アンテナ、電動ターンテーブルを用意しています。
電波吸収体は、標準1GHz対応。オプションで2GHz仕様へ変更可能です。



MY5310



WEBはこちら



MY5410



WEBはこちら

標準仕様

モデル	MY5310-F1	MY5410-F1
外形寸法	1340(W)×1210(H)×1030(D)mm	2364(W)×1902(H)×1424(D)mm
内部寸法	約1280(W)×960(H)×960(D)mm	約2215(W)×1485(H)×1275(D)mm
総重量	約400kg	約1020kg
ドア開口部寸法	約410(W)×710(H)mm	約940(W)×1440(H)mm
ターンテーブル寸法	φ220mm	φ756mm
ターンテーブル耐荷重	10kg(均等静荷重)	100kg(均等静荷重)
同軸コネクタ	・ N(J)×1(正面左下・アンテナ用) ・ N(J)×1(右側面下)	・ N(J)×2(左側面下) ・ N(J)×1(右側面下・アンテナ用)
I/F	・ D-sub25ピン×1(メス) ・ LAN×1 ・ AC×1(250Vmax/10A)※電動ターンテーブル装着時はAC100V	
シールド性能	70dB typ@2.2GHz	65dB typ@2.2GHz
電波吸収体	一重フェライトタイル	
吸収性能	20dB以上@30MHz~400MHz、12dB以上@400MHz~1GHz	
オプション	・ 広帯域アンテナ MAN150B ・ 電動ターンテーブル MT106	・ 広帯域アンテナ MAN150B ・ 電動ターンテーブル MT106C

※寸法は突起物を除きます。

オプション

■広帯域アンテナ



モデル	MAN150B	MAN150
測定周波数	30MHz~1GHz	20MHz~3GHz
ゲイン	-31dBi~+1dBi(nominal)	-45dBi~+1dBi(nominal)
アンテナファクタ	17~31dB/m	20~51dB/m
最大送信電力	1W	1W
コネクタ	SMA(J)	SMA(J)
大きさ	540(L)×225(W)×225(D)mm	350(L)×160(W)×140(D)mm
重さ	約1150g	約350g

■電動ターンテーブル



※写真はMT106です。

モデル	MT106	MT106C
テーブル直径	220mm φ	756mm φ
テーブル材質	樹脂	金属
耐荷重	15kg	100kg

■電波吸収体



モデル	MY5310-F2/MY5410-F2
構造	二重フェライトタイル
吸収性能	・ 20dB以上35MHz~2.2GHz ・ 17dB@30MHz ・ 10dB以上@2.2~2.7GHz
厚さ	28mm

※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。※実際の色とは異なることがあります。ご了承ください。※表示価格には消費税は含まれておりません。別途申し受けます。

MICRONIX
マイクロニクス株式会社〒193-0934 東京都八王子市小比企町2987-2
TEL:042 (637) 3667 FAX:042 (637) 0227URL : <https://micronix-jp.com/>E-mail : micronix_j@micronix-jp.com

取扱店

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社	TEL : 06-6353-5551
京都営業所	TEL : 075-671-0141
滋賀営業所	TEL : 077-566-6040
奈良営業所	TEL : 0742-33-6040
兵庫営業所	TEL : 078-452-3332
姫路営業所	TEL : 079-271-4488
姫路中央営業所	TEL : 079-284-1005
川崎営業所	TEL : 044-222-1212

メールでのお問い合わせ : webinfo@kokka-e.co.jp