

電波吸収体はフェライト仕様でコンパクト化。


EMC試験、受信感度試験、技術基準適合試験等に最適。



## 標準仕様

|        |  |
|--------|--|
| 外形寸法   | 1150(W)×765(H)×635(D)mm (突起物等を除く)  |
| 内部寸法   | 約1000(W)×500(H)×500(D)mm (突起物等を除く)   |
| 重さ     | 約195kg   |
| ドア開口部  | 500(W)×500(H)mm  |
| 構造     | 電波吸収体、ステンレス板の2重構造  |
| シールド性能 | 75dB typ@300MHz  |
| 吸収性能   | 20dB以上@35MHz~2.2GHz  |
| コネクタ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ N×2(正面左1、右側面1)</li> <li>・ 25ピンD-sub×1</li> <li>・ LAN×1</li> <li>・ 電源×1</li> </ul> |

## 電波吸収体について



フェライト系電波吸収体


|      |   |
|------|---|
| 厚さ   | 28mm  |
| 吸収性能 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 20dB以上35MHz~2.2GHz</li> <li>・ 17dB@30MHz</li> <li>・ 10dB以上@2.2~2.7GHz</li> </ul> |

## カスタム対応例

標準仕様から、サイズ、コネクタ、機能の変更・追加に対応します。

- ・ DUT 設置台
- ・ ターンテーブル
- ・ 受信アンテナ(DUTにあわせて選択可能)
- ・ 基準アンテナ(DUTにあわせて選択可能)
- ・ 開閉扉
- ・ 各種RFコネクタの追加
- ・ 各種多ピンコネクタの追加
- ・ その他

## 手動ターンテーブル



|     |         |
|-----|---------|
| 寸法  | 200mm φ |
| 耐荷重 | 10kg    |

※工場オプション

※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。※実際の色とは異なることがあります。ご了承ください。※表示価格には消費税は含まれておりません。別途申し受けます。

**MICRONIX**  
マイクロニクス株式会社

〒193-0934 東京都八王子市小比企町2987-2  
TEL:042 (637) 3667 FAX:042 (637) 0227

URL : <https://micronix-jp.com/>

E-mail : [micronix\\_j@micronix-jp.com](mailto:micronix_j@micronix-jp.com)

取扱店

**国華電機株式会社**  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL:06-6353-5551 兵庫営業所 TEL:0798-66-2212  
京都営業所 TEL:075-671-0141 姫路営業所 TEL:079-271-4488  
滋賀営業所 TEL:077-566-6040 姫路中央営業所 TEL:079-284-1005  
奈良営業所 TEL:0742-33-6040 川崎営業所 TEL:044-222-1212

メールでのお問い合わせ : [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)