

# AD-4212A

ACアダプタ付属  
RS-232C標準

最小表示 0.1mg~

高速 (0.8秒)

高精度 (0.1mg)

## 生産ライン組込み用 高精度計量センサー

ひょう量110g~1100g、最小表示0.1mg~1mg

コンパクト計量部 80mm幅

校正用分銅

標準付属

計量センサーシステムSHS®搭載

Super Hybrid Sensor

★特許取得済

RS-232Cインタフェース (D-Sub25Pメス)

標準装備

データ直送ソフト WinCT

使用可能

LAN対応

AD4212A-08の使用により可能

防塵・防滴 計量部 IP54

コンパレータ表示

g・mg・個数・%・カラット・もんめモード

※もんめ:真珠計量用単位

3段コンパレータ接点出力

標準装備 (AD4212A-08の使用により、5段階出力が可能)

ブザー音61dB(本体正面1mでの測定)

■データメモリ 計量値:最大200個、校正結果:最大50個、  
単位質量:最大20個、上下限值:最大20セット

■GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

■CC-Link接続 AD-8923-CCの使用により可能



モデル	AD-4212A-100	AD-4212A-200	AD-4212A-600	AD-4212A-1000
ひょう量	110g	210g	610g	1100g
最小表示	0.1mg		1mg	
安定所要時間 (良好環境、FAST設定時)	0~30g 約1.1秒	0~30g 約0.8秒	0~30g 約0.9秒	
	30~110g 約1.3秒	30~210g 約1.0秒	30~610g 約1.1秒	30~1100g 約1.1秒
I/O部	RS-232C	双方向、600~19200bps		
	コンパレータ出力	3段階接点出力(ブザー付き)		
	外部接点入力	リゼロ入力、プリント入力		
計量皿寸法	50×50mm		70×70mm	
外形寸法	計量部	80(W)×230(D)×90(H)mm		80(W)×230(D)×92.5(H)mm
	表示部	237(W)×150(D)×155(H)mm スタンド標準装備、パネルマウント可能 192×96mm DIN規格		
標準価格(税抜)	¥400,000	¥350,000	¥400,000	¥450,000
JANコード	4981046602464	4981046602471	4981046602488	4981046602495
JCSS校正料金(税抜)※	¥24,000		¥18,000	

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

### 別売品

AD4212A-01*2	BCD出力、外部接点入力 (RS-232Cおよびコンパレータ出力は使用不可)	¥35,000(税抜)	AD-1683	除電器(イオナイザー)	¥54,000(税抜)
AD4212A-04*2*	5段コンパレータ接点出力	¥27,000(税抜)	AD-1684A	静電気測定器	¥83,000(税抜)
AD4212A-07*1	延長ケーブル 3m	¥10,000(税抜)	AD-1687	環境口ガー	¥40,000(税抜)
AD4212A-08*2	イーサネット・インタフェース (データ収集ソフトWinCT-Plus付)	¥40,000(税抜)	AD-1688	計量データロガー	¥18,000(税抜)
AD4212A-18	振動アダプタ	¥10,000(税抜)	AD-1689	分銅操作専用ピンセット (1~500gの分銅に対応)	¥2,000(税抜)
AD4212A-19	ステンレス製風防 (AD-4212A-100には標準で付属)	¥6,000(税抜)	AD-8527	クイックUSBアダプタ	¥16,000(税抜)
AD4212A-20	金属製足コマ	¥7,000(税抜)	AD-8923-CC	計量ライン用コントローラ	¥65,000(税抜)
AD-8127	マルチプリンタ	¥65,000(税抜)	AX-USB-25P	USBコンバータ・ケーブルセット	¥10,000(税抜)
AD-8126	ミニプリンタ	¥48,000(税抜)	AX-KO1710-200	RS-232Cケーブル 2m(25P-9P)	¥9,000(税抜)
			AX-TB248	ACアダプタ(標準付属品)	¥3,500(税抜)

\*1 延長ケーブルは、1本のみ使用可です。(表示部・計量部間の距離は最長5mとなります。)

\*2 標準のインタフェース、BCD(AD4212A-01)、5段コンパレータ(AD4212A-04)、

イーサネット・インタフェース(AD4212A-08)は、いずれか1つのみ本体に取付可能です。

★本体出荷時のみ取付可能です。

・ステンレス製計量部ケースについては、お問い合わせください。

### 販売代理店

**国華電機株式会社**  
KOKKA ELECTRIC CO., LTD.

TEL : 06-6353-5551  
E-mail : webinfo@kokka-e.co.jp

**AND 株式会社 エーアンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759	■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052	■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166	■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117	■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232	■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>