

# アナログマルチテスタ Analog Multitester

## AP33

sanwa®

メーカー希望小売価格 ¥4,500(税込¥4,950)

携帯性に優れたポケットサイズのアナログ式  
ナイロン編込みのリード採用で断線を軽減

- リードを巻き付け収納できるホルダーを装備
- 落下に強い衝撃吸収ラバー
- バッテリーチェックは1.5Vと9Vの2レンジ



### 一般仕様

メータ	可動コイル形、ピボットメータ
AC整流方式	半波整流
動作温度/湿度	5°C-31°C, 80%RH以下(結露のないこと) 31°C-40°C, 80%RHから50%RHへ直線的に減少(結露のないこと)
保存温度/湿度	-10°C-50°C, 70%RH 以下(結露のないこと)
電源	R03(単4形)1.5V×1本
内蔵ヒューズ	F0301:0.5A/250V/IR35A, φ5×20mmガラス管
寸法/質量	H126×W87×D30 mm / 約185g

### 付属品

テストリード: 本体直付け  
(全長0.6m/ピン先13mm)  
取扱説明書

### 別売アクセサリ

アリゲータークリップ: CL-14  
アリゲータークリップ: CL-15a  
アリゲータークリップ: CL-DG3a  
ICクリップアダプタ: TL-9IC  
細ピンアダプタ: TL-A7M2  
バナナジャックアダプタ: TL-A4

### 測定仕様

ファンクション	最大目盛値(レンジ)	許容差	備考
直流電圧 (DCV)	10 V	最大目盛値の±5%以内	内部抵抗: 2kΩ/V
	50 V		
	250 V		
	500 V		
交流電圧 (ACV)	50 V	最大目盛値の±5%以内	内部抵抗: 2kΩ/V
	250 V		
	500 V		
直流電流 (DCA)	25 mA	最大目盛値の±5%以内	
	250 mA		
抵抗測定 (Resistance)	10 kΩ (×10)	目盛長さの±3%以内	開放電圧: 1.5V
	1 MΩ (×1k)		
バッテリーチェック (BATT)	1.5 V 乾電池	BAD / ? / GOOD	負荷抵抗: 約14Ω 負荷抵抗: 約420Ω
	9 V 乾電池		

※許容差保証温湿度範囲: 23±2°C, 75%R.H.以下(結露のないこと)

## 三和電気計器株式会社

<https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/>

カスタマーサポート

フリーダイヤル



0120-51-3930

受付時間

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日を除く)

販売店の皆様へ

ご注文・修理・校正のご用命は各営業拠点へ連絡ください。

本社・東京営業所 東京都千代田区外神田2-4-4電波ビル  
TEL: 03-3253-4871 FAX: 03-3251-7022

大阪営業所 大阪府大阪市浪速区恵美須西2-7-2  
TEL: 06-6631-7361 FAX: 06-6644-3249

ご購入の際は販売代理店へ...

国華電機株式会社  
KOKKA ELECTRIC CO., LTD.

本社	TEL: 06-6353-5551	兵庫営業所	TEL: 0798-66-2212
京都営業所	TEL: 075-671-0141	姫路営業所	TEL: 079-271-4488
滋賀営業所	TEL: 077-566-6040	姫路中央営業所	TEL: 079-284-1005
奈良営業所	TEL: 0742-33-6040	川崎営業所	TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)

●本カタログの記載内容は2023年1月1日現在のものです。●本カタログ記載の仕様、価格は断りなく改正・改定することがあります。●写真は印刷の為製品の色と異なる場合があります。