



データロガー温湿度計

品番	希望小売価格		
TA411PC	¥49,900		
	温度	湿度	露点温度
測定範囲	-20~+70°C	0~100%RH	-20~+60°Ctd
表示分解能	0.1°C	0.1%RH	0.1°C
測定精度	±0.8°C	10~90%時±2.0% 上記以外±4.0%	—
使用環境	0~+40°C 10~90%		
保存環境	-10~+60°C 10~75%		
記憶データ数	温度・湿度各16,000データ		
インターバル	1秒~59分59秒		
電源	006P 9Vアルカリ乾電池(連続使用約80時間)		
サイズ・質量	表示器:185×65×36mm プロブ:φ15×94mm 延長ケーブル:1m 285g(電池含まず)		
機能	最大値、最小値、ホールド、バックライト、オートパワーオフ、データロガー		
セット内容	温湿度計本体、温湿度プローブ、延長ケーブル、解析ソフト、USBケーブル、006P 9Vアルカリ乾電池、取扱説明書、ソフトウェア		

検 校 ト

- 測定した温・湿度をディスプレイで同時に見ることができます。
- MAX/MIN、ホールド、オートパワーオフ機能付。
- 1chあたり16,000データの記録が可能です。
- 専用ソフトウェアにより、測定値をグラフ化・データ化することが可能。(EXCELへのデータ転送も可能)



接続例



コンパクトサイズ温湿度計

品番	希望小売価格
TA411CS	¥22,000
測定範囲	湿度:2~98%RH 温度:-20~+60°C
測定精度	湿度:±3%RH、±1°C
分解能	0.1°C/0.1%RH
使用環境	0~40°C<80%RH
電源	006P 9V 乾電池
外形寸法	240×54×34mm
質量	220g
セット内容	本体、サンプル乾電池×1ヶ、取扱説明書、収納ケース

検 校 ト

- 同時表示…温度・湿度を同時表示。
- 最大・最小…連続測定中の最大値・最小値を呼び出せます。
- オートパワーオフ…30分無操作の場合、自動で電源が切れます。
- 電池マーク…電池残量マークが低下をお知らせします。
- 校正…専用の基準湿度発生器で簡易校正ができます。



OPTION

TA411PC、TA408CE、TA411CS用



基準湿度発生器

品番	基準値	希望小売価格
TA411PA-21	33%RH	¥14,300
TA411PA-22	75%RH	¥14,300

□ TA411PC、TA408CEは精度チェック、TA411CSは簡易校正をする際に使用します。

温湿度計

冷凍・空調
工具

空調関連
部材

冷凍・空調用
配管工具

カーエアコン・
自動車整備
関連ツール

溶接関連
製品

洗浄関連
製品

荷役工具

作業工具類

電設・管用
消耗材

測定器

電気計測器

安全衛生
用品

エコ・環境
機器

巻末資料

INDEX

接触式温度計

サーモグラフィ
非接触式温度計

温湿度計

風速計

工業用内視鏡・
管内検査用カメラ

環境測定器

ガス検知器

建築向け
測定器

量出器・水平器・
コンパス



もっと詳しい商品情報・動画はWebサイトで!