NEW

Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

AC/DC クランプ付デジタルマルチメータ
KEW MATE 2000A/2001A/2012RA

現場で活躍する必需品

TRUE RMS　Φ12　MAX 120A

IV38mm²対応

新強化保護ブッシュ

KEW MATE 2012RA

標準価格16,500円（消費税別）

Φ6　MAX 60A

IV8mm²対応

KEW MATE 2000A

標準価格10,500円（消費税別）

Φ10　MAX 100A

IV22mm²対応

KEW MATE 2001A

標準価格13,000円（消費税別）

- 新強化保護ブッシュによりケーブル強度増加
- ホルスターに測定コードが固定できる便利機能
- AC/DCの電流電圧が測定可能
- ポケットに入るコンパクトサイズ
- 短絡防止の測定コードキャップ付（取り外し可）
- 便利なオープンコアタイプクランプセンサ搭載

共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

● KEW MATE 2000A/2001A/2012RA 仕様

モデル名		2000A	2001A	2012RA
測定範囲	直流電圧	340.0mV/3.400/34.00/340.0/600V（入力インピーダンス：10MΩ） ±1.5%rdg±4dgt		600.0mV/6.000/60.00/600.0V（入力インピーダンス：約10MΩ） ±1.0%rdg±3dgt
	交流電圧	3.400/34.00/340.0/600V(入力インピーダンス：10MΩ) ±1.5%rdg±5dg(50～400Hz)		6.000/60.00/600.0V(入力インピーダンス：約10MΩ) ±1.5%rdg±5dgt(45～400Hz)
	直流電流	60.0A ±2.0%rdg±5dgt	100.0A ±2.0%rdg±5dgt	60.00/120.0A ±2.0%rdg±8dgt(60A), ±2.0%rdg±5dgt(120A)
	交流電流	60.0A ±2.0%rdg±5dg(50/60Hz)	100.0A ±2.0%rdg±5dg(50/60Hz)	60.00/120.0A ±2.0%rdg±5dgt(45～65Hz)
	抵抗	340.0Ω/3.400/34.00/340.0kΩ/3.400/34.00MΩ ±1.0%rdg±3dg(340Ω/3.4/34/340kΩ) ±5.0%rdg±5dg(3.4MΩ) ±15.0%rdg±5dg(34MΩ)		600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ ±1.0%rdg±5dgt(600Ω/6/60/600kΩ) ±2.0%rdg±5dgt(6MΩ) ±3.0%rdg±5dgt(60MΩ)
	導通	30±10Ω以下でブザー鳴動		35 ± 25Ω以下でブザー鳴動
	ダイオードテスト	-	-	2.000V ±3.0%rdg±5dgt 開放電圧：約2.7V
	キャパシタンス	-	-	400.0nF/4.000/40.00μF ±2.5%rdg±10dgt
	周波数	（電流）3.400/10.00kHz ±0.1%rdg±1dgt （電圧）3.400/34.00/300.0kHz ±0.1%rdg±1dgt		（電流）99.99/400.0Hz ±0.2%rdg±2dgt(100Hz) ±0.1%rdg±1dgt(400Hz) （電圧）99.99/999.9Hz/9.999/99.99/300.0kHz ±0.2%rdg±2dgt(100Hz) ±0.1%rdg±1dgt(1000Hz/10/100/300kHz)
	入力感度	（電流）15A 以上 （電圧）30V 以上	（電流）25A 以上 （電圧）30V 以上	（電流）6A 以上 （電圧）6V 以上 [～10kHz] / 20V 以上 [10k ～300kHz]
被測定導体径		最大φ6mm（IV8mm²まで対応）	最大φ10mm（IV22mm²まで対応）	最大φ12mm（IV38mm²まで対応）
適合規格		IEC61010-1 CATⅢ300V , CATⅡ600V 汚染度2 , IEC61010-2-032 , IEC61326-1		
使用電池		単4形乾電池R03(1.5V)×2（オートパワーセーブ約10分） ※連続使用可能時間　約45時間		単4形乾電池R03(1.5V)×2（オートパワーセーブ約15分） ※連続使用可能時間　DCV：約150時間　ACA：約25時間
外形寸法/質量		128(L)×87(W)×24(D)㎜ 約210g（電池含む）	128(L)×92(W)×27(D)㎜ 約220g（電池含む）	
付属品		単4形乾電池R03(1.5V)×2　取扱説明書		
オプション		9107（ソフトケース）　¥500（消費税別）		

● 使用例

● 標準価格

AC/DC クランプ付デジタルマルチメータ　KEW MATE　2000A　10,500円（消費税別）
2001A　13,000円（消費税別）
2012RA　16,500円（消費税別）

● セレクションガイド

モデル名	2000A	2001A	2012RA
検波方式	平均値	平均値	実効値
被測定導体径	φ6mm （IV8mm²まで対応）	φ10mm （IV22mm²まで対応）	φ12mm （IV38mm²まで対応）
AC/DC 電流	60A	100A	120A
ダイオードテスト	-	-	○
キャパシタンス	-	-	○

安全にお使いいただくために ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本　　社　TEL：06-6353-5551
京都営業所　TEL：075-671-0141
滋賀営業所　TEL：077-566-6040
奈良営業所　TEL：0742-33-6040
兵庫営業所　TEL：0798-66-2212
姫路営業所　TEL：079-271-4488
姫路中央営業所　TEL：079-284-1005
川崎営業所　TEL：044-542-6883

メールでのお問い合わせ：webinfo@kokka-e.co.jp

共立電気計器株式会社
www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス　〒152-0031　東京都目黒区中根 2-5-20
☎03(3723)7021　FAX. 03(3723)0139

大阪オフィス　〒564-0062　吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル
☎06(6337)8648　FAX. 06(6337)8590

名古屋オフィス　〒461-0004　名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池
☎052(939)2861　FAX. 052(939)2862

製品のご使用などに関するお問い合わせ
お客様相談室　フリーコール 0120-62-1172（9:00～12:00、13:00～17:00　土・日・祝日を除く）

VEGETABLE OIL INK　R100　この印刷物は環境保護のため、植物油インキと再生紙を使用しています。　●このリーフレット記載内容は断りなく変更する場合があります。　KEW MATE 2000A/2001A/2012RA-1J Jan. 18 AD