

NEW



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

アナログ絶縁抵抗計 KEW 3411/3412/3431/3432/3441/3442

現場での測定スピードを最大限追求!



KEW 3411	1000V
KEW 3412	500V
KEW 3431	250/500/1000V
KEW 3432	125/250/500V
KEW 3441	125/250/500/1000V
KEW 3442	25/50/125/250V



軽量・コンパクトサイズで使いやすい

- スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
 - 見やすいスケール目盛
 - 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
 - リモート測定スイッチ付き測定コード
 - 取り出し・収納が簡単な携帯用ケース
- 直流・交流を自動判別する電圧測定機能
- 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
- 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
- JIS C 1302に準拠した設計



測定物の絶縁状態が目盛の端に付いたLEDによって一目で判別可能



高抵抗時: 緑に点灯

判別基準値は電圧レンジごとにそれぞれ異なる値を設定



低抵抗時: 赤に点灯



見やすいシングル目盛(KEW3432)

標準価格: 1レンジモデル KEW3411/3412

3レンジモデル KEW3431/3432

4レンジモデル KEW3441/3442

24,000円(消費税別)

22,000円(消費税別)

32,000円(消費税別)

36,000円(消費税別)

共立電気計器株式会社

<http://www.kew-ltd.co.jp>

● KEW 3411/3412/3431/3432/3441/3442 仕様

定格測定電圧		25V	50V	125V	250V	500V	1000V
1レンジ	3411						●
	3412					●	
3レンジ	3431				●	●	●
	3432			●	●	●	
4レンジ	3441			●	●	●	●
	3442	●	●	●	●		

定格測定電圧		25V	50V	125V	250V	500V	1000V
有効最大表示値		20MΩ		200MΩ			2000MΩ
中央表示値		0.5MΩ		5MΩ			50MΩ
開放回路電圧		定格測定電圧の1.2倍以下					
定格電流		1.0~1.2mA					
		@0.025MΩ	@0.05MΩ	@0.125MΩ	@0.25MΩ	@0.5MΩ	@1MΩ
短絡電流		1.5mA以内					
第1有効測定範囲	測定範囲	0.01~10MΩ			0.1~100MΩ		1~1000MΩ
	精度	指示値の±5%以内					
第2有効測定範囲	測定範囲	0.005~0.01MΩ 10~20MΩ			0.05~0.1MΩ 100~200MΩ		0.5~1MΩ 1000~2000MΩ
	精度	指示値の±10%以内					
0及び∞目盛の精度		目盛長の0.7%以下					
抵抗状態LED 緑/赤 判別基準値		0.1MΩ		0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ	1MΩ
電圧計	測定範囲	AC 0~600V (45~65Hz) / DC 0~600V					
	精度	最大目盛値の±5%					
適合規格		JIS C 1302、JIS C 1010-1 CAT III 600V 保護等級IP40					
使用電池		単3形乾電池 LR6/R6(1.5V) 4本					
外形寸法/質量		97(L)×156(W)×46(D)mm / 約430g(電池含む)					
付属品		7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261(ワングチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池×4、取扱説明書					
オプション		7243(L型プローブ)、8016(先端金具・フック)、9186(本体収納ケース)、9187(測定コード収納ケース)					

● 付属品(価格表示は別売時)



コード長: 1,400mm

7260 リモートスイッチ付測定プローブ
3,500円(消費税別)
4,000円(消費税別)



コード長: 1,400mm

7261 ワングチコードセット
2,000円(消費税別)
2,500円(消費税別)



9173 携帯用ケース
2,500円(消費税別)




78mm

8017A 先端金具・ロング
700円(消費税別)




9121 肩掛ベルト
500円(消費税別)

● オプション



7243 L型プローブ
コード長: 1,300mm
12,000円(消費税別)



8016 先端金具・フック
870円(消費税別)

携帯用ケースへの収納

測定コード収納ケース(9187)は、本体収納ケース(9186)に取り付け可能です。

9186: 2,000円(消費税別)
9187: 1,500円(消費税別)

LEDライト・スケール照明

暗い場所での測定に役立つ自動点灯するスケール板照明と測定物を照らすLEDライト

活線警告LED

赤: AC 橙: DC

電池状態 LED

緑: 通常時 赤: 電池消費時

1000V誤印加防止機構

1000Vレンジと500Vレンジの間の空きレンジにより、意図せず1000Vに設定されることを防ぐ(KEW3431,3441)

安全にお使いいただくために ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

● お問い合わせ、ご利用は下記へ



本社	TEL: 06-6353-5551
京都営業所	TEL: 075-671-0141
滋賀営業所	TEL: 077-566-6040
奈良営業所	TEL: 0742-33-6040
兵庫営業所	TEL: 0798-66-2212
姫路営業所	TEL: 079-271-4488
姫路中央営業所	TEL: 079-284-1005
川崎営業所	TEL: 044-542-6883

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

共立電気計器株式会社
http://www.kew-ltd.co.jp

東京営業所	〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 ☎ 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139
大阪営業所	〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル ☎ 06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590
名古屋営業所	〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池 ☎ 052(939)2861 FAX. 052(939)2862

● お客様相談室 ☎ 0120-62-1172 (9:00~12:00, 13:00~17:00 土・祝日を除く)