



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

非接触検相器 KEW 8035

電線の被覆の上から安全に測定



2mm²~325mm²の電線に対応



被覆上からクリップ



マグネット付



検相、欠相の有無
およびデルタ結線時の
接地相確認



CE

- 2mm²~325mm²(IV)の電線に対応(仕上げ外径φ2.4mm~30mm)
- 相順、欠相の有無をLEDとブザーでチェック
- デルタ結線時の接地相を自動認識し、LEDの点滅で表示
- 配電盤の中に設置ができるマグネット付
- 三相AC70~1000Vまでの広い測定電圧範囲
- LEDライトアップ機能で昼光下でもはっきり確認
- 国際安全規格IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V準拠

標準価格 18,000円(消費税別)

18,800円(消費税別)

共立電気計器株式会社

<http://www.kew-ltd.co.jp>



● KEW 8035 仕様

測定機能	検相(正相、逆相)、欠相の有無および接地相確認
測定原理	静電誘導方式
測定電圧範囲	三相電源AC70~1000V(正弦波、連続)
被測定導体径	仕上げ外径φ2.4~30mmの絶縁電線
測定周波数範囲	45~66Hz
検相表示	正相：回転矢印緑色LED順次点滅(右回り)、正相文字緑色LED点灯、ブザー断続音 逆相：回転矢印赤色LED順次点滅(左回り)、逆相文字赤色LED点灯、ブザー連続音
表示機能	LEDライトアップ機能
電池電圧警告	電池消耗時：電源LED点滅
使用温湿度範囲	-10~50℃、80%(結露なきこと)
保存温湿度範囲	-20~60℃、80%(結露なきこと)
適合規格	IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.IV 600V, CAT.III 1000V 汚染度2 IEC 61326 IEC 61557-1,-7
使用電池	単3アルカリ乾電池(LR6)×4 ※連続使用可能時間 約100時間(オートパワーオフ約10分)
外形寸法・質量	112(L)×61(W)×36(D)mm / 約380g
測定コード	約70cm
測定チャンネル色	R：赤 S：白 T：青
付属品	9096(携帯用ケース) ¥1,400(消費税別) 単3アルカリ乾電池(LR6)×4本 取扱説明書

● 標準価格

非接触検相器 KEW 8035 ~~18,000円(消費税別)~~
18,800円(消費税別)

! **安全にお使いいただくために**

ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ お問い合わせ、ご用命は下記へ

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL: 06-6353-5551
 京都営業所 TEL: 075-671-0141
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040
 兵庫営業所 TEL: 0798-66-2212
 姫路営業所 TEL: 079-271-4488
 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005
 川崎営業所 TEL: 044-542-6883

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp



共立電気計器株式会社

<http://www.kew-ltd.co.jp>

東京営業所

〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
☎ 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139

大阪営業所

〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル
☎ 06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590

名古屋営業所

〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池
☎ 052(939)2861 FAX. 052(939)2862

サービスセンター
お客様相談室

〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸 480
☎ 0120-62-1172 FAX. 0894(62)5531



この印刷物は環境保護のため、植物油インキと再生紙を使用しています。

●このリーフレット記載内容は断りなく変更する場合があります。 KEW 8035-2J Mar. 14 SS