

回転計 Digital Tachometer

SE300

sanwa®

メーカー希望小売価格 ¥39,800(税込 ¥43,780)

非接触(赤色可視光光電反射)方式
別売アタッチメント装着で接触式へと変換可能

- 回転体から離れた位置(最大約50cm)から非接触測定が可能
- 液晶表示部は99999カウントでバックライト搭載
- データホールド機能
- MAX/MIN表示機能搭載
- オートパワーオフ(約2分) ※解除可
- 市販のカメラ三脚を使用して固定設置も可能



一般仕様

測定方式	基本:赤色可視光光電反射方式 拡張:接触方式 ※別売ENC-3使用時のみ
測定モード	rpm, rps (回転速度) ms (周期) count (カウント) m/min, m/s (周速) ※別売ENC-3使用時
反射検出距離	約50 ~ 500 mm
表示部	液晶表示 5桁, バックライト付き
表示更新時間	約 1秒 (回転速度・周期・周速 計測時) 約 0.1秒 (カウント 計測時)
使用環境条件	高度2000m以下・屋内使用・環境汚染度II
動作温度/湿度	5°C ~ 40°C 80%RH 以下 (結露のないこと)
保存温度/湿度	-10°C~40°C, 80%RH 以下 (結露のないこと) ※長期間の保存時は電池を外すこと
オートパワーオフ	最終操作から約2分 ※解除可
電池消耗警告	約2.3 V 以下でバッテリーマーク 点灯
電源	R6P / LR06 (単3形乾電池) 1.5V×2本
電池寿命	28時間 (アルカリ電池使用、バックライト非点灯時)
寸法 / 質量	H210×W60×D50 mm / 約218 g (本体のみ) H298×W60×D50 mm / 約278 g (接触アダプタ+接触子含む)

付属品

反射マークシール:1シート [50 p]
携帯ケース:C-SE300
取扱説明書

別売品

接触測定変換アタッチメント:ENC-3
(※変換アダプタと接触子と
周速リングのセット品番)
【以下は補修用パーツ】
反射マークシール:SE-T3
(※1シート[50 p]×2枚)
接触子:SE-A30
周速リング:SE-A31 (外周100mm)

測定仕様

ファンクション	非接触式の測定範囲(赤色可視光光電反射方式)	接触式の測定範囲(別売アタッチメントENC-3装着時)
rpm (回転数/分)	30.0 ~ 99999 rpm	30.0 ~ 19999 rpm
rps (回転数/秒)	0.50 ~ 1600.0 rps	0.50 ~ 333.00 rps
ms (周期)	0.600 ~ 1999.0 ms	3.000 ~ 1999.0 ms
count (カウント)	0 ~ 99999 count	0 ~ 99999 count
m/min (メートル/分)	—	3.0 ~ 1999.0 m/min
m/s (メートル/秒)	—	0.05 ~ 33.00 m/sec

※精度:±(0.03%rdg+1dgt) ※精度保証温度範囲:23±5°C, 80%RH 以下(結露のないこと)

三和電気計器株式会社

<https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/>

カスタマーサポート

フリーダイヤル

0120-51-3930

受付時間

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日を除く)

販売店の皆様へ

本社・東京営業所

東京都千代田区外神田2-4-4電波ビル

TEL:03-3253-4871 FAX:03-3251-7022

大阪営業所

大阪府大阪市浪速区恵美須西2-7-2

TEL:06-6631-7361 FAX:06-6644-3249

●本カタログの記載内容は2023年1月1日現在のものです。●本カタログ記載の仕様、価格は断りなく改正・改定することがあります。●写真は印刷の為製品の色と異なる場合があります。

ご購入の際は販売代理店へ...

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社

京都営業所

滋賀営業所

奈良営業所

兵庫営業所

姫路営業所

姫路中央営業所

川崎営業所

TEL:06-6353-5551

TEL:075-671-0141

TEL:077-566-6040

TEL:0742-33-6040

TEL:078-452-3332

TEL:079-271-4488

TEL:079-284-1005

TEL:044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp