

### 抜群の効率、安全性、パフォーマンス

あらゆるアングルから、安全かつ快適に機器を測定、熱異常を素早く発見

### 重要な決定を迅速に


先進的イメージングテクノロジーと卓越した精度で適切な指示が迅速に

### 業務環境を快適にする設計

現場での調査結果の体系化に役立つ迅速なレポート機能で就業時間を最大限に活用



AutoCal™ 光学によりシリーズの全カメラでレンズ(広角から望遠)の共有が可能



レーザーアシストフォーカスと距離計測で、正確な計測をサポート

# レーザーアシスト搭載の プロフェッショナルモデル



## プロフェッショナル赤外線サーモグラフィ



品番	TA410T-530	TA410T-540	TA410T-530W	TA410T-540W
モデル名	FLIR T530	FLIR T540	FLIR T530	FLIR T540
希望小売価格	¥1,620,000	¥2,060,000	¥1,620,000	¥2,060,000
熱画像解像度	320×240 (76,800ピクセル)	464×348 (161,472ピクセル)	320×240 (76,800ピクセル)	464×348 (161,472ピクセル)
UltraMax® 解像度	-20°C~650°C 高温オプション:1200°C	-20°C~1500°C	-20°C~650°C 高温オプション:1200°C	-20°C~1500°C
デジタルズーム	1-4×連続	1-6×連続	1-4×連続	1-6×連続
視野角/瞬時視野角 (IFOV)	24°/1.31 mrad	24°/0.90 mrad	42°/2.41 mrad	42°/1.66 mrad
温度分解能 (NETD) 30°Cのとき	24° <0.04°C		42° <0.03°C	
マクロモード (24度レンズ使用時に 選択可能なオプション)	103 μm	71 μm	103 μm	71 μm

### 共通仕様

一般機能	検出器	非冷却マイクロボロメーター
	感度波長域	7.5-14.0μm
	カメラフレームレート	30Hz
	レンズの認識	自動 (Auto Cal™)
フォーカス	連続、レーザー距離計付1ショットオートフォーカス (LDM)・手動	
	最小焦点距離	42°レンズ -0.15m 24°レンズ -0.15m、(オプション マクロモード使用時60mm) 14°レンズ -1.0 m
	プログラムボタン	2
画像表示モード	液晶ディスプレイ	4インチ タッチスクリーン(640 × 480ピクセル) 自動回転機能搭載LCD
	デジタルカメラ	5 MP、LEDフォト/ビデオランプ内蔵
	カラーパレット	アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC
	画像モード	赤外線、可視、スーパーファインコントラスト (MSX®)、ピクチャー-イン-ピクチャー
測定と分析	ピクチャー-イン-ピクチャー	サイズ変更可能、移動可能
	UltraMax®	○(FLIR Toolsにて画像統合処理)
	精度	±2°C もしくは ±2%
	測定ツール (スポット、ボックス)	スポット、エリアボックス (max / min)。 ライブモードで各3
画像注釈	測定プリセット	測定なし、センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザープリセット1、ユーザープリセット2
	レーザーポインター	○
	レーザー距離メーター	○
	音声	○
	テキスト	○
	画像スケッチ	○
	GPS	自動画像タグ付け
	METERLINK®	○

画像保存	メモリーカード	リムーバブルSDカード
	画像ファイルフォーマット	標準 JPEG (温度情報付き)
	タイムラプス (プログラム保存)	10秒~24時間
動画の録画/ストリーミング	熱画像動画録画 (温度情報付き)	カメラ内SDカード温度情報付き動画録画 (.csq)
	赤外線動画 または可視動画録画 (温度情報なし)	○
	赤外線動画ストリーミング (温度情報付き)	○(UVC経由)
	赤外線動画ストリーミング (温度情報なし)	○(Wi-Fi、UVC)
追加情報	通信インターフェース	USB 2.0、Bluetooth、Wi-Fi
	動画出力	USB タイプCディスプレイポート
	バッテリータイプ	リチウムイオン電池
	バッテリー稼働時間	約4時間 (温度25°Cで通常使用の場合)
システム同梱品	動作保証温度範囲	-15°C~50°C
	保管温度範囲	-40°C~70°C
	衝撃/振動/保護、安全基準	25g/IEC 60068-2-27、2g/IEC 60068-2-6/ IP54:EN/UL/CSA/PSE60950-1
	重量/寸法 (レンズなし)	1.3kg、140 × 201 × 84mm
	標準パッケージ	赤外線カメラ本体(レンズ付き)、バッテリー2本、充電器、輸送用ハードケース、ストラップ、フロントレンズキャップ、電源、取扱説明書、SDカード、各種ケーブル (USB 2.0AからUSB Type-C、USB Type-CからHDMI、USB Type-CからUSB Type-C)

### 取扱代理店



本社 TEL: 06-6353-5551 兵庫営業所 TEL: 078-452-3332  
 京都営業所 TEL: 075-671-0141 姫路営業所 TEL: 079-271-4488  
 滋賀営業所 TEL: 077-566-6040 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1005  
 奈良営業所 TEL: 0742-33-6040 川崎営業所 TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp



もっと詳しい商品情報・動画はWebサイトで!

サーモグラフィ・非接触式温度計

冷凍・空調工具

空調関連部材

冷凍・空調用配管工具

カーエアコン・自動車整備関連ツール

溶接関連製品

洗浄関連製品

荷役工具

作業工具類

電設・管用消耗材

測定器

電気計測器

安全衛生用品

工口・環境機器