



普通騒音計

検 校 ト

品番	希望小売価格
TA415CH	¥120,000
測定範囲	30~130dB
精度	±1.4dB (条件: 94dB, 1kHz時)
分解能	0.1dB
メモリ	31,000データ
周波数範囲	20Hz~8kHz, A特性, C特性
出力	AC/DC
動作温度	0~+40°C
バッテリー	単3電池×4 (40時間)
外形寸法	272×83×42mm
質量	390g

- メモリを内蔵しており、長時間測定後のソフトウェアでの解析が可能です。
- 騒音レベルをわかりやすいバーグラフで表示。
- 周波数特性(A、C)、動特性(Fast/Slow)の切換が可能。



騒音計

検 校 ト

品番	希望小売価格
TA415CG	¥58,000
測定範囲	32~130dB
精度	±1.0dB
分解能	0.1dB
周波数範囲	31.5Hz~8kHz, A特性, C特性
出力	無し
動作温度	0~+40°C
バッテリー	9Vブロック型電池(約70時間)
外形寸法	255×55×43mm
質量	195g

- A、C特性の測定ができる普通騒音計です。
- バックライト付大型ディスプレイ。



グロスメーター (光沢測定器)

検

品番	希望小売価格
TA415GD	¥69,000

- 人間の目ではあまいな識別となる光沢を数値化できる測定器です。
- 他社の追随を許さない低価格。測定の際には光沢度測定対応の20/60°の切り換え機能付。
- 品質管理上でユーザー納得に大いに役立ちます。

光学系	入射角60°-受光角60° 入射角20°-受光角20°
測定面積	6×3mm楕円(60°の時) 4×3mm楕円(20°の時)
光源	LED(波長890nm)
受光部	SPD(シリコンフォトダイオード)
測定範囲	0~100
表示範囲	0~199(分解能1)
再現性	±5%FS±1digit
電源	単3電池×4本
連続使用時間	50時間以上
サイズ	本体:140×75×34mm 光学系:88×30×45mm
機能	ワンタッチ校正、オートパワーオフ、表示ホールド



塗装後の外観検査

用途

- プラスチック製品…TV、ビデオ、冷蔵庫などの樹脂成型品の標準見本との比較、外観のパラッキ検査。
- 塗料、インキ…車両、船舶、橋梁などの塗装後の外観検査と劣化の判断。
- ビルメンテナンス…作業効果、作業基準の設定、清掃時期の把握。
- カーメンテナンス…ワックス塗布後の作業効果および診断。
- 石材…研磨工程の基準設定、輸入石の受け入れ検査。
- 紙、印刷…ラミネートなど表面加工の外観検査、ロットの外観パラッキ検査。
- その他…フィルム、ナイロン、ゴム、皮革などの品質管理。

光沢計 (グロスチェッカ)

検 校 ト

品番	希望小売価格
TA415GE	¥144,000



測定範囲	0.0~100.0
表示範囲	0.0~199.9(100.1以上の測定値は保証範囲外とし[OVER]マークを表示)
分解能	0.1
繰返し性*1	±0.6(フルスケールの±0.5%±1digit)*2
測定部面積	6×12mmの楕円形
光学系	入射角度および受光角度:60° 光源:LED(波長880nm) 受光器:シリコンフォトダイオード
使用温湿度範囲	温度:0~40°C 相対湿度:35~85% 結露なきこと
防塵・防滴性	保護等級IP42適合(防滴性:床面を測定するとき、天井側からの水滴に対し保護)
電源	単3形電池(公称1.5V以下)×2本
外形寸法	61(W)×62(D)×176(H)mm
質量	約320g以下(電池および保護キャップを含む)
機能	・オートパワーオフ(10分間無操作の場合) ・データメモリ(測定値[100点]、平均値[200点]、記録日時) ・USBデータ出力(メモリデータの一括出力、対象OS:Windows®10)*3
付属品*4	保護キャップ(標準校正板付き)、ソフトケース、レンズクロス

- *1:同一条件下で、短時間での繰返し測定を連続して行った場合の値のばらつき
引用:JIS Z 8101-2:2015
- *2:フルスケールは100.0
- *3:データ出力可能なタイプのマイクロUSBケーブル(端子:マイクロB、長さ:2m以下)をご使用ください。WindowsはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- *4:単3形電池、USBケーブルは付属していません。

- 人の目にはあまいな光沢を現場で瞬時に数値化し平均値演算、測定値ホールド、MAX値保持など、多彩な機能が現場での測定をサポート。
- USB出力付きで、記録したデータを専用ソフトなしでパソコンに出力可能。

用途

- 洗車・ワックス・塗装
- ビル清掃メンテナンス
- 太陽電池パネル清掃
- 家具の外観検査
- 建材の外観検査
- 洗浄性能確認
- 石材研磨の仕上げ検査

従来機 体積比約 30%小型化。
握りやすく、持ち運びやすい
デザインに。



取扱代理店



もっと詳しい商品情報・動画はWebサイトで!

国華電機株式会社
 KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 東京都営業所 TEL: 06-6353-5551
 滋賀営業所 TEL: 075-671-0141
 奈良営業所 TEL: 077-566-6040
 兵庫県営業所 TEL: 078-452-3332
 姫路営業所 TEL: 079-271-4488
 姫路中央営業所 TEL: 079-284-1006
 川崎営業所 TEL: 044-222-1212
 メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp