

CO 計

testo 317-3 / 315-4 アラーム付 CO 計



危険な一酸化炭素ガスを検知 CO中毒回避に

CO計は、周囲空気の一酸化炭素濃度を測定し、バーナーなどの不完全燃焼による一酸化炭素を検知します。しきい値を超える濃度を検知すると、画面表示とアラーム音の機能でお知らせします。testo 315-4はオプションの温湿度センサを接続すると、CO・温度・湿度を同時に測定できます。

特長

- ・設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせ
- ・アラーム音をイヤホンに出力可能(317-3)
- ・温湿度センサ(オプション)を接続すれば、一酸化炭素・温度・湿度の同時測定が可能(315-4)

共通の機能

- ・アラーム
- ・バックライト

315-4の機能

- ・プリントアウト機能
- ・オートオフ機能
- ・TopSafeプロテクタ

	testo 317-3	testo 315-4
測定範囲(CO)	0~1,999ppm	0~100ppm
精度±1digit	±3ppm (0~29ppm) 測定値の±10%(30ppm~)	±3ppm (0~20ppm) ±5ppm (20ppm~)
分解能	1ppm	0.5ppm
測定範囲(温度・湿度) (オプション)	—	温度 -10~+60℃ 湿度 5~95%rh
精度±1digit	—	温度 ±0.5℃, 湿度 ±2.5%rh
分解能	—	温度 0.1℃, 湿度 0.1%rh
しきい値	任意値	任意値
動作温度	-5~+45℃	-10~+60℃
バッテリー	単4乾電池×2(150時間)	専用リチウムポリマー充電電池 (約10時間)またはACアダプタ
外形寸法	130×30×20mm	190×65×40mm
質量	90g	200g

製品名	型番	標準価格(税別)
testo 317-3 アラーム付CO計	0632 3173	¥27,000
同梱品:本体、乾電池、ソフトケース、ストラップ、イヤホン、出荷検査書		
testo 315-4 アラーム付CO計	0632 3155	¥65,000
同梱品:本体、バッテリー、ACアダプタ(USBケーブル付き)、出荷検査書		

アクセサリ(315-4用)	型番	標準価格(税別)
スベア温湿度プローブ(testo 315-4用)	0636 9725	¥18,000
TopSafe プロテクタ	0516 0221	¥5,000
TopSafeプロテクタ(温湿度センサ装着時用)	0516 0223	¥9,000
ソフトケース(315/148/82mm)	0516 0191	¥6,500

マルチ環境計測器
スマートフォン

風速計
室内環境

温度計

温湿度計
水分計

差圧計
絶対圧計

排ガス分析計

サーモグラフィ

データロガー

変換器

真空計
マニホールド

その他

プローブ
アクセサリ