

## 木材／建材用水分計

### testo 606-1/-2 材料水分計

材料水分

606-2のみ

温度

湿度

校正可



詳細情報



測定範囲	材料水分:0.1~54.8質量% 湿度:0~100%rh (606-2) 気体温度:-10~+50°C (606-2)
精度±1 digit (+25°C時)	材料水分:±1%* 湿度:±2.5%rh (5~95%rh) 気体温度:±0.5°C
分解能	0.1質量%, 0.1%rh, 0.1°C
動作温度	-10~+50°C
バッテリー	単4乾電池×2 (約200時間)
外形寸法	119×46×25mm
質量	90g

\*電気伝導率測定値の1%

#### 木材、建材の水分量を非破壊測定

testo 606は電極を刺して電気伝導率から木材や建材の水分量を測定します。木材の乾燥状態などの確認にもお使いになれます。

#### 特長

- ・材料特性7種類(木材2種、建材5種)
- ・相対湿度、湿球温度、露点 (606-2)

#### 機能

- ・ホールド ・セルフテスト機能

製品名	型番	標準価格(税別)
testo 606-1 材料水分計	0560 6060	¥16,000
testo 606-2 材料水分計	0560 6062	¥26,000

同梱品:本体、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池、出荷検査書

### testo 616 材料水分計

材料水分

校正可



詳細情報



測定範囲	木材:~50質量% 建築資材:~20質量%
分解能	0.1質量%
動作温度	+5~+40°C
バッテリー	9Vブロック型電池(約60時間)
外形寸法	70×58×234mm
質量	260g

#### 木材、建材の水分量を非破壊測定

testo 616木材建材用水分計は、高周波を流し静電容量の変化から木材や建材の水分量を測定します。木材の乾燥状態などの確認にもお使いになれます。また、最大5cmまでの深さの水分を測るので、サーモグラフィなどでの水漏れなどの診断の後の確認にも役立ちます。

#### 特長

- ・材料特性10種類(木材3種、建材7種)
- ・5cmの測定深度で測定

#### 機能

- ・ホールド ・最大・最小値表示

製品名	型番	標準価格(税別)
testo 616 材料水分計	0560 6160	¥44,000

同梱品:本体、乾電池、出荷検査書

アクセサリ	型番	標準価格(税別)
ソフトケース (330×160×70mm)	0516 0210	¥4,600