








## その他のラインナップ / ガス検知器

### その他のラインナップ

	ガス漏れ検知器		pH計	食用油テスター	回転計		
製品名	testo 316-2	testo 317-2	testo 206	testo 270	testo 460	testo 465	testo 470
							
測定範囲	CH <sub>4</sub> 10ppm~4.0Vol.% C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> 10ppm~1.9Vol.% H <sub>2</sub> 10ppm~4.0Vol.%	CH <sub>4</sub> 100~20,000ppm C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> 50~10,000ppm	0~14pH	0.5~40%	100~29,999rpm	1~99,999rpm	1~99,999rpm
標準価格(税別)	¥52,000	¥23,000	¥17,000~	¥68,000	¥23,000	¥37,000	¥49,000

	ストロボスコープ	騒音計	普通騒音計	振動計	湿度発生装置	温度校正器	圧力校正器
製品名	testo 477	testo 815	testo 816-1	OH-580A	Huminator II	Thermator II	Pneumator
							
測定範囲	30~300,000FPM	32~130dB	30~130dB	0.1~199.9m/s <sup>2</sup>	5~95%rh (+5~+50℃で調整)	4通りの校正ができる ポータブル多機能温度 校正器	1hPa、10hPa 100hPa 1,000hPa
標準価格(税別)	¥140,000	¥41,000	¥86,000	¥158,000	お問い合わせください	お問い合わせください	お問い合わせください

### testo 316-2/317-2 ガス漏れ検知器

- CH<sub>4</sub>
- C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>
- 316-2のみ
- H<sub>2</sub>



	testo 316-2	testo 317-2
CH <sub>4</sub> (メタン)	10ppm~4.0Vol.%	100~20,000ppm
C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> (プロパン)	10ppm~1.9Vol.%	50~10,000ppm
H <sub>2</sub> (水素)	10ppm~4.0Vol.%	—
アラームしきい値	CH <sub>4</sub> : 200ppm(断続音) 10,000ppm(連続音) C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> : 100ppm(断続音) 5,000ppm(連続音) H <sub>2</sub> : 200ppm(断続音) 10,000ppm(連続音)	CH <sub>4</sub> : 100ppm(断続音) 10,000ppm(連続音) C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> : 50ppm(断続音) 5,000ppm(連続音)
動作温度	-5~+50℃	-5~+45℃
バッテリー	充電電池(6時間)	単4乾電池×2(4時間)
外形寸法・質量	190×57×42mm 348g	130×30×15mm 90g

### 2段階式アラームガス漏れ検知器

testo 316-2/317-2は、2段階のアラームを備えたガス漏れ検知器です。しきい値を超えるガスを検知すると、断続音のアラーム音が鳴り、徐々に大きくなります。次のしきい値を超えると、アラーム音が連続音に変わり危険を知らせます。また、316-2はファンで空気を攪拌して検知するので、より早くガス漏れを検知します。

#### 特長

- ・2段階のアラームでガス漏れお知らせ
- ・メタン、プロパンガスを検知(316-2は水素も検知)
- ・アラーム中にディスプレイが赤く点灯(316-2)
- ・ファンで空気を攪拌してガス検知(316-2)

製品名	型番	標準価格(税別)
testo 316-2 ガス漏れ検知器	0632 3162	¥52,000
同梱品:本体、ACアダプタ、イヤホン		
testo 317-2 ガス漏れ検知器	0632 3172	¥23,000
同梱品:本体、乾電池、ストラップ、ソフトケース		