

スマートプローブ 温湿度計

testo 605i

スマートフォン/タブレット専用

スマートプローブシリーズ

温度/湿度をワイヤレス測定

露点温度・湿球温度・絶対湿度の自動演算

専用アプリから測定データをメール送信

折り曲げ可能なプローブヘッドでダクト内の測定にも対応



Bluetooth®
+ App

testo Smart App
ダウンロード無料



スマートプローブ testo 605i はスマートフォン/タブレットで使う温湿度計です。室内やダクト内の気温や相対湿度の測定に最適です。testo 605i を2本、熱線式風速計 testo 405i (オプション) を同時接続して、冷暖房負荷の測定も可能です。

ユーザーは専用アプリを介して、測定値を端末で簡単に読み取ることができ、露点温度や湿球温度の演算も可能です。測定データは、測定レポート(PDF)、表形式(CSV)、グラフ、画像(JPG)またはExcelファイルとしてエクスポートして、モバイル端末への保存やメール送信が可能です。

テクニカルデータ/アクセサリ

testo 605i

スマートプローブ testo 605i 温湿度計
乾電池
出荷検査書



型番：0560 2605 55

モバイルアプリ testo Smart



- ・ testo 605i に対応
- ・ Google Play / App Store よりダウンロード無料
- ・ 測定結果を高精細に表示して記録が可能
- ・ 測定場所情報、写真、メモを挿入したPDFレポートまたはCSVファイル（エクセル）を作成、メールで送信
- ・ PCソフトウェア DataControl と無線LAN経由で共有

センサ	静電容量式(湿度)
測定範囲	0 ~ 100 %RH
精度 (+25 °C時) ±1 digit	±3.0 %RH (10 ~ 35 %RH) ±2.0 %RH (35 ~ 65 %RH) ±3.0 %RH (65 ~ 90 %RH) ±5 %RH (10 %RH 以下 または 90 %RH以上)
分解能	0.1 %RH

センサ	NTCサーミスタ
測定範囲	-20 ~ +60 °C
精度 ±1 digit	±0.8 °C (-20 ~ 0 °C) ±0.5 °C (0 ~ +60 °C)
分解能	0.1 °C

一般テクニカルデータ

端末要件	iOS 11.0 以上 / Android 6.0 以上 Bluetooth 4.0 以上
保管温度	-20 ~ +60 °C
動作温度	-20 ~ +50 °C
バッテリー	単4乾電池 x 3
バッテリー寿命	約150 時間
外形寸法	218 x 30 x 25 mm プローブシャフト 73 mm

アクセサリ

型番

testo スマートケース (VAC用) 405i, 410i, 510i, 605i, 915i 各1本収納 サイズ: 270 x 190 x 60 mm ※スマートプローブはついていません	0516 0260
ISO 校正証明書(温度)	お問い合わせください
ISO 校正証明書(湿度)	お問い合わせください

*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー www.testo.com

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F

●セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
●サービスセンター(修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863

ヘルプデスク TEL.045-476-2547

ホームページ <http://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp取扱代理店  国電電機株式会社 TEL : 06-6353-5551 E-mail : webinfo@kokka-e.co.jp